



الدليل الكامل خطوة بخطوة

BugIt

وكيل ضمان الجودة لإنشاء تذاكر الخلل وإرسالها إلى نظام التتبع عبر VS Code

الإعداد لأول مرة والاستخدام اليومي: دليل تفصيلي يشرح كل نقطة، ومكتوب لمن لم يسبق لهم القيام بأي شيء مماثل. لا تحتاج إلى خلفية تقنية. اتبعه بالترتيب، وستتمكن اليوم من إنشاء تذاكر خلل واضحة ومنظمة وإرسالها إلى نظام التتبع.

يعمل في: VS Code على Windows (الأساسي)، و macOS، و Linux

تنويه بشأن الترجمة.

نُرجم هذا المستند آلياً ولم يخضع لمراجعة متحدثين أصليين باللغة. النسخة الإنجليزية هي المرجع المعتمد: وعند وجود أي اختلاف يُعتد بالنص الإنجليزي. وللإطلاع على أدق صياغة وأحدثها، يُرجى الرجوع إلى المستند الإنجليزي.

محتويات الدليل

نقّذ **الجزء 1** مرة واحدة وبالترتيب. بعد ذلك، يمكنك الرجوع إلى أي جزء كلما احتجت إليه. يجب قسم **استكشاف الأخطاء وإصلاحها** والأسئلة الشائعة قرب نهاية الدليل عن أكثر الأسئلة شيوعاً؛ يُرجى الاطلاع عليه قبل مراسلة الدعم عبر البريد الإلكتروني.

الجزء 1 • الإعداد (نقّذ هذا مرة واحدة)

الخطوة 0: احصل على GitHub Copilot

الخطوة 1: ثبت VS Code

الخطوة 2: فك ضغط ملف BugIt الذي نزلته

الخطوة 3: افتح BugIt في VS Code

الخطوة 4: اختر وكيل BugIt في الدردشة

الخطوة 5: فعّل ترخيصك

الخطوة 6: اقبل الشروط (مرة واحدة)

الخطوة 7: شغل **Begin setup**

الخطوة 8: صل نظام التتبع الخاص بك

الخطوة 9: احفظ بيانات تسجيل الدخول

الخطوة 10: تأكد من جاهزيتك

الجزء 2 • الاستخدام اليومي

الأوامر في لمحة

الجزء 3 • خصصه ليناسبك

الجزء 4 • التحديثات والنسخ الاحتياطية والسلامة

الجزء 5 • استكشاف الأخطاء وإصلاحها والأسئلة

الشائعة

الأسئلة الشائعة

تراجع **Team** : أسئلة

الجزء 6 • الترخيص والدعم

القاعدة الوحيدة التي تحافظ على سلامتك

لا ينشئ BugIt أبداً أي تذكير ولا يرسلها من دون أن يعرض عليك معاينة ويحصل أولاً على تأكيدك المكتوب **FILE IT** كرسالة كاملة. ولا تكفي كلمة «yes» وحدها. أنت المتحكم دائماً. هل تريد التدرّب بلا أي مخاطرة؟ اكتب **dry run** ، وسيكتب التقرير كاملاً من دون إنشاء تذكير أو إرسالها.

الإعداد لأول مرة مقابل الاستخدام اليومي

لن تنقّذ **الجزء 1** كاملاً إلا مرة واحدة. بعد ذلك، يصبح فتح BugIt سريعاً، ولا تتطلب التحديثات سوى أمر واحد (**Update**). راجع الجزء 4.

يستغرق نحو 15 دقيقة. نَقِّذْ الخطوات بالترتيب؛ فكل خطوة تعتمد على سابقتها. لا تتجاوز أي خطوة.

0 احصل على GitHub Copilot

يتبع هذا الدليل مسار GitHub Copilot

BugIt هو «السائق»، والذكاء الاصطناعي هو «المدرّك» الذي يكتب التقارير فعليًا. تهنيك هذه الخطوات لاستخدام GitHub Copilot داخل VS Code، وهو أسرع مسار إذا كنت تبدأ من الصفر. يعمل BugIt أيضًا مع إضافة Claude، ومع أي مساعد آخر يستطيع تنفيذ أمر، وبمفرده باستخدام مفتاح الذكاء الاصطناعي الخاص بك. إذا كنت تستخدم أحدها بالفعل، فانتقل إلى الخطوة 2 وافتح مجلد BugIt في تلك الأداة بدلًا من VS Code.

ما هو؟ GitHub Copilot مساعد يعمل بالذكاء الاصطناعي من GitHub، المملوكة لشركة Microsoft. يوفر مستوى مجانيًا للاستخدام الخفيف ومستوى مدفوعًا للاستخدام المكثف. ستبته في الخطوة 1 وتسجل الدخول.

1. ستحتاج إلى حساب GitHub. إذا لم يكن لديك حساب، فأنشئ حسابًا مجانيًا على github.com/signup.
2. يكفي المستوى المجاني من Copilot لتجربة BugIt. إذا كنت تسجل بلاغات أخطاء طوال اليوم، فإن خطة **Copilot Pro** المدفوعة تستحق تكلفتها؛ ويمكنك الترقية في أي وقت على github.com/features/copilot.
3. ستفعل Copilot فعليًا داخل VS Code في الخطوة 1؛ ولا تحتاج إلى فعل أي شيء آخر هنا الآن.

1 تثبت VS Code

VS Code تطبيق مجاني من Microsoft. وهو «النافذة» التي يعمل BugIt داخلها.

1. افتح متصفح الويب وانتقل إلى code.visualstudio.com.
2. انقر زر **Download** الأزرق الكبير؛ فهو يكتشف نظامك تلقائيًا.
3. افتح الملف الذي نزلته وثبته؛ **اقبل جميع الخيارات الافتراضية**، وواصل النقر على **Next/Install**.
4. افتح VS Code بعد تثبيته.

فعل GitHub Copilot داخل VS Code

1. في أقصى يسار VS Code، انقر أيقونة **Extensions**، التي تبدو كأربعة مربعات صغيرة.
2. في مربع البحث، اكتب **GitHub Copilot**.
3. انقر **Install** على **GitHub Copilot**، وكذلك على **GitHub Copilot Chat** إذا ظهر.
4. ستظهر مطالبة تطلب منك اختيار **Sign in to GitHub**؛ انقر هذا الخيار وسجل الدخول إلى حسابك على GitHub في نافذة المتصفح التي تفتح.

✓ **ستعرف أنه نجح عندما:** تظهر أيقونة Copilot صغيرة أسفل VS Code، وتفتح لوحة **Chat**؛ وهي أيقونة فقاعة الكلام على اليسار، أو يمكنك الضغط على **Ctrl+Alt+I**.

2 فك ضغط ملف BugIt الذي نزلته

تضمّن شراؤك ملفًا بامتداد `zip`، مثل `bugit-qa-agent.zip`. عليك فك ضغطه؛ فلن يعمل إذا شغلته وهو مضغوط.

1. ابحث عن ملف `zip`، وعادةً ما يكون في مجلد `Downloads`.
2. انقر عليه بزر الفأرة الأيمن ← اختر `Extract All...` في Windows، أو انقر عليه نقرًا مزدوجًا في Mac.
3. اختر مكانًا بسيطًا مثل مجلد `Documents`، ثم انقر `Extract`.
4. سيصبح لديك الآن مجلد `BugIt` يحتوي على ملفات كثيرة. تذكر مكانه.

لا تضعه في OneDrive أو في مجلد متزامن

قد تسبب مجلدات المزامنة السحابية تعارضات في الملفات. مجلد `Documents` أو `Desktop` مناسب تمامًا. كذلك لا تغيّر أسماء الملفات داخله؛ أترك المجلد كما هو.

3 افتح BugIt في VS Code

1. في VS Code، انقر `File → Open Folder` من القائمة العلوية اليسرى.
2. انتقل إلى المكان الذي فككت فيه ضغط BugIt، مثل `Documents`.
3. انقر مجلد `BugIt` مرة واحدة لتحديده، ثم انقر `Select Folder`.
4. إذا سألك VS Code: `Do you trust the authors of the files in this folder?`، فانقر `Yes, I trust the authors`.

✓ **ستعرف أنه نجح عندما:** ترى ملفات BugIt مدرجة على الجانب الأيسر من VS Code، ومنها مجلدات مثل `tools` و `github`. وملفات مثل `README.md`.

4 اختر وكيل BugIt في الدردشة

1. افتح لوحة Copilot Chat؛ انقر أيقونة فقاعة الكلام على اليسار، أو اضغط `Ctrl+Alt+I` في Windows أو `Cmd+Alt+I` في Mac.
2. توجد أعلى مربع الدردشة قائمة منسدلة صغيرة للأوضاع، وقد تعرض `Ask` أو `Agent`.
3. انقر عليها واختر `BugIt QA Agent` من القائمة.

ألا ترى BugIt QA Agent في القائمة؟

تأكد من أنك فتحت مجلد BugIt في الخطوة 3، لا مجلدًا مختلفًا؛ فالوكيل يُحمّل من داخله. أغلق المجلد وأعد فتحه إذا لزم الأمر.

5 فَعِّل ترخيصك

كل ما تحتاج إليه هو حساب BugIt؛ فلا يوجد مفتاح ترخيص لتنسخه أو تلصقه. يجري التفعيل في متصفحك.

1. في مربع الدردشة، اكتب **hi** واضغط **Enter**.
2. اكتب **Activate**. يفتح BugIt موقع **BugIt Portal** في متصفحك. سجّل الدخول إلى حسابك الشخصي، واختر استحقاق **Solo** أو **Team**، ووافق على هذا الجهاز. ثم عُد إلى VS Code؛ يكمل BugIt التفويض تلقائيًا. تبقى كلمة مرورك في المتصفح ولا تُدخل أبدًا في VS Code.

✓ **ستعرف أنه نجح عندما:** يؤكّد BugIt التفعيل ويذكر الحساب الذي سجّلت الدخول به.

حافظ على خصوصية حسابك

حسابك والاستحقاق المرتبط به خاصان بك. لا تشاركهما أو تنشرهما أو تعيد بيعهما؛ فقد يلغى الوصول المشترك. يسجّل كل عضو في **Team** الدخول بحسابه الخاص؛ فلا يوجد مفتاح مشترك ولا بيانات دخول مشتركة. ولا بأس بالانتقال إلى كمبيوتر جديد لاحقًا؛ راجع الأسئلة الشائعة.

6 اقبل الشروط (مرة واحدة)

في المرة الأولى، يعرض BugIt ملخصًا قصيرًا ويطلب منك القبول قبل أن يفعل أي شيء آخر.

1. اقرأ الملخص القصير الذي يعرضه: تراجع كل تذكرة قبل إنشائها وإرسالها؛ وتقع مسؤولية سلامة مشروعك عليك؛ وتُعد إجراءات الحماية وسائل مساعدة وليست ضمانات. ولأن نموذج الذكاء الاصطناعي الذي يجيبك في Copilot هو الذي يتبع هذه الإجراءات، فقد يتجاوز نموذج أخف أو مجاني خطوة أحيانًا، أو يحتاج إلى تكرار أمر، في حين لا يحتاج نموذج أقوى إلى ذلك.
2. اختر **I agree** من الخيارين اللذين يعرضهما BugIt.

✓ **ستعرف أنه نجح عندما:** يؤكد BugIt ذلك وينتقل إلى الإعداد. لن تُسأل عن هذا إلا مرة واحدة؛ فهو يتذكر.

7 شغّل **Begin setup**

يُهيئ BugIt نفسه الآن من خلال طرح أسئلة عليك بلغة واضحة. لن تحتاج أبدًا إلى تعديل ملف إعدادات يدويًا.

أنت تختب

Begin setup

سيطرح أسئلة قصيرة ولن يفعل إلا ما تختاره. وأهم سؤال يتعلق بنظام تتبّع العيوب الذي تستخدمه.

8 صل نظام التتبع الخاص بك

سجل الإعدادات أي نظام تتبع تستخدمه. وهذه الخطوة هي ما يتيح لـ BugIt أن ينشئ التذاكر فيه فعليًا: تنشئ رمز API في حسابك الخاص، ثم تحفظه على هذا الجهاز بأمر واحد. ينشئ BugIt التذاكر مباشرة عبر واجهة REST API الخاصة بنظام التتبع باستخدام هذا الرمز، فلا شيء يحتاج إلى البقاء قيد التشغيل، وإنشاء التذاكر لا يستخدم خادم MCP إطلاقًا.

8a · أنشئ رمزًا في حساب نظام التتبع الخاص بك

أين تنشئها	نظام التتبع لديك
id.atlassian.com/manage-profile/security/api-tokens	Jira Cloud
dev.azure.com/YOUR-ORG/_usersSettings/tokens	Azure DevOps
github.com/settings/personal-access-tokens/new	GitHub Issues
gitlab.com/-/user_settings/personal_access_tokens	GitLab Issues
في Bugzilla الخاصة بك: API Keys → Preferences	Bugzilla
في YouTrack الخاص بك: الصورة الرمزية → Profile → Account Security → Authentication	YouTrack
linear.app/settings/account/security	Linear
app.shortcut.com/settings/account/api-tokens	Shortcut
app.clickup.com/settings/apps	ClickUp
app.asana.com/0/my-apps	Asana
trello.com/apps/admin (مفتاح API ورمز تصريح به بواسطته)	Trello

انسخ الرمز فور ظهوره

لا تعرض معظم الخدمات الرمز الجديد إلا مرة واحدة. انسخه فورًا واحتفظ به في مكان آمن إلى أن يحفظ في المخزن الآمن على جهازك (الخطوة 9). اختر أطول مدة صلاحية يتيحها نظام التتبع حتى لا تضطر إلى تكرار ذلك قريبًا.

8b · احفظه على هذا الجهاز

اطلب من مساعدك توصيل نظام التتبع لديك فيقوم بذلك نيابةً عنك. ولتفعل ذلك بنفسك، افتح طرفية داخل VS Code وشغل الأمر الخاص بنظام التتبع لديك، مستبدلاً `jira` بـ `ado` أو `github` أو `gitlab` وما إلى ذلك.

أنت تشغل (في الطرفية)

```
python tools/connect.py jira
```

8c · الصق الرمز في الطلب المُحقَّى

يطلب الأمر الرمز عبر طلب محلي مُحقَّى: فلا يظهر على الشاشة ولا يصل أبدًا إلى الدردشة أو إلى تذكرة أو إلى `config.json`. الصقه هناك ولا شيء غير ذلك. بعدها يسجل BugIt الدخول، ويسرد المشاريع التي يراها الرمز فعلًا، ويقرأ أنواع القضايا المسموح لك بإنشائها، ويفرض حفظ بيانات اعتماد لا تستطيع إنشاء التذاكر. لذلك فإن اكتمال الإعداد يعني أن الإنشاء يعمل.

8d · تحقق من اتصاله

للتأكد في أي وقت، شغل الفحص في الطرفية، أو اسأل في الدردشة ببساطة:

أنت تشغل (في الطرفية)

```
python tools/connect.py jira --check
```

أنت تكتب

```
Check status
```

✓ ستعرف أن العملية نجحت عندما: يعرض BugIt نظام تتبّع العيوب بالحالة `connected / healthy`.

لا شيء يحتاج إلى التشغيل بعد إغلاق VS Code

يوجد رمز API الخاص بك في مخزن بيانات الاعتماد في نظام التشغيل، لا داخل VS Code. لذلك لا يوجد شيء تشغله عند إعادة فتح VS Code: يستطيع BugIt إنشاء التذاكر فورًا. وللتأكد في أي وقت، شغل `python tools/connect.py jira --check`.

9 احفظ بيانات تسجيل الدخول

بعد حفظ الرمز (الخطوة 8c)، يحميه جهازك بنفسه، ولذلك لن تحتاج إلى البحث عن الرمز مرة أخرى: على Windows يكون سجلًا مشفرًا لا يفتحه إلا حساب Windows الخاص بك على ذلك الجهاز، وعلى macOS و Linux يوجد في سلسلة المفاتيح أو في خدمة الأسرار. ولا يحتوي `config.json` إلا على المؤسسات وعناوين URL، ولا تصل قيم بيانات الاعتماد أبدًا إلى سجل الدردشة أو إلى ملف نصي عادي.

لمعرفة أنظمة التتبع التي لديها بيانات اعتماد محفوظة، اكتب:

أنت تكتب

```
Check saved credentials
```

سيعرض أنظمة التتبع التي لديها بيانات اعتماد محفوظة، ولن يعرض أبدًا قيم بيانات الاعتماد. وإذا أُزيلت بيانات اعتماد أو انتهت صلاحيتها، فشغل الأمر نفسه مرة أخرى (الخطوة 8b) ليحل الرمز الجديد محل القديم.

10 تأكد من جاهزيتك

اطلب من BugIt التحقق من كل شيء مرة أخرى قبل إنشاء أول تذكرة حقيقية:

أنت تكتب

Check readiness

سيعرض أي شيء لا يزال ناقصًا (وعادةً لا يتجاوز ربط نظام التتبع أو التفعيل). وعندما تصبح جميع المؤشرات خضراء، ستري "✅ Setup complete".

وبذلك يكتمل الإعداد، نهائيًا

لن تحتاج إلى تكرار الجزء 1. ومن الآن فصاعدًا، كل ما يلزم لفتح BugIt هو: افتح المجلد ← اكتب `hi` . ولتغيير أي اختيار لاحقًا، ما عليك سوى كتابة `Begin setup` وذكر ما تريد تغييره.

ألا يتوفر GitHub Copilot؟ يوجد معالج في الطرفية

إذا لم تتمكن من استخدام Copilot، فافتح الطرفية المدمجة (`Terminal → New Terminal`) وشغل `/python tools/setup_wizard.py` . سي طرح بضعة أسئلة ويكتب إعداداتك من دون الذكاء الاصطناعي. ويمكنك أيضًا تشغيل BugIt بصورة مستقلة باستخدام مفتاح ذكاء اصطناعي خاص بك؛ راجع الأسئلة الشائعة.

الجزء 2 · الاستخدام اليومي

بعد إتمام الإعداد، ستنجز عملك بالكامل من خلال الدردشة. تحدّث بأسلوب طبيعي، أو استخدم الأمثلة المحددة أدناه. اكتب `help` في أي وقت لعرض القائمة الكاملة.

كتابة تقرير خلل

هذه هي المهمة الرئيسية لـ BugIt. صف الخلل بجملة بسيطة؛ فيكتب التذكرة كاملة، ويملأ الإصدار والفئة تلقائيًا، ويتحقق من وجود تذاكر مكررة، ويعرض عليك معاينة، ثم ينشئها ويرسلها إلى نظام التتبع فقط بعد أن ترد بـ `FILE IT` كرسالة كاملة. أما «نعم» وحدها فترقّض.

أنت تكتب

Write a bug report: the app crashes every time I tap Save on iPhone

يُعدّ مسودة تتضمن عنوانًا، وخطوات إعادة إنتاج الخلل، والنتيجة المتوقعة مقابل النتيجة الفعلية، ودرجة الخطورة، والمنصة. كما يضبط دائمًا حقلي الأولوية ودرجة الخطورة في نظام التتبع ليتطابقا مع التقرير، بدلًا من الاكتفاء بقيمة افتراضية عامة. هل تريد إجراء تغييرات قبل إنشاء التذكرة وإرسالها؟ ما عليك سوى قول ذلك، مثل: «اجعل درجة الخطورة مرتفعة» أو «أضف أنه بدأ في أحدث إصدار».

البلاغات السريعة

بالنسبة إلى الأنماط الشائعة (`audio` و `visual` و `data` و `stuck` و `slow` و `layout` و `missing` و `error` و `crash`)، يتجاوز النموذج السريع بعض الأسئلة ويملأ الفئة والأولوية نيابةً عنك، ويتخطى البحث عن التذاكر المكررة لتوفير الرحلة إلى نظام التتبع. استخدمه عندما تعرف مسبقًا أن المشكلة جديدة؛ فالمعاينة تذكر ذلك، ولا يزال التقرير العادي يجري التحقق الكامل من التكرار.

أنت تكتب (أمثلة)

Quick bug: crash on startup after update
Quick bug: layout button overlaps text on the settings screen
Quick bug: blocker can't continue past the payment step
Quick bug: slow the dashboard takes 20 seconds to load

تقارير التعطل

إذا كنت قد ربطت أداةً لتتبع الأعطال، مثل Sentry، فسينقذ BugIt كل ما سبق، بالإضافة إلى ربط تقريرك بحادثة التعطل وجلب تتبع المكدس نيابةً عنك.

أنت تكتب

Write a crash bug report: game crashes when opening the map

تعليقات التحقق والإغلاق

بعد اختبار إصلاح، يكتب BugIt تعليقًا منظمًا لنشره على التذكرة. وهو يكتب التعليق، وينشره اختياريًا، لكنه لا يغيّر حالة التذكرة. يظل عليك إغلاق التذكرة أو حلّها أو إعادة فتحها بنفسك في نظام التتبع.

ما تحصل عليه

ما تكتبه

يسألك عن السيناريو المقصود، مثل: تأكيد الإصلاح، أو الإغلاق بناءً على طلب، أو الإغلاق لأن السلوك مطابق للتصميم، أو إعادة الفتح؛ ثم يكتب التعليق المناسب.

Close #123

تعليق «تم تأكيد الإصلاح» مع ملء تفاصيل الإصدار.

Write a verification comment for the build you tested on Windows

تعليق «ما زالت المشكلة تحدث»، ثم تعيد فتح التذكرة بنفسك.

Write a reopen comment for the build you tested on Windows

الترجمة

ترجم التقارير أو المصطلحات بين اللغات التي أعدها، باستخدام الصياغات الدقيقة لفريقك من المسرد؛ راجع الجزء 3.

أنت تكتب (أمثلة)

Translate to ja: the save button does nothing on the profile screen
Translate this bug report to English: [paste text]

البحث عن المعلومات: المواصفات والمسرد

إذا كنت قد ربطت المواصفات أو ملأت المسرد، فاطرح على BugIt أسئلة عن مشروعك.

أنت تكتب (أمثلة)

?What is [your term]

Walk me through the checkout flow

?What's new in specs

اكتشاف التذاكر المكررة

يحدث هذا تلقائيًا في التقرير العادي، قبل كتابة أي شيء. يبحث BugIt في نظام التتبع عن التذاكر المطابقة، حتى إن كانت مصاغة بطريقة مختلفة قليلًا، ويحدّثك حتى لا تقدّم الخل نفسه مرتين. أما النموذج السريع فيتخطى البحث عمدًا لتوفير الرحلة إلى نظام التتبع، ويذكر ذلك في المعاينة، فتعرف دائمًا أيًا منهما حصلت عليه.

الميزات المتقدمة، إذا فعلتها

ما يفعله	اكتب هذا
ملخص فوري للاجتماع اليومي: الأخطاء المفتوحة حسب المجال/الخطورة · مع الإشارة إلى الأقدم.	Triage digest
يحفظ التقرير بصيغة Markdown/CSV/JSON بدلًا من إرساله إلى نظام التتبع، وهو خيار ممتاز قبل إعداد نظام التتبع.	Export bug to file
يعرض آخر عملية كتابة في سجل التدقيق. لا يستطيع BugIt حذف تذكّرة أو إغلاقها؛ وبعد معاينة جديدة وكتابة FILE IT يمكنه إزالة تعليق أو مرفق أنشأه هو فقط.	Undo last filing
علامات SLA على الأخطاء العاجلة · حقول خاصة بكل فئة.	(تلقائيًا)

قائمة الأوامر الكاملة

أنت تكتب

help

...يعرض كل أمر داخل الوكيل، في أي وقت.

تدرّب بأمان في أي وقت

اكتب **dry run** وسيكتب BugIt التقرير كاملًا **من دون** إنشاء أي تذكّرة أو إرسالها، وهو مثالي للتعلم أو الاختبار.

الأوامر في لمحة

يمكنك دائمًا أن تصف ما تريده بكلماتك أنت. وهذه هي الصيغ التي يتعرّف عليها BugIt إن كنت تفضّلها.

ماذا يحدث

تكتب هذا

إنشاء تذكيرة	
إنشاء سريع. يتخطى البحث عن التكرارات عمدًا، ويذكر ذلك في المعاينة.	Quick bug: [type] [subject]
يكتب التقرير كاملاً ولا يُنشئ شيئًا. الطريقة الآمنة للتدرّب.	dry run
الشيء الوحيد الذي يُنشئ التذكيرة. يُكتب رسالةً كاملة، مرة واحدة، للمسودة التي قرأتها للتو.	FILE IT
يحفظ التقرير ملفًا بدل إرساله إلى نظام التتبع.	Export bug to file
يعرض آخر عملية كتابة، ويمكنه إزالة تعليق أو مرفق أضافه BugIt. ولا يستطيع إغلاق تذكيرة. يتطلب تفعيل سجل التدقيق.	Undo last filing
ملخص لما أنشأته مؤخرًا.	Triage digest
معرفة مشروعك	
يبحث عن مصطلح في مسردك.	?What is [term]
التغييرات الأخيرة في مجلد المواصفات الذي دلت BugIt عليه.	?What's new in specs
يبحث في أداة الأعطال لديك ويعيد الروابط فقط. ولا يُكتب أي تقرير.	Look up crash [ID]
يبحث في نظام التتبع لديك ويعيد الروابط فقط. ولا يُكتب أي تقرير.	Look up #[ticket]
يقترح مصطلحات للمسرد من نص تعطيهِ إياه، وتوافق أنت على كل مصطلح.	Seed glossary: [text]
يتعلّم أسلوبك من التذاكر الموجودة أصلًا في نظام التتبع لديك.	Learn from my recent tickets
الإعداد والفحص	
إعداد أول كامل، أو تغيير خيار واحد لاحقًا.	Begin setup
هل أدواتي متصلة؟	Check status
ما الذي ينقص قبل أن أتمكن من الإنشاء؟	Check readiness
يوضّل أداة غير مضقنة أصلًا.	Add a custom MCP server
يشخّص اتصالات MCP ويصلحها.	Fix servers
الأسماء فقط. لا يعرض BugIt أبدًا قيمة بيانات اعتماد محفوظة.	Check saved credentials
يغيّر اللغة التي يحدّثك بها BugIt على هذا الجهاز. وهي منفصلة عن لغة كتابة تقاريرك.	Talk to me in [language]
النسخة المختصرة من هذا الجدول، داخل المحادثة.	help

الترخيص والتحديثات والنسخ الاحتياطية

يفوّض هذا الجهاز عبر المتصفح. ولا يُلصق أي مفتاح أو كلمة مرور في المحرر إطلاقًا.	Activate
خطتك واستحقاقك وحالتك دون اتصال.	License status
إصدارك الحالي، وهل هناك تحديث في الانتظار.	?What version am I on
يُتَبَّع أحدث إصدار موقع في مكانه. تبقى إعداداتك كما هي، ويُنسخ لها احتياطيًا أولًا.	Update
يحفظ محليًا الإعدادات والمسرد وأسلوب الكتابة وإعداد MCP. ولا تُدرج بيانات الاعتماد.	Back up my settings
يعرض النسخ الاحتياطية التي يمكنك الرجوع إليها.	List backups
يرجع إلى إحداها.	Restore my settings
ملف تشخيص منقّى لإرفاقه برسالة إلى الدعم. بلا بيانات اعتماد ولا تذاكر ولا مسارات.	Create support bundle
Team	
يعتمد هذا الجهاز على حسابك أنت في BugIt، عبر المتصفح.	Authorize this Team device
يفتح BugIt Portal، حيث يُسجّل خروج الجهاز ويحرر مقعده.	Manage my devices
يفتح BugIt Portal، حيث تُدار الأعضاء والأدوار والمقاعد والتراخيص.	Manage my Team

الجزء 3 • اجعله خاصًا بك: أضف معرفة مشروعك

يأتي BugIt في الأصل كوكيل عام لضمان الجودة من دون معرفة مسبقة بمشروعك. إليك كيفية تعليمه تفاصيل مشروعك بعد الشراء. لا تحتاج إلى البرمجة؛ فمعظم العمل يتم ببساطة عبر التحدث إليه في الدردشة. كل ما تضيفه يبقى على جهازك.

1 • كلمات فريقك: المسرد

يجعل ذلك الترجمات واستنتاج الفئات أدقّ وأكثر ملاءمة لمشروعك.

- افتح الملف [github/glossary/terms.template.md](https://github.com/glossary/terms.template.md) من قائمة الملفات.
- املأ الجدول بكلمات فريقك: أسماء الميزات، وأسماء الشاشات، وأسماء العناصر، والاختصارات، وترجماتها إذا كنت تستخدم لغتين.
- احفظ الملف باستخدام **Ctrl+S**. هذا كل شيء؛ سيستخدم BugIt هذه المصطلحات الدقيقة من الآن فصاعدًا.

اختصار

فعل «البذر التلقائي للمسرد» أثناء **Begin setup** ، وسيقترح BugIt مصطلحات مأخوذة من تذاكرك الحالية؛ وكل ما عليك فعله هو الموافقة على كل مصطلح.

2 • أسلوب كتابة تقارير الخلل المعتمد لدى فريقك

هل تريد أن تتبع التذاكر تنسيق فريقك بدقة، بما في ذلك أسلوب العناوين، وتسميات الخطورة، والحقول المطلوبة؟ لا **تصفه** له، بل **اعرضه** عليه:

1. قل في الدردشة: «طابق أسلوب فريقتي».
2. الصق **لقطة شاشة واحدة** لتذكرك موجودة في نظام التتبع.
3. يقرأ الصورة نموذج الذكاء الاصطناعي الموجود أصلاً في محادثتك، وفق شروط مزودهم، ثم يزيل BugIt البيانات الشخصية من النص المستخرج منها، ويحفظ تنسيقك، ثم يتبعه في كل تذكرك مستقبلية.

3 • فئاتك ومنصاتك وحقولك

ما عليك سوى إخبار BugIt بلغة طبيعية، وسيحدّث إعداداتك نيابةً عنك:

أنت تكتب (أمثلة)

My categories are Gameplay, UI, Audio, and Networking
We test on Windows and Xbox

4 • أدواتك الخاصة: الاتصالات المخصصة

هل تستخدم أداة غير موجودة في القائمة المدمجة؟ اربطها بالطريقة نفسها التي تربط بها أداة مدمجة:

أنت تكتب

Add a custom MCP server

امنحها اسماً قصيراً وعنوانها، الذي يجب أن يبدأ بـ **https://** ، وسيصل بها BugIt ويتحقق من سلامتها نيابةً عنك.

5 • صحّح له ببساطة أثناء العمل

هذه أسهل طريقة على الإطلاق: عندما يُعدّ BugIt مسودة تذكرك، صحّح أي شيء لا يعجبك، سواء كان تسميةً أو صياغةً أو مستوى خطورة. عند تفعيل **learn from your edits** ، وهو الخيار الموصى به، يتذكر تفضيلاتك ويطبّقها في المرة التالية. تتراكم معرفة مشروعك بصورة طبيعية على جهازك، ولا يُرسل أيٌّ منها إلى Taskivator أبداً.

كل ما تضيفه يظل ملكك

يُحفظ مسردك وأسلوب الكتابة المعتمد لدى فريقك وفئاتك والتفضيلات التي تعلّمها BugIt على جهازك، وتُنشأ نسخة احتياطية منها قبل كل تحديث. وعند تنفيذ BugIt لطلبك، قد يُرسل السياق ذو الصلة إلى نموذج الذكاء الاصطناعي والأدوات التي تربطها أنت. ولا يُرسل أي من ذلك إلى Taskivator، ولا تغادر حزمة المشاركة جهازك إلا عندما تختار إرسالها.

6 · مشاركة إعدادك مع فريقك: ترخيص Team

بعد إعداد المسرد، وأسلوب الفريق، وخيارات نظام التتبع بالطريقة التي تريدها، امنح بقية فريقك الإعداد نفسه تمامًا بأمر واحد، بدلاً من تكرار الخطوات 1 - 3 على كل جهاز:

ما تشغله مرة واحدة، بعد أن يصبح إعدادك كما تريده

```
python tools/share.py export
```

ينشئ ذلك الملف `config.share.zip` ، الذي يجمع خيارات نظام التتبع وأداة الأعطال والاتصالات، والمسرد، وأسلوب الفريق، من دون أي كلمات مرور أو رموز وصول داخله. أرسله إلى فريقك.

ما يشغله كل زميل في الفريق

```
python tools/share.py import config.share.zip
```

يحصلون فورًا على مصطلحاتك الدقيقة، وأسلوب تقارير الخلل، وإعداد نظام التتبع؛ من دون إعادة كتابة الفئات أو إعادة لصق لقطة شاشة لأسلوب الفريق. ولا تتأثر تراخيصهم أو إعدادات أجهزتهم الخاصة.

إذا غير الاستيراد وجهة إرسال البيانات

إذا أضف إعداد مشترك اتصالاً مخصصاً جديداً أو عنواناً للإشعارات، يعرض BugIt بدقة ما تغير قبل حدوث أي شيء آخر؛ فلا يطبق التغيير بصمت. كما ينشئ أولاً لقطة لإعداد زميلك الحالي، بحيث يمكن استخدام `Restore my settings` للترجع عن عملية الاستيراد إذا لم تكن كما توقع.

الجزء 4 · التحديثات والنسخ الاحتياطية والسلامة

الحصول على التحديثات (بأمر واحد)

عندما يتوفر إصدار أحدث، يذكره BugIt مرة واحدة عندما تقول `hi` . تحديثات البرنامج مشمولة ما دام ترخيص BugIt الخاص بك ساريًا. لتبنيته:

أنت تكتب

Update

1. ينشئ BugIt أولاً نسخة احتياطية جديدة من ملفاتك.
2. ينزل الإصدار الجديد ويتحقق من أنه أصلي ولم يُعبث به (فهو موقع تشفيرياً، ويُرفض أي تحديث مزيف أو معدّل).
3. يثبتته من دون المساس بإعداداتك، أو مسرد مصطلحاتك، أو أسلوب فريقك، أو ترخيصك، أو رموز الوصول الخاصة بك.
4. يطلب منك إعادة تحميل VS Code (`Ctrl+Shift+P` ← اكتب `Reload Window` ← `Enter`). ابدأ محادثة جديدة وستكون على الإصدار الجديد.

لا حذف للمجلدات، إطلاقًا

على خلاف التثبيت الأول، تتم التحديثات في مكانها. لا تحذف أي شيء أو تعيد تنزيله مطلقًا، وتظل تهيئتك محفوظة دائمًا وتُنشأ لها نسخة احتياطية.

ما الذي يمكن تعديله يدويًا بأمان، وما الذي لا يمكن؟

آمن، ويحتفظ به خلال كل تحديث: `github/instructions/house-style.instructions.md`، `config.json` (راجع الجزء 3، فهذه هي الطريقة المدعومة لتخصيص السلوك)، `github/glossary/terms.template.md`، `github.`، `github/mcp.json`، `instructions/learned.instructions.md`.

غير آمن: لا تعدّل هذه الملفات يدويًا

ملف الوكيل (`github/agents/bugit-qa-agent.agent.md`)، وأي ملف آخر ضمن `github/instructions`، وأي شيء في `/tools`، كلها أجزاء من المنتج نفسه وليست إعداداتك. **يستبدلها التحديث بصمت**، وعلى خلاف الملفات أعلاه، **لا توجد نسخة احتياطية يمكنك استعادتها منها**. يتحقق BugIt من ذلك عند بدء التشغيل ومرة أخرى قبل تثبيت أي تحديث مباشرة، ويحدّرك إذا وجد تغييرًا، لكن القاعدة الأكثر أمانًا هي ببساطة ألا تعدّلها.

النسخ الاحتياطية والاستعادة

ما تكتبه	ما يفعله
<code>Back up my settings</code>	يحفظ لقطة محلية من إعداداتك، ومسرد مصطلحاتك، وأسلوب فريقك، وإعدادات نقاط نهاية MCP، وما تعلّمه النظام. يُستبعد استحقاق جهازك الموقع وقيم بيانات الاعتماد.
<code>List backups</code>	يعرض كل لقطة محفوظة مع تاريخها.
<code>Restore my settings</code>	يعيد الحالة إلى لقطة محفوظة، وينشئ أولًا لقطة لحالتك الحالية، بحيث يمكن التراجع عن عملية الاستعادة نفسها.

تلقائيًا قبل كل تحديث

ينشئ BugIt دائمًا نسخة احتياطية قبل تثبيت إصدار جديد، ولذلك لن يؤدي أي تحديث إلى فقدان إعداداتك. إذا بدا أي شيء غير صحيح، يعيده `Restore my settings` إلى وضعه السليم.

السلامة: ما الذي تحميه

✓ لا شيء من دون موافقتك

تُعرض معاينة لكل تذكرة وتعليق؛ وأي إجراء لا يمكن التراجع عنه يتطلب أن يكون ردك هو **FILE IT** بالضبط، بوصفه رسالتك كاملة، ومرتبطة بالمسودة التي قرأتها للتو، وقابلًا للاستخدام مرة واحدة.

🔧 **dry run** = وضع المحاكاة

قل **dry run**، ثمنع كل تذكرة أو تعليق أو تعديل أو مرفق أو إزالة أو إشعار خارجي (أما الأوامر المحلية التي تشغلها بنفسك، مثل النسخ الاحتياطي أو التصدير، فقد تنشئ ملفات محلية)، ولا يتم الاتصال بنظام التتبع إطلاقًا، بما في ذلك القراءة: لا بحث، ولا تحقق من التكرار، ولا فحص للاتصال، لأن كلاً منها يصل إلى لוחتك ويفتح الرمز المحفوظ لديك. والمتغير **QA_AGENT_DRY_RUN=1** في الطرفية هو المفتاح الذي تفرضه الأوامر المرفقة في الشيفرة؛ أما قول «**dry run**» في المحادثة فهو طلب من المساعد بالتوقف، وهو مفيد لكنه ليس الضمانة نفسها.

🔍 لا أسرار في الملفات

تظل رموز الوصول في خزانة نظام التشغيل لديك، ولا توضع أبدًا في ملف نصي عادي، ولا تُرسل إلينا أبدًا.

🔧 يعمل على جهازك

لا يتواصل إلا مع الأدوات التي تربطها به ومع نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بك.

بياناتك وخصوصيتك

الشيء الوحيد الذي يرسله BugIt إلى Taskivator هو بيانات الترخيص والتحديث: تسجيل الدخول إلى حساب BugIt الخاص بك (في المتصفح، على Portal)، ومعرف جهاز مجزأ أحادي الاتجاه (رمز مموه لا يكشف هويتك)، ومعرف تثبيت عشوائي، واسم جهازك (اسم المضيف) واسم نظام التشغيل لديك، وإصدار BugIt ومرشح الخطة الذي تختاره، ومادة تحقق تشفيرية قصيرة العمر، واستحقاق **Solo** أو **Team** الذي توافق على استخدامه لهذا الجهاز. لا يوجد مفتاح ترخيص، وتظل كلمة مرورك في المتصفح؛ فلا تدخل أبدًا في VS Code. لا تُرسل تقارير الخلل، أو المواصفات، أو مسرد المصطلحات، أو الإعدادات، أو رموز الوصول إلى Taskivator مطلقًا. أما ما ترفعه أنت فيذهب إلى حيث أرسلته: إلى نظام التتبع الخاص بك، في حسابك أنت، برمز الوصول الخاص بك. وإذا استخدمت نموذج ذكاء اصطناعي مستضافًا، فإن مسودتك تصل إلى مزوده أيضًا. لا قياس عن بُعد ولا تحليلات، أبدًا. ترد التفاصيل الكاملة في ملف **PRIVACY.md** داخل مجلد BugIt.

المخاطر والتنبيهات المهمة: يرجى قراءتها

قد يخطئ الذكاء الاصطناعي

يصوغ BugIt التقارير باستخدام نموذج ذكاء اصطناعي قد يسيء فهم التفاصيل أو يخلق شيئًا. اقرأ المعاينة دائمًا قبل أن ترد **FILE IT**. فأنت توافق على ما سيُنشأ ويُرسل.

ينشئ التذاكر ويرسلها إلى نظام التتبع الحقيقي لديك

بمجرد موافقتك، تُنشأ تذكرة حقيقية. هل تتدرب؟ استخدم **dry run** لكتابة التقرير من دون إرساله.

سلامة مشروعك ومسؤوليتك

تقع مسؤولية كيفية استخدامك BugIt وسلامة مشاريعك وبياناتك وأنظمة التتبع لديك عليك. تقلل وسائل الحماية المخاطر، لكنها لا تحل محل مراجعتك.

ما لا يفعله Buglt

يسجل Buglt في أنظمة التتبع الأحد عشر التي يذكرها جميعًا، كلٌ منها بيانات اعتماد تنشئها في حسابك الخاص، ويتحقق Buglt منها مقابل الواجهة التي تختارها قبل حفظها. وما يصل إلى حقل أولوية قابل للفرز يختلف من نظام إلى آخر، ولا يوجد حقل من هذا النوع في GitHub وGitLab وTrello، فتكتب الخطورة هناك داخل نص التذكرة. Confluence وNotion Sentry للقراءة فقط؛ وكل ما عداها يتصل عبر خادم MCP متوافق خاص بك تُعده أنت بمساعدة Buglt. ويستخدم ذكاءك الاصطناعي (Copilot أو مفتاح Anthropic/OpenAI الخاص بك) لا نموذجًا مرفقًا؛ وإخفاء البيانات يجري ببذل أفضل جهد؛ ويعمل في VS Code وفي امتداد Claude وفي طرفية عادية. ترخيص واحد = جهاز واحد (Solo) أو 5 مقاعد أعضاء بجهاز واحد لكل عضو (Team)؛ ويمكن للفريق الواحد أن يحمل أكثر من ترخيص Team، فتتجمع مقاعدها. وتعتمد النتائج واتساقها أيضًا على نموذج الذكاء الاصطناعي المُجيب: فالنموذج الأقوى يتبع خطوات الأمان بموثوقية أعلى من نموذج خفيف جدًا أو مجاني.

الجزء 5 · استكشاف الأخطاء وإصلاحها والأسئلة الشائعة

عند حدوث أي خلل، صفه أولًا للمساعد بلغة بسيطة. يمكن تشخيص معظم مشكلات الإعداد والاستخدام اليومي داخل المحرر مباشرةً.

✦ جرب هذا أولًا: اطلب من الذكاء الاصطناعي إصلاح المشكلة

كلما حدث خطأ، سواء أثناء الإعداد أو الاستخدام اليومي، يكون أسرع حل في الغالب هو سؤال المساعد مباشرة في المحادثة. صف ما حدث بكلمات بسيطة، مثل «توقف الإعداد في منتصفه» أو «لا يتصل نظام التتبع الخاص بي». واطلب منه إصلاحه. يستطيع الذكاء الاصطناعي تشخيص معظم المشكلات وإصلاحها في الحال. يرجى تجربة ذلك قبل مراسلتنا؛ فهو يحل الغالبية العظمى من المشكلات خلال ثوانٍ.

تطبيق إصلاح نَفْذه الذكاء الاصطناعي: زر Keep

إذا أُلح بالمساعد شيئًا بتغيير ملف، يعرض VS Code شريطًا صغيرًا يحتوي على **Keep** / **Undo**. إذا كنت قد طلبت الإصلاح ورضيت عنه، فانقر على **Keep**؛ وسيطبق التغيير على نسختك الخاصة فقط، على جهازك. انقر على **Undo** لتجاهله. لا تتم مشاركة أي شيء تختار له **Keep** مع أي شخص آخر.

ما ينفغي فعله	ما تراه
اكتب Activate . يفتح Buglt موقع Buglt Portal في متصفحك؛ سجل الدخول، واختر استحقاق Solo أو Team ، ووافق على هذا الجهاز. ألا تملك حسابًا بعد؟ احصل على حساب من المتجر.	"Activate to start"
اكتب Activate مرة أخرى لإعادة فتح Buglt Portal، ثم أكمل تسجيل الدخول والموافقة على هذا الجهاز. يتم التفعيل بالكامل في المتصفح؛ ولا يوجد مفتاح للصفحة.	لم يُفتح المتصفح، أو لم يكتمل التفعيل
اكتب Begin setup واختر نظام التتبع لديك.	"No tracker enabled"
شغل python tools/connect.py jira --check . سيخبرك بمن تكون لدى نظام التتبع، وبما يحق لـ Buglt إنشاؤه، ويعرض ضمن fixes العلاج المحدد.	يُرفض إنشاء التذكرة

يواصل مطالبتك بالتفعيل	اكتب Activate وأكمل تسجيل الدخول في المتصفح. لا يعرض BugIt أبدأ قيم بيانات الاعتماد المحفوظة. هل هذه هي المرة الأولى؟ راجع الخطوة 8c.
لا ينشئ تذكرة الخلل ولا يرسلها	اكتب Check readiness ؛ وسيعرض بالتحديد ما ينقصك، وغالبًا ما يكون السبب أن رمز نظام التتبع لم يُحفظ بعد.
يبدو شيء ما معطلًا بعد تحديث	اكتب Restore my settings للترجع.
يبدو أن الوكيل «لا يلتزم بالتعليمات»	اكتب Read and follow all your given instructions ، أو ابدأ محادثة جديدة. قد يحدث هذا بوتيرة أكبر مع نموذج ذكاء اصطناعي خفيف أو مجاني؛ ويكون النموذج الأقوى في متقي النماذج في Copilot أكثر اتساقًا.
تبدو الإجابات عامة أو غير مخصصة للمشروع	زوده بمزيد من السياق، أو اعرض عليه تذكرة حالية أثناء Begin setup ليتعلم أسلوبك. أعد تشغيل Begin setup لتحسينه.
تريد تغيير أحد خيارات الإعداد	اكتب Begin setup واذكر ما تريد تغييره، مثل "add a tracker" أو "start over" ؛ وسيعيد فتح ذلك الجزء فقط. إذا كان الإعداد قد انقطع في منتصفه فحسب، فإن كتابة Begin setup وحدها تستأنف من موضع التوقف بدلًا من البدء من جديد.

فحوص السلامة المضقنة

Check status (هل أدواتي متصلة؟) · **Check readiness** (ما المتبقي قبل أن أستطيع إنشاء تذكرة وإرسالها؟). لإجراء فحص أعمق، افتح **Terminal → New Terminal** وشغل **python tools/selftest.py**.

الأسئلة الشائعة

هل أحتاج إلى معرفة البرمجة؟

لا. إذا كنت تستطيع تثبيت تطبيق وكتابة جملة، فيمكنك استخدام BugIt. فهو يتولى الأجزاء التقنية نيابة عنك.

هل سينشئ تذاكر خلل ويرسلها من دون علمي؟

أبداً. تُعرض معاينة لكل تذكرة وتعليق أولاً، ولا يحدث أي إجراء لا يمكن التراجع عنه إلا عندما يكون ردك هو **FILE IT** بالضبط. تتم مطابقتها بوصفه رسالتك كاملة، ولذلك لا يترتب أي إجراء على جملة ترد فيها العبارة عرضاً. وهو مرتبط بالمسودة نفسها التي قرأتها، ولذلك يطلب BugIt موافقتك من جديد إذا حدث تغيير لاحق. كما يُستخدم مرة واحدة، فلا يمكن لأمر مكرر أن ينشئ التذكرة ويرسلها مرتين. لا يستطيع BugIt أبداً حذف تذكرة، أو تغيير حالتها، أو تغيير المكلف بها. للتدرب، قل **dry run**؛ تُمنع كل تذكرة أو تعليق أو تعديل أو مرفق أو إزالة أو إشعار خارجي (أما الأوامر المحلية التي تشغلها بنفسك، مثل النسخ الاحتياطي أو التصدير، فقد تنشئ ملفات محلية)، وسيرفض الوكيل عمليات الكتابة إلى نظام التتبع، مع أن هذا الرفض يعتمد على تعليمات BugIt لا على قفل تفرضه المنصة أو نظام التشغيل، لذلك استخدم بيانات اعتماد للقراءة فقط عند التقييم.

هل يجب أن أشغل خادمًا في كل مرة؟

لا. يستخدم إنشاء التذاكر رمز API الذي حفظته بالأمر **python tools/connect.py**، فلا يوجد شيء تشغله. ولا يلزم خادم MCP إلا للتكاملات الاختيارية للقراءة فقط مثل Confluence وSentry وNotion.

هل يمكنني استخدامه على حاسوبيين؟

يمكن استخدام جهاز واحد في كل مرة مع **Solo** . أما في **Team** ، فلكل عضو حسابه الخاص وجهازه الخاص، ويأتي عدد المقاعد من تراخيص **Team** التي يملكها الفريق: كل ترخيص **Team** يضيف 5 مقاعد. لا بأس بالانتقال إلى جهاز جديد: نشط الجهاز الجديد، وسيتوقف الجهاز القديم فورًا عن القدرة على تجديد تفويضه. يتحرر مقعده بمجرد أن يعيد الجهاز القديم الاتصال، مؤكدًا أنه تخلّى عن الوصول، أو عند انتهاء فترة التفويض الحالية للعمل دون اتصال البالغة 72 ساعة؛ ولذلك لا توجد فترة انتظار ثابتة. اكتب **License status** للتحقق.

ماذا يحدث إذا تعطل خادم الترخيص؟

يمكنك مواصلة العمل. بعد تفعيل ناجح عبر الإنترنت، يعمل BugIt بموجب تفويض مخزن محليًا لمدة تصل إلى 72 ساعة من دون اتصال، ولذلك لن تقاطعك أعطال الخادم، أو حتى عطلة نهاية أسبوع بلا إنترنت، خلال تلك المدة. بعد ذلك يعيد التحقق عبر الإنترنت.

هل أحتاج إلى GitHub Copilot؟

إنه أسهل طريقة. إذا لم يكن متوفرًا لديك، شغّل `python tools/setup_wizard.py` في **Terminal** لإجراء الإعداد، ويمكن لـ BugIt العمل بصورة مستقلة باستخدام مفتاح Anthropic/OpenAI الخاص بك عبر `python standalone/run.py` .

هل بياناتي خاصة؟

نعم. لا يرسل BugIt إلى Taskivator سوى بيانات الترخيص والتحديث: تسجيل الدخول إلى حساب BugIt (في المتصفح، عبر البوابة)، ومعرّف جهاز مجهول مُجزأ باتجاه واحد، واستحقاق **Solo** أو **Team** الذي توافق عليه لهذا الجهاز. لا يستخدم برنامج BugIt قياس Google Ads ولا يرسل أي بيانات تتبّع للمنتج. لا تذهب تذاكرك نفسها إلا إلى نموذج الذكاء الاصطناعي ونظام التتبع اللذين تربطهما، ولا تصل إلينا أبدًا.

هل يمكنني تعديل ملفات BugIt؟

يمكنك تخصيص مسرد المصطلحات وأسلوب الكتابة المعتمد لدى فريقك والإعدادات الواردة في الجزء 3. لكن لا تعطل نظام الترخيص أو التفعيل. إذا واجهت خللاً حقيقياً في الأداة نفسها، فراسل الدعم حتى يمكن إصلاحه للجميع في التحديث التالي.

مع أي أنظمة تتبع للعلل يعمل؟

أحد عشر، ويسجّل BugIt فيها جميعًا: Jira Cloud و Azure DevOps و GitHub Issues و GitLab Issues و Bugzilla و YouTrack و Linear و Shortcut و ClickUp و Asana و Trello. ولكلّ منها إعداد موجّه، وكلّ منها يكتب بيانات اعتماد تنشئها في حسابك الخاص، ويتحقق BugIt منها مقابل وجهتك قبل حفظها. وما يختلف هو الإضافات التي تصل: لا يرفع BugIt الملفات إلى GitHub أو GitLab أو Bugzilla ويخبرك بذلك قبل المحاولة (فـ GitHub لا يوفر رمز وصول إطلاقًا، بينما يوفره Bugzilla و GitLab ولم يعتمده BugIt)، ويقبل ClickUp الملف ولا يستطيع إزالته، ولا يوجد حقل أولوية في GitHub و GitLab و Trello، فتُكتب خطورتك هناك داخل نص التذكرة. اختر نظامك أثناء الإعداد وبدّله في أي وقت بالأمر **Begin setup** .

هل سيكتشف تقارير الخلل المكررة قبل أن أرسلها؟

نعم، في التقرير العادي. قبل كتابة أي شيء، يبحث في نظام التتبع لديك عن تقارير مشابهة، حتى إن كانت صياغتها مختلفة قليلًا، ويعرض لك النتائج المطابقة كي تتجنب تسجيل الخطأ نفسه مرتين. ويظل قرار المتابعة لك. أما النموذج السريع فيتخطى ذلك البحث عمدًا لتوفير الرحلة إلى نظام التتبع، وتذكر المعاينة ذلك.

هل يمكنه كتابة التذاكر بأكثر من لغة؟

نعم. أضف لغة ثانية أثناء الإعداد، وسيُكتب كل تقرير باللغتين في كتلتين منفصلتين، مع استخدام مسرد مصطلحاتك كي تظل مصطلحات المنتج دقيقة؛ فهو لا يرتجل ترجمة أبدًا.

هل يمكنني إرفاق لقطة شاشة؟

اطلب من BugIt إرفاقها. سينشئ مجلد أدلة ويفتحه ويخبرك بمساره الدقيق؛ ضع ملفاتك فيه ثم أخبره أنك انتهيت. لا يمكن لـ BugIt الوصول إلى ملف مُلصق في المحادثة، ولذلك يعرض عليك المجلد دائمًا. يقرأها BugIt، ويحجب أي معلومات حساسة يلاحظها، ويرفقاها بالتذكرة بعد موافقتك.

هل يخفي كلمات المرور ورموز الوصول في تقاريري؟

عند تشغيل حجب البيانات الحساسة، يزيل عناوين البريد الإلكتروني ورموز الوصول وعناوين IP من كل مسودة قبل إرسالها. وترى دائمًا النص الكامل في المعاينة أولًا.

أنشأت تذكرة وأرسلتها عن طريق الخطأ؛ هل يمكنني التراجع عنها؟

تمنع المعاينة وكتابة FILE IT معظم الأخطاء قبل كتابة أي شيء. إذا كنت قد فعلت سجل التدقيق، فاكتب **Undo last filing** : فهو يعرض ما كتبه BugIt ويمكنه سحب تعليق أو مرفق أضافه BugIt نفسه. أما إغلاق التذكرة أو حذفها فهو دائمًا إجراؤك أنت في نظام التتبع لديك، لأن أيًا من الأنظمة لا يتيح لـ BugIt طريقة لفعل ذلك.

هل يمكنه مساعدتي في التحقق من تقرير خلل أو إغلاقه؟

نعم. اطلب تعليق تحقق، وسيصوغ تعليقًا واضحًا يبين نجاح التحقق أو فشله، بلغاتك، على التذكرة الحالية؛ وتوافق عليه قبل نشره.

هل يمكنني استخدامه لأكثر من مشروع؟

يُعدّ كل مجلد BugIt للعمل مع نظام تتبّع واحد لمشروع واحد. لمشروع آخر، إما أن تعيد تشغيل **Begin setup** لتوجيهه إلى مكان جديد، أو تحتفظ بنسخة منفصلة لكل مشروع.

كيف أحصل على التحديثات؟

عند صدور إصدار جديد، يذكره BugIt عند بدء المحادثة. اكتب **update** وسيُثبته في مكانه؛ مع الاحتفاظ بمسرد مصطلحاتك، وأسلوب فريقك، وإعداداتك، وإنشاء نسخة احتياطية منها أولًا.

ماذا يحدث عند انتهاء ترخيصي؟

عند انتهاء مدتك، جدد من حسابك؛ وسيطبّق جهازك الاستحقاق المجدّد في المرة التالية التي يتحقق فيها عبر الإنترنت. فترة التفويض للعمل دون اتصال البالغة 72 ساعة والمذكورة أعلاه منفصلة؛ فهي لا تغطي إلا انقطاعًا مؤقتًا لخدام الترخيص، ولا تغطي انتهاء مدة الترخيص. اكتب **License status** في أي وقت لمعرفة وضعك.

إذا جددت ترخيصي أو اشتريت ترخيصًا آخر، فهل تتراكم الأيام؟

الأيام لا تتراكم أبدًا. يحل التجديد محل استحقاقك الحالي، وتبدأ مدته من جديد من يوم سريانه، ولا تُرثّل الأيام غير المستخدمة. لذلك جدد قرب نهاية مدتك الحالية، لا مبكرًا. أما المقاعد فمختلفة. في **Team**، يضيف الترخيص الثاني مقاعده الخمسة إلى المقاعد الأولى، ولكل ترخيص مدته الخاصة: أي إن ترخيصين يمنحانك 10 مقاعد. راجع أسئلة **Team** أدناه.

تراخيص Team : أسئلة

كل ما في هذه الصفحة يجري في **بوابة BugIt** داخل متصفحك، في صفحة **Team** ، لا في المحرر. وإذا اشتريت ترخيص **Solo** فيمكنك تخطي هذه الصفحة.

ماذا أحصل عليه مع ترخيص Team ؟

خمسة مقاعد لمدة سنة، بشراء لمرة واحدة لا يتجدد تلقائيًا. يسجل كل عضو في الفريق الدخول بحسابه الخاص في BugIt وينشئ BugIt على جهاز خاص به: لا يوجد مفتاح مشترك ولا تسجيل دخول مشترك. أما الأعضاء والدعوات والأدوار والمقاعد فتُدار كلها في صفحة **Team** في البوابة.

كيف أضيف شخصًا؟

افتح صفحة **Team** وأرسل دعوة إلى عنوان بريده الإلكتروني؛ ويمكنك لصق عدة عناوين دفعة واحدة. لا تصلح كل دعوة إلا للعنوان الذي أرسلت إليه، فلا ينفع رابط مُعاد توجيهه شخصًا آخر. والدعوة المعلقة تحجز مقعدًا حتى تُقبل أو تُلغى، ولهذا قد يمتلئ الفريق قبل انضمام الجميع.

من يستطيع أن يفعل ماذا؟

المالك يستطيع كل شيء، بما في ذلك الفوترة وتسليم الفريق إلى شخص آخر. **المشرف** يستطيع دعوة الأعضاء وإزالتهم وتغيير الإعدادات المشتركة للفريق. **العضو** يستخدم BugIt ويمكنه المغادرة متى شاء. ولا تُنزع الملكية، بل تُنقل.

نحتاج أكثر من خمسة أشخاص. هل يمكنني شراء ترخيص Team آخر؟

نعم. اشترِ ترخيص **Team** ثانيًا وأضفه إلى الفريق نفسه من صفحة **Team** . **وتتجمع المقاعد**: ترخيصان يمنحانك 10 مقاعد، وثلاثة تمنحك 15. ولا يوجد حد أقصى ثابت، لأن كل مقعد يأتي من ترخيص تملكه أنت. وتسري الإضافة فورًا.

إذا أضفت ترخيص Team ثانيًا، فمتى تنتهي صلاحية فريقتي؟

يحتفظ كل ترخيص بتاريخ انتهائه الخاص، ويدفع مقاعده الخمسة حتى ذلك التاريخ. ويظل فريقك يعمل ما دام **أي** من تراخيصه ساريًا، فيكون تاريخ انتهاء الفريق هو الأبعد من التاريخين. وعند انتهاء الترخيص الأسبق يفقد الفريق المقاعد الخمسة التي كان يدفعها ذلك الترخيص، لكن الفريق نفسه لا يُغلق. ولا يمدد الترخيص الثاني الأول: فإذا بقي على أحدهما ثلاثة أشهر وأضفت ترخيصًا جديدًا لسنة كاملة، صار لديك 10 مقاعد لثلاثة أشهر ثم 5 مقاعد للأشهر التسعة التالية. جدد الترخيص الأسبق للإبقاء على المقاعد العشرة كلها. وتعرض صفحة **Team** كل ترخيص بتاريخ انتهائه الخاص، فترى دائمًا أيها ينتهي أولًا.

ماذا يحدث إذا صار عدد الأشخاص أكبر من عدد المقاعد؟

نراسل الفريق قبل انتهاء أي ترخيص بثلاثين يومًا وبسبعة أيام ويوم واحد، فلا يكون الأمر مفاجئًا أبدًا. وإذا انتهى ترخيص فعليًا والفريق يشغل مقاعد أكثر مما يدفع، تتخلى الدعوات المعلقة عن مقاعدها أولًا، ثم يفقد الوصول من انضموا حديثًا. ولا يزال المالك أبدًا، فيبقى دائمًا من يستطيع التجديد. ولا يُحذف شيء مما سُجل؛ إنما يتوقف الوصول إلى BugIt فحسب.

ماذا لو غادر الشخص الذي يملك فريقنا؟

يستطيع المالك ترشيح **خلف** في صفحة **Team** . فإذا تعذر الوصول إلى المالك بعد ذلك، طلب الخلف تولي الفريق؛ ويُبلغ جميع أعضاء الفريق، ويسري التغيير بعد 7 أيام ما لم يوقفه المالك قبل ذلك. أما المالك المتاح فيستطيع نقل الفريق في أي وقت، ويُطلب منه أولًا التأكيد بالمصادقة الثنائية.

هل يمكن للفريق كله أن يعمل بالطريقة نفسها؟

نعم. اضبط BugIt كما تريد، ثم نَقِّذ `python tools/share.py export` ، وينقِّذ كل زميل `import` على الملف الذي ترسله إليه (الجزء 3، القسم 6). كما تسجِّل صفحة **Team** نظام التتبع والمشروع والمسؤول والوسوم التي اتفق عليها فريقك، ليطلع عليها الجميع في مكان واحد. **ولا تضع هناك أبدًا رمزًا مميزًا أو كلمة مرور:** فكل من في الفريق يستطيع قراءة هذه الإعدادات. أما بيانات الاعتماد الحقيقية فتُحفظ دائمًا لكل شخص على حدة بأمر `python tools/connect.py` على جهازه هو.

غادر أحدهم الفريق. ماذا يحدث لمقعده؟

أزله من صفحة **Team** : يسجِّل خروج جهازه ويتحرر المقعد فورًا لدعوتك التالية. ويمكن للعضو أيضًا أن يغادر بنفسه. وفي الحالتين يبقى حسابه في BugIt ملكًا له، وينتهي وصوله إلى فريقك فقط.

إلى أين تصل الإيصالات وإشعارات التجديد؟

إلى عنوان حساب المالك بشكل افتراضي. ويستطيع المالك في صفحة **Team** إضافة اسم شركة وريد فوترة منفصل، فتذهب إشعارات ذلك الفريق وإيصالاته إليه. ولا يغيّر ذلك من يملك الفريق.

الجزء 6 · الترخيص والدعم

شروط الترخيص (ملخص بلغة مبسطة)

ترد الشروط الكاملة والمملزمة في ملف **LICENSE** داخل مجلد BugIt، وتلك الوثيقة هي الحاكمة. باختصار:

الموضوع	بلغة مبسطة
مرخص، وليس مبيعًا	تشتري ترخيصًا لاستخدام BugIt، ولا تشتري ملكيته. تحتفظ Taskivator بجميع الحقوق.
مقاعدك	Solo = جهاز واحد في كل مرة. و Team = 5 مقاعد أعضاء لكل ترخيص Team ، بجهاز واحد لكل عضو، ويمكن لأكثر من ترخيص Team أن يمول الفريق نفسه. حسابك واستحقاقك خاصان بك؛ فلا تشاركهما أو تبيعهما من جديد أو تنشرهما.
إلغاء الصلاحية	يمكن إلغاء الوصول إذا تمت مشاركته، أو رُدَّ ثمن الترخيص، أو ألغيت الدفعة باعتراض مصرفي، أو أسيء استخدامه.
خُصصه، ولكن...	عدّل إعداداتك، ومسرد مصطلحاتك، وقوالبك بحرية، لكن لا تعطل نظام الترخيص أو التفعيل ولا تتحايل عليهما.
مسؤوليتك	تقع مسؤولية كيفية استخدامك BugIt وسلامة مشروعك عليك. تراجع كل تقرير وتوافق عليه قبل إنشاء التذكرة وإرسالها. وسائل الحماية أدوات مساعدة وليست ضمانات.
«كما هو»، والمسؤولية	يُقدّم كما هو، من دون ضمان. وفي حدود ما يسمح به القانون، تقتصر المسؤولية على المبلغ الذي دفعته، مع استبعاد الأضرار غير المباشرة أو التبعية.
المدة والقانون	ترخيص لمدة سنة واحدة تبدأ في يوم شرائه؛ وهو عملية شراء لمرة واحدة من دون تجديد تلقائي، وتحكمه قوانين اليابان. تُعالج عمليات استرداد الأموال من خلال المتجر الذي اشتريته منه.

الأيام لا تتراكم،
والمقاعد تتراكم،
يحل التجديد محل استحقاقك الحالي؛ وتبدأ مدته من جديد، ولا تُرثَل الأيام غير المستخدمة، لذلك جدد قرب نهاية مدتك. وفي **Team** ، يضيف كل ترخيص إضافي مقاعده طوال مدته الخاصة؛ ويظل الفريق يعمل حتى انتهاء آخر ترخيص سارٍ لديه. عند انتهاء المدّة، جدد من حسابك، وسيعاد تفويض جهازك عند اتصاله التالي بالإنترنت للتحقق.

وثيقتان في مجلدك

LICENSE (الشروط الكاملة) و **PRIVACY.md** (بيان الخصوصية). بتنشيط BugIt واستخدامه، فإنك تقبل **LICENSE** .

الحصول على المساعدة

يرجى مراجعة قسمي استكشاف الأخطاء وإصلاحها والأسئلة الشائعة أعلاه أولاً؛ فهما يغطيان كل شيء تقريباً. ثم اتبع هذا الترتيب:

1 · اطلب من الذكاء الاصطناعي إصلاح المشكلة

أفضل خطوة أولى: صف المشكلة في المحادثة واطلب من المساعد إصلاحها. إذا غيّر ملفاً وبدأ التغيير صحيحاً، فانقر على **Keep** لتطبيقه على حاسوبك فقط.

2 · شغل فحصاً للحالة

Check status · **Check readiness** · أو **python tools/selftest.py** في **Terminal** .

3 · الاستعادة

يلغي **Restore my settings** تغييراً أو تحديثاً سيئاً.

4 · تواصل مع شخص

فقط إذا لم يساعدك الدليل والذكاء الاصطناعي: زُر **bugit.dev** أو أرسل بريداً إلكترونياً إلى **support@bugit.dev**، علماً بأن الدعم يُقدّم باللغة الإنجليزية. هل تواجه مشكلة في الإعداد خلال أيامك السبعة الأولى؟ سنساعدك على تشغيله أو نساعدك في استرداد المبلغ من المتجر.

يرجى عدم تضمين معلومات المشروع السرية في رسائل الدعم

يختلف كل مشروع عن الآخر، وقد يكون قدر كبير من عملك سرياً. إذا أرسلت إلينا بريداً إلكترونياً، فيرجى وصف مشكلة BugIt بعبارات عامة فقط؛ ولا تلتصق شيفرات سرية، أو تفاصيل تقارير أخطاء، أو مواصفات، أو لقطات شاشة، أو بيانات من مشروعك. لا تتحمل Taskivator مسؤولية أي معلومات سرية تُرسل إلينا، ويُحذف فوراً أي محتوى سري نتلقاه. كلما أمكن، اطلب المساعدة من مساعد الذكاء الاصطناعي أولاً؛ فهو يستطيع حل معظم المشكلات مباشرة داخل محررك.

شكراً لاختيارك BugIt.

أنشئ تذاكر خلل واضحة، وتجنّب التكرارات، واستعد وقتك؛ خللاً تلو الآخر.

BugIt QA Agent · دليل الإعداد والاستخدام · © 2026 Taskivator. جميع الحقوق محفوظة. · **bugit.dev** · ملفا **LICENSE** و **PRIVACY.md** المرفقان مع التنزيل هما الوثيقتان الحاكمتان.