



Buglt
by Taskivator

Agente de QA para registrar bugs en VS Code

Buglt

Convierta notas de prueba en bruto en tickets de bug pulidos y revisados, registrados en su sistema de seguimiento en segundos.

Un agente de QA que aprende el flujo de trabajo de su equipo.

Creado por un ingeniero de QA senior que escribe y revisa reportes de bug todos los días.

 Privado por diseño: su trabajo nunca se envía a Taskivator.

~10 min ahorrados por bug	Detección de duplicados antes de registrar	~15 min configuración única	\$39.99 Solo lanzamiento · compra única · luego \$59.99
-------------------------------------	--	---------------------------------------	---

Guía de introducción · Léala una vez, configúrela en ~15 minutos, registre tickets limpios.

CONFIANZA

Seguridad y protección, integradas

No son extras: están activadas por defecto, y son la razón por la que los equipos confían en ella para tickets reales.

Nunca vemos su trabajo

Buglt se ejecuta en su editor; sus tickets solo van al modelo de IA y al sistema de seguimiento que conecte. Lo único que llega a nosotros son datos de licencia/actualización: el inicio de sesión en su cuenta de Buglt (en el navegador, en el Portal), un identificador de dispositivo con hash unidireccional, un identificador de instalación aleatorio, la etiqueta de su dispositivo (nombre de host) y el nombre de su sistema operativo, la versión de Buglt y el filtro de plan que elija, material criptográfico de desafío de vida corta, un secreto de confirmación por activación (su hash, y el valor en sí solo si revoca el acceso de este dispositivo), y la titularidad Solo o Team que aprueba para este dispositivo. No hay ninguna clave de licencia. Sin telemetría, sin analíticas, nunca.

Copias de seguridad automáticas

Antes de cada actualización (y siempre que lo pida) se guarda una instantánea de su config, glosario, estilo propio, endpoints MCP y aprendizaje en su dispositivo (su titularidad de dispositivo firmada y los valores de credenciales se excluyen). Una sola línea la recupera: **Restore my settings**.

Nada se registra sin su confirmación escrita

Cada ticket y comentario se muestra en vista previa; las acciones irreversibles requieren escribir **FILE IT**, y un simple «sí» no basta. Diga **dry run** para un modo de práctica sin escrituras: suprime todo ticket, comentario, edición, adjunto, eliminación y notificación externos (los comandos locales que usted ejecuta a propósito, como copia de seguridad o exportación, todavía pueden crear archivos locales) e indica al agente que rechace las escrituras en el sistema de seguimiento; ese rechazo sigue las instrucciones de Buglt, no es un bloqueo de la plataforma, así que use credenciales de solo lectura para evaluar.

Actualizaciones firmadas y verificadas

Las actualizaciones están firmadas criptográficamente con una clave que se mantiene *separada* de las licencias. El agente verifica cada byte y rechaza cualquier cosa manipulada, y luego conserva todos sus ajustes.

Sin secretos legibles en el disco

Los tokens van al almacén de credenciales de su sistema operativo y nunca son legibles en el disco: en Windows son un registro cifrado con la clave de su propia cuenta de Windows, y en macOS y Linux el secreto reside en el Llavero o en el servicio libsecret. **config.json** solo contiene organizaciones y URLs, y un validador marca cualquier cosa que parezca un secreto filtrado antes de guardarse, ya sea en la config o en un comando que el agente ejecute por usted.

Resistente a la inyección de prompts

El texto obtenido de páginas o tickets se trata como datos, nunca como comandos: las instrucciones inyectadas se señalan, no se obedecen y se le muestran.

Personalice con seguridad

config.json, el estilo propio, el glosario y la configuración MCP son suyos y se conservan en cada actualización. El archivo del agente y otros archivos de **.github/instructions/** no lo son: editarlos a mano hace que se sobrescriban en silencio, sin copia de seguridad desde la que restaurarlos.

Privado por diseño. Sus reportes de bug, especificaciones, glosario y ajustes siguen siendo suyos. Su trabajo solo llega a las herramientas que conectó y a su propio modelo de IA, nunca a nosotros. Los datos de licencia y actualización indicados arriba son lo único que Buglt envía.

Aviso sobre la traducción.

Este documento se ha traducido automáticamente y no ha sido revisado por hablantes nativos. La versión en inglés es la que prevalece: en caso de discrepancia, rige el texto en inglés. Para consultar la redacción más precisa y actualizada, acuda al documento en inglés.

EMPIECE AQUÍ

Glosario de 60 segundos

No necesita conocimientos técnicos. Estas son las únicas palabras que importan, en lenguaje sencillo.

VS Code

Una app gratuita de Microsoft, la "ventana" en la que vive este agente.

GitHub Copilot

El cerebro de IA que escribe los reportes. Su coste total es la licencia única de BugIt más un plan de Copilot (o el uso de su propio proveedor de IA).

BugIt

Su asistente en esa ventana. Converse con él como si le escribiera a un colega.

Tracker

Donde su equipo guarda los bugs (Jira, ADO, GitHub...).

Token de API

Una contraseña privada que usted crea en su propia cuenta del sistema de seguimiento, para que BugIt registre en su nombre. Se guarda en el almacén de credenciales de su sistema operativo: cifrado con la clave de su propia cuenta en Windows, y en el Llavero o libsecret en macOS y Linux. Copiar la carpeta a otra máquina no copia nada utilizable.

Servidor MCP

Un puente opcional para leer contexto adicional (Confluence, Sentry, Notion). Registrar no necesita ninguno.

config.json

Una hoja de ajustes. El agente la completa por usted.

Chat

Donde escribe: "Write a bug report: la app se cierra al guardar."

Si sabe instalar una app, iniciar sesión y escribir una frase, puede usar esto.

COSTO Y LICENCIAS

Cuánto cuesta

Funciona con su modelo de IA favorito. BugIt dirige el modelo dentro de GitHub Copilot (GPT, Claude o Gemini), o se ejecuta de forma independiente con su propia clave.

Gratis

El plan Copilot Free cubre el uso ocasional.

Sin claves de API

Sin alojamiento, sin tarifas por bug.

Copilot Pro

El plan de pago de GitHub para uso diario.

¿Sin Copilot?

Use su propia clave de OpenAI/Anthropic.

\$39.99

precio de lanzamiento, luego \$59.99: una compra única por un plazo de 1 año, un dispositivo a la vez, todas las funciones. **Team ya está disponible: \$199 (luego \$249.99), una compra única para 5 puestos de miembro**, gestionados de forma centralizada en el BugIt Portal. ¿Necesita más de cinco? Añada una segunda licencia de Equipo al mismo Equipo y los puestos se suman.

Es un **pago único por un año entero**, sin facturación mensual y sin renovación automática. Las herramientas de QA de la competencia cobran su precio **cada mes**; ahorre el tiempo de un puñado de bugs y ya se habrá pagado solo.

Licencia de equipo

Un solo comando comparte su configuración de sistema de seguimiento, su glosario y su estilo de bugs con todo el Equipo (`share.py export` , los compañeros hacen `import`), así todos registran en el mismo formato exacto desde el primer día. En el BugIt Portal invita a personas por correo, les da el rol de Administrador o Miembro, ve quién ha activado un dispositivo y nombra a alguien que pueda hacerse cargo del Equipo si usted no está disponible. Cada miembro inicia sesión con su propia cuenta y usa su propio dispositivo: sin clave compartida y sin inicio de sesión compartido.

POR QUÉ VALE LA PENA

Lo que realmente obtiene

No es "IA que escribe bugs", sino un agente de QA que se adapta a cómo ya trabaja su equipo.

SIN BUGIT	CON BUGIT
Escribir cada bug a mano	Una frase → un ticket completo y revisado
Los duplicados se acumulan en el tablero	Detección automática de duplicados antes de registrar, incluso si están redactados de forma distinta
El formato de cada tester es distinto	Una plantilla coherente, siempre
Traducir y buscar especificaciones a mano	Multilingüe, y obtiene el contexto por usted

Funciona con el sistema de seguimiento que su equipo ya usa

Buglt escribe el ticket para cualquier sistema de seguimiento y lo registra a través del conector que active. Cambie cuando quiera.

Registra tickets con una credencial que usted crea en su propia cuenta, que Buglt comprueba en el destino elegido antes de guardarla:




Fuente de conocimiento guiada (Atlassian RoVo MCP):




Experimental, un endpoint conocido que Buglt configura y verifica en vivo en su cuenta:




Avisa a su equipo cuando se registra un error, integrado: Slack necesita un token de bot y un canal, Microsoft Teams una URL de Workflows, Discord una URL de webhook y el correo sus ajustes SMTP. Buglt envía un mensaje de prueba real antes de guardar la configuración.



Solo orientación de configuración, mediante su propio servidor MCP compatible:



No compatible con la configuración automática:



También comprueba duplicados, busca fallos, obtiene el contexto de las especificaciones, traduce entre idiomas y escribe comentarios de verificación/cierre.

CONFIGURACIÓN

Listo y funcionando en 6 pasos

Configuración única dentro de VS Code. La configuración comprueba lo que necesita y le pregunta antes de instalar nada. Buglt no necesita paquetes de Python de terceros.

1 Instale VS Code

Descárguelo desde code.visualstudio.com y ábralo.

2 Instale GitHub Copilot

Extensions → busque "GitHub Copilot" → Install → inicie sesión.

3 Abra esta carpeta

File → Open Folder. El agente se carga desde `.github/agents/`.

4 Elija el agente

En el chat, cambie el menú desplegable de modo a **Buglt QA Agent**.

5 Escriba "Begin setup"

Responda algunas preguntas; el agente escribe `config.json`. Si alguna vez se interrumpe, volver a decirlo continúa en lugar de empezar de cero.

6 Active y conecte su sistema de seguimiento

La activación sucede en su navegador: escriba `Activate`, inicie sesión en el Buglt Portal y apruebe este dispositivo. No hay ninguna clave que pegar. Después, ejecute una vez `python tools/connect.py jira` para guardar su propio token de API.

Atajos: `preset.py game` para empezar desde una plantilla · `setup_wizard.py` si no tiene Copilot · `doctor.py` para una lista de verificación de preparación.

Se incluye un manual completo paso a paso.

Después de comprar, recibirá una guía de configuración y uso detallada, clic a clic (en español), escrita para personas que nunca han hecho esto antes, para que la configuración sea fácil y nunca se quede atascado.

ANTES DE COMPRAR: QUÉ NECESITARÁ

REQUISITO	POR QUÉ
VS Code (gratis)	El agente se ejecuta dentro
GitHub Copilot (recomendado)	Da potencia al agente, o use su propia clave de OpenAI/Anthropic
Python 3.10-3.14	Ejecuta las herramientas auxiliares
Una cuenta de sistema de seguimiento	Adónde van los errores. Buglt registra tickets en once sistemas: Jira Cloud, Azure DevOps, GitHub Issues, GitLab Issues, Bugzilla, YouTrack, Linear, Shortcut, ClickUp, Asana y Trello. Cada uno tiene configuración guiada, cada uno escribe con una credencial que usted crea en su propia cuenta, y Buglt comprueba esa credencial en el destino elegido antes de guardarla

Bueno saberlo

Buglt funciona en **VS Code con GitHub Copilot**, en la **extensión de Claude** y en un terminal normal; dirige **su** modelo de IA en lugar de incluir uno; registra tickets en los **once** sistemas que nombra, cada uno con una credencial que usted crea en su propia cuenta, aunque lo que llega a un campo de prioridad ordenable difiere por sistema y tres de ellos no tienen ninguno; Confluence, Sentry y Notion son de solo lectura, y son lo único que lo necesita; las notificaciones de Slack, Teams, Discord y correo son integradas; y la censura de datos y las demás salvaguardas son ayudas, no garantías: **usted revisa y aprueba cada ticket**, y los resultados son más consistentes con un modelo de IA más potente que con uno muy ligero o gratuito.

Una frase de entrada. Un ticket limpio de salida.

Ese es todo el sentido. Escríbalo como se lo diría a un compañero; el agente hace el resto.

USTED ESCRIBE

"la app se cierra cada vez que toco Guardar en iPhone"



BUGIT LO REDACTA: USTED LO REVISAS, LUEGO CONFIRMA POR ESCRITO CON "FILE IT"

[Crash] La app se cierra al tocar Guardar (iPhone)

Pasos	1. Abrir la app 2. Hacer cualquier cambio 3. Tocar Guardar
Esperado	El cambio se guarda y la app permanece abierta
Real	La app se cierra al instante, siempre
Detalles	Reproducción 5/5 · Severidad Crítica · Plataforma iOS (iPhone)

Luego comprueba duplicados y lo registra en su sistema de seguimiento después de que usted escriba **FILE IT** para confirmar (un simple «sí» no basta), ajustando el propio campo de prioridad del sistema de seguimiento cuando lo tiene, y escribiendo la gravedad en el ticket cuando no lo tiene, y le entrega el enlace. ¿Quiere ajustarlo antes? Solo diga "pon la severidad en alta". ¿Quiere practicar? Diga **dry run** y lo escribe todo sin registrarlo: el dry-run suprime todo ticket, comentario, edición, adjunto, eliminación y notificación externos (los comandos locales que usted ejecuta a propósito, como copia de seguridad o exportación, todavía pueden crear archivos locales) e indica al agente que rechace las escrituras en el sistema de seguimiento (ese rechazo sigue las instrucciones de BugIt, no es un bloqueo de la plataforma; use credenciales de solo lectura para evaluar).

CADA DÍA, SOLO ESCRIBE

USTED ESCRIBE	OBTIENE
Write a bug report: ...	Reporte completo, detección de duplicados, detección automática de la versión
Close #ID · Translate to ja: ...	Comentario de verificación/cierre · traducción coherente con el glosario
Update · Back up my settings · help	Actualización firmada · instantánea local · lista completa de comandos

EXTRAS OPCIONALES

Funciones avanzadas explicadas

Actívelas en `Begin setup` y luego invóquelas desde el chat.

Resumen de triaje

Escriba `Triage digest` para un resumen instantáneo de standup: qué se registró/cambió, recuentos por severidad y categoría.

Alertas de SLA

Los bugs de alta severidad reciben un marcador de SLA/vencimiento al registrarse, para que los asuntos urgentes destaquen automáticamente.

Exportar bug a archivo

`Export bug to file` guarda el reporte como Markdown/JSON local en lugar de registrarlo. Ideal sin conexión o para conservar una copia.

Campos por categoría

Cada categoría añade sus propios campos (crash → stack trace, UI → captura) para que cada reporte recoja el detalle correcto.

Deshacer el último registro

`Undo last filing` muestra el último registro del historial de auditoría de BugIt y explica qué recuperación es posible. BugIt no puede eliminar ni cerrar un ticket, y nunca inventa una nota de retractación. Tras una nueva vista previa y `FILE IT`, solo puede eliminar un comentario o un adjunto creados por él mismo.

Todo es opcional. Omítalas y el ciclo principal de escribir→revisar→registrar sigue funcionando perfectamente.

Licencias que le respetan: tras una activación en línea correcta, una licencia en caché le permite trabajar sin conexión hasta 72 horas, tras lo cual se vuelve a verificar en línea. Un dispositivo a la vez. Cuando pasa a un dispositivo nuevo, el anterior deja de poder renovar de inmediato, y su plaza se libera en cuanto ese dispositivo se reconecta o su licencia de 72 horas expira.

SOPORTE

Solución de problemas

SÍNTOMA

SOLUCIÓN

"No sistema de seguimiento enabled"

Ejecute `Begin setup`, elija un sistema de seguimiento

Se rechaza el registro

Ejecute `python tools/connect.py jira --check` y lea los `fixes` que enumera

SÍNTOMA	SOLUCIÓN
Pide volver a activar	Escriba <code>Activate</code> y complete el inicio de sesión en el navegador; BugIt nunca muestra los valores de las credenciales guardadas
No registra	Compruebe <code>validate_config.py --test</code> ; confirme el sistema de seguimiento principal + sesión iniciada
Se ve específico de videojuegos	Edite <code>config.categories</code> según su dominio

¿Sigue atascado? Visite **bugit.dev** o escriba a **support@bugit.dev** (el soporte se atiende en inglés), con ayuda humana real. ¿Problemas de configuración en sus primeros 7 días? Le pondremos en marcha o le ayudaremos a conseguir un reembolso a través de la tienda.

Un año entero, con un solo pago

\$39.99 es un pago único por un año entero, y el año empieza el día que lo compra. No hay tarifas por bug ni facturación mensual. Las herramientas de QA de la competencia cobran su precio **cada mes**. Ahorre el tiempo de solo un puñado de bugs y ya se habrá pagado solo.

~10 min ahorrados/bug

una línea → ticket completo

Detección de duplicados

antes de registrar

Funciona con su sistema de seguimiento

el que ya usa

Multilingüe

10+ idiomas, fijado por glosario

*Construí **BugIt** porque, después de años escribiendo y revisando reportes de bug todos los días, me cansé de perder tiempo formateando de forma repetitiva en lugar de encontrar problemas reales. BugIt es la herramienta que hubiera querido tener.*

Idiomas: en, ja, fr, de, es, pt-br, it, ko, zh, ru, ar y más · Solo \$39.99 (luego \$59.99) · Team \$199 (luego \$249.99) · compra única, 5 puestos por licencia de Equipo

BugIt · actualizaciones gratuitas dentro de su versión principal mientras su licencia esté activa · Solo para un usuario, Team hasta cinco miembros (sin reventa ni redistribución)

© 2026 Taskivator. All Rights Reserved. · bugit.dev