



**Buglt**  
by Taskivator

QA Bug - Filing Agent für VS Code

# Buglt

Verwandelt grobe Testnotizen in ausgefeilte, geprüfte Bug-Tickets, in Sekunden bei Ihrem Tracker eingereicht.

**Ein QA-Agent, der den Workflow Ihres Teams lernt.**

Entwickelt von einem erfahrenen QA-Ingenieur, der täglich Bug-Reports schreibt und prüft.

 Von Grund auf privat: Ihre Arbeit wird nie an Taskivator gesendet.

|                                    |                                           |                                          |                                                                          |
|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>~10 Min.</b><br>gespart pro Bug | <b>Dupe - Check</b><br>vor dem Einreichen | <b>~15 Min.</b><br>einmalige Einrichtung | <b>\$39.99</b><br>Solo Einführungspreis ·<br>Einmalkauf · danach \$59.99 |
|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

Getting - Started - Leitfaden · Einmal lesen, in ~15 Minuten einrichten, saubere Tickets einreichen.

## Sicherheit & Schutz, von Anfang an eingebaut

Keine Zusatzoptionen: das ist standardmäßig aktiv, und deshalb vertrauen Teams darauf mit echten Tickets.

### Wir sehen Ihre Arbeit nie

BugIt läuft in Ihrem Editor; Ihre Tickets gehen nur an das KI-Modell und den Tracker, die Sie verbinden. Das Einzige, was uns je erreicht, sind Lizenz-/Update-Daten: die Anmeldung bei Ihrem BugIt-Konto (im Browser, im Portal), eine mit einem Einweg-Hash versehene Geräte-ID, eine zufällige Installationskennung, Ihre Gerätebezeichnung (Hostname) und der Name Ihres Betriebssystems, die BugIt-Version und der von Ihnen gewählte Tarif-Filter, kurzlebiges kryptografisches Challenge-Material sowie die Solo- oder Team-Berechtigung, die Sie für dieses Gerät bestätigen. Es gibt keinen Code einzugeben. Keine Telemetrie, keine Analyse, niemals.

### Automatische Backups

Vor jedem Update (und wann immer Sie möchten) werden Ihre Konfiguration, Ihr Glossar, Ihr Hausstil, Ihre MCP-Endpunkte und Lerndaten auf Ihrem Gerät als Snapshot gesichert; Lizenz- und Zugangsdaten sind ausgeschlossen. Eine Zeile bringt sie zurück: `Restore my settings`.

### Nichts wird ohne Ihre Freigabe eingereicht

Jedes Ticket und jeder Kommentar wird als Vorschau gezeigt; unumkehrbare Aktionen erfordern die Eingabe von `FILE IT`, denn ein einfaches „Ja“ reicht nicht. Sagen Sie `dry run` zum Üben: Der Dry-Run unterdrückt jedes externe Ticket, jeden Kommentar, jede Änderung, jeden Anhang, jede Entfernung und jede Benachrichtigung (ausdrücklich aufgerufene lokale Befehle wie Backup oder Export können weiterhin lokale Dateien anlegen) und weist den Agenten an, Tracker-Schreibvorgänge zu verweigern (eine Anweisung, keine Plattform-Sperre); nutzen Sie dafür Nur-Lese-Zugangsdaten.

### Signierte, verifizierte Updates

Updates sind kryptografisch signiert, mit einem Schlüssel, der *getrennt* von der Lizenzierung gehalten wird. Der Agent verifiziert jedes Byte und verweigert alles Manipulierte, und behält dann all Ihre Einstellungen.

### Keine Geheimnisse auf der Festplatte

Tokens liegen im Anmeldeinformationsspeicher Ihres Betriebssystems, nie in einer Datei. `config.json` enthält nur Organisationen und URLs, und ein Validator markiert alles, was wie ein durchgesickertes Geheimnis aussieht, bevor es je gespeichert wird, egal ob in der Konfiguration oder einem Befehl, den der Agent für Sie ausführt.

### Widerstandsfähig gegen Prompt-Injection

Aus Seiten oder Tickets gezogener Text wird als Daten behandelt, nie als Befehle: eingeschleuste Anweisungen werden markiert, nicht befolgt, und Ihnen angezeigt.

### Sicher anpassen

`config.json`, Hausstil, Glossar und MCP-Einrichtung gehören Ihnen und bleiben bei jedem Update erhalten. Die Agenten-Datei und andere `.github/instructions/`-Dateien nicht: manuelle Änderungen dort werden stillschweigend überschrieben, ohne Backup zur Wiederherstellung.

**Von Grund auf privat.** Ihre Bug-Reports, Spezifikationen, Ihr Glossar und Ihre Einstellungen bleiben Ihre eigenen. Der Agent spricht nur mit den Tools, die Sie verbunden haben, und Ihrem eigenen KI-Modell, nie mit uns.

### Hinweis zur Übersetzung.

Dieses Dokument wurde maschinell übersetzt und nicht von Muttersprachlern geprüft. Maßgeblich ist die englische Fassung: Bei Abweichungen gilt der englische Text. Für den genauesten und aktuellsten Wortlaut ziehen Sie bitte das englische Dokument heran.

## HIER BEGINNEN

# 60-Sekunden-Glossar

Kein technisches Vorwissen nötig. Hier sind die einzigen Begriffe, auf die es ankommt, einfach erklärt.

### VS Code

Eine kostenlose App von Microsoft, das „Fenster“, in dem dieser Agent lebt.

### GitHub Copilot

Das KI-Gehirn, das die Berichte schreibt.  
Gesamtkosten: die einmalige Buglt-Lizenz plus ein Copilot-Tarif (oder Ihr eigener KI-Anbieter).

### Buglt

Ihr Assistent in diesem Fenster. Chatten Sie wie mit einem Kollegen.

### Tracker

Wo Ihr Team Bugs verwaltet (Jira, ADO, GitHub ...).

### API-Token

Ein privates Passwort, das Sie in Ihrem eigenen Tracker-Konto anlegen, damit Buglt in Ihrem Namen einreichen kann. Es liegt im Anmeldeinformationsspeicher Ihres Betriebssystems, nie in einer Datei.

### MCP-Server

Eine optionale Brücke, um zusätzlichen Kontext zu lesen (Confluence, Sentry, Notion). Zum Einreichen wird keiner gebraucht.

### config.json

Ein Einstellungsblatt. Der Agent füllt es für Sie aus.

### Chat

Wo Sie tippen: „Write a bug report: app crashes on save.“

Wenn Sie eine App installieren, sich anmelden und einen Satz tippen können, können Sie das hier nutzen.

## KOSTEN & LIZENZIERUNG

# Was es kostet

**Funktioniert mit Ihrem bevorzugten KI-Modell.** Buglt steuert das Modell innerhalb von GitHub Copilot (GPT, Claude oder Gemini), oder läuft eigenständig mit Ihrem eigenen Schlüssel.

### Kostenlos

Die Copilot-Free-Stufe deckt gelegentliche Nutzung ab.

### Copilot Pro

Bezahlstufe von GitHub für den täglichen Einsatz.

### Keine API-Schlüssel

Kein Hosting, keine Gebühren pro Bug.

### Kein Copilot?

Bringen Sie Ihren eigenen OpenAI-/Anthropic-Schlüssel mit.

# \$39.99

Einführungspreis, danach \$59.99: ein Einmalkauf für eine 1-Jahres-Laufzeit, jeweils ein Gerät, alle Funktionen. **Team ist verfügbar: \$199 (dann \$249.99), ein Einmalkauf für bis zu 5 Mitglieder (Plätze)**, zentral im BugIt Portal verwaltet.

Das ist eine **einmalige Zahlung für ein ganzes Jahr**, ohne monatliche Abrechnung und ohne automatische Verlängerung. Konkurrierende QA-Tools verlangen ihren Preis **jeden Monat**; sparen Sie die Zeit für eine **Handvoll Bugs**, und es hat sich schon amortisiert.

### Team-Lizenz

ein Befehl teilt Ihre Tracker-Einrichtung, Ihr Glossar und Ihren Bug-Stil mit allen 5 Plätzen ( `share.py export` , Teammitglieder `import` ), sodass jeder vom ersten Tag an im exakt gleichen Format einreicht.

## WARUM ES SICH LOHNT

## Was Sie tatsächlich bekommen


Nicht „KI, die Bugs schreibt“, sondern ein QA-Agent, der zu der Art und Weise passt, wie Ihr Team bereits arbeitet.

| OHNE BUGIT                                         | MIT BUGIT                                                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Jeden Bug von Hand schreiben                       | Ein Satz → ein vollständiges, geprüftes Ticket                             |
| Duplikate häufen sich auf dem Board                | Automatischer Dupe-Check vor dem Einreichen, auch bei anderer Formulierung |
| Jeder Tester hat ein anderes Format                | Eine einheitliche Vorlage, jedes Mal                                       |
| Übersetzen & Spezifikationen von Hand nachschlagen | Mehrsprachig, und der Kontext wird für Sie geholt                          |

## Funktioniert mit dem Tracker, den Ihr Team bereits nutzt

BugIt schreibt das Ticket für jeden Tracker und reicht es über den von Ihnen aktivierten Connector ein, jederzeit wechselbar.

**Reicht mit einer Zugangsberechtigung ein, die Sie in Ihrem eigenen Konto anlegen und die BugIt vor dem Speichern gegen Ihr Ziel prüft:**




## Geführte Wissensquelle (Atlassian Rovo MCP):




**Experimentell, ein bekannter Endpunkt, den BugIt einrichtet und live in Ihrem Konto verifiziert:**



**Nur Einrichtungshinweise, über Ihren eigenen kompatiblen MCP-Server:**



**Von der automatisierten Einrichtung nicht unterstützt:**



**Außerdem** prüft es auf Duplikate, schlägt Crashes nach, holt Spezifikationskontext, übersetzt zwischen Sprachen und schreibt Verifizierungs-/Abschlusskommentare.

## EINRICHTUNG

# In 6 Schritten startklar

Einmalige Einrichtung in VS Code. Der Agent installiert alles Fehlende.

- 1 VS Code installieren**  
Herunterladen von [code.visualstudio.com](https://code.visualstudio.com) und öffnen.
- 2 GitHub Copilot installieren**  
Extensions → „GitHub Copilot“ suchen → Install → anmelden.
- 3 Diesen Ordner öffnen**  
File → Open Folder. Der Agent lädt aus [.github/agents/](#).
- 4 Den Agenten auswählen**  
Im Chat das Modus-Dropdown auf **BugIt QA Agent** stellen.

## 5 „Begin setup" tippen

Ein paar Fragen beantworten; der Agent schreibt `config.json`. Wird es je unterbrochen, setzt erneutes Tippen den Vorgang genau dort fort, statt von vorn zu beginnen.

## 6 Aktivieren, dann Ihren Tracker verbinden

Die Aktivierung erfolgt in Ihrem Browser: Tippen Sie `Activate`, melden Sie sich beim BugIt Portal an und bestätigen Sie dieses Gerät. Es gibt nichts einzufügen. Führen Sie danach einmal `python tools/connect.py jira` aus, um Ihr eigenes API-Token zu speichern.

Abkürzungen: `preset.py game`, um mit einer Vorlage zu starten · `setup_wizard.py` ohne Copilot · `doctor.py` für eine Bereitschafts-Checkliste.

### Eine vollständige Schritt-für-Schritt-Anleitung ist enthalten.

Nach dem Kauf erhalten Sie eine ausführliche, klickgenaue Einrichtungs- & Benutzeranleitung (auf Deutsch), geschrieben für Menschen, die das noch nie gemacht haben, damit die Einrichtung leichtfällt und Sie nie feststecken.

### BEVOR SIE KAUFEN: WAS SIE BRAUCHEN

| VORAUSSETZUNG                       | WARUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VS Code (kostenlos)                 | Der Agent läuft darin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GitHub Copilot ( <i>empfohlen</i> ) | Treibt den Agenten an, oder bringen Sie Ihren eigenen OpenAI-/Anthropic-Schlüssel mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Python 3.10-3.13                    | Führt die Hilfstools aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ein Tracker-Konto                   | Wohin die Bugs gehen. BugIt reicht in elf Tracker ein: Jira Cloud, Azure DevOps, GitHub Issues, GitLab Issues, Bugzilla, YouTrack, Linear, Shortcut, ClickUp, Asana und Trello. Jeder hat eine geführte Einrichtung, jeder schreibt mit einer Zugangsberechtigung, die Sie in Ihrem eigenen Konto anlegen, und BugIt prüft diese Zugangsberechtigung vor dem Speichern gegen Ihr Ziel |

### Gut zu wissen

BugIt läuft in **VS Code mit GitHub Copilot**, in der **Claude-Erweiterung** und in einem normalen Terminal; es steuert **Ihr** KI-Modell, statt eines mitzuliefern; es reicht in alle **elf** genannten Tracker ein, jeweils mit einer Zugangsberechtigung, die Sie in Ihrem eigenen Konto anlegen, wobei sich je Tracker unterscheidet, was in einem sortierbaren Prioritätsfeld landet, und drei haben gar keines; Confluence, Sentry und Notion werden nur gelesen, alles Übrige nutzt Ihren eigenen kompatiblen MCP-Server; und Schwärzung und andere Schutzmaßnahmen sind Hilfen, keine Garantien: **Sie prüfen und genehmigen jedes Ticket**, und die Ergebnisse sind mit einem stärkeren KI-Modell beständiger als mit einem sehr leichtgewichtigen oder kostenlosen.

## SEHEN SIE ES IN AKTION

# Ein Satz rein. Ein sauberes Ticket raus.

Das ist der ganze Sinn. Tippen Sie es, wie Sie es einem Kollegen sagen würden; den Rest erledigt der Agent.

### SIE TIPPEN

"the app crashes every time I tap Save on iPhone"



### BUGIT ENTWIRFT ES: SIE PRÜFEN, DANN TIPPEN SIE „FILE IT“

#### [Crash] App closes when tapping Save (iPhone)

|             |                                                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schritte    | 1. App öffnen 2. Eine beliebige Änderung vornehmen 3. <b>Save</b> tippen                    |
| Erwartet    | Die Änderung wird gespeichert, und die App bleibt geöffnet                                  |
| Tatsächlich | Die App schließt sich sofort, jedes Mal                                                     |
| Details     | Reproduzierbarkeit <b>5/5</b> · Schweregrad <b>Critical</b> · Plattform <b>iOS (iPhone)</b> |

**Dann prüft es auf Duplikate und reicht es** bei Ihrem Tracker ein, sobald Sie mit **FILE IT** antworten (dabei setzt es das eigene Prioritätsfeld des Trackers passend, kein allgemeiner Standardwert) und übergibt Ihnen den Link. Möchten Sie vorher noch etwas anpassen? Sagen Sie einfach „*make severity high*“. Möchten Sie üben? Sagen Sie **dry run**, und es schreibt alles, ohne einzureichen.

## IM ALLTAG TIPPEN SIE EINFACH

| SIE TIPPEN                          | SIE ERHALTEN                                                        |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Write a bug report: ...             | Vollständiger Bericht, Dupe-Check, automatische Versionserkennung   |
| Close #ID · Translate to ja: ...    | Verifizierungs-/Abschlusskommentar · glossarkonsistente Übersetzung |
| Update · Back up my settings · help | Signiertes Update · lokaler Snapshot · vollständige Befehlsliste    |

## OPTIONALE ZUSATZFUNKTIONEN

# Power-Funktionen erklärt

Schalten Sie diese in **Begin setup** ein und lösen Sie sie dann aus dem Chat aus.

### Triage-Digest

Tippen Sie **Triage digest** für eine sofortige Standup-Zusammenfassung: was eingereicht/geändert wurde, Anzahl nach Schweregrad und Kategorie.

### Export bug to file

**Export bug to file** speichert den Bericht als lokales Markdown/JSON statt ihn einzureichen. Ideal offline oder zum Aufbewahren einer Kopie.

### Undo last filing

**Undo last filing** zeigt den letzten Schreibvorgang im Audit-Log von BugIt und erklärt, was sich zurücknehmen lässt. BugIt kann ein Ticket weder löschen noch schließen und verfasst nie eine Widerrufsnotiz. Nach einer neuen Vorschau und **FILE IT** kann es nur einen Kommentar oder Anhang entfernen, den es selbst erstellt hat.

### SLA-Markierungen

Bugs mit hohem Schweregrad erhalten beim Einreichen automatisch eine SLA-/Fälligkeitsmarkierung, sodass dringende Probleme sofort auffallen.

### Kategoriespezifische Felder

Jede Kategorie ergänzt eigene Felder (Crash → Stacktrace, UI → Screenshot), damit jeder Bericht die richtigen Details erfasst.

**Alles optional.** Lassen Sie sie weg, und der zentrale Ablauf Schreiben→Prüfen→Einreichen funktioniert weiterhin einwandfrei.

**Lizenzierung, die Sie respektiert:** Nach einer erfolgreichen Online-Aktivierung arbeitet dieses Gerät bis zu 72 Stunden offline mit einem zwischengespeicherten Lease weiter, danach erfolgt erneut eine Online-Prüfung. Jeweils ein Gerät. Wenn Sie zu einem neuen Gerät wechseln, kann das alte nicht mehr sofort erneuern, und sein Platz wird erst frei, sobald es sich wieder verbindet oder sein aktuelles 72-Stunden-Lease abläuft.

## SUPPORT

# Fehlerbehebung

| SYMPTOM                         | LÖSUNG                                                                                                                        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| „No tracker enabled“            | Führen Sie <b>Begin setup</b> aus, wählen Sie einen Tracker                                                                   |
| Das Einreichen wird abgelehnt   | Führen Sie <b>python tools/connect.py jira --check</b> aus und lesen Sie die aufgeführten <b>fixes</b>                        |
| Fragt nach erneuter Aktivierung | Tippen Sie <b>Activate</b> und schließen Sie die Anmeldung im Browser ab. BugIt zeigt gespeicherte Anmeldedaten-Werte nie an. |
| Reicht nicht ein                | Prüfen Sie <b>validate_config.py --test</b> ; bestätigen Sie primären Tracker + Anmeldung                                     |

Wirkt speziespezifisch

Passen Sie `config.categories` an Ihre Domäne an

Immer noch festgefahren? Besuchen Sie **bugit.dev** oder schreiben Sie an **support@bugit.dev** (Support erfolgt auf Englisch), mit echter menschlicher Hilfe. Einrichtungsprobleme in Ihren ersten 7 Tagen? Wir bringen Sie zum Laufen oder helfen bei einer Rückerstattung über den Store.

### Ein ganzes Jahr, eine einzige Zahlung

\$39.99 sind eine einmalige Zahlung für ein ganzes Jahr, und die Uhr beginnt erst bei der Aktivierung. Es gibt keine Gebühren pro Bug und keine monatliche Abrechnung. Konkurrierende QA-Tools verlangen ihren Preis **jeden Monat**. Sparen Sie die Zeit für nur eine Handvoll Bugs, und es hat sich schon amortisiert.

#### ~10 Min. gespart/Bug

eine Zeile → vollständiges Ticket

#### Funktioniert mit Ihrem Tracker

dem, den Sie bereits nutzen

#### Dupe - Check

vor dem Einreichen

#### Mehrsprachig

10+ Sprachen, glossargebunden

*Ich habe **BugIt** gebaut, weil ich es nach Jahren des täglichen Schreibens und Prüfens von Bug-Reports leid war, Zeit mit repetitiver Formatierung zu verbringen, statt echte Probleme zu finden. BugIt ist das Werkzeug, das ich mir immer gewünscht hätte.*

Sprachen: en, ja, fr, de, es, pt-br, it, ko, zh, ru, ar & weitere · Solo \$39.99 (danach \$59.99) · Team \$199 (danach \$249.99) · Einmalkauf, bis zu 5 Mitglieder

BugIt · kostenlose Updates innerhalb Ihrer Hauptversion, solange Ihre Lizenz aktiv ist · ein Kauf = ein Nutzer (kein Weiterverkauf oder Weitergabe)

© 2026 Taskivator. All Rights Reserved. · bugit.dev