

Manual completo paso a paso

BugIt

Agente de QA para registrar bugs en VS Code

Configuración inicial y uso diario — una guía detallada, clic a clic, escrita para personas que nunca han hecho algo así antes. No se necesitan conocimientos técnicos. Sigue el orden y hoy mismo estarás registrando tickets de bug limpios.

Versión: 1.0.1 · **Para:** Windows · macOS · Linux (VS Code)

CONTENIDO

Haz la **Parte 1** una vez, en orden. Todo lo demás puedes consultarlo cuando lo necesites. La **Solución de problemas** y las **Preguntas frecuentes** cerca del final responden las dudas más comunes — revísalas antes de escribirnos a soporte.

Parte 1 · Configuración (hazlo una vez)

- Paso 0 — Consigue GitHub Copilot
- Paso 1 — Instala VS Code
- Paso 2 — Descomprime tu descarga de Buglt
- Paso 3 — Abre Buglt en VS Code
- Paso 4 — Elige el agente Buglt en el chat
- Paso 5 — Activa tu licencia
- Paso 6 — Acepta los términos (una vez)

Paso 7 — Ejecuta "Begin setup"

Paso 8 — Conecta tu tracker

Paso 9 — Guarda tus inicios de sesión

Paso 10 — Confirma que estás listo

Parte 2 · Uso diario

Parte 3 · Hazlo tuyo

Parte 4 · Actualizaciones, copias de seguridad y seguridad

Parte 5 · Solución de problemas y preguntas frecuentes

Parte 6 · Licencia y soporte

La única regla que te mantiene a salvo

Buglt **nunca** registra nada sin antes mostrarte una vista previa y pedirte que escribas "yes". Siempre tienes el control. ¿Quieres practicar sin ningún riesgo? Escribe `dry run` y escribirá el reporte completo **sin** registrarlo.

Configuración inicial frente a uso diario

Solo sigues toda la **Parte 1** una vez. Después de eso, abrir Buglt es rápido — y las actualizaciones son un solo comando (`Update`). Consulta la Parte 4.

PARTE 1 · CONFIGURACIÓN — HAZLO UNA VEZ

Unos 15 minutos. Sigue los pasos en orden — cada uno se apoya en el anterior. No te saltes ninguno.

0 Consigue GitHub Copilot

No puedes usar BugIt sin esto

BugIt es el "conductor" — GitHub Copilot es el "motor" (la IA que realmente escribe los reportes). Si no tienes Copilot funcionando en VS Code, nada de lo que sigue te servirá. Configura esto primero.

Qué es: GitHub Copilot es un asistente de IA de GitHub (propiedad de Microsoft). Tiene un plan gratuito para uso ligero y un plan de pago (unos \$10/mes) para uso intensivo. Lo instalarás en el Paso 1 e iniciarás sesión.

1. Necesitarás una **cuenta de GitHub**. Si no tienes una, crea una gratis en github.com/signup.
2. El plan gratuito de Copilot es suficiente para probar BugIt. Si registras bugs todo el día, vale la pena el plan de pago "Copilot Pro" — puedes actualizar cuando quieras en github.com/features/copilot.
3. Activarás Copilot dentro de VS Code en el Paso 1 — no necesitas hacer nada más aquí todavía.

1 Instala VS Code

VS Code es una app gratuita de Microsoft. Es la "ventana" en la que vive BugIt.

1. Abre tu navegador web y ve a code.visualstudio.com.
2. Haz clic en el gran botón azul **Download** (detecta tu sistema automáticamente).
3. Abre el archivo descargado e instálalo — **acepta todas las opciones predeterminadas**, solo sigue haciendo clic en Next/Install.
4. Abre VS Code una vez instalado.

Activa GitHub Copilot dentro de VS Code

1. En el extremo izquierdo de VS Code, haz clic en el icono **Extensions** (parece cuatro cuadrados pequeños).
2. En el cuadro de búsqueda, escribe **GitHub Copilot**.
3. Haz clic en **Install** en "GitHub Copilot" (y, si se ofrece, en "GitHub Copilot Chat").
4. Un aviso te pedirá **Sign in to GitHub** — haz clic en él e inicia sesión con tu cuenta de GitHub en la ventana del navegador que se abre.

✓ **Sabrás que funcionó cuando:** aparezca un pequeño icono de Copilot en la parte inferior de VS Code, y se abra el panel de Chat (el icono de burbuja de diálogo a la izquierda, o pulsa [Ctrl+Alt+I](#)).

2 Descomprime tu descarga de BugIt

Tu compra incluyó un archivo .zip (por ejemplo `bugit-qa-agent-1.0.1.zip`). Necesitas descomprimirlo — ejecutarlo comprimido no funcionará.

1. Busca el archivo .zip (normalmente en tu carpeta **Downloads**).
2. Haz **clic derecho** en él → elige **Extract All...** (Windows) o haz doble clic en él (Mac).
3. Elige una ubicación sencilla como tu carpeta **Documents**, luego haz clic en **Extract**.
4. Ahora tendrás una carpeta **BugIt** con muchos archivos dentro. Recuerda dónde está.

No la pongas en OneDrive ni en una carpeta sincronizada

Las carpetas sincronizadas en la nube pueden causar conflictos de archivos. Tu carpeta Documents o el Escritorio son perfectos. Tampoco renombres los archivos de dentro — deja la carpeta tal cual.

3 Abre BugIt en VS Code

1. En VS Code, haz clic en **File** → **Open Folder** (menú superior izquierdo).
2. Ve hasta donde descomprimiste BugIt (p. ej., Documents).
3. Haz clic una vez en la carpeta **BugIt** para seleccionarla, luego haz clic en **Select Folder**.
4. Si VS Code pregunta "Do you trust the authors of the files in this folder?", haz clic en **Yes, I trust the authors**.

✓ **Sabrás que funcionó cuando:** veas los archivos de BugIt (carpetas como `tools`, `.github`, y archivos como `README.md`) listados en el lado izquierdo de VS Code.

4 Elige el agente BugIt en el chat

1. Abre el panel de **Chat** de Copilot — haz clic en el icono de burbuja de diálogo a la izquierda, o pulsa `Ctrl+Alt+I` (Windows) / `Cmd+Alt+I` (Mac).
2. En la parte superior del cuadro de chat hay un pequeño menú desplegable de modo (puede decir "Ask" o "Agent").
3. Haz clic en él y elige **BugIt QA Agent** en la lista.

¿No ves "BugIt QA Agent" en la lista?

Asegúrate de haber abierto la carpeta BugIt (Paso 3), no otra carpeta — el agente se carga desde dentro de ella. Cierra y vuelve a abrir la carpeta si es necesario.

5 Activa tu licencia

El correo de tu compra contiene una **clave de licencia** (un código largo con guiones y un punto). Esto desbloquea Buglt en tu computadora.

1. En el cuadro de chat, escribe `hi` y pulsa Enter.
2. A continuación, Buglt necesita tu clave. Por defecto, abre un **aviso enmascarado en tu terminal** para que la clave nunca aparezca en pantalla ni en el registro del chat — se abre un pequeño panel de terminal en la parte inferior de VS Code; haz clic dentro y pega tu clave ahí, luego pulsa Enter (nada de lo que escribas será visible — eso es normal, es un aviso de tipo contraseña).
3. ¿Prefieres simplemente pegarla directamente en el cuadro de chat? Eso también funciona — solo dilo, o pégala como tu primer mensaje.

✓ **Sabrás que funcionó cuando:** Buglt responda "✓ Activated — licensed to [your name/email]."

Mantén tu clave en privado

Tu clave está vinculada a ti. No la compartas, publiques ni revendas — una clave compartida puede desactivarse. Una clave cubre solo tu(s) propio(s) puesto(s). Cambiar a otra computadora más adelante no hay problema (consulta las Preguntas frecuentes).

6 Acepta los términos (una vez)

La primera vez, Buglt muestra un breve resumen y te pide que lo aceptes antes de hacer cualquier otra cosa.

1. Lee el breve resumen que muestra (revisas cada ticket antes de que se registre; la seguridad de tu proyecto es tu responsabilidad; las salvaguardas son ayudas, no garantías — y como las sigue el modelo de IA que te esté respondiendo en Copilot, un modelo más ligero/gratuito puede a veces saltarse un paso o necesitar que repitas un comando, algo que un modelo más potente no haría).
2. Responde `I agree` y pulsa Enter.

✓ **Sabrás que funcionó cuando:** Buglt confirme y continúe con la configuración. Solo se te pregunta esto una vez — lo recuerda.

7 Ejecuta "Begin setup"

Ahora Buglt se configura solo entrevistándote en lenguaje sencillo. Nunca editas un archivo de ajustes a mano.

TÚ ESCRIBES
Begin setup

Te hará preguntas breves y activará solo lo que elijas. La más importante es tu tracker:

Pregunta...	Qué responder
-------------	---------------

¿Qué tracker usas? (elige uno — obligatorio)	Donde tu equipo guarda los bugs. Jira y Azure DevOps reciben el soporte más profundo — la severidad/prioridad se ajusta automáticamente para que coincida con tu reporte. Jira, GitHub y Linear también tienen una dirección de conexión ya preparada que BugIt ya conoce, así que solo la confirmas. Azure DevOps normalmente se conecta localmente (BugIt configura el comando por ti) en lugar de necesitar una dirección. El resto (GitLab, Shortcut, YouTrack, Bugzilla, ClickUp, Asana, Trello) se conecta a través de tu propia dirección de puente, que BugIt te ayuda a encontrar. Elige el que ya uses.
¿Herramienta de fallos? (opcional)	Sentry también tiene una dirección ya preparada; Crashlytics, BugSnag, Raygun, Rollbar, App Center y Datadog se conectan mediante su propio conector MCP — solo si tu equipo usa alguno.
¿Gestión de pruebas? (opcional)	TestRail, Xray, Zephyr, Qase.
¿Publicar bugs en el chat? (opcional)	Slack, Teams, Discord o correo.
¿Especificaciones / conocimiento? (opcional)	Confluence, Notion, SharePoint, Google Docs, o una carpeta local de archivos Markdown en este repositorio.
Idiomas	Tu idioma principal (por defecto, inglés). Pregunta un simple sí/no si también registras en un segundo idioma — la mayoría de los equipos usa solo uno.
¿Funciones avanzadas? (opcional)	Herramientas extra como el resumen de triaje, deshacer y exportación sin conexión — consulta la Parte 2. Todo opcional.

Consejo: empieza desde una plantilla

Si tu trabajo encaja en una categoría, escribe `preset.py game` (también `web-saas`, `mobile`, `enterprise`) para precompletar categorías y ajustes razonables. Siempre puedes cambiarlos después.

¿La configuración se pausa o se interrumpe? Solo dilo de nuevo

Si `Begin setup` se detiene a la mitad — cerraste VS Code, o simplemente se pausó — escribir `Begin setup` de nuevo continúa justo donde lo dejaste. No te hará responder de nuevo preguntas que ya respondiste. Para cambiar algo a propósito más adelante (añadir un tracker, cambiar una elección), solo dilo — p. ej., "añade un tracker" — y reabrirá esa parte del selector.

8 Conecta tu tracker (el "puente")

Tu tracker se comunica con Buglt a través de un pequeño puente (su nombre técnico es un "servidor MCP"). Buglt lo configura **por ti** — solo respondes preguntas y haces clic en un botón. Nunca editas archivos.

8a · Deja que Buglt configure el puente

1. Durante la configuración, Buglt se ofrece a conectar tu tracker. Para herramientas populares (GitHub, Jira, Confluence, Sentry, Linear, Notion) ya conoce la dirección estándar — solo confirma cuando lo pregunte.
2. Para herramientas autoalojadas (o Azure DevOps ejecutándose localmente), te dice en una frase dónde encontrar tu dirección y te pide que la pegues en el chat — luego la escribe en los ajustes, o configura el comando local por sí mismo.

8b · Activa el puente

1. En la lista de archivos de la izquierda, abre el archivo `.vscode/mcp.json` (haz clic en él una vez).
2. Dentro, busca un texto gris pequeño que dice `▶ Start | More...` — está justo encima del nombre de cada servidor. Es pequeño y fácil de pasar por alto.
3. Haz clic en **Start** en cada servidor que Buglt te dijo que iniciaras (normalmente solo tu tracker).

8c · Inicia sesión cuando lo pida

La primera vez que un puente se conecta, necesita comprobar que de verdad eres tú. Ocurre una de estas dos cosas:

- **Se abre una ventana del navegador** → inicia sesión en tu tracker como de costumbre (común para GitHub y Azure DevOps).
- **Aparece un pequeño cuadro en la parte superior de VS Code** → pide tu correo y/o un token de acceso. Pégalo y pulsa Enter.

¿Dónde consigo un token de acceso?

Un token es como una contraseña de un solo uso que te da tu tracker. Créalo en el sitio web de tu tracker, luego pégalo cuando el cuadro lo pida. Aquí están las páginas de los más populares — inicia sesión con la cuenta que usas normalmente:

Tu tracker	Dónde crear un token
Jira / Confluence (Atlassian)	<code>id.atlassian.com/manage-profile/security/api-tokens</code>
GitHub	<code>github.com/settings/tokens</code> (o simplemente inicia sesión mediante el navegador)
GitLab	<code>gitlab.com/-/user_settings/personal_access_tokens</code>
Sentry	sentry.io → Settings → Account → API → Auth Tokens
Linear	linear.app → Settings → API → Personal API keys
Azure DevOps	Normalmente inicia sesión mediante el navegador — no necesita token.

Copia tu token en cuanto aparezca

La mayoría de los servicios muestran un token nuevo solo una vez. Cópialo de inmediato y guárdalo en un lugar seguro hasta que Buglt lo guarde por ti (Paso 9). Elige la caducidad más larga que ofrezca tu tracker para no tener que repetir esto pronto.

8d · Comprueba que está conectado

Después de iniciar un puente, su texto gris cambia a "Running" o muestra un punto verde. Para asegurarte, escribe en el chat:

TÚ ESCRIBES

```
Check status
```

✓ **Sabrás que funcionó cuando:** Buglt indique que tu tracker está conectado / en buen estado.

El puente se apaga cuando cierras VS Code

Cada vez que vuelvas a abrir VS Code, haz clic de nuevo en **Start** en tu servidor dentro de `.vscode/mcp.json`. Tus inicios de sesión guardados se recuerdan (Paso 9) — solo tienes que reiniciar el puente. Este es un comportamiento de VS Code, no un problema de Buglt.

9 Guarda tus inicios de sesión

Para que nunca tengas que volver a buscar tu token, deja que Buglt lo guarde de forma segura en el almacén integrado de tu computadora.

TÚ ESCRIBES

```
save my tokens
```

Por defecto, Buglt abre una vez más un **aviso de terminal enmascarado** para tu correo/token, para que nunca toque el registro del chat — pégalo ahí cuando se abra (puedes pedirle que simplemente lo tome en el chat si lo prefieres). De cualquier forma, lo guarda en el almacén de credenciales de tu sistema operativo (Windows Credential Manager / macOS Keychain / Linux Secret Service) — nunca en un archivo de texto plano, nunca se envía a ningún sitio. La próxima vez que un puente lo pida, solo escribe:

TÚ ESCRIBES

```
show my tokens
```

...y Buglt muestra tus datos guardados ahí mismo en tu editor (solo para ti, nunca se envían a ningún sitio) para que los copies y pegues. Se acabó buscar en el sitio web de tu tracker.

10 Confirma que estás listo

Pídele a Buglt que verifique todo dos veces antes de registrar algo de verdad:

TÚ ESCRIBES

Check readiness

Enumera todo lo que aún falte (normalmente solo "inicia tu puente" o "inicia sesión"). Cuando todo esté en verde, verás "✅ Setup complete."

Eso es todo — la configuración está hecha para siempre

No repetirás la Parte 1. A partir de ahora, abrir Buglt es: abrir la carpeta → iniciar tu puente en `.vscode/mcp.json` → escribir `hi`. Para cambiar cualquier elección más adelante, solo escribe `Begin setup` y di qué quieres cambiar.

¿Sin GitHub Copilot? Hay un asistente de terminal

Si no puedes usar Copilot, abre la Terminal integrada (Terminal → New Terminal) y ejecuta `python tools/setup_wizard.py`. Hace unas pocas preguntas y escribe tus ajustes sin la IA. También puedes ejecutar Buglt de forma independiente con tu propia clave de IA — consulta las Preguntas frecuentes.

PARTE 2 · USO DIARIO

Una vez configurado, trabajas completamente desde el chat. Habla con naturalidad, o usa los ejemplos exactos de abajo. Escribe `help` en cualquier momento para ver la lista completa.

Escribir un reporte de bug

El trabajo principal de BugIt. Describe el bug en una frase sencilla; escribe el ticket completo, autocompleta la versión y la categoría, comprueba si hay duplicados, te muestra una vista previa y lo registra después de tu `yes`.

TÚ ESCRIBES

Write a bug report: la app se cierra cada vez que toco Guardar en iPhone

Redacta un título, pasos para reproducirlo, resultado esperado frente al real, severidad y plataforma — y siempre ajusta el propio campo de prioridad/severidad del tracker para que coincida, no solo un valor genérico por defecto. ¿Quieres cambios antes de registrarlo? Solo dilo — p. ej., "pon la severidad en alta" o "añade que empezó en la última versión."

Bugs rápidos (registro veloz)

Para los casos comunes (crash, layout, slow, missing, blocker...), el formulario rápido se salta algunas preguntas y completa la categoría y la prioridad por ti — y aun así ejecuta primero la comprobación completa de duplicados.

TÚ ESCRIBES (EJEMPLOS)

Quick bug: crash al iniciar tras la actualización

Quick bug: layout el botón se superpone con el texto en la pantalla de ajustes

Quick bug: blocker no puedo continuar después del paso de pago

Quick bug: slow el panel tarda 20 segundos en cargar

Reportes de bugs de fallos (crash)

Si conectaste una herramienta de fallos (como Sentry), BugIt hace todo lo anterior además de relacionar tu reporte con el fallo y obtener el stack trace por ti.

TÚ ESCRIBES

Write a crash bug report: el juego se cierra al abrir el mapa

Comentarios de verificación y cierre

Después de probar una corrección, BugIt escribe un comentario ordenado para publicar en el ticket. Escribe (y opcionalmente publica) el comentario — no cambia el estado del ticket. Tú sigues cerrando/resolviendo/reabriendo el ticket tú mismo en tu tracker.

Tú escribes	Qué obtienes
<code>Close #123</code>	Pregunta qué escenario (corrección confirmada, cerrado a petición, funciona como se diseñó, reabrir...) y luego escribe ese comentario.
<code>Escribe un comentario de verificación para 1.2.0 en Windows</code>	Un comentario de "corrección confirmada" con los detalles de la compilación completados.

Escribe un comentario de reapertura para 1.2.0 en Windows

Un comentario de "el problema sigue ocurriendo" (luego reabres el ticket tú mismo).

Traducción

Traduce reportes o términos entre tus idiomas configurados, usando la redacción exacta de tu equipo (de tu glosario — consulta la Parte 3).

TÚ ESCRIBES (EJEMPLOS)

Translate to ja: el botón de guardar no hace nada en la pantalla de perfil
Traduce este reporte de bug al inglés: [pega el texto]

Busca información (especificaciones y glosario)

Si conectaste especificaciones o completaste tu glosario, hazle preguntas a BugIt sobre tu proyecto.

TÚ ESCRIBES (EJEMPLOS)

¿Qué es [tu término]?
Explícame el flujo de compra
¿Qué hay de nuevo en las especificaciones?

Detección de duplicados

Esto ocurre automáticamente antes de cada registro — BugIt busca en tu tracker tickets coincidentes (incluso los redactados de forma un poco distinta) y te avisa, para que nunca registres el mismo bug dos veces.

Funciones avanzadas (si las activaste)

Escribe esto	Qué hace
<code>Triage digest</code>	Standup instantáneo: bugs abiertos por área/severidad, los más antiguos señalados.
<code>Export bug to file</code>	Guarda el reporte como Markdown/CSV/JSON en lugar de registrarlo (ideal antes de tener el tracker configurado).
<code>Undo last filing</code>	Revierte el último ticket/comentario donde tu tracker lo permita.
(automático)	Alertas de SLA en bugs urgentes · campos específicos por categoría.

La lista completa de comandos

TÚ ESCRIBES

help

...muestra todos los comandos dentro del agente, en cualquier momento.

Practica de forma segura en cualquier momento

Escribe `dry run` y BugIt escribe todo el reporte **sin** registrar nada — perfecto para aprender o probar.

PARTE 3 · HAZLO TUYO — AÑADE EL CONOCIMIENTO DE TU PROYECTO

Recién instalado, Buglt es un agente de QA en blanco. Así es como le enseñas tu proyecto después de la compra. Sin programar — sobre todo hablando con él en el chat. Todo lo que añadas permanece en tu computadora.

1 · Las palabras de tu equipo (el glosario)

Esto hace que las traducciones y la predicción de categorías sean precisas para tu proyecto.

1. En la lista de archivos, abre `.github/glossary/terms.template.md`.
2. Completa la tabla con las palabras de tu equipo — nombres de funciones, nombres de pantallas, nombres de elementos, abreviaturas y (si usas dos idiomas) sus traducciones.
3. Guarda el archivo (`Ctrl+S`). Eso es todo — Buglt usa estos términos exactos a partir de ahora.

Atajo

Activa "glossary auto-seed" durante `Begin setup` y Buglt sugiere términos a partir de tus tickets existentes — tú solo apruebas cada uno.

2 · Tu estilo de bugs (estilo propio)

¿Quieres que los tickets coincidan exactamente con el formato de tu equipo — estilo de título, etiquetas de severidad, campos obligatorios? No lo describes — lo **muestras**:

1. En el chat, di: "que coincida con el estilo de mi equipo."
2. Pega **una captura de pantalla** de un ticket existente de tu tracker.
3. Buglt la estudia (localmente, eliminando antes cualquier dato personal) y guarda tu formato, luego lo sigue en cada ticket futuro.

3 · Tus categorías, plataformas y campos

Solo dile a Buglt en lenguaje sencillo y actualizará tus ajustes por ti:

TÚ ESCRIBES (EJEMPLOS)

Mis categorías son Jugabilidad, UI, Audio y Redes
Probamos en Windows y Xbox

4 · Tus propias herramientas (conexiones personalizadas)

¿Usas una herramienta que no está en la lista integrada? Conéctala igual que una integrada:

TÚ ESCRIBES

Añade un servidor MCP personalizado

Dale un nombre corto y su dirección (debe ser `https://`); Buglt se conecta y comprueba su estado por ti.

5 · Simplemente corrígelo sobre la marcha

La forma más fácil de todas: cuando Buglt redacte un ticket, corrige lo que no te guste — una etiqueta, la redacción, la severidad. Con "learn from your edits" activado (recomendado), recuerda tu preferencia y la aplica la próxima vez. El conocimiento de tu proyecto se acumula de forma natural — y nada de eso sale nunca de tu máquina.

Todo lo que añades es tuyo y permanece local

Tu glosario, tu estilo propio, tus categorías y tus preferencias aprendidas viven en tu computadora, se respaldan antes de cada actualización y nunca se envían a nadie.

6 · Comparte tu configuración con tu equipo (licencia Equipo)

Una vez que hayas configurado tu glosario, tu estilo propio y tus elecciones de tracker como quieres, dale al resto de tu equipo exactamente la misma configuración con un solo comando, en lugar de repetir los pasos 1–3 en cada máquina:

TÚ EJECUTAS (UNA VEZ, DESPUÉS DE QUE TU CONFIGURACIÓN ESTÉ COMO QUIERES)

```
python tools/share.py export
```

Eso escribe `config.share.zip` — tus elecciones de tracker/fallos/comunicación, tu glosario y tu estilo propio, agrupados sin contraseñas ni tokens dentro. Envíaselo a tu equipo.

CADA COMPAÑERO EJECUTA

```
python tools/share.py import config.share.zip
```

Obtienes tu terminología exacta, tu estilo de bugs y tu configuración de tracker de inmediato — sin volver a escribir categorías, sin volver a pegar una captura para el estilo propio. Su propia licencia y los ajustes de su dispositivo no se tocan.

Si la importación cambia hacia dónde se envían los datos

Si una configuración compartida añade una nueva conexión personalizada o dirección de notificación, BugIt muestra exactamente qué cambió antes de que ocurra cualquier otra cosa — no se aplica en silencio. También toma primero una instantánea de la configuración actual del compañero, así que `Restore my settings` deshace la importación si no era lo que esperaba.

PARTE 4 · ACTUALIZACIONES, COPIAS DE SEGURIDAD Y SEGURIDAD

Obtener actualizaciones (un solo comando)

Cuando hay una versión más reciente disponible, BugIt la menciona una vez cuando dices `hi`. Las actualizaciones gratuitas v1.x están incluidas mientras tu licencia esté activa. Para instalarla:

TÚ ESCRIBES

Update

- 1. BugIt hace primero una copia de seguridad reciente de tus archivos.
- 2. Descarga la nueva versión y comprueba que es genuina y no manipulada (está firmada criptográficamente — se rechaza una actualización falsa o alterada).
- 3. La instala sin tocar tus ajustes, tu glosario, tu estilo propio, tu licencia ni tus tokens.
- 4. Te pide que recargues VS Code (`Ctrl+Shift+P` → escribe "Reload Window" → Enter). Inicia un chat nuevo y estarás en la nueva versión.

Nunca se elimina ninguna carpeta

A diferencia de la primera instalación, las actualizaciones son in situ. Nunca eliminas ni vuelves a descargar nada, y tu configuración siempre se conserva y se respalda.

Qué es seguro editar a mano — y qué no

Seguro, y se conserva en cada actualización: `config.json`, `.github/instructions/house-style.instructions.md` (consulta la Parte 3 — es la forma admitida de personalizar el comportamiento), `.github/glossary/terms.template.md`, `.github/instructions/learned.instructions.md`, y `.vscode/mcp.json`.

No es seguro — no edites esto a mano

El archivo del agente (`.github/agents/bugit-qa-agent.agent.md`), cualquier otro archivo bajo `.github/instructions/`, y todo lo que haya en `tools/` son el producto en sí, no tu configuración. Una actualización los **sobrescribe en silencio**, y — a diferencia de los archivos anteriores — **no hay copia de seguridad desde la que restaurarlos**. BugIt comprueba esto al iniciar y de nuevo justo antes de instalar una actualización, y te avisa si encuentra algún cambio — pero la regla más segura es simplemente no editarlos.

Copias de seguridad y restauración

Tú escribes	Qué hace
<code>Back up my settings</code>	Guarda una instantánea local de tu config, glosario, estilo propio, licencia y conexiones.
<code>List backups</code>	Muestra todas las instantáneas guardadas con su fecha.
<code>Restore my settings</code>	Retrocede a una instantánea (y antes toma una instantánea de tu estado actual, para que la propia restauración se pueda deshacer).

Automático antes de cada actualización

BugIt siempre hace una copia de seguridad antes de instalar una versión nueva, así que una actualización nunca puede perder tu configuración. Si algo se ve mal, [Restore my settings](#) lo soluciona.

Seguridad — qué está protegido

✓ Nada sin tu yes

Cada ticket y comentario se muestra en vista previa; todo lo irreversible necesita una confirmación escrita.

🔧 Dry-run = cero escrituras

Di `dry run` y Buglt solo lee — nunca registra, comenta ni notifica.

🔑 Sin secretos en archivos

Los tokens viven en el almacén de tu sistema operativo, nunca en un archivo de texto plano, nunca se envían a nosotros.

🔒 Se ejecuta en tu máquina

Solo habla con las herramientas que conectas y con tu propio modelo de IA.

Tus datos y privacidad

Lo único que Buglt envía a Taskivator son datos de licencia/actualización: tu clave de licencia, un identificador de dispositivo con hash de un solo sentido (un código codificado que no puede identificarte), y — solo si configuraste una durante la configuración inicial — la etiqueta de puesto que elegiste (p. ej., un nombre o correo, para que distingas tus propios dispositivos; nunca hace falta que sea real). Tus reportes de bug, especificaciones, glosario, ajustes y tokens nunca salen de tu máquina. Sin telemetría, sin analíticas, nunca. Los detalles completos están en el archivo `PRIVACY.md` de tu carpeta Buglt.

Riesgos y advertencias importantes — por favor, lee esto

La IA puede equivocarse

Buglt redacta reportes con un modelo de IA, que puede malinterpretar detalles o inventar algo. Lee siempre la vista previa antes de decir "yes." Estás aprobando lo que se va a registrar.

Registra en tu tracker real

Una vez que apruebas, se crea un ticket real. ¿Estás practicando? Usa `dry run` para escribir el reporte sin registrarlo.

La seguridad de tu proyecto es responsabilidad tuya

Cómo usas Buglt, y la seguridad de tus proyectos, datos y trackers, son tu responsabilidad. Las salvaguardas reducen el riesgo pero no sustituyen tu revisión.

Lo que Buglt no hace (v1.0)

El mapeo de campos profundo y probado (severidad/prioridad ajustadas automáticamente) es para Jira + Azure DevOps; Jira, GitHub y Linear también tienen una dirección de conexión ya preparada, todo lo demás se conecta mediante tu propio servidor MCP (que configuras tú, con la ayuda de Buglt); usa tu IA (Copilot o tu propia clave de OpenAI/Anthropic), no un modelo incluido; la redacción de datos sensibles es de mejor esfuerzo; y solo se ejecuta en VS Code. Una licencia = un dispositivo (Solo) o cinco (Equipo). Los resultados y la consistencia también dependen de qué modelo de IA esté respondiendo dentro de Copilot — un modelo más potente sigue los pasos de seguridad con más fiabilidad que uno muy ligero/gratuito.

PARTE 5 · SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y PREGUNTAS FRECUENTES

Casi cualquier tropiezo se resuelve en segundos — y la solución más rápida suele ser simplemente preguntarle al asistente.

🌟 Prueba esto primero — pídele a la IA que lo arregle

Cuando algo falle — durante la configuración o el uso diario — tu solución más rápida es casi siempre **preguntarle al asistente directamente en el chat**. Describe lo que pasó con tus propias palabras (por ejemplo, "la configuración se detuvo a la mitad" o "mi puente del tracker no se conecta") y pídele que lo arregle. La IA puede diagnosticar y reparar la mayoría de los problemas al instante. Por favor, prueba esto antes de escribirnos — resuelve la gran mayoría de los problemas en segundos.

Aplicar una corrección de la IA: el botón "Keep"

Si el asistente corrige algo cambiando un archivo, VS Code muestra una pequeña barra Keep / Undo. Si pediste la corrección y estás conforme con ella, haz clic en **Keep** — el cambio se aplica solo a tu propia copia, en tu computadora. Haz clic en **Undo** para descartarlo. Nada de lo que mantengas con Keep se comparte con nadie más.

Qué ves	Qué hacer
"Activate to start"	Por defecto, BugIt abre un aviso de terminal enmascarado para tu clave; pégala ahí (o simplemente pégala en el chat si lo prefieres). ¿No tienes clave? Consigue una en la tienda.
"No tracker enabled"	Escribe <code>Begin setup</code> y elige tu tracker.
Tu puente muestra una X roja / no se conecta	Abre <code>.vscode/mcp.json</code> y haz clic en Start encima del servidor. ¿Sigues atascado? Escribe <code>fix servers</code> y sigue los pasos.
Sigue pidiéndote que inicies sesión	Escribe <code>show my tokens</code> — se muestra localmente, solo para que lo copies — y pega el valor en el cuadro. (¿Primera vez? Consulta el Paso 8c.)
No registra un bug	Escribe <code>Check readiness</code> — enumera exactamente lo que falta (normalmente que el puente no está iniciado o que no has iniciado sesión).
Algo parece roto después de una actualización	Escribe <code>Restore my settings</code> para retroceder.
El agente parece "salirse del guion"	Escribe <code>Read and follow all your given instructions</code> , o inicia un chat nuevo. Esto puede pasar con más frecuencia en un modelo de IA ligero/gratuito — un modelo más potente en el selector de modelos de Copilot es más consistente.
Las respuestas se sienten genéricas / no específicas del proyecto	Dale más contexto, o muéstrale un ticket existente durante <code>Begin setup</code> para que aprenda tu estilo. Vuelve a ejecutar <code>Begin setup</code> para refinarlo.
Quieres cambiar una elección de la configuración	Escribe <code>Begin setup</code> y di qué quieres cambiar (p. ej., "añade un tracker" o "empezar de nuevo") — reabre solo esa parte. Si la configuración simplemente se interrumpió a la mitad, un <code>Begin setup</code> simple continúa donde lo dejaste en lugar de reiniciar.

Comprobaciones de estado integradas

`Check status` (¿están conectadas mis herramientas?) · `Check readiness` (¿qué falta antes de poder registrar?).
Para una comprobación más profunda, abre Terminal → New Terminal y ejecuta `python tools/selftest.py`.

Preguntas frecuentes

¿Necesito saber programar?

No. Si sabes instalar una app y escribir una frase, puedes usar Buglt. Se encarga de las partes técnicas por ti.

¿Registraré bugs sin que yo lo sepa?

Nunca. Cada ticket y comentario se muestra en vista previa y necesita tu "yes" escrito. Usa `dry run` para practicar sin ninguna escritura.

¿Tengo que iniciar el puente cada vez?

Sí — abre `.vscode/mcp.json` y haz clic en Start cuando vuelvas a abrir VS Code. Tus inicios de sesión guardados se recuerdan; solo el puente necesita reiniciarse.

¿Puedo usarlo en dos computadoras?

Una a la vez en Solo (cinco en Equipo). Cambiar de dispositivo no hay problema — una licencia puede cambiar de dispositivo una vez cada 24 horas. Escribe `License status` para comprobarlo.

¿Qué pasa si el servidor de licencias está caído?

Sigues trabajando. Buglt funciona con un pase almacenado en caché hasta 7 días sin conexión, así que una interrupción — o simplemente un fin de semana sin internet — nunca te deja bloqueado a mitad de turno.

¿Necesito GitHub Copilot?

Es la forma más fácil. Si no lo tienes, ejecuta `python tools/setup_wizard.py` en la Terminal para configurarlo, y Buglt puede ejecutarse de forma independiente con tu propia clave de OpenAI/Anthropic (`python standalone/run.py`).

¿Son privados mis datos?

Sí. Lo único que Buglt envía a Taskivator son datos de licencia/actualización — tu clave, un identificador de dispositivo con hash y (solo si configuraste una) la etiqueta de puesto que elegiste — sin telemetría, nunca. Tus tickets solo van al modelo de IA y al tracker que conectes, nunca a nosotros.

¿Puedo editar los archivos de Buglt?

Está pensado para que personalices tus partes — tu glosario, tu estilo propio y tus ajustes (Parte 3). Solo no desactives la licencia/activación. Si encuentras un bug real en la herramienta misma, escribe a soporte para que se pueda corregir para todos en la próxima actualización.

¿Con qué trackers de bugs funciona?

Jira y Azure DevOps reciben un mapeo de campos profundo y probado (severidad/prioridad ajustadas automáticamente). Jira, GitHub y Linear también tienen una dirección de conexión ya preparada que solo confirmas; GitLab, Shortcut, YouTrack, Bugzilla, ClickUp, Asana y Trello se conectan a través de tu propio servidor MCP — Buglt escribe el ticket y lo registra a través del conector que actives. También puede obtener reportes de fallos de Sentry. Elige el tuyo durante la configuración y cámbialo cuando quieras con `Begin setup` .

¿Detectará bugs duplicados antes de que registre?

Sí. Antes de escribir nada, busca en tu tracker reportes parecidos — incluso los redactados de forma un poco distinta — y te muestra las coincidencias, para que puedas evitar crear el mismo bug dos veces. Tú sigues decidiendo si continuar.

¿Puede escribir tickets en más de un idioma?

Sí. Añade un segundo idioma durante la configuración y cada reporte se escribe en ambos, en bloques separados, usando tu glosario para que los términos del producto se mantengan exactos — nunca improvisa una traducción.

¿Puedo adjuntar una captura de pantalla?

Solo pega la imagen en el chat. BugIt la lee, elimina cualquier cosa sensible que detecte, y la adjunta al ticket una vez que apruebas.

¿Oculta contraseñas y tokens en mis reportes?

Cuando la redacción está activada, elimina correos, tokens y direcciones IP de cada borrador antes de registrarlo. Siempre ves el texto completo primero en tu vista previa.

Registré un ticket por error — ¿puedo deshacerlo?

La vista previa y el "yes" escrito evitan la mayoría de los errores antes de escribir nada. Si activaste el registro de auditoría, escribe [Undo last filing](#). Si no, simplemente cierra o edita el ticket en tu tracker como de costumbre.

¿Puede ayudarme a verificar o cerrar un bug?

Sí. Pide un comentario de verificación y redactará una nota clara de aprobado/fallido (en tus idiomas) sobre el ticket existente — la apruebas antes de que se publique.

¿Puedo usarlo para más de un proyecto?

Cada carpeta de BugIt está configurada para el tracker de un proyecto. Para otro proyecto, o vuelves a ejecutar [Begin setup](#) para apuntarlo a otro sitio, o mantienes una copia separada por proyecto.

¿Cómo obtengo actualizaciones?

Cuando sale una versión nueva, BugIt la menciona al iniciar un chat. Escribe [update](#) y se instala in situ — tu glosario, tu estilo propio y tus ajustes se conservan, y antes hace una copia de seguridad.

¿Qué pasa cuando expira mi licencia?

No te corta de golpe. BugIt sigue funcionando durante un período de gracia de 14 días y muestra cuántos días quedan (escribe [License status](#) en cualquier momento). Renueva dentro de esos 14 días y nunca se interrumpe; una vez que termina el período de gracia, activa una clave renovada para seguir registrando. Esto es distinto del pase de 7 días sin conexión mencionado arriba, que solo cubre una interrupción del *servidor* de licencias.

Si renuevo o compro otra licencia, ¿se acumulan los días?

No — las licencias no se acumulan. Activar una clave nueva **reemplaza** la actual; su plazo empieza de cero desde el día que la activas, y los días no usados de la clave anterior no se trasladan. Así que activa una renovación cerca del final de tu plazo actual, no antes de tiempo.

PARTE 6 · LICENCIA Y SOPORTE

Términos de la licencia (resumen en lenguaje sencillo)

Los términos completos y vinculantes están en el archivo `LICENSE` de tu carpeta BugIt — ese documento es el que rige. En resumen:

Tema	En palabras sencillas
Con licencia, no vendido	Compras una licencia para usar BugIt, no la propiedad. Taskivator conserva todos los derechos.
Tus puestos	Solo = un dispositivo a la vez; Equipo = cinco. Tu clave es personal — no la compartas, revendas ni publiques.
Revocación	Una clave compartida, reembolsada, con contracargo o usada indebidamente puede ser revocada.
Personaliza, pero...	Edita tu config, glosario y plantillas libremente — pero no desactives ni evites la licencia/activación.
Tu responsabilidad	Cómo usas BugIt y la seguridad de tu proyecto son responsabilidad tuya. Revisas y apruebas cada reporte antes de que se registre. Las salvaguardas son ayudas, no garantías.
"Tal cual", responsabilidad	Se proporciona tal cual, sin garantía. En la medida en que lo permita la ley, la responsabilidad se limita a lo que pagaste, excluyendo daños indirectos o consecuentes.
Plazo y ley aplicable	Una licencia anual que comienza el día que activas, regida por las leyes de Japón. Los reembolsos se gestionan a través de la tienda donde compraste.
Las renovaciones no se acumulan	Activar una clave nueva reemplaza a la actual — su plazo empieza de cero en la activación y los días no usados no se trasladan, así que renueva cerca del final de tu plazo. Cuando termina un plazo, un periodo de gracia de 14 días te permite seguir trabajando mientras renuevas, antes de que se pausen los registros.

Dos documentos en tu carpeta

`LICENSE` (términos completos) y `PRIVACY.md` (declaración de privacidad). Al activar y usar BugIt, aceptas la `LICENSE`.

Cómo obtener ayuda

Por favor, revisa primero la Solución de problemas y las Preguntas frecuentes de arriba — cubren casi todo. Luego, en este orden:

1 · Pídele a la IA que lo arregle ★

Tu mejor primer movimiento: describe el problema en el chat y pídele al asistente que lo arregle. Si cambia un archivo y se ve bien, haz clic en Keep para aplicarlo (solo en tu PC).

2 · Ejecuta una comprobación de estado

`Check status` · `Check readiness` · o `python tools/selftest.py` en la Terminal.

3 · Restaura

`Restore my settings` deshace un cambio o una actualización problemática.

4 · Contacta a una persona

Solo si la guía y la IA no pudieron ayudarte: visita bugit.dev o escribe a support@bugit.dev. ¿Problemas de configuración en tus primeros 7 días? Te pondremos en marcha o te ayudaremos a conseguir un reembolso a través de la tienda.

Por favor, mantén la información confidencial de tu proyecto fuera de los correos de soporte

Cada proyecto es diferente, y buena parte de tu trabajo puede ser confidencial. Si nos escribes, por favor describe el problema de BugIt solo en términos generales — no pegues código confidencial, detalles de bugs, especificaciones, capturas de pantalla ni datos de tu proyecto. Taskivator no se hace responsable de ninguna información confidencial que nos envíes, y cualquier contenido confidencial que recibamos se elimina de inmediato. Siempre que sea posible, pídele ayuda primero al asistente de IA — puede resolver la mayoría de los problemas justo dentro de tu editor.

Gracias por elegir BugIt.

Registra tickets limpios, evita los duplicados y recupera tu tiempo — un bug a la vez.