

Manuale completo passo dopo passo

BugIt

Agente QA per l'apertura di ticket di bug in VS Code

Configurazione iniziale e uso quotidiano — una guida dettagliata, clic dopo clic, scritta per chi non ha mai fatto nulla del genere. Non serve alcuna competenza tecnica. Segui la in ordine e oggi stesso aprirai ticket di bug puliti.

Versione: 1.0.1 · **Per:** Windows · macOS · Linux (VS Code)

COSA TROVERAI

Segui la **Parte 1** una sola volta, in ordine. Tutto il resto puoi consultarlo quando ti serve. Le sezioni **Risoluzione dei problemi** e **FAQ** verso la fine rispondono alle domande più comuni — controllale prima di scrivere al supporto.

Parte 1 · Configurazione (da fare una sola volta)

- Passaggio 0 — Procurati GitHub Copilot
- Passaggio 1 — Installa VS Code
- Passaggio 2 — Estrai il download di BugIt
- Passaggio 3 — Apri BugIt in VS Code
- Passaggio 4 — Seleziona l'agente BugIt in chat
- Passaggio 5 — Attiva la tua licenza
- Passaggio 6 — Accetta i termini (una volta)

Passaggio 7 — Esegui «Begin setup»

Passaggio 8 — Collega il tuo tracker

Passaggio 9 — Salva i tuoi accessi

Passaggio 10 — Conferma di essere pronto

Parte 2 · Uso quotidiano

Parte 3 · Personalizzalo

Parte 4 · Aggiornamenti, backup e sicurezza

Parte 5 · Risoluzione dei problemi e FAQ

Parte 6 · Licenza e assistenza

La regola che ti protegge sempre

BugIt **non** apre mai nulla senza prima mostrarti un'anteprima e ottenere il tuo «yes» digitato. Hai sempre il controllo. Vuoi fare pratica a rischio zero? Digita `dry run` e scrive l'intero report **senza** aprirlo.

Configurazione iniziale vs. uso quotidiano

Segui tutta la **Parte 1** una sola volta. Dopodiché, aprire BugIt è rapido — e gli aggiornamenti sono un solo comando (`Update`). Vedi la Parte 4.

PARTE 1 · CONFIGURAZIONE — DA FARE UNA SOLA VOLTA

Circa 15 minuti. Segui i passaggi in ordine — ognuno si basa sul precedente. Non saltare avanti.

0 Procurati GitHub Copilot

Senza questo non puoi usare BugIt

BugIt è la "guida" — GitHub Copilot è il "motore" (l'AI che scrive davvero i report). Se non hai Copilot funzionante in VS Code, niente di quanto segue servirà a nulla. Configura prima questo.

Cos'è: GitHub Copilot è un assistente AI di GitHub (di proprietà di Microsoft). Ha un piano gratuito per un uso occasionale e uno a pagamento (circa \$10/mese) per un uso intenso. Lo installerai al Passaggio 1 e accederai.

1. Ti serve un **account GitHub**. Se non ne hai uno, creane uno gratuito su github.com/signup.
2. Il piano gratuito di Copilot basta per provare BugIt. Se apri bug tutto il giorno, vale la pena passare al piano a pagamento "Copilot Pro" — puoi passare in qualsiasi momento su github.com/features/copilot.
3. Attiverai davvero Copilot dentro VS Code al Passaggio 1 — per ora non serve fare altro qui.

1 Installa VS Code

VS Code è un'app gratuita di Microsoft. È la "finestra" in cui vive BugIt.

1. Apri il browser e vai su code.visualstudio.com.
2. Clicca il grande pulsante blu **Download** (rileva automaticamente il tuo sistema).
3. Apri il file scaricato e installalo — **accetta tutte le opzioni predefinite**, basta continuare a cliccare Next/Install.
4. Apri VS Code una volta installato.

Attiva GitHub Copilot dentro VS Code

1. Sulla sinistra di VS Code, clicca l'icona **Estensioni** (sembra quattro piccoli quadrati).
2. Nella casella di ricerca, digita **GitHub Copilot**.
3. Clicca **Install** su "GitHub Copilot" (e, se proposto, anche su "GitHub Copilot Chat").
4. Un messaggio ti chiederà di **Sign in to GitHub** — cliccalo e accedi con il tuo account GitHub nella finestra del browser che si apre.

✅ **Saprai che ha funzionato quando:** una piccola icona di Copilot appare in basso in VS Code, e si apre il pannello Chat (l'icona a forma di fumetto a sinistra, oppure premi **Ctrl+Alt+I**).

2 Estrai il download di BugIt

Il tuo acquisto include un file .zip (per esempio `bugit-qa-agent-1.0.1.zip`). Devi estrarlo — eseguirlo ancora compresso non funziona.

1. Trova il file .zip (di solito nella cartella **Download**).
2. **Clic destro** su di esso → scegli **Extract All...** (Windows) oppure fai doppio clic (Mac).
3. Scegli una posizione semplice come la cartella **Documenti**, poi clicca Extract.
4. Avrai ora una cartella **BugIt** con tanti file all'interno. Ricorda dove si trova.

Non metterla in OneDrive o in una cartella sincronizzata

Le cartelle sincronizzate nel cloud possono causare conflitti tra i file. La cartella Documenti o il Desktop vanno benissimo. Inoltre non rinominare i file interni — lascia la cartella così com'è.

3 Apri BugIt in VS Code

1. In VS Code, clicca **File** → **Open Folder** (menu in alto a sinistra).
2. Vai dove hai estratto BugIt (es. Documenti).
3. Clicca una volta sulla cartella **BugIt** per selezionarla, poi clicca **Select Folder**.
4. Se VS Code ti chiede se ti fidi degli autori dei file in questa cartella, clicca **Yes, I trust the authors**.

✓ **Saprai che ha funzionato quando:** vedi i file di BugIt (cartelle come `tools`, `.github`, e file come `README.md`) elencati sul lato sinistro di VS Code.

4 Seleziona l'agente BugIt in chat

1. Apri il pannello **Chat** di Copilot — clicca l'icona a forma di fumetto a sinistra, oppure premi `Ctrl+Alt+I` (Windows) / `Cmd+Alt+I` (Mac).
2. In cima alla casella della chat c'è un piccolo **menu a tendina della modalità** (potrebbe indicare "Ask" o "Agent").
3. Cliccalo e scegli **BugIt QA Agent** dall'elenco.

Non vedi "BugIt QA Agent" nell'elenco?

Assicurati di aver aperto la cartella BugIt (Passaggio 3), non un'altra cartella — l'agente si carica da lì. Chiudi e riapri la cartella se necessario.

5 Attiva la tua licenza

L'email del tuo acquisto contiene una **chiave di licenza** (un codice lungo con trattini e un punto). Questa sblocca Buglt sul tuo computer.

1. Nella casella della chat, digita `hi` e premi Invio.
2. A questo punto Buglt ha bisogno della tua chiave. Per impostazione predefinita, apre una **richiesta mascherata nel terminale** in modo che la chiave non compaia mai a schermo né nel registro della chat — si apre un piccolo pannello del terminale in basso in VS Code; clicca al suo interno e incolla lì la tua chiave, poi premi Invio (non vedrai nulla di ciò che digiti — è normale, è una richiesta in stile password).
3. Preferisci incollarla direttamente nella casella della chat? Va bene anche così — basta dirlo, oppure incollarla come tuo primissimo messaggio.

✓ **Saprai che ha funzionato quando:** Buglt risponde " ✓ Attivato — licenza a nome di [tuo nome/email]."

Tieni la tua chiave privata

La tua chiave è legata a te. Non condividerla, pubblicarla o rivenderla — una chiave condivisa può essere disattivata. Una chiave copre solo le tue postazioni. Cambiare computer in seguito non è un problema (vedi le FAQ).

6 Accetta i termini (una volta)

La prima volta, Buglt mostra un breve riepilogo e ti chiede di accettarlo prima di fare qualsiasi altra cosa.

1. Leggi il breve riepilogo che mostra (rivedi ogni ticket prima che venga aperto; la sicurezza del tuo progetto è una tua responsabilità; le misure di sicurezza sono un aiuto, non una garanzia — e poiché vengono seguite dal modello AI che ti risponde in Copilot, un modello più leggero/gratuito potrebbe occasionalmente saltare un passaggio o richiedere che un comando venga ripetuto, cosa che un modello più potente non farebbe).
2. Rispondi `I agree` e premi Invio.

✓ **Saprai che ha funzionato quando:** Buglt conferma e passa alla configurazione. Te lo chiederà solo questa volta — se lo ricorda.

7 Esegui «Begin setup»

Ora Buglt si configura da solo intervistandoti in linguaggio semplice. Non modifichi mai un file di impostazioni a mano.

```
TU DIGITI
Begin setup
```

Farà brevi domande e attiverà solo ciò che scegli. La più importante riguarda il tuo tracker:

Ti chiede...	Cosa rispondere
--------------	-----------------

Quale tracker usi? (scegline uno — obbligatorio)	Dove il tuo team tiene i bug. Jira e Azure DevOps hanno il supporto più approfondito — gravità/priorità viene impostata automaticamente in base al tuo report. Jira, GitHub e Linear hanno anche un indirizzo di connessione già pronto che Buglt conosce, quindi ti basta confermarlo. Azure DevOps di solito si collega in locale (Buglt configura il comando per te) invece di richiedere un indirizzo. Tutti gli altri (GitLab, Shortcut, YouTrack, Bugzilla, ClickUp, Asana, Trello) si collegano tramite il tuo ponte personale, che Buglt ti aiuta a trovare. Scegli quello che usi già.
Strumento per i crash? (facoltativo)	Anche Sentry ha un indirizzo già pronto; Crashlytics, BugSnag, Raygun, Rollbar, App Center, Datadog si collegano tramite il proprio connettore MCP — solo se il tuo team ne usa uno.
Gestione dei test? (facoltativo)	TestRail, Xray, Zephyr, Qase.
Pubblicare i bug in chat? (facoltativo)	Slack, Teams, Discord, o email.
Specifiche / conoscenza? (facoltativo)	Confluence, Notion, SharePoint, Google Docs, o una cartella locale di file Markdown in questo repository.
Lingue	La tua lingua principale (inglese di default). Ti chiede con un semplice sì/no se apri ticket anche in una seconda lingua — la maggior parte dei team ne usa solo una.
Funzionalità avanzate? (facoltativo)	Strumenti extra come il digest di triage, l'annullamento e l'esportazione offline — vedi la Parte 2. Tutti facoltativi.

Suggerimento: parti da un template

Se il tuo lavoro rientra in una categoria, digita `preset.py game` (anche `web-saas`, `mobile`, `enterprise`) per precompilare categorie e impostazioni sensate. Potrai sempre cambiarle in seguito.

La configurazione si interrompe? Ripetila e basta

Se `Begin setup` si interrompe a metà — hai chiuso VS Code, oppure si è solo messa in pausa — digitare di nuovo `Begin setup` riprende esattamente da dove si era fermata. Non ti farà rispondere di nuovo a domande a cui hai già risposto. Per cambiare deliberatamente qualcosa in seguito (aggiungere un tracker, cambiare una scelta), dillo semplicemente — per esempio "aggiungi un tracker" — e riapre quella parte della configurazione.

8 Collega il tuo tracker (il "ponte")

Il tuo tracker comunica con Buglt tramite un piccolo ponte (il suo nome tecnico è "server MCP"). Buglt lo configura **per te** — tu rispondi solo a delle domande e clicchi un pulsante. Non modifichi mai i file.

8a · Lascia che Buglt configuri il ponte

1. Durante la configurazione, Buglt propone di collegare il tuo tracker. Per gli strumenti più diffusi (GitHub, Jira, Confluence, Sentry, Linear, Notion) conosce già l'indirizzo standard — **confermalo** semplicemente quando te lo chiede.
2. Per gli strumenti self-hosted (o Azure DevOps in esecuzione in locale), ti dice in una frase dove trovare il tuo indirizzo e ti chiede di **incollarlo in chat** — poi lo scrive nelle impostazioni, oppure configura da solo il comando locale.

8b · Attiva il ponte

1. Nell'elenco dei file a sinistra, apri il file `.vscode/mcp.json` (clicca una volta).
2. Al suo interno, cerca il piccolo testo grigio `> Start | More...` — si trova appena sopra il nome di ogni server. È piccolo e facile da non notare.
3. Clicca **Start** su ogni server che Buglt ti ha detto di avviare (di solito solo il tuo tracker).

8c · Accedi quando richiesto

La prima volta che un ponte si collega, deve dimostrare che sei davvero tu. Succede una di queste due cose:

- **Si apre una finestra del browser** → accedi al tuo tracker normalmente (comune per GitHub e Azure DevOps).
- **Compare una piccola finestra in alto in VS Code** → chiede la tua email e/o un token di accesso. Incollalo e premi Invio.

Dove trovo un token di accesso?

Un token è come una password monouso fornita dal tuo tracker. Creane uno sul sito del tuo tracker, poi incollalo quando la finestra lo richiede. Ecco le pagine per i più diffusi — accedi con l'account che usi normalmente:

Il tuo tracker	Dove creare un token
Jira / Confluence (Atlassian)	<code>id.atlassian.com/manage-profile/security/api-tokens</code>
GitHub	<code>github.com/settings/tokens</code> (oppure accedi direttamente dal browser)
GitLab	<code>gitlab.com/-/user_settings/personal_access_tokens</code>
Sentry	sentry.io → Settings → Account → API → Auth Tokens
Linear	linear.app → Settings → API → Personal API keys
Azure DevOps	Di solito accede tramite browser — nessun token necessario.

Copia il tuo token appena viene mostrato

La maggior parte dei servizi mostra un nuovo token una sola volta. Copialo subito e conservalo in un posto sicuro finché Buglt non lo salva per te (Passaggio 9). Scegli la scadenza più lunga che il tuo tracker offre, così non dovrai rifarlo a breve.

8d · Verifica che sia collegato

Dopo aver avviato un ponte, il suo testo grigio cambia in "Running" oppure mostra un punto verde. Per esserne sicuro, digita in chat:

TU DIGITI

```
Check status
```

✓ **Saprai che ha funzionato quando:** Buglt elenca il tuo tracker come collegato / in buono stato.

Il ponte si disattiva quando chiudi VS Code

Ogni volta che riapri VS Code, clicca di nuovo **Start** sul tuo server in `.vscode/mcp.json`. I tuoi accessi salvati vengono ricordati (Passaggio 9) — devi solo riavviare il ponte. È un comportamento di VS Code, non un problema di Buglt.

9 Salva i tuoi accessi

Così non dovrai mai più cercare il tuo token, lascia che Buglt lo memorizzi in modo sicuro nel vault integrato del tuo computer.

TU DIGITI

```
save my tokens
```

Per impostazione predefinita, Buglt apre ancora una volta una **richiesta mascherata nel terminale** per la tua email/token, così non tocca mai il registro della chat — incollalo lì quando si apre (puoi anche chiedergli di riceverlo direttamente in chat, se preferisci). In entrambi i casi, li salva nel vault delle credenziali del tuo sistema operativo (Windows Credential Manager / macOS Keychain / Linux Secret Service) — mai in un file in chiaro, mai inviati da nessuna parte. La prossima volta che un ponte te lo chiede, digita semplicemente:

TU DIGITI

```
show my tokens
```

...e Buglt mostra i tuoi dati salvati direttamente nel tuo editor (solo per te, mai inviati da nessuna parte) da copiare e incollare. Niente più ricerche sul sito del tuo tracker.

10 Conferma di essere pronto

Chiedi a BugIt di ricontrollare tutto prima di aprire ticket sul serio:

TU DIGITI

Check readiness

Elenca tutto ciò che manca ancora (di solito solo "avvia il tuo ponte" o "accedi"). Quando è tutto verde, vedrai "  Configurazione completata."

Configurazione fatta — per sempre

Non ripeterai la Parte 1. Da qui in poi, aprire BugIt significa: apri la cartella → avvia il tuo ponte in

`.vscode/mcp.json` → digita `hi`. Per cambiare una scelta in seguito, digita semplicemente `Begin setup` e di' cosa cambiare.

Niente GitHub Copilot? C'è una procedura guidata da terminale

Se non puoi usare Copilot, apri il Terminale integrato (Terminal → New Terminal) ed esegui `python`

`tools/setup_wizard.py`. Fa qualche domanda e scrive le tue impostazioni senza l'AI. Puoi anche eseguire BugIt in modalità standalone con la tua chiave AI — vedi le FAQ.

PARTE 2 · USO QUOTIDIANO

Una volta configurato, lavori interamente dalla chat. Parla in modo naturale, oppure usa gli esempi esatti qui sotto. Digita `help` in qualsiasi momento per l'elenco completo.

Scrivi un report di bug

Il compito principale di Buglt. Descrivi il bug in una frase semplice; scrivi il ticket completo, compila automaticamente versione e categoria, controlla i duplicati, ti mostra un'anteprima e lo apre dopo il tuo `yes`.

TU DIGITI

Write a bug report: l'app si chiude ogni volta che tocco Salva su iPhone

Prepara un titolo, i passaggi per riprodurlo, il risultato atteso e quello effettivo, la gravità e la piattaforma — e imposta sempre il campo di priorità/gravità del tracker stesso in base a questi dati, non un valore predefinito generico. Vuoi delle modifiche prima di aprirlo? Dillo e basta — per esempio "aumenta la gravità" oppure "aggiungi che è iniziato con l'ultima build."

Bug rapidi (apertura veloce)

Per le casistiche più comuni (crash, layout, lentezza, elemento mancante, blocco...), il modulo rapido salta alcune domande e compila categoria e priorità per te — e comunque esegue prima il controllo completo dei duplicati.

TU DIGITI (ESEMPI)

Quick bug: crash all'avvio dopo l'aggiornamento

Quick bug: layout il pulsante si sovrappone al testo nella schermata delle impostazioni

Quick bug: blocker non riesco a proseguire oltre la fase di pagamento

Quick bug: slow la dashboard impiega 20 secondi a caricarsi

Report di bug per i crash

Se hai collegato uno strumento per i crash (come Sentry), Buglt fa tutto quanto sopra e in più abbina il tuo report al crash e recupera lo stack trace per te.

TU DIGITI

Write a crash bug report: il gioco va in crash quando apro la mappa

Commenti di verifica e chiusura

Dopo aver verificato una correzione, Buglt scrive un commento ordinato da pubblicare sul ticket. Scrive (ed eventualmente pubblica) il commento — non cambia lo stato del ticket. Sei tu a chiudere/risolvere/riaprire il ticket nel tuo tracker.

Tu digiti	Cosa ottieni
<code>Close #123</code>	Chiede quale scenario (correzione confermata, chiuso su richiesta, comportamento previsto, riapertura...) poi scrive quel commento.
<code>Write a verification comment for 1.2.0 on Windows</code>	Un commento "correzione confermata" con i dettagli della build già compilati.

Write a reopen comment for 1.2.0
on Windows

Un commento "il problema persiste" (poi riapri tu stesso il ticket).

Traduzione

Traduce report o termini tra le lingue configurate, usando la formulazione esatta del tuo team (dal tuo glossario — vedi la Parte 3).

TU DIGITI (ESEMPI)

Translate to ja: il pulsante salva non fa nulla nella schermata del profilo
Translate this bug report to English: [incolla il testo]

Cerca informazioni (specifiche e glossario)

Se hai collegato le specifiche o compilato il tuo glossario, fai domande a BugIt sul tuo progetto.

TU DIGITI (ESEMPI)

Cos'è [il tuo termine]?
Guidami attraverso il flusso di checkout
Cosa c'è di nuovo nelle specifiche?

Rilevamento dei duplicati

Avviene automaticamente prima di ogni apertura — BugIt cerca nel tuo tracker ticket corrispondenti (anche formulati in modo un po' diverso) e ti avvisa, così non apri mai due volte lo stesso bug.

Funzionalità avanzate (se le hai attivate)

Digita questo	Cosa fa
Triage digest	Standup istantaneo: bug aperti per area/gravità, i più vecchi segnalati.
Export bug to file	Salva il report come Markdown/CSV/JSON invece di aprirlo (ottimo prima che il tuo tracker sia configurato).
Undo last filing	Annulla l'ultimo ticket/commento, dove il tuo tracker lo consente.
(automatico)	Segnalazioni SLA sui bug urgenti · campi specifici per categoria.

L'elenco completo dei comandi

TU DIGITI
help

...mostra ogni comando disponibile nell'agente, in qualsiasi momento.

Fai pratica in sicurezza in qualsiasi momento

Digita `dry run` e BugIt scrive l'intero report **senza** aprire nulla — perfetto per imparare o fare test.

PARTE 3 · PERSONALIZZALO — AGGIUNGI LA CONOSCENZA DEL TUO PROGETTO

Appena installato, Buglt è un agente QA a foglio bianco. Ecco come insegnargli il tuo progetto dopo l'acquisto. Nessuna programmazione — quasi solo parlargli in chat. Tutto ciò che aggiungi resta sul tuo computer.

1 · Le parole del tuo team (il glossario)

Questo rende accurate le traduzioni e l'individuazione della categoria per il tuo progetto.

1. Nell'elenco dei file, apri `.github/glossary/terms.template.md`.
2. Compila la tabella con le parole del tuo team — nomi delle funzionalità, nomi delle schermate, nomi degli elementi, abbreviazioni e (se usi due lingue) le loro traduzioni.
3. Salva il file (`Ctrl+S`). Tutto qui — da questo momento Buglt usa esattamente questi termini.

Scorciatoia

Attiva l'"auto-popolamento del glossario" durante `Begin setup` e Buglt suggerisce termini dai tuoi ticket esistenti — tu approvi ognuno.

2 · Il tuo stile dei bug (house style)

Vuoi che i ticket rispecchino esattamente il formato del tuo team — stile del titolo, etichette di gravità, campi obbligatori? Non lo descrivi — lo **mostri**:

1. In chat, di': "adattati allo stile del mio team".
2. Incolla **uno screenshot** di un ticket esistente dal tuo tracker.
3. Buglt lo analizza (in locale, con eventuali dati personali rimossi prima) e salva il tuo formato, poi lo segue in ogni ticket futuro.

3 · Le tue categorie, piattaforme e campi

Dillo semplicemente a Buglt in linguaggio naturale e aggiorna le tue impostazioni per te:

TU DIGITI (ESEMPI)

Le mie categorie sono Gameplay, UI, Audio e Networking
Facciamo test su Windows e Xbox

4 · I tuoi strumenti personalizzati (connessioni personalizzate)

Usi uno strumento che non è nell'elenco integrato? Collegalo proprio come uno predefinito:

TU DIGITI

Add a custom MCP server

Dagli un nome breve e il suo indirizzo (deve iniziare con `https://`); Buglt lo collega e ne verifica lo stato di salute per te.

5 · Correggilo semplicemente man mano

Il modo più semplice di tutti: quando Buglt prepara un ticket, correggi qualsiasi cosa non ti piaccia — un'etichetta, la formulazione, la gravità. Con l'opzione "impara dalle tue modifiche" attivata (consigliata), ricorda la tua preferenza e la applica la volta successiva. La conoscenza del tuo progetto si accumula naturalmente — e non lascia mai la tua macchina.

Tutto ciò che aggiungi è tuo e resta in locale

Il tuo glossario, lo stile dei ticket, le categorie e le preferenze apprese vivono sul tuo computer, vengono salvati in backup prima di ogni aggiornamento e non vengono mai inviati a nessuno.

6 • Condividi la tua configurazione con il team (licenza Team)

Una volta impostati glossario, stile dei ticket e scelta del tracker come preferisci, dai al resto del tuo team esattamente la stessa configurazione con un solo comando, invece di ripetere i passaggi 1–3 su ogni macchina:

TU ESEGUI (UNA VOLTA, DOPO CHE LA TUA CONFIGURAZIONE È COME LA VUOI)

```
python tools/share.py export
```

Questo scrive `config.share.zip` — le tue scelte di tracker/crash/comunicazioni, il glossario e lo stile dei ticket, raggruppati insieme senza password o token all'interno. Inviarlo al tuo team.

OGNI COLLEGA ESEGUE

```
python tools/share.py import config.share.zip
```

Otengono immediatamente la tua terminologia esatta, il tuo stile dei bug e la configurazione del tracker — senza ridigitare le categorie, senza reincollare uno screenshot per lo stile. La loro licenza e le impostazioni del dispositivo restano invariate.

Se l'importazione cambia dove vengono inviati i dati

Se una configurazione condivisa aggiunge una nuova connessione personalizzata o un indirizzo di notifica, BugIt mostra esattamente cosa è cambiato prima che accada qualsiasi altra cosa — non viene applicato silenziosamente. Inoltre crea prima un'istantanea della configurazione attuale del collega, così `Restore my settings` annulla l'importazione se non è quello che si aspettava.

PARTE 4 · AGGIORNAMENTI, BACKUP E SICUREZZA

Ricevere gli aggiornamenti (un solo comando)

Quando è disponibile una nuova versione, BugIt te lo segnala una volta quando digiti `hi`. Gli aggiornamenti gratuiti della v1.x sono inclusi finché la tua licenza è attiva. Per installarla:

TU DIGITI

Update

1. BugIt esegue prima un backup aggiornato dei tuoi file.
2. Scarica la nuova versione e verifica che sia autentica e non manomessa (è firmata crittograficamente — un aggiornamento falso o alterato viene rifiutato).
3. La installa senza toccare le tue impostazioni, il glossario, lo stile dei ticket, la licenza o i token.
4. Ti chiede di ricaricare VS Code (`Ctrl+Shift+P` → digita "Reload Window" → Invio). Avvia una nuova chat e sei sulla nuova versione.

Mai eliminare cartelle

A differenza della prima installazione, gli aggiornamenti avvengono sul posto. Non elimini né riscarichi mai nulla, e la tua configurazione viene sempre preservata e salvata in backup.

Cosa è sicuro modificare a mano — e cosa no

Sicuro, e conservato a ogni aggiornamento: `config.json`, `.github/instructions/house-style.instructions.md` (vedi la Parte 3 — questo è il modo supportato per personalizzare il comportamento), `.github/glossary/terms.template.md`, `.github/instructions/learned.instructions.md` e `.vscode/mcp.json`.

Non sicuro — non modificare questi a mano

Il file dell'agente (`.github/agents/bugit-qa-agent.agent.md`), qualsiasi altro file sotto `.github/instructions/` e tutto ciò che si trova in `tools/` sono il prodotto stesso, non le tue impostazioni. Un aggiornamento li **sovrascrive silenziosamente**, e — a differenza dei file sopra — **non esiste un backup da cui ripristinarli**. BugIt controlla questo all'avvio e di nuovo subito prima di installare un aggiornamento, e ti avvisa se trova una modifica — ma la regola più sicura è semplicemente non modificarli.

Backup e ripristino

Tu digiti	Cosa fa
<code>Back up my settings</code>	Salva un'istantanea locale della tua configurazione, del glossario, dello stile dei ticket, della licenza e delle connessioni.
<code>List backups</code>	Mostra ogni istantanea salvata con la sua data.
<code>Restore my settings</code>	Ripristina un'istantanea (e salva prima un'istantanea del tuo stato attuale, così anche un ripristino è annullabile).

Automatico prima di ogni aggiornamento

BugIt esegue sempre un backup prima di installare una nuova versione, così un aggiornamento non può mai far perdere la tua configurazione. Se qualcosa non sembra giusto, [Restore my settings](#) lo sistema.

Sicurezza — cosa è protetto

✓ Nulla senza il tuo yes

Ogni ticket e commento viene mostrato in anteprima; qualsiasi cosa irreversibile richiede una conferma digitata.

🧪 Dry-run = zero scritte

Di' `dry run` e BugIt si limita a leggere — non apre mai ticket, non commenta, non invia notifiche.

🔑 Nessun segreto nei file

I token vivono nel vault del tuo sistema operativo, mai in un file in chiaro, mai inviati a noi.

🔒 Funziona sulla tua macchina

Comunica solo con gli strumenti che colleghi e il tuo modello AI.

I tuoi dati e la privacy

L'unica cosa che BugIt invia a Taskivator sono i dati di licenza/aggiornamento: la tua chiave di licenza, un ID dispositivo con hash a senso unico (un codice cifrato che non può identificarti) e — solo se ne hai impostata una in configurazione — l'etichetta di postazione che hai scelto (ad es. un nome o un'email, così puoi distinguere i tuoi dispositivi; non deve mai essere reale). I tuoi report di bug, le specifiche, il glossario, le impostazioni e i token non lasciano mai la tua macchina. Nessuna telemetria, nessuna analisi, mai. I dettagli completi sono nel file `PRIVACY.md` nella tua cartella BugIt.

Rischi e avvertenze importanti — leggi con attenzione

L'AI può sbagliare

BugIt scrive i report con un modello AI, che può interpretare male i dettagli o inventare qualcosa. Leggi sempre l'anteprima prima di dire "yes". Sei tu ad approvare ciò che viene aperto.

Apri ticket sul tuo tracker reale

Una volta approvato, viene creato un ticket vero. Stai facendo pratica? Usa `dry run` per scrivere il report senza aprirlo.

La sicurezza del tuo progetto è tua

Come usi BugIt, e la sicurezza dei tuoi progetti, dati e tracker, sono una tua responsabilità. Le misure di sicurezza riducono il rischio ma non sostituiscono la tua revisione.

Cosa non fa BugIt (v1.0)

La mappatura dei campi approfondita e testata (gravità/priorità impostate automaticamente) riguarda Jira + Azure DevOps; Jira, GitHub e Linear hanno anche un indirizzo di connessione già pronto, tutto il resto si collega tramite il tuo server MCP (che configuri tu, con l'aiuto di BugIt); usa la tua AI (Copilot o la tua chiave OpenAI/Anthropic), non un modello incluso; l'oscuramento dei dati è best-effort; e funziona solo in VS Code. Una licenza = un dispositivo (Solo) o cinque (Team). I risultati e la coerenza dipendono anche da quale modello AI risponde dentro Copilot — un modello più potente segue i passaggi di sicurezza in modo più affidabile di uno molto leggero/gratuito.

PARTE 5 · RISOLUZIONE DEI PROBLEMI E FAQ

Quasi ogni intoppo si risolve in pochi secondi — e la soluzione più rapida è di solito chiederlo direttamente all'assistente.

🌟 Prova prima questo — chiedi all'AI di risolverlo

Ogni volta che qualcosa va storto — durante la configurazione o nell'uso quotidiano — la soluzione più rapida è quasi sempre **chiedere all'assistente direttamente in chat**. Descrivi cosa è successo con parole semplici (per esempio, "la configurazione si è fermata a metà" oppure "il ponte del mio tracker non si connette") e chiedigli di risolverlo. L'AI può diagnosticare e riparare la maggior parte dei problemi sul momento. Prova questa strada prima di scriverci un'email — risolve la grande maggioranza dei problemi in pochi secondi.

Applicare una correzione dell'AI: il pulsante "Keep"

Se l'assistente risolve qualcosa modificando un file, VS Code mostra una piccola barra Keep / Undo. Se hai chiesto tu la correzione e ne sei soddisfatto, clicca **Keep** — la modifica viene applicata solo alla tua copia, sul tuo computer. Clicca **Undo** per scartarla. Nulla che tieni con Keep viene condiviso con nessun altro.

Cosa vedi	Cosa fare
"Attiva per iniziare"	Per impostazione predefinita BugIt apre una richiesta mascherata nel terminale per la tua chiave; incollala lì (oppure incollala in chat, se preferisci). Non hai una chiave? Acquistane una sullo store.
"Nessun tracker abilitato"	Digita <code>Begin setup</code> e scegli il tuo tracker.
Il tuo ponte mostra una X rossa / non si connette	Apri <code>.vscode/mcp.json</code> e clicca Start sopra il server. Ancora bloccato? Digita <code>fix servers</code> e segui i passaggi.
Continua a chiederti di accedere	Digita <code>show my tokens</code> — mostrato in locale, solo per te da copiare — e incolla il valore nella finestra. (Prima volta? Vedi il Passaggio 8c.)
Non apre un bug	Digita <code>Check readiness</code> — elenca esattamente cosa manca (di solito il ponte non è avviato o non hai eseguito l'accesso).
Qualcosa sembra rotto dopo un aggiornamento	Digita <code>Restore my settings</code> per tornare indietro.
L'agente sembra "fuori copione"	Digita <code>Read and follow all your given instructions</code> , oppure avvia una nuova chat. Questo può succedere più spesso con un modello AI leggero/gratuito — un modello più potente nel selettore di Copilot è più coerente.
Le risposte sembrano generiche / non specifiche per il progetto	Dagli più contesto, oppure mostragli un ticket esistente durante <code>Begin setup</code> così impara il tuo stile. Riesegui <code>Begin setup</code> per affinarlo.
Vuoi cambiare una scelta di configurazione	Digita <code>Begin setup</code> e di' cosa cambiare (per esempio "aggiungi un tracker" o "ricomincia da capo") — riapre solo quella parte. Se la configurazione è stata semplicemente interrotta a metà, un semplice <code>Begin setup</code> riprende da dove si era fermata invece di ricominciare.

Controlli di salute integrati

`Check status` (i miei strumenti sono collegati?) · `Check readiness` (cosa manca prima di poter aprire ticket?).
Per un controllo più approfondito, apri Terminal → New Terminal ed esegui `python tools/selftest.py`.

Domande frequenti

Devo sapere programmare?

No. Se sai installare un'app e scrivere una frase, puoi usare Buglt. Si occupa lui delle parti tecniche.

Aprirà bug senza che io lo sappia?

Mai. Ogni ticket e commento viene mostrato in anteprima e richiede il tuo "yes" digitato. Usa `dry run` per fare pratica senza alcuna scrittura.

Devo avviare il ponte ogni volta?

Sì — apri `.vscode/mcp.json` e clicca Start quando riapri VS Code. I tuoi accessi salvati vengono ricordati; solo il ponte deve essere riavviato.

Posso usarlo su due computer?

Uno alla volta con Solo (cinque con Team). Cambiare dispositivo va bene — una licenza può passare da un dispositivo all'altro una volta ogni 24 ore. Digita `License status` per verificare.

Cosa succede se il server delle licenze è offline?

Continui a lavorare. Buglt funziona con un accesso memorizzato in cache per un massimo di 7 giorni offline, così un'interruzione — o semplicemente un weekend senza internet — non ti blocca mai a metà turno.

Mi serve GitHub Copilot?

È il modo più semplice. Se non lo hai, esegui `python tools/setup_wizard.py` nel Terminale per configurarlo, e Buglt può funzionare in modalità standalone con la tua chiave OpenAI/Anthropic (`python standalone/run.py`).

I miei dati sono privati?

Sì. L'unica cosa che Buglt invia a Taskivator sono i dati di licenza/aggiornamento — la tua chiave, un ID dispositivo con hash e (solo se ne hai impostata una) l'etichetta di postazione scelta — nessuna telemetria, mai. I tuoi ticket vanno solo al modello AI e al tracker che colleghi, mai a noi.

Posso modificare i file di Buglt?

Sei tu a dover personalizzare le tue parti — il glossario, lo stile dei ticket e le impostazioni (Parte 3). Solo non disattivare la licenza/attivazione. Se trovi un vero bug nello strumento stesso, scrivi al supporto così può essere corretto per tutti nel prossimo aggiornamento.

Con quali tracker funziona?

Jira e Azure DevOps hanno una mappatura dei campi approfondita e testata (gravità/priorità impostate automaticamente). Jira, GitHub e Linear hanno anche un indirizzo di connessione già pronto che ti basta confermare; GitLab, Shortcut, YouTrack, Bugzilla, ClickUp, Asana e Trello si collegano tramite il tuo server MCP — Buglt scrive il ticket e lo apre tramite qualsiasi connettore tu attivi. Può anche recuperare i report di crash da Sentry. Scegli il tuo durante la configurazione e cambialo in qualsiasi momento con `Begin setup` .

Rileverà i bug duplicati prima che io apra un ticket?

Sì. Prima che venga scritto qualsiasi cosa, cerca nel tuo tracker report simili — anche formulati in modo un po' diverso — e ti mostra le corrispondenze, così puoi evitare di segnalare due volte lo stesso bug. Decidi comunque tu se procedere.

Può scrivere ticket in più di una lingua?

Sì. Aggiungi una seconda lingua durante la configurazione e ogni report viene scritto in entrambe, mantenute in blocchi separati, usando il tuo glossario così i termini di prodotto restano esatti — non improvvisa mai una traduzione.

Posso allegare uno screenshot?

Basta incollare l'immagine in chat. BugIt la legge, rimuove qualsiasi dato sensibile che nota e la allega al ticket una volta che approvi.

Nasconde password e token nei miei report?

Quando l'oscuramento è attivo, ripulisce email, token e indirizzi IP da ogni bozza prima di aprirla. Vedi sempre il testo completo nella tua anteprima per primo.

Ho aperto un ticket per errore — posso annullarlo?

L'anteprima e il "yes" digitato bloccano la maggior parte degli errori prima che venga scritto qualsiasi cosa. Se hai attivato il log di controllo, digita [Undo last filing](#). Altrimenti, chiudi o modifica il ticket nel tuo tracker come al solito.

Può aiutarmi a verificare o chiudere un bug?

Sì. Chiedi un commento di verifica e prepara una nota chiara di superato/non superato (nelle tue lingue) sul ticket esistente — la approvi tu prima che venga pubblicata.

Posso usarlo per più di un progetto?

Ogni cartella BugIt è configurata per il tracker di un solo progetto. Per un altro progetto, riesegui [Begin setup](#) per puntarlo altrove, oppure mantieni una copia separata per ogni progetto.

Come ricevo gli aggiornamenti?

Quando esce una nuova versione, BugIt te lo segnala non appena avvii una chat. Digita [update](#) e la installa sul posto — il tuo glossario, lo stile dei ticket e le impostazioni vengono conservati, e li salva prima in backup.

Cosa succede quando la mia licenza scade?

Non vieni tagliato fuori subito. BugIt continua a funzionare per un periodo di tolleranza di 14 giorni e mostra quanti giorni restano (digita [License status](#) in qualsiasi momento). Rinnova entro quei 14 giorni e non subirai mai interruzioni; una volta terminato il periodo di tolleranza, attiva una chiave rinnovata per continuare ad aprire ticket. Questo è separato dall'accesso offline di 7 giorni descritto sopra, che copre solo un'interruzione del server delle licenze.

Se rinnovo o acquisto un'altra licenza, i giorni si sommano?

No — le licenze non si sommano. Attivare una nuova chiave **sostituisce** quella attuale; il suo periodo inizia da zero dal giorno dell'attivazione, e gli eventuali giorni non utilizzati della vecchia chiave non vengono riportati. Attiva quindi un rinnovo verso la fine del tuo periodo attuale, non in anticipo.

PARTE 6 · LICENZA E ASSISTENZA

Termini di licenza (riepilogo in linguaggio semplice)

I termini completi e vincolanti si trovano nel file `LICENSE` nella tua cartella BugIt — quel documento fa fede. In breve:

Argomento	In parole semplici
Concesso in licenza, non venduto	Acquisti una licenza d'uso di BugIt, non la proprietà. Taskivator mantiene tutti i diritti.
Le tue postazioni	Solo = un dispositivo alla volta; Team = cinque. La tua chiave è personale — non condividerla, rivenderla o pubblicarla.
Revoca	Una chiave condivisa, rimborsata, contestata o usata impropriamente può essere revocata.
Personalizza, ma...	Modifica liberamente configurazione, glossario e template — ma non disattivare né aggirare la licenza/attivazione.
La tua responsabilità	Come usi BugIt e la sicurezza del tuo progetto sono tue. Rivedi e approvi ogni report prima che venga aperto. Le misure di sicurezza sono un aiuto, non una garanzia.
"Così com'è", responsabilità	Fornito così com'è, senza garanzia. Nella misura consentita dalla legge, la responsabilità è limitata a quanto pagato, escludendo danni indiretti/conseguenziali.
Durata e legge	Una licenza annuale che inizia il giorno in cui la attivi, regolata dalle leggi del Giappone. I rimborsi vengono gestiti tramite lo store presso cui hai acquistato.
I rinnovi non si sommano	Attivare una nuova chiave sostituisce quella attuale — il suo periodo inizia da zero all'attivazione e i giorni non utilizzati non vengono riportati, quindi rinnova verso la fine del tuo periodo. Quando un periodo termina, un periodo di tolleranza di 14 giorni ti permette di continuare a lavorare mentre rinnovi, prima che l'apertura dei ticket si blocchi.

Due documenti nella tua cartella

`LICENSE` (termini completi) e `PRIVACY.md` (informativa sulla privacy). Attivando e utilizzando BugIt, accetti la `LICENSE`.

Ottenere assistenza

Controlla prima la Risoluzione dei problemi e le FAQ sopra — coprono quasi tutto. Poi, in quest'ordine:

1 · Chiedi all'AI di risolverlo ★

La tua prima mossa migliore: descrivi il problema in chat e chiedi all'assistente di risolverlo. Se modifica un file e ti sembra corretto, clicca Keep per applicarlo (solo sul tuo PC).

2 · Esegui un controllo di salute

`Check status` · `Check readiness` · oppure `python tools/selftest.py` nel Terminale.

3 · Ripristina

`Restore my settings` annulla una modifica o un aggiornamento andato male.

4 · Contatta una persona

Solo se la guida e l'AI non hanno potuto aiutarti: visita `bugit.dev` o scrivi a `support@bugit.dev`. Problemi di configurazione nei primi 7 giorni? Ti aiuteremo a partire o con un rimborso tramite lo store.

Tieni le informazioni riservate del progetto fuori dalle email di supporto

Ogni progetto è diverso, e gran parte del tuo lavoro potrebbe essere riservato. Se ci scrivi, descrivi il problema di BugIt solo in termini generali — non incollare codice riservato, dettagli sui bug, specifiche, screenshot o dati del tuo progetto. Taskivator non è responsabile per eventuali informazioni riservate che ci vengono inviate, e qualsiasi contenuto riservato che riceviamo viene eliminato immediatamente. Quando possibile, chiedi prima aiuto all'assistente AI — può risolvere la maggior parte dei problemi direttamente nel tuo editor.

Grazie per aver scelto BugIt.

Apri ticket puliti, salta i duplicati, e riprenditi il tuo tempo — un bug alla volta.