

Agente de QA para Registro de Bugs no VS Code

BugIt

Transforme anotações de teste brutas em tickets de bug impecáveis e revisados — registrados no seu tracker em segundos.

Um QA agent que aprende o fluxo de trabalho da sua equipe.

Criado por um engenheiro de QA sênior que escreve e revisa relatórios de bug todos os dias.

🔒 Privado por design — seu trabalho nunca é enviado à Taskivator.

~10 min

economizados por bug

**Verificação
de
duplicatas**

antes de registrar

~15 min

configuração única

\$39.99

Solo acesso antecipado ·
compra única · depois
\$59.99

COMECE AQUI

Glossário de 60 segundos

Não é preciso conhecimento técnico — as únicas palavras que importam, em português simples.

VS Code

Um aplicativo gratuito da Microsoft — a "janela" onde este agente vive.

GitHub Copilot

O cérebro de IA que escreve os relatórios. Seu custo total é a licença única do BugIt mais um plano do Copilot (ou o uso do seu próprio provedor de IA).

BugIt

Seu assistente dentro dessa janela. Converse como se estivesse mandando mensagem para um colega.

Tracker

Onde sua equipe mantém os bugs (Jira, ADO, GitHub...).

MCP server

Uma pequena "ponte" até o seu tracker. Ative uma vez.

Token

Uma senha privada que a ponte usa. Guardada com segurança.

config.json

Uma planilha de configurações. O agente a preenche para você.

Chat

Onde você digita: "Write a bug report: app fecha sozinho ao salvar."

Se você consegue instalar um aplicativo, fazer login e digitar uma frase, você consegue rodar isso.

CUSTO E LICENCIAMENTO

Quanto custa

Funciona com seu modelo de IA favorito. O BugIt direciona o modelo dentro do GitHub Copilot (GPT, Claude ou Gemini) — ou roda de forma standalone com sua própria chave.

Grátis

O nível Copilot Free cobre uso casual.

~\$10/mês

Copilot Pro para uso diário.

Sem chaves de API

Sem hospedagem, sem taxas por bug.

Sem Copilot?

Traga sua própria chave OpenAI/Anthropic.

\$39.99

preço de acesso antecipado, depois \$59.99 — uma compra única por um prazo de 1 ano, um dispositivo por vez, todos os recursos. **O Team já está disponível: \$199 (depois \$249.99), uma compra única para até 5 membros (assentos)**, gerenciados de forma centralizada no BugIt Portal.

É um **pagamento único por um ano inteiro** — sem cobrança mensal e sem renovação automática. Ferramentas de QA concorrentes cobram o preço delas **todo mês**; economize o tempo de um **punhado de bugs** e o BugIt já se paga.

Licença de Equipe

um comando compartilha sua configuração de tracker, glossário e estilo de bug com os 5 assentos — `share.py export`, os colegas fazem `import` — para que todo mundo registre exatamente no mesmo formato desde o primeiro dia.

POR QUE VALE A PENA

O que você realmente ganha

Não é "uma IA que escreve bugs" — é um QA agent que se encaixa em como sua equipe já trabalha.

Sem o BugIt	Com o BugIt
Escrever cada bug manualmente	Uma frase → um ticket completo e revisado
Duplicatas se acumulam no board	Verificação automática de duplicatas antes de registrar, mesmo com redações diferentes
O formato de cada tester é diferente	Um template consistente, sempre
Traduzir e consultar especificações manualmente	Multilíngue, e ele busca o contexto para você

Funciona com o tracker que sua equipe já usa

O BugIt escreve o ticket para qualquer tracker e o registra pelo conector que você ativar — troque quando quiser.

Configuração guiada, mapeamento de campos testado — severidade/prioridade definidas automaticamente:

Jira Cloud Azure DevOps

Fonte de conhecimento guiada (Atlassian Roov MCP):

Confluence Cloud

Experimental — um endpoint conhecido que o BugIt configura e verifica ao vivo na sua conta:

Sentry GitHub Linear Notion

Somente orientação de configuração — pelo seu próprio MCP server compatível:

GitLab Shortcut YouTrack Bugzilla ClickUp Asana Trello Crashlytics BugSnag TestRail
Xray Slack Teams

Sem suporte na configuração automatizada:

S3 Google Drive Azure Blob

Ele também verifica duplicatas, consulta crashes, busca contexto de especificações, traduz entre idiomas e escreve comentários de verificação/encerramento.

CONFIGURAÇÃO

Funcionando em 6 passos

Configuração única dentro do VS Code. O agente instala qualquer coisa que estiver faltando.

- 1 Instale o VS Code**
Baixe em code.visualstudio.com e abra.
- 2 Instale o GitHub Copilot**
Extensions → pesquise "GitHub Copilot" → Install → faça login.
- 3 Abra esta pasta**
File → Open Folder. O agente carrega de dentro de `.github/agents/`.
- 4 Escolha o agente**
No chat, troque o menu suspenso de modo para **BugIt QA Agent**.
- 5 Digite "Begin setup"**
Responda algumas perguntas; o agente escreve o `config.json`. Se for interrompido, dizer de novo retoma em vez de recomeçar.
- 6 Inicie os MCP servers, diga "hi"**
Ative suas pontes — você está pronto para registrar. A ativação acontece no seu navegador: digite `Activate`, entre no BugIt Portal e aprove este dispositivo — não há nada para colar.

Atalhos: `preset.py game` para começar de um template · `setup_wizard.py` se não tiver Copilot · `doctor.py` para uma checklist de prontidão.

Um manual completo passo a passo está incluído.

Depois da compra, você recebe um guia de configuração e uso detalhado, clique a clique — em português — escrito para quem nunca fez isso antes, para que a configuração seja fácil e você nunca fique travado.

ANTES DE COMPRAR — O QUE VOCÊ VAI PRECISAR

Requisito	Por quê
VS Code (gratuito)	O agente roda dentro dele
GitHub Copilot (recomendado)	Dá poder ao agente — ou traga sua própria chave OpenAI/Anthropic
Python 3.10–3.13	Roda as ferramentas auxiliares
Uma conta de tracker	Para onde vão os bugs — configuração guiada com mapeamento de campos testado para Jira e Azure DevOps (Azure DevOps pela prévia pública do MCP remoto da Microsoft). GitHub e Linear são experimentais e verificados ao vivo na sua conta; todo outro tracker usa o seu próprio MCP server compatível

Bom saber

O BugIt roda no **VS Code** (não em outros aplicativos de chat); ele direciona o **seu** modelo de IA em vez de vir com um embutido; o mapeamento de campos testado (severidade/prioridade definidas automaticamente) é **Jira + Azure DevOps** (Azure DevOps pela prévia pública do MCP remoto da Microsoft), o Confluence usa a mesma conexão guiada da Atlassian, Sentry, GitHub, Linear e Notion são experimentais e verificados ao vivo na sua conta, e todo o restante usa o seu próprio MCP server compatível; e a remoção de dados sensíveis e outras proteções são auxílios, não garantias — **você revisa e aprova cada ticket**, e os resultados são mais consistentes em um modelo de IA mais forte do que em um bem leve/gratuito.

VEJA FUNCIONANDO

Uma frase na entrada. Um ticket impecável na saída.

Esse é o ponto principal — digite como você diria para um colega; o agente faz o resto.

VOCÊ DIGITA

"o app fecha sozinho toda vez que toco em Salvar no iPhone"



O BUGIT REDIGE — VOCÊ REVISA E CONFIRMA DIGITANDO FILE

[Crash] App fecha ao tocar em Salvar (iPhone)

Passos 1. Abra o app 2. Faça qualquer alteração 3. Toque em **Salvar**

Esperado A alteração é salva e o app continua aberto

Real O app fecha instantaneamente — toda vez

Detalhes Repro **5/5** · Severidade **Crítica** · Plataforma **iOS (iPhone)**

Depois ele verifica duplicatas e registra no seu tracker depois de você digitar **FILE** (um simples "sim" não basta para uma ação irreversível) — definindo o próprio campo de prioridade do tracker para combinar (não um padrão genérico) — e te entrega o link. Quer ajustar antes? Só dizer "*deixa a severidade alta*". Quer praticar? Diga **dry run** e ele escreve tudo sem registrar; o dry-run impede que os auxiliares Python integrados gravem e instrui o agente a recusar gravações no tracker (não é um bloqueio de plataforma), então use credenciais somente leitura para avaliar.

NO DIA A DIA, VOCÊ SÓ DIGITA

Você digita	Você recebe
Write a bug report: ...	Relatório completo, verificação de duplicatas, detecção automática de versão
Close #ID · Translate to ja: ...	Comentário de verificação/encerramento · tradução consistente com o glossário
Update · Back up my settings · help	Atualização assinada · snapshot local · lista completa de comandos

EXTRAS OPCIONAIS

Recursos avançados explicados

Ative-os no **Begin setup**, depois acione-os pelo chat.

Triage digest

Digite **Triage digest** para um resumo instantâneo de standup — o que foi registrado/alterado, contagens por severidade e categoria.

Export bug to file

Export bug to file salva o relatório como Markdown/JSON local em vez de registrá-lo — ideal offline ou para guardar uma cópia.

Undo last filing

`Undo last filing` traz o último ticket ou comentário que o agente registrou e, depois que você confirma, exclui ou fecha onde seu tracker permitir.

Marcadores de SLA

Bugs de alta severidade recebem um marcador de SLA/prazo assim que são registrados, para que problemas urgentes se destaquem automaticamente.

Campos por categoria

Cada categoria adiciona seus próprios campos (crash → stack trace, UI → screenshot) para que cada relatório capture o detalhe certo.

Tudo opcional. Pule-os e o ciclo principal de escrever→revisar→registrar continua funcionando perfeitamente.

CONFIANÇA

Segurança e proteção, embutidas

Não são extras — vêm ativados por padrão, e é por isso que as equipes confiam nele com tickets de verdade.

Nunca vemos o seu trabalho

O BugIt roda no seu editor; seus tickets vão apenas para o modelo de IA e o tracker que você conectar. A única coisa que chega até nós são dados de licença/atualização — o login na sua conta BugIt (no navegador, no BugIt Portal), um ID de dispositivo com hash de mão única e o direito Solo ou Team que você aprova para este dispositivo. Sua senha permanece no navegador. Sem telemetria, sem analytics, nunca. Não há código de licença.

Backups automáticos

Antes de cada atualização — e sempre que você pedir — seu config, glossário, estilo da casa, endpoints MCP e aprendizado recebem um snapshot no seu dispositivo; o seu direito de dispositivo assinado e os valores de credenciais são excluídos. Uma linha os traz de volta:

`Restore my settings`.

Nada é registrado sem o seu yes

Todo ticket e comentário é mostrado em preview; registros irreversíveis exigem que você digite `FILE` (criar ticket) ou `COMMENT` (comentar) — um simples "sim" não basta. Diga `dry run` para o modo de prática: ele impede que os auxiliares Python integrados gravem e instrui o agente a recusar gravações no tracker (uma recusa que segue as instruções do BugIt, não um bloqueio de plataforma); use credenciais somente leitura para avaliar.

Atualizações assinadas e verificadas

As atualizações são assinadas criptograficamente com uma chave mantida separada do licenciamento. O agente verifica cada byte e recusa qualquer coisa adulterada — e mantém todas as suas configurações.

Nenhum segredo no disco

Tokens ficam no armazenamento de credenciais do seu SO, nunca em um arquivo. O `config.json` guarda apenas orgs e URLs — e um validador sinaliza qualquer coisa que pareça um segredo vazado antes de ser salvo, seja no config ou em um comando que o agente roda para você.

Resistente a injeção de prompt

Texto extraído de páginas ou tickets é tratado como dado, nunca como comando — instruções injetadas são sinalizadas, não obedecidas, e mostradas a você.

Personalize com segurança

`config.json`, house-style, glossário e configuração de MCP são seus — mantidos em cada atualização. O arquivo do agente e outros arquivos em `.github/instructions/` não são: editá-los manualmente é sobrescrito silenciosamente, sem backup para restaurar.

Privado por design. Seus relatórios de bug, especificações, glossário e configurações continuam seus. O agente conversa apenas com as ferramentas que você conectou e o seu próprio modelo de IA — nunca conosco.

Licenciamento que te respeita: após uma ativação online bem-sucedida, uma licença em cache permite trabalhar offline por até 72 horas, após o que uma nova verificação online acontece. Um dispositivo por vez. Ao mudar para um dispositivo novo, o antigo deixa de poder renovar de imediato, e sua vaga é liberada assim que ele se reconecta ou sua licença de 72 horas expira.

SUORTE

Solução de problemas

Sintoma	Solução
"No tracker enabled"	Rode <code>Begin setup</code> , escolha um tracker
Servidor mostra ✖	Abra <code>.vscode/mcp.json</code> , clique em Start; ou diga "fix servers"
Pede para fazer login de novo	Diga "fix servers", reinicie o servidor e conclua o login no navegador; o BugIt nunca exibe os valores de credenciais salvas
Não registra	Verifique <code>validate_config.py --test</code> ; confirme o tracker primário + login feito
Parece específico de jogos	Edite <code>config.categories</code> para o seu domínio

Ainda travado? Visite **bugit.dev** ou escreva para **support@bugit.dev** (o suporte é feito em inglês) — ajuda humana de verdade. Problema na configuração nos seus primeiros 7 dias? A gente te deixa funcionando ou ajuda com um reembolso pela loja.

Um ano inteiro por menos de dois meses de ChatGPT Plus

\$39.99 é um pagamento único por um ano inteiro, e o relógio começa a contar quando você ativa — sem taxas por bug, sem cobrança mensal. Ferramentas de QA concorrentes cobram o preço delas **todo mês**. Economize o tempo de apenas um punhado de bugs e o BugIt já se paga.

~10 min economizados/bug

uma linha → ticket completo

Funciona com seu tracker

o que você já usa

Verificação de duplicatas

antes de registrar

Multilíngue

mais de 10 idiomas, travado pelo glossário

*Eu criei o **BugIt** porque, depois de anos escrevendo e revisando relatórios de bug todos os dias, cansei de gastar tempo com formatação repetitiva em vez de encontrar problemas de verdade. O BugIt é a ferramenta que eu gostaria de ter tido.*

Idiomas: en, ja, fr, de, es, pt-br, it, ko, zh, ru e mais · Solo \$39.99 (depois \$59.99) · Team \$199 (depois \$249.99) · compra única, até 5 membros

BugIt · atualizações gratuitas dentro da sua versão principal enquanto sua licença estiver ativa · uma compra = um usuário (sem revenda ou redistribuição)

© 2026 Taskivator. All Rights Reserved. · bugit.dev