



BugIt
by Taskivator

Vollständige Schritt-für-Schritt-Anleitung

BugIt

QA Bug-Filing Agent für VS Code

Ersteinrichtung & alltägliche Nutzung: eine ausführliche, klickgenaue Anleitung für alle, die so etwas noch nie gemacht haben. Kein technisches Vorwissen nötig. Folgen Sie ihr der Reihe nach, und Sie reichen noch heute saubere Bug-Tickets ein.

Läuft in: VS Code unter Windows (primär), macOS & Linux

Hinweis zur Übersetzung.

Dieses Dokument wurde maschinell übersetzt und nicht von Muttersprachlern geprüft. Maßgeblich ist die englische Fassung: Bei Abweichungen gilt der englische Text. Für den genauesten und aktuellsten Wortlaut ziehen Sie bitte das englische Dokument heran.

INHALTSÜBERSICHT

Erledigen Sie **Teil 1** einmal, der Reihe nach. Alles danach können Sie bei Bedarf nachschlagen.

Fehlerbehebung und **FAQ** am Ende beantworten die häufigsten Fragen, bitte schauen Sie also dort nach, bevor Sie dem Support schreiben.

Teil 1 · Einrichtung (einmalig)

Schritt 0: GitHub Copilot besorgen

Schritt 1: VS Code installieren

Schritt 2: BugIt-Download entpacken

Schritt 3: BugIt in VS Code öffnen

Schritt 4: Den BugIt-Agenten im Chat auswählen

Schritt 5: Ihre Lizenz aktivieren

Schritt 6: Die Bedingungen akzeptieren (einmalig)

Schritt 7: „Begin setup“ ausführen

Schritt 8: Ihren Tracker verbinden

Schritt 9: Ihre Anmeldedaten speichern

Schritt 10: Bestätigen, dass Sie bereit sind

Teil 2 · Alltägliche Nutzung

Befehle auf einen Blick

Teil 3 · Ganz auf Sie zugeschnitten

Teil 4 · Updates, Backups & Sicherheit

Teil 5 · Fehlerbehebung & FAQ

Häufig gestellte Fragen

Team-Lizenzen: Fragen

Teil 6 · Lizenz & Support

Die eine Regel, die Sie absichert

BugIt reicht **niemals** etwas ein, ohne Ihnen zuerst eine Vorschau zu zeigen und Ihre getippte Bestätigung abzuwarten: unumkehrbare Aktionen erfordern die Eingabe von **FILE IT**; ein einfaches „Ja“ reicht nicht. Sie behalten stets die Kontrolle. Möchten Sie ganz ohne Risiko üben? Tippen Sie **dry run**, und der gesamte Bericht wird geschrieben, **ohne** eingereicht zu werden.

Ersteinrichtung vs. alltägliche Nutzung

Sie durchlaufen ganz **Teil 1** nur einmal. Danach ist BugIt im Handumdrehen geöffnet, und Updates sind ein einziger Befehl (**Update**). Siehe Teil 4.

TEIL 1 · EINRICHTUNG: EINMALIG

Etwa 15 Minuten. Gehen Sie die Schritte der Reihe nach durch; jeder baut auf dem vorigen auf. Überspringen Sie nichts.

Diese Anleitung folgt dem Weg über GitHub Copilot

BugIt ist der „Fahrer“ und die KI ist der „Motor“ (sie schreibt die Berichte tatsächlich). Diese Schritte richten Sie mit GitHub Copilot in VS Code ein, dem schnellsten Weg, wenn Sie bei null anfangen. BugIt funktioniert auch mit der Claude-Erweiterung, mit jedem anderen Assistenten, der einen Befehl ausführen kann, und eigenständig mit Ihrem eigenen KI-Schlüssel. Wenn Sie bereits eines davon nutzen, springen Sie zu Schritt 2 und öffnen Sie den BugIt-Ordner in diesem Werkzeug statt in VS Code.

Was es ist: GitHub Copilot ist ein KI-Assistent von GitHub (im Besitz von Microsoft). Es gibt eine kostenlose Stufe für gelegentliche Nutzung und eine kostenpflichtige Stufe für intensive Nutzung. Sie installieren es in Schritt 1 und melden sich an.

1. Sie benötigen ein **GitHub-Konto**. Falls Sie noch keins haben, erstellen Sie kostenlos eins unter github.com/signup.
2. Die kostenlose Copilot-Stufe reicht aus, um BugIt auszuprobieren. Wenn Sie den ganzen Tag Bugs einreichen, lohnt sich der kostenpflichtige „Copilot Pro“-Plan, und Sie können jederzeit upgraden unter github.com/features/copilot.
3. Sie schalten Copilot tatsächlich erst in Schritt 1 innerhalb von VS Code ein, hier ist also noch nichts weiter zu tun.

VS Code ist eine kostenlose App von Microsoft. Es ist das „Fenster“, in dem BugIt läuft.

1. Öffnen Sie Ihren Webbrowser und gehen Sie zu code.visualstudio.com.
2. Klicken Sie auf die große blaue Schaltfläche **Download** (sie erkennt Ihr System automatisch).
3. Öffnen Sie die heruntergeladene Datei und installieren Sie sie: **übernehmen Sie alle Standardoptionen**, klicken Sie einfach immer weiter auf Next/Install.
4. Öffnen Sie VS Code, sobald es installiert ist.

GitHub Copilot in VS Code einschalten

1. Klicken Sie ganz links in VS Code auf das **Extensions**-Symbol (es sieht aus wie vier kleine Quadrate).
2. Tippen Sie im Suchfeld **GitHub Copilot** ein.
3. Klicken Sie bei „GitHub Copilot“ auf **Install** (und, falls angeboten, auch bei „GitHub Copilot Chat“).
4. Eine Aufforderung bittet Sie, sich **bei GitHub anzumelden**. Klicken Sie darauf und melden Sie sich mit Ihrem GitHub-Konto im sich öffnenden Browserfenster an.

✓ **Sie erkennen den Erfolg daran, dass:** ein kleines Copilot-Symbol unten in VS Code erscheint und sich das Chat-Panel öffnet (das Sprechblasen-Symbol links, oder **Ctrl+Alt+I** drücken).

2 BugIt-Download entpacken

Ihr Kauf kam als .zip-Datei (zum Beispiel `bugit-qa-agent.zip`). Sie müssen sie entpacken; gezippt ausführen funktioniert nicht.

1. Suchen Sie die .zip-Datei (meist im Ordner **Downloads**).
2. **Rechtsklick** darauf → **Extract All...** wählen (Windows) oder Doppelklick (Mac).
3. Wählen Sie einen einfachen Ort wie Ihren **Documents**-Ordner und klicken Sie dann auf Extract.
4. Sie haben nun einen **BugIt**-Ordner mit vielen Dateien darin. Merken Sie sich, wo er liegt.

Nicht in OneDrive oder einen synchronisierten Ordner legen

Cloud-Sync-Ordner können Dateikonflikte verursachen. Ihr Documents- oder Desktop-Ordner ist perfekt. Benennen Sie auch die Dateien darin nicht um; lassen Sie den Ordner einfach so, wie er ist.

3 BugIt in VS Code öffnen

1. Klicken Sie in VS Code auf **File → Open Folder** (Menü oben links).
2. Navigieren Sie dorthin, wo Sie BugIt entpackt haben (z. B. Documents).
3. Klicken Sie einmal auf den **BugIt**-Ordner, um ihn auszuwählen, und dann auf **Select Folder**.
4. Falls VS Code fragt „Do you trust the authors of the files in this folder?“, klicken Sie auf **Yes, I trust the authors**.

✓ **Sie erkennen den Erfolg daran, dass:** die BugIt-Dateien (Ordner wie `tools`, `.github` und Dateien wie `README.md`) links in VS Code aufgelistet sind.

4 Den BugIt-Agenten im Chat auswählen

1. Öffnen Sie das Copilot-**Chat**-Panel: klicken Sie links auf das Sprechblasen-Symbol, oder drücken Sie `Ctrl+Alt+I` (Windows) / `Cmd+Alt+I` (Mac).
2. Oben im Chat-Feld gibt es ein kleines **Modus-Dropdown** (es zeigt vielleicht „Ask“ oder „Agent“).
3. Klicken Sie darauf und wählen Sie aus der Liste **BugIt QA Agent**.

„BugIt QA Agent“ nicht in der Liste?

Stellen Sie sicher, dass Sie den BugIt-Ordner geöffnet haben (Schritt 3) und keinen anderen; der Agent lädt aus diesem Ordner heraus. Schließen und öffnen Sie den Ordner bei Bedarf erneut.

5 Ihre Lizenz aktivieren

Ein BugIt-Konto ist alles, was Sie brauchen; es gibt nichts zu kopieren oder einzufügen. Die Aktivierung erfolgt in Ihrem Browser.

1. Tippen Sie im Chat-Feld **hi** und drücken Sie Enter.
2. Tippen Sie **Activate**. BugIt öffnet das BugIt Portal in Ihrem Browser. Melden Sie sich bei Ihrem eigenen Konto an, wählen Sie Ihre Solo- oder Team-Berechtigung und bestätigen Sie dieses Gerät. Kehren Sie dann zu VS Code zurück, und BugIt schließt die Autorisierung automatisch ab. Ihr Passwort bleibt im Browser und wird niemals in VS Code eingegeben.

✓ **Sie erkennen den Erfolg daran, dass:** BugIt bestätigt die Aktivierung und nennt das Konto, mit dem Sie angemeldet sind.

Behalten Sie Ihr Konto privat

Ihr Konto und seine Berechtigung sind an Sie gebunden. Teilen, veröffentlichen oder verkaufen Sie sie nicht weiter; geteilter Zugriff kann gesperrt werden. Team-Mitglieder melden sich jeweils mit ihrem eigenen Konto an; es gibt keine gemeinsame Anmeldung und keinen gemeinsamen Zugang. Ein Umzug auf einen neuen Computer ist später problemlos möglich (siehe FAQ).

6 Die Bedingungen akzeptieren (einmalig)

Beim ersten Mal zeigt BugIt eine kurze Zusammenfassung und bittet Sie um Zustimmung, bevor es irgendetwas anderes tut.

1. Lesen Sie die kurze Zusammenfassung, die angezeigt wird (Sie prüfen jedes Ticket, bevor es eingereicht wird; die Sicherheit Ihres Projekts liegt in Ihrer Verantwortung; die Schutzmaßnahmen sind Hilfen, keine Garantien, und da sie von dem jeweiligen KI-Modell befolgt werden, das Ihnen in Copilot antwortet, kann ein einfacheres/kostenloses Modell gelegentlich einen Schritt auslassen oder einen Befehl erneut benötigen, während ein stärkeres Modell das nicht täte).
2. Wählen Sie **I agree** aus den beiden Optionen, die BugIt anzeigt.

✓ **Sie erkennen den Erfolg daran, dass:** BugIt bestätigt und mit der Einrichtung fortfährt. Sie werden das nur einmal gefragt; es merkt sich Ihre Zustimmung.

7 „Begin setup“ ausführen

Jetzt konfiguriert sich BugIt selbst, indem es Sie in einfacher Sprache befragt. Sie bearbeiten nie von Hand eine Einstellungsdatei.

SIE TIPPEN

Beginn setup

Es stellt kurze Fragen und aktiviert nur, was Sie auswählen. Am wichtigsten ist Ihr Tracker.

8 Ihren Tracker verbinden

Die Einrichtung hat festgehalten, *welchen* Tracker Sie verwenden. Dieser Schritt ist der, mit dem BugIt dort tatsächlich einreichen kann: Sie erstellen ein API-Token in Ihrem eigenen Tracker-Konto und speichern es mit einem Befehl auf diesem Computer. BugIt reicht damit direkt über die REST-API Ihres Trackers ein. Es muss nichts laufen bleiben, und das Einreichen verwendet nie einen MCP-Server.

8a · Ein Token in Ihrem eigenen Tracker-Konto erstellen

IHR TRACKER	WO SIE SIE ANLEGEN
Jira Cloud	id.atlassian.com/manage-profile/security/api-tokens
Azure DevOps	dev.azure.com/YOUR-ORG/_usersSettings/tokens
GitHub Issues	github.com/settings/personal-access-tokens/new
GitLab Issues	gitlab.com/-/user_settings/personal_access_tokens
Bugzilla	in Ihrem eigenen Bugzilla: Preferences → API Keys
YouTrack	in Ihrem eigenen YouTrack: Avatar → Profile → Account Security → Authentication
Linear	linear.app/settings/account/security
Shortcut	app.shortcut.com/settings/account/api-tokens
ClickUp	app.clickup.com/settings/apps
Asana	app.asana.com/0/my-apps
Trello	trello.com/apps/admin (ein API-Schlüssel UND ein Token, das Sie damit autorisieren)

Kopieren Sie Ihr Token, sobald es angezeigt wird

Die meisten Dienste zeigen ein neues Token nur einmal an. Kopieren Sie es sofort und bewahren Sie es sicher auf, bis BugIt es für Sie speichert (Schritt 9). Wählen Sie die längste Gültigkeitsdauer, die Ihr Tracker anbietet, damit Sie das nicht so bald wiederholen müssen.

8b · Auf diesem Computer speichern

Bitte Sie Ihren Assistenten, Ihren Tracker zu verbinden, dann erledigt er das für Sie. Oder öffnen Sie ein Terminal in VS Code und führen Sie den Befehl für Ihren Tracker aus. Setzen Sie `ado`, `github`, `gitlab` und so weiter anstelle von `jira` ein.

SIE FÜHREN AUS (IM TERMINAL)

```
python tools/connect.py jira
```

8c · Das Token in die maskierte Eingabeaufforderung einfügen

Der Befehl fragt das Token über eine maskierte lokale Eingabeaufforderung ab: Es erscheint nie auf dem Bildschirm und gelangt nie in den Chat, in ein Ticket oder in `config.json`. Fügen Sie es dort ein und nirgendwo sonst. BugIt meldet sich dann an, listet die Projekte auf, die das Token wirklich sieht, liest die Vorgangstypen, die Sie anlegen dürfen, und **weigert sich, Anmeldedaten zu speichern, die nicht einreichen können**. Eine abgeschlossene Einrichtung bedeutet deshalb, dass das Einreichen funktioniert.

8d · Prüfen, ob die Verbindung steht

Zum Prüfen jederzeit den Check im Terminal ausführen oder einfach im Chat fragen:

SIE FÜHREN AUS (IM TERMINAL)

```
python tools/connect.py jira --check
```

SIE TIPPEN

Check status

✔ Sie erkennen den Erfolg daran, dass: BugIt Ihren Tracker als verbunden/funktionsfähig auflistet.

Sie verbinden nur einmal

Ihr API-Token liegt im Anmeldeinformationsspeicher Ihres Betriebssystems, nicht in VS Code. Es ist also nichts zu starten, wenn Sie VS Code erneut öffnen: BugIt kann sofort einreichen. Prüfen können Sie das jederzeit mit `python tools/connect.py jira --check`.

9 Ihre Anmeldedaten speichern

Wenn Sie Ihr Token in Schritt 8c speichern, schützt Ihr Rechner es selbst: unter Windows als verschlüsselter Eintrag, den nur Ihr Windows-Konto auf diesem Gerät öffnen kann, unter macOS und Linux im Schlüsselbund bzw. im Secret Service. Nie in einer Klartextdatei, und gesendet wird es an nichts außer den Tracker, den Sie eingerichtet haben. So müssen Sie Ihr Token kein zweites Mal herausuchen.

Möchten Sie prüfen, was gespeichert ist, tippen Sie:

SIE TIPPEN

Check saved credentials

Das zeigt, welche Tracker eine gespeicherte Anmeldung haben, niemals die Anmeldedaten-Werte selbst. BugIt zeigt oder kopiert einen Token-Wert nie; Ihre Geheimnisse verlassen den Tresor Ihres Betriebssystems nicht.

10 Bestätigen, dass Sie bereit sind

Bitte Sie BugIt, alles noch einmal zu prüfen, bevor Sie in echt einreichen:

SIE TIPPEN

Check `readiness`

Es listet alles auf, was noch fehlt (meist nur „Tracker verbinden“ oder „aktivieren“). Wenn alles grün ist, sehen Sie „ Setup complete.“

Damit ist die Einrichtung erledigt, für immer

Sie wiederholen Teil 1 nicht noch einmal. Ab jetzt heißt BugIt öffnen: Ordner öffnen → `hi` tippen. Um später eine Auswahl zu ändern, tippen Sie einfach `Begin setup` und sagen Sie, was geändert werden soll.

Kein GitHub Copilot? Es gibt einen Terminal-Assistenten

Falls Sie Copilot nicht nutzen können, öffnen Sie das eingebaute Terminal (Terminal → New Terminal) und führen Sie `python tools/setup_wizard.py` aus. Es stellt ein paar Fragen und schreibt Ihre Einstellungen ohne die KI. Sie können BugIt auch eigenständig mit Ihrem eigenen KI-Schlüssel ausführen; siehe FAQ.

TEIL 2 · ALLTÄGLICHE NUTZUNG

Nach der Einrichtung arbeiten Sie ausschließlich über den Chat. Sprechen Sie natürlich, oder nutzen Sie die folgenden Beispiele genau so. Tippen Sie jederzeit `help` für die vollständige Liste.

Einen Bug-Report schreiben

Die Hauptaufgabe von BugIt. Beschreiben Sie den Bug in einem einfachen Satz; BugIt schreibt das vollständige Ticket, füllt Version und Kategorie automatisch aus, prüft auf Duplikate, zeigt Ihnen eine Vorschau und reicht es erst ein, nachdem Sie mit `FILE IT` als ganzer Nachricht geantwortet haben. Ein einfaches „ja“ wird abgelehnt.

SIE TIPPEN

Write a bug report: Die App stürzt jedes Mal ab, wenn ich auf dem iPhone auf „Speichern“ tippe

Es entwirft einen Titel, Schritte zur Reproduktion, erwartetes vs. tatsächliches Ergebnis, Schweregrad und Plattform, und hält den von Ihnen bestätigten Schweregrad im Tickettext fest. Wenn Ihr Tracker und Ihr Projekt ein eigenes Prioritäts- oder Schweregradfeld anbieten, setzt BugIt auch dieses. GitHub, GitLab und Trello haben kein solches Feld. Möchten Sie Änderungen vor dem Einreichen? Sagen Sie es einfach, z. B. „make the severity high“ oder „add that it started in the latest build.“

Quick Bugs (schnelles Einreichen)

Bei gängigen Mustern (crash, error, missing, layout, slow, stuck, data, visual, audio, blocker) überspringt das Schnellformular einige Fragen und füllt Kategorie und Priorität für Sie aus, und überspringt die Duplikatsuche, um den Umweg zu sparen. Nutzen Sie es, wenn Sie bereits wissen, dass der Bug neu ist; die Vorschau sagt es Ihnen, und ein normaler Report führt die vollständige Duplikatprüfung weiterhin durch.

SIE TIPPEN (BEISPIELE)

Quick bug: crash on startup after update

Quick bug: layout button overlaps text on the settings screen

Quick bug: blocker can't continue past the payment step

Quick bug: slow the dashboard takes 20 seconds to load

Crash - Bug - Reports

Falls Sie ein Crash - Tool verbunden haben (wie Sentry), macht BugIt alles oben Genannte und ordnet Ihren Bericht zusätzlich dem Crash zu und holt den Stacktrace für Sie.

SIE TIPPEN

Write a crash bug report: game crashes when opening the map

Verifizierungs- & Abschlusskommentare

Nachdem Sie einen Fix getestet haben, schreibt BugIt einen ordentlichen Kommentar zum Posten auf dem Ticket. Es schreibt (und postet optional) den Kommentar; es ändert nicht den Status des Tickets. Sie schließen/lösen/öffnen das Ticket weiterhin selbst in Ihrem Tracker.

SIE TIPPEN	WAS SIE ERHALTEN
Close #123	Fragt nach dem Szenario (Fix bestätigt, auf Wunsch geschlossen, wie vorgesehen, wieder eröffnen ...) und schreibt dann diesen Kommentar.
Write a verification comment for the build you tested on Windows	Ein „Fix bestätigt“-Kommentar mit ausgefüllten Build-Details.
Write a reopen comment for the build you tested on Windows	Ein „Problem besteht weiterhin“-Kommentar (danach öffnen Sie das Ticket selbst wieder).

Übersetzung

Übersetzen Sie Berichte oder Begriffe zwischen Ihren konfigurierten Sprachen, mit dem exakten Wortlaut Ihres Teams (aus Ihrem Glossar; siehe Teil 3).

SIE TIPPEN (BEISPIELE)

Translate to ja: the save button does nothing on the profile screen

Translate this bug report to English: [Text einfügen]

Dinge nachschlagen (Spezifikationen & Glossar)

Falls Sie Spezifikationen verbunden oder Ihr Glossar befüllt haben, fragen Sie Buglt einfach zu Ihrem Projekt.

SIE TIPPEN (BEISPIELE)

What is [Ihr Begriff]?

Walk me through the checkout flow

What's new in specs?

Duplikaterkennung

Das passiert bei einem Standardbericht automatisch, bevor irgendetwas geschrieben wird: Buglt durchsucht Ihren Tracker nach passenden Tickets (auch etwas anders formulierten) und warnt Sie, bevor irgendetwas geschrieben wird, damit Sie entscheiden. Das ist eine Prüfung und keine Garantie: die Suche liest eine begrenzte Zahl von Tickets, ein Duplikat, das sie nicht findet, können Sie also weiterhin einreichen. Das Schnellformular überspringt die Suche bewusst, um den Weg zum Tracker zu sparen, und sagt das in der Vorschau, damit Sie immer wissen, welches von beiden Sie hatten.

Power-Funktionen (falls aktiviert)

TIPPEN SIE DAS	WAS ES TUT
<code>Triage digest</code>	Sofortiges Standup: offene Bugs nach Bereich/Schweregrad, älteste markiert.
<code>Export bug to file</code>	Speichert den Bericht als Markdown/CSV/JSON statt ihn einzureichen (praktisch, bevor Ihr Tracker eingerichtet ist).
<code>Undo last filing</code>	Zeigt den letzten Schreibvorgang im Audit-Log. Buglt kann ein Ticket weder löschen noch schließen; nach einer neuen Vorschau und <code>FILE IT</code> kann es nur einen selbst erstellten Kommentar oder Anhang entfernen.
(automatisch)	SLA-Markierungen bei dringenden Bugs · kategoriespezifische Felder.

Die vollständige Befehlsliste

SIE TIPPEN

`help`

...zeigt jederzeit jeden Befehl innerhalb des Agenten an.

Jederzeit gefahrlos üben

Tippen Sie `dry run`, und Buglt schreibt den gesamten Bericht, **ohne** irgendetwas einzureichen, perfekt zum Lernen oder Testen.

Befehle auf einen Blick

Sie können immer mit eigenen Worten beschreiben, was Sie möchten. Dies sind die genauen Formulierungen, die BugIt erkennt, falls Sie sie bevorzugen.

DAS SAGEN SIE	WAS PASSIERT
Einen Bug einreichen	
<code>Quick bug: [type] [subject]</code>	Schnell einreichen. Überspringt die Duplikatsuche bewusst und sagt das in der Vorschau.
<code>dry run</code>	Den ganzen Bericht schreiben und nichts einreichen. Der sichere Weg zum Üben.
<code>FILE IT</code>	Das Einzige, was einreicht. Als ganze Nachricht getippt, einmal, für den gerade gelesenen Entwurf.
<code>Export bug to file</code>	Den Bericht als Datei speichern, statt ihn an den Tracker zu senden.
<code>Undo last filing</code>	Zeigt den letzten Schreibvorgang und entfernt einen von BugIt hinzugefügten Kommentar oder Anhang. Ein Ticket schließen kann es nicht. Erfordert das aktivierte Audit-Protokoll.
<code>Triage digest</code>	Eine Zusammenfassung dessen, was Sie zuletzt eingereicht haben.
Das Wissen Ihres Projekts	
<code>What is [term]?</code>	Einen Begriff in Ihrem Glossar nachschlagen.
<code>What's new in specs?</code>	Aktuelle Änderungen im Spezifikationsordner, auf den Sie BugIt verwiesen haben.
<code>Look up crash [ID]</code>	Ihr Crash-Tool durchsuchen und nur Links zurückgeben. Es wird kein Bericht geschrieben.
<code>Look up #[ticket]</code>	Ihren Tracker durchsuchen und nur Links zurückgeben. Es wird kein Bericht geschrieben.
<code>Seed glossary: [text]</code>	Aus einem Textblock Glossarbegriffe vorschlagen. Sie bestätigen jeden einzeln.
<code>Learn from my recent tickets</code>	Ihren Hausstil aus Bugs übernehmen, die bereits in Ihrem Tracker stehen.
Einrichtung und Zustand	
<code>Begin setup</code>	Vollständige Ersteinrichtung, oder später eine einzelne Auswahl ändern.
<code>Check status</code>	Sind meine Tools verbunden?

DAS SAGEN SIE	WAS PASSIERT
Check readiness	Was fehlt noch, bevor ich einreichen kann?
Add a custom MCP server	Ein Tool verbinden, das nicht eingebaut ist.
Fix servers	MCP-Verbindungen prüfen und reparieren.
Check saved credentials	Nur Namen. BugIt zeigt niemals den Wert einer gespeicherten Zugangsberechtigung.
Talk to me in [language]	Die Sprache ändern, in der BugIt auf diesem Rechner mit Ihnen spricht. Getrennt von der Sprache, in der Ihre Berichte geschrieben werden.
help	Die Kurzfassung dieser Tabelle, direkt im Chat.
Lizenz, Updates und Backups	
Activate	Diesen Rechner im Browser autorisieren. Es wird nie ein Schlüssel oder Passwort in den Editor eingefügt.
License status	Ihr Tarif, Ihre Berechtigung und Ihr Offline-Status.
What version am I on?	Ihre Version, und ob ein Update bereitsteht.
Update	Die neueste signierte Version an Ort und Stelle installieren. Ihre Einstellungen bleiben erhalten und werden vorher gesichert.
Back up my settings	Konfiguration, Glossar, Hausstil und MCP-Einrichtung lokal sichern. Zugangsdaten sind nicht enthalten.
List backups	Die Sicherungen ansehen, zu denen Sie zurückkehren können.
Restore my settings	Zu einer davon zurückkehren.
Create support bundle	Eine bereinigte Diagnosedatei für eine Support-E-Mail. Ohne Zugangsdaten, ohne Tickets, ohne Pfade.
Team	
Authorize this Team device	Diesen Rechner im Browser mit Ihrem eigenen BugIt-Konto freigeben.
Manage my devices	Öffnet das BugIt Portal, wo ein Gerät abgemeldet und sein Platz freigegeben wird.
Manage my Team	Öffnet das BugIt Portal, wo Personen, Rollen, Plätze und Lizenzen verwaltet werden.

TEIL 3 · GANZ AUF SIE ZUGESCHNITTEN: FÜGEN SIE DAS WISSEN IHRES PROJEKTS HINZU

Im Auslieferungszustand ist Buglt ein unbeschriebener QA-Agent. So bringen Sie ihm nach dem Kauf Ihr Projekt bei. Kein Programmieren nötig: meist reicht es, im Chat mit ihm zu sprechen. Alles, was Sie hinzufügen, bleibt auf Ihrem Computer.

1 · Die Begriffe Ihres Teams (das Glossar)

Das macht Übersetzungen und Kategorie-Erkennung für Ihr Projekt präzise.

1. Öffnen Sie in der Dateiliste `.github/glossary/terms.template.md`.
2. Füllen Sie die Tabelle mit den Begriffen Ihres Teams: Feature-Namen, Bildschirm-Namen, Objekt-Namen, Abkürzungen und (falls Sie zwei Sprachen nutzen) deren Übersetzungen.
3. Speichern Sie die Datei (`Ctrl+S`). Das war's; Buglt nutzt diese exakten Begriffe ab sofort.

Abkürzung

Schalten Sie „glossary auto-seed“ während `Begin setup` ein, und Buglt schlägt Begriffe aus Ihren vorhandenen Tickets vor, und Sie bestätigen nur jeden einzelnen.

2 · Ihr Bug-Stil (Hausstil)

Sollen Tickets exakt dem Format Ihres Teams entsprechen: Titel-Stil, Schweregrad-Bezeichnungen, Pflichtfelder? Sie beschreiben es nicht; Sie **zeigen** es:

1. Sagen Sie im Chat: „match my team's style.“
2. Fügen Sie **einen Screenshot** eines vorhandenen Tickets aus Ihrem Tracker ein.
3. Das KI-Modell, das ohnehin in Ihrem Chat mitliest, sieht das Bild zu den Bedingungen seines Anbieters, Buglt entfernt personenbezogene Daten aus dem daraus gewonnenen Text und speichert Ihr Format, dem es dann bei jedem zukünftigen Ticket folgt.

3 · Ihre Kategorien, Plattformen & Felder

Sagen Sie es Buglt einfach in normaler Sprache, und es aktualisiert Ihre Einstellungen für Sie:

SIE TIPPEN (BEISPIELE)

```
My categories are Gameplay, UI, Audio, and Networking
We test on Windows and Xbox
```

4 · Ihre eigenen Tools (benutzerdefinierte Verbindungen)

Sie nutzen ein Tool, das nicht in der integrierten Liste steht? Verbinden Sie es genau wie ein integriertes:

SIE TIPPEN

```
Add a custom MCP server
```

Geben Sie ihm einen kurzen Namen und seine Adresse (muss `https://` sein); Buglt verbindet sich und prüft für Sie die Funktionsfähigkeit.

5 · Einfach nebenbei korrigieren

Der einfachste Weg von allen: Wenn BugIt ein Ticket entwirft, korrigieren Sie einfach, was Ihnen nicht gefällt: ein Label, den Wortlaut, den Schweregrad. Mit eingeschaltetem „learn from your edits“ (empfohlen) merkt es sich Ihre Vorliebe und wendet sie beim nächsten Mal an. Ihr Projektwissen wächst so ganz natürlich auf Ihrem Rechner, und nichts davon wird jemals an Taskivator gesendet.

Alles, was Sie hinzufügen, gehört Ihnen

Ihr Glossar, Hausstil, Ihre Kategorien und gelernten Vorlieben liegen auf Ihrem Computer und werden vor jedem Update gesichert. Relevanter Kontext kann an das von Ihnen verbundene KI-Modell und die verbundenen Tools gesendet werden, wenn BugIt Ihre Anfrage ausführt. An Taskivator wird davon nichts gesendet, und ein Freigabe-Paket verlässt Ihren Rechner nur, wenn Sie es selbst senden.

6 · Ihre Einrichtung mit dem Team teilen (Team-Lizenz)

Sobald Sie Ihr Glossar, Ihren Hausstil und Ihre Tracker-Auswahl so eingerichtet haben, wie Sie es möchten, teilen Sie diese Einrichtung mit dem Rest Ihres Teams, statt die Schritte 1 - 3 auf jedem Rechner zu wiederholen:

SIE FÜHREN AUS (EINMALIG, NACHDEM IHRE EINRICHTUNG PASST)

```
python tools/share.py export
```

Das schreibt `config.share.zip`: Ihre Tracker-/Crash-/Kommunikationsauswahl, Glossar und Hausstil, gebündelt ohne Passwörter oder Tokens darin. Senden Sie sie an Ihr Team.

JEDES TEAMMITGLIED FÜHRT ZUERST AUS, ZUR PRÜFUNG

```
python tools/share.py import config.share.zip
```

Das zeigt, was sich ändern würde, und schreibt nichts.

NACH DER PRÜFUNG, UM DIE EINSTELLUNGEN ZU ÜBERNEHMEN

```
python tools/share.py import config.share.zip --apply
```

Das übernimmt die Tracker-, Crash- und Kommunikationseinstellungen, ohne erneutes Eintippen der Kategorien. Um auch Glossar und Hausstil zu übernehmen, prüfen sie diese Anweisungen und wählen stattdessen `python tools/share.py import config.share.zip --apply --apply-instructions`. Ihre eigene Lizenz und Geräteeinstellungen bleiben unangetastet, und es werden keine Zugangsdaten im Paket übertragen.

Falls der Import ändert, wohin Daten gesendet werden

Falls eine geteilte Einrichtung eine neue benutzerdefinierte Verbindung oder Benachrichtigungsadresse hinzufügen würde, zeigt die Vorschau genau, was sich ändern würde, bevor etwas übernommen wird. Beim Übernehmen wird zudem zuerst die aktuelle Einrichtung des Teammitglieds als Snapshot gesichert, sodass `Restore my settings` es rückgängig macht, falls das Ergebnis nicht wie erwartet ausfällt.

TEIL 4 · UPDATES, BACKUPS & SICHERHEIT

Updates erhalten (ein Befehl)

Wenn eine neuere Version verfügbar ist, erwähnt BugIt das einmal, wenn Sie `hi` sagen. Software-Updates sind enthalten, solange Ihre BugIt-Lizenz aktiv ist. So installieren Sie es:

SIE TIPPEN

Update

1. BugIt erstellt zuerst ein frisches Backup Ihrer Dateien.
2. Es lädt die neue Version herunter und prüft, ob sie echt und unverändert ist (sie ist kryptografisch signiert, sodass ein gefälschtes oder manipuliertes Update verweigert wird).
3. Es installiert sie, ohne Ihre Einstellungen, Ihr Glossar, Ihren Hausstil, Ihre Lizenz oder Tokens anzutasten.
4. Es bittet Sie, VS Code neu zu laden (`Ctrl+Shift+P` → „Reload Window“ eingeben → Enter). Starten Sie einen neuen Chat, und Sie sind auf der neuen Version.

Nie wieder Ordner löschen

Anders als bei der Erstinstallation erfolgen Updates an Ort und Stelle. Sie löschen oder laden nie irgendetwas erneut herunter, und Ihre Einrichtung bleibt stets erhalten und gesichert.

Was Sie sicher von Hand bearbeiten können und was nicht

Sicher, und bei jedem Update erhalten:

`config.json`, `.github/instructions/house-style.instructions.md` (siehe Teil 3; das ist der unterstützte Weg, das Verhalten anzupassen), `.github/glossary/terms.template.md`, `.github/instructions/learned.instructions.md` und `.vscode/mcp.json`.

Nicht sicher: bearbeiten Sie diese nicht von Hand

Die Agenten-Datei (`.github/agents/bugit-qa-agent.agent.md`), jede andere Datei unter `.github/instructions/` und alles in `tools/` sind das Produkt selbst, nicht Ihre Einstellungen. Ein Update **überschreibt sie stillschweigend**, und, anders als bei den obigen Dateien, **gibt es kein Backup, aus dem sie wiederhergestellt werden könnten**. BugIt prüft dies beim Start und erneut unmittelbar vor der Installation eines Updates und warnt Sie, falls es eine Änderung findet. Die sicherste Regel ist aber schlicht, diese Dateien nicht zu bearbeiten.

Backups & Wiederherstellung

SIE TIPPEN	WAS ES TUT
<code>Back up my settings</code>	Speichert einen lokalen Snapshot Ihrer Konfiguration, Ihres Glossars, Hausstils, Ihrer MCP-Endpunkte und Lerndaten. Lizenz- und Zugangsdaten sind ausgeschlossen.
<code>List backups</code>	Zeigt jeden gespeicherten Snapshot mit Datum.

Restore my settings

Setzt auf einen Snapshot zurück (und sichert zuerst Ihren aktuellen Stand, sodass auch eine Wiederherstellung rückgängig gemacht werden kann).

Automatisch vor jedem Update

BugIt sichert immer, bevor eine neue Version installiert wird, sodass ein Update Ihre Einrichtung nie verlieren kann. Falls etwas nicht stimmt, bringt **Restore my settings** alles wieder in Ordnung.

Sicherheit: was geschützt ist**✔ Nichts ohne Ihre Freigabe**

Jedes Ticket und jeder Kommentar wird als Vorschau gezeigt; unumkehrbare Aktionen erfordern die Eingabe von **FILE IT**, denn ein einfaches „Ja“ reicht nicht.

⚠ Dry-Run = keine Schreibvorgänge

Sagen Sie **dry run**, und BugIt reicht nichts ein, kommentiert nicht und benachrichtigt nicht. Der Dry-Run unterdrückt jedes externe Ticket, jeden Kommentar, jede Änderung, jeden Anhang, jede Entfernung und jede Benachrichtigung (ausdrücklich aufgerufene lokale Befehle wie Backup oder Export können weiterhin lokale Dateien anlegen) und Ihr Tracker wird überhaupt nicht kontaktiert, Lesezugriffe eingeschlossen: keine Suche, keine Duplikatprüfung und keine Verbindungsprüfung, denn jede davon erreicht Ihr Board und entsperrt Ihr gespeichertes Token. **QA_AGENT_DRY_RUN=1** im Terminal ist der Schalter, den die mitgelieferten Befehle im Code durchsetzen; „dry run“ im Chat bittet den Assistenten lediglich innezuhalten, was nützlich, aber nicht dieselbe Garantie ist.

🔍 Keine Geheimnisse in Dateien

Tokens liegen in Ihrem OS-Tresor, nie in einer Klartextdatei, nie an uns gesendet.

🏠 Läuft auf Ihrem Rechner

Ihre Arbeit geht nur an die Tools, die Sie verbinden, und an Ihr eigenes KI-Modell.

Ihre Daten & Privatsphäre

Das Einzige, was BugIt an Taskivator sendet, sind Lizenz-/Update-Daten: die Anmeldung bei Ihrem BugIt-Konto (im Browser, im Portal), eine mit einem Einweg-Hash versehene Geräte-ID, eine zufällige Installationskennung, Ihre Gerätebezeichnung (Hostname) und der Name Ihres Betriebssystems, die BugIt-Version und der von Ihnen gewählte Tarif-Filter, kurzlebige kryptografisches Challenge-Material, der einmalige Freigabe-Token aus dem von Ihrem Browser geöffneten Portal-Link, ein Bestätigungsgeheimnis je Aktivierung (dessen Hash, und der Wert selbst nur, wenn Sie den Zugriff dieses Geräts widerrufen), sowie die Solo- oder Team-Berechtigung, die Sie für dieses Gerät bestätigen. Es ist kein Code einzugeben, und Ihr Passwort bleibt im Browser und wird niemals in VS Code eingegeben. Ihre Bug-Reports, Spezifikationen, Ihr Glossar, Ihre Einstellungen und Tokens werden nie an Taskivator gesendet. Was Sie einreichen, geht dorthin, wohin Sie es senden: an Ihren eigenen Tracker, in Ihrem eigenen Konto, mit Ihrer

eigenen Zugangsberechtigung. Wenn Sie ein gehostetes KI-Modell nutzen, erreicht Ihr Entwurf auch dessen Anbieter. Keine Telemetrie, keine Analyse, niemals. Alle Details stehen in der Datei [PRIVACY.md](#) in Ihrem BugIt-Ordner.

Risiken & wichtige Hinweise: bitte lesen

KI kann sich irren

BugIt entwirft Berichte mit einem KI-Modell, das Details falsch verstehen oder sich etwas ausdenken kann. Lesen Sie die Vorschau immer, bevor Sie [FILE IT](#) antworten. Sie genehmigen, was eingereicht wird.

Es reicht bei Ihrem echten Tracker ein

Sobald Sie zustimmen, wird ein echtes Ticket erstellt. Möchten Sie üben? Nutzen Sie [dry run](#), um den Bericht zu schreiben, ohne ihn einzureichen.

Die Sicherheit Ihres Projekts liegt bei Ihnen

Wie Sie BugIt nutzen und wie sicher Ihre Projekte, Daten und Tracker sind, liegt in Ihrer Verantwortung. Die Schutzmaßnahmen verringern das Risiko, ersetzen aber nicht Ihre Prüfung.

Was BugIt (noch) nicht kann

BugIt reicht in alle elf genannten Tracker ein, jeweils mit einer Zugangsberechtigung, die Sie in Ihrem eigenen Konto anlegen und die BugIt vor dem Speichern gegen Ihr gewähltes Ziel prüft. Was in einem sortierbaren Prioritätsfeld landet, unterscheidet sich je Tracker, und GitHub, GitLab und Trello haben gar keines, dort steht der Schweregrad im Ticket-Text. Confluence, Sentry und Notion werden nur gelesen; ein MCP-Server, den Sie mit BugIts Hilfe einrichten, wird nur dafür gebraucht. Slack, Teams, Discord und E-Mail-Benachrichtigungen sind eingebaut. Es nutzt Ihre KI (Copilot oder Ihren eigenen OpenAI/Anthropic-Schlüssel), kein mitgeliefertes Modell; Schwärzung ist nach bestem Bemühen; und es läuft in VS Code, in der Claude-Erweiterung und in einem normalen Terminal. Eine Lizenz = ein Gerät (Solo) oder 5 Mitgliederplätze mit je einem Gerät (Team); ein Team kann mehr als eine Team-Lizenz halten, und deren Plätze summieren sich. Ergebnisse und Beständigkeit hängen auch davon ab, welches KI-Modell antwortet: ein stärkeres folgt den Sicherheitsschritten zuverlässiger als ein sehr leichtgewichtiges oder kostenloses.

TEIL 5 · FEHLERBEHEBUNG & FAQ

Wenn etwas schiefgeht, beschreiben Sie es zuerst in einfachen Worten dem Assistenten. Die meisten Probleme bei Einrichtung und täglicher Nutzung lassen sich direkt im Editor diagnostizieren.

✦ Versuchen Sie das zuerst: bitten Sie die KI, es zu beheben

Wann immer etwas schiefgeht (bei der Einrichtung oder im Alltag), ist Ihr schnellster Lösungsweg fast immer, **den Assistenten direkt im Chat zu fragen**. Beschreiben Sie in einfachen Worten, was passiert ist (zum Beispiel „the setup stopped halfway“ oder „my tracker bridge won't connect“), und bitten Sie ihn, es zu beheben. Die KI kann die meisten Probleme sofort diagnostizieren und beheben. Bitte probieren Sie das aus, bevor Sie uns eine E-Mail schreiben; es löst den Großteil der Probleme in Sekunden.

Eine KI-Korrektur übernehmen: der „Keep“-Button

Wenn der Assistent etwas behebt, indem er eine Datei ändert, zeigt VS Code eine kleine Keep/Undo-Leiste. Wenn Sie um die Korrektur gebeten haben und damit zufrieden sind, klicken Sie auf **Keep**, und die Änderung wird nur auf Ihrer eigenen Kopie, auf Ihrem Computer, übernommen. Klicken Sie auf **Undo**, um sie zu verwerfen. Nichts, was Sie mit Keep übernehmen, wird mit irgendjemand anderem geteilt.

WAS SIE SEHEN	WAS ZU TUN IST
„Activate to start“	Tippen Sie Activate . Buglt öffnet das Buglt Portal in Ihrem Browser. Melden Sie sich an, wählen Sie Ihre Solo- oder Team-Berechtigung und bestätigen Sie dieses Gerät. Noch kein Konto? Holen Sie sich eines im Store.
Der Browser hat sich nicht geöffnet, oder die Aktivierung wurde nicht abgeschlossen	Tippen Sie erneut Activate , um das Buglt Portal wieder zu öffnen, und schließen Sie dann die Anmeldung und die Bestätigung dieses Geräts ab. Die Aktivierung erfolgt vollständig im Browser; es gibt nichts einzufügen.
„No tracker enabled“	Tippen Sie Begin setup und wählen Sie Ihren Tracker.
Das Einreichen wird abgelehnt	Führen Sie python tools/connect.py jira --check aus. Es sagt Ihnen, wer Sie für den Tracker sind, was Buglt anlegen darf, und listet unter fixes die konkrete Abhilfe auf.
Es fordert immer wieder zur Aktivierung auf	Tippen Sie Activate und schließen Sie die Anmeldung im Portal in Ihrem Browser ab. Buglt zeigt gespeicherte Anmeldedaten-Werte nie an. (Erstes Mal? Siehe Schritt 8c.)
Es reicht keinen Bug ein	Tippen Sie Check readiness ; es listet genau auf, was fehlt (meist ist noch kein Tracker-Token gespeichert).
Nach einem Update wirkt etwas kaputt	Tippen Sie Restore my settings , um zurückzurollen.
Der Agent scheint „vom Skript abzuweichen“	Tippen Sie Read and follow all your given instructions , oder starten Sie einen neuen Chat. Das kann bei einem einfachen/kostenlosen KI-Modell häufiger vorkommen; ein stärkeres Modell in Copilots Modellauswahl ist konsistenter.
Antworten wirken allgemein / nicht projektspezifisch	Geben Sie mehr Kontext, oder zeigen Sie während Begin setup ein vorhandenes Ticket, damit es Ihren Stil lernt. Führen Sie Begin setup erneut aus, um es zu verfeinern.

Sie möchten eine Einrichtungs-Entscheidung ändern

Tippen Sie `Begin setup` und sagen Sie, was geändert werden soll (z. B. „add a tracker“ oder „start over“), und es öffnet nur diesen Teil erneut. Wurde die Einrichtung nur unterbrochen, setzt ein einfaches `Begin setup` dort fort, statt neu zu beginnen.

Eingebaute Zustandsprüfungen

`Check status` (sind meine Tools verbunden?) · `Check readiness` (was fehlt noch vor dem Einreichen?). Für eine tiefere Prüfung öffnen Sie Terminal → New Terminal und führen `python tools/selftest.py` aus.

Häufig gestellte Fragen

Muss ich programmieren können?

Nein. Wenn Sie eine App installieren und einen Satz eintippen können, können Sie BugIt nutzen. Es übernimmt die technischen Teile für Sie.

Reicht es Bugs ein, ohne dass ich es weiß?

Niemals. Jedes Ticket und jeder Kommentar wird als Vorschau gezeigt; unumkehrbare Aktionen erfordern die Eingabe von `FILE IT`, denn ein einfaches „Ja“ reicht nicht. Nutzen Sie `dry run`, um risikofrei zu üben.

Muss ich jedes Mal einen Server starten?

Nein. Das Einreichen nutzt das API-Token, das Sie mit `python tools/connect.py` gespeichert haben; es ist also nichts zu starten. Ein MCP-Server wird nur für die optionalen, rein lesenden Integrationen wie Confluence, Sentry und Notion gebraucht.

Kann ich es auf zwei Computern nutzen?

Bei Solo jeweils ein Gerät. In einem Team hat jedes Mitglied ein eigenes Konto und ein eigenes Gerät, und die Anzahl der Plätze ergibt sich aus den Team-Lizenzen des Teams: jede Team-Lizenz bringt 5. Ein Gerätewechsel ist problemlos: Aktivieren Sie das neue Gerät, und das alte kann nicht mehr sofort erneuern. Sein Platz wird frei, sobald sich das alte Gerät wieder verbindet (und damit bestätigt, dass es den Zugriff aufgegeben hat) oder sein aktuelles 72-Stunden-Offline-Lease abläuft. Es gibt also keine feste Wartezeit. Tippen Sie `License status` zur Prüfung.

Was, wenn der Lizenzserver ausfällt?

Sie arbeiten weiter. Nach einer erfolgreichen Online-Aktivierung läuft das Gerät bis zu 72 Stunden offline mit einer zwischengespeicherten Freigabe weiter, sodass ein Ausfall (oder einfach ein Wochenende ohne Internet) Sie in diesem Zeitraum nicht aussperrt. Danach ist eine erneute Online-Prüfung nötig.

Brauche ich GitHub Copilot?

Es ist der einfachste Weg. Falls Sie es nicht haben, führen Sie `python tools/setup_wizard.py` im Terminal aus, um es einzurichten, und BugIt kann eigenständig mit Ihrem eigenen OpenAI-/Anthropic-Schlüssel laufen (`python standalone/run.py`).

Sind meine Daten privat?

Ja. Taskivator erhält nur Lizenz-/Update-Daten: die Anmeldung bei Ihrem BugIt-Konto (im Browser, im Portal), eine mit einem Einweg-Hash versehene Geräte-ID, eine zufällige Installationskennung, Ihre Gerätebezeichnung (Hostname) und der Name Ihres Betriebssystems, die BugIt-Version und der gewählte Tarif-Filter, kurzlebige kryptografisches Challenge-Material, der einmalige Freigabe-Token aus dem von Ihrem Browser geöffneten Portal-Link, ein Bestätigungsgeheimnis je Aktivierung (dessen Hash, und der Wert selbst nur, wenn Sie den Zugriff dieses Geräts widerrufen) sowie die Solo- oder Team-Berechtigung, die Sie für dieses Gerät bestätigen. Die BugIt-Software verwendet keine Google Ads-Messung und sendet keine Produkttelemetrie. Ihre Tickets selbst gehen nur an das KI-Modell und den Tracker, die Sie verbinden, niemals an uns.

Kann ich BugIts Dateien bearbeiten?

Sie sollen Ihre eigenen Teile anpassen: Ihr Glossar, Ihren Hausstil und Ihre Einstellungen (Teil 3). Deaktivieren Sie nur nicht die Lizenzierung/Aktivierung. Falls Sie einen echten Bug im Tool selbst finden, schreiben Sie dem Support eine E-Mail, damit er im nächsten Update für alle behoben werden kann.

Mit welchen Bug-Trackern funktioniert es?

Mit elf, und BugIt reicht in jeden einzelnen ein: Jira Cloud, Azure DevOps, GitHub Issues, GitLab Issues, Bugzilla, YouTrack, Linear, Shortcut, ClickUp, Asana und Trello. Jeder hat eine geführte Einrichtung, jeder schreibt mit einer Zugangsberechtigung, die Sie in Ihrem eigenen Konto anlegen, und BugIt prüft diese vor dem Speichern gegen Ihr Ziel. Unterschiedlich ist, welche Extras ankommen: BugIt lädt keine Dateien zu GitHub, GitLab oder Bugzilla hoch und sagt es Ihnen vorher (GitHub bietet überhaupt keinen Upload mit Zugangsberechtigung; GitLab und Bugzilla bieten einen, den BugIt nicht zertifiziert hat), ClickUp nimmt eine Datei an und kann sie nicht entfernen, und GitHub, GitLab und Trello haben kein Prioritätsfeld, dort steht Ihr Schweregrad im Ticket-Text. Wählen Sie Ihren bei der Einrichtung und wechseln Sie jederzeit mit [Begin setup](#).

Erkennt es doppelte Bugs, bevor ich einreiche?

Ja, bei einem Standardbericht. Bevor irgendetwas geschrieben wird, durchsucht es Ihren Tracker nach ähnlichen Berichten (auch etwas anders formulierten) und zeigt Ihnen die Treffer, damit Sie vermeiden können, denselben Bug zweimal zu melden. Sie entscheiden weiterhin, ob Sie fortfahren. Das Schnellformular überspringt diese Suche absichtlich, um den Weg zum Tracker zu sparen, und sagt Ihnen das in der Vorschau.

Kann es Tickets in mehr als einer Sprache schreiben?

Ja. Fügen Sie während der Einrichtung eine zweite Sprache hinzu, und jeder Bericht wird in beiden verfasst, in getrennten Abschnitten, unter Verwendung Ihres Glossars, damit Produktbegriffe exakt bleiben; es improvisiert nie eine Übersetzung.

Kann ich einen Screenshot anhängen?

Bitten Sie BugIt, sie anzuhängen. Es legt einen Beweisordner an, öffnet ihn und nennt Ihnen den genauen Pfad; legen Sie Ihre Dateien dort ab und sagen Sie, dass Sie fertig sind. BugIt prüft Textdateien auf Zugangsdaten und hängt eine solche Datei nicht an, sondern hält an, und zeigt Ihnen vorher eine Vorschau. In ein Bild kann es nicht hineinsehen: prüfen Sie einen Screenshot also selbst, bevor Sie ihn freigeben. Angehängt wird nach dem eigenen [FILE IT](#). Eine in den Chat eingefügte Datei kann BugIt nicht erreichen, deshalb bietet es Ihnen immer den Ordner an.

Versteckt es Passwörter und Tokens in meinen Berichten?

Wenn die Schwärzung eingeschaltet ist, entfernt sie E-Mail-Adressen, Tokens und IP-Adressen aus jedem Entwurf vor dem Einreichen. Sie sehen den vollständigen Text immer zuerst in der Vorschau.

Ich habe versehentlich ein Ticket eingereicht. Kann ich das rückgängig machen?

Die Vorschau und das getippte [FILE IT](#) verhindern die meisten Fehler, bevor überhaupt etwas geschrieben wird. Falls Sie das Audit-Log aktiviert haben, tippen Sie [Undo last filing](#) : Es zeigt, was BugIt geschrieben hat, und kann einen von BugIt selbst hinzugefügten Kommentar oder Anhang zurücknehmen. Das Ticket zu schließen oder zu löschen ist immer Ihre eigene Aktion in Ihrem Tracker, denn kein Tracker bietet BugIt dafür einen Weg.

Kann es mir helfen, einen Bug zu verifizieren oder zu schließen?

Ja. Bitten Sie um einen Verifizierungskommentar, und es entwirft eine klare Bestanden/Nicht-bestanden-Notiz (in Ihren Sprachen) für das vorhandene Ticket, und Sie genehmigen sie, bevor sie gepostet wird.

Kann ich es für mehr als ein Projekt nutzen?

Jeder BugIt-Ordner ist für den Tracker eines Projekts eingerichtet. Für ein weiteres Projekt führen Sie entweder [Begin setup](#) erneut aus, um es auf einen neuen Ort zu richten, oder Sie behalten pro Projekt eine eigene Kopie.

Wie bekomme ich Updates?

Sobald eine neue Version verfügbar ist, erwähnt BugIt das beim Start eines Chats. Tippen Sie [update](#) , und es installiert an Ort und Stelle: Ihr Glossar, Hausstil und Ihre Einstellungen bleiben erhalten, und es sichert sie zuerst.

Was passiert, wenn meine Lizenz abläuft?

Wenn Ihre Laufzeit endet, verlängern Sie über Ihr Konto; Ihr Gerät übernimmt die verlängerte Berechtigung bei der nächsten Online-Prüfung. Die oben genannte 72-Stunden-Offline-Freigabe ist davon getrennt; sie deckt nur einen vorübergehenden Ausfall des Lizenzservers ab, nicht eine abgelaufene Laufzeit. Tippen Sie jederzeit [License status](#) , um Ihren Stand zu sehen.

Wenn ich verlängere oder eine weitere Lizenz kaufe, summieren sich die Tage?

Tage summieren sich nie. Eine Verlängerung **ersetzt** Ihre aktuelle Berechtigung; ihre Laufzeit beginnt frisch, und ungenutzte Tage werden nicht übertragen. Verlängern Sie daher nahe dem Ende Ihrer Laufzeit. **Bei Plätzen ist es anders.** In einem Team bringt eine zweite Team-Lizenz ihre 5 Plätze zu den ersten hinzu, jede für ihre eigene Laufzeit: zwei Lizenzen ergeben 10 Plätze. Siehe die Team-Fragen unten.

Team-Lizenzen: Fragen

Alles auf dieser Seite geschieht im **BugIt Portal** in Ihrem Browser, auf der Seite **Team**, nicht im Editor. Wenn Sie eine Solo-Lizenz gekauft haben, können Sie diese Seite überspringen.

Was bekomme ich mit einer Team-Lizenz?

Fünf Plätze für ein Jahr, als einmaliger Kauf ohne automatische Verlängerung. Jede Person im Team meldet sich mit ihrem eigenen BugIt-Konto an und aktiviert BugIt auf einem eigenen Gerät: es gibt keinen gemeinsamen Schlüssel und keine gemeinsame Anmeldung. Personen, Einladungen, Rollen und Plätze verwalten Sie auf der Team-Seite im Portal.

Wie füge ich jemanden hinzu?

Öffnen Sie die Team-Seite und senden Sie eine Einladung an die E-Mail-Adresse der Person; Sie können mehrere Adressen auf einmal einfügen. Jede Einladung gilt nur für die Adresse, an die sie ging, ein weitergeleiteter Link nützt also niemand anderem. Eine offene Einladung belegt bereits einen Platz, bis sie angenommen oder zurückgezogen wird; deshalb kann ein Team voll sein, bevor alle beigetreten sind.

Wer darf was?

Die **Inhaberin oder der Inhaber** darf alles, einschließlich Abrechnung und Übergabe des Teams. Ein **Admin** kann Personen einladen und entfernen und die gemeinsamen Vorgaben des Teams ändern. Ein **Mitglied** nutzt BugIt und kann das Team jederzeit verlassen. Die Inhaberschaft kann nicht entfernt, sondern nur übertragen werden.

Wir brauchen mehr als fünf Personen. Kann ich eine weitere Team-Lizenz kaufen?

Ja. Kaufen Sie eine zweite Team-Lizenz und fügen Sie sie auf der Team-Seite demselben Team hinzu. **Die Plätze summieren sich:** zwei Lizenzen ergeben 10, drei ergeben 15. Es gibt keine feste Obergrenze, denn jeder Platz stammt aus einer Lizenz, die Ihnen gehört. Das Hinzufügen wirkt sofort.

Wenn ich eine zweite Team-Lizenz hinzufüge, wann läuft mein Team ab?

Jede Lizenz behält ihr eigenes Enddatum und bezahlt bis dahin ihre eigenen 5 Plätze. Ihr Team arbeitet weiter, solange **irgendeine** seiner Lizenzen aktiv ist; das Enddatum des Teams ist also das spätere der beiden. Endet die frühere Lizenz, verliert das Team die 5 Plätze, die sie bezahlt hat; das Team selbst wird nicht geschlossen. Eine zweite Lizenz verlängert die erste nicht: hat eine Lizenz noch drei Monate und Sie fügen eine frische Jahreslizenz hinzu, haben Sie drei Monate lang 10 Plätze und danach neun Monate lang 5. Verlängern Sie die frühere Lizenz, um alle 10 zu behalten. Die Team-Seite zeigt jede Lizenz mit ihrem eigenen Enddatum, Sie sehen also immer, welche zuerst ausläuft.

Was passiert, wenn wir mehr Personen als Plätze haben?

Bevor eine Lizenz endet, schreiben wir dem Team dreimal: 30 Tage, 7 Tage und 1 Tag vorher, es kommt also nie überraschend. Endet eine Lizenz doch, während das Team mehr Plätze belegt als es bezahlt, geben zuerst die offenen Einladungen ihre Plätze ab, danach verlieren die zuletzt beigetretenen Personen den Zugriff. Die Inhaberschaft wird nie entfernt, es gibt also immer jemanden, der verlängern kann. Nichts von dem, was jemand eingereicht hat, wird gelöscht; nur der Zugriff auf BugIt endet.

Was, wenn die Person, der unser Team gehört, das Unternehmen verlässt?

Die Inhaberin oder der Inhaber kann auf der Team-Seite eine **Nachfolge** benennen. Ist die Inhaberschaft dann nicht erreichbar, bittet die benannte Person um die Übernahme; alle im Team werden informiert, und die Änderung wirkt 7 Tage später, sofern sie nicht vorher gestoppt wird. Wer erreichbar ist, kann das Team jederzeit direkt übergeben; dafür ist zuerst eine Bestätigung per Zwei-Faktor-Authentifizierung nötig.

Kann das ganze Team gleich arbeiten?

Ja. Richten Sie BugIt so ein, wie Sie es mögen, führen Sie `python tools/share.py export` aus, und jede Kollegin und jeder Kollege führt `import` auf der Datei aus, die Sie senden (Teil 3, Abschnitt 6). Die Team-Seite hält zusätzlich fest, auf welchen Tracker, welches Projekt, welche zuständige Person und welche Labels sich Ihr Team geeinigt hat, damit alle es an einer Stelle nachschlagen können. **Legen Sie dort niemals ein Token oder ein Passwort ab:** alle im Team können diese Angaben lesen. Echte Zugangsdaten werden immer pro Person mit `python tools/connect.py` auf dem eigenen Rechner gespeichert.

Jemand hat das Team verlassen. Was passiert mit dem Platz?

Entfernen Sie die Person auf der Team-Seite: ihr Gerät wird abgemeldet und der Platz ist sofort für Ihre nächste Einladung frei. Ein Mitglied kann auch selbst gehen. In beiden Fällen bleibt das eigene Buglt-Konto bestehen; nur der Zugang zu Ihrem Team endet.

Wohin gehen Rechnungen und Verlängerungshinweise?

Standardmäßig an die Kontoadresse der Inhaberschaft. Auf der Team-Seite kann sie einen Firmennamen und eine eigene Rechnungsadresse hinterlegen; dorthin gehen dann die Hinweise und Belege für dieses Team. An der Inhaberschaft ändert das nichts.

TEIL 6 · LIZENZ & SUPPORT

Lizenzbedingungen (Zusammenfassung in einfachen Worten)

Die vollständigen, rechtsverbindlichen Bedingungen stehen in der Datei [LICENSE](#) in Ihrem Buglt-Ordner, und dieses Dokument ist maßgeblich. Kurz gesagt:

THEMA	IN EINFACHEN WORTEN
Lizenziert, nicht verkauft	Sie kaufen eine Lizenz zur Nutzung von Buglt, kein Eigentum. Taskivator behält alle Rechte.
Ihre Plätze	Solo = jeweils ein Gerät. Team = 5 Mitgliederplätze pro Team-Lizenz, je ein Gerät, und mehrere Team-Lizenzen können dasselbe Team finanzieren. Ihr Konto und seine Berechtigung sind persönlich an Sie gebunden; teilen, verkaufen oder veröffentlichen Sie sie nicht.
Widerruf	Ein geteilter, erstatteter, zurückgebuchter oder missbrauchter Zugang kann gesperrt werden.
Anpassen, aber...	Bearbeiten Sie Ihre Konfiguration, Ihr Glossar und Ihre Vorlagen frei, deaktivieren oder umgehen Sie aber nicht die Lizenzierung/Aktivierung.
Ihre Verantwortung	Wie Sie Buglt nutzen und wie sicher Ihr Projekt ist, liegt bei Ihnen. Sie prüfen und genehmigen jeden Bericht, bevor er eingereicht wird. Die Schutzmaßnahmen sind Hilfen, keine Garantien.
„Wie besehen“, Haftung	Bereitgestellt wie besehen, ohne Gewährleistung. Soweit gesetzlich zulässig, ist die Haftung auf den gezahlten Betrag begrenzt, ausgenommen indirekte/Folgeschäden.
Laufzeit & Recht	Eine Einjahreslizenz ab dem Tag des Kaufs (ein Einmalkauf, keine automatische Verlängerung); es gilt das Recht Japans. Erstattungen erfolgen über den Store, bei dem Sie gekauft haben.

Tage summieren sich nicht, Plätze schon

Eine Verlängerung ersetzt Ihre aktuelle Berechtigung: ihre Laufzeit beginnt frisch, und ungenutzte Tage werden nicht übertragen; verlängern Sie daher nahe dem Ende Ihrer Laufzeit. In einem Team bringt eine weitere Team-Lizenz ihre Plätze für ihre eigene Laufzeit hinzu; das Team läuft, bis seine letzte aktive Lizenz endet. Wenn eine Laufzeit endet, verlängern Sie über Ihr Konto, und Ihr Gerät autorisiert sich bei seiner nächsten Online-Prüfung neu.

Zwei Dokumente in Ihrem Ordner

[LICENSE](#) (vollständige Bedingungen) und [PRIVACY.md](#) (Datenschutzerklärung). Mit der Aktivierung und Nutzung von BugIt akzeptieren Sie die LICENSE.

Hilfe bekommen

Bitte prüfen Sie zuerst Fehlerbehebung und die FAQ oben; sie decken fast alles ab. Dann, in dieser Reihenfolge:

1 · Die KI bitten, es zu beheben

Ihr bester erster Schritt: Beschreiben Sie das Problem im Chat und bitten Sie den Assistenten, es zu beheben. Falls er eine Datei ändert und es richtig aussieht, klicken Sie auf Keep, um es zu übernehmen (nur auf Ihrem PC).

2 · Eine Zustandsprüfung durchführen

[Check status](#) · [Check readiness](#) · oder [python tools/selftest.py](#) im Terminal.

3 · Wiederherstellen

[Restore my settings](#) macht eine schlechte Änderung oder ein Update rückgängig.

4 · Einen Menschen erreichen

Nur falls der Leitfaden und die KI nicht helfen konnten: besuchen Sie [bugit.dev](#) oder schreiben Sie an support@bugit.dev (Support erfolgt auf Englisch). Einrichtungsprobleme in Ihren ersten 7 Tagen? Wir bringen Sie zum Laufen oder helfen bei einer Rückerstattung über den Store.

Bitte halten Sie vertrauliche Projektinformationen aus Support-E-Mails heraus

Jedes Projekt ist anders, und ein Großteil Ihrer Arbeit ist womöglich vertraulich. Falls Sie uns eine E-Mail schreiben, beschreiben Sie das BugIt-Problem bitte nur in allgemeinen Worten und fügen Sie keinen vertraulichen Code, keine Bug-Details, Spezifikationen, Screenshots oder Daten aus Ihrem Projekt ein. Taskivator übernimmt keine Verantwortung für vertrauliche Informationen, die uns gesendet werden, und alles Vertrauliche, das wir erhalten, wird sofort gelöscht. Bitten Sie wo immer möglich zuerst den KI-Assistenten um Hilfe; er kann die meisten Probleme direkt in Ihrem Editor lösen.

Vielen Dank, dass Sie sich für BugIt entschieden haben.

Reichen Sie saubere Tickets ein, überspringen Sie Duplikate, und gewinnen Sie Ihre Zeit zurück, einen Bug nach dem anderen.