

Полное пошаговое руководство

BugIt

QA-агент для оформления багов в VS Code

Первоначальная настройка и повседневное использование: подробное руководство «шаг за шагом», написанное для тех, кто никогда раньше этим не занимался. Технические знания не нужны. Следуйте инструкциям по порядку, и уже сегодня вы будете заводить аккуратные баг-тикеты.

Работает в: VS Code; Windows (основная), macOS & Linux

Примечание о переводе.

Этот документ переведён машинным способом и не проверялся носителями языка. Определяющей является английская версия: при расхождении преимущественную силу имеет английский текст. За наиболее точной и актуальной формулировкой обращайтесь к документу на английском языке.

СОДЕРЖАНИЕ

Выполните **Часть 1** один раз, по порядку. Всё остальное можно открывать по мере надобности. **Устранение неполадок** и **частые вопросы** в конце отвечают на самые распространённые вопросы; пожалуйста, загляните туда, прежде чем писать в поддержку.

Часть 1 · Настройка (делается один раз)

Шаг 0: Получите GitHub Copilot

Шаг 1: Установите VS Code

Шаг 2: Распакуйте загруженный BugIt

Шаг 3: Откройте BugIt в VS Code

Шаг 4: Выберите агента BugIt в чате

Шаг 5: Активируйте лицензию

Шаг 6: Примите условия (один раз)

Шаг 7: Введите «Begin setup»

Шаг 8: Подключите трекер

Шаг 9: Сохраните данные для входа

Шаг 10: Убедитесь, что всё готово

Часть 2 · Повседневное использование

Часть 3 · Настройте под себя

Часть 4 · Обновления, резервные копии и безопасность

Часть 5 · Устранение неполадок и частые вопросы

Часть 6 · Лицензия и поддержка

Главное правило, которое вас защищает

BugIt **никогда** ничего не заводит без предварительного показа предпросмотра и вашего явного ответа «yes». Вы всегда всё контролируете. Хотите потренироваться без всякого риска? Введите `dry run`, и агент напишет весь отчёт, **не заводя** его.

Первоначальная настройка и повседневное использование

Всю **Часть 1** вы проходите только один раз. После этого открытие BugIt занимает секунды, а обновление выполняется одной командой (`Update`). Подробнее об этом в Части 4.

ЧАСТЬ 1 · НАСТРОЙКА: ДЕЛАЕТСЯ ОДИН РАЗ

Примерно 15 минут. Выполняйте шаги по порядку: каждый следующий опирается на предыдущий. Не пропускайте вперёд.

0 Получите GitHub Copilot

Без этого BugIt не работает

BugIt играет роль «водителя», а GitHub Copilot служит «двигателем» (ИИ, который на самом деле пишет отчёты). Если Copilot не работает у вас в VS Code, ничего из нижеперечисленного не поможет. Сначала настройте именно это.

Что это: GitHub Copilot является ИИ-помощником от GitHub (принадлежит Microsoft). У него есть бесплатный тариф для нерегулярного использования и платный (около \$10/мес.) для активного. Вы установите его в Шаг 1 и войдёте в аккаунт.

1. Вам понадобится **аккаунт GitHub**. Если его нет, создайте бесплатный на github.com/signup.
2. Бесплатного тарифа Copilot достаточно, чтобы попробовать BugIt. Если вы заводите баги весь день, платный тариф «Copilot Pro» того стоит; перейти на него можно в любой момент на github.com/features/copilot.
3. Включать Copilot вы будете внутри VS Code в Шаг 1; пока больше ничего делать не нужно.

1 Установите VS Code

VS Code является бесплатным приложением от Microsoft. Это «окно», в котором живёт BugIt.

1. Откройте браузер и перейдите на code.visualstudio.com.
2. Нажмите большую синюю кнопку **Download** (система определяется автоматически).
3. Откройте загруженный файл и установите программу: **примите все настройки по умолчанию**, просто нажимайте Next/Install.
4. После установки откройте VS Code.

Включите GitHub Copilot внутри VS Code

1. В самой левой части VS Code нажмите значок **Extensions** (он выглядит как четыре небольших квадрата).
2. В строке поиска введите **GitHub Copilot**.
3. Нажмите **Install** на «GitHub Copilot» (и, если предложено, на «GitHub Copilot Chat»).
4. Появится запрос **Sign in to GitHub**; нажмите на него и войдите в свой аккаунт GitHub в открывшемся окне браузера.

✅ **Вы поймёте, что всё получилось, когда:** внизу VS Code появится небольшой значок Copilot, а панель чата будет открываться (значок «speech-bubble» слева, либо нажмите [Ctrl+Alt+I](#)).

2 Распакуйте загруженный BugIt

Вместе с покупкой вы получили файл .zip (например, `bugit-qa-agent.zip`). Его нужно распаковать: запустить BugIt из архива не получится.

1. Найдите файл .zip (обычно в папке **Downloads**).
2. **Щёлкните правой кнопкой** по нему → выберите **Extract All...** (Windows) либо дважды щёлкните по нему (Mac).
3. Выберите простое расположение, например папку **Documents**, затем нажмите Extract.
4. Теперь у вас есть папка **BugIt** со множеством файлов внутри. Запомните, где она находится.

Не помещайте её в OneDrive или синхронизируемую папку

Папки с облачной синхронизацией могут вызывать конфликты файлов. Documents или Desktop подойдут отлично. Также не переименовывайте файлы внутри; просто оставьте папку как есть.

3 Откройте BugIt в VS Code

1. В VS Code нажмите **File** → **Open Folder** (меню в левом верхнем углу).
2. Перейдите туда, куда вы распаковали BugIt (например, в Documents).
3. Один раз щёлкните по папке **BugIt**, чтобы выбрать её, затем нажмите **Select Folder**.
4. Если VS Code спросит «Do you trust the authors of the files in this folder?», нажмите **Yes, I trust the authors**.

✓ **Вы поймёте, что всё получилось, когда:** слева в VS Code появится список файлов BugIt (папки вроде `tools`, `.github` и файлы вроде `README.md`).

4 Выберите агента BugIt в чате

1. Откройте панель **Chat** Copilot: нажмите значок «speech-bubble» слева либо `Ctrl+Alt+I` (Windows) / `Cmd+Alt+I` (Mac).
2. В верхней части окна чата есть небольшой выпадающий список режима (может быть указано «Ask» или «Agent»).
3. Нажмите на него и выберите в списке **BugIt QA Agent**.

Не видите «BugIt QA Agent» в списке?

Убедитесь, что вы открыли именно папку BugIt (Шаг 3), а не другую, поскольку агент загружается изнутри неё. При необходимости закройте и снова откройте папку.

5 Активируйте лицензию

Вам нужна только учётная запись BugIt: никакого лицензионного кода, который надо копировать или вставлять. Активация проходит в вашем браузере.

1. В окне чата введите `hi` и нажмите Enter.
2. Введите `Activate`. BugIt откроет BugIt Portal в вашем браузере: войдите в свою собственную учётную запись, выберите своё право Solo или Team и подтвердите это устройство. Затем вернитесь в VS Code, и активация завершится автоматически. Ваш пароль остаётся в браузере и никогда не вводится в VS Code.

✅ **Вы поймёте, что всё получилось, когда:** BugIt ответит «✅ Activated: licensed to [ваше имя/email]».

Держите свою учётную запись в секрете

Ваша учётная запись и право привязаны лично к вам. Не передавайте, не публикуйте и не перепродавайте доступ; переданный кому-то доступ может быть отозван. Участники команды Team каждый входят под своей собственной учётной записью: никакого общего входа и никакого общего доступа для всех. Позже переехать на новый компьютер не проблема (см. частые вопросы).

6 Примите условия (один раз)

В первый раз BugIt покажет краткое резюме и попросит принять его, прежде чем делать что-либо ещё.

1. Прочитайте краткое резюме, которое покажет BugIt (вы проверяете каждый тикет перед его заведением; безопасность вашего проекта остаётся вашей ответственностью; меры защиты служат подспорьем, а не гарантией, и, поскольку их соблюдает та модель ИИ, что отвечает вам в Copilot, более лёгкая/бесплатная модель иногда может пропустить шаг или потребовать повторить команду там, где более мощная модель этого бы не сделала).
2. Ответьте `I agree` и нажмите Enter.

✅ **Вы поймёте, что всё получилось, когда:** BugIt подтвердит и перейдёт к настройке. Вас спросят об этом только один раз, дальше BugIt запомнит.

7 Введите «Begin setup»

Теперь BugIt настроит себя сам, опросив вас простыми словами. Вам никогда не придётся вручную редактировать файл настроек.

ВЫ ВВОДИТЕ
`Begin setup`

BugIt задаст несколько коротких вопросов и включит только то, что вы выберете. Самый важный вопрос касается вашего трекера:

Ваш трекер	Где создать
Jira Cloud	<code>id.atlassian.com/manage-profile/security/api-tokens</code>
Azure DevOps	<code>dev.azure.com/YOUR-ORG/_usersSettings/tokens</code>
GitHub Issues	<code>github.com/settings/personal-access-tokens/new</code>

GitLab Issues	gitlab.com/-/user_settings/personal_access_tokens
Bugzilla	в вашей Bugzilla: Preferences → API Keys
YouTrack	в вашем YouTrack: аватар → Profile → Account Security → Authentication
Linear	linear.app/settings/account/security
Shortcut	app.shortcut.com/settings/account/api-tokens
ClickUp	app.clickup.com/settings/apps
Asana	app.asana.com/0/my-apps
Trello	trello.com/apps/admin (ключ API И токен, который вы им авторизуете)

Скопируйте токен сразу же, как он появится

Большинство сервисов показывают новый токен только один раз. Скопируйте его сразу и держите в надёжном месте, пока BugIt не сохранит его за вас (Шаг 9). Выбирайте самый долгий срок действия из предложенных трекером, чтобы не пришлось повторять это в ближайшее время.

8d · Проверьте подключение

После запуска моста серый текст меняется на «Running» либо появляется зелёная точка. Чтобы убедиться наверняка, введите в чате:

ВЫ ВВОДИТЕ

Check status

✅ **Вы поймёте, что всё получилось, когда:** BugIt покажет ваш трекер как подключённый и исправный.

Мост отключается при закрытии VS Code

Каждый раз при повторном открытии VS Code снова нажимайте **Start** на своём сервере в [.vscode/mcp.json](#). Сохранённые данные для входа не забываются (Шаг 9); нужно лишь перезапустить мост. Это особенность поведения VS Code, а не BugIt.

9 Сохраните данные для входа

Когда вы входите в мост (Шаг 8с), ваш email/токен сохраняется в хранилище учётных данных вашей ОС (Windows Credential Manager / macOS Keychain / Linux Secret Service). Он никогда не хранится в открытом файле и никуда не отправляется. Искать токен на сайте трекера заново больше не придётся.

Хотите проверить, что именно сохранено? Введите:

ВЫ ВВОДИТЕ

Check saved credentials

...и BugIt покажет, какие коннекторы владеют аутентификацией. Он никогда не показывает сами значения учётных данных.

10 Убедитесь, что всё готово

Попросите Buglt перепроверить всё перед тем, как заводить баги по-настоящему:

ВЫ ВВОДИТЕ

Check readiness

Buglt перечислит всё, чего ещё не хватает (обычно это просто «запустите мост» или «войдите в аккаунт»). Когда всё будет готово, вы увидите « Setup complete».

На этом настройка завершена, раз и навсегда

Часть 1 повторять больше не придётся. Отныне открытие Buglt выглядит так: откройте папку → запустите мост в `.vscode/mcp.json` → введите `hi`. Чтобы позже что-то изменить, просто введите `Begin setup` и скажите, что нужно поменять.

Нет GitHub Copilot? Есть терминальный мастер

Если вы не можете использовать Copilot, откройте встроенный терминал (Terminal → New Terminal) и выполните `python tools/setup_wizard.py`. Он задаст несколько вопросов и запишет ваши настройки без участия ИИ. Также можно запускать Buglt автономно со своим ключом ИИ; см. частые вопросы.

ЧАСТЬ 2 · ПОВСЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

После настройки вся работа ведётся из чата. Общайтесь естественно или используйте примеры ниже дословно. В любой момент введите `help` для полного списка.

Написание баг-отчёта

Главная задача Buglt. Опишите баг одним обычным предложением, и Buglt напишет полный тикет, автоматически заполнит версию и категорию, проверит на дубликаты, покажет предпросмотр и заведёт тикет после вашего `yes`.

ВЫ ВВОДИТЕ

Write a bug report: приложение вылетает каждый раз при нажатии Сохранить на iPhone

Buglt составит заголовок, шаги воспроизведения, ожидаемый и фактический результат, серьёзность и платформу, и всегда проставит собственное поле приоритета/серьёзности трекера в соответствие, а не просто общее значение по умолчанию. Хотите что-то изменить перед заведением? Просто скажите, например «make the severity high» или «add that it started in the latest build».

Быстрые баги (ускоренное заведение)

Для типовых случаев (crash, layout, slow, missing, blocker...), быстрая форма пропускает часть вопросов и сама заполняет категорию и приоритет, при этом полная проверка на дубликаты всё равно выполняется в первую очередь.

ВЫ ВВОДИТЕ (ПРИМЕРЫ)

Quick bug: вылет при запуске после обновления

Quick bug: кнопка перекрывает текст на экране настроек

Quick bug: блокирует не даёт пройти дальше этапа оплаты

Quick bug: медленно дашборд загружается 20 секунд

Отчёты о сбоях

Если вы подключили инструмент для сбоев (например, Sentry), BugIt делает всё перечисленное выше, а также сопоставляет ваш отчёт со сбоем и подтягивает стек-трейс за вас.

ВЫ ВВОДИТЕ

Write a crash bug report: игра вылетает при открытии карты

Комментарии о верификации и закрытии

После того как вы проверили исправление, BugIt пишет аккуратный комментарий для публикации в тикете. Он пишет (и, по желанию, публикует) комментарий, но не меняет статус тикета; закрывать/резолвить/переоткрывать тикет вы по-прежнему должны сами в своём трекере.

Вы вводите	Что вы получаете
Close #123	Спросит, какой сценарий нужен (исправление подтверждено, закрыто по запросу, как задумано, переоткрыть...), и напишет соответствующий комментарий.
Write a verification comment for 1.2.0 on Windows	Комментарий «исправление подтверждено» с заполненными деталями сборки.
Write a reopen comment for 1.2.0 on Windows	Комментарий «проблема всё ещё воспроизводится» (тикеты вы переоткрываете сами).

Перевод

Переводите отчёты и термины между настроенными языками, используя точную формулировку вашей команды (из глоссария; см. Часть 3).

ВЫ ВВОДИТЕ (ПРИМЕРЫ)

Translate to ja: кнопка сохранения не реагирует на экране профиля
Translate this bug report to English: [вставьте текст]

Поиск информации (спецификации и глоссарий)

Если вы подключили спецификации или заполнили глоссарий, задавайте BugIt вопросы о своём проекте.

ВЫ ВВОДИТЕ (ПРИМЕРЫ)

Что такое [ваш термин]?
Расскажи про процесс оформления заказа
Что нового в спецификациях?

Поиск дубликатов

Это происходит автоматически перед каждым заведением тикета: BugIt ищет в вашем трекере совпадающие тикеты (даже сформулированные немного иначе) и предупреждает вас, чтобы вы никогда не завели один и тот же баг дважды.

Дополнительные функции (если вы их включили)

Введите это	Что это делает
Triage digest	Мгновенный стендап: открытые баги по области/серьёзности, самые старые отмечены.

<code>Export bug to file</code>	Сохраняет отчёт в формате Markdown/CSV/JSON вместо заведения тикета (удобно, пока трекер ещё не настроен).
<code>Undo last filing</code>	Отменяет последний тикет/комментарий там, где это позволяет ваш трекер.
(автоматически)	Пометки SLA на срочных багах · поля, специфичные для категории.

Полный список команд

ВЫ ВВОДИТЕ

`help`

...показывает все команды агента в любой момент.

Тренируйтесь безопасно в любой момент

Введите `dry run`, и Buglt напишет весь отчёт, ничего не заводя. Это отлично подходит для обучения или тестирования.

ЧАСТЬ 3 · НАСТРОЙТЕ ПОД СЕБЯ: ДОБАВЬТЕ ЗНАНИЯ О ВАШЕМ ПРОЕКТЕ

«Из коробки» Buglt представляет собой чистый QA-агент. Вот как научить его вашему проекту после покупки. Никакого программирования: в основном просто общение с ним в чате. Всё, что вы добавите, остаётся на вашем компьютере.

1 · Слова вашей команды (гlossарий)

Это делает переводы и определение категорий точными для вашего проекта.

1. В списке файлов откройте `.github/glossary/terms.template.md`.
2. Заполните таблицу словами вашей команды: названиями функций, экранов, предметов, аббревиатурами и (если вы используете два языка) их переводами.
3. Сохраните файл (`Ctrl+S`). Это всё; с этого момента Buglt использует именно эти термины.

Быстрый способ

Включите «glossary auto-seed» во время `Begin setup`, и Buglt предложит термины из уже существующих тикетов, а вам останется лишь одобрить каждый.

2 · Стиль ваших багов (фирменный стиль)

Хотите, чтобы тикеты точно соответствовали формату вашей команды: стилю заголовков, меткам серьёзности, обязательным полям? Вам не нужно это описывать, достаточно показать:

1. В чате скажите: «подстройся под стиль моей команды».
2. Вставьте **один скриншот** существующего тикета из вашего трекера.
3. Buglt изучит его (локально, предварительно удалив все персональные данные), сохранит ваш формат и будет следовать ему в каждом будущем тикете.

3 · Ваши категории, платформы и поля

Просто скажите Buglt об этом обычными словами, и он сам обновит ваши настройки:

ВЫ ВВОДИТЕ (ПРИМЕРЫ)

Мы используем категории Gameplay, UI, Audio и Networking

Мы тестируем на Windows и Xbox

4 · Ваши собственные инструменты (пользовательские подключения)

Пользуетесь инструментом, которого нет во встроенном списке? Подключите его точно так же, как встроенный:

ВЫ ВВОДИТЕ

Добавить пользовательский MCP server

Укажите короткое имя и адрес (обязательно `https://`); Buglt подключится и проверит его работоспособность за вас.

5 · Просто исправляйте по ходу дела

Самый простой способ: когда Buglt составляет черновик тикета, исправляйте всё, что вам не нравится: метку, формулировку, серьёзность. При включённой функции «learn from your edits» (рекомендуется) Buglt запомнит ваше предпочтение и применит его в следующий раз. Знания о вашем проекте накапливаются естественным образом, и ничего из этого никогда не покидает ваш компьютер.

Всё, что вы добавляете, принадлежит вам и остаётся локально

Ваш глоссарий, фирменный стиль, категории и усвоенные предпочтения хранятся на вашем компьютере, резервируются перед каждым обновлением и никогда никому не отправляются.

6 · Поделитесь настройками с командой (лицензия Team)

Как только вы настроили глоссарий, фирменный стиль и выбор трекера так, как вам нужно, передайте точно такие же настройки остальной команде одной командой, вместо того чтобы повторять шаги 1-3 на каждой машине:

ВЫ ЗАПУСКАЕТЕ (ОДИН РАЗ, КОГДА НАСТРОЙКИ ГОТОВЫ)

```
python tools/share.py export
```

Это создаёт `config.share.zip`, в котором собраны ваш выбор трекера/инструмента для сбоев/коммуникаций, глоссарий и фирменный стиль, без единого пароля или токена внутри. Отправьте его команде.

КАЖДЫЙ УЧАСТНИК КОМАНДЫ ЗАПУСКАЕТ

```
python tools/share.py import config.share.zip
```

Они сразу же получают вашу точную терминологию, стиль багов и настройки трекера, и им не нужно заново вводить категории или заново вставлять скриншот для фирменного стиля. Их собственная лицензия и настройки устройства остаются нетронутыми.

Если импорт меняет, куда отправляются данные

Если переданная настройка добавляет новое пользовательское подключение или адрес для уведомлений, BugIt сначала точно покажет, что изменится, прежде чем что-либо произойдёт; молча ничего не применяется. Кроме того, BugIt сначала делает снимок текущей настройки участника команды, так что `Restore my settings` отменяет импорт, если результат оказался не тем, что ожидалось.

ЧАСТЬ 4 · ОБНОВЛЕНИЯ, РЕЗЕРВНЫЕ КОПИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Получение обновлений (одна команда)

Когда доступна более новая версия, BugIt один раз упомянет об этом, когда вы напишете `hi`. Бесплатные обновления v1.x включены, пока ваша лицензия активна. Чтобы установить обновление:

ВЫ ВВОДИТЕ

Update

1. Сначала BugIt делает свежую резервную копию ваших файлов.
2. Затем загружает новую версию и проверяет её подлинность и целостность (она криптографически подписана, поэтому поддельное или изменённое обновление отклоняется).
3. Устанавливает её, не затрагивая ваши настройки, глоссарий, фирменный стиль, лицензию и токены.
4. Просит перезагрузить VS Code (`Ctrl+Shift+P` → введите «Reload Window» → Enter). Начните новый чат, и вы уже на новой версии.

Никогда не нужно удалять папку

В отличие от первой установки, обновления происходят на месте. Вам никогда не нужно ничего удалять или загружать заново, а ваши настройки всегда сохраняются и резервируются.

Что можно безопасно редактировать вручную, а что нет

Безопасно и сохраняется при каждом обновлении: `config.json`, `.github/instructions/house-style.instructions.md` (см. Часть 3; это официальный способ настроить поведение), `.github/glossary/terms.template.md`, `.github/instructions/learned.instructions.md` и `.vscode/mcp.json`.

Небезопасно: не редактируйте это вручную

Файл агента (`.github/agents/bugit-qa-agent.agent.md`), любой другой файл в `.github/instructions/`, а также всё в `tools/` относится к самому продукту, а не к вашим настройкам. Обновление **молча перезаписывает** их, и, в отличие от файлов выше, **восстановить их из резервной копии невозможно**. BugIt проверяет это при запуске и ещё раз непосредственно перед установкой обновления и предупредит вас, если найдёт изменения, но самое надёжное правило состоит в том, чтобы просто не редактировать эти файлы.

Резервные копии и восстановление

Вы вводите	Что это делает
<code>Back up my settings</code>	Сохраняет локальный снимок вашей конфигурации, глоссария, стиля, MCP-эндпоинтов и обучения; ваше подписанное право устройства и значения учётных данных исключаются.
<code>List backups</code>	Показывает все сохранённые снимки с датами.

`Restore my settings`

Откатывает к снимку (предварительно сохранив снимок текущего состояния, так что восстановление тоже можно отменить).

Автоматически перед каждым обновлением

BugIt всегда делает резервную копию перед установкой новой версии, поэтому обновление никогда не может привести к потере ваших настроек. Если что-то пошло не так, `Restore my settings` всё исправит.

Безопасность: что защищено

✓ Ничего без вашего «yes»

Каждый тикет и комментарий показывается в предпросмотре; необратимые действия требуют ввода `FILE IT`, и простого «да» недостаточно.

🔧 Dry-run: без записи

Скажите `dry run` или задайте `QA_AGENT_DRY_RUN=1`: режим dry-run не даёт встроенным Python-помощникам выполнять запись и предписывает агенту отклонять запись в трекер. Этот отказ следует инструкциям BugIt, это не блокировка на уровне платформы, поэтому для оценки используйте учётные данные только для чтения.

🔑 Никаких секретов в файлах

Токены хранятся в хранилище учётных данных вашей ОС, никогда в открытом файле и никогда не отправляются нам.

🔒 Работает на вашем компьютере

Он общается только с подключёнными вами инструментами и вашей собственной моделью ИИ.

Ваши данные и конфиденциальность

В Taskivator BugIt отправляет только данные лицензии/обновления: вход в вашу учётную запись BugIt (в браузере, на Portal), односторонне хешированный идентификатор устройства и право Solo или Team, которое вы подтверждаете для этого устройства. Лицензионного кода не существует; ваш пароль остаётся в браузере. Ваши баг-отчёты, спецификации, глоссарий, настройки и токены никогда не покидают ваш компьютер. Никакой телеметрии и никакой аналитики, никогда. Полные подробности вы найдёте в файле `PRIVACY.md` в папке BugIt.

Риски и важные предостережения: пожалуйста, прочитайте

ИИ может ошибаться

BugIt составляет отчёты с помощью модели ИИ, которая может неверно понять детали или что-то выдумать. Всегда читайте предпросмотр, прежде чем ответить «yes». Вы одобряете именно то, что будет заведено.

Тикет заводится в ваш настоящий трекер

После вашего одобрения создаётся настоящий тикет. Тренируетесь? Используйте `dry run`, чтобы написать отчёт без заведения.

Безопасность вашего проекта остаётся вашей ответственностью

За то, как вы используете BugIt, а также за безопасность ваших проектов, данных и трекеров, отвечаете вы. Меры защиты снижают риск, но не заменяют вашу проверку.

Чего BugIt не делает

BugIt заводит тикеты во всех одиннадцати трекерах, которые называет, в каждом с учётными данными, которые вы создаёте в собственном аккаунте, и каждый сертифицирован против реального аккаунта. То, что попадает в сортируемое поле приоритета, у трекеров разное, а у GitHub, GitLab и Trello такого поля нет вообще, поэтому там важность записывается в текст тикета. Confluence, Sentry и Notion работают только на чтение; всё остальное подключается через ваш собственный совместимый MCP-сервер, который вы настраиваете с помощью BugIt. Он использует ваш ИИ (Copilot или ваш ключ OpenAI/Anthropic), а не встроенную модель; скрытие данных выполняется по мере возможности; и он работает в VS Code, в расширении Claude и в обычном терминале. Одна лицензия = одно устройство (Solo) либо до 5 участников или мест устройств (Team). Результаты и их стабильность зависят также от того, какая модель ИИ отвечает: более сильная точнее следует шагам безопасности, чем очень лёгкая или бесплатная.

ЧАСТЬ 5 · УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК И ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ

Практически любая проблема решается за секунды, и быстрее всего обычно просто спросить у ассистента.

🌟 Попробуйте это в первую очередь: попросите ИИ исправить проблему

Если что-то пошло не так (во время настройки или повседневного использования), быстрее всего почти всегда просто спросить ассистента прямо в чате. Опишите произошедшее простыми словами (например, «настройка остановилась на середине» или «мой мост к трекеру не подключается») и попросите это исправить. ИИ может диагностировать и устранить большинство проблем на месте. Пожалуйста, попробуйте это, прежде чем писать нам: так решается подавляющее большинство проблем за секунды.

Применение исправления от ИИ: кнопка «Keep»

Если ассистент что-то исправляет, изменяя файл, VS Code покажет небольшую панель **Keep / Undo**. Если вы попросили об исправлении и оно вас устраивает, нажмите **Keep**; изменение применяется только к вашей копии, на вашем компьютере. Нажмите **Undo**, чтобы отменить его. Всё, что вы сохраняете через Keep, никому больше не передаётся.

Что вы видите	Что делать
«Activate to start»	Введите <code>Activate</code> ; в вашем браузере откроется BugIt Portal. Войдите, выберите своё право Solo или Team и подтвердите это устройство. Ещё нет учётной записи? Получите её в магазине.
Браузер не открылся или активация не завершилась	Введите <code>Activate</code> ещё раз, чтобы снова открыть BugIt Portal, затем завершите вход и подтверждение этого устройства. Активация проходит полностью в браузере, вставлять ничего не нужно.
«No tracker enabled»	Введите <code>Begin setup</code> и выберите свой трекер.
Ваш мост показывает красный X / не подключается	Откройте <code>.vscode/mcp.json</code> и нажмите Start над сервером. Всё ещё не работает? Введите <code>fix servers</code> и следуйте инструкциям.
BugIt снова и снова просит войти в аккаунт	Скажите <code>fix servers</code> , перезапустите сервер и завершите вход в браузере. BugIt никогда не показывает сохранённые значения учётных данных. (Впервые? См. Шаг 8с.)
Не удаётся завести баг	Введите <code>Check readiness</code> , и BugIt точно покажет, чего не хватает (обычно мост не запущен или вы не вошли в аккаунт).

Что-то выглядит сломанным после обновления	Введите <code>Restore my settings</code> , чтобы откатиться назад.
Агент как будто «отходит от сценария»	Введите <code>Read and follow all your given instructions</code> или начните новый чат. Это чаще случается с лёгкой/бесплатной моделью ИИ; более мощная модель в переключателе моделей Copilot ведёт себя стабильнее.
Ответы кажутся общими / не относящимися к проекту	Дайте больше контекста или покажите один существующий тикет во время <code>Begin setup</code> , чтобы BugIt изучил ваш стиль. Запустите <code>Begin setup</code> ещё раз, чтобы уточнить настройки.
Вы хотите изменить какой-то выбор из настройки	Введите <code>Begin setup</code> и скажите, что нужно изменить (например, «добавить трекер» или «начать заново»), и откроется только нужный раздел. Если настройка была просто прервана на середине, обычный <code>Begin setup</code> продолжит с того места, где остановилось, вместо того чтобы начинать заново.

Встроенные проверки состояния

`Check status` (подключены ли мои инструменты?) · `Check readiness` (что осталось сделать перед заведением багов?). Для более глубокой проверки откройте Terminal → New Terminal и выполните `python tools/selftest.py` .

Часто задаваемые вопросы

Нужно ли мне уметь программировать?

Нет. Если вы умеете устанавливать приложения и печатать предложения, вы справитесь с BugIt. Техническую часть он берёт на себя.

Может ли он завести баг без моего ведома?

Никогда. Каждый тикет и комментарий показывается в предпросмотре, а необратимые действия требуют ввода `FILE IT` , и простого «да» недостаточно. Используйте `dry run` , чтобы тренироваться без записи.

Нужно ли запускать мост каждый раз?

Да. Открывайте `.vscode/mcp.json` и нажимайте Start при каждом повторном открытии VS Code. Сохранённые данные для входа не забываются; перезапускать нужно только мост.

Могу ли я использовать его на двух компьютерах?

Одновременно только на одном устройстве в тарифе Solo (в Team по одному на каждого участника, до 5 участников). Переход на новое устройство не проблема: активируйте новое, и старое сразу теряет возможность продлевать лицензию. Его место освобождается, как только старое устройство снова подключится (подтвердив, что доступ отдан) или истечёт срок его текущей 72-часовой офлайн-лицензии, поэтому фиксированного периода ожидания нет. Введите `License status` , чтобы проверить.

А если сервер лицензирования недоступен?

После успешной онлайн-активации кэшированная лицензия позволяет работать офлайн до 72 часов; по истечении этого срока потребуются онлайн-проверка. Так что кратковременный сбой сервера (или выходные без интернета) не остановят вас в течение этого времени.

Нужен ли мне GitHub Copilot?

Это самый простой способ. Если его нет, выполните `python tools/setup_wizard.py` в терминале для настройки, и BugIt сможет работать автономно с вашим собственным ключом OpenAI/Anthropic (`python standalone/run.py`).

Конфиденциальны ли мои данные?

Да. В Taskivator BugIt отправляет только данные лицензии/обновления: вход в вашу учётную запись BugIt (в браузере, на Portal), односторонне хешированный идентификатор устройства и право Solo или Team, которое вы подтверждаете для этого устройства. Лицензионного кода не существует; ваш пароль остаётся в браузере. Никакой телеметрии, никогда. Сами ваши тикеты уходят только в подключённые вами модель ИИ и трекер, но никогда к нам.

Могу ли я редактировать файлы BugIt?

Вам и положено настраивать свои части: глоссарий, фирменный стиль и настройки (Часть 3). Только не отключайте лицензирование/активацию. Если вы столкнулись с настоящим багом в самом инструменте, напишите в поддержку, чтобы его исправили для всех в следующем обновлении.

С какими баг-трекерами он работает?

С одиннадцатью, и BugIt заводит тикеты в каждом из них: Jira Cloud, Azure DevOps, GitHub Issues, GitLab Issues, Bugzilla, YouTrack, Linear, Shortcut, ClickUp, Asana и Trello. У каждого есть сопровождаемая настройка, каждый пишет учётными данными, которые вы создаёте в собственном аккаунте, и каждый проверен против реального аккаунта, а не заглушки. Отличается то, какие дополнения доходят: у GitHub нет загрузки вложений вообще, ClickUp принимает файл и не может его удалить, а у GitHub, GitLab и Trello нет поля приоритета, поэтому там ваша важность записывается в текст тикета. Выберите свой при настройке и меняйте в любой момент командой `Begin setup` .

Обнаружит ли он дубликаты багов до заведения?

Да. Прежде чем что-либо будет записано, BugIt ищет в вашем трекере похожие отчёты (даже сформулированные немного иначе) и показывает совпадения, чтобы вы не завели один и тот же баг дважды. Решение, продолжать ли, всё равно остаётся за вами.

Может ли он писать тикеты на нескольких языках?

Да. Добавьте второй язык во время настройки, и каждый отчёт будет написан на обоих языках, в отдельных блоках, с использованием вашего глоссария, чтобы термины продукта оставались точными; перевод никогда не импровизируется.

Могу ли я прикрепить скриншот?

Просто вставьте изображение в чат. BugIt прочитает его, удалит всё чувствительное, что заметит, и прикрепит к тикету после вашего одобрения.

Скрывает ли он пароли и токены в моих отчётах?

При включённом удалении конфиденциальных данных BugIt вычищает email-адреса, токены и IP-адреса из каждого черновика перед заведением. Полный текст вы всегда сначала видите в предпросмотре.

Я по ошибке завёл тикет, можно ли это отменить?

Предпросмотр и явное «yes» предотвращают большинство ошибок ещё до записи. Если вы включили журнал аудита, введите `Undo last filing` . В остальных случаях просто закройте или отредактируйте тикет в трекере как обычно.

Может ли он помочь мне верифицировать или закрыть баг?

Да. Попросите комментарий о верификации, и BugIt составит чёткую заметку «пройдено/не пройдено» (на ваших языках) для существующего тикета; вы одобряете её перед публикацией.

Могу ли я использовать его для нескольких проектов?

Каждая папка BugIt настроена на трекер одного проекта. Для другого проекта либо запустите [Begin setup](#) заново, чтобы указать на новый трекер, либо храните отдельную копию для каждого проекта.

Как получать обновления?

Когда выходит новая версия, BugIt упомянет об этом при начале чата. Введите [update](#), и он установится на месте: ваш глоссарий, фирменный стиль и настройки сохраняются, а перед этим создаётся резервная копия.

Что произойдёт, когда истечёт срок моей лицензии?

Когда ваш срок заканчивается, продлите его из своей учётной записи; ваше устройство применит продлённое право при следующей онлайн-проверке. 72-часовая офлайн-лицензия работает иначе: она покрывает только временный сбой сервера лицензирования, а не истёкший срок. В любой момент введите [License status](#).

Если я продлю или куплю ещё одну лицензию, дни суммируются?

Нет, лицензии не суммируются. Продление **заменяет** ваше текущее право; срок начинается заново, а неиспользованные дни не переносятся, поэтому продлевайте ближе к концу срока.

ЧАСТЬ 6 · ЛИЦЕНЗИЯ И ПОДДЕРЖКА

Условия лицензии (краткое изложение простым языком)

Полные, юридически обязывающие условия находятся в файле [LICENSE](#) в вашей папке BugIt; именно этот документ имеет силу. Кратко:

Тема	Простыми словами
Лицензия, а не продажа	Вы покупаете лицензию на использование BugIt, а не право собственности. Все права остаются за Taskivator.
Ваши места	Solo даёт одно устройство одновременно; Team даёт до 5 участников. Ваша учётная запись и право личные, поэтому не передавайте, не перепродавайте и не публикуйте доступ.
Отзыв	Доступ, который был передан другим, возвращён, оспорен через чарджбэк или использован не по назначению, может быть отозван.
Настраивайте, но...	Свободно редактируйте свою конфигурацию, глоссарий и шаблоны, но не отключайте и не обходите лицензирование/активацию.
Ваша ответственность	За то, как вы используете BugIt, и за безопасность вашего проекта отвечаете вы. Вы проверяете и одобряете каждый отчёт перед его заведением. Меры защиты служат подспорьем, а не гарантией.
«Как есть», ответственность	Предоставляется «как есть», без каких-либо гарантий. В пределах, допустимых законом, ответственность ограничена суммой, которую вы заплатили, за исключением косвенных убытков.
Срок и право	Годичная лицензия, начинающаяся со дня активации (разовая покупка, без автопродления), регулируется законодательством Японии. Возвраты оформляются через магазин, где была совершена покупка.
Продления не суммируются	Продление заменяет ваше текущее право: срок начинается заново с момента активации, а неиспользованные дни не переносятся, поэтому продлевайте ближе к концу срока.

Два документа в вашей папке

`LICENSE` (полные условия) и `PRIVACY.md` (заявление о конфиденциальности). Активируя и используя BugIt, вы принимаете условия `LICENSE`.

Как получить помощь

Пожалуйста, сначала загляните в раздел «Устранение неполадок» и часто задаваемые вопросы выше; там разобрано почти всё. Затем, в таком порядке:

1 · Попросите ИИ исправить это ★

Ваш лучший первый шаг: опишите проблему в чате и попросите ассистента её исправить. Если он изменит файл и результат выглядит правильно, нажмите Кеер, чтобы применить изменение (только на вашем ПК).

2 · Запустите проверку состояния

`Check status` · `Check readiness` · либо `python tools/selftest.py` в терминале.

3 · Восстановление

`Restore my settings` отменяет неудачное изменение или обновление.

4 · Свяжитесь с человеком

Только если ни руководство, ни ИИ не смогли помочь: посетите `bugit.dev` или напишите на `support@bugit.dev` (поддержка ведётся на английском). Проблемы с настройкой в первые 7 дней? Мы поможем всё запустить или оформить возврат через магазин.

Пожалуйста, не включайте конфиденциальную информацию о проекте в письма в поддержку

Каждый проект уникален, и многое в вашей работе может быть конфиденциальным. Если вы всё же пишете нам, пожалуйста, описывайте проблему с BugIt только в общих чертах и не вставляйте конфиденциальный код, детали багов, спецификации, скриншоты или данные вашего проекта. Taskivator не несёт ответственности за любую конфиденциальную информацию, отправленную нам, и всё конфиденциальное, что мы получаем, немедленно удаляется. По возможности сначала попросите помочь ИИ-ассистента; он может решить большинство проблем прямо у вас в редакторе.

Спасибо, что выбрали BugIt.

Заводите аккуратные тикеты, избегайте дубликатов и возвращайте себе время, один баг за раз.