



BugIt

by Taskivator

完整的分步操作手册

BugIt

VS Code 的 QA 缺陷提交 Agent

首次设置与日常使用：为从未做过类似操作的人编写的详细分步指南，逐步点击讲解。无需任何技术背景。按顺序操作，你今天就能提交规范的缺陷工单。

运行环境：VS Code。Windows（主要）、macOS 和 Linux

翻译说明。

本文档由机器翻译生成，未经母语者审校。以英文版本为准：如有出入，以英文文本为准。如需最准确、最新的表述，请参阅英文文档。

本指南内容

请按顺序完成一次**第一部分**。之后的内容你可以在需要时随时查阅。末尾的**故障排查**和**常见问题**解答了最常见的问题，请在发邮件寻求支持之前先查看这些内容。

第一部分 · 设置（只需完成一次）

- 步骤 0：获取 GitHub Copilot
- 步骤 1：安装 VS Code
- 步骤 2：解压你下载的 BugIt
- 步骤 3：在 VS Code 中打开 BugIt
- 步骤 4：在聊天中选择 BugIt 代理
- 步骤 5：激活你的许可证
- 步骤 6：接受条款（仅需一次）

步骤 7：运行 "Begin setup"

步骤 8：连接你的缺陷跟踪系统

步骤 9：保存你的登录信息

步骤 10：确认你已就绪

第二部分 · 日常使用

第三部分 · 打造专属设置

第四部分 · 更新、备份与安全

第五部分 · 故障排查与常见问题

第六部分 · 许可证与支持

让你安全无虞的唯一规则

BugIt **绝不会**在向你展示预览之前提交任何内容。不可逆的操作需要你输入 `FILE IT`，仅输入"是"不会执行。你始终掌控全局。想零风险练习一下？输入 `dry run`，它会写出完整的报告，但**不会**提交。

首次设置 vs. 日常使用

你只需完整走一遍**第一部分**一次。之后，打开 BugIt 会很快，更新也只需一条命令（`Update`）。详见第四部分。

第一部分 · 设置：只需完成一次

大约需要 15 分钟。请按顺序完成各步骤，每一步都建立在上一步的基础上。不要跳步。

获取 GitHub Copilot

没有它你就无法使用 BugIt

BugIt 是"驾驶员", GitHub Copilot 是"引擎" (真正撰写报告的 AI)。如果你还没能让 Copilot 在 VS Code 中正常工作, 下面的内容都无济于事。请先完成这一步。

它是什么：GitHub Copilot 是 GitHub (微软旗下) 出品的 AI 助手。它有免费版供轻度使用, 也有付费版供重度使用。你会在步骤 1 中安装它并登录。

1. 你需要一个 **GitHub 账户**。如果还没有, 可在 github.com/signup 免费注册一个。
2. Copilot 的免费版足够你试用 BugIt。如果你整天都在提交缺陷, 付费的 "Copilot Pro" 套餐物有所值, 你可以随时在 github.com/features/copilot 升级。
3. 你会在步骤 1 中实际在 VS Code 里开启 Copilot, 这里暂时不用做任何其他事。

安装 VS Code

VS Code 是微软出品的免费应用。它是 BugIt 所在的"窗口"。

1. 打开浏览器, 访问 code.visualstudio.com。
2. 点击蓝色的大 **Download** 按钮 (它会自动识别你的系统)。
3. 打开下载的文件并安装: **接受所有默认选项**, 一路点击 Next/Install 即可。
4. 安装完成后打开 VS Code。

在 VS Code 中开启 GitHub Copilot

1. 在 VS Code 最左侧, 点击 **Extensions** 图标 (看起来像四个小方块)。
2. 在搜索框中输入 **GitHub Copilot**。
3. 点击 "GitHub Copilot" 上的 **Install** (如果有提供, 也安装 "GitHub Copilot Chat")。
4. 系统会提示你**登录 GitHub**。点击它, 然后在弹出的浏览器窗口中用你的 GitHub 账户登录。

✓ **成功的标志：**VS Code 底部会出现一个小的 Copilot 图标, 聊天面板也会打开 (左侧的对话气泡图标, 或按 **Ctrl+Alt+I**)。

2

解压你下载的 BugIt

你购买的产品附带一个 .zip 文件（例如 `bugit-qa-agent.zip`）。你需要先解压它，保持压缩状态是无法运行的。

1. 找到该 .zip 文件（通常在**下载**文件夹中）。
2. **右键点击**它 → 选择 **Extract All...**（Windows）或双击它（Mac）。
3. 选择一个简单的位置，比如你的**文档**文件夹，然后点击 Extract。
4. 现在你会得到一个包含大量文件的 **BugIt** 文件夹。记住它的位置。

不要放进 OneDrive 或其他同步文件夹

云同步文件夹可能导致文件冲突。放在"文档"或"桌面"里最合适。另外也不要重命名文件夹内的文件，保持原样即可。

3

在 VS Code 中打开 BugIt

1. 在 VS Code 中，点击 **File → Open Folder**（左上角菜单）。
2. 导航到你解压 BugIt 的位置（例如"文档"）。
3. 单击一次 **BugIt** 文件夹以选中它，然后点击 **Select Folder**。
4. 如果 VS Code 询问 "Do you trust the authors of the files in this folder?"，点击 **Yes, I trust the authors**。

✔ **成功的标志：**你会在 VS Code 左侧看到 BugIt 的文件列表（比如 `tools`、`.github` 等文件夹，以及 `README.md` 等文件）。

4

在聊天中选择 BugIt 代理

1. 打开 Copilot **Chat** 面板：点击左侧的对话气泡图标，或按 `Ctrl+Alt+I`（Windows） / `Cmd+Alt+I`（Mac）。
2. 聊天框顶部有一个小的**模式下拉菜单**（可能显示 "Ask" 或 "Agent"）。
3. 点击它，从列表中选择 **BugIt QA Agent**。

列表中看不到 "BugIt QA Agent"？

请确认你打开的是 BugIt 文件夹（步骤 3），而不是其他文件夹，因为代理是从这个文件夹内部加载的。如有需要，关闭并重新打开该文件夹。

激活你的许可证

5

你只需要一个 **BugIt 账户**，无需复制或粘贴任何内容。激活在你的浏览器中完成。

1. 在聊天框中输入 `hi` 并按回车。
2. 输入 `Activate`；BugIt 会在你的浏览器中打开 BugIt Portal；登录你自己的账户，选择你的 Solo 或 Team 权益，并批准这台设备；然后返回 VS Code，激活会自动完成。你的密码始终留在浏览器中，绝不会输入到 VS Code 里。

✓ **成功的标志：**BugIt 会确认激活完成，并告诉你登录使用的是哪个账户。

请对你的账户保密

你的账户和权益与你本人绑定。请勿分享、公开发布或转卖，被共享的访问权限可能被撤销。Team 成员各自使用自己的账户登录。没有共享的密钥，也没有共享的登录。

接受条款（仅需一次）

6

第一次使用时，BugIt 会展示一份简短摘要，并要求你先接受才能继续。

1. 阅读它展示的简短摘要（你会在每份工单提交前进行审阅；你项目的安全由你自己负责；这些保障措施是辅助手段，而非保证，而且它们由 Copilot 中当前回答你的 AI 模型来执行，较轻量/免费的模型可能偶尔会跳过某一步或需要你重复一条命令，而更强的模型则不会）。
2. 在 BugIt 显示的两个选项中选择 **I agree**。

✓ **成功的标志：**BugIt 会确认并继续进行设置。系统只会问你这一次，之后它会记住。

运行 "Begin setup"

7

现在 BugIt 会用大白话向你提问，从而完成自我配置。你永远不需要手动编辑设置文件。

你输入

Begin setup

它会问一些简短的问题，只开启你选中的功能。其中最重要的是你的跟踪系统。

8 连接你的跟踪系统

设置已经记录了你使用哪一个跟踪系统。这一步才是让 BugIt 真正能向它提交工单的步骤：你在自己的账户中创建一个 API 令牌，再用一条命令把它保存到这台电脑上。BugIt 会带着该令牌直接通过跟踪系统自己的 REST API 提交工单，因此不需要让任何东西保持运行，提交工单也从不使用 MCP 服务器。

8a · 在你自己的账户中创建令牌

你的跟踪系统	在哪里创建
Jira Cloud	id.atlassian.com/manage-profile/security/api-tokens
Azure DevOps	dev.azure.com/YOUR-ORG/_usersSettings/tokens
GitHub Issues	github.com/settings/personal-access-tokens/new
GitLab Issues	gitlab.com/-/user_settings/personal_access_tokens
Bugzilla	你自己的 Bugzilla：Preferences → API Keys
YouTrack	你自己的 YouTrack：头像 → Profile → Account Security → Authentication
Linear	linear.app/settings/account/security
Shortcut	app.shortcut.com/settings/account/api-tokens
ClickUp	app.clickup.com/settings/apps
Asana	app.asana.com/0/my-apps
Trello	trello.com/apps/admin (一个 API 密钥，外加一个用它授权得到的令牌)

令牌一显示就立刻复制

大多数服务的新令牌只会显示一次。立刻复制它，并妥善保存，直到 BugIt 替你保存好（步骤 9）。选择你跟踪系统提供的最长有效期，这样就不必很快再重来一遍。

8b · 保存到这台电脑

在 VS Code 中打开终端，运行你所用跟踪系统对应的命令，把 `jira` 换成 `ado`、`github`、`gitlab` 等即可。

你运行（在终端中）

```
python tools/connect.py jira
```

8c · 把令牌粘贴到掩码提示中

该命令会在一个本地掩码提示中索取令牌：它不会显示在屏幕上，也绝不会进入聊天、工单或 `config.json`。只把它粘贴到那里，不要粘贴到别处。随后 BugIt 会登录，列出该令牌实际可见的项目，读取你被允许创建的工单类型，并**拒绝保存无法提交的凭据**。因此设置能够完成，就意味着提交可用。

8d · 确认已连接

想随时确认，可在终端运行检查，或直接在聊天框中询问：

你运行（在终端中）

```
python tools/connect.py jira --check
```

你输入

```
Check status
```

✓ **成功的标志：**BugIt 会把你的跟踪系统列为已连接/健康状态。

关闭 VS Code 后无需再启动任何东西

你的 API 令牌保存在操作系统的凭据存储中，而不是 VS Code 里。所以重新打开 VS Code 时没有任何东西需要启动，BugIt 可以立即提交。想确认的话，随时运行 `python tools/connect.py jira --check`。

9

保存你的登录信息

当你在步骤 8c 中保存令牌后，你的凭据会被安全地存放在你电脑内置的保险库中（Windows Credential Manager / macOS Keychain / Linux Secret Service），绝不以明文文件保存，也绝不会发送到任何地方。想确认哪些跟踪系统已保存凭据，输入：

你输入

```
Check saved credentials
```

.....BugIt 会显示哪些跟踪系统已保存凭据，但从不显示凭据值。BugIt 从不显示或复制你保存的令牌值。

10

确认你已就绪

在正式开始提交之前，让 BugIt 帮你再检查一遍：

你输入

Check readiness

它会列出仍缺少的内容（通常只是"连接你的跟踪系统"或"激活"）。当一切都显示绿色时，你会看到 "🟢 Setup complete."

设置到此完成，一劳永逸

你不会再重复第一部分。从现在起，打开 BugIt 只需：打开文件夹 → 输入 `hi`。之后想更改任何选项，直接输入 `Begin setup` 并说明要改什么即可。

没有 GitHub Copilot？还有终端向导

如果你无法使用 Copilot，打开内置终端（Terminal → New Terminal）并运行 `python tools/setup_wizard.py`。它会问几个问题，并在没有 AI 的情况下替你写好设置。你也可以使用自己的 AI 密钥独立运行 BugIt，见常见问题。

第二部分 · 日常使用

设置完成后，你完全可以只在聊天中工作。可以自然地描述，也可以使用下面的确切示例。随时输入 `help` 查看完整列表。

撰写缺陷报告

这是 BugIt 的主要工作。用一句大白话描述缺陷；它会撰写完整工单，自动填写版本和类别，检查重复项，展示预览，并在你输入 `FILE IT`）。

你输入

Write a bug report: 在iPhone上点击保存时应用每次都会崩溃

它会起草标题、重现步骤、预期与实际结果、严重程度和平台，并且总是把跟踪系统自己的 priority/severity 字段设置为匹配值，而不只是一个通用默认值。想在提交前做些修改？直接说出来即可，例如"把严重程度改为高"或"补充说明是从最新版本开始出现的"。

快速缺陷（快速提交）

对于常见类型（crash, error, missing, layout, slow, stuck, data, visual, audio, blocker），快速表单会跳过一些问题，并替你填好类别和优先级，而且仍会先运行完整的重复检查。

你输入（示例）

Quick bug: 更新后启动崩溃
Quick bug: layout 设置界面的按钮和文字重叠了
Quick bug: blocker 支付步骤卡住无法继续
Quick bug: slow 仪表盘要花 20 秒才能加载完

崩溃缺陷报告

如果你连接了崩溃工具（如 Sentry），BugIt 会完成上述所有工作，并额外把你的报告与崩溃匹配，替你提取堆栈跟踪信息。

你输入

Write a crash bug report: 打开地图时游戏崩溃

验证与关闭评论

在你测试完修复后，BugIt 会撰写一条整洁的评论供你发布到工单上。它只撰写（并可选择发布）评论，不会更改工单的状态。你仍需自己在跟踪系统中关闭/解决/重新打开该工单。

你输入

你会得到

Close #123

询问是哪种场景（修复已确认、按要求关闭、按设计如此、重新打开.....），然后撰写对应的评论。

Write a verification comment for
1.2.0 on Windows

一条"修复已确认"的评论，并填好构建版本详情。

Write a reopen comment for 1.2.0 on
Windows

一条"问题仍然存在"的评论（之后你自己重新打开该工单）。

翻译

使用你团队的确切措辞（来自你的术语表，见第三部分），在你已配置的语言之间翻译报告或术语。

你输入（示例）

Translate to ja: 个人资料页面上的保存按钮没有反应
Translate this bug report to English: [paste text]

查阅内容（规格文档与术语表）

如果你连接了规格文档或填写了术语表，可以向 BugIt 询问有关你项目的问题。

你输入（示例）

```
What is [your term]?  
Walk me through the checkout flow  
What's new in specs?
```

重复检测

这在每次提交前都会自动发生：BugIt 会在你的跟踪系统中搜索匹配的工单（即使措辞略有不同）并提醒你，让你永远不会重复提交同一个缺陷。

强力功能（如果你已开启）

输入这个	它的作用
<code>Triage digest</code>	即时站会摘要：按区域/严重程度分类的未解决缺陷、最旧的标记项。
<code>Export bug to file</code>	将报告保存为 Markdown/CSV/JSON 而不提交（在跟踪系统尚未设置好之前非常好用）。
<code>Undo last filing</code>	显示审计日志中最近一次写入。BugIt 无法删除或关闭工单；在重新预览并输入 <code>FILE IT</code> 之后，它只能删除自己创建的评论或附件。
（自动）	紧急缺陷的 SLA 标记 · 分类专属字段。

完整命令列表

你输入

```
help
```

.....随时显示代理内的每一条命令。

随时安全练习

输入 `dry run`，BugIt 会撰写整份报告但**不会**提交任何内容，非常适合学习或测试。

第三部分 · 打造专属设置：添加你项目的知识

开箱即用，BugIt 是一个白板式的 QA 代理。以下是购买后教它了解你项目的方法。不需要写代码，大多只是在聊天中和它对话。你添加的一切都只保存在你的电脑上。

1 · 你团队的用语（术语表）

这能让翻译和类别推测对你的项目更加准确。

1. 在文件列表中，打开 `.github/glossary/terms.template.md`。
2. 在表格中填入你团队的用语：功能名称、界面名称、条目名称、缩写，以及（如果你使用两种语言）它们的翻译。
3. 保存文件（`Ctrl+S`）。就这样，BugIt 从此会使用这些确切的术语。

快捷方式

在 `Begin setup` 期间打开“术语表自动填充”，BugIt 会从你已有的工单中建议术语，你只需逐一确认。

2 · 你的缺陷风格（团队风格）

想让工单完全匹配你团队的格式（标题风格、严重程度标签、必填字段）？你不需要描述它，只需**展示**给它看：

1. 在聊天中说：“match my team's style.”
2. 粘贴你跟踪系统中**一张**现有工单的截图。
3. BugIt 会研究它（在本地进行，并先剥离任何个人数据），保存你的格式，然后在之后每一份工单上都遵循它。

3 · 你的类别、平台与字段

只需用大白话告诉 BugIt，它就会替你更新设置：

你输入（示例）

```
My categories are Gameplay, UI, Audio, and Networking
We test on Windows and Xbox
```

4 · 你自己的工具（自定义连接）

使用的工具不在内置列表中？像连接内置工具一样连接它：

你输入

```
Add a custom MCP server
```

给它起一个简短的名称并提供地址（必须是 `https://`）；BugIt 会替你连接并进行健康检查。

5 · 随手纠正即可

最简单的方法：当 BugIt 起草工单时，直接修正你不喜欢的地方，比如一个标签、措辞或严重程度。开启"从你的修改中学习"（推荐）后，它会记住你的偏好并在下次应用。你的项目知识会自然而然地积累起来，而且没有一项会离开你的电脑。

你添加的一切都属于你，且只保存在本地

你的术语表、团队风格、类别和学习到的偏好都保存在你的电脑上，在每次更新前都会备份，绝不会发送给任何人。

6 · 与团队共享你的设置（团队许可证）

一旦你按自己的想法设置好了术语表、团队风格和跟踪系统选择，就可以用一条命令把完全相同的设置给团队其他成员，而不必在每台机器上重复步骤 1-3：

你运行（设置调整满意后运行一次）

```
python tools/share.py export
```

这会生成 `config.share.zip`，把你的跟踪系统/崩溃工具/通讯选择、术语表和团队风格打包在一起，不含任何密码或令牌。把它发给你的团队。

每位团队成员运行

```
python tools/share.py import config.share.zip
```

他们会立即获得和你完全相同的术语、缺陷风格和跟踪系统设置，不用重新输入类别，也不用为团队风格重新粘贴截图。他们自己的许可证和设备设置不受影响。

如果导入更改了数据发送的位置

如果共享的设置新增了一个自定义连接或通知地址，BugIt 会先准确展示发生了什么变化，而不是悄悄应用它。它也会先为该队友当前的设置生成快照，因此 `Restore my settings` 可以在导入结果不符合预期时撤销此次导入。

获取更新（一条命令）

有新版本可用时，BugIt 会在你输入 `hi` 时提及一次。只要你的 BugIt 许可证有效，软件更新即包含在内。安装方法：

你输入

Update

1. BugIt 会先为你的文件做一次全新备份。
2. 它会下载新版本，并检查其真实性 and 完整性（更新经过加密签名，伪造或被篡改的更新会被拒绝）。
3. 它会在不改动你的设置、术语表、团队风格、许可证或令牌的情况下完成安装。
4. 它会要求你重新加载 VS Code（`Ctrl+Shift+P` → 输入 "Reload Window" → 回车）。开始一个新的聊天，你就用上了新版本。

永远不需要删除文件夹

与首次安装不同，更新是原地进行的。你永远不需要删除或重新下载任何东西，你的设置也始终会被保留并备份。

哪些可以放心手动编辑，哪些不行

安全，且每次更新都会保留：`config.json`、`.github/instructions/house-style.instructions.md`（见第三部分，这是自定义行为的官方支持方式）、`.github/glossary/terms.template.md`、`.github/instructions/learned.instructions.md`，以及 `.vscode/mcp.json`。

不安全：请勿手动编辑这些文件

代理文件（`.github/agents/bugit-qa-agent.agent.md`）、`.github/instructions/` 下的任何其他文件，以及 `tools/` 中的所有内容，都是产品本身，而非你的设置。更新会直接静默覆盖它们，而且和上面的文件不同，**没有备份可以恢复它们**。BugIt 会在启动时以及安装更新前再次检查这一点，如果发现有改动会提醒你，但最保险的做法就是干脆不要编辑它们。

备份与恢复

你输入	它的作用
<code>Back up my settings</code>	保存你的配置、术语表、团队风格、MCP 端点和学习数据的本地快照；你签名的设备权益和凭据值不包含在内。
<code>List backups</code>	显示每一份已保存的快照及其日期。

Restore my
settings

回滚到某个快照（并先为你当前的状态生成快照，所以恢复操作本身也是可撤销的）。

每次更新前自动进行

BugIt 总是会在安装新版本前先备份，因此更新绝不会丢失你的设置。如果发现任何异常，[Restore my settings](#) 即可修正。

安全：受保护的内容

✔ 未经你同意，不做任何事

每条工单和评论都会预览；不可逆的操作需要你输入 **FILE IT**；仅输入“是”不会执行。

🧪 Dry-run = 零写入

说 **dry run**，BugIt 就只读取，绝不提交、评论或通知。dry run 会抑制所有对外的工单、评论、编辑、附件、删除和通知（备份或导出等你主动运行的本地命令仍可能创建本地文件），并指示代理拒绝对跟踪器的写入；该拒绝是遵循 BugIt 指令，并非平台级锁定；评估时请使用只读凭据。

🔑 文件中不含密钥

令牌保存在你操作系统的保险库中，绝不以明文文件保存，也绝不发送给我们。

🔒 运行在你自己的电脑上

它只与你连接的工具和你自己的 AI 模型通信。

你的数据与隐私

BugIt 发送给 Taskivator 的唯一内容是许可证/更新数据：你在浏览器中、在 BugIt Portal 上完成的 BugIt 账户登录，一个单向哈希的设备 ID，一个随机的安装标识符，你的设备名称（主机名）和操作系统名称，BugIt 版本和你选择的套餐筛选，短时有效的加密质询数据，以及你为这台设备批准的 Solo 或 Team 权益。这里没有任何激活码；你的密码始终留在浏览器中。你的缺陷报告、规格文档、术语表、设置和令牌绝不会离开你的电脑。没有遥测，没有分析，绝不会有。完整详情见你 BugIt 文件夹中的 **PRIVACY.md** 文件。

风险与重要注意事项：请务必阅读

AI 可能出错

BugIt 使用 AI 模型起草报告，它可能误读细节或凭空捏造内容。在你确认（输入 **FILE IT**）之前，请务必阅读预览内容。你批准的才是最终提交的内容。

它会提交到你真实的跟踪系统

一旦你确认，就会创建一个真实的工单。想练习？用 **dry run** 撰写报告而不提交。

你项目的安全由你负责

你如何使用 BugIt，以及你项目、数据和跟踪系统的安全，都是你自己的责任。这些保障措施能降低风险，但不能替代你的审阅。

BugIt 目前做不到的事

BugIt 会向它列出的全部十一个跟踪系统提交，每一个都使用你在自己账户中创建的凭据；保存之前，BugIt 会对着你选定的提交目标核验这份凭据。能进入可排序优先级字段的内容因系统而异，GitHub、GitLab 和 Trello 根本没有这样的字段，所以那里的严重程度写在工单正文中。Confluence、Sentry 和 Notion 是只读的；其余一切都通过你自己的兼容 MCP 服务器连接，由你在 BugIt 的协助下完成设置。它使用你自己的 AI（Copilot 或你自己的 OpenAI/Anthropic 密钥），不自带模型；脱敏是尽力而为；运行环境为 VS Code、Claude 扩展和普通终端。一个许可证 = 一台设备（Solo），或最多 5 个成员或设备席位（Team）。结果与一致性还取决于回答的是哪个 AI 模型：更强的模型比非常轻量或免费的模型更可靠地遵循安全步骤。

第五部分 · 故障排查与常见问题

出现问题时，先用大白话向助手描述一遍。设置和日常使用中的大多数问题都可以直接在编辑器里诊断。

✦ 先试试这个：让 AI 帮你修复

无论出现什么问题（无论是在设置期间还是日常使用中），你最快的解决办法几乎总是**直接在聊天中问助手**。用大白话描述发生了什么（例如“设置进行到一半就停了”或“我的跟踪系统连不上”），然后让它帮你修复。AI 能够当场诊断并修复大多数问题。在给我们发邮件之前，请先试试这个办法，它能在几秒钟内解决绝大多数问题。

应用 AI 的修复：那个 "Keep" 按钮

如果助手通过修改文件来修复问题，VS Code 会显示一个小的 Keep / Undo 提示条。如果是你要求它修复的，并且你对结果满意，点击 **Keep**，这个改动只会应用到你自己电脑上的这份副本。点击 **Undo** 则丢弃它。你 Keep 下来的内容不会与任何人分享。

你看到的	该怎么做
"Activate to start"	输入 Activate ；BugIt Portal 会在你的浏览器中打开。登录，选择你的 Solo 或 Team 权益，批准这台设备。还没有账户？到商店购买一个。
浏览器没有打开，或 激活没有完成	再次输入 Activate 以重新打开 BugIt Portal，然后完成登录并批准这台设备。激活完全在浏览器中进行，无需粘贴任何内容。
"No 跟踪系统 enabled"	输入 Begin setup 并选择你的跟踪系统。

提交被拒绝	运行 <code>python tools/connect.py jira --check</code> 。它会告诉你跟踪系统认为你是谁、BugIt 可以创建什么，并在 <code>fixes</code> 中列出具体的解决办法。
它一直要求你激活	输入 <code>Activate</code> ，并在浏览器中完成登录。BugIt 从不显示已保存的凭据值。（第一次遇到？见步骤 8c。）
它无法提交缺陷	输入 <code>Check readiness</code> ，它会准确列出缺少的内容（通常是尚未保存跟踪系统的令牌）。
更新后看起来有问题	输入 <code>Restore my settings</code> 进行回滚。
代理看起来"偏离脚本"	输入 <code>Read and follow all your given instructions</code> ，或开始一个新的聊天。这种情况在轻量/免费的 AI 模型上更容易出现，在 Copilot 的模型选择器中换一个更强的模型会更稳定。
回答感觉很笼统/不针对你的项目	提供更多上下文，或在 <code>Begin setup</code> 期间给它看一张现有工单，让它学习你的风格。重新运行 <code>Begin setup</code> 以进一步优化。
你想更改某项设置选择	输入 <code>Begin setup</code> 并说明要改什么（例如 "add a 跟踪系统" 或 "start over"），它只会重新打开对应部分。如果设置只是中途被打断，单独输入 <code>Begin setup</code> 会从中断处继续，而不是重新开始。

内置健康检查

`Check status` （我的工具都连接好了吗？）· `Check readiness` （我还差什么才能提交？）。想要更深入的检查，打开 Terminal → New Terminal 并运行 `python tools/selftest.py` 。

常见问题

我需要懂编程吗？

不需要。如果你会安装应用、会打字造句，你就能使用 BugIt。技术部分它都替你完成了。

它会在我不知情的情况下提交缺陷吗？

绝不会。每条工单和评论都会先预览，并且不可逆的操作需要你输入 `FILE IT` ；仅输入"是"不会执行。用 `dry run` 可以零写入地练习。

我每次都要启动服务器吗？

不需要。提交使用的是你用 `python tools/connect.py` 保存的 API 令牌，所以没有任何东西需要启动。只有 Confluence、Sentry、Notion 这类可选的只读集成才需要 MCP 服务器。

我可以在两台电脑上使用它吗？

Solo 版一次只能用一台（Team 版最多 5 名成员，每位成员一台）。更换到新设备没问题：激活新设备后，旧设备将无法立即续期。其名额要等到旧设备重新联网（确认已交出访问权限），或其当前的 72 小时离线许可证到期后才会释放，因此没有固定的等待时间。输入 `License status` 即可查看。

如果许可证服务器宕机了怎么办？

你可以继续工作。成功完成在线激活后，缓存的许可证可让此设备离线工作最多 72 小时，之后需要在线验证。因此在这段时间内，一次服务中断，或只是没有网络的周末，都不会打断你工作。

我需要 GitHub Copilot 吗？

这是最简单的方式。如果你没有它，可以在终端中运行 `python tools/setup_wizard.py` 完成设置，BugIt 也可以搭配你自己的 OpenAI/Anthropic 密钥独立运行（`python standalone/run.py`）。

我的数据是私密的吗？

是的。Taskivator 只接收许可证/更新数据：在浏览器 Portal 中登录你的 BugIt 账户、一个单向哈希的设备 ID，以及你为这台设备批准的 Solo 或 Team 权益。BugIt 软件不使用 Google Ads 衡量，也不发送产品遥测数据。这里没有任何激活码；你的密码始终留在浏览器中。你的工单本身只会发送给你连接的 AI 模型和跟踪系统，绝不会发给我们。

我可以编辑 BugIt 的文件吗？

你应该自定义属于你的部分：术语表、团队风格和设置（第三部分）。只是不要禁用授权/激活功能。如果你在工具本身发现了真正的缺陷，请发邮件联系支持，以便在下一次更新中为所有人修复它。

它支持哪些缺陷跟踪系统？

十一个，而且 BugIt 会向其中每一个提交：Jira Cloud、Azure DevOps、GitHub Issues、GitLab Issues、Bugzilla、YouTrack、Linear、Shortcut、ClickUp、Asana 和 Trello。每一个都有引导式设置，每一个都使用你在自己账户中创建的凭据写入；保存之前，BugIt 会对着你的提交目标核验这份凭据。差别在于附带能力：GitHub、GitLab 和 Bugzilla 完全没有附件上传，ClickUp 收得下文件却删不掉，而 GitHub、GitLab 和 Trello 没有优先级字段，所以那里的严重程度写在工单正文中。在设置时选择你的那个，随时可用 `Begin setup` 切换。

提交前它会发现重复缺陷吗？

会。在写入任何内容之前，它会在你的跟踪系统中搜索相似的报告（即使措辞略有不同），并把匹配项展示给你，让你避免重复提交同一个缺陷。是否继续仍由你决定。

它能用不止一种语言撰写工单吗？

可以。在设置时添加第二语言，之后每份报告都会用两种语言撰写，分成独立的段落，并使用你的术语表确保产品术语准确无误。它绝不会随意发挥翻译。

我可以附加截图吗？

请让 BugIt 来附加。它会创建一个证据文件夹并打开它，同时告诉你确切路径；把文件放进去，然后告诉它你已完成。BugIt 会清除它注意到的任何敏感信息，向你展示预览，并在收到专门的 `FILE IT` 后附加。粘贴到聊天中的文件 BugIt 无法读取，因此它始终为你提供该文件夹。

它会在我的报告中隐藏密码和令牌吗？

开启脱敏功能后，它会在提交前从每份草稿中清除邮箱、令牌和 IP 地址。你在预览中始终能看到完整的文本。

我不小心提交了一个工单，能撤销吗？

预览和输入 **FILE IT** 的确认步骤能阻止大多数误操作发生在写入之前。如果你开启了审计日志，输入 **Undo last filing**。否则，像平时一样在你的跟踪系统中关闭或编辑该工单即可。

它能帮我验证或关闭一个缺陷吗？

可以。请求一条验证评论，它会针对现有工单起草一条清晰的通过/不通过说明（使用你的语言），你确认后它才会发布。

我可以把它用于不止一个项目吗？

每个 BugIt 文件夹只针对一个项目的跟踪系统进行设置。对于另一个项目，要么重新运行 **Begin setup** 指向新的位置，要么为每个项目保留一份独立的副本。

我如何获取更新？

有新版本发布时，BugIt 会在你开始聊天时提及。输入 **update**，它会原地安装：你的术语表、团队风格和设置都会被保留，并且会先进行备份。

我的许可证到期后会怎样？

期限结束后，请从你的账户续费；你的设备会在下一次在线签入时应用续费后的权益。72 小时的离线租约是另一回事，它只针对许可证服务器的临时中断，而非到期的期限。随时输入 **License status** 查看。

如果我续费或再购买一次，天数会累加吗？

不会。续费会**替换**你当前的权益；期限重新开始计算，未用完的天数不会结转，所以请在当前期限快结束时再续费。

第六部分 · 许可证与支持

许可条款（通俗摘要）

完整的、具有约束力的条款在你 BugIt 文件夹中的 **LICENSE** 文件里，以该文件为准。简而言之：

主题	通俗说明
授权使用，而非出售	你购买的是使用 BugIt 的许可，而非所有权。Taskivator 保留全部权利。
你的席位	Solo = 同时 1 台设备；Team = 最多 5 名成员。你的账户和权益是你个人专属的，请勿分享、转卖或公开发布。
撤销	被共享、退款、拒付或滥用的访问权限可能被撤销。
可以自定义，但.....	可以自由编辑你的配置、术语表和模板，但不要禁用或绕过授权/激活机制。

你的责任	你如何使用 BugIt，以及你项目的安全，都是你自己的责任。每份报告提交前都由你审阅并批准。这些保障措施是辅助手段，而非保证。
"按现状提供"，责任限制	按现状提供，不附带任何担保。在法律允许的范围内，责任上限为你支付的金额，不包括间接或后果性损失。
期限与适用法律	为期一年的许可证，自你激活当天起算（一次性购买，不自动续订），受日本法律管辖。退款通过你购买的商店办理。
续费不会累加	续费会替换你当前的权益：其有效期从激活时重新开始计算，未用完的天数不会结转，因此请在当前期限快结束时再续费。

你文件夹中的两份文件

[LICENSE](#)（完整条款）和 [PRIVACY.md](#)（隐私声明）。激活并使用 BugIt 即表示你接受 LICENSE。

获取帮助

请先查看上面的故障排查和常见问题，它们几乎覆盖了所有情况。然后，按以下顺序：

1· 让 AI 帮你修复

你最好的第一步：在聊天中描述问题，并让助手帮你修复。如果它修改了文件并且看起来没问题，点击 Keep 应用它（仅限你自己的电脑）。

2· 运行健康检查

[Check status](#) · [Check readiness](#) · 或在终端中运行 [python tools/selftest.py](#)。

3· 恢复

[Restore my settings](#) 可撤销一次糟糕的改动或更新。

4· 联系真人

只有在指南和 AI 都无法帮到你时：访问 [bugit.dev](#) 或发邮件至 support@bugit.dev（技术支持仅提供英文）。购买后 7 天内遇到设置问题？我们会帮你把它跑起来，或协助你通过商店办理退款。

请勿在支持邮件中包含机密的项目信息

每个项目都不一样，你的很多工作内容可能是机密的。如果你确实要给我们发邮件，请只用一般性的语言描述 BugIt 的问题，不要粘贴机密代码、缺陷详情、规格文档、截图或来自你项目的数据。对于发送给我们的任何机密信息，Taskivator 概不负责，我们收到的任何机密内容都会被立即删除。请尽可能先让 AI 助手帮忙，它可以直接在你的编辑器中解决大多数问题。

感谢你选择 BugIt。

提交规范的工单，跳过重复项，把时间还给自己，一次一个缺陷。