



Buglt
by Taskivator

Agente de QA para registrar bugs en VS Code

Buglt

Convierte notas de prueba en bruto en tickets de bug pulidos y revisados, registrados en tu sistema de seguimiento en segundos.

Un agente de QA que aprende el flujo de trabajo de tu equipo.

Creado por un ingeniero de QA senior que escribe y revisa reportes de bug todos los días.

 Privado por diseño: tu trabajo nunca se envía a Taskivator.

~10 min ahorrados por bug	Detección de duplicados antes de registrar	~15 min configuración única	\$39.99 Solo lanzamiento · compra única · luego \$59.99
-------------------------------------	--	---------------------------------------	---

Guía de introducción · Léela una vez, configúrala en ~15 minutos, registra tickets limpios.

CONFIANZA

Seguridad y protección, integradas

No son extras: están activadas por defecto, y son la razón por la que los equipos confían en ella para tickets reales.

Nunca vemos tu trabajo

Buglt se ejecuta en tu editor; tus tickets solo van al modelo de IA y al sistema de seguimiento que conectes. Lo único que llega a nosotros son datos de licencia/actualización: el inicio de sesión en tu cuenta de Buglt (en el navegador, en el Portal), un identificador de dispositivo con hash unidireccional, un identificador de instalación aleatorio, la etiqueta de tu dispositivo (nombre de host) y el nombre de tu sistema operativo, la versión de Buglt y el filtro de plan que elijas, material criptográfico de desafío de vida corta, el token de aprobación de un solo uso del enlace del Portal que abrió tu navegador, un secreto de confirmación por activación (su hash, y el valor en sí solo si revocas el acceso de este dispositivo), y la titularidad Solo o Team que apruebas para este dispositivo. No hay ninguna clave de licencia. Sin telemetría, sin analíticas, nunca.

Copias de seguridad automáticas

Antes de cada actualización (y siempre que lo pidas) se guarda una instantánea de tu config, glosario, estilo propio, endpoints MCP y aprendizaje en tu dispositivo (tu titularidad de dispositivo firmada y los valores de credenciales se excluyen). Una sola línea la recupera: **Restore my settings**.

Nada se registra sin tu confirmación escrita

Cada ticket y comentario se muestra en vista previa; las acciones irreversibles requieren escribir **FILE IT**, y un simple «sí» no basta. Di **dry run** para un modo de práctica sin escrituras: suprime todo ticket, comentario, edición, adjunto, eliminación y notificación externos (los comandos locales que ejecutas a propósito, como copia de seguridad o exportación, todavía pueden crear archivos locales) e indica al agente que rechace las escrituras en el sistema de seguimiento; ese rechazo sigue las instrucciones de Buglt, no es un bloqueo de la plataforma, así que usa credenciales de solo lectura para evaluar.

Actualizaciones firmadas y verificadas

Las actualizaciones están firmadas criptográficamente con una clave que se mantiene *separada* de las licencias. El agente verifica cada byte y rechaza cualquier cosa manipulada, y luego conserva todos tus ajustes.

Sin secretos legibles en el disco

Los tokens van al almacén de credenciales de tu sistema operativo y nunca son legibles en el disco: en Windows son un registro cifrado con la clave de tu propia cuenta de Windows, y en macOS y Linux el secreto reside en el Llavero o en el servicio libsecret. **config.json** solo contiene organizaciones y URLs, y un validador marca cualquier cosa que parezca un secreto filtrado antes de guardarse, ya sea en la config o en un comando que el agente ejecute por ti.

Resistente a la inyección de prompts

El texto obtenido de páginas o tickets se trata como datos, nunca como comandos: las instrucciones inyectadas se señalan, no se obedecen y se te muestran.

Personaliza con seguridad

config.json, el estilo propio, el glosario y la configuración MCP son tuyos y se conservan en cada actualización. El archivo del agente y otros archivos de **.github/instructions/** no lo son: editarlos a mano hace que se sobrescriban en silencio, sin copia de seguridad desde la que restaurarlos.

Privado por diseño. Tus reportes de bug, especificaciones, glosario y ajustes siguen siendo tuyos. Tu trabajo solo llega a las herramientas que conectaste y a tu propio modelo de IA, nunca a nosotros. Los datos de licencia y actualización indicados arriba son lo único que Buglt envía.

Aviso sobre la traducción.

Este documento se ha traducido automáticamente y no ha sido revisado por hablantes nativos. La versión en inglés es la que prevalece: en caso de discrepancia, rige el texto en inglés. Para consultar la redacción más precisa y actualizada, acude al documento en inglés.

EMPIEZA AQUÍ

Glosario de 60 segundos

No necesitas conocimientos técnicos. Estas son las únicas palabras que importan, en lenguaje sencillo.

VS Code

Una app gratuita de Microsoft, la "ventana" en la que vive este agente.

GitHub Copilot

El cerebro de IA que escribe los reportes. Tu coste total es la licencia única de BugIt más un plan de Copilot (o el uso de tu propio proveedor de IA).

BugIt

Tu asistente en esa ventana. Conversa con él como si le escribieras a un colega.

Tracker

Donde tu equipo guarda los bugs (Jira, ADO, GitHub...).

Token de API

Una contraseña privada que creas en tu propia cuenta del sistema de seguimiento, para que BugIt registre en tu nombre. Se guarda en el almacén de credenciales de tu sistema operativo: cifrado con la clave de tu propia cuenta en Windows, y en el Llavero o libsecret en macOS y Linux. Copiar la carpeta a otra máquina no copia nada utilizable.

Servidor MCP

Un puente opcional para leer contexto adicional (Confluence, Sentry, Notion). Registrar no necesita ninguno.

config.json

Una hoja de ajustes. El agente la completa por ti.

Chat

Donde escribes: "Write a bug report: la app se cierra al guardar."

Si sabes instalar una app, iniciar sesión y escribir una frase, puedes usar esto.

COSTO Y LICENCIAS

Cuánto cuesta

Funciona con tu modelo de IA favorito. BugIt dirige el modelo dentro de GitHub Copilot (GPT, Claude o Gemini), o se ejecuta de forma independiente con tu propia clave.

Gratis

El plan Copilot Free cubre el uso ocasional.

Sin claves de API

Sin alojamiento, sin tarifas por bug.

Copilot Pro

El plan de pago de GitHub para uso diario.

¿Sin Copilot?

Usa tu propia clave de OpenAI/Anthropic.

\$39.99

precio de lanzamiento, luego \$59.99: una compra única por un plazo de 1 año, un dispositivo a la vez, todas las funciones. **Team ya está disponible: \$199 (luego \$249.99), una compra única para 5 puestos de miembro**, gestionados de forma centralizada en el BugIt Portal. ¿Necesitas más de cinco? Añade una segunda licencia de Equipo al mismo Equipo y los puestos se suman.

Es un **pago único por un año entero**, sin facturación mensual y sin renovación automática. Las herramientas de QA de la competencia cobran su precio **cada mes**; ahorra el tiempo de un puñado de bugs y ya se habrá pagado solo.

Licencia de equipo

Un solo comando comparte tu configuración de sistema de seguimiento, tu glosario y tu estilo de bugs con todo el Equipo (`share.py export` , los compañeros hacen `import`), así todos registran en el mismo formato exacto desde el primer día. En el BugIt Portal invitas a personas por correo, les das el rol de Administrador o Miembro, ves quién ha activado un dispositivo y nombras a alguien que pueda hacerse cargo del Equipo si tú no estás disponible. Cada miembro inicia sesión con su propia cuenta y usa su propio dispositivo: sin clave compartida y sin inicio de sesión compartido.

POR QUÉ VALE LA PENA

Lo que realmente obtienes

No es "IA que escribe bugs", sino un agente de QA que se adapta a cómo ya trabaja tu equipo.

SIN BUGIT	CON BUGIT
Escribir cada bug a mano	Una frase → un ticket completo y revisado
Los duplicados se acumulan en el tablero	Detección automática de duplicados antes de registrar, incluso si están redactados de forma distinta
El formato de cada tester es distinto	Una plantilla coherente, siempre
Traducir y buscar especificaciones a mano	Multilingüe, y obtiene el contexto por ti

Funciona con el sistema de seguimiento que tu equipo ya usa

Buglt escribe el ticket para cualquier sistema de seguimiento y lo registra a través del conector que actives. Cambia cuando quieras.

Registra tickets con una credencial que creas en tu propia cuenta, que Buglt comprueba en el destino elegido antes de guardarla:




Fuente de conocimiento guiada (Atlassian RoVo MCP):




Experimental, un endpoint conocido que Buglt configura y verifica en vivo en tu cuenta:




Avisa a tu equipo cuando se registra un error, integrado: Slack necesita un token de bot y un canal, Microsoft Teams una URL de Workflows, Discord una URL de webhook y el correo tus ajustes SMTP. Buglt envía un mensaje de prueba real antes de guardar la configuración.



Solo orientación de configuración, mediante tu propio servidor MCP compatible:



No compatible con la configuración automática:



También comprueba duplicados, busca fallos, obtiene el contexto de las especificaciones, traduce entre idiomas y escribe comentarios de verificación/cierre.

CONFIGURACIÓN

Listo y funcionando en 6 pasos

Configuración única dentro de VS Code. La configuración comprueba lo que necesita y te pregunta antes de instalar nada. Buglt no necesita paquetes de Python de terceros.

1 Instala VS Code

Descárgalo desde code.visualstudio.com y ábrelo.

2 Instala GitHub Copilot

Extensions → busca "GitHub Copilot" → Install → inicia sesión.

3 Abre esta carpeta

File → Open Folder. El agente se carga desde `.github/agents/`.

4 Elige el agente

En el chat, cambia el menú desplegable de modo a **Buglt QA Agent**.

5 Escribe "Begin setup"

Responde algunas preguntas; el agente escribe `config.json`. Si alguna vez se interrumpe, volver a decirlo continúa en lugar de empezar de cero.

6 Activa y conecta tu sistema de seguimiento

La activación sucede en tu navegador: escribe `Activate`, inicia sesión en el Buglt Portal y aprueba este dispositivo. No hay ninguna clave que pegar. Después, ejecuta una vez `python tools/connect.py jira` para guardar tu propio token de API.

Atajos: `preset.py game` para empezar desde una plantilla · `setup_wizard.py` si no tienes Copilot · `doctor.py` para una lista de verificación de preparación.

Se incluye un manual completo paso a paso.

Después de comprar, recibirás una guía de configuración y uso detallada, clic a clic (en español), escrita para personas que nunca han hecho esto antes, para que la configuración sea fácil y nunca te quedes atascado.

ANTES DE COMPRAR: QUÉ NECESITARÁS

REQUISITO	POR QUÉ
VS Code (gratis)	El agente se ejecuta dentro
GitHub Copilot (recomendado)	Da potencia al agente, o usa tu propia clave de OpenAI/Anthropic
Python 3.10-3.14	Ejecuta las herramientas auxiliares
Una cuenta de sistema de seguimiento	Adónde van los errores. Buglt registra tickets en once sistemas: Jira Cloud, Azure DevOps, GitHub Issues, GitLab Issues, Bugzilla, YouTrack, Linear, Shortcut, ClickUp, Asana y Trello. Cada uno tiene configuración guiada, cada uno escribe con una credencial que creas en tu propia cuenta, y Buglt comprueba esa credencial en el destino elegido antes de guardarla

Bueno saberlo

Buglt funciona en **VS Code con GitHub Copilot**, en la **extensión de Claude** y en un terminal normal; dirige **tu** modelo de IA en lugar de incluir uno; registra tickets en los **once** sistemas que nombra, cada uno con una credencial que creas en tu propia cuenta, aunque lo que llega a un campo de prioridad ordenable difiere por sistema y tres de ellos no tienen ninguno; Confluence, Sentry y Notion son de solo lectura, y son lo único que lo necesita; las notificaciones de Slack, Teams, Discord y correo son integradas; y la censura de datos y las demás salvaguardas son ayudas, no garantías: **tú revisas y apruebas cada ticket**, y los resultados son más consistentes con un modelo de IA más potente que con uno muy ligero o gratuito.

Una frase de entrada. Un ticket limpio de salida.

Ese es todo el sentido. Escríbelo como se lo dirías a un compañero; el agente hace el resto.

TÚ ESCRIBES

"la app se cierra cada vez que toco Guardar en iPhone"



BUGIT LO REDACTA: TÚ LO REVISAS, LUEGO CONFIRMAS POR ESCRITO CON "FILE IT"

[Crash] La app se cierra al tocar Guardar (iPhone)

Pasos	1. Abrir la app 2. Hacer cualquier cambio 3. Tocar Guardar
Esperado	El cambio se guarda y la app permanece abierta
Real	La app se cierra al instante, siempre
Detalles	Reproducción 5/5 · Severidad Crítica · Plataforma iOS (iPhone)

Luego comprueba duplicados y lo registra en tu sistema de seguimiento después de que escribas **FILE IT** para confirmar (un simple «sí» no basta), ajustando el propio campo de prioridad del sistema de seguimiento cuando lo tiene, y escribiendo la gravedad en el ticket cuando no lo tiene, y te entrega el enlace. ¿Quieres ajustarlo antes? Solo di "pon la severidad en alta". ¿Quieres practicar? Di **dry run** y lo escribe todo sin registrarlo: el dry-run suprime todo ticket, comentario, edición, adjunto, eliminación y notificación externos (los comandos locales que ejecutas a propósito, como copia de seguridad o exportación, todavía pueden crear archivos locales) e indica al agente que rechace las escrituras en el sistema de seguimiento (ese rechazo sigue las instrucciones de BugIt, no es un bloqueo de la plataforma; usa credenciales de solo lectura para evaluar).

CADA DÍA, SOLO ESCRIBES

ESCRIBES	OBTIENES
Write a bug report: ...	Reporte completo, detección de duplicados, detección automática de la versión
Close #ID · Translate to ja: ...	Comentario de verificación/cierre · traducción coherente con el glosario
Update · Back up my settings · help	Actualización firmada · instantánea local · lista completa de comandos

EXTRAS OPCIONALES

Funciones avanzadas explicadas

Actívalas en `Begin setup` y luego invócalas desde el chat.

Resumen de triaje

Escribe `Triage digest` para un resumen instantáneo de standup: qué se registró/cambió, recuentos por severidad y categoría.

Alertas de SLA

Los bugs de alta severidad reciben un marcador de SLA/vencimiento al registrarse, para que los asuntos urgentes destaquen automáticamente.

Exportar bug a archivo

`Export bug to file` guarda el reporte como Markdown/JSON local en lugar de registrarlo. Ideal sin conexión o para conservar una copia.

Campos por categoría

Cada categoría añade sus propios campos (crash → stack trace, UI → captura) para que cada reporte recoja el detalle correcto.

Deshacer el último registro

`Undo last filing` muestra el último registro del historial de auditoría de BugIt y explica qué recuperación es posible. BugIt no puede eliminar ni cerrar un ticket, y nunca inventa una nota de retractación. Tras una nueva vista previa y `FILE IT`, solo puede eliminar un comentario o un adjunto creados por él mismo.

Todo es opcional. Omítelas y el ciclo principal de escribir→revisar→registrar sigue funcionando perfectamente.

Licencias que te respetan: tras una activación en línea correcta, una licencia en caché te permite trabajar sin conexión hasta 72 horas, tras lo cual se vuelve a verificar en línea. Un dispositivo a la vez. Cuando pasas a un dispositivo nuevo, el anterior deja de poder renovar de inmediato, y su plaza se libera en cuanto ese dispositivo se reconecta o su licencia de 72 horas expira.

SOPORTE

Solución de problemas

SÍNTOMA	SOLUCIÓN
"No tracker enabled"	Ejecuta <code>Begin setup</code> , elige un sistema de seguimiento
Se rechaza el registro	Ejecuta <code>python tools/connect.py jira --check</code> y lee los <code>fixes</code> que enumera

SÍNTOMA	SOLUCIÓN
Pide volver a activar	Escribe <code>Activate</code> y completa el inicio de sesión en el navegador; BugIt nunca muestra los valores de las credenciales guardadas
No registra	Comprueba <code>validate_config.py --test</code> ; confirma el sistema de seguimiento principal + sesión iniciada
Se ve específico de videojuegos	Edita <code>config.categories</code> según tu dominio

¿Sigues atascado? Visita **bugit.dev** o escribe a **support@bugit.dev** (el soporte se atiende en inglés), con ayuda humana real. ¿Problemas de configuración en tus primeros 7 días? Te pondremos en marcha o te ayudaremos a conseguir un reembolso a través de la tienda.

Un año entero, con un solo pago

\$39.99 es un pago único por un año entero, y el año empieza el día que lo compras. No hay tarifas por bug ni facturación mensual. Las herramientas de QA de la competencia cobran su precio **cada mes**. Ahorra el tiempo de solo un puñado de bugs y ya se habrá pagado solo.

~10 min ahorrados/bug

una línea → ticket completo

Detección de duplicados

antes de registrar

Funciona con tu sistema de seguimiento

el que ya usas

Multilingüe

10+ idiomas, fijado por glosario

*Construí **BugIt** porque, después de años escribiendo y revisando reportes de bug todos los días, me cansé de perder tiempo formateando de forma repetitiva en lugar de encontrar problemas reales. BugIt es la herramienta que hubiera querido tener.*

Idiomas: en, ja, fr, de, es, pt-br, it, ko, zh, ru, ar y más · Solo \$39.99 (luego \$59.99) · Team \$199 (luego \$249.99) · compra única, 5 puestos por licencia de Equipo

BugIt · actualizaciones gratuitas dentro de tu versión principal mientras tu licencia esté activa · Solo para un usuario, Team hasta cinco miembros (sin reventa ni redistribución)

© 2026 Taskivator. All Rights Reserved. · bugit.dev