



**Buglt**  
by Taskivator

Agente de QA para Registro de Bugs no VS Code

# Buglt

Transforme anotações de teste brutas em tickets de bug impecáveis e revisados, registrados no seu rastreador em segundos.

**Um QA agent que aprende o fluxo de trabalho da sua equipe.**

Criado por um engenheiro de QA sênior que escreve e revisa relatórios de bug todos os dias.

 Privado por design: seu trabalho nunca é enviado à Taskivator.

|                                        |                                                        |                                      |                                                 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>~10 min</b><br>economizados por bug | <b>Verificação de duplicatas</b><br>antes de registrar | <b>~15 min</b><br>configuração única | <b>\$59.99</b><br>Solo · 1 ano · sem assinatura |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|

Guia de Primeiros Passos · Leia uma vez, configure em ~15 minutos, registre tickets impecáveis.

## CONFIANÇA

# Segurança e proteção, embutidas

Não são extras: vêm ativados por padrão, e é por isso que as equipes confiam nele com tickets de verdade.

### **Nunca vemos o seu trabalho**

O BugIt roda no seu editor; seus tickets vão apenas para o modelo de IA e o rastreador que você conectar. A única coisa que chega até nós são dados de licença/atualização: o login na sua conta BugIt (no navegador, no BugIt Portal), um ID de dispositivo com hash de mão única, um identificador de instalação aleatório, o rótulo do seu dispositivo (nome do host) e o nome do seu sistema operacional, a versão do BugIt e o filtro de plano que você escolhe, material criptográfico de desafio de vida curta, o token de aprovação de uso único do link do Portal que o seu navegador abriu, um segredo de confirmação por ativação (seu hash, e o valor em si apenas se você revogar o acesso deste dispositivo), e o direito Solo ou Team que você aprova para este dispositivo. Sua senha permanece no navegador. Sem telemetria, sem analytics, nunca. Não há código de licença.

### **Backups automáticos**

Antes de cada atualização (e sempre que você pedir) seu config, glossário, estilo da casa, endpoints MCP e aprendizado recebem um snapshot no seu dispositivo; o seu direito de dispositivo assinado e os valores de credenciais são excluídos. Uma linha os traz de volta: **Restore my settings**.

### **Nada é registrado sem o seu FILE IT**

Todo ticket e comentário é mostrado em uma prévia; registros irreversíveis exigem que você digite **FILE IT**, e um simples "sim" não basta. Diga **dry run** para o modo de prática: ele suprime todo ticket, comentário, edição, anexo, remoção e notificação externos (comandos locais que você mesmo roda, como backup ou exportação, ainda podem criar arquivos locais) e instrui o agente a recusar gravações no rastreador (uma recusa que segue as instruções do BugIt, não um bloqueio de plataforma); use credenciais somente leitura para avaliar.

### **Atualizações assinadas e verificadas**

As atualizações são assinadas criptograficamente com uma chave mantida separada do licenciamento. O agente verifica cada byte e recusa qualquer coisa adulterada, e mantém todas as suas configurações.

### **Nenhum segredo legível no disco**

Tokens vão para o armazenamento de credenciais do seu SO e nunca ficam legíveis no disco: no Windows como um registro cifrado com a chave da sua própria conta do Windows, e no macOS e no Linux o segredo em si fica no Keychain ou no serviço libsecret. O **config.json** guarda apenas orgs e URLs, e um validador sinaliza qualquer coisa que pareça um segredo vazado antes de ser salvo, seja no config ou em um comando que o agente roda para você.

### **Resistente a injeção de prompt**

Texto extraído de páginas ou tickets é tratado como dado, nunca como comando: instruções injetadas são sinalizadas, não obedecidas, e mostradas a você.

### **Personalize com segurança**

**config.json**, house-style, glossário e configuração de MCP são seus e mantidos em cada atualização. O arquivo do agente e outros arquivos em **.github/instructions/** não são: editá-los manualmente é sobrescrito silenciosamente, sem backup para restaurar.

**Privado por design.** Seus relatórios de bug, especificações, glossário e configurações continuam seus. Seu trabalho vai apenas para as ferramentas que você conectou e para o seu próprio modelo de IA, nunca para nós. Os dados de licença e atualização indicados acima são a única coisa que o BugIt envia.

### Aviso sobre a tradução.

Este documento foi traduzido automaticamente e não passou por revisão de falantes nativos. A versão em inglês é a que prevalece: em caso de divergência, vale o texto em inglês. Para a redação mais precisa e atual, consulte o documento em inglês.

## COMECE AQUI

# Glossário de 60 segundos

Não é preciso conhecimento técnico. Estas são as únicas palavras que importam, em português simples.

### VS Code

Um aplicativo gratuito da Microsoft, a "janela" onde este agente vive.

### GitHub Copilot

O cérebro de IA que escreve os relatórios. Seu custo total é a licença de 1 ano do BugIt (sem assinatura) mais um plano do Copilot (ou o uso do seu próprio provedor de IA).

### BugIt

Seu assistente dentro dessa janela. Converse como se estivesse mandando mensagem para um colega.

### Rastreador

Onde sua equipe mantém os bugs (Jira, ADO, GitHub...).

### Token de API

Uma senha privada que você cria na sua própria conta do rastreador, para o BugIt registrar em seu nome. Fica no armazenamento de credenciais do seu sistema operacional: cifrado com a chave da sua própria conta no Windows, e no Keychain ou no libsecret no macOS e no Linux. Copiar a pasta para outra máquina não copia nada utilizável.

### Servidor MCP

Uma ponte opcional para ler contexto extra (Confluence, Sentry, Notion). Registrar não precisa de nenhuma.

### config.json

Uma planilha de configurações. O agente a preenche para você.

### Chat

Onde você digita: "Write a bug report: app fecha sozinho ao salvar."

**Se você consegue instalar um aplicativo, fazer login e digitar uma frase, você consegue rodar isso.**

## CUSTO E LICENCIAMENTO

# Quanto custa

**Funciona com seu modelo de IA favorito.** O BugIt direciona o modelo dentro do GitHub Copilot (GPT, Claude ou Gemini), ou roda de forma standalone com sua própria chave.

### Grátis

O nível Copilot Free cobre uso casual.

### Sem chaves de API

Sem hospedagem, sem taxas por bug.

### Copilot Pro

O nível pago da GitHub para uso diário.

### Sem Copilot?

Traga sua própria chave OpenAI/Anthropic.

# \$59.99

Solo, uma licença de 1 ano sem assinatura e sem renovação automática, um dispositivo por vez, todos os recursos. **O Team já está disponível: \$249.99, uma licença de 1 ano sem assinatura, para 5 assentos de membro**, gerenciados de forma centralizada no BugIt Portal. Precisa de mais de cinco? Acrescente uma segunda licença de Team ao mesmo Team e os assentos se somam.

É uma **licença de 1 ano sem assinatura**, sem cobrança mensal e sem renovação automática. Ferramentas de QA concorrentes cobram o preço delas **todo mês**; economize o tempo de um **punhado de bugs** e o BugIt já se paga.

### Licença de Equipe

Compartilhe sua configuração de rastreador, glossário e estilo de bug com o Team inteiro: rode `share.py export` uma vez, e os colegas visualizam o pacote com `import`, que não altera nada. `--apply` adota as configurações; `--apply --apply-instructions` adota também o glossário e o estilo de bug, para que todo mundo registre exatamente no mesmo formato. No BugIt Portal você convida pessoas por e-mail, dá a elas o papel de Administrador ou Membro, vê quem já ativou um dispositivo e indica alguém que possa assumir o Team se você ficar indisponível. Cada membro entra com a própria conta e usa o próprio dispositivo: sem chave compartilhada e sem login compartilhado.

### POR QUE VALE A PENA

## O que você realmente ganha

Não é "uma IA que escreve bugs", e sim um QA agent que se encaixa em como sua equipe já trabalha.

#### SEM O BUGIT

#### COM O BUGIT

Escrever cada bug manualmente

Uma frase → um ticket completo e revisado

Duplicatas se acumulam no board

Verificação automática de duplicatas antes de registrar, mesmo com redações diferentes

O formato de cada tester é diferente

Um template consistente, sempre

Traduzir e consultar especificações manualmente

Multilíngue, e ele busca o contexto para você

## Funciona com o rastreador que sua equipe já usa

O Buglt escreve o ticket para qualquer rastreador e o registra pelo conector que você ativar. Troque quando quiser.

**Registra com uma credencial que você cria na sua própria conta, que o Buglt valida no destino escolhido antes de salvá-la:**




**Fonte de conhecimento guiada (Atlassian Roov MCP):**




**Experimental, um endpoint conhecido que o Buglt configura e verifica ao vivo na sua conta:**




**Avisa seu time quando um bug é registrado, embutido: O Slack pede um token de bot e um canal, o Microsoft Teams uma URL do Workflows, o Discord uma URL de webhook e o e-mail as suas configurações SMTP. O Buglt envia uma mensagem de teste real antes de salvar a configuração.**



**Somente orientação de configuração, pelo seu próprio MCP server compatível:**



**Sem suporte na configuração automatizada:**



**Ele também** verifica duplicatas, consulta crashes, busca contexto de especificações, traduz entre idiomas e escreve comentários de verificação/encerramento.

## CONFIGURAÇÃO

# Funcionando em 6 passos

Configuração única dentro do VS Code. A configuração verifica o que você precisa e pede sua autorização antes de instalar qualquer coisa. O Buglt não precisa de pacotes Python de terceiros.

### 1 Instale o VS Code

Baixe em [code.visualstudio.com](https://code.visualstudio.com) e abra.

### 2 Instale o GitHub Copilot

Extensions → pesquise "GitHub Copilot" → Install → faça login.

### 3 Abra esta pasta

File → Open Folder. O agente carrega de dentro de `.github/agents/`.

### 4 Escolha o agente

No chat, troque o menu suspenso de modo para **Buglt QA Agent**.

### 5 Digite "Begin setup"

Responda algumas perguntas; o agente escreve o `config.json`. Se for interrompido, dizer de novo retoma em vez de recomçar.

### 6 Ative e conecte o seu rastreador

Digite `Activate`, entre no Buglt Portal no seu navegador e aprove este dispositivo; o comando então salva a autorização e termina. Não há nada para colar. Depois, rode uma vez `python tools/connect.py jira` para salvar o seu próprio token de API.

Atalhos: `preset.py game` para começar de um template · `setup_wizard.py` se não tiver Copilot · `doctor.py` para uma checklist de prontidão.

### Um manual completo passo a passo está incluído.

Depois da compra, você recebe um guia de configuração e uso detalhado, clique a clique (em português), escrito para quem nunca fez isso antes, para que a configuração seja fácil e você nunca fique travado.

## ANTES DE COMPRAR: O QUE VOCÊ VAI PRECISAR

| REQUISITO                       | POR QUÊ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VS Code (gratuito)              | O agente roda dentro dele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GitHub Copilot<br>(recomendado) | Dá poder ao agente, ou traga sua própria chave OpenAI/Anthropic                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Python 3.10-3.14                | Roda as ferramentas auxiliares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Uma conta de rastreador         | Para onde vão os bugs. O Buglt registra em onze rastreadores: Jira Cloud, Azure DevOps, GitHub Issues, GitLab Issues, Bugzilla, YouTrack, Linear, Shortcut, ClickUp, Asana e Trello. Cada um tem configuração guiada, cada um escreve com uma credencial que você cria na sua própria conta, e o Buglt valida essa credencial no destino escolhido antes de salvá-la |

### Bom saber

O Buglt funciona no **VS Code com GitHub Copilot**, na **extensão do Claude** e em um terminal comum; ele conduz **a sua** IA em vez de trazer uma; registra nos **onze** rastreadores que nomeia, cada um com uma credencial que você cria na sua própria conta, embora o que chega a um campo de prioridade ordenável varie por rastreador e três deles não tenham nenhum; Confluence, Sentry e Notion são somente leitura, e são as únicas que precisam dele; as notificações de Slack, Teams, Discord e e-mail são nativas; e a ocultação de dados e as demais proteções são auxílios, não garantias: **você revisa e aprova cada ticket**, e os resultados são mais consistentes com um modelo de IA mais forte do que com um muito leve ou gratuito.

## Uma frase na entrada. Um ticket impecável na saída.

Esse é o ponto principal. Digite como você diria para um colega; o agente faz o resto.

### VOCÊ DIGITA

"o app fecha sozinho toda vez que toco em Salvar no iPhone"



### O BUGIT REDIGE: VOCÊ REVIS E CONFIRMA DIGITANDO FILE IT

#### [Crash] App fecha ao tocar em Salvar (iPhone)

|          |                                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Passos   | 1. Abra o app 2. Faça qualquer alteração 3. Toque em <b>Salvar</b>            |
| Esperado | A alteração é salva e o app continua aberto                                   |
| Real     | O app fecha instantaneamente, toda vez                                        |
| Detalhes | Repro <b>5/5</b> · Severidade <b>Crítica</b> · Plataforma <b>iOS (iPhone)</b> |

Depois ele **verifica duplicatas e registra** no seu rastreador depois de você digitar **FILE IT** (um simples "sim" não basta para uma ação irreversível), definindo o próprio campo de prioridade do rastreador quando ele existe, e escrevendo a severidade no ticket quando não existe, e te entrega o link. Quer ajustar antes? Só dizer "*deixa a severidade alta*". Quer praticar? Diga **dry run** e ele escreve tudo sem registrar; o dry-run suprime todo ticket, comentário, edição, anexo, remoção e notificação externos (comandos locais que você mesmo roda, como backup ou exportação, ainda podem criar arquivos locais) e instrui o agente a recusar gravações no rastreador (não é um bloqueio de plataforma), então use credenciais somente leitura para avaliar.

### NO DIA A DIA, VOCÊ SÓ DIGITA

| VOCÊ DIGITA                         | VOCÊ RECEBE                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Write a bug report: ...             | Relatório completo, verificação de duplicatas, detecção automática de versão  |
| Close #ID · Translate to ja: ...    | Comentário de verificação/encerramento · tradução consistente com o glossário |
| Update · Back up my settings · help | Atualização assinada · snapshot local · lista completa de comandos            |

## EXTRAS OPCIONAIS

# Recursos avançados explicados

Ative-os no `Begin setup`, depois acione-os pelo chat.

### Triage digest

Digite `Triage digest` para um resumo instantâneo de standup: o que foi registrado/alterado, contagens por severidade e categoria.

### Marcadores de SLA

Bugs de alta severidade recebem um marcador de SLA/prazo assim que são registrados, para que problemas urgentes se destaquem automaticamente.

### Export bug to file

`Export bug to file` salva o relatório como Markdown/JSON local em vez de registrá-lo. Ideal offline ou para guardar uma cópia.

### Campos por categoria

Cada categoria adiciona seus próprios campos (crash → stack trace, UI → screenshot) para que cada relatório capture o detalhe certo.

### Undo last filing

`Undo last filing` mostra a última gravação no log de auditoria do BugIt e explica o que dá para recuperar. O BugIt não consegue excluir nem fechar um ticket e nunca inventa uma nota de retratação. Depois de uma nova prévia e do `FILE IT`, ele só pode remover um comentário ou anexo criado por ele mesmo.

**Tudo opcional.** Pule-os e o ciclo principal de escrever→revisar→registrar continua funcionando perfeitamente.

**Licenciamento que te respeita:** após uma ativação online bem-sucedida, uma licença em cache permite trabalhar offline por até 72 horas, após o que uma nova verificação online acontece. Um dispositivo por vez. Ao mudar para um dispositivo novo, o antigo deixa de poder renovar de imediato, e sua vaga é liberada assim que ele se reconecta ou sua licença de 72 horas expira.

## SUPORTE

# Solução de problemas

### SINTOMA

### SOLUÇÃO

"No tracker enabled"

Rode `Begin setup`, escolha um rastreador

O registro é recusado

Rode `python tools/connect.py jira --check` e leia os `fixes` que ele lista

| SINTOMA                    | SOLUÇÃO                                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pede para ativar de novo   | Digite <code>Activate</code> e conclua o login no navegador; o BugIt nunca exibe os valores de credenciais salvas |
| Não registra               | Verifique <code>validate_config.py --test</code> ; confirme o rastreador primário + login feito                   |
| Parece específico de jogos | Edite <code>config.categories</code> para o seu domínio                                                           |

Ainda travado? Visite **bugit.dev** ou escreva para **support@bugit.dev** (o suporte é feito em inglês), com ajuda humana de verdade. Problema na configuração nos seus primeiros 7 dias? A gente te deixa funcionando ou ajuda com um reembolso pela loja.

#### Um ano inteiro, sem assinatura

\$59.99 é uma licença de 1 ano sem assinatura e sem renovação automática, e o relógio começa a contar no dia da compra. Não há taxas por bug nem cobrança mensal. Ferramentas de QA concorrentes cobram o preço delas **todo mês**. Economize o tempo de apenas um punhado de bugs e o BugIt já se paga.

#### ~10 min economizados/bug

uma linha → ticket completo

#### Verificação de duplicatas

antes de registrar

#### Funciona com seu rastreador

o que você já usa

#### Multilíngue

mais de 10 idiomas, travado pelo glossário

*Eu criei o **BugIt** porque, depois de anos escrevendo e revisando relatórios de bug todos os dias, cansei de gastar tempo com formatação repetitiva em vez de encontrar problemas de verdade. O BugIt é a ferramenta que eu gostaria de ter tido.*

Idiomas: en, ja, fr, de, es, pt-br, it, ko, zh, ru, ar e mais · Solo \$59.99 · Team \$249.99 · licença de 1 ano, sem assinatura, 5 assentos por licença de Team

BugIt · atualizações incluídas enquanto sua licença estiver ativa · Solo para um usuário, Team até cinco membros (sem revenda ou redistribuição)  
© 2026 Taskivator. All Rights Reserved. · bugit.dev