

QA Bug-Filing Agent für VS Code

BugIt

Verwandelt grobe Testnotizen in ausgefeilte, geprüfte Bug-Tickets — in Sekunden bei Ihrem Tracker eingereicht.

Ein QA-Agent, der den Workflow Ihres Teams lernt.

Entwickelt von einem erfahrenen QA-Ingenieur, der täglich Bug-Reports schreibt und prüft.

🔒 Von Grund auf privat — Ihre Arbeit wird nie an Taskivator gesendet.

~10 Min.

gespart pro Bug

Dupe-Check

vor dem Einreichen

~15 Min.

einmalige Einrichtung

\$39.99/Jahr

Einführungspreis · danach
\$59.99

Getting-Started-Leitfaden · Einmal lesen, in ~15 Minuten einrichten, saubere Tickets einreichen.

HIER BEGINNEN

60-Sekunden-Glossar

Kein technisches Vorwissen nötig — die einzigen Begriffe, auf die es ankommt, einfach erklärt.

VS Code

Eine kostenlose App von Microsoft — das „Fenster“, in dem dieser Agent lebt.

GitHub Copilot

Das KI-Gehirn, das die Berichte schreibt. Gesamtkosten: die jährliche BugIt-Lizenz plus ein Copilot-Tarif (oder Ihr eigener KI-Anbieter).

BugIt

Ihr Assistent in diesem Fenster. Chatten Sie wie mit einem Kollegen.

Tracker

Wo Ihr Team Bugs verwaltet (Jira, ADO, GitHub ...).

MCP server

Eine kleine „Brücke“ zu Ihrem Tracker. Einmal einschalten.

Token

Ein privates Passwort, das die Brücke nutzt. Sicher gespeichert.

config.json

Ein Einstellungsblatt. Der Agent füllt es für Sie aus.

Chat

Wo Sie tippen: „Write a bug report: app crashes on save.“

Wenn Sie eine App installieren, sich anmelden und einen Satz tippen können, können Sie das hier nutzen.

KOSTEN & LIZENZIERUNG

Was es kostet

Funktioniert mit Ihrem bevorzugten KI-Modell. BugIt steuert das Modell innerhalb von GitHub Copilot (GPT, Claude oder Gemini) — oder läuft eigenständig mit Ihrem eigenen Schlüssel.

Kostenlos

Die Copilot-Free-Stufe deckt gelegentliche Nutzung ab.

~\$10/Monat

Copilot Pro für den täglichen Einsatz.

Keine API-Schlüssel

Kein Hosting, keine Gebühren pro Bug.

Kein Copilot?

Bringen Sie Ihren eigenen OpenAI-/Anthropic-Schlüssel mit.

\$39.99/Jahr

Einführungspreis, danach \$59.99/Jahr — jährlich, jeweils ein Gerät, alle Funktionen.

Teams: 5 Plätze \$199/Jahr Einführungspreis, danach \$249.99/Jahr.

Das sind unter **\$3,50 im Monat** — weniger als zwei Monate ChatGPT Plus, aber für ein ganzes Jahr. Konkurrierende QA-Tools verlangen ihren Preis **jeden Monat**; sparen Sie die Zeit für eine **Handvoll Bugs**, und es hat sich schon amortisiert.

Team-Lizenz

ein Befehl teilt Ihre Tracker-Einrichtung, Ihr Glossar und Ihren Bug-Stil mit allen 5 Plätzen — `share.py export`, Teammitglieder `import` — sodass jeder vom ersten Tag an im exakt gleichen Format einreicht.

WARUM ES SICH LOHNT

Was Sie tatsächlich bekommen

Nicht „KI, die Bugs schreibt“ — ein QA-Agent, der zu der Art und Weise passt, wie Ihr Team bereits arbeitet.

Ohne BugIt	Mit BugIt
Jeden Bug von Hand schreiben	Ein Satz → ein vollständiges, geprüftes Ticket
Duplikate häufen sich auf dem Board	Automatischer Dupe-Check vor dem Einreichen, auch bei anderer Formulierung
Jeder Tester hat ein anderes Format	Eine einheitliche Vorlage, jedes Mal
Übersetzen & Spezifikationen von Hand nachschlagen	Mehrsprachig, und der Kontext wird für Sie geholt

Funktioniert mit dem Tracker, den Ihr Team bereits nutzt

BugIt schreibt das Ticket für jeden Tracker und reicht es über den von Ihnen aktivierten Connector ein — jederzeit wechselbar.

Geführte Einrichtung, getestetes Feld-Mapping — Schweregrad/Priorität automatisch gesetzt:

Jira Cloud Azure DevOps

Geführte Wissensquelle (Atlassian Rovo MCP):

Confluence Cloud

Experimentell — ein bekannter Endpunkt, den BugIt einrichtet und live in Ihrem Konto verifiziert:

Sentry GitHub Linear Notion

Nur Einrichtungshinweise — über Ihren eigenen kompatiblen MCP-Server:

GitLab Shortcut YouTrack Bugzilla ClickUp Asana Trello Crashlytics BugSnag TestRail
Xray Slack Teams

Von der automatisierten Einrichtung nicht unterstützt:

S3 Google Drive Azure Blob

Außerdem prüft es auf Duplikate, schlägt Crashes nach, holt Spezifikationskontext, übersetzt zwischen Sprachen und schreibt Verifizierungs-/Abschlusskommentare.

EINRICHTUNG

In 6 Schritten startklar

Einmalige Einrichtung in VS Code. Der Agent installiert alles Fehlende.

1 VS Code installieren

Herunterladen von code.visualstudio.com und öffnen.

2 GitHub Copilot installieren

Extensions → „GitHub Copilot“ suchen → Install → anmelden.

3 Diesen Ordner öffnen

File → Open Folder. Der Agent lädt aus `.github/agents/`.

4 Den Agenten auswählen

Im Chat das Modus-Dropdown auf **BugIt QA Agent** stellen.

5 „Begin setup“ tippen

Ein paar Fragen beantworten; der Agent schreibt `config.json`. Wird es je unterbrochen, setzt erneutes Tippen den Vorgang genau dort fort, statt von vorn zu beginnen.

6 MCP-Server starten, „hi“ sagen

Ihre Brücken einschalten — Sie sind bereit zum Einreichen. Zum Aktivieren geben Sie `Activate` ein und fügen den Lizenzschlüssel nur in die maskierte Terminal-Eingabeaufforderung ein, nie in den Chat oder eine Datei.

Abkürzungen: `preset.py game`, um mit einer Vorlage zu starten · `setup_wizard.py` ohne Copilot · `doctor.py` für eine Bereitschafts-Checkliste.

Eine vollständige Schritt-für-Schritt-Anleitung ist enthalten.

Nach dem Kauf erhalten Sie eine ausführliche, klickgenaue Einrichtungs- & Benutzeranleitung — auf Deutsch — geschrieben für Menschen, die das noch nie gemacht haben, damit die Einrichtung leichtfällt und Sie nie feststecken.

BEVOR SIE KAUFEN — WAS SIE BRAUCHEN

Voraussetzung	Warum
VS Code (kostenlos)	Der Agent läuft darin
GitHub Copilot (empfohlen)	Treibt den Agenten an — oder bringen Sie Ihren eigenen OpenAI-/Anthropic-Schlüssel mit
Python 3.10–3.13	Führt die Hilfstools aus
Ein Tracker-Konto	Wohin die Bugs gehen — geführte Einrichtung mit getestetem Feld-Mapping für Jira und Azure DevOps (Azure DevOps über Microsofts Remote-MCP-Public-Preview). GitHub und Linear sind experimentell und werden live in Ihrem Konto verifiziert; jeder andere Tracker nutzt Ihren eigenen kompatiblen MCP-Server

Gut zu wissen

BugIt läuft in **VS Code** (nicht in anderen Chat-Apps); es steuert **Ihr** KI-Modell, statt eines mitzuliefern; getestetes Feld-Mapping (Schweregrad/Priorität automatisch gesetzt) gibt es für **Jira + Azure DevOps** (Azure DevOps über Microsofts Remote-MCP-Public-Preview), Confluence nutzt dieselbe geführte Atlassian-Verbindung, Sentry, GitHub, Linear und Notion sind experimentell und werden live in Ihrem Konto verifiziert, und alles andere nutzt Ihren eigenen kompatiblen MCP-Server; und Schwärzung sowie andere Schutzmaßnahmen sind Hilfen, keine Garantien — **Sie prüfen und genehmigen jedes Ticket**, und die Ergebnisse sind bei einem stärkeren KI-Modell konsistenter als bei einem sehr einfachen/kostenlosen.

SEHEN SIE ES IN AKTION

Ein Satz rein. Ein sauberes Ticket raus.

Das ist der ganze Sinn — tippen Sie es, wie Sie es einem Kollegen sagen würden; den Rest erledigt der Agent.

SIE TIPPEN

"the app crashes every time I tap Save on iPhone"



BUGIT ENTWIRFT ES — SIE PRÜFEN, DANN SAGEN SIE „YES“

[Crash] App closes when tapping Save (iPhone)

Schritte	1. App öffnen 2. Eine beliebige Änderung vornehmen 3. Save tippen
Erwartet	Die Änderung wird gespeichert, und die App bleibt geöffnet
Tatsächlich	Die App schließt sich sofort — jedes Mal
Details	Reproduzierbarkeit 5/5 · Schweregrad Critical · Plattform iOS (iPhone)

Dann prüft es auf Duplikate und reicht es nach Ihrem „yes“ bei Ihrem Tracker ein — dabei setzt es das eigene Prioritätsfeld des Trackers passend (kein allgemeiner Standardwert) — und übergibt Ihnen den Link. Möchten Sie vorher noch etwas anpassen? Sagen Sie einfach „*make severity high*“. Möchten Sie üben? Sagen Sie `dry run`, und es schreibt alles, ohne einzureichen.

IM ALLTAG TIPPEN SIE EINFACH

Sie tippen	Sie erhalten
<code>Write a bug report: ...</code>	Vollständiger Bericht, Dupe-Check, automatische Versionserkennung
<code>Close #ID</code> · <code>Translate to ja: ...</code>	Verifizierungs-/Abschlusskommentar · glossarkonsistente Übersetzung
<code>Update</code> · <code>Back up my settings</code> · <code>help</code>	Signiertes Update · lokaler Snapshot · vollständige Befehlsliste

OPTIONALE ZUSATZFUNKTIONEN

Power-Funktionen erklärt

Schalten Sie diese in `Begin setup` ein und lösen Sie sie dann aus dem Chat aus.

Triage-Digest

Tippen Sie `Triage digest` für eine sofortige Standup-Zusammenfassung — was eingereicht/geändert wurde, Anzahl nach Schweregrad und Kategorie.

Export bug to file

`Export bug to file` speichert den Bericht als lokales Markdown/JSON statt ihn einzureichen — ideal offline oder zum Aufbewahren einer Kopie.

Undo last filing

`Undo last filing` ruft das zuletzt vom Agenten eingereichte Ticket oder den letzten Kommentar auf und löscht oder schließt es nach Ihrer Bestätigung, soweit Ihr Tracker das zulässt.

SLA-Markierungen

Bugs mit hohem Schweregrad erhalten beim Einreichen automatisch eine SLA-/Fälligkeitsmarkierung, sodass dringende Probleme sofort auffallen.

Kategoriespezifische Felder

Jede Kategorie ergänzt eigene Felder (Crash → Stacktrace, UI → Screenshot), damit jeder Bericht die richtigen Details erfasst.

Alles optional. Lassen Sie sie weg, und der zentrale Ablauf Schreiben→Prüfen→Einreichen funktioniert weiterhin einwandfrei.

VERTRAUEN

Sicherheit & Schutz, von Anfang an eingebaut

Keine Zusatzoptionen — das ist standardmäßig aktiv, und deshalb vertrauen Teams darauf mit echten Tickets.

Wir sehen Ihre Arbeit nie

BugIt läuft in Ihrem Editor; Ihre Tickets gehen nur an das KI-Modell und den Tracker, die Sie verbinden. Das Einzige, was uns je erreicht, sind Lizenz-/Update-Daten — Ihr Schlüssel, eine mit einem Einweg-Hash versehene Geräte-ID und die bei der ersten Aktivierung bestätigte Platzbezeichnung (ein Name, Benutzername oder eine E-Mail-Adresse), um Ihre Geräte zu unterscheiden; sie wird nie verifiziert. Keine Telemetrie, keine Analyse, niemals.

Automatische Backups

Vor jedem Update — und wann immer Sie möchten — werden Ihre Konfiguration, Ihr Glossar, Ihr Hausstil, Ihre MCP-Endpunkte und Lerndaten auf Ihrem Gerät als Snapshot gesichert; Lizenzschlüssel und Zugangsdaten sind ausgeschlossen. Eine Zeile bringt sie zurück: `Restore my settings`.

Nichts wird ohne Ihre Freigabe eingereicht

Jedes Ticket und jeder Kommentar wird als Vorschau gezeigt; unumkehrbare Aktionen erfordern die Eingabe von `FILE` (Ticket) bzw. `COMMENT` (Kommentar) — ein einfaches „Ja“ reicht nicht. Sagen Sie `dry run` zum Üben: Der Dry-Run verhindert Schreibvorgänge der mitgelieferten Python-Helfer und weist den Agenten an, Tracker-Schreibvorgänge zu verweigern (eine Anweisung, keine Plattform-Sperre) — nutzen Sie dafür Nur-Lese-Zugangsdaten.

Signierte, verifizierte Updates

Updates sind kryptografisch signiert, mit einem Schlüssel, der *getrennt* von der Lizenzierung gehalten wird. Der Agent verifiziert jedes Byte und verweigert alles Manipulierte — und behält dann all Ihre Einstellungen.

Keine Geheimnisse auf der Festplatte

Tokens liegen im Anmeldeinformationsspeicher Ihres Betriebssystems, nie in einer Datei. `config.json` enthält nur Organisationen und URLs — und ein Validator markiert alles, was wie ein durchgesickertes Geheimnis aussieht, bevor es je gespeichert wird, egal ob in der Konfiguration oder einem Befehl, den der Agent für Sie ausführt.

Widerstandsfähig gegen Prompt-Injection

Aus Seiten oder Tickets gezogener Text wird als Daten behandelt, nie als Befehle — eingeschleuste Anweisungen werden markiert, nicht befolgt, und Ihnen angezeigt.

Sicher anpassen

`config.json`, Hausstil, Glossar und MCP-Einrichtung gehören Ihnen — bei jedem Update erhalten. Die Agenten-Datei und andere `.github/instructions/`-Dateien nicht: manuelle Änderungen dort werden stillschweigend überschrieben, ohne Backup zur Wiederherstellung.

Von Grund auf privat. Ihre Bug-Reports, Spezifikationen, Ihr Glossar und Ihre Einstellungen bleiben Ihre eigenen. Der Agent spricht nur mit den Tools, die Sie verbunden haben, und Ihrem eigenen KI-Modell — nie mit uns.

Lizenzierung, die Sie respektiert: offline verifizierbar — nach einer erfolgreichen Online-Aktivierung arbeitet das Gerät bis zu 7 Tage offline mit einem zwischengespeicherten Lease weiter, danach ist eine erneute Online-Prüfung nötig. Jeweils ein Gerät; wechseln Sie frei zwischen Geräten.

SUPPORT

Fehlerbehebung

Symptom	Lösung
„No tracker enabled“	Führen Sie <code>Begin setup</code> aus, wählen Sie einen Tracker
Server zeigt 	Öffnen Sie <code>.vscode/mcp.json</code> , klicken Sie auf Start; oder sagen Sie „fix servers“
Fragt nach erneuter Anmeldung	Sagen Sie <code>fix servers</code> , starten Sie den Server neu und schließen Sie die Browser-Anmeldung ab. BugIt zeigt gespeicherte Anmeldedaten-Werte nie an.
Reicht nicht ein	Prüfen Sie <code>validate_config.py --test</code> ; bestätigen Sie primären Tracker + Anmeldung
Wirkt spielespezifisch	Passen Sie <code>config.categories</code> an Ihre Domäne an

Immer noch festgefahren? Besuchen Sie **bugit.dev** oder schreiben Sie an **support@bugit.dev** (Support erfolgt auf Englisch) — echte menschliche Hilfe. Einrichtungsprobleme in Ihren ersten 7 Tagen? Wir bringen Sie zum Laufen oder helfen bei einer Rückerstattung über den Store.

Ein ganzes Jahr für weniger als zwei Monate ChatGPT Plus

\$39.99/Jahr sind unter **\$3,50 im Monat**, und die Uhr beginnt erst bei der Aktivierung — keine Gebühren pro Bug. Konkurrierende QA-Tools verlangen ihren Preis **jeden Monat**. Sparen Sie die Zeit für nur eine Handvoll Bugs, und es hat sich schon amortisiert.

~10 Min. gespart/Bug

eine Zeile → vollständiges Ticket

Funktioniert mit Ihrem Tracker

dem, den Sie bereits nutzen

Dupe-Check

vor dem Einreichen

Mehrsprachig

10+ Sprachen, glossargebunden

*Ich habe **BugIt** gebaut, weil ich es nach Jahren des täglichen Schreibens und Prüfens von Bug-Reports leid war, Zeit mit repetitiver Formatierung zu verbringen, statt echte Probleme zu finden. BugIt ist das Werkzeug, das ich mir immer gewünscht hätte.*

Sprachen: en, ja, fr, de, es, pt-br, it, ko, zh, ru & weitere · Solo \$39.99/Jahr Einführungspreis (danach \$59.99) · Team 5 Plätze \$199/Jahr
Einführungspreis (danach \$249.99)

BugIt · kostenlose Updates innerhalb Ihrer Hauptversion, solange Ihre Lizenz aktiv ist · ein Kauf = ein Nutzer (kein Weiterverkauf oder Weitergabe)
© 2026 Taskivator. All Rights Reserved. · bugit.dev