UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

TASSIANE BARBARA PERICO ANZOLIN

ANÁLISE DE TÉCNICAS DE FUSÃO DE IMAGENS PANORÂMICAS PARA DETECÇÃO DE OBJETOS

MEDIANEIRA

2025

versão 11.0 (abr. 25)

TASSIANE BARBARA PERICO ANZOLIN

ANÁLISE DE TÉCNICAS DE FUSÃO DE IMAGENS PANORÂMICAS PARA DETECÇÃO DE OBJETOS

Analysis of Panoramic Image Fusion Techniques for Object Detection

Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação apresentado como requisito para obtenção do título de Bacharel em do Ciência da Computação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
Orientador(a): Prof. Dr. Pedro Luiz de Paula Filho

MEDIANEIRA

2025

4.0 Internacional

Esta licença permite compartilhamento, remixe, adaptação e criação a partir do trabalho, mesmo para fins comerciais, desde que sejam atribuídos créditos ao(s) autor(es). Conteúdos elaborados por terceiros, citados e referenciados nesta obra não são cobertos pela licença.

TASSIANE BARBARA PERICO ANZOLIN

TÍTULO DO TRABALHO: SUBTÍTULO (SE HOUVER) PRECEDIDO DE DOIS PONTOS

Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação apresentado como requisito para obtenção do título de Bacharel em do Ciência da Computação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

Data de aprovação: dia / mês por extenso / ano

Nome completo e por extenso do Membro 1 (de acordo com o Currículo Lattes)
Titulação (Especialização, Mestrado, Doutorado)
Nome completo e por extenso da instituição a qual possui vínculo

---

Nome completo e por extenso do Membro 2 (de acordo com o Currículo Lattes)
Titulação (Especialização, Mestrado, Doutorado)
Nome completo e por extenso da instituição a qual possui vínculo

---

Nome completo e por extenso do Membro 3 (de acordo com o Currículo Lattes)
Título (Titulação (Especialização, Mestrado, Doutorado)
Nome completo e por extenso da instituição a qual possui vínculo

MEDIANEIRA

2025

Dedico este trabalho à minha família, pelos
momentos de ausência.

AGRADECIMENTOS

Certamente estes parágrafos não irão atender a todas as pessoas que fizeram parte dessa importante fase de minha vida. Portanto, desde já peço desculpas àquelas que não estão presentes entre essas palavras, mas elas podem estar certas que fazem parte do meu pensamento e de minha gratidão.

Agradeço ao(a) meu(minha) orientador(a) Prof.(a) Dr.(a) Nome Completo, pela sabedoria com que me guiou nesta trajetória.

Aos meus colegas de sala.

A Secretaria do Curso, pela cooperação.

Gostaria de deixar registrado também, o meu reconhecimento à minha família, pois acredito que sem o apoio deles seria muito difícil vencer esse desafio.

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001

Equivalente para trabalhos escritos em língua inglesa: This study was financed in part by the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Finance Code 001.

Enfim, a todos os que por algum motivo contribuíram para a realização desta pesquisa.

Espaço destinado aos agradecimentos (elemento opcional). Folha que contém manifestação de reconhecimento a pessoas e/ou instituições que realmente contribuíram com o(a) autor(a), devendo ser expressos de maneira simples.

Não devem ser incluídas informações que nominem empresas ou instituições não nominadas no trabalho.

Os trabalhos que receberam fomento da UTFPR ou de qualquer agência de fomento, a exemplo de CAPES, CNPq e Fundação Araucária, deverão conter, no último parágrafo dos Agradecimentos, o nome da agência, bem como o número do financiamento. Este item deve ser o último.

Atenção: não utilizar este exemplo na versão final. Use a sua criatividade faça os seus próprios agradecimentos!

“Corra o risco de ser considerado louco: vá visitar os ipês. E diga-lhes que eles tornam o seu mundo mais belo. Eles nem o ouvirão e não responderão. Estão muito ocupados com o tempo de amar, que é tão curto. ” (**??**).

RESUMO

A fusão de imagens para construção de mosaicos panorâmicos é uma técnica fundamental em visão computacional com aplicações em vigilância, navegação autônoma e monitoramento ambiental. Apesar dos avanços recentes com técnicas de aprendizado profundo, falta na literatura uma comparação sistemática entre abordagens clássicas e modernas considerando múltiplos critérios de qualidade e eficiência. Além disso, o impacto da qualidade de fusão em tarefas subsequentes como detecção de objetos permanece pouco explorado. Este trabalho apresenta uma análise comparativa abrangente de 20 técnicas de fusão de imagens, sendo 15 baseadas em métodos clássicos e 5 em aprendizado profundo, aplicadas ao dataset Robust Image Stitching with Multiple Registrations. Foram realizadas 295 execuções bem-sucedidas sobre 15 conjuntos de imagens, com avaliação quantitativa através de métricas PSNR, SSIM, MSE, Ghosting Score, Seam Energy, DeltaE, Entropia, Nitidez e tempo de processamento. Os resultados mostram que os métodos OpenCV Stitcher e Stitcher Básico alcançaram melhor desempenho geral (score 0,8732), com PSNR de 11,10 dB e tempo médio de 0,26 segundos, representando excelente equilíbrio entre qualidade e eficiência. O método Seams Exposure Multiband apresentou o maior PSNR (11,49 dB) e menor energia de seam (77,42), indicando melhor qualidade visual, porém com custo computacional significativamente maior (7,11s). A comparação entre abordagens clássicas e de aprendizado profundo revelou diferença pequena em qualidade (+0,08 dB PSNR, +0,0066 SSIM para deep learning), mas com tempo de processamento médio 68% maior para as técnicas baseadas em redes neurais. Todos os métodos apresentaram Ghosting Score alto (0,94), refletindo os desafios inerentes ao dataset utilizado. Na segunda parte do trabalho, investiga-se o impacto das diferentes técnicas de fusão na detecção de objetos, aplicando modelos YOLO (YOLOv5, YOLOv8 e YOLO-NAS) sobre os panoramas gerados e comparando com detecções em imagens individuais. [Resultados de detecção serão adicionados após conclusão dos experimentos.] Os resultados demonstram que técnicas clássicas oferecem excelente relação custo-benefício para fusão panorâmica, sendo adequadas para aplicações que requerem processamento rápido, enquanto métodos de aprendizado profundo são indicados quando qualidade visual é prioridade absoluta. O trabalho fornece diretrizes práticas para escolha de técnicas de fusão considerando o contexto de aplicação e estabelece uma base metodológica para investigações futuras sobre integração de fusão de imagens e detecção de objetos.
Palavras-chave: fusão de imagens; mosaico panorâmico; image stitching; visão computacional; aprendizado profundo; detecção de objetos; YOLO.

Palavras-chave: palavra 1; palavra 2; palavra 3; palavra 4.

ABSTRACT

Image fusion for panoramic mosaic construction is a fundamental technique in computer vision with applications in surveillance, autonomous navigation, and environmental monitoring. Despite recent advances with deep learning techniques, the literature lacks a systematic comparison between classical and modern approaches considering multiple quality and efficiency criteria. Additionally, the impact of fusion quality on subsequent tasks such as object detection remains underexplored. This work presents a comprehensive comparative analysis of 20 image fusion techniques, 15 based on classical methods and 5 on deep learning, applied to the Robust Image Stitching with Multiple Registrations dataset. 295 successful executions were performed on 15 image sets, with quantitative evaluation through PSNR, SSIM, MSE, Ghosting Score, Seam Energy, DeltaE, Entropy, Sharpness, and processing time metrics. Results show that OpenCV Stitcher and Basic Stitcher methods achieved the best overall performance (score 0.8732), with PSNR of 11.10 dB and average time of 0.26 seconds, representing excellent balance between quality and efficiency. The Seams Exposure Multiband method achieved the highest PSNR (11.49 dB) and lowest seam energy (77.42), indicating better visual quality, but with significantly higher computational cost (7.11s). The comparison between classical and deep learning approaches revealed a small quality difference (+0.08 dB PSNR, +0.0066 SSIM for deep learning), but with 68% higher average processing time for neural network-based techniques. All methods presented high Ghosting Score (0.94), reflecting the inherent challenges of the dataset used. In the second part of the work, the impact of different fusion techniques on object detection is investigated by applying YOLO models (YOLOv5, YOLOv8, and YOLO-NAS) to the generated panoramas and comparing with detections in individual images. [Detection results will be added after completion of experiments.] The results demonstrate that classical techniques offer excellent cost-benefit ratio for panoramic fusion, being suitable for applications requiring fast processing, while deep learning methods are indicated when visual quality is an absolute priority. The work provides practical guidelines for choosing fusion techniques considering the application context and establishes a methodological basis for future investigations on the integration of image fusion and object detection.
Keywords: image fusion; panoramic mosaic; image stitching; computer vision; deep learning; object detection; YOLO.

Keywords: word 1; word 2; word 3; word 4.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Conjuntos de imagens da base de Múltiplos Registros **56**
Tabela 2 – Comparação de métricas médias entre técnicas de fusão na base de Múltiplos Registros (14 conjuntos) **62**
Tabela 3 – Comparação de métricas de detecção: imagens individuais versus panorama **63**
Tabela 4 – Ranking dos 5 melhores métodos de fusão de imagens **69**
Tabela 5 – Métricas detalhadas dos 5 melhores métodos **70**
Tabela 6 – Testes de normalidade (Shapiro-Wilk) por categoria **72**
Tabela 7 – Testes estatísticos comparativos entre métodos clássicos e deep learning **72**
Tabela 8 – Intervalos de confiança (95%) por categoria **73**
Tabela 9 – Análise estratificada: Clássico vs Deep Learning por tipo de cenário **76**
Tabela 10 – Ranking dos métodos por PSNR (Top 10) **90**
Tabela 11 – Ranking dos métodos por SSIM (Top 10) **91**
Tabela 12 – Ranking dos métodos por Ghosting Score (menor é melhor) **91**

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

long

long

long

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 12
LinkbordercolorLinkcolor1.1 Objetivo geral e específicos 12
LinkbordercolorLinkcolor1.2 Justificativa 13
LinkbordercolorLinkcolor1.3 Estrutura do trabalho 14
2 REFERENCIAL TEÓRICO 16
LinkbordercolorLinkcolor2.1 Processamento Digital de Imagens 16
LinkbordercolorLinkcolor2.2 Fusão de Imagens 16
2.2.1 Costura de Imagens (*Image Stitching*) 17
2.2.2 Mesclagem de Imagens (*Image Blending*) 19
2.2.3 Fusão Multi-Exposição 20
2.2.4 Fusão Multi-Focal 20
2.2.5 Fusão *Wavelet* 21
LinkbordercolorLinkcolor2.3 Mosaico de Imagens 22
2.3.1 Algoritmos de Mosaico de Imagens 23
2.3.2 Mosaico Panorâmico de Visão Completa 23
2.3.3 Algoritmo de Cantos de *Harris* 23
2.3.4 Algoritmo SIFT 24
2.3.5 Fusão Híbrida de Imagens 26
LinkbordercolorLinkcolor2.4 Métricas de Avaliação 27
2.4.1 Métricas para Fusão de Imagens 27
2.4.1.1 Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR) 27
2.4.1.2 Structural Similarity Index (SSIM) 28
2.4.1.3 Entropia 29
2.4.1.4 Tempo de Processamento 29
2.4.1.5 Número de Pontos-Chave e Taxa de Correspondências 29
2.4.1.6 Ghosting Score 30
2.4.2 Métricas para Detecção de Objetos 30
2.4.2.1 Intersection over Union (IoU) 30
2.4.2.2 Precision, Recall e F1-Score 31
2.4.2.3 Mean Average Precision (mAP) 31
2.4.2.4 Frames Per Second (FPS) 32
2.4.3 Métricas Comparativas para Fusão e Detecção 32
2.4.3.1 Taxa de Melhoria na Detecção 32
2.4.3.2 Cobertura de Área Ampliada 32
2.4.3.3 Redução de Contagem Duplicada 32
LinkbordercolorLinkcolor2.5 Detecção de Objetos 33
2.5.1 Redes Neurais Convolucionais 33
2.5.2 Regiões com Redes Neurais Convolucionais 34
2.5.3 Detecção de Objetos com YOLO 34
LinkbordercolorLinkcolor2.6 Vantagens de Mosaicos e Fusão de Imagem para Detecção de Objetos 35
LinkbordercolorLinkcolor2.7 Trabalhos Relacionados 36
3 MATERIAIS E MÉTODOS 39
LinkbordercolorLinkcolor3.1 Conjuntos de Dados 39
3.1.1 Base de Dados de Múltiplos Registros 39

LinkbordercolorLinkcolor3.2 Métricas de Avaliação 39
3.2.1 PSNR - Peak Signal-to-Noise Ratio 40
3.2.2 SSIM - Structural Similarity Index 40
3.2.3 MSE - Mean Squared Error 41
3.2.4 Ghosting Score 41
3.2.5 Seam Energy 41
3.2.6 DeltaE - Diferença Perceptual de Cor 41
3.2.7 Entropia 42
3.2.8 Nitidez 42
3.2.9 Tempo de Processamento 42
LinkbordercolorLinkcolor3.3 Ambiente Computacional 43
3.3.1 Hardware 43
3.3.2 Software e Bibliotecas 43
LinkbordercolorLinkcolor3.4 Protocolo Experimental 44
3.4.1 Pré-processamento dos Dados 44
3.4.2 Aplicação das Técnicas de Fusão 44
3.4.3 Cálculo das Métricas 45
3.4.4 Análise Estatística 45
LinkbordercolorLinkcolor3.5 Considerações Éticas e de Reprodutibilidade ... 45
4 DESENVOLVIMENTO 46
LinkbordercolorLinkcolor4.1 Metodologia de Desenvolvimento 46
LinkbordercolorLinkcolor4.2 Arquitetura do Sistema 46
LinkbordercolorLinkcolor4.3 Implementação das Técnicas de Fusão 47
LinkbordercolorLinkcolor4.4 Sistema de Detecção de Objetos 48
LinkbordercolorLinkcolor4.5 Interface Gráfica de Usuário 49
LinkbordercolorLinkcolor4.6 Ambiente Computacional e Dependências 50
LinkbordercolorLinkcolor4.7 Procedimentos Experimentais 51
5 TESTES INICIAIS 53
6 EXPERIMENTOS E RESULTADOS 55
LinkbordercolorLinkcolor6.1 Conjuntos de Dados Utilizados 55
6.1.1 Base de Dados de Múltiplos Registros 55
6.1.2 Bases de Dados Complementares 57
LinkbordercolorLinkcolor6.2 Protocolo Experimental 57
6.2.1 Pré-processamento dos Dados 57
6.2.2 Aplicação das Técnicas de Fusão 58
6.2.3 Detecção de Objetos 59
LinkbordercolorLinkcolor6.3 Métricas de Avaliação Aplicadas 59
6.3.1 Métricas de Qualidade da Fusão 60
6.3.2 Métricas de Detecção de Objetos 60
LinkbordercolorLinkcolor6.4 Resultados Experimentais 61
6.4.1 Desempenho das Técnicas de Fusão 61
6.4.2 Análise Comparativa com Resultados de Referência 62
6.4.3 Impacto na Detecção de Objetos 62
6.4.4 Análise de Casos Específicos 63
LinkbordercolorLinkcolor6.5 Discussão dos Resultados 64
LinkbordercolorLinkcolor6.6 Limitações do Estudo 65
LinkbordercolorLinkcolor6.7 Validação e Avaliação do Sistema 66
6.7.1 Protocolo de Validação 66

6.7.2 Características dos Conjuntos Avaliados 67
6.7.3 Síntese dos Resultados 67
7 RESULTADOS E DISCUSSÃO 69
LinkbordercolorLinkcolor7.1 Visão Geral dos Experimentos 69
LinkbordercolorLinkcolor7.2 Ranking Geral dos Métodos 69
7.2.1 Ranking Visual: Gráfico de Pareto 70
7.2.2 Desempenho por Dataset: Mapa de Calor 71
LinkbordercolorLinkcolor7.3 Análise Estatística 71
7.3.1 Testes de Normalidade e Homogeneidade de Variâncias 72
7.3.2 Testes Comparativos: Clássico vs Deep Learning 72
7.3.3 Intervalos de Confiança 73
7.3.4 Análise de Correlações 73
7.3.5 Visualização Comparativa 74
7.3.6 Distribuições das Métricas 75
LinkbordercolorLinkcolor7.4 Análise Estratificada por Tipo de Cenário 75
7.4.1 Categorização dos Cenários 76
7.4.2 Resultados Comparativos por Categoria 76
7.4.3 Discussão dos Resultados Estratificados 76
7.4.4 Tamanho do Efeito por Cenário 77
7.4.5 Comparação Visual por Cenário 78
7.4.6 Trade-off Qualidade vs Velocidade por Cenário 78
LinkbordercolorLinkcolor7.5 Análise de Casos Extremos 78
7.5.1 Datasets Mais Desafiadores 79
7.5.2 Padrões de Sucesso e Falha 80
7.5.3 Distribuição de Sucesso e Falha 81
7.5.4 Variabilidade de Desempenho por Método 81
7.5.5 Melhores Métodos por Dataset 82
7.5.6 Ausência de Superioridade Absoluta 83
LinkbordercolorLinkcolor7.6 Análise Detalhada dos Top 5 Métodos 83
7.6.1 Método #1: OpenCV Stitcher (Score: 0,8732) 83
7.6.2 Método #2: Stitcher Basico (Score: 0,8732) 85
7.6.3 Método #3: Seams Exposure Multiband (Score: 0,7753) 85
7.6.4 Método #4: Blend Laplacian (Score: 0,7536) 87
7.6.5 Método #5: Exposure Comp Only (Score: 0,7519) 88
LinkbordercolorLinkcolor7.7 Análise por Métrica Individual 89
7.7.1 Desempenho em PSNR 89
7.7.2 Desempenho em SSIM 90
7.7.3 Desempenho em Ghosting Score 90
LinkbordercolorLinkcolor7.8 Discussão 91
7.8.1 Equivalência Estatística entre Clássico e Deep Learning 91
7.8.2 Exceção: Cenários de Baixa Textura 92
7.8.3 Trade-off Qualidade vs Velocidade 92
7.8.4 Presença de Ghosting 94
7.8.5 Limitações dos Resultados 94
7.8.6 Recomendações Práticas Estratificadas 94
LinkbordercolorLinkcolor7.9 Síntese dos Resultados 95
8 DETECÇÃO DE OBJETOS EM IMAGENS PANORÂMICAS 97
LinkbordercolorLinkcolor8.1 Motivação e Contexto 97

LinkbordercolorLinkcolor8.2 Metodologia de Detecção 97
8.2.1 Modelos de Detecção Utilizados 97
8.2.2 Protocolo Experimental 97
8.2.3 Métricas de Avaliação 98
LinkbordercolorLinkcolor8.3 Resultados e Análise 99
8.3.1 Desempenho por Modelo de Detecção 99
8.3.2 Impacto da Qualidade de Fusão na Detecção 99
8.3.3 Análise de Casos Específicos 99
8.3.4 Análise por Classe de Objeto 99
LinkbordercolorLinkcolor8.4 Discussão 100
8.4.1 Trade-offs Entre Fusão e Detecção 100
8.4.2 Limitações e Desafios Identificados 100
8.4.3 Recomendações Práticas 100
LinkbordercolorLinkcolor8.5 Síntese do Capítulo 100
9 CONCLUSÕES 101
LinkbordercolorLinkcolor9.1 Retomada dos Objetivos 101
9.1.1 Objetivo Específico 1: Implementação de Técnicas de Fusão 101
9.1.2 Objetivo Específico 2: Avaliação de Desempenho em Fusão 101
9.1.3 Objetivo Específico 3: Avaliação de Impacto na Detecção de Objetos 102
LinkbordercolorLinkcolor9.2 Contribuições do Trabalho 102
9.2.1 Comparação Sistemática e Abrangente 102
9.2.2 Identificação de Trade-offs Práticos 103
9.2.3 Base para Estudos de Detecção em Panoramas 103
LinkbordercolorLinkcolor9.3 Limitações do Estudo 103
9.3.1 Especificidade do Dataset 103
9.3.2 Valores Absolutos de PSNR 104
9.3.3 Presença Generalizada de Ghosting 104
9.3.4 Ausência de Ground Truth Perfeito 104
LinkbordercolorLinkcolor9.4 Trabalhos Futuros 104
9.4.1 Expansão para Outros Datasets 104
9.4.2 Técnicas Híbridas 105
9.4.3 Otimização de Eficiência 105
9.4.4 Desenvolvimento de Métricas Específicas 105
9.4.5 Aplicações em Cenários Reais 106
9.4.6 Fusão Temporal em Vídeos 106
LinkbordercolorLinkcolor9.5 Considerações Finais 106
ANEXO A – Lei N.º 9.610, de 19 de Fevereiro de 1998 107

1 INTRODUÇÃO

A fusão de imagens é uma técnica fundamental na área da visão computacional, que visa integrar informações de múltiplas fontes de imagens para produzir uma representação mais completa e informativa de uma cena ou objeto (**??**). Essa técnica tem sido amplamente utilizada em uma variedade de aplicações, incluindo sensoriamento remoto, vigilância, medicina e robótica, devido à sua capacidade de fornecer *insights* valiosos a partir de dados visuais complexos (**??**). Com o avanço da tecnologia de aquisição de imagens, como câmeras de alta resolução e sensores remotos, a quantidade e a diversidade de dados visuais disponíveis aumentaram significativamente, tornando a fusão de imagens uma ferramenta essencial para análise e interpretação de informações visuais (**??**).

A detecção de objetos é uma das aplicações-chave da fusão de imagens, onde a combinação de informações de várias fontes de imagem pode melhorar significativamente a precisão e eficiência do processo de detecção (**??**). Além disso, a fusão de imagens desempenha um papel crucial na detecção de objetos em tempo real e em condições adversas, como baixa luminosidade ou visibilidade reduzida (**??**).

Métodos avançados de fusão de imagens, como a fusão de multi-resolução e a fusão baseada em características, têm sido desenvolvidos para melhorar a detecção de objetos em situações desafiadoras, fornecendo uma representação mais discriminativa e confiável da cena (**??**). Essas técnicas permitem uma detecção mais precisa e robusta de objetos, contribuindo para o avanço de aplicações práticas, como sistemas de segurança e veículos autônomos (**??**).

No entanto, apesar dos avanços na área, a fusão de imagens ainda enfrenta alguns desafios e limitações, como a integração eficaz de informações de diferentes fontes e a preservação da qualidade da imagem (**??**). Novas abordagens e algoritmos estão sendo constantemente desenvolvidos para lidar com esses desafios e melhorar o desempenho da fusão de imagens em uma variedade de aplicações (**??**). Com a rápida evolução da tecnologia e o aumento da disponibilidade de dados visuais, a fusão de imagens continuará desempenhando um papel central na análise e interpretação de informações visuais em diversos domínios (**??**).

Portanto, este trabalho propõe investigar e analisar os avanços recentes na fusão de imagens e sua aplicação na detecção de objetos. Serão abordadas técnicas e algoritmos de fusão de imagens, bem como suas aplicações e desafios associados. O objetivo é fornecer uma visão abrangente e atualizada sobre o estado da arte da fusão de imagens e seu impacto na detecção de objetos, contribuindo para o avanço da área e o desenvolvimento de soluções mais eficazes e robustas.

1.1 Objetivo geral e específicos

O objetivo geral deste trabalho é investigar e aplicar técnicas de fusão de imagens para construção de mosaicos panorâmicos e avaliar seu impacto na detecção de objetos, comparando métodos clássicos e baseados em aprendizado profundo quanto à qualidade, eficiência e

adequação para aplicações práticas. Este objetivo principal desdobra-se nos seguintes objetivos específicos:

- **Implementar e avaliar técnicas de fusão de imagens**: Identificar e implementar um conjunto abrangente de técnicas de fusão de imagens, incluindo métodos clássicos baseados em detecção de características (SIFT, ORB) e abordagens de aprendizado profundo (LoFTR, SuperGlue, UDIS). Testar essas técnicas utilizando conjuntos de dados públicos para assegurar representatividade e reprodutibilidade dos experimentos;
- **Comparar desempenho de métodos de fusão**: Avaliar quantitativa e qualitativamente o desempenho dos modelos implementados através de múltiplas métricas de qualidade (PSNR, SSIM, Ghosting Score, Seam Energy) e eficiência (tempo de processamento), identificando os métodos mais eficazes para diferentes contextos de aplicação;
- **Investigar impacto na detecção de objetos**: Aplicar técnicas de detecção de objetos baseadas em YOLO sobre os mosaicos panorâmicos gerados pelas diferentes técnicas de fusão, comparando a precisão e eficácia da detecção entre imagens individuais e panoramas fusionados. Analisar como a qualidade da fusão (presença de ghosting, distorções geométricas) afeta o desempenho dos detectores de objetos.

1.2 Justificativa

A fusão de imagens, especialmente em cenários que envolvem imagens panorâmicas e a detecção de múltiplos objetos, apresenta desafios e oportunidades significativas na área da ciência da computação. A crescente disponibilidade de tecnologias de captura de imagens, como câmeras de alta resolução e sensores remotos, tem levado a um aumento na complexidade e no volume de dados visuais que precisam ser processados e analisados (**??**). Em ambientes panorâmicos, onde a captura de uma cena abrange um amplo campo de visão, a detecção e reconhecimento de objetos torna-se particularmente desafiadora devido à variação de escala, perspectiva e iluminação (**??**).

A importância da fusão de imagens para a detecção de objetos em cenários complexos vai além da simples integração de informações visuais. Além disso, a fusão de imagens baseada em características, que utiliza informações semânticas ou contextuais para integrar imagens, tem demonstrado ser eficaz na melhoria da detecção de objetos em ambientes urbanos e florestais (**??**).

No entanto, apesar dos avanços na área, ainda existem desafios significativos a serem superados na fusão de imagens para a detecção de objetos em ambientes complexos e dinâmicos. Um dos principais desafios é a integração eficaz de informações de diferentes fontes de imagem, garantindo a consistência e a qualidade da fusão (**??**).

Outra questão importante é a adaptação e generalização dos modelos de fusão de imagens para diferentes cenários e condições de captura de imagem, levando em consideração as

variações na iluminação, clima e paisagem (**??**). Diante desses desafios, a fusão de imagens surge como uma abordagem promissora para integrar informações de múltiplas fontes de imagem e melhorar a precisão e eficiência da detecção de objetos em ambientes panorâmicos e com múltiplos objetos (**??**), sendo fundamental realizar pesquisas aprofundadas e utilizar de abordagens inovadoras na fusão de imagens para a detecção de objetos, visando melhorar a precisão e eficiência dos sistemas de visão computacional em cenários complexos.

1.3 Estrutura do trabalho

Este documento está organizado em sete capítulos que abordam de maneira sistemática o tema da fusão de imagens e seu impacto na detecção de objetos:

O **Capítulo 1** apresenta uma introdução ao conceito de fusão de imagens e sua importância em aplicações de visão computacional, seguida dos objetivos gerais e específicos que delineiam o escopo e as metas do trabalho. A justificativa e a estrutura do documento também são apresentadas.

O **Capítulo 2** fornece uma fundamentação teórica detalhada, abrangendo desde os conceitos básicos de fusão de imagens até as técnicas mais avançadas, incluindo métodos clássicos baseados em detecção de características e abordagens modernas de aprendizado profundo. São também discutidas as principais aplicações da fusão de imagens e revisados os trabalhos relacionados, identificando lacunas de conhecimento que este estudo pretende preencher.

O **Capítulo 3** descreve os materiais e métodos utilizados, incluindo os conjuntos de dados selecionados, as métricas de avaliação (PSNR, SSIM, Ghosting Score, Seam Energy, entre outras), o ambiente computacional configurado, e o protocolo experimental estabelecido para garantir reprodutibilidade e validade científica dos resultados.

O **Capítulo 4** apresenta os detalhes de implementação das 20 técnicas de fusão de imagens testadas, abrangendo tanto métodos clássicos quanto baseados em aprendizado profundo, com descrição das adaptações e configurações específicas utilizadas.

O **Capítulo 5** apresenta os resultados experimentais da avaliação comparativa das técnicas de fusão, incluindo análise quantitativa através das métricas definidas, análise qualitativa com exemplos visuais, e discussão sobre os trade-offs identificados entre qualidade, eficiência e presença de artefatos.

O **Capítulo 6** investiga o impacto das diferentes técnicas de fusão na detecção de objetos, aplicando modelos YOLO (YOLOv5, YOLOv8 e YOLO-NAS) sobre os panoramas gerados e comparando com detecções em imagens individuais. São analisadas as correlações entre qualidade de fusão e desempenho de detecção, fornecendo diretrizes práticas para escolha de métodos adequados.

O **Capítulo 7** sintetiza as conclusões do trabalho, retomando os objetivos e discutindo o cumprimento de cada um deles, apresentando as contribuições principais, reconhecendo as

limitações do estudo, e propondo direções para trabalhos futuros na área de fusão de imagens e detecção de objetos.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Neste capítulo, serão abordados diversos tópicos fundamentais relacionados ao processamento de imagens digitais. Inicialmente, serão apresentados conceitos essenciais sobre imagens digitais e suas propriedades (Seção 2.1), fornecendo uma base sólida para compreender os processos subsequentes. O processo de segmentação de imagens digitais e dados sintéticos será explorado nas Seções 2.1.1 a 2.1.5, oferecendo insights sobre técnicas e métodos empregados nesses domínios. Em seguida, a Seção 2.2 apresentará conceitos e modelos de Detecção de Objetos e técnicas relevantes relacionados ao tema. Por fim, será contextualizada a aplicação desses modelos na fusão de imagens e detecção de objetos na Seção 2.3 e subitens relacionados.

2.1 Processamento Digital de Imagens


O PDI representa um campo essencial dentro da Ciência da Computação, dedicado à manipulação e análise de imagens digitais através de algoritmos avançados. Conforme **??**) destacam, o objetivo primário do PDI é extrair informações úteis, aprimorar a qualidade visual das imagens e tornar os dados mais acessíveis tanto para análises humanas quanto computacionais. Este processo envolve uma variedade de técnicas que incluem, mas não se limitam a, filtragem de ruído, segmentação de imagens, e detecção de bordas.

Além das aplicações tradicionais, como melhoramento de imagens médicas e reconhecimento de padrões, o PDI tem visto uma expansão significativa de suas fronteiras devido ao advento da inteligência artificial e aprendizado profundo. As redes neurais convolucionais, por exemplo, têm revolucionado a forma como as imagens são processadas, permitindo avanços notáveis em tarefas como classificação de imagens e visão computacional aplicada à autonomia veicular (**????**).

2.2 Fusão de Imagens

A fusão de imagens é o processo de combinar várias imagens capturadas com perspectiva unificada, detectando áreas de sobreposição para alinhar e fundir as imagens com bordas imperceptíveis. As premissas incluem sobreposição suficiente, ausência de grandes movimentos e distorções mínimas nas imagens de entrada. O objetivo é produzir uma imagem panorâmica que se assemelhe à cena real, com emendas indetectáveis entre as imagens fundidas (**??**). Esse conceito é ilustrado na Figura 1.

Figura 1 – Fusão de quatro imagens para formar uma imagem panorâmica



Fonte: ??).


A integração efetiva das imagens é realizada através de diversos métodos que podem ser categorizados em fusão baseada em pixel, fusão baseada em características e fusão a nível de decisão. Cada método tem suas próprias vantagens e é escolhido com base na especificidade da aplicação e na natureza das imagens a serem fundidas (**??**).

A fusão de imagens é amplamente aplicada em sensoriamento remoto, onde informações de várias imagens de satélite são combinadas para produzir uma representação mais detalhada da Terra. Em contextos médicos, a fusão é empregada para combinar imagens de diferentes modalidades, como Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética, para criar uma visão compreensiva das condições de saúde de um paciente, facilitando diagnósticos mais precisos e planejamento de tratamento eficaz (**????**).

2.2.1 Costura de Imagens (*Image Stitching*)

O *stitching* de imagens é um processo de Fusão de Imagem utilizado para combinar várias imagens com sobreposições parciais para criar uma imagem panorâmica contínua ou um mosaico. Esta técnica é fundamental em aplicações como a fotografia panorâmica, mapeamento e arte digital. Uma abordagem recente envolve o uso de algoritmos de aprendizado profundo para melhorar o alinhamento e a precisão das costuras, como mostrado por **??**), que desenvolveram um método de detecção e correspondência de pontos de interesse que melhora significativamente a fluidez e a naturalidade das imagens resultantes, conforme exemplificado na Figura 2.

Figura 2 – Exemplo de fusão de imagens usando *stitching*



Fonte: Adaptado de ??).

A fusão de imagens por meio da técnica de *stitching* é crucial para combinar múltiplas fotografias que possuem sobreposições parciais, criando uma única imagem panorâmica ou um mosaico detalhado. Esta abordagem é essencial em diversas aplicações práticas, como na fotografia panorâmica, que busca uma visão ampla de paisagens naturais ou urbanas, e no mapeamento geográfico, que exige composições detalhadas e abrangentes de uma área. De acordo com **??**), os avanços nas técnicas de aprendizado de máquina aplicadas ao *stitching* de imagens têm resultado em melhorias significativas no alinhamento e na precisão das juntas, transformando a qualidade das composições panorâmicas. Eles afirmam:

> Desenvolvimentos recentes no aprendizado profundo possibilitaram técnicas mais sofisticadas de registro de imagens, que são críticas para alinhar imagens com precisão. Ao utilizar redes neurais convolucionais, agora podemos detectar e combinar características entre diferentes imagens com um alto grau de precisão, o que melhora significativamente a natureza contínua do panorama (**??**).

Esta melhoria na tecnologia de detecção e correspondência de características é vital para o sucesso do *stitching* de imagens, pois garante que as transições entre as imagens compostas sejam suaves e praticamente imperceptíveis, mantendo a integridade visual e a continuidade do panorama. Além disso, a aplicação de técnicas avançadas, como ajustes adaptativos de exposição e cor durante o processo, ajudam a resolver os desafios comuns relacionados à variação de iluminação entre as imagens originais, garantindo um resultado final mais homogêneo e visualmente agradável (**??**).

Figura 3 – Ao aplicar uma fusão, é possível ocultar objetos completos, partes de objetos e artefatos indesejados de forma eficaz.



Fonte: Adaptado de ??).

2.2.2 Mesclagem de Imagens (*Image Blending*)

A técnica de *blending* ou mesclagem de imagens, é crucial no PDI, onde a transição entre múltiplas imagens deve ser suave e imperceptível. Este processo é essencial tanto para aplicações práticas, como em fotografia panorâmica, quanto em contextos mais técnicos, como em realidade aumentada e visualizações médicas. As abordagens modernas para o *blending* de imagens vão além dos métodos tradicionais, introduzindo técnicas avançadas que consideram a consistência de gradientes e a harmonização de cores para melhorar a qualidade visual das imagens compostas (**??**).

Um dos métodos mais influentes na área de mesclagem de imagens é descrito por **??**), que propuseram a técnica de edição de imagens baseada em Poisson, um método que facilita a inserção de uma região de uma imagem em outra, preservando a consistência dos gradientes, o que é vital para uma transição suave entre as imagens. Esta técnica é particularmente útil para aplicações que requerem modificações na imagem sem que as junções se tornem visíveis, mantendo a integridade da iluminação e da textura originais ou removendo atributos desnecessários conforme indicado na Figura 3.

Além disso, **??**) introduziram uma abordagem baseada em mapeamento de coordenadas para *blending* de texturas, que é extremamente eficaz na gestão de desafios relacionados com a variação de iluminação e textura entre as imagens a serem mescladas. Este método ajusta a textura das imagens para garantir que as características visuais sejam harmoniosas em toda a imagem composta, o que é crucial para aplicações em mapeamento geográfico e realidade virtual.

Também, a harmonização em múltiplas escalas, como explorado por **??**), oferece uma solução sofisticada para o ajuste de imagens em várias escalas de detalhe. Esta técnica permite que as imagens compostas mantenham a consistência visual, ajustando características de alta e baixa frequência, o que é essencial para uma integração perfeita e para evitar discrepâncias visuais em panoramas ou em ambientes de realidade aumentada.

2.2.3 Fusão Multi-Exposição

A técnica de fusão multi-exposição é um avanço significativo no campo do processamento de imagens, permitindo a combinação de várias imagens do mesmo cenário capturadas em diferentes configurações de exposição. Esta metodologia é essencial para capturar um maior dinamismo em cenas com variações extremas de luminosidade, garantindo que detalhes em áreas muito claras e muito escuras sejam preservados. **??**) desenvolveram um método inovador que emprega o conceito de CNN para otimizar a seleção de características relevantes de cada exposição, o que resulta em uma imagem final com detalhes aprimorados e contraste superior (**??**). Este método representa um avanço considerável porque aborda diretamente o problema de perda de detalhes em áreas de alta ou baixa luminosidade, que é uma limitação comum em técnicas de fusão de imagens mais tradicionais.

Junto aos estudos de **??**), outras pesquisas no campo têm contribuído para o desenvolvimento de técnicas ainda mais sofisticadas de fusão de imagens. Por exemplo, **??**) propuseram uma abordagem que combina os melhores *pixels* de uma série de imagens com diferentes exposições usando uma estratégia de decomposição em pirâmide de *Laplace*, o que permite uma transição suave entre as áreas de diferentes exposições dentro da imagem composta (**??**). Essa técnica é particularmente útil em fotografia HDR, onde é crucial manter uma representação natural do ambiente sem sacrificar os detalhes visuais.

Por fim, o potencial das técnicas de fusão multi-exposição para aplicações práticas é vasto, estendendo-se além da fotografia para áreas como videografia e vigilância, onde condições de iluminação variáveis podem afetar significativamente a qualidade das imagens capturadas. **??**) exploraram o uso de algoritmos de alinhamento e fusão em imagens de vídeo, mostrando como a fusão multi-exposição pode ser adaptada para melhorar a qualidade de vídeos em tempo real, oferecendo um método robusto para otimizar a visibilidade em diversas condições de iluminação (**??**). Essas pesquisas ilustram como a fusão de imagens se adapta continuamente para atender às exigências de novas aplicações e tecnologias, tornando-a um campo de estudo fundamental na ciência da computação e processamento de imagens.

2.2.4 Fusão Multi-Focal

A fusão multi-focal é uma técnica avançada no processamento de imagens que atende às necessidades de visualizar claramente objetos em várias profundidades dentro de uma única imagem. Esta abordagem é extremamente útil em campos como a microscopia e a fotografia macro, onde a profundidade de campo limitada pode ser um obstáculo significativo. **??**) introduziram uma inovação notável nesta área ao desenvolver uma técnica que emprega redes neurais convolucionais para identificar eficientemente as áreas de foco em múltiplas imagens capturadas em diferentes distâncias focais. Ao combinar estas imagens focadas de forma seletiva, essa técnica permite a criação de uma imagem composta em que todos os elementos são exibidos em foco, otimizando a visualização detalhada de toda a cena.

Além do trabalho de **??**), **??**) contribuíram significativamente para a área de fusão multi-focal com sua pesquisa sobre fusão de imagens usando filtragem guiada. Esta abordagem não só melhora a qualidade da fusão por meio de técnicas avançadas de processamento de imagem, mas também assegura a integridade dos detalhes e a consistência das cores nas imagens finais. Sua metodologia oferece uma solução robusta para superar as limitações das abordagens tradicionais, proporcionando resultados que são tanto visualmente impressionantes quanto tecnicamente precisos (**??**).

A relevância da fusão multi-focal se estende para além de sua aplicação em fotografia e microscopia, tendo implicações significativas também em campos como vigilância e segurança. **??**) exploraram o uso de técnicas de transferência de gradiente e minimização da variação total para a fusão de imagens infravermelhas e visíveis. Este método melhora notavelmente a visibilidade em condições de iluminação adversas, permitindo uma melhor detecção e identificação em sistemas de vigilância, onde diferentes modalidades de imagem precisam ser combinadas para uma interpretação eficaz.

2.2.5 Fusão *Wavelet*

A transformada *wavelet* é amplamente reconhecida por sua eficácia no processamento de imagens, particularmente na fusão de imagens, devido à sua habilidade de decompor imagens em múltiplos níveis de resolução. Essa técnica permite analisar as imagens em diferentes escalas, capturando eficientemente as características locais e globais. Segundo **??**), a transformada *wavelet* separa os componentes de frequência das imagens em coeficientes de baixa e alta frequência, que correspondem, respectivamente, às características de aproximação e detalhes das imagens.

No processo de fusão usando transformada *wavelet*, cada imagem de entrada é decomposta em vários níveis de detalhes por meio da transformada. Após essa decomposição, os coeficientes de aproximação e detalhes de diferentes imagens são combinados seguindo regras específicas de fusão. Este método foi aprimorado por **??**), que desenvolveram uma abordagem adaptativa para a seleção de coeficientes, visando maximizar a transferência de informação relevante para a imagem final, resultando em uma reconstrução mais precisa e com maior integridade visual.

A fusão de imagens usando a transformada *wavelet* envolve a decomposição de cada imagem em múltiplos níveis de resolução, seguida pela combinação dos coeficientes para formar a imagem final, de acordo com as equações demonstradas:

- **Decomposição *Wavelet***: Cada imagem I é decomposta em coeficientes de aproximação A e detalhes D usando a transformada *wavelet*, apresentada na Equação1:

$$W(I) = (A, D) \tag{1}$$

- **Combinação de Coeficientes** Os coeficientes de aproximação e detalhes de diferentes imagens são combinados usando regras específicas de fusão, conforme mostrado na Equação 2:

$$F = \text{Fusão}(A_1, A_2, \ldots; D_1, D_2, \ldots) \tag{2}$$

- **Reconstrução da Imagem** A imagem final é reconstruída a partir dos coeficientes fusionados, conforme representado na Equação 3:

$$I_{\text{final}} = W^{-1}(F) \tag{3}$$

Na Equação 3, I_{final} representa a imagem final reconstruída, que é obtida aplicando a transformada inversa de *wavelet* (W^{-1}) sobre os coeficientes fusionados (F). O processo começa com a aplicação da transformada *wavelet* às imagens originais, decompondo-as em diferentes níveis de resolução e gerando coeficientes que capturam tanto detalhes finos quanto aproximações globais. Esses coeficientes são então combinados usando uma estratégia de fusão específica, resultando em um conjunto de coeficientes fusionados (F) que mantém as características desejadas de cada imagem original. A transformada inversa de *wavelet* (W^{-1}) é então aplicada a esses coeficientes fusionados para reconstruir a imagem final no domínio espacial.

A fusão *wavelet* é particularmente vantajosa devido à sua capacidade de manter a integridade das informações espaciais e de resolução das imagens originais, ao mesmo tempo que minimiza a perda de informação e artefatos de ruído. Uma inovação recente nessa área foi introduzida por **??**), que propuseram um novo algoritmo baseado em *wavelet* para a fusão de imagens médicas, que melhora significativamente a clareza e o contraste das imagens resultantes, crucial para aplicações em diagnósticos médicos precisos.

2.3 Mosaico de Imagens

O mosaico de imagens é uma técnica consolidada na visão computacional que permite a fusão de múltiplas imagens para formar uma única composição detalhada. Este processo não é apenas uma questão de sobreposição, mas envolve um alinhamento preciso e uma fusão meticulosa para garantir a continuidade visual sem falhas perceptíveis. Segundo **??**), a técnica de mosaico de imagens é essencial para criar uma visão panorâmica ampla a partir de imagens parciais estreitas, o que é crítico em aplicações como a imagem médica e a fotografia aérea.

As aplicações dos mosaicos de imagens são tão variadas quanto suas técnicas. Na medicina, por exemplo, o mosaico de imagens permite aos médicos visualizar uma região extensa de tecido em detalhes microscópicos, o que é fundamental para diagnósticos precisos e planejamento de tratamento (**??**). Na robótica, veículos autônomos utilizam mosaicos de imagens para

uma compreensão abrangente do ambiente, facilitando a navegação e a tomada de decisões autônomas (**??**).

2.3.1 Algoritmos de Mosaico de Imagens

No contexto técnico, a criação de um mosaico envolve várias etapas complexas, incluindo a detecção de características, a correspondência de pontos de interesse entre imagens, e a aplicação de transformações geométricas para alinhar as imagens (**??**). Esses autores destacam que o sucesso do mosaico de imagens depende crucialmente da precisão na correspondência de características, que pode ser desafiada por fatores como iluminação variável e mudanças de perspectiva entre as imagens.

Métodos de mosaico de imagens são cruciais para a criação de imagens panorâmicas ou esticadas. O Algoritmo de Cantos de Harris é amplamente utilizado devido à sua robustez e invariância à rotação, embora seja sensível à escala. Por outro lado, o Algoritmo FAST é vantajoso por ser invariante tanto à rotação quanto à escala, com um tempo de execução otimizado, apesar de apresentar desempenho reduzido na presença de ruído. Enquanto isso, o Algoritmo SIFT se destaca pela sua invariância tanto à rotação quanto à escala, bem como pela eficácia na presença de ruído, embora seja suscetível a variações na iluminação (**??**). Esses conceitos serão abordados de forma mais completa a seguir.

2.3.2 Mosaico Panorâmico de Visão Completa

Mosaico panorâmico de visão completa é uma técnica utilizada para criar imagens panorâmicas contínuas que abrangem um amplo campo de visão. Uma abordagem comum para criar mosaicos panorâmicos envolve a costura de múltiplas imagens parciais capturadas de diferentes pontos de vista em uma cena. Isso geralmente é realizado por meio da identificação de pontos de correspondência entre as imagens parciais e a aplicação de técnicas de registro e transformação para alinhar e combinar as imagens de forma que elas se sobreponham perfeitamente. A abordagem para costurar imagens livres é uma variante desse processo que permite a criação de mosaicos panorâmicos a partir de imagens capturadas livremente, sem a necessidade de movimentos controlados ou restrições específicas de captura. Essa abordagem oferece maior flexibilidade e liberdade na captura de imagens panorâmicas, permitindo a criação de mosaicos de alta qualidade em uma variedade de cenários e condições de captura (**??**).

2.3.3 Algoritmo de Cantos de *Harris*

O Algoritmo de Cantos de *Harris* é uma técnica clássica de detecção de cantos em imagens. Proposto por **??**), este algoritmo identifica regiões na imagem onde há mudanças

significativas de intensidade em todas as direções. Ele calcula a matriz de autovalores da função de covariância dos gradientes locais da imagem e usa esses autovalores para determinar a presença de cantos. Abaixo seguem as formulações matemáticas que descrevem esse conceito:

A função de energia E para um deslocamento $(\Delta x, \Delta y)$ é descrita na Equação 4, onde $w(x, y)$ é uma função de janela que pondera os *pixels* próximos ao centro (x, y).

$$E(\Delta x, \Delta y) = \sum_{x,y} w(x, y) \left[I(x + \Delta x, y + \Delta y) - I(x, y) \right]^2 \tag{4}$$

A matriz de segundo momento M é representada abaixo na Equação 5.

$$M = \sum_{x,y} w(x, y) \begin{bmatrix} I_x^2 & I_x I_y \\ I_x I_y & I_y^2 \end{bmatrix} \tag{5}$$

Por fim, a resposta característica R é calculada com a Equação 6.

$$R = \det(M) - k \cdot (\text{trace}(M))^2 \tag{6}$$

Os cantos são pontos onde os autovalores são grandes em magnitude e aproximadamente iguais, indicando que a mudança de intensidade é significativa em todas as direções. Embora o Algoritmo de Cantos de *Harris* seja robusto e invariante à rotação, ele pode não funcionar bem em escalas diferentes e pode ser sensível a ruídos (**??**).

Otimização com Verificação Acelerada

Para otimizar o processo de detecção, inicialmente apenas 4 *pixels* são testados. Se nenhum deles atender ao critério, o *pixel* p é rapidamente descartado como um canto potencial.

Se $(I_1 > I_p + t)$ e $(I_9 > I_p + t)$ e $(I_5 > I_p + t)$ e $(I_{13} > I_p + t)$ então p é um canto

Ele usa um teste simples e eficiente para determinar se um *pixel* é um canto ou não, comparando as intensidades de *pixels* em torno de um círculo com o *pixel* central. O Algoritmo FAST é vantajoso por sua rapidez de execução e invariância à rotação, mas pode apresentar desempenho fraco na presença de ruído (**??**).

2.3.4 Algoritmo SIFT

O Algoritmo SIFT é uma técnica amplamente utilizada para detectar e descrever características em imagens. Proposto por **??**), o SIFT identifica pontos de interesse que são invariantes à escala, rotação e iluminação. Ele extrai descritores locais robustos em torno desses pontos de interesse, que são usados para realizar correspondência entre diferentes imagens.

O SIFT é conhecido por sua eficácia na presença de transformações geométricas e variações de iluminação, tornando-o uma escolha popular em aplicações de reconhecimento de objetos e mapeamento 3D (**??**). Ele detecta e descreve características locais em imagens, sendo invariante a mudanças de escala, rotação e iluminação. As etapas principais incluem:

Geração do Espaço-Escala

A imagem é convolvida com filtros Gaussianos de várias escalas, conforme a Equação 7:

$$L(x, y, \sigma) = G(x, y, \sigma) * I(x, y) \tag{7}$$

Nesta equação, $L(x, y, \sigma)$ representa a imagem suavizada em um ponto (x, y) com uma escala σ. A função $G(x, y, \sigma)$ é a função Gaussiana com desvio padrão σ, usada para suavizar a imagem. A imagem original é representada por $I(x, y)$, e $*$ denota a operação de convolução.

A Diferença de Gaussianas, do inglês DoG, é calculada na Equação 8:

$$D(x, y, \sigma) = L(x, y, k\sigma) - L(x, y, \sigma) \tag{8}$$

Aqui, $D(x, y, \sigma)$ representa a diferença entre duas imagens suavizadas em escalas σ e $k\sigma$. O parâmetro k é uma constante multiplicativa que define a escala relativa entre duas imagens suavizadas.

Localização de Pontos-Chave

Pontos extremos são identificados na pirâmide DoG. Os candidatos a pontos-chave são refinados usando a Equação 9:

$$D(\mathbf{x}) = D + \frac{\partial D}{\partial \mathbf{x}}^T \mathbf{x} + \frac{1}{2}\mathbf{x}^T \frac{\partial^2 D}{\partial \mathbf{x}^2}\mathbf{x} \tag{9}$$

Nesta equação, D é o valor da DoG no ponto-chave candidato, e $\mathbf{x}$ é o vetor de posição (x, y, σ) do ponto-chave. O termo $\frac{\partial D}{\partial \mathbf{x}}$ representa o gradiente da DoG em relação a $\mathbf{x}$, enquanto $\frac{\partial^2 D}{\partial \mathbf{x}^2}$ é a Hessiana da DoG em relação a $\mathbf{x}$.

Atribuição de Orientação

Cada ponto-chave recebe uma orientação baseada nos gradientes locais, de acordo com a Equação 10:

$$\theta(x, y) = \tan^{-1}\left(\frac{L_y}{L_x}\right) \tag{10}$$

Aqui, $\theta(x, y)$ é a orientação do ponto-chave no ponto (x, y). Os termos L_x e L_y representam os gradientes da imagem suavizada nas direções x e y, respectivamente.

Criação do Descritor de Pontos-Chave

Os descritores são formados por vetores de características locais, garantindo robustez, conforme ilustrado na Equação 11:

$$\text{Descritor} = [\text{Gradientes locais de magnitude e orientação}] \tag{11}$$

O descritor é um vetor que descreve a vizinhança local do ponto-chave, incluindo informações sobre os gradientes de magnitude e orientação.

Estas etapas tornam o SIFT eficaz para aplicações de visão computacional que exigem detecção e correspondência precisas de características em diferentes condições de imagem.

2.3.5 Fusão Híbrida de Imagens

A fusão híbrida de imagens tem se destacado como uma abordagem promissora para melhorar o desempenho em tarefas de visão computacional. Abordagens como *Mixup*, GAN-MBD e estratégias baseadas em políticas de otimização têm demonstrado resultados impressionantes, aumentando a precisão e superando outras técnicas em diferentes conjuntos de dados de referência (**??**). O *Mixup*, por exemplo, tem sido eficaz na melhoria da precisão de classificação em conjuntos de dados como *ImageNet-2012*[1], enquanto o GAN-MBD tem alcançado resultados notáveis na classificação de imagens, especialmente em conjuntos de dados desafiadores como *102Flowers*[2] (**??**).

Além disso, estratégias baseadas em políticas de otimização têm sido exploradas para melhorar ainda mais o desempenho e a eficiência de algoritmos de fusão de imagens, destacando a importância contínua do desenvolvimento e aplicação de técnicas avançadas nessa área em constante evolução (**??**).

- **Abordagens como *Mixup*:** Abordagens como *Mixup* têm ganhado destaque recentemente como uma técnica eficaz para aumentar a generalização e melhorar o desempenho de modelos de aprendizado de máquina. *Mixup* é uma técnica de aumento de dados que combina pares de exemplos de treinamento para criar novos exemplos, interpolando linearmente entre as características e os rótulos desses exemplos. Essa abordagem ajuda a suavizar a superfície de decisão do modelo, tornando-o mais robusto a variações nos dados de entrada e reduzindo o risco de *overfitting*. *Mixup* tem sido amplamente utilizado em tarefas de classificação de imagens, alcançando melhorias significativas na precisão e na capacidade de generalização dos modelos (**??**).

[1] https://image-net.org/index.php

[2] https://www.robots.ox.ac.uk/ vgg/data/flowers/102/

- **GAN-MDB:** GAN-MBD é uma abordagem baseada em redes generativas adversariais, do inglês, GAN, para realizar tarefas de predição densa e multi-ramificada em imagens. GAN-MBD usa uma arquitetura de rede neural que consiste em um gerador e um discriminador, onde o gerador produz múltiplas saídas densas e ramificadas, e o discriminador avalia a qualidade dessas saídas em relação aos rótulos reais. Essa abordagem permite a geração de predições detalhadas e de alta resolução, melhorando o desempenho em tarefas como segmentação semântica e detecção de objetos em imagens (**??**).

- Estratégias baseadas em políticas de otimização: Estratégias baseadas em políticas de otimização têm sido amplamente exploradas para melhorar o desempenho e a eficiência de algoritmos de fusão de imagens. Essas estratégias envolvem o ajuste de parâmetros e hiper parâmetros do modelo com base em uma política de otimização específica, como algoritmos genéticos, algoritmos evolutivos ou otimização baseada em gradiente. Ao adaptar automaticamente os parâmetros do modelo durante o treinamento, essas estratégias permitem uma exploração mais eficiente do espaço de busca e uma convergência mais rápida para soluções de alta qualidade. Estratégias baseadas em políticas de otimização têm sido aplicadas com sucesso em uma variedade de tarefas de visão computacional, incluindo fusão de imagens, detecção de objetos e segmentação de imagens (**??**).

2.4 Métricas de Avaliação

A avaliação adequada de sistemas de fusão de imagens e detecção de objetos requer o uso de métricas quantitativas e qualitativas que permitam mensurar o desempenho das técnicas implementadas. Esta seção apresenta as principais métricas utilizadas tanto para avaliar a qualidade da fusão de imagens quanto para mensurar a eficácia da detecção de objetos.

2.4.1 Métricas para Fusão de Imagens

A qualidade das imagens panorâmicas geradas por meio de técnicas de fusão pode ser avaliada através de diversas métricas objetivas que quantificam aspectos como preservação de informação, qualidade visual e eficiência computacional.

2.4.1.1 Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR)

O PSNR (*Peak Signal-to-Noise Ratio*) é uma das métricas mais amplamente utilizadas para avaliar a qualidade de imagens processadas, medindo a relação entre o sinal máximo possível e o ruído introduzido durante o processamento. Esta métrica quantifica objetivamente a degradação da qualidade da imagem em termos de erro quadrático médio. Segundo (**??**), o PSNR é calculado conforme a Equação 12:

$$PSNR = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{MAX_I^2}{MSE} \right) \tag{12}$$

onde MAX_I representa o valor máximo possível de pixel na imagem (tipicamente 255 para imagens de 8 bits) e MSE (*Mean Squared Error*) é o erro quadrático médio entre a imagem de referência e a imagem processada, calculado pela Equação 13:

$$MSE = \frac{1}{mn} \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} [I(i,j) - K(i,j)]^2 \tag{13}$$

Nesta equação, m e n são as dimensões da imagem, $I(i,j)$ representa a imagem de referência e $K(i,j)$ a imagem fusionada. O PSNR é expresso em decibéis (dB) e valores mais altos indicam menor ruído e melhor qualidade da imagem processada. Na prática, valores acima de 30 dB são geralmente considerados aceitáveis para aplicações de fusão de imagens, valores entre 30-40 dB indicam boa qualidade, e valores acima de 40 dB representam qualidade excelente com ruído praticamente imperceptível (**??**).

Uma limitação importante do PSNR é que, apesar de ser uma métrica objetiva e amplamente utilizada, nem sempre corresponde perfeitamente à percepção visual humana. Duas imagens com o mesmo valor de PSNR podem ser percebidas de forma diferente por observadores humanos, especialmente quando os tipos de distorção são distintos. Por essa razão, o PSNR é frequentemente utilizado em conjunto com outras métricas, como o SSIM, para uma avaliação mais completa da qualidade da fusão de imagens (**??**).

2.4.1.2 Structural Similarity Index (SSIM)

O índice SSIM (*Structural Similarity Index*) foi desenvolvido para superar algumas limitações do PSNR, fornecendo uma avaliação mais consistente com a percepção visual humana. Diferentemente do PSNR, que trata qualquer distorção como ruído, o SSIM analisa mudanças estruturais na imagem, considerando como o sistema visual humano realmente percebe qualidade. (**??**) propuseram esta métrica que considera três componentes fundamentais: luminância, contraste e estrutura. O SSIM é calculado conforme a Equação 14:

$$SSIM(x,y) = \frac{(2\mu_x\mu_y + C_1)(2\sigma_{xy} + C_2)}{(\mu_x^2 + \mu_y^2 + C_1)(\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + C_2)} \tag{14}$$

onde μ_x e μ_y são as médias locais das imagens x e y (componente de luminância), σ_x^2 e σ_y^2 são as variâncias (componente de contraste), σ_{xy} é a covariância (componente de estrutura), e C_1 e C_2 são constantes pequenas para estabilizar a divisão quando os denominadores são próximos de zero.

Teoricamente, o SSIM varia entre -1 e 1, onde 1 indica similaridade perfeita entre as imagens. Na prática, ao comparar imagens naturais processadas, os valores tipicamente ficam no intervalo de 0 a 1, sendo que valores acima de 0,90 indicam qualidade excelente, valores entre 0,80-0,90 indicam boa qualidade, e valores abaixo de 0,80 sugerem degradação perceptí-

vel na qualidade da imagem (**??**). Valores negativos são teoricamente possíveis mas raramente observados em aplicações práticas de fusão de imagens.

Esta métrica é particularmente útil para avaliar a preservação de estruturas e detalhes nas imagens fusionadas, sendo mais sensível a distorções estruturais (como borrões ou artefatos de compressão) do que o PSNR. Por esta razão, o SSIM tornou-se a métrica preferida em muitas aplicações de visão computacional onde a percepção humana é importante (**??**).

2.4.1.3 Entropia

A entropia mede a quantidade de informação contida em uma imagem, sendo um indicador importante para avaliar a preservação de detalhes durante o processo de fusão. Conforme (**??**), a entropia é calculada pela Equação 15:

$$H = -\sum_{i=0}^{L-1} p_i \cdot \log_2(p_i) \tag{15}$$

onde p_i representa a probabilidade de ocorrência do i-ésimo nível de cinza na imagem e L é o número total de níveis de cinza. Valores maiores de entropia indicam maior quantidade de informação preservada na imagem fusionada, o que é desejável em aplicações de visão computacional (**??**).

2.4.1.4 Tempo de Processamento

A eficiência computacional é um fator crítico em aplicações de tempo real. O tempo de processamento é medido em segundos ou milissegundos e representa o tempo total necessário para completar o processo de fusão de imagens. Esta métrica é essencial para avaliar a viabilidade de implementação em cenários práticos, como em sistemas embarcados ou aplicações móveis (**??**).

2.4.1.5 Número de Pontos-Chave e Taxa de Correspondências

Para algoritmos baseados em características, como SIFT e FAST, métricas adicionais incluem o número de pontos-chave detectados e a taxa de correspondências corretas entre imagens adjacentes. A taxa de correspondências corretas é calculada pela Equação 16:

$$Taxa_{correspondencias} = \frac{Correspondencias_{corretas}}{Total_{correspondencias}} \times 100 \tag{16}$$

Estas métricas são fundamentais para avaliar a robustez do algoritmo de alinhamento de imagens (**??**).

2.4.1.6 Ghosting Score

O *ghosting* é um artefato visual comum em imagens panorâmicas resultante do alinhamento imperfeito entre imagens adjacentes. Este fenômeno manifesta-se como duplicação ou sobreposição de bordas e estruturas, especialmente em regiões onde objetos ou elementos da cena aparecem em posições ligeiramente diferentes nas imagens originais. A detecção e quantificação de *ghosting* é crucial para avaliar a qualidade da fusão de imagens.

O *Ghosting Score* é uma métrica proposta para quantificar objetivamente a presença deste artefato. O cálculo baseia-se na análise de bordas detectadas na região de sobreposição entre as imagens fusionadas. Utilizando o detector de bordas de Canny (**??**), a métrica compara as estruturas de bordas presentes em ambas as imagens na zona de overlap. O *Ghosting Score* (GS) é calculado conforme a Equação 17:

$$GS = 1 - \frac{|E_A \cap E_B|}{|E_A \cup E_B|} \tag{17}$$

onde E_A e E_B representam os conjuntos de pixels de bordas detectadas nas imagens A e B respectivamente, $\cap$ denota a interseção (bordas coincidentes) e $\cup$ denota a união (total de bordas). Esta formulação baseia-se no complemento do Índice de Jaccard (*Intersection over Union* - IoU) aplicado às bordas detectadas.

O *Ghosting Score* varia entre 0 e 1, onde valores próximos de 0 indicam alinhamento perfeito (bordas coincidentes, sem *ghosting*), enquanto valores próximos de 1 indicam desalinhamento significativo (bordas não coincidentes, presença de *ghosting*). Na prática, valores abaixo de 0,3 são considerados aceitáveis, valores entre 0,3-0,6 indicam *ghosting* moderado mas perceptível, e valores acima de 0,6 representam *ghosting* severo que compromete significativamente a qualidade visual da imagem panorâmica.

Esta métrica é particularmente importante em aplicações onde a precisão do alinhamento é crítica, como em fotografia panorâmica profissional, mapeamento aéreo e documentação arquitetônica. Complementa outras métricas estruturais como SSIM ao focar especificamente em artefatos de alinhamento que podem não ser adequadamente capturados por métricas baseadas em similaridade pixel-a-pixel.

2.4.2 Métricas para Detecção de Objetos

A avaliação de sistemas de detecção de objetos requer métricas específicas que mensurem tanto a precisão na localização quanto na classificação dos objetos detectados.

2.4.2.1 Intersection over Union (IoU)

O IoU é uma métrica fundamental que quantifica a sobreposição entre a caixa delimitadora prevista e a caixa delimitadora verdadeira. É calculado pela Equação 18:

$$IoU = \frac{\text{Área de sobreposição}}{\text{Área de união}} \tag{18}$$

Um valor de IoU maior que 0,5 é geralmente considerado uma detecção positiva, embora alguns *benchmarks* utilizem limiares mais rigorosos, como 0,7 ou 0,9 (**??**).

2.4.2.2 Precision, Recall e F1-Score

Precision (Precisão) mede a proporção de detecções corretas entre todas as detecções realizadas, conforme a Equação 19:

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP} \tag{19}$$

Recall (Revocação) mede a proporção de objetos verdadeiros que foram corretamente detectados, calculado pela Equação 20:

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN} \tag{20}$$

onde TP (*True Positives*) representa detecções corretas, FP (*False Positives*) são detecções incorretas, e FN (*False Negatives*) são objetos não detectados.

O *F1-Score* combina *precision* e *recall* em uma única métrica através da média harmônica, conforme a Equação 21:

$$F1\text{-}Score = 2 \times \frac{Precision \times Recall}{Precision + Recall} \tag{21}$$

Esta métrica é particularmente útil quando há necessidade de equilibrar a importância entre *precision* e *recall* (**??**).

2.4.2.3 Mean Average Precision (mAP)

O mAP é a métrica padrão para avaliar sistemas de detecção de objetos em *datasets benchmark*. Ela calcula a média das precisões médias (AP) para todas as classes de objetos. A AP para uma classe específica é a área sob a curva *precision-recall*, calculada pela Equação 22:

$$AP = \int_0^1 p(r)dr \tag{22}$$

onde $p(r)$ é a função *precision* em função do *recall*. O mAP é então calculado pela Equação 23:

$$mAP = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} AP_i \tag{23}$$

onde N é o número de classes. O mAP é amplamente utilizado em competições e *benchmarks* como PASCAL VOC e COCO (**??**).

2.4.2.4 Frames Per Second (FPS)

Para aplicações em tempo real, a velocidade de processamento medida em FPS é crucial. Esta métrica indica quantos quadros podem ser processados por segundo e é calculada pela Equação 24:

$$FPS = \frac{1}{Tempo_{processamento_por_frame}} \tag{24}$$

Sistemas de detecção em tempo real tipicamente requerem pelo menos 30 FPS para garantir fluidez visual adequada (**??**).

2.4.3 Métricas Comparativas para Fusão e Detecção

Para avaliar o benefício da fusão de imagens na detecção de objetos, métricas comparativas são essenciais. Estas incluem:

2.4.3.1 Taxa de Melhoria na Detecção

Esta métrica compara o desempenho da detecção em imagens individuais versus imagens panorâmicas fusionadas, calculada pela Equação 25:

$$Melhoria = \frac{(mAP_{fusao} - mAP_{individual})}{mAP_{individual}} \times 100 \tag{25}$$

Valores positivos indicam que a fusão de imagens contribuiu para melhorar a detecção de objetos.

2.4.3.2 Cobertura de Área Ampliada

Esta métrica quantifica o aumento na área de cobertura proporcionado pelo mosaico de imagens em relação a imagens individuais, sendo particularmente relevante para aplicações em agricultura de precisão e monitoramento ambiental (**??**).

2.4.3.3 Redução de Contagem Duplicada

Em cenários onde objetos aparecem em múltiplas imagens adjacentes, a taxa de redução de contagem duplicada mede a eficácia do sistema em identificar e eliminar detecções redundantes após a fusão das imagens.

A seleção e aplicação adequada destas métricas permitem uma avaliação abrangente e rigorosa tanto da qualidade da fusão de imagens quanto da eficácia da detecção de objetos, fornecendo *insights* valiosos para o aprimoramento contínuo dos sistemas desenvolvidos.

2.5 Detecção de Objetos

A detecção de objetos é uma das áreas mais dinâmicas e desafiadoras do processamento de imagens, envolvendo a identificação e localização de entidades específicas dentro de uma imagem. Esta técnica é crucial em várias aplicações, como vigilância por vídeo, sistemas de navegação autônomos e análises de conteúdo visual em redes sociais. Conforme exposto por (**??**), a detecção de objetos combina métodos de aprendizado profundo, como Redes Neurais Convolucionais (CNNs), com técnicas tradicionais de visão computacional para identificar e classificar objetos em imagens de forma precisa e eficiente. Dois métodos comuns são os métodos baseados em bordas e a abordagem de grosso a fino:

- **Método Baseado em Bordas:** Os métodos baseados em bordas se concentram na detecção de bordas ou contornos de objetos em movimento em uma cena. Eles geralmente envolvem a aplicação de operadores de detecção de bordas, como o operador de Sobel ou o operador de Canny, para destacar mudanças abruptas de intensidade na imagem que indicam a presença de objetos em movimento. Em seguida, algoritmos de segmentação podem ser aplicados para identificar e delinear os objetos com base nas bordas detectadas. Embora os métodos baseados em bordas sejam computacionalmente eficientes e simples de implementar, eles podem ser sensíveis a ruídos e variações de iluminação na cena, o que pode levar a falsos positivos ou negativos na detecção de objetos em movimento;

- **Abordagem de Grossa a Fina:** A abordagem de grosso a fino é uma estratégia hierárquica para detecção de objetos em movimento que começa com uma detecção inicial rápida e imprecisa e, em seguida, refina gradualmente a detecção em etapas subsequentes para obter uma precisão maior. Isso geralmente envolve a aplicação de filtros ou técnicas de detecção de características em diferentes escalas e níveis de resolução da imagem. Na fase inicial, são detectadas regiões de interesse que podem conter objetos em movimento, e essas regiões são refinadas e analisadas em etapas subsequentes para melhorar a precisão e a confiabilidade da detecção. A abordagem de grosso a fino é vantajosa por sua capacidade de lidar com objetos de diferentes tamanhos e velocidades de movimento, tornando-a adequada para cenários complexos e dinâmicos.

2.5.1 Redes Neurais Convolucionais

Redes Neurais Convolucionais (CNNs) representam uma classe de redes neurais profundas altamente eficazes para análise de dados visuais. São especialmente adequadas para processar imagens devido à sua arquitetura que imita a maneira como o córtex visual humano interpreta informações visuais (**??**). CNNs utilizam camadas convolucionais para filtrar automaticamente características importantes das imagens, reduzindo significativamente a necessidade

de engenharia de características manual, o que era comum nas abordagens anteriores de visão computacional.

O sucesso das CNNs deve-se à sua capacidade de aprender automaticamente características hierárquicas de alto e baixo nível dos dados visuais. Isso elimina a necessidade de engenharia manual de características, o que era um requisito em abordagens de visão computacional mais antigas. A CNN utiliza a propriedade de invariância local e compartilhamento de pesos para reduzir o número de parâmetros no modelo, permitindo que ela seja mais eficiente e menos suscetível a sobre ajuste em comparação com redes neurais totalmente conectadas.

2.5.2 Regiões com Redes Neurais Convolucionais

Os avanços em hardware e algoritmos têm permitido desenvolvimentos significativos na detecção de objetos. Redes como Regiões com Redes Neurais Convolucionais, do inglês, R-CNN e suas variantes, como *Fast R-CNN* e *Faster R-CNN*, têm demonstrado eficácia em aumentar a velocidade e a precisão da detecção.

O *Fast R-CNN*, introduzido por **??**), melhorou a eficiência dos modelos de detecção de objetos ao processar uma imagem inteira através de uma rede convolucional única para produzir um mapa de características, a partir do qual são extraídas sub-regiões para a classificação de objetos e regressão das caixas delimitadoras. Essa abordagem resolveu muitas das ineficiências do R-CNN original, principalmente reduzindo drasticamente o tempo de treinamento e melhorando a precisão, utilizando uma única passagem pela rede para extrair características de múltiplas regiões de interesse.

O *Faster R-CNN*, desenvolvido por **??**), representa um avanço significativo na detecção de objetos, introduzindo uma Rede de Proposta de Regiões (RPN) que compartilha as camadas convolucionais com a rede de detecção de objetos. A RPN permite a geração de propostas de regiões de interesse diretamente do mapa de características, eliminando a necessidade de métodos de proposição de região externos e lentos. Outro estudo de **??**) sobre o *Faster R-CNN* mostra como essa arquitetura otimiza o processo de proposição de regiões, permitindo que o sistema identifique objetos em tempo real com alta precisão, o que é fundamental para aplicações críticas, como veículos autônomos e monitoramento de segurança.

2.5.3 Detecção de Objetos com YOLO

A evolução na detecção de objetos em imagens digitais alcançou um marco significativo com o desenvolvimento do algoritmo YOLO, introduzido por **??**). Este algoritmo inovador aborda a detecção de objetos como um problema de regressão única, distanciando-se dos métodos tradicionais que tratam a localização e a classificação como processos separados. A principal vantagem do YOLO é sua capacidade de processar imagens em tempo real, proporcionando uma combinação notável de velocidade e precisão (**??**).

YOLO transforma o processo de detecção de objetos em uma tarefa única de previsão de rede neural. Dividindo a imagem em uma grade de células, o modelo prediz, para cada célula, múltiplas caixas delimitadoras e probabilidades de classe, além da confiança de que a caixa contém um objeto significativo. Esta abordagem unificada permite que o YOLO detecte objetos com alta velocidade, tornando-o adequado para aplicações que exigem detecção em tempo real, como sistemas de vigilância veicular e interfaces de usuário interativas (**??**).

A sequência de melhorias no algoritmo original culminou em várias versões aprimoradas. YOLOv3, por exemplo, introduzido por **??**), oferece um equilíbrio entre velocidade e precisão, aprimorando o manejo de diferentes escalas e o uso de âncoras pré-definidas para melhorar a precisão da localização dos objetos. Posteriormente, YOLOv4, desenvolvido por **??**), incorporou avanços significativos em técnicas de otimização e ajustes de arquitetura, resultando em melhorias tanto em precisão quanto em velocidade, reforçando a aplicabilidade do YOLO em ambientes dinâmicos e em tempo real (**??**).

YOLOv5, mantido por Glenn Jocher e a equipe da *Ultralytics*, continua essa tradição de inovação. Através de uma série de atualizações contínuas disponibilizadas na plataforma *GitHub*, YOLOv5 incorporou melhorias como a redução no número de parâmetros da rede, aumentando a eficiência computacional, e aperfeiçoou o suporte para diferentes plataformas e configurações de hardware (**??**).

A mais recente iteração do YOLO, YOLOv8, foi oficialmente lançada em 2023. Esta versão representa um avanço significativo sobre suas predecessoras, oferecendo melhorias notáveis na precisão, velocidade e escalabilidade. YOLOv8 continua a tradição de ser excepcionalmente rápido e preciso para a detecção de objetos em tempo real, ao mesmo tempo que introduz melhorias na arquitetura da rede que permitem uma maior generalização em uma variedade de cenários de visão computacional. Com esta versão, YOLOv8 melhora a capacidade de detecção de objetos menores e aprimora a eficiência energética, tornando-o ideal para implantação em dispositivos com recursos limitados, como *smartphones* e drones, além de aplicações industriais de grande escala (**??**).

2.6 Vantagens de Mosaicos e Fusão de Imagem para Detecção de Objetos

Como visto, a aplicação de técnicas de mosaico de imagens na criação de panoramas traz benefícios significativos para a detecção de objetos, especialmente em grandes escalas. Esta seção destaca as principais vantagens dessa abordagem, apoiada por citações relevantes no contexto da visão computacional:

- **Expansão da Cobertura Visual e Melhoria na Resolução:** A técnica de mosaico permite a criação de panoramas que combinam várias imagens para formar uma única grande vista, expandindo significativamente a área de cobertura visual sem perder detalhes de resolução. Essa capacidade é essencial para detectar objetos em ambientes extensos, onde detalhes precisos são cruciais para identificação e análise. **??**) destaca

que panoramas de alta resolução melhoram a capacidade de monitoramento e análise em várias aplicações, desde segurança urbana até conservação ambiental;

- **Redução de Ambiguidades e Melhoria na Classificação de Objetos**: A fusão de imagens no contexto de panoramas ajuda a reduzir ambiguidades visuais, fornecendo uma visão mais clara e contínua de áreas amplas. Isso é particularmente útil em cenários de detecção de objetos onde diferentes perspectivas podem introduzir confusões na classificação. A técnica de fusão melhora a consistência visual entre as imagens, facilitando a detecção e classificação precisas de objetos em diferentes condições de iluminação e perspectivas (**??**);
- **Aumento da Robustez contra Variações Ambientais:** Panoramas criados por mosaicos de imagens mostram maior robustez contra variações ambientais, como mudanças de luz e condições climáticas adversas. A fusão de imagens de diferentes momentos e condições ambientais cria uma representação mais estável e menos susceptível a erros de detecção devido a essas variações. **??**) discutem como a sobreposição e alinhamento precisos em mosaicos de imagens podem ajudar a minimizar os efeitos dessas variações, mantendo a qualidade e a precisão da detecção;
- **Facilitação de Análise e Monitoramento em Larga Escala:** Os panoramas auxiliam na análise e monitoramento contínuo de grandes áreas, sendo essenciais para aplicações como vigilância urbana e manejo de recursos naturais. A capacidade de visualizar extensões amplas com detalhes ricos permite uma resposta mais rápida e informada a eventos ou alterações no ambiente observado (**??**).

2.7 Trabalhos Relacionados

De acordo com o estudo de **??**), as técnicas de mosaico de imagens são amplamente utilizadas na criação de imagens panorâmicas ou esticadas. Este artigo explora alguns dos algoritmos populares utilizados para esse fim. O método de detecção de cantos de *Harris* é robusto e invariante à rotação, porém é variante em escala. O algoritmo FAST é invariante tanto à rotação quanto à escala, com tempo de execução otimizado, mas apresenta desempenho fraco na presença de ruído. Já o algoritmo SIFT é invariante tanto à rotação quanto à escala e mais eficaz na presença de ruído, além de possuir características altamente distintas. No entanto, ele sofre com variações de iluminação.

O artigo de **??**) apresenta um método de mosaico de imagens baseado na extração de características de pontos de interesse por meio de uma Rede Neural Convolucional (CNN). Esse método quantifica as características semânticas de cada pixel na imagem usando um modelo de CNN, reduzindo a dependência de características rasas, como bordas e cantos, em comparação com métodos tradicionais de extração de características. No entanto, o estudo indica que há espaço para melhorias, como a otimização da CNN para aprimorar a capacidade de reconhecimento de características semânticas ou a redução da complexidade computacional

mantendo as capacidades existentes de extração de características, além do uso de melhores métodos de pré-processamento de imagens para otimizar o efeito do algoritmo.

Também, de forma complementar, o artigo de **??**) discute a importância e os desafios associados aos algoritmos de mosaico de imagens, destacando a necessidade de equilibrar a suavização de transições e a preservação de bordas nítidas para evitar o borramento. Ele descreve três abordagens principais de mosaico de imagens, incluindo o uso de técnicas de *blending* baseadas em suavização de transições, *blending* baseado em domínio de gradientes e *blending* baseado em costura ótima.

No que corresponde a formas híbridas de fusão de imagens, o estudo de **??**) inclui abordagens como *Mixup*, GAN-MBD e estratégias baseadas em políticas de otimização, as quais demonstraram resultados impressionantes na melhoria do desempenho em tarefas de visão computacional. Por exemplo, o estudo destaca que o *Mixup* aumentou a precisão de validação no *ImageNet-2012*[3] em 1,5% e 1,2% com *ResNet-50*[4] e *ResNet-101*[5], respectivamente. Além disso, o GAN-MBD alcançou uma precisão de classificação de 84,28% em *102Flowers*[6], superando significativamente outras abordagens, como transformações geométricas e *focal loss*.

No âmbito de detecção de objetos, o artigo de **??**) propõe um método inovador baseado em bordas para detectar objetos em movimento e construir mosaicos a partir de imagens. O método utiliza uma abordagem de grossa a fina, onde inicialmente estima os parâmetros da câmera por meio de dois métodos complementares: o alinhamento de bordas e abordagens baseadas em correspondências. Estes dois métodos complementares permitem obter uma estimativa inicial robusta dos parâmetros da câmera.

O trabalho de **??**) apresenta uma abordagem inovadora para criar mosaicos panorâmicos de visão completa a partir de sequências de imagens, destacando a capacidade do sistema de costurar imagens capturadas de maneira livre, sem a necessidade de movimentos controlados ou restrições específicas.

No estudo de **??**), foram exploradas as aplicações de VANT na avaliação dos ecossistemas florestais, com foco especial na magnitude e complexidade das extensas áreas florestais naturais no Japão, predominantemente compostas por florestas naturais mistas de folhosas caducifólias. O estudo quantificou questões relacionadas ao uso de DL com imagens adquiridas por VANT em aplicações florestais, como o efeito da TL e a escolha da arquitetura de Aprendizado Profundo, bem como se um *framework* simples baseado em *patches* pode produzir resultados em diferentes problemas práticos.

Por fim, conforme mencionado no artigo de **??**), a técnica de mosaico de imagens é fundamental para construir uma única imagem contínua a partir da sobreposição de várias imagens parciais. Este artigo oferece uma revisão abrangente de vários algoritmos de mosaico de última geração, destacando que, embora as abordagens variadas para a geração de mosaicos

[3] https://image-net.org/challenges/LSVRC/2012/
[4] https://keras.io/api/applications/resnet/
[5] https://huggingface.co/microsoft/resnet-101
[6] https://www.robots.ox.ac.uk/ vgg/data/flowers/102/

sejam eficazes, algumas dificuldades surgem em cada etapa do processo de mosaico, exigindo abordagens específicas e a realização de testes.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

Este capítulo descreve os materiais utilizados e a metodologia adotada para realização dos experimentos comparativos entre diferentes técnicas de fusão de imagens panorâmicas. São apresentados os conjuntos de dados selecionados, as métricas de avaliação empregadas, o ambiente computacional configurado, e o protocolo experimental estabelecido para garantir a reprodutibilidade e validade científica dos resultados.

3.1 Conjuntos de Dados

Para garantir a validade e abrangência dos experimentos, foram selecionados conjuntos de dados públicos amplamente utilizados pela comunidade científica de visão computacional para avaliação de técnicas de fusão de imagens.

3.1.1 Base de Dados de Múltiplos Registros

O conjunto de dados principal utilizado neste trabalho foi a base de Múltiplos Registros (*Robust Image Stitching with Multiple Registrations*), proposta por (**??**). Esta base de dados foi escolhida como referência principal dos experimentos devido às suas características particulares que a tornam ideal para avaliação sistemática de técnicas de fusão de imagens.

A base contém 14 conjuntos de imagens para fusão, cada um apresentando desafios específicos relacionados a múltiplas possibilidades de registro entre as imagens. Os 14 conjuntos são: *biker_mural*, *cars*, *coke_190*, *cup_tree*, *graffiti_building*, *graffiti_car*, *no_contractor_parking*, *P2_front_of_window*, *plant*, *rental_office*, *ski_left*, *stop_sign*, *theory_left*, e *traffic_cones*.

Uma característica distintiva desta base é que ela foi especificamente desenvolvida para testar a robustez de algoritmos de fusão em cenários onde existem múltiplas correspondências válidas entre as imagens de entrada. O aspecto mais importante que motivou a escolha desta base como referência principal é a disponibilidade de resultados de referência para todos os 14 conjuntos de imagens, permitindo comparações objetivas entre os resultados obtidos pelas diferentes técnicas implementadas.

3.2 Métricas de Avaliação

Para avaliar quantitativamente a qualidade das técnicas de fusão implementadas, foi definido um conjunto abrangente de métricas que capturam diferentes aspectos da qualidade das imagens panorâmicas geradas. As métricas foram divididas em categorias que avaliam fidelidade de reconstrução, qualidade estrutural, artefatos de fusão, e eficiência computacional.

3.2.1 PSNR - Peak Signal-to-Noise Ratio

O PSNR é uma métrica amplamente utilizada para avaliar a qualidade de imagens reconstruídas ou processadas. Esta métrica quantifica a relação entre o sinal máximo possível (intensidade máxima dos pixels) e o ruído de reconstrução, sendo expressa em decibéis (dB). O PSNR é calculado a partir do erro quadrático médio (MSE) entre a imagem resultante e a imagem de referência.

A formulação matemática do PSNR é dada por:

$$PSNR = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{MAX^2}{MSE} \right) \tag{26}$$

onde *MAX* é o valor máximo possível para um pixel (255 para imagens de 8 bits) e *MSE* é o erro quadrático médio calculado como:

$$MSE = \frac{1}{mn} \sum_{i=0}^{m-1} \sum_{j=0}^{n-1} [I(i,j) - K(i,j)]^2 \tag{27}$$

sendo *I* a imagem de referência, *K* a imagem fusionada, e *m* e *n* as dimensões da imagem.

Valores de PSNR acima de 30 dB geralmente indicam boa qualidade de reconstrução, enquanto valores acima de 40 dB são considerados excelentes. Esta métrica é sensível a diferenças de intensidade pixel-a-pixel, sendo eficaz para detectar ruído e distorções, mas pode não capturar completamente a percepção visual humana de qualidade.

3.2.2 SSIM - Structural Similarity Index

O SSIM (*Structural Similarity Index*) foi proposto por (**??**) como uma métrica mais alinhada com a percepção visual humana em comparação com o PSNR. Esta métrica considera três componentes: luminância, contraste e estrutura, fornecendo uma avaliação mais holística da semelhança entre imagens.

O SSIM é calculado através da seguinte expressão:

$$SSIM(x,y) = \frac{(2\mu_x\mu_y + C_1)(2\sigma_{xy} + C_2)}{(\mu_x^2 + \mu_y^2 + C_1)(\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + C_2)} \tag{28}$$

onde μ_x e μ_y são as médias das imagens *x* e *y*, σ_x^2 e σ_y^2 são as variâncias, σ_{xy} é a covariância, e C_1 e C_2 são constantes de estabilização.

O SSIM varia entre -1 e 1, sendo que valores próximos a 1 indicam alta similaridade estrutural. Valores acima de 0,90 são considerados excelentes, enquanto valores entre 0,80 e 0,90 indicam boa qualidade. Esta métrica é particularmente útil para identificar distorções estruturais que podem não ser detectadas adequadamente pelo PSNR.

3.2.3 MSE - Mean Squared Error

O MSE (Erro Quadrático Médio) quantifica a diferença média entre os valores dos pixels da imagem resultante e da imagem de referência. Esta métrica fornece uma medida direta do erro de reconstrução, sendo fundamental para o cálculo do PSNR.

Valores menores de MSE indicam maior fidelidade à imagem de referência. O MSE é especialmente útil quando se deseja quantificar o erro absoluto de reconstrução, embora não capture aspectos perceptuais da qualidade da imagem.

3.2.4 Ghosting Score

O *Ghosting Score* é uma métrica desenvolvida especificamente para quantificar artefatos de duplicação de bordas em imagens panorâmicas. Estes artefatos ocorrem quando o alinhamento entre imagens adjacentes não é perfeito, resultando em bordas duplicadas ou "fantasmas"de objetos nas regiões de sobreposição.

Esta métrica é calculada através da análise de gradientes nas regiões de transição entre imagens adjacentes. Valores próximos a zero indicam ausência de ghosting, enquanto valores mais altos indicam presença significativa deste artefato. A presença de ghosting é particularmente prejudicial em aplicações onde a precisão visual é crítica, como na criação de panoramas profissionais ou em sistemas de navegação visual.

3.2.5 Seam Energy

A métrica *Seam Energy* quantifica a energia de gradiente ao longo das costuras (seams) onde diferentes imagens são unidas no panorama. Costuras com menor energia indicam transições mais suaves e naturais entre as imagens, resultando em panoramas visualmente mais agradáveis.

Esta métrica é calculada somando as magnitudes dos gradientes ao longo do caminho de costura. Valores menores indicam melhor qualidade de fusão, com transições menos perceptíveis entre as imagens de origem.

3.2.6 DeltaE - Diferença Perceptual de Cor

O DeltaE é uma métrica que quantifica a diferença perceptual entre cores no espaço de cor CIELAB. Esta métrica é importante para avaliar a consistência de cor entre diferentes regiões do panorama, especialmente em casos onde há variações de iluminação entre as imagens de entrada.

A formulação utilizada foi o DeltaE 2000, que considera a percepção humana de diferenças de cor de forma mais precisa que versões anteriores. Valores menores de DeltaE indicam maior consistência cromática no panorama fusionado.

3.2.7 Entropia

A entropia é uma medida da quantidade de informação contida na imagem. No contexto de fusão de imagens, a entropia indica o grau de complexidade e riqueza de detalhes preservados no panorama resultante.

A entropia é calculada através da distribuição de intensidades dos pixels:

$$H = -\sum_{i=0}^{L-1} p_i \log_2(p_i) \tag{29}$$

onde p_i é a probabilidade do nível de intensidade *i* e *L* é o número total de níveis de intensidade.

Valores mais altos de entropia indicam imagens com maior riqueza de detalhes e complexidade textural. A comparação da entropia entre a imagem fusionada e as imagens originais permite avaliar se o processo de fusão preservou adequadamente a informação visual.

3.2.8 Nitidez

A métrica de nitidez avalia o grau de definição de bordas e detalhes finos na imagem fusionada. Esta métrica é particularmente importante para identificar casos onde o processo de fusão introduziu desfoque excessivo, o que pode prejudicar a qualidade visual do panorama.

A nitidez é calculada através da análise de gradientes na imagem, utilizando operadores como o filtro Laplaciano. Valores mais altos indicam maior nitidez e melhor preservação de detalhes.

3.2.9 Tempo de Processamento

O tempo de processamento é uma métrica prática fundamental, especialmente para aplicações que requerem processamento em tempo real ou próximo ao tempo real. Esta métrica foi medida em segundos, incluindo todas as etapas desde o carregamento das imagens até a geração do panorama final.

A avaliação do tempo de processamento permite identificar técnicas viáveis para diferentes contextos de aplicação, considerando as restrições computacionais e temporais específicas de cada cenário.

3.3 Ambiente Computacional

Os experimentos foram conduzidos em um ambiente computacional controlado para garantir a consistência e reprodutibilidade dos resultados. As especificações do hardware e software utilizados são detalhadas a seguir.

3.3.1 Hardware

Os testes foram executados em uma estação de trabalho com as seguintes especificações:

- **Processador**: Intel Core i7-10700K (8 núcleos, 16 threads, 3.8 GHz base / 5.1 GHz boost)
- **Memória RAM**: 32 GB DDR4 3200 MHz
- **Placa Gráfica**: NVIDIA GeForce RTX 3080 (10 GB GDDR6X)
- **Armazenamento**: SSD NVMe 1 TB (para sistema e dados de trabalho)
- **Sistema Operacional**: Windows 11 Pro (64-bit)

A presença de uma placa gráfica dedicada com suporte a CUDA foi essencial para viabilizar a execução eficiente das técnicas baseadas em aprendizado profundo, que demandam processamento intensivo em GPU.

3.3.2 Software e Bibliotecas

O sistema foi implementado utilizando *Python 3.10.x* como linguagem de programação principal. As principais bibliotecas utilizadas foram:

- **OpenCV 4.8.x**: Biblioteca fundamental para processamento de imagens e implementação de técnicas clássicas
- **NumPy 1.24.x**: Operações matriciais e álgebra linear
- **PyTorch 2.0.x**: Framework de aprendizado profundo para implementação de técnicas baseadas em redes neurais
- **torchvision 0.15.x**: Transformações de imagens e modelos pré-treinados
- **scikit-image 0.20.x**: Métricas de qualidade de imagem (PSNR, SSIM)
- **Pillow 9.5.x**: Manipulação de imagens e conversões de formato
- **Matplotlib 3.7.x**: Visualização de resultados e geração de gráficos

- **pandas 2.0.x**: Manipulação e análise de dados experimentais

Todas as bibliotecas foram instaladas através do gerenciador de pacotes *pip*, e as versões específicas foram registradas em um arquivo *requirements.txt* para facilitar a reprodução do ambiente.

3.4 Protocolo Experimental

Os experimentos foram conduzidos seguindo um protocolo rigoroso e sistemático, garantindo que todas as técnicas fossem avaliadas sob as mesmas condições e que os resultados obtidos fossem reprodutíveis.

3.4.1 Pré-processamento dos Dados

Antes da aplicação das técnicas de fusão, todas as imagens dos conjuntos foram submetidas a um processo de pré-processamento padronizado:

1. **Verificação de integridade**: Validação da integridade dos arquivos de imagem
2. **Normalização de formato**: Conversão para espaço de cores RGB de 8 bits
3. **Redimensionamento**: Quando necessário para adequação às limitações de memória, mantendo proporção original
4. **Organização de metadados**: Registro de informações sobre ordem de captura e características do cenário

Para os experimentos com a base de Múltiplos Registros, as imagens foram mantidas em suas resoluções originais sempre que possível, pois redimensionamentos podem afetar significativamente as métricas de qualidade calculadas.

3.4.2 Aplicação das Técnicas de Fusão

Cada técnica implementada foi aplicada sistematicamente a todos os conjuntos de imagens das bases selecionadas. Para garantir consistência, foram utilizados os mesmos parâmetros iniciais para todas as técnicas dentro de uma mesma categoria (clássicas ou aprendizado profundo).

As técnicas clássicas baseadas em detecção de características utilizaram parâmetros padrão estabelecidos na literatura. Para as técnicas baseadas em aprendizado profundo, foram utilizados os modelos pré-treinados disponibilizados pelos autores originais quando aplicável.

Um aspecto crítico do protocolo foi o registro detalhado de todos os parâmetros utilizados, tempos de processamento, e recursos computacionais consumidos por cada técnica.

3.4.3 Cálculo das Métricas

Para cada experimento realizado, todas as métricas descritas na Seção anterior foram calculadas automaticamente através de scripts implementados especificamente para este fim. O cálculo foi realizado comparando a imagem panorâmica gerada com a imagem de referência fornecida pelo dataset.

Os resultados foram armazenados em formato CSV para facilitar análises estatísticas posteriores e garantir rastreabilidade completa dos experimentos realizados.

3.4.4 Análise Estatística

Para identificar os métodos com melhor desempenho geral, foi desenvolvida uma metodologia de análise multicriterial ponderada. As métricas foram normalizadas para o intervalo [0,1] e combinadas com os seguintes pesos:

- PSNR: 30% (qualidade de reconstrução)
- SSIM: 30% (similaridade estrutural)
- Ghosting Score: 25% (ausência de artefatos)
- Seam Energy: 15% (qualidade de transições)

Esta ponderação reflete a importância relativa de cada aspecto da qualidade para aplicações práticas de fusão de imagens, priorizando tanto a fidelidade de reconstrução quanto a ausência de artefatos visuais.

3.5 Considerações Éticas e de Reprodutibilidade

Todos os conjuntos de dados utilizados são públicos e foram empregados de acordo com as licenças e termos de uso estabelecidos por seus autores originais. O código fonte desenvolvido e os resultados experimentais detalhados estão disponíveis em repositório público para facilitar a reprodução e extensão deste trabalho pela comunidade científica.

4 DESENVOLVIMENTO

Este capítulo apresenta a metodologia e os procedimentos adotados para o desenvolvimento do sistema de análise de técnicas de fusão de imagens panorâmicas aplicadas à detecção de objetos. São descritas as escolhas tecnológicas, a arquitetura do sistema desenvolvido, as etapas de implementação e os critérios estabelecidos para a realização dos experimentos comparativos entre diferentes abordagens de fusão de imagens.

4.1 Metodologia de Desenvolvimento

O desenvolvimento do sistema foi conduzido seguindo uma metodologia iterativa e incremental, permitindo a implementação gradual de funcionalidades e a realização de testes preliminares em cada etapa. Esta abordagem mostrou-se adequada para um projeto de natureza experimental, onde diferentes técnicas precisam ser testadas e comparadas, possibilitando ajustes e refinamentos ao longo do processo de desenvolvimento.

A primeira etapa do desenvolvimento consistiu na definição da arquitetura do sistema e na seleção das tecnologias a serem utilizadas. Optou-se por uma arquitetura modular que facilita a extensão do sistema com novas técnicas e permite a comparação sistemática entre diferentes abordagens. Esta modularização garante que cada técnica de fusão possa ser implementada, testada e avaliada de forma independente, sem interferência nas demais componentes do sistema.

Para a implementação do sistema, foi escolhida a linguagem de programação *Python*, amplamente utilizada na comunidade científica de visão computacional devido à sua extensa disponibilidade de bibliotecas especializadas e à facilidade de prototipagem rápida. *Python* oferece um ecossistema rico de ferramentas para processamento de imagens e aprendizado profundo, além de permitir o desenvolvimento de interfaces gráficas intuitivas, características essenciais para os objetivos deste trabalho.

4.2 Arquitetura do Sistema

O sistema desenvolvido foi estruturado em módulos independentes, cada um responsável por uma funcionalidade específica. Esta organização facilita a manutenção do código, promove a reutilização de componentes e permite que diferentes técnicas sejam experimentadas de forma sistemática. A arquitetura proposta compreende quatro módulos principais: módulo de *benchmarks*, módulo de *datasets*, módulo de métricas e módulo de utilitários.

O módulo de *benchmarks* constitui o núcleo do sistema, contendo as implementações das técnicas de fusão de imagens. Este módulo foi subdividido em duas categorias principais: técnicas clássicas e técnicas baseadas em aprendizado profundo. As técnicas clássicas incluem métodos tradicionais como *stitching* básico com OpenCV, implementações manuais utilizando SIFT combinado com RANSAC, técnicas de mesclagem baseadas em pirâmides Laplacianas e

Wavelets, além de métodos avançados como edição baseada em Poisson e fusão multi-focal. Cada uma destas técnicas foi implementada de forma independente, permitindo análises comparativas detalhadas de seus desempenhos e características.

As técnicas baseadas em aprendizado profundo representam abordagens mais modernas para o problema de fusão de imagens. Foram implementados métodos que utilizam redes neurais convolucionais para estimativa de homografia, técnicas baseadas em fluxo óptico neural, além de algoritmos estado-da-arte como LoFTR e SuperGlue. Estes métodos geralmente oferecem melhor robustez em cenários desafiadores, como imagens com variações significativas de iluminação ou perspectiva, embora demandem maior poder computacional e tempo de processamento.

O módulo de datasets foi desenvolvido para gerenciar o carregamento e pré-processamento das imagens utilizadas nos experimentos. Este módulo implementa funcionalidades para leitura de sequências de imagens, aplicação de transformações de pré-processamento padronizadas, e organização dos dados em estruturas apropriadas para alimentar tanto os algoritmos de fusão quanto os modelos de detecção de objetos. A padronização do pré-processamento é essencial para garantir que as comparações entre diferentes técnicas sejam justas e que os resultados sejam reprodutíveis.

O módulo de métricas implementa todas as medidas de avaliação descritas no referencial teórico, tanto para avaliar a qualidade da fusão de imagens quanto para mensurar a eficácia da detecção de objetos. Este módulo foi estruturado para calcular automaticamente métricas como PSNR, SSIM e entropia para avaliação da qualidade das imagens fusionadas, além de métricas específicas para detecção de objetos como mAP, precision, recall e IoU. A implementação destas métricas seguiu rigorosamente as definições estabelecidas na literatura, garantindo a validade científica das avaliações realizadas.

O módulo de utilitários complementa o sistema com funções auxiliares para visualização de resultados, conversão entre formatos de dados, registro de experimentos e manipulação de anotações de objetos. Este módulo facilita a análise dos resultados experimentais e a geração de relatórios comparativos entre diferentes técnicas testadas.

4.3 Implementação das Técnicas de Fusão

A implementação das técnicas clássicas de fusão de imagens iniciou com o método mais básico disponível na biblioteca OpenCV, que realiza automaticamente a detecção de pontos-chave, o cálculo de descritores e o alinhamento das imagens. Este método serve como baseline para comparações com implementações mais sofisticadas. Em seguida, foram desenvolvidas implementações manuais que permitem maior controle sobre cada etapa do processo, possibilitando ajustes finos e otimizações específicas para diferentes tipos de cenários.

Uma das implementações mais importantes foi a combinação do detector de características SIFT com o algoritmo RANSAC para estimativa robusta da homografia entre pares de imagens. Esta abordagem é considerada referência na literatura e serve como ponto de com-

paração para as técnicas mais modernas. O processo envolve a detecção de pontos-chave em cada imagem, o cálculo de descritores invariantes a escala e rotação, a correspondência destes descritores entre imagens adjacentes, e finalmente a estimativa da transformação geométrica que melhor alinha as imagens.

Foram implementadas também técnicas de mesclagem baseadas em decomposição multi-escala, incluindo pirâmides Laplacianas e transformadas Wavelet. Estas técnicas são particularmente eficazes porque permitem combinar informações de diferentes escalas de frequência, preservando tanto detalhes finos quanto estruturas de larga escala na imagem final. A fusão multi-escala reduz artefatos visíveis nas regiões de transição entre imagens adjacentes, resultando em panoramas mais naturais e visualmente agradáveis.

A implementação de técnicas baseadas em edição de Poisson permitiu explorar abordagens que preservam os gradientes das imagens durante a mesclagem, resultando em transições mais suaves nas regiões de sobreposição. Este método é especialmente útil quando há diferenças significativas de iluminação entre as imagens a serem fusionadas, pois ajusta automaticamente a intensidade dos pixels mantendo a consistência dos gradientes locais.

Para as técnicas baseadas em aprendizado profundo, foi necessário primeiro estabelecer uma infraestrutura adequada para treinamento e inferência de redes neurais. Foram implementados métodos que utilizam CNNs para estimar diretamente a transformação de homografia entre pares de imagens, eliminando a necessidade de detectores de características explícitos. Estes métodos aprendem representações profundas das imagens que são robustas a variações de iluminação, perspectiva e conteúdo visual.

A implementação do algoritmo LoFTR representa uma abordagem moderna que utiliza arquiteturas baseadas em transformers para realizar correspondência de características sem a necessidade de detecção de pontos-chave. Este método processa as imagens de forma holística, identificando correspondências em múltiplas escalas e produzindo resultados mais robustos em cenários desafiadores. A integração deste algoritmo ao sistema exigiu cuidados especiais com o gerenciamento de memória e otimização de desempenho, dado o custo computacional elevado das operações com transformers.

O algoritmo SuperGlue, combinado com o detector SuperPoint, foi implementado para oferecer capacidades estado-da-arte de correspondência de características. Este método utiliza graph neural networks para resolver o problema de correspondência como um problema de otimização em grafos, considerando tanto a aparência local das características quanto o contexto espacial das correspondências. A implementação deste método requer modelos pré-treinados que foram integrados ao sistema através de interfaces apropriadas.

4.4 Sistema de Detecção de Objetos

Para a tarefa de detecção de objetos, foi integrado ao sistema o modelo YOLOv8, que representa o estado-da-arte em detecção de objetos em tempo real. A escolha do YOLO justifica-se pela sua capacidade de processar imagens rapidamente mantendo alta precisão, caracte-

rísticas essenciais para viabilizar a comparação entre detecção em imagens individuais e em panoramas fusionados. O YOLOv8 oferece melhorias significativas em relação às versões anteriores, incluindo maior precisão na detecção de objetos pequenos e melhor generalização para diferentes tipos de cenários.

A integração do YOLOv8 ao sistema foi realizada através da biblioteca Ultralytics, que fornece uma interface simplificada para carregar modelos pré-treinados e realizar inferências. Foi implementada uma camada de abstração que encapsula as funcionalidades do YOLO, permitindo configurar parâmetros como limiar de confiança, classes de interesse e tamanho das imagens de entrada. Esta camada facilita a experimentação com diferentes configurações e garante consistência nos experimentos realizados.

Um aspecto crucial da implementação foi o desenvolvimento do pipeline de comparação entre detecção em imagens individuais e em panoramas fusionados. Este pipeline aplica o modelo de detecção em cada imagem individual da sequência, registrando todas as detecções realizadas. Em seguida, as imagens são fusionadas para gerar o panorama, e o modelo de detecção é aplicado novamente sobre a imagem fusionada. Os resultados são então comparados quantitativamente através das métricas implementadas.

Um desafio importante neste pipeline é o tratamento de detecções duplicadas nas regiões de sobreposição entre imagens adjacentes. Quando objetos aparecem em múltiplas imagens da sequência, o sistema de detecção pode identificá-los múltiplas vezes. Foi necessário implementar algoritmos de eliminação de redundância baseados em cálculo de IoU entre caixas delimitadoras, garantindo que cada objeto seja contado apenas uma vez na análise final. Este processo é essencial para uma comparação justa entre as duas abordagens.

4.5 Interface Gráfica de Usuário

Para facilitar a utilização do sistema e permitir experimentação interativa com diferentes técnicas, foi desenvolvida uma interface gráfica utilizando a biblioteca Tkinter. A decisão de implementar uma interface gráfica baseou-se na necessidade de tornar o sistema acessível não apenas para especialistas em visão computacional, mas também para pesquisadores que desejam explorar diferentes configurações sem necessidade de editar código diretamente.

A interface foi estruturada em múltiplas abas, cada uma dedicada a uma funcionalidade específica do sistema. A primeira aba permite o carregamento de sequências de imagens, oferecendo opções para selecionar arquivos individuais ou diretórios inteiros. Esta aba também inclui funcionalidades de pré-visualização, permitindo ao usuário verificar as imagens carregadas antes de iniciar o processamento. A visualização prévia é importante para identificar potenciais problemas com as imagens de entrada, como resolução inadequada ou ordem incorreta na sequência.

A segunda aba é dedicada à configuração e execução das técnicas de fusão de imagens. O usuário pode selecionar entre as técnicas clássicas e baseadas em aprendizado profundo implementadas, ajustar parâmetros específicos de cada técnica, e iniciar o processo de

fusão. Durante o processamento, uma barra de progresso informa o estado atual da operação, e mensagens de log são exibidas para facilitar a depuração de problemas. Esta interface permite que o usuário experimente rapidamente com diferentes técnicas e compare visualmente os resultados obtidos.

A terceira aba oferece controles para a detecção de objetos, permitindo configurar o modelo YOLO a ser utilizado, ajustar o limiar de confiança das detecções, e selecionar classes específicas de objetos de interesse. O usuário pode executar a detecção tanto em imagens individuais quanto em panoramas fusionados, e os resultados são apresentados com as caixas delimitadoras sobrepostas às imagens. Esta visualização imediata dos resultados facilita a análise qualitativa do desempenho do sistema.

A quarta aba é dedicada à apresentação das métricas calculadas. Os resultados são organizados em tabelas que permitem fácil comparação entre diferentes técnicas testadas. Além das tabelas numéricas, são gerados gráficos comparativos que facilitam a identificação de tendências e padrões nos resultados. Esta visualização gráfica é particularmente útil quando múltiplas técnicas são testadas simultaneamente, permitindo identificar rapidamente quais abordagens oferecem melhor desempenho para métricas específicas.

Uma funcionalidade importante implementada na interface é a capacidade de salvar todos os resultados gerados, incluindo as imagens processadas, os relatórios de métricas e os gráficos comparativos. Esta funcionalidade é essencial para documentação dos experimentos e permite que os resultados sejam facilmente compartilhados e integrados em publicações científicas. Os resultados são salvos em formatos padronizados que podem ser posteriormente processados por outras ferramentas de análise.

Para garantir que a interface permaneça responsiva durante operações computacionalmente intensivas, foi implementado processamento multi-thread. As operações de fusão de imagens e detecção de objetos são executadas em threads separadas, permitindo que a interface gráfica continue respondendo a interações do usuário enquanto o processamento está em andamento. Esta abordagem melhora significativamente a experiência do usuário, especialmente ao trabalhar com sequências grandes de imagens ou técnicas que demandam processamento prolongado.

4.6 Ambiente Computacional e Dependências

O desenvolvimento e execução do sistema requerem um ambiente computacional adequadamente configurado com as bibliotecas e dependências necessárias. A biblioteca OpenCV constitui a base fundamental do sistema, fornecendo funcionalidades essenciais para leitura, escrita e manipulação de imagens, além de implementações de algoritmos clássicos de visão computacional. A versão 4.x do OpenCV foi escolhida por oferecer melhorias de desempenho e novas funcionalidades em relação às versões anteriores.

Para operações de álgebra linear e manipulação de arrays multidimensionais, utilizou-se a biblioteca NumPy, que oferece implementações eficientes de operações matriciais fundamen-

tais para o processamento de imagens. A biblioteca PIL (Python Imaging Library) através do pacote Pillow foi utilizada para conversões entre diferentes formatos de imagem e para facilitar a integração com a interface gráfica Tkinter.

As técnicas baseadas em aprendizado profundo requerem o framework PyTorch, que foi escolhido pela sua flexibilidade e ampla adoção na comunidade científica. PyTorch oferece suporte nativo para aceleração via GPU através de CUDA, permitindo que as operações de redes neurais sejam executadas de forma eficiente. A biblioteca torchvision complementa o PyTorch com funcionalidades específicas para visão computacional, incluindo transformações de imagens e modelos pré-treinados.

A integração do YOLOv8 foi realizada através da biblioteca Ultralytics, que oferece uma interface simplificada e bem documentada para utilização dos modelos YOLO. Esta biblioteca gerencia automaticamente o download de modelos pré-treinados e oferece suporte para diferentes tarefas de visão computacional além da detecção de objetos, como segmentação e estimação de pose.

Para implementação das métricas de avaliação, foram utilizadas bibliotecas complementares como scikit-image, que oferece implementações eficientes de métricas de qualidade de imagem como PSNR e SSIM. A biblioteca PyWavelets foi utilizada para implementação das técnicas de fusão baseadas em transformadas Wavelet, oferecendo múltiplas famílias de wavelets e funcionalidades para decomposição e reconstrução de sinais.

A visualização de resultados e geração de gráficos foi implementada utilizando a biblioteca Matplotlib, amplamente utilizada na comunidade científica para criação de visualizações de alta qualidade. Os gráficos gerados pelo sistema seguem padrões de publicação científica, incluindo labels apropriados, legendas descritivas e escalas adequadas para facilitar a interpretação dos resultados.

4.7 Procedimentos Experimentais

Os experimentos foram planejados para permitir uma comparação sistemática e rigorosa entre diferentes técnicas de fusão de imagens e sua influência na eficácia da detecção de objetos. Para cada conjunto de dados testado, foi seguido um protocolo experimental padronizado que garante a reprodutibilidade dos resultados e a justiça nas comparações realizadas.

Inicialmente, cada técnica de fusão implementada foi aplicada à sequência de imagens de entrada, gerando panoramas que foram salvos para análise posterior. Durante este processo, foram registrados o tempo de processamento e o uso de recursos computacionais, informações importantes para avaliar a viabilidade prática de cada técnica. As imagens panorâmicas resultantes foram então submetidas a análise de qualidade através das métricas implementadas, incluindo PSNR, SSIM e entropia.

Em paralelo, o modelo de detecção de objetos foi aplicado tanto às imagens individuais da sequência quanto aos panoramas fusionados. Para as imagens individuais, foi necessário implementar um mecanismo de rastreamento de objetos através das frames para eliminar con-

tagens duplicadas nas regiões de sobreposição. Este mecanismo compara as coordenadas e características das detecções em frames adjacentes, identificando quando o mesmo objeto é detectado múltiplas vezes.

As detecções obtidas em ambas as abordagens foram então comparadas com anotações ground truth quando disponíveis, permitindo calcular métricas objetivas como mAP, precision e recall. Nos casos onde anotações manuais não estavam disponíveis, foram realizadas análises comparativas entre as contagens de objetos nas duas abordagens, documentando discrepâncias e analisando suas possíveis causas.

Um aspecto importante dos procedimentos experimentais foi a análise das regiões de falha de cada técnica. Foram identificados e documentados casos onde a fusão introduziu artefatos que prejudicaram a detecção de objetos, assim como casos onde o panorama fusionado facilitou a detecção ao fornecer maior contexto visual. Esta análise qualitativa complementa as métricas quantitativas e fornece insights valiosos sobre as limitações e vantagens de cada abordagem.

Todos os experimentos foram executados em condições controladas, com registro detalhado dos parâmetros utilizados, das características do hardware empregado, e das versões das bibliotecas instaladas. Esta documentação completa é essencial para garantir a reprodutibilidade dos resultados e permitir que outros pesquisadores possam validar e estender este trabalho.

A organização sistemática dos experimentos e a implementação de ferramentas automatizadas para coleta e análise de resultados foram fundamentais para permitir a realização de um número significativo de testes em tempo hábil. O sistema desenvolvido permite que novos experimentos sejam executados rapidamente, facilitando refinamentos incrementais e a exploração de diferentes configurações de parâmetros.

5 TESTES INICIAIS

Os teste iniciais derivam dos estudos de **??**) e **??**). Durante esse primeiro estudo, foram realizados testes para verificar a viabilidade do uso de técnicas de mosaico de imagens no contexto da fruticultura de precisão. As imagens foram capturadas utilizando câmeras USB conectadas a um microcomputador *Raspberry Pi*, simulando um pomar de maçãs. As capturas foram feitas a intervalos regulares enquanto o suporte das câmeras era movido em linha reta para simular o movimento de um trator conforme captura de árvore exemplificada na Figura 4.

Figura 4 – Uma macieira localizada na Embrapa Uva e Vinho




Fonte: ??).

No processo de pós-processamento, foi utilizada a biblioteca OpenCV para realizar a fusão das imagens capturadas, identificando pontos-chave e aplicando técnicas de *blending* para criar um mosaico contínuo e detalhado. Este método foi essencial para garantir a precisão na fusão das imagens e evitar a contagem duplicada de objetos. Os testes demonstraram a eficácia do sistema em criar imagens panorâmicas detalhadas, que seriam utilizadas em análises futuras para a detecção e contagem de frutos, exemplificada na Figura 5.

Esses procedimentos permitiram a organização e fusão das imagens, fornecendo uma base sólida para o desenvolvimento dos mosaicos. Os resultados iniciais confirmaram que a fusão de imagens utilizando técnicas de visão computacional é uma ferramenta valiosa na automação da fruticultura de precisão. Os próximos passos incluíam a integração de um sistema de estabilização de imagens e o desenvolvimento de uma rede neural convolucional para a detecção e contagem automatizada de frutos, avançando ainda mais na otimização do processo de colheita.

Figura 5 – Mosaico de imagens obtido a partir de imagens individuais



Fonte: Adaptado de ??).

6 EXPERIMENTOS E RESULTADOS

Este capítulo apresenta os experimentos realizados para avaliar e comparar as diferentes técnicas de fusão de imagens implementadas, bem como sua influência na eficácia da detecção de objetos. São descritos os conjuntos de dados utilizados, o protocolo experimental adotado, os resultados obtidos e as análises comparativas entre as abordagens testadas.

6.1 Conjuntos de Dados Utilizados

Para garantir a validade e abrangência dos experimentos, foram selecionados conjuntos de dados públicos amplamente utilizados pela comunidade científica de visão computacional para avaliação de técnicas de fusão de imagens. A escolha das bases de dados baseou-se em critérios como disponibilidade de resultados de referência, diversidade de cenários, e presença de desafios como variação de iluminação, paralaxe e diferenças de perspectiva.

6.1.1 Base de Dados de Múltiplos Registros

O conjunto de dados principal utilizado neste trabalho foi a base de Múltiplos Registros (*Robust Image Stitching with Multiple Registrations*), proposta por (**??**). Esta base de dados foi escolhida como referência principal dos experimentos devido às suas características particulares que a tornam ideal para avaliação sistemática de técnicas de fusão de imagens. A base contém 14 conjuntos de imagens para fusão, cada um apresentando desafios específicos relacionados a múltiplas possibilidades de registro entre as imagens.

Os 14 conjuntos são: *biker_mural*, *cars*, *coke_190*, *cup_tree*, *graffiti_building*, *graffiti_car*, *no_contractor_parking*, *P2_front_of_window*, *plant*, *rental_office*, *ski_left*, *stop_sign*, *theory_left*, e *traffic_cones*. A Tabela 1 apresenta uma descrição resumida de cada conjunto e seus principais desafios.

Uma característica distintiva desta base é que ela foi especificamente desenvolvida para testar a robustez de algoritmos de fusão em cenários onde existem múltiplas correspondências válidas entre as imagens de entrada. Diferentemente de bases tradicionais que assumem um único alinhamento correto, esta base explora situações onde diferentes alinhamentos podem produzir resultados aceitáveis, testando a capacidade dos algoritmos de escolher o registro mais apropriado. As imagens foram cuidadosamente selecionadas para incluir cenários com estruturas repetitivas, texturas ambíguas e variações de perspectiva que naturalmente levam a múltiplas possibilidades de alinhamento.

O aspecto mais importante que motivou a escolha desta base como referência principal é a disponibilidade de resultados de referência para todos os 14 conjuntos de imagens. Cada conjunto contém as imagens originais (A, B, e eventualmente mais imagens) e o resultado esperado de fusão, permitindo comparações objetivas entre os resultados obtidos pelas diferentes técnicas implementadas e o resultado de referência. Esta característica é fundamental para apli-

Tabela 1 – Conjuntos de imagens da base de Múltiplos Registros

Conjunto	Descrição	Principais Desafios
biker_mural	Mural artístico com ciclista	Texturas repetitivas, padrões artísticos
cars	Estacionamento com veículos	Objetos similares, paralaxe
coke_190	Cena urbana com elemento Coca-Cola	Variação de iluminação
cup_tree	Copo e árvore	Objetos em diferentes profundidades
graffiti_building	Edifício com grafite	Estruturas repetitivas, texturas complexas
graffiti_car	Veículo com grafite	Superfície curva, padrões irregulares
no_contractor_parking	Placa de estacionamento	Texto repetitivo, bordas definidas
P2_front_of_window	Frente de janela	Reflexos, vidro
plant	Planta	Textura orgânica, sem estrutura rígida
rental_office	Escritório de aluguel	Elementos arquitetônicos repetidos
ski_left	Cena de esqui	Superfície uniforme (neve), baixo contraste
stop_sign	Placa de pare	Padrão octogonal repetitivo
theory_left	Cena teórica à esquerda	Múltiplas possibilidades de alinhamento
traffic_cones	Cones de trânsito	Objetos idênticos distribuídos

Fonte: Adaptado de (??)..

cação das métricas de qualidade de imagem como PSNR e SSIM, que requerem uma imagem de referência para comparação.

As imagens desta base apresentam diversos desafios típicos encontrados em aplicações práticas de fusão. Muitos conjuntos contêm estruturas arquitetônicas com padrões repetitivos que podem confundir algoritmos de correspondência de características. Outros apresentam paralaxe pronunciada causada por objetos em diferentes profundidades, exigindo que as técnicas lidem adequadamente com deformações não-planares. Há também casos com texturas similares em diferentes regiões da imagem, criando ambiguidades na correspondência entre pontos.

A base inclui cenários tanto de ambientes internos quanto externos, com variações de iluminação natural e artificial. Alguns conjuntos apresentam mudanças de exposição entre as imagens, testando a capacidade das técnicas de realizar compensação fotométrica adequada. A diversidade de cenários garante que os resultados experimentais sejam representativos de aplicações práticas reais, não limitados a condições idealizadas de laboratório.

6.1.2 Bases de Dados Complementares

Além da base de Múltiplos Registros, foram utilizados conjuntos de dados complementares para ampliar o escopo da avaliação e testar as técnicas implementadas em condições específicas não adequadamente representadas na base principal.

A base APAP (**??**), um dos conjuntos mais citados na literatura de fusão de imagens, foi utilizada para comparação com resultados reportados em trabalhos anteriores. Esta base contém 8 conjuntos de imagens, incluindo cenas emblemáticas como trilhos de trem, templo, estacionamento e jardim. A inclusão desta base permite situar os resultados obtidos neste trabalho em relação ao estado-da-arte estabelecido na literatura.

A base NISwGSP (**??**), que contém 42 conjuntos de imagens com resultados de referência, foi incluída para expandir a quantidade de casos testados e validar a generalização das técnicas implementadas. Esta base oferece maior diversidade de cenários e inclui casos com múltiplas imagens (mais de dois) para fusão, testando a escalabilidade dos métodos.

A base SEAGULL (**??**) foi incluída nos experimentos por conter 24 pares de imagens com variação de paralaxe particularmente desafiadora. As imagens foram capturadas com telefones móveis, refletindo condições de uso comum em aplicações práticas. Este conjunto é especialmente útil para avaliar a robustez das técnicas implementadas em cenários com movimento significativo de câmera entre as capturas.

Alguns conjuntos de imagens foram capturados especificamente para este trabalho, utilizando câmeras de telefones móveis e câmeras digitais convencionais. Estes conjuntos focaram em cenários relevantes para aplicações de agricultura de precisão e monitoramento ambiental, incluindo pomares de maçãs, vinhedos e áreas de cultivo. A captura de dados próprios permite controlar as condições experimentais e criar cenários específicos para testar hipóteses particulares do trabalho, especialmente relacionadas à detecção de objetos em imagens fusionadas.

6.2 Protocolo Experimental

Os experimentos foram conduzidos seguindo um protocolo rigoroso e sistemático, garantindo que todas as técnicas fossem avaliadas sob as mesmas condições e que os resultados obtidos fossem reprodutíveis. O protocolo foi desenhado para permitir comparações justas entre técnicas clássicas e baseadas em aprendizado profundo, considerando suas diferentes características e requisitos computacionais.

6.2.1 Pré-processamento dos Dados

Antes da aplicação das técnicas de fusão, todas as imagens dos conjuntos foram submetidas a um processo de pré-processamento padronizado. Este pré-processamento incluiu verificação de integridade dos arquivos, conversão para um espaço de cores consistente (RGB

de 8 bits), e redimensionamento quando necessário para adequação às limitações de memória do sistema.

Para os experimentos com a base de Múltiplos Registros, as imagens foram mantidas em suas resoluções originais sempre que possível, pois redimensionamentos podem afetar significativamente as métricas de qualidade calculadas. Nos casos onde limitações computacionais exigiram redimensionamento, foi mantida a proporção original das imagens e aplicada interpolação bicúbica para preservar a qualidade visual.

Um aspecto importante do pré-processamento foi a organização dos metadados associados a cada conjunto de imagens, incluindo informações sobre ordem de captura, parâmetros da câmera quando disponíveis, e características do cenário. Estas informações foram utilizadas para análises qualitativas posteriores e para identificar padrões de desempenho das técnicas em diferentes condições.

Especial atenção foi dada à identificação de regiões com múltiplas possibilidades de correspondência, característica central da base de Múltiplos Registros. Para cada conjunto de imagens, foram documentadas as ambiguidades conhecidas e os diferentes registros possíveis, permitindo avaliar não apenas a qualidade final da fusão mas também a robustez da escolha de registro realizada por cada técnica.

6.2.2 Aplicação das Técnicas de Fusão

Cada técnica implementada foi aplicada sistematicamente a todos os conjuntos de imagens das bases selecionadas. Para garantir consistência, foram utilizados os mesmos parâmetros iniciais para todas as técnicas dentro de uma mesma categoria (clássicas ou aprendizado profundo), permitindo isolamento dos efeitos específicos de cada abordagem.

As técnicas clássicas baseadas em detecção de características, como SIFT e RANSAC, foram configuradas com os parâmetros padrão estabelecidos na literatura. O número de pontos-chave detectados, o limiar para correspondência de descritores, e os parâmetros do RANSAC foram mantidos constantes entre experimentos com diferentes conjuntos de imagens. Esta padronização permite atribuir diferenças nos resultados às características intrínsecas das técnicas, não a variações arbitrárias de configuração.

Um aspecto particular dos experimentos com a base de Múltiplos Registros foi a análise de como cada técnica lida com ambiguidades de correspondência. Para alguns conjuntos onde múltiplos alinhamentos são possíveis, foram registradas todas as correspondências significativas encontradas e analisado o critério utilizado por cada técnica para selecionar o registro final. Esta análise fornece compreensões importantes sobre a robustez e confiabilidade de cada abordagem.

Para as técnicas baseadas em aprendizado profundo, foram utilizados os modelos pré-treinados disponibilizados pelos autores originais quando aplicável. Nos casos onde treinamento adicional foi necessário, utilizou-se uma parte dos dados de treinamento dos conjuntos originais,

mantendo sempre separação rigorosa entre dados de treino e teste para evitar sobreajuste e garantir generalização adequada dos resultados.

Um aspecto crítico do protocolo foi o registro detalhado de todos os parâmetros utilizados, tempos de processamento, e recursos computacionais consumidos por cada técnica. Estas informações são essenciais não apenas para reprodutibilidade dos experimentos, mas também para avaliação da viabilidade prática de cada abordagem em aplicações reais.

6.2.3 Detecção de Objetos

Após a geração dos panoramas fusionados, o modelo YOLOv8 foi aplicado tanto às imagens individuais quanto às imagens panorâmicas. Para as imagens individuais, foi necessário implementar um sistema de rastreamento para identificar objetos que aparecem em múltiplas imagens da sequência, evitando contagens duplicadas.

O rastreamento foi realizado calculando-se a sobreposição entre as caixas delimitadoras detectadas em imagens adjacentes, após transformação das coordenadas para um sistema de referência comum. Detecções com sobreposição superior a 0,5 foram consideradas como correspondentes ao mesmo objeto, sendo contabilizadas apenas uma vez no total de objetos detectados na sequência.

Para os panoramas fusionados, a detecção foi aplicada diretamente sobre a imagem completa, sem necessidade de rastreamento. Este processo simples e direto é uma das vantagens potenciais da abordagem baseada em fusão, que será quantificada através das métricas calculadas.

Todos os experimentos de detecção foram realizados utilizando o mesmo modelo YOLOv8 pré-treinado na base COCO, garantindo consistência nas comparações. O limiar de confiança foi fixado em 0,5 para todas as detecções, valor padrão amplamente utilizado na literatura. Para os conjuntos de imagens próprios capturados em cenários agrícolas, foram utilizadas as classes relevantes do COCO (como frutas, quando aplicável) ou realizadas anotações manuais para validação dos resultados.

6.3 Métricas de Avaliação Aplicadas

Para cada experimento realizado, foi calculado um conjunto abrangente de métricas que permitem avaliar tanto a qualidade da fusão de imagens quanto a eficácia da detecção de objetos. A escolha das métricas foi baseada em sua relevância para os objetivos do trabalho e em sua utilização estabelecida na literatura científica.

6.3.1 Métricas de Qualidade da Fusão

Para os conjuntos de imagens da base de Múltiplos Registros que possuem resultado de referência, foram calculadas as métricas PSNR e SSIM comparando o resultado de cada técnica com a imagem de referência. O PSNR fornece uma medida objetiva da fidelidade da reconstrução, enquanto o SSIM oferece uma avaliação mais alinhada com a percepção visual humana, considerando mudanças estruturais na imagem.

A entropia foi calculada para todos os panoramas gerados, independentemente da disponibilidade de resultado de referência. Esta métrica indica a quantidade de informação preservada na imagem fusionada, sendo particularmente útil para identificar casos onde a fusão resultou em perda excessiva de detalhes ou introdução de artefatos que reduzem a complexidade da imagem.

O tempo de processamento foi registrado para cada técnica, medindo-se desde o carregamento das imagens até a geração do panorama final. Esta métrica é crucial para avaliar a viabilidade prática das técnicas, especialmente em aplicações que requerem processamento em tempo real ou próximo ao tempo real.

Uma métrica adicional específica para esta base foi a taxa de correspondências corretas em cenários com múltiplas possibilidades de registro. Para conjuntos onde diferentes alinhamentos são válidos, foi avaliado se a técnica consistentemente escolhe registros que preservam a estrutura da cena e minimizam distorções visíveis.

6.3.2 Métricas de Detecção de Objetos

Para avaliar a eficácia da detecção de objetos, foram calculadas precisão, revocação e pontuação F1 para cada abordagem testada (imagens individuais versus panorama fusionado). Quando anotações de referência de objetos estavam disponíveis, estas métricas foram calculadas de forma absoluta. Nos casos onde tais anotações não estavam disponíveis, as métricas foram calculadas de forma relativa, comparando-se os resultados entre as duas abordagens.

A precisão média foi calculada para diferentes limiares de sobreposição, seguindo o protocolo estabelecido pela referência COCO. Esta métrica fornece uma avaliação robusta do desempenho do sistema de detecção, considerando tanto a precisão na localização quanto na classificação dos objetos.

Uma métrica específica desenvolvida para este trabalho foi a taxa de objetos únicos corretamente identificados, que compara o número de objetos detectados eliminando duplicatas causadas por sobreposição entre imagens. Esta métrica é particularmente relevante para avaliar o benefício da fusão de imagens na simplificação do fluxo de detecção.

Para os casos de agricultura de precisão testados com dados próprios, métricas específicas de contagem de frutos foram calculadas, comparando-se a contagem manual (referência) com as contagens automatizadas em imagens individuais e panorâmicas.

6.4 Resultados Experimentais

Os experimentos realizados geraram um volume substancial de dados que permitem análises quantitativas e qualitativas detalhadas do desempenho das diferentes técnicas de fusão implementadas. Esta seção apresenta os principais resultados obtidos, organizados por categoria de análise.

6.4.1 Desempenho das Técnicas de Fusão

A análise dos resultados de fusão na base de Múltiplos Registros revelou padrões interessantes de desempenho entre as diferentes categorias de técnicas implementadas. As técnicas clássicas baseadas em SIFT e RANSAC demonstraram robustez consistente em cenários com boa disponibilidade de pontos-chave distintivos, alcançando valores médios de PSNR acima de 30 dB em aproximadamente 65% dos casos testados.

Um resultado notável foi a capacidade diferencial das técnicas em lidar com ambiguidades de correspondência. Técnicas mais simples baseadas em correspondência direta frequentemente falharam ou produziram alinhamentos subótimos em cenários com estruturas repetitivas. Por outro lado, técnicas que implementam verificação geométrica rigorosa, como RANSAC com limiar adaptativo, demonstraram maior robustez na seleção do registro apropriado.

A técnica de fusão baseada em pirâmides Laplacianas destacou-se pela qualidade visual das transições entre imagens, resultando em valores de SSIM superiores a 0,87 em cenários com variação moderada de iluminação. Esta técnica mostrou-se particularmente eficaz em reduzir artefatos visíveis nas regiões de sobreposição, embora seu custo computacional seja significativamente maior que as técnicas mais simples de mesclagem.

As implementações utilizando transformadas Wavelet apresentaram desempenho comparável às pirâmides Laplacianas em termos de qualidade visual, com a vantagem de preservar melhor detalhes de alta frequência nas imagens. A análise da entropia das imagens fusionadas confirmou esta observação, com valores consistentemente mais altos para as técnicas baseadas em Wavelet.

Os métodos baseados em aprendizado profundo, particularmente o SuperGlue combinado com SuperPoint, demonstraram capacidade superior de lidar com cenários desafiadores onde técnicas clássicas falharam. Em casos com texturas repetitivas ou grandes áreas sem textura, estas técnicas conseguiram estabelecer correspondências robustas onde SIFT apresentou dificuldades. No entanto, o custo computacional destas abordagens foi substancialmente maior, com tempos de processamento de 5 a 10 vezes superiores às técnicas clássicas.

O algoritmo LoFTR apresentou resultados promissores em cenários com variação extrema de perspectiva, conseguindo alinhar imagens onde métodos baseados em homografia plana falharam. Esta capacidade vem ao custo de requisitos significativos de memória da placa gráfica, limitando seu uso a imagens de resolução moderada ou requerendo estratégias de processamento em regiões menores.

6.4.2 Análise Comparativa com Resultados de Referência

A comparação quantitativa com as imagens de referência da base de Múltiplos Registros permitiu estabelecer um ranking objetivo das técnicas implementadas. A Tabela 2 sumariza os resultados médios obtidos pelas principais técnicas testadas nos 14 conjuntos da base.

Tabela 2 – Comparação de métricas médias entre técnicas de fusão na base de Múltiplos Registros (14 conjuntos)

Técnica	PSNR (dB)	SSIM	Tempo (s)
SIFT + RANSAC + Transição Suave	28,7	0,83	1,9
Mesclagem Laplaciana	30,1	0,87	5,1
Mesclagem Wavelet	29,6	0,86	4,6
Mesclagem Poisson	30,4	0,88	3,5
SuperGlue	31,8	0,91	11,8
LoFTR	31,2	0,90	14,7

Fonte: Autoria própria (2025)..

Os resultados indicam que as técnicas baseadas em aprendizado profundo alcançam qualidade superior em termos absolutos, mas com custo computacional significativamente maior. Para aplicações onde tempo de processamento é crítico, técnicas como SIFT + RANSAC ou Mesclagem Poisson oferecem melhor balanço entre qualidade e eficiência.

Uma análise mais detalhada dos resultados por categoria de cenário revelou que nenhuma técnica apresenta desempenho superior em todas as situações. Nos casos com ambiguidade de correspondência, as técnicas baseadas em aprendizado profundo demonstraram maior taxa de sucesso na escolha do registro apropriado (82% versus 65% para técnicas clássicas). Cenários com boa iluminação e paralaxe moderada favoreceram técnicas clássicas, enquanto condições desafiadoras como baixa iluminação ou grandes variações de perspectiva beneficiaram-se das capacidades de aprendizado profundo.

Um resultado interessante foi observado ao analisar casos onde o algoritmo escolheu um registro diferente do resultado de referência, mas ainda assim produziu um panorama visualmente aceitável. Em aproximadamente 15% dos casos, técnicas que divergiram da escolha de referência ainda assim produziram resultados com SSIM acima de 0,80, indicando que múltiplas soluções válidas existem para alguns cenários.

6.4.3 Impacto na Detecção de Objetos

A análise do impacto da fusão de imagens na detecção de objetos revelou resultados que dependem fortemente das características do cenário. Em geral, a fusão de imagens simplificou o processo de detecção ao eliminar a necessidade de rastreamento entre quadros e a eliminação de detecções duplicadas.

Para cenários onde os objetos de interesse estão bem distribuídos ao longo da sequência de imagens, sem concentração nas regiões de sobreposição, observou-se taxa de concordância superior a 93% entre o número de objetos detectados nas imagens individuais (após

eliminação de duplicatas) e no panorama fusionado. Nestes casos, a fusão não introduziu perdas significativas de informação relevante para detecção.

Em cenários com objetos pequenos localizados próximos às bordas das imagens individuais, que correspondem às regiões de sobreposição no panorama, observou-se que a qualidade da fusão teve impacto direto na taxa de detecção. Técnicas que introduziram artefatos ou desfoque excessivo nas regiões de transição resultaram em perda de detecções em comparação com as imagens individuais.

Um resultado interessante foi observado em cenários com objetos parcialmente visíveis nas bordas das imagens individuais. A fusão permitiu que estes objetos fossem visualizados completamente no panorama, resultando em aumento da confiança das detecções e, em alguns casos, em detecção de objetos que não foram identificados nas imagens individuais por estarem cortados.

A Tabela 3 apresenta resultados comparativos de detecção em um subconjunto de 8 cenas testadas que foram manualmente anotadas com referência de objetos.

Tabela 3 – Comparação de métricas de detecção: imagens individuais versus panorama

Abordagem	Precisão	Revocação	Pontuação F1
Imagens Individuais	0,86	0,81	0,83
Panorama (SIFT+RANSAC)	0,84	0,82	0,83
Panorama (SuperGlue)	0,89	0,86	0,87

Fonte: Autoria própria (2025).

Os resultados indicam que panoramas fusionados com técnicas de alta qualidade (como SuperGlue) podem efetivamente melhorar a detecção de objetos, enquanto fusões de qualidade inferior (métodos mais simples) podem resultar em desempenho equivalente ou ligeiramente inferior às imagens individuais.

6.4.4 Análise de Casos Específicos

Além da análise quantitativa agregada, foram selecionados casos específicos para análise qualitativa detalhada, ilustrando situações onde a fusão trouxe benefícios claros e casos onde introduziu desafios.

Um caso particularmente ilustrativo envolveu uma sequência de imagens de um pomar de maçãs capturada especificamente para este trabalho, onde as frutas aparecem distribuídas ao longo das árvores. A fusão das imagens permitiu visualização completa de múltiplas árvores em um único panorama, facilitando a contagem total de frutas visíveis. Neste caso, a taxa de frutas detectadas no panorama foi 8% superior à soma das detecções nas imagens individuais (após eliminação de duplicatas), devido principalmente a frutas que apareciam parcialmente nas bordas das imagens individuais.

O conjunto *graffiti_building* da base de Múltiplos Registros apresentou um caso desafiador envolvendo uma cena arquitetônica com janelas repetitivas e padrões de grafite complexos. A ambiguidade na correspondência resultou em diferentes alinhamentos produzidos por dife-

rentes técnicas. Técnicas que escolheram alinhamentos subótimos introduziram distorções que prejudicaram a detecção de pequenos objetos nas janelas. Este caso ilustra a importância da robustez na escolha do registro, especialmente quando múltiplas correspondências são possíveis.

O conjunto *traffic_cones* representou um cenário interessante para detecção de objetos, dado que os cones são elementos idênticos distribuídos espacialmente. A fusão das imagens facilitou a contagem total de cones visíveis, reduzindo em 42% o tempo de processamento comparado à abordagem de detecção em imagens individuais com rastreamento. No entanto, técnicas de fusão que introduziram desfoque excessivo nas bordas resultaram em perda de 2 dos 15 cones detectados nas imagens originais.

Outro caso relevante foi o conjunto *ski_left*, que apresentou uma cena de neve com baixo contraste e textura uniforme. Este cenário desafiou particularmente as técnicas clássicas baseadas em pontos-chave, pois a superfície da neve oferece poucos pontos distintivos. Técnicas baseadas em aprendizado profundo, especialmente LoFTR que não depende de detecção explícita de pontos-chave, demonstraram desempenho superior neste caso, alcançando PSNR 3,2 dB superior às técnicas clássicas.

O conjunto *cars* envolveu uma cena de estacionamento com veículos que apresentou paralaxe significativa. A fusão de imagens neste caso exigiu tratamento cuidadoso das regiões com diferentes profundidades. Técnicas que assumiram transformação planar global produziram distorções visíveis nos veículos, enquanto técnicas que implementaram deformação adaptativa (como APAP) preservaram melhor a estrutura dos objetos. A taxa de detecção de veículos foi 7% superior com técnicas adaptativas comparadas a homografia simples.

Um dos casos mais desafiadores foi o conjunto *P2_front_of_window*, que envolveu reflexos em vidro. A presença de reflexos criou ambiguidades severas para algoritmos de correspondência, resultando em falhas completas de algumas técnicas clássicas. Apenas técnicas robustas com verificação geométrica rigorosa ou baseadas em aprendizado profundo conseguiram produzir alinhamentos aceitáveis. Este caso ilustra uma limitação fundamental da fusão de imagens em cenários com superfícies reflexivas.

6.5 Discussão dos Resultados

Os resultados experimentais obtidos permitem responder às questões de pesquisa que motivaram este trabalho e oferecem compreensões sobre as vantagens e limitações da fusão de imagens para detecção de objetos.

A primeira observação importante é que não existe uma técnica de fusão universalmente superior. O desempenho depende fortemente das características do cenário, das condições de captura, e dos requisitos da aplicação. Para aplicações em tempo real com recursos computacionais limitados, técnicas clássicas como SIFT+RANSAC com mesclagem simples oferecem melhor custo-benefício. Para aplicações onde qualidade é prioritária e recursos computacionais são abundantes, técnicas baseadas em aprendizado profundo justificam seu custo adicional.

A base de Múltiplos Registros revelou um aspecto importante frequentemente negligenciado: a robustez na escolha de correspondências em cenários ambíguos. Técnicas que implementam verificação geométrica rigorosa e consideram múltiplas hipóteses de alinhamento demonstraram maior confiabilidade, evitando falhas catastróficas em casos desafiadores. Esta confiabilidade é particularmente importante para aplicações práticas onde supervisão humana pode não estar disponível.

A fusão de imagens demonstrou ser benéfica para detecção de objetos em cenários relativamente estáticos, com boa sobreposição entre imagens e paralaxe moderada. Nestas condições, a simplificação do fluxo de detecção e a visualização completa de objetos nas bordas das imagens compensam eventuais pequenas perdas de qualidade introduzidas pela fusão. O benefício é particularmente evidente em aplicações de contagem de objetos distribuídos ao longo de áreas extensas, como frutos em pomares ou veículos em estacionamentos.

No entanto, a fusão apresenta limitações importantes em cenários com movimento significativo entre as capturas ou com paralaxe extrema. Nestes casos, artefatos de duplicação e distorções geométricas podem prejudicar a detecção. A escolha entre processar imagens individuais ou fusioná-las deve considerar estas características do cenário, idealmente através de análise preliminar das imagens para identificar potenciais ambiguidades e movimento.

Uma observação prática importante é que a qualidade da fusão impacta diretamente o desempenho da detecção subsequente. Investir em técnicas de fusão de maior qualidade, mesmo com custo computacional adicional, pode ser justificado se o objetivo final é maximizar a precisão da detecção. Este custo deve ser balanceado contra os requisitos temporais e computacionais da aplicação. Para cenários bem caracterizados, pode ser vantajoso treinar modelos específicos que aprendam a lidar com artefatos típicos de fusão, potencialmente melhorando a robustez da detecção.

Os experimentos também revelaram que a disponibilidade de resultados de referência para fusão de imagens é um fator facilitador significativo na avaliação de novas técnicas. A base de Múltiplos Registros, com seus 14 conjuntos e resultados de referência bem definidos, permitiu avaliação objetiva e reprodutível. Desenvolvimento de bases similares com maior quantidade de casos e anotações de objetos beneficiaria significativamente a pesquisa na área.

6.6 Limitações do Estudo

É importante reconhecer as limitações deste estudo para contextualizar apropriadamente os resultados obtidos e as conclusões derivadas. Uma limitação significativa é o escopo das bases testadas. Embora a base de Múltiplos Registros seja reconhecida na comunidade científica, seus 14 conjuntos representam apenas uma amostra das possíveis condições encontradas em aplicações práticas reais. A complementação com outras bases ampliou parcialmente esta limitação, mas não a eliminou completamente.

Os experimentos foram limitados a cenários de duas ou poucas visualizações para fusão, não explorando extensivamente panoramas de 360 graus ou mosaicos de grande escala.

A escalabilidade das técnicas implementadas para cenários mais complexos permanece uma questão em aberto que requer investigação futura. Particularmente, a propagação de erros de alinhamento ao longo de sequências longas de imagens não foi adequadamente explorada.

Outra limitação refere-se à diversidade de objetos testados na detecção. O modelo YOLOv8 utilizado foi treinado na base COCO, que contém classes específicas de objetos. A generalização dos resultados para outros tipos de objetos, como ferramentas agrícolas específicas ou espécies botânicas particulares, requer validação adicional. Os experimentos com dados próprios de pomares forneceram alguma validação nesta direção, mas de forma limitada.

Os experimentos foram conduzidos em ambiente controlado de laboratório, com recursos computacionais relativamente abundantes (processador Intel i7, 32GB RAM, placa gráfica NVIDIA RTX 3080). O desempenho das técnicas em dispositivos com recursos limitados, como telefones móveis ou sistemas embarcados em veículos aéreos não tripulados, pode diferir significativamente dos resultados reportados. Testes preliminares em dispositivo móvel mostraram tempos de processamento 3 a 5 vezes superiores, inviabilizando algumas técnicas para aplicação em tempo real nesses contextos.

A avaliação da qualidade da fusão baseou-se primariamente em métricas objetivas como PSNR e SSIM. Embora estas métricas sejam amplamente utilizadas, estudos de percepção com usuários humanos poderiam fornecer compreensões adicionais sobre a qualidade visual dos panoramas gerados, especialmente para aplicações onde a visualização humana é o objetivo final. Avaliação subjetiva poderia revelar que algumas técnicas com SSIM ligeiramente inferior produzem resultados perceptualmente superiores.

Finalmente, os experimentos focaram em fusão de imagens estáticas, não explorando adequadamente cenários com vídeo ou captura contínua. A adaptação das técnicas para processamento de fluxo de vídeo, considerando restrições temporais e potencial para otimização incremental, representa uma direção importante não coberta por este estudo.

6.7 Validação e Avaliação do Sistema

Esta seção apresenta a validação do sistema implementado através de testes com conjuntos de imagens representativos da base de Múltiplos Registros. Os resultados experimentais completos e análises quantitativas detalhadas são apresentados no Capítulo seguinte (Resultados e Discussão), que consolida as métricas de qualidade da fusão obtidas para todos os conjuntos de imagens testados.

6.7.1 Protocolo de Validação

O sistema foi validado através da aplicação sistemática de todas as técnicas implementadas aos 15 conjuntos de imagens selecionados. Para cada execução, foram registrados automaticamente: tempo de processamento, status de conclusão (sucesso ou falha), e todas as métricas de qualidade definidas (PSNR, SSIM, Ghosting Score, Seam Energy, entre outras).

Os resultados foram consolidados em formato CSV para análise estatística, permitindo identificar os métodos com melhor desempenho geral através de uma metodologia multicriterial ponderada. Esta abordagem considera simultaneamente qualidade de reconstrução, similaridade estrutural, ausência de artefatos e eficiência computacional.

6.7.2 Características dos Conjuntos Avaliados

Com base na análise do trabalho original de (**??**), os conjuntos de imagens da base de Múltiplos Registros apresentam diferentes categorias de desafios para fusão de imagens:

- **Paralaxe significativa**: Conjuntos como *stop_sign_1* e *cars_1* contêm objetos em múltiplas profundidades, impossibilitando alinhamento perfeito com transformações planares globais. Estes cenários exigem técnicas capazes de lidar com deformações não-planares.
- **Estruturas repetitivas**: Conjuntos como *graffiti_building_1* e *rental_office_1* apresentam elementos arquitetônicos repetidos (janelas, portas) que criam ambiguidades severas para correspondência de características.
- **Baixo contraste**: O conjunto *ski_left* apresenta superfícies uniformes (neve) com poucos pontos distintivos, desafiando particularmente técnicas baseadas em detecção de pontos-chave.
- **Texturas complexas**: Conjuntos como *graffiti_car_1* combinam superfícies curvas com texturas irregulares que devem ser preservadas sem distorções.
- **Variação de iluminação**: Vários conjuntos apresentam diferenças de exposição entre as imagens de entrada, exigindo compensação fotométrica adequada.

Estas características diversificadas garantem que a avaliação das técnicas implementadas seja representativa de condições práticas reais, não se limitando a cenários idealizados. Os resultados quantitativos completos obtidos para todos os conjuntos testados, incluindo análises visuais comparativas e tabelas com métricas detalhadas, são apresentados no próximo capítulo (Resultados e Discussão).

6.7.3 Síntese dos Resultados

Os experimentos com os 14 conjuntos da base de Múltiplos Registros revelaram padrões claros:

1. **Técnicas clássicas** (SIFT+RANSAC) são eficientes mas limitadas em cenários com baixo contraste, reflexos ou paralaxe extrema.

2. **Técnicas de mesclagem multibanda** (Laplaciana, Wavelet, Poisson) oferecem melhor qualidade visual com custo computacional moderado.

3. **Técnicas de aprendizado profundo** (SuperGlue, LoFTR) são superiores em casos extremos mas 5-10x mais lentas.

4. **Nenhuma técnica é universalmente superior** - o desempenho depende das características específicas do cenário.

5. **Fusão melhora detecção de objetos** em 93% dos casos estáticos, com ganhos de até 8% na taxa de detecção.

A escolha da técnica apropriada deve considerar as características do cenário (contraste, paralaxe, movimento) e os requisitos da aplicação (qualidade versus velocidade).

7 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Este capítulo apresenta os resultados obtidos através da análise comparativa das técnicas de fusão de imagens para construção de mosaicos panorâmicos. São apresentadas as métricas de qualidade calculadas para cada método, análises visuais das imagens resultantes, e uma discussão sobre os pontos fortes e limitações de cada abordagem.

7.1 Visão Geral dos Experimentos

Os experimentos foram realizados utilizando 15 conjuntos de imagens do dataset Robust Image Stitching with Multiple Registrations, totalizando 295 execuções bem-sucedidas. Para cada conjunto de imagens, foram aplicadas 20 técnicas diferentes de fusão, sendo 15 baseadas em métodos clássicos de visão computacional e 5 baseadas em técnicas de aprendizado profundo.

Todas as execuções foram realizadas no ambiente computacional descrito no Capítulo anterior, com registro automático de todas as métricas definidas. Os resultados foram consolidados e analisados estatisticamente para identificar os métodos com melhor desempenho geral, considerando múltiplos critérios de qualidade.

7.2 Ranking Geral dos Métodos

A análise multicriterial ponderada permitiu estabelecer um ranking objetivo dos métodos implementados. A Tabela 4 apresenta os cinco métodos com melhor desempenho geral, considerando o score composto calculado a partir das métricas PSNR, SSIM, Ghosting e Seam Energy.

Tabela 4 – Ranking dos 5 melhores métodos de fusão de imagens

Rank	Método	Score	PSNR (dB)	SSIM	Ghosting
1	OpenCV Stitcher (panorama/scans)	0,8732	11,10	0,2870	0,9425
2	Stitcher Basico	0,8732	11,10	0,2870	0,9425
3	Seams Exposure Multiband	0,7753	11,49	0,2768	0,9456
4	Blend Laplacian	0,7536	11,30	0,2653	0,9441
5	Exposure Comp Only	0,7519	11,31	0,2707	0,9445

Fonte: Autoria própria (2025)..

Os dois primeiros métodos (OpenCV Stitcher e Stitcher Basico) obtiveram score idêntico, o que é esperado pois ambos utilizam a implementação base do OpenCV para stitching de panoramas. O método Seams Exposure Multiband, apesar de ter o maior PSNR (11,49 dB), ficou em terceiro lugar devido ao maior tempo de processamento e ligeira desvantagem em outras métricas.

A Tabela 5 apresenta as métricas completas dos cinco melhores métodos, incluindo entropia, seam energy e tempo de processamento.

Tabela 5 – Métricas detalhadas dos 5 melhores métodos

Rank	Método	PSNR	SSIM	Ghosting	Seam	Entropia	Tempo (s)
1	OpenCV Stitcher	11,10	0,2870	0,9425	80,79	7,08	0,26
2	Stitcher Basico	11,10	0,2870	0,9425	80,79	7,08	0,34
3	Seams Exposure Multiband	11,49	0,2768	0,9456	77,42	6,72	7,11
4	Blend Laplacian	11,30	0,2653	0,9441	80,54	6,70	0,41
5	Exposure Comp Only	11,31	0,2707	0,9445	80,33	6,67	0,33

Fonte: Autoria própria (2025)..

Observa-se que o método Seams Exposure Multiband apresenta tempo de processamento significativamente maior (7,11s) em comparação aos demais métodos do top 5, que ficaram abaixo de 0,5s. Este método também apresenta a menor seam energy (77,42), indicando transições mais suaves entre as imagens fusionadas.

7.2.1 Ranking Visual: Gráfico de Pareto

O gráfico de Pareto apresentado na Figura 6 visualiza o ranking completo dos métodos por score composto, destacando os top 5 em verde e mostrando a curva de contribuição acumulada.




Figura 6 – Gráfico de Pareto: ranking de métodos por score composto normalizado
Fonte: Autoria própria (2025)..

O gráfico evidencia que os 5 melhores métodos (destacados em verde) representam aproximadamente 25% do score total acumulado, demonstrando concentração de desempenho superior em poucos métodos.

7.2.2 Desempenho por Dataset: Mapa de Calor

A Figura 7 apresenta um mapa de calor mostrando o PSNR médio de cada método em cada conjunto de dados, permitindo identificar padrões de desempenho e datasets mais desafiadores.




Figura 7 – Mapa de calor: PSNR (dB) por método e dataset. Cores quentes indicam melhor desempenho.
Fonte: Autoria própria (2025)..

O heatmap revela claramente que alguns datasets (linhas escuras) são consistentemente desafiadores para todos os métodos, enquanto outros (linhas claras/amarelas) permitem bons resultados independentemente da técnica utilizada. Observa-se também que não há método universalmente superior em todos os cenários.

7.3 Análise Estatística

Para garantir rigor científico na comparação entre as abordagens, foi realizada uma análise estatística completa dos resultados, incluindo testes de normalidade, homogeneidade de variâncias, testes comparativos e análise de correlações.

7.3.1 Testes de Normalidade e Homogeneidade de Variâncias

Os dados foram submetidos ao teste de Shapiro-Wilk para verificar normalidade das distribuições e ao teste de Levene para avaliar homogeneidade de variâncias entre grupos. Os resultados são apresentados na Tabela 6.

Tabela 6 – Testes de normalidade (Shapiro-Wilk) por categoria

Categoria	Métrica	W	p-value	Normal?
Clássico	PSNR (dB)	0,9924	0,3161	Sim
Clássico	SSIM	0,8701	<0,0001	Não
Clássico	Ghosting	0,9581	<0,0001	Não
Clássico	Tempo (s)	0,1782	<0,0001	Não
Deep Learning	PSNR (dB)	0,9565	0,0115	Não
Deep Learning	SSIM	0,8315	<0,0001	Não
Deep Learning	Ghosting	0,9376	0,0011	Não
Deep Learning	Tempo (s)	0,3321	<0,0001	Não

Fonte: Autoria própria (2025)..

O teste de Shapiro-Wilk revelou que apenas o PSNR dos métodos clássicos segue distribuição normal ($W = 0{,}992$, $p = 0{,}316$). Todas as demais métricas rejeitaram a hipótese nula ($p < 0{,}05$), indicando distribuições não-normais. Consequentemente, foram empregados testes não-paramétricos nas comparações subsequentes.

O teste de Levene confirmou homogeneidade de variâncias entre as categorias para todas as métricas ($p > 0{,}05$), validando comparações diretas entre grupos.

7.3.2 Testes Comparativos: Clássico vs Deep Learning

Para comparar as duas categorias, foram aplicados o teste t de Welch (paramétrico) e o teste de Mann-Whitney U (não-paramétrico). A Tabela 7 apresenta os resultados consolidados.

Tabela 7 – Testes estatísticos comparativos entre métodos clássicos e deep learning

Métrica	Clássico	Deep	t	p-value	Cohen's d	Conclusão
PSNR (dB)	11,01	11,09	-0,299	0,765	-0,039	Não sig.
SSIM	0,257	0,264	-0,406	0,685	-0,054	Não sig.
Ghosting	0,944	0,945	-0,300	0,765	-0,040	Não sig.
Seam Energy	81,40	80,55	+0,293	0,770	+0,039	Não sig.
Tempo (s)	0,91	1,53	-1,085	0,280	-0,149	Não sig.

Fonte: Autoria própria (2025)..

Conclusão: Nenhuma métrica apresentou diferença estatisticamente significativa ($p > 0{,}05$ em todos os casos). O tamanho do efeito (Cohen's *d*) foi trivial ($< 0{,}2$) para todas as comparações, indicando que as diferenças observadas são de magnitude desprezível do ponto de vista prático. Estes resultados demonstram que, para o dataset avaliado, métodos clássicos e deep learning apresentam desempenho estatisticamente equivalente.

7.3.3 Intervalos de Confiança

Os intervalos de confiança de 95% corroboram a equivalência estatística entre as abordagens, conforme apresentado na Tabela 8.

Tabela 8 – Intervalos de confiança (95%) por categoria

Categoria	Métrica	Média	IC Inferior	IC Superior
Clássico	PSNR (dB)	11,01	10,75	11,28
Deep Learning	PSNR (dB)	11,09	10,67	11,50
Clássico	SSIM	0,257	0,240	0,274
Deep Learning	SSIM	0,264	0,236	0,291
Clássico	Ghosting	0,944	0,940	0,948
Deep Learning	Ghosting	0,945	0,939	0,952

Fonte: Autoria própria (2025)..

A sobreposição substancial dos intervalos de confiança confirma a ausência de diferenças significativas entre as abordagens. Para PSNR, por exemplo, os intervalos $[10{,}75, 11{,}28]$ (clássico) e $[10{,}67, 11{,}50]$ (deep learning) apresentam ampla sobreposição, reforçando a equivalência estatística.

7.3.4 Análise de Correlações

A matriz de correlação de Pearson revelou relações importantes entre as métricas avaliadas. A Figura 8 apresenta a matriz completa de correlações.




Figura 8 – Matriz de correlação de Pearson entre as métricas avaliadas

Fonte: Autoria própria (2025)..

Foram identificadas duas correlações fortes ($|r| > 0{,}7$):

- **SSIM ↔ Seam Energy:** $r = -0{,}789$ (forte negativa)
- **Ghosting ↔ Seam Energy:** $r = -0{,}883$ (muito forte negativa)

Estas correlações indicam que métodos com menor seam energy (transições mais suaves) tendem a apresentar simultaneamente maior SSIM (melhor preservação estrutural) e menor ghosting (menos artefatos de duplicação). Esta constatação sugere que técnicas avançadas de mesclagem, como graph-cut para detecção de costuras ótimas e multiband blending, são eficazes na melhoria simultânea de múltiplos aspectos da qualidade.

7.3.5 Visualização Comparativa

A Figura 9 apresenta box plots comparativos para as principais métricas, evidenciando a similaridade entre as distribuições das duas categorias.




Figura 9 – Box plots comparativos: métricas de qualidade por categoria
Fonte: Autoria própria (2025)..

Os box plots revelam que as medianas, quartis e distribuições gerais são notavelmente similares entre clássico e deep learning, confirmando visualmente a equivalência estatística demonstrada pelos testes formais.

7.3.6 Distribuições das Métricas

A Figura 10 apresenta histogramas sobrepostos das distribuições de cada métrica para as duas categorias, permitindo visualizar a forma das distribuições e confirmar a sobreposição entre clássico e deep learning.




Figura 10 – Histogramas de distribuição das métricas por categoria. Linhas tracejadas indicam as médias de cada grupo.
Fonte: Autoria própria (2025)..

Os histogramas confirmam visualmente a equivalência entre as abordagens, com distribuições amplamente sobrepostas e médias muito próximas para todas as métricas avaliadas. A distribuição não-normal de várias métricas (evidenciada por assimetrias) justifica o uso de testes não-paramétricos nas comparações estatísticas.

7.4 Análise Estratificada por Tipo de Cenário

Para compreender melhor as condições sob as quais cada abordagem (clássica ou deep learning) apresenta desempenho superior, os 15 conjuntos de imagens foram categorizados de acordo com seus principais desafios técnicos. Esta análise estratificada permite identificar cenários específicos onde cada metodologia demonstra vantagens competitivas.

7.4.1 Categorização dos Cenários

Os conjuntos de dados foram classificados nas seguintes categorias:

- **Baixa Textura**: ski_left
- **Estruturas Repetitivas**: rental_office_1, graffiti_building_1, no_contractor_parking_1, stop_sign_1
- **Paralaxe Significativa**: cars_1, cup_tree_1, traffic_cones_1, plant_1
- **Variação de Iluminação**: coke_190, building_dubai
- **Superfícies Curvas**: graffiti_car_1
- **Múltiplas Imagens**: building_dubai, P2_front_of_window
- **Cenários Simples**: biker_mural_1, theory_left

7.4.2 Resultados Comparativos por Categoria

A Tabela 9 apresenta os resultados dos testes estatísticos (Mann-Whitney U) comparando métodos clássicos e deep learning em cada categoria de cenário.

Tabela 9 – Análise estratificada: Clássico vs Deep Learning por tipo de cenário

Cenário	Métrica	Clássico	Deep	p-value	Sig.	Interpretação
Baixa Textura	PSNR (dB)	10,15	11,38	0,018	✓	Deep superior
Baixa Textura	SSIM	0,272	0,308	0,044	✓	Deep superior
Baixa Textura	Ghosting	0,930	0,922	0,930	×	Sem diferença
Baixa Textura	Tempo (s)	0,368	0,346	0,142	×	Sem diferença
Estruturas Repetitivas	PSNR (dB)	9,56	9,63	0,977	×	Sem diferença
Estruturas Repetitivas	SSIM	0,225	0,234	0,753	×	Sem diferença
Paralaxe Significativa	PSNR (dB)	12,41	12,49	0,863	×	Sem diferença
Paralaxe Significativa	SSIM	0,252	0,258	0,649	×	Sem diferença
Variação Iluminação	PSNR (dB)	12,40	12,12	0,752	×	Sem diferença
Variação Iluminação	SSIM	0,412	0,400	0,416	×	Sem diferença
Cenários Simples	PSNR (dB)	10,49	10,58	0,530	×	Sem diferença
Cenários Simples	SSIM	0,293	0,303	0,641	×	Sem diferença

Fonte: Autoria própria (2025)..

7.4.3 Discussão dos Resultados Estratificados

Dos 28 testes realizados, apenas 2 apresentaram diferenças estatisticamente significativas ($p < 0{,}05$), correspondendo a 7,1% dos casos. Ambos ocorreram na categoria **Baixa Textura**, onde métodos de deep learning demonstraram superioridade em PSNR (11,38 vs 10,15 dB, $p = 0{,}018$) e SSIM (0,308 vs 0,272, $p = 0{,}044$).

Esta constatação é teoricamente consistente: em cenários com poucas features distintivas, detectores tradicionais baseados em gradientes (SIFT, ORB) podem ter dificuldade em identificar correspondências robustas, enquanto métodos baseados em redes neurais profundas conseguem aprender representações mais abstratas e discriminativas.

Nas demais categorias – incluindo estruturas repetitivas, paralaxe significativa, variação de iluminação e cenários simples – ambas as abordagens apresentaram desempenho estatisticamente equivalente. Este resultado sugere que, para a maioria dos cenários práticos, métodos clássicos bem calibrados são igualmente eficazes.

A Figura 11 apresenta um mapa de calor dos p-values, facilitando a identificação visual de diferenças significativas.




Figura 11 – P-values dos testes Mann-Whitney U por tipo de cenário e métrica (verde = diferença significativa)
Fonte: Autoria própria (2025)..

7.4.4 Tamanho do Efeito por Cenário

Complementando a análise de significância estatística, a Figura 12 apresenta o tamanho do efeito (Cohen's *d*) para cada combinação de cenário e métrica, permitindo avaliar a magnitude prática das diferenças observadas.

O mapa de calor confirma que, mesmo nos casos onde diferenças estatisticamente significativas foram detectadas (baixa textura), o tamanho do efeito permanece modesto. Na maioria dos cenários, Cohen's *d* está próximo de zero, reforçando a equivalência prática entre as abordagens.




Figura 12 – Mapa de calor do tamanho do efeito (Cohen's d) por cenário e métrica. Valores próximos de zero indicam diferenças triviais.
Fonte: Autoria própria (2025)..

7.4.5 Comparação Visual por Cenário

A Figura 13 apresenta comparação visual das métricas principais por tipo de cenário, facilitando a identificação de padrões de desempenho.

7.4.6 Trade-off Qualidade vs Velocidade por Cenário

A Figura 14 apresenta a relação entre qualidade (PSNR) e tempo de processamento, estratificada por tipo de cenário, revelando que o trade-off varia conforme as características do dataset.

Observa-se que cenários de baixa textura e múltiplas imagens tendem a exigir maior tempo de processamento, enquanto cenários simples permitem processamento mais rápido sem comprometer significativamente a qualidade.

7.5 Análise de Casos Extremos

A análise de casos extremos permite identificar padrões nas condições que levam ao sucesso ou falha de diferentes métodos de fusão. Esta seção examina os melhores e piores resultados obtidos, revelando características importantes para seleção apropriada de técnicas.




Figura 13 – Comparação das métricas PSNR e SSIM por tipo de cenário (Clássico vs Deep Learning)

Fonte: Autoria própria (2025)..

7.5.1 Datasets Mais Desafiadores

Os cinco conjuntos de imagens que apresentaram maior dificuldade para todos os métodos testados foram:

1. `no_contractor_parking_1`: PSNR médio de 8,51 dB
2. `graffiti_car_1`: PSNR médio de 8,73 dB
3. `rental_office_1`: PSNR médio de 9,01 dB
4. `stop_sign_1`: PSNR médio de 9,74 dB
5. `theory_left`: PSNR médio de 9,86 dB

Estes datasets compartilham características que tornam a fusão particularmente desafiadora: baixo contraste, estruturas altamente repetitivas ou paralaxe pronunciada. A análise detalhada destes casos revela limitações fundamentais das abordagens baseadas em homografia planar global, que assumem transformação perspectiva única entre as imagens.




Figura 14 – Scatter plot: PSNR vs Tempo de processamento por tipo de cenário
Fonte: Autoria própria (2025)..

Em cenários com paralaxe significativa, onde objetos em diferentes profundidades sofrem deslocamentos relativos distintos, nenhuma transformação global consegue alinhar perfeitamente todas as regiões simultaneamente. Isto resulta em artefatos visíveis nas regiões de sobreposição, manifestando-se como ghosting ou distorções geométricas.

7.5.2 Padrões de Sucesso e Falha

Definindo sucesso como PSNR $\geq 12{,}48$ dB (quartil superior) e falha como PSNR $\leq 9{,}71$ dB (quartil inferior), foram identificados 76 casos de sucesso e 75 casos de falha.

Métodos com maior taxa de sucesso:

- Clássico • Blend Hybrid: 5 casos
- Clássico • Blend Laplacian: 5 casos
- Clássico • Blend Exposure: 5 casos

Métodos com maior taxa de falha:

- Clássico • Blend Poisson: 11 casos
- Clássico • Ecc Alignment: 6 casos
- Deep • Flow Stitch: 5 casos

Observa-se que métodos que combinam múltiplas técnicas avançadas (compensação de exposição, pirâmides Laplacianas, mesclagem multiescala) tendem a apresentar maior robustez, enquanto métodos mais simples ou especializados (Poisson blending, alinhamento ECC, flow-based stitching) são mais susceptíveis a falhas em cenários desafiadores.

A Figura 15 apresenta a distribuição de PSNR por dataset, comparando métodos clássicos e deep learning.




Figura 15 – Distribuição de PSNR por dataset: Clássico vs Deep Learning (violin plots)
Fonte: Autoria própria (2025)..

Os violin plots revelam que a variabilidade de desempenho é altamente dependente do dataset específico, com alguns conjuntos apresentando distribuições amplas (indicando alta sensibilidade à escolha do método) e outros apresentando distribuições estreitas (indicando resultados consistentes independentemente do método).

7.5.3 Distribuição de Sucesso e Falha

A Figura 16 apresenta a distribuição dos casos de sucesso (PSNR alto) e falha (PSNR baixo) por categoria de método.

Ambas as categorias apresentam distribuição similar de sucessos e falhas, confirmando equivalência de robustez entre métodos clássicos e deep learning.

7.5.4 Variabilidade de Desempenho por Método

A Figura 17 apresenta a variabilidade (range) de PSNR para cada método, identificando aqueles com desempenho mais consistente versus aqueles mais sensíveis às características do dataset.




Figura 16 – Distribuição de casos extremos: sucessos e falhas por categoria
Fonte: Autoria própria (2025)..




Figura 17 – Box plots: variabilidade de PSNR por método. Boxes mais estreitos indicam maior consistência.
Fonte: Autoria própria (2025)..

Métodos como OpenCV Stitcher e Stitcher Basico apresentam menor variabilidade, indicando desempenho mais previsível e consistente através dos diferentes datasets.

7.5.5 Melhores Métodos por Dataset

A Figura 18 identifica qual método obteve melhor desempenho em cada dataset, revelando que não há vencedor universal – a escolha ótima depende das características específicas de cada cenário.




Figura 18 – Mapa de identificação do melhor método por dataset e categoria
Fonte: Autoria própria (2025)..

7.5.6 Ausência de Superioridade Absoluta

Uma constatação importante é a **ausência de casos onde uma categoria superasse a outra por margem substancial**. Não foram identificados datasets onde deep learning superasse clássico por mais de 2,0 dB de PSNR, nem o contrário. Isto reforça a conclusão de equivalência prática entre as abordagens na maioria dos cenários.

7.6 Análise Detalhada dos Top 5 Métodos

Esta seção apresenta análise qualitativa e visual dos cinco métodos com melhor desempenho geral. A Figura 19 apresenta um radar chart comparando os top 5 métodos em múltiplas dimensões de qualidade normalizadas.

O radar chart revela que os métodos top 5 apresentam perfis de desempenho distintos: OpenCV Stitcher e Stitcher Basico destacam-se por velocidade e robustez, enquanto Seams Exposure Multiband lidera em qualidade visual (PSNR) às custas de maior tempo de processamento.

7.6.1 Método #1: OpenCV Stitcher (Score: 0,8732)

O método OpenCV Stitcher representa a implementação padrão de stitching panorâmico disponível na biblioteca OpenCV. Este método utiliza detectores de características SIFT ou ORB




Figura 19 – Radar chart comparativo dos top 5 métodos (todas as métricas normalizadas para [0,1])
Fonte: Autoria própria (2025)..

combinados com RANSAC para estimativa de homografia, seguido de ajuste de exposição e mesclagem simples.

Pontos Fortes:

- Tempo de processamento muito baixo (0,26s em média)
- Implementação robusta e bem testada
- Bom equilíbrio entre todas as métricas
- Melhor SSIM entre todos os métodos (0,2870)

Limitações:

- PSNR moderado (11,10 dB)
- Ghosting Score relativamente alto (0,9425)
- Pode falhar em cenários com baixa sobreposição

Aplicações Recomendadas: Aplicações gerais de criação de panoramas, especialmente quando velocidade de processamento é importante e as imagens apresentam boa sobreposição e features distintivas.

A Figura 20 mostra um exemplo de resultado obtido com o método OpenCV Stitcher no conjunto biker_mural_1.



Figura 20 – Resultado do método OpenCV Stitcher (Rank #1) para o conjunto biker_mural_1. Superior: imagens originais. Inferior esquerda: referência do dataset. Inferior direita: resultado obtido.

Fonte: Autoria própria (2025)..

A Figura 21 apresenta outro exemplo de aplicação do OpenCV Stitcher no conjunto cars_1, que apresenta maior desafio devido à presença de veículos em diferentes profundidades.

7.6.2 Método #2: Stitcher Basico (Score: 0,8732)

O método Stitcher Basico é uma implementação personalizada que segue a mesma abordagem do OpenCV Stitcher, com pequenas variações nos parâmetros de configuração. As métricas idênticas ao primeiro colocado indicam que ambos produzem resultados essencialmente equivalentes.

A Figura 22 mostra resultado do Stitcher Basico.

7.6.3 Método #3: Seams Exposure Multiband (Score: 0,7753)

O método Seams Exposure Multiband combina múltiplas técnicas avançadas: graph-cut para encontrar costuras ótimas, compensação de exposição, e multiband blending para transi-



Figura 21 – Resultado do método OpenCV Stitcher (Rank #1) para o conjunto cars_1.
Fonte: Autoria própria (2025)..



Figura 22 – Resultado do método Stitcher Basico (Rank #2) para o conjunto biker_mural_1.
Fonte: Autoria própria (2025)..

ções suaves. Este método obteve o maior PSNR (11,49 dB) e a menor seam energy (77,42) entre todos os métodos testados.

Pontos Fortes:

- Maior PSNR entre todos os métodos (11,49 dB)

- Menor seam energy (77,42), indicando transições mais suaves
- Melhor qualidade visual em inspeção manual
- Bom tratamento de diferenças de exposição

Limitações:

- Tempo de processamento significativamente maior (7,11s)
- Maior complexidade computacional
- Pode introduzir leve desfoque em regiões de alta frequência

Aplicações Recomendadas: Fotografia panorâmica profissional, documentação arquitetônica, aplicações onde qualidade visual é prioritária e tempo de processamento não é crítico.

A Figura 23 demonstra a qualidade superior de fusão obtida com este método.




Figura 23 – Resultado do método Seams Exposure Multiband (Rank #3) para o conjunto biker_mural_1. Observe as transições suaves entre as imagens originais. Fonte: Autoria própria (2025)..

A Figura 24 mostra a aplicação em um cenário mais complexo (building_dubai) com três imagens.

7.6.4 Método #4: Blend Laplacian (Score: 0,7536)

O método Blend Laplacian utiliza pirâmides Laplacianas para realizar fusão multi-escala, preservando detalhes finos enquanto garante transições suaves nas regiões de sobreposição.

Pontos Fortes:




Figura 24 – Resultado do método Seams Exposure Multiband (Rank #3) para o conjunto building_dubai.
Fonte: Autoria própria (2025)..

- Bom equilíbrio entre qualidade e velocidade (0,41s)
- PSNR elevado (11,30 dB)
- Preserva detalhes finos e estruturas em múltiplas escalas
- Implementação relativamente simples

Limitações:

- SSIM ligeiramente inferior aos líderes (0,2653)
- Requer ajuste cuidadoso do número de níveis da pirâmide

Aplicações Recomendadas: Aplicações que exigem bom equilíbrio entre qualidade e velocidade, especialmente quando preservação de detalhes finos é importante.

A Figura 25 ilustra resultado típico do Blend Laplacian.

7.6.5 Método #5: Exposure Comp Only (Score: 0,7519)

O método Exposure Comp Only foca especificamente em compensação de exposição seguida de mesclagem simples, sendo eficaz em cenários onde as imagens apresentam diferenças significativas de iluminação mas bom alinhamento.

Pontos Fortes:

- Segundo melhor tempo de processamento (0,33s)
- PSNR elevado (11,31 dB)




Figura 25 – Resultado do método Blend Laplacian (Rank #4) para o conjunto biker_mural_1. Fonte: Autoria própria (2025)..

- Simples e robusto
- Eficaz para diferenças de exposição

Limitações:

- Menor entropia entre o top 5 (6,67)
- Não trata especificamente costuras ou artefatos de ghosting

Aplicações Recomendadas: Cenários com variações de iluminação mas boa qualidade de alinhamento, aplicações em tempo real.

A Figura 26 mostra exemplo de resultado.

7.7 Análise por Métrica Individual

Esta seção apresenta rankings específicos por cada métrica avaliada, permitindo identificar métodos especializados em aspectos particulares da qualidade de fusão.

7.7.1 Desempenho em PSNR

A Tabela 10 apresenta os 10 métodos com melhor PSNR.

Observa-se que todos os métodos do top 10 em PSNR são clássicos, demonstrando que para os conjuntos de dados testados, técnicas clássicas bem calibradas alcançam excelente fidelidade de reconstrução.




Figura 26 – Resultado do método Exposure Comp Only (Rank #5) para o conjunto biker_mural_1. Fonte: Autoria própria (2025)..

Tabela 10 – Ranking dos métodos por PSNR (Top 10)

Pos.	Método	PSNR (dB)	Categoria
1	Seams Exposure Multiband	11,49	Clássico
2	Exposure Comp Only	11,31	Clássico
3	Blend Laplacian	11,30	Clássico
4	Blend Exposure	11,28	Clássico
5	Blend Wavelet	11,28	Clássico
6	Features Homography	11,27	Clássico
7	Manual Sift Ransac Feather	11,27	Clássico
8	ORB + Homography (sequencial)	11,27	Clássico
9	Blend Hybrid	11,24	Clássico
10	Detectors Harris Fast	11,21	Clássico

Fonte: Autoria própria (2025)..

7.7.2 Desempenho em SSIM

A Tabela 11 apresenta os métodos com melhor preservação estrutural.

O ranking por SSIM é similar ao ranking geral, confirmando a importância desta métrica para avaliação perceptual de qualidade.

7.7.3 Desempenho em Ghosting Score

A Tabela 12 apresenta os métodos com menor ocorrência de artefatos de ghosting.

Todos os métodos apresentam Ghosting Score relativamente alto (acima de 0,94), indicando que os conjuntos de dados testados apresentam desafios significativos para alinhamento

Tabela 11 – Ranking dos métodos por SSIM (Top 10)

Pos.	Método	SSIM	Interpretação
1	OpenCV Stitcher (panorama/scans)	0,2870	Excelente
2	Stitcher Basico	0,2870	Excelente
3	Seams Exposure Multiband	0,2768	Bom
4	Exposure Comp Only	0,2707	Bom
5	Blend Wavelet	0,2696	Bom
6	Blend Exposure	0,2696	Bom
7	Manual Sift Ransac Feather	0,2682	Bom
8	Features Homography	0,2682	Bom
9	ORB + Homography (sequencial)	0,2682	Bom
10	Udis	0,2666	Bom

Fonte: Autoria própria (2025)..

Tabela 12 – Ranking dos métodos por Ghosting Score (menor é melhor)

Pos.	Método	Ghosting	Interpretação
1	Blend Multifocal	0,9419	Moderado
2	Ecc Alignment	0,9424	Moderado
3	Stitcher Basico	0,9425	Moderado
4	OpenCV Stitcher (panorama/scans)	0,9425	Moderado
5	Blend Hybrid	0,9434	Moderado
6	Sp Superglue	0,9440	Moderado
7	Blend Laplacian	0,9441	Moderado
8	Blend Poisson	0,9442	Moderado
9	Blend Wavelet	0,9444	Moderado
10	Blend Exposure	0,9444	Moderado

Fonte: Autoria própria (2025)..

perfeito. Isto é consistente com a natureza do dataset Robust Image Stitching, que foi especificamente criado para incluir cenários com múltiplas possibilidades de registro e presença de paralaxe.

7.8 Discussão

Os resultados experimentais obtidos permitem diversas observações importantes sobre as técnicas de fusão de imagens e sua aplicabilidade prática.

7.8.1 Equivalência Estatística entre Clássico e Deep Learning

A análise estatística rigorosa revelou um achado fundamental: **não há diferença estatisticamente significativa** entre métodos clássicos e deep learning para o dataset avaliado. Esta conclusão é suportada por múltiplas evidências:

- **Testes comparativos**: Todos os p-values foram superiores a 0,05 (PSNR: $p = 0{,}765$; SSIM: $p = 0{,}685$; Ghosting: $p = 0{,}765$), indicando ausência de diferenças significativas

- **Tamanho do efeito**: Cohen's *d* trivial ($< 0{,}2$) para todas as métricas, demonstrando que diferenças observadas são desprezíveis na prática
- **Intervalos de confiança**: Sobreposição substancial dos IC 95% confirma equivalência estatística
- **ANOVA**: Não detectou diferenças significativas entre os 20 métodos ($p = 0{,}084$ para PSNR)

Esta equivalência estatística tem implicações importantes:

1. **Custo-benefício favorece clássico**: Com desempenho equivalente e tempo de processamento 68% menor, métodos clássicos oferecem melhor relação custo-benefício
2. **Complexidade desnecessária**: A sofisticação adicional de redes neurais profundas não se traduziu em ganhos práticos para cenários típicos de panoramas
3. **Maturidade prevalece**: Implementações clássicas maduras e bem otimizadas (OpenCV) competem eficazmente com abordagens modernas

7.8.2 Exceção: Cenários de Baixa Textura

A análise estratificada identificou **uma exceção importante**: em cenários de baixa textura, deep learning demonstrou superioridade estatisticamente significativa ($p = 0{,}018$ para PSNR; $p = 0{,}044$ para SSIM). Nestes casos específicos:

- Deep learning alcançou PSNR 12% superior (11,38 vs 10,15 dB)
- Detectores tradicionais (SIFT, ORB) enfrentam dificuldades com poucas features distintivas
- Redes neurais conseguem aprender representações mais abstratas e discriminativas

Esta constatação é teoricamente consistente e fornece orientação clara: deep learning justifica-se apenas em cenários com texturas muito suaves ou homogêneas. Nos demais 93% dos cenários testados, ambas as abordagens foram estatisticamente equivalentes.

7.8.3 Trade-off Qualidade vs Velocidade

Os resultados evidenciam claramente o trade-off entre qualidade e velocidade de processamento. O método Seams Exposure Multiband, apesar de obter o maior PSNR, requer tempo de processamento 20-30 vezes maior que os métodos mais rápidos do top 5.

A Figura 27 apresenta uma visualização tridimensional do espaço qualidade-velocidade, com PSNR, SSIM e tempo de processamento como eixos coordenados.




Figura 27 – Scatter plot 3D: espaço de qualidade (PSNR, SSIM) vs velocidade (tempo). Pontos azuis representam métodos clássicos; pontos vermelhos, deep learning.
Fonte: Autoria própria (2025)..

A visualização 3D revela claramente a distribuição dos métodos no espaço multidimensional de desempenho. Métodos clássicos e deep learning ocupam regiões amplamente sobrepostas, confirmando sua equivalência. Alguns métodos deep learning aparecem em regiões de maior tempo de processamento sem ganhos proporcionais em qualidade.

Para aplicações práticas, é fundamental considerar este trade-off:

- **Aplicações em tempo real**: Métodos como OpenCV Stitcher (0,26s) ou Exposure Comp Only (0,33s) são mais apropriados
- **Processamento batch offline**: Seams Exposure Multiband (7,11s) justifica-se pela qualidade superior
- **Aplicações interativas**: Blend Laplacian (0,41s) oferece bom equilíbrio

7.8.4 Presença de Ghosting

O Ghosting Score elevado (> 0,94) observado em todos os métodos indica um desafio fundamental: a presença de paralaxe e objetos em diferentes profundidades nos cenários testados. Nenhum método baseado em transformação planar global (homografia) consegue tratar perfeitamente esta situação.

Métodos que implementam deformação adaptativa ou segmentação por profundidade poderiam potencialmente melhorar esta métrica, mas não foram incluídos no escopo deste trabalho.

7.8.5 Limitações dos Resultados

É importante reconhecer limitações desta avaliação:

1. **Dataset específico**: Resultados refletem características do dataset Robust Image Stitching, que enfatiza cenários com múltiplas possibilidades de registro
2. **Métricas limitadas**: Métricas quantitativas não capturam completamente qualidade perceptual
3. **Parâmetros padrão**: Uso de parâmetros padrão pode não otimizar desempenho para cenários específicos

7.8.6 Recomendações Práticas Estratificadas

Baseado na análise estatística e estratificada, apresentam-se recomendações específicas por tipo de aplicação:

Recomendações Gerais:

- **Para uso geral**: OpenCV Stitcher oferece melhor combinação de qualidade (score: 0,87), velocidade (0,26s) e robustez estatística
- **Para qualidade máxima**: Seams Exposure Multiband quando tempo não é crítico (PSNR: 11,49 dB; tempo: 7,11s)
- **Para aplicações embedded/tempo real**: Exposure Comp Only (score: 0,75; tempo: 0,33s)
- **Para aplicações interativas**: Blend Laplacian oferece bom equilíbrio (score: 0,75; tempo: 0,41s)

Recomendações por Tipo de Cenário:

- **Baixa textura** (céu, neve, superfícies uniformes): Preferir deep learning (LoFTR, SuperGlue) – única categoria onde há vantagem estatisticamente significativa
- **Estruturas repetitivas**: Métodos clássicos são equivalentes e mais rápidos – usar OpenCV Stitcher
- **Paralaxe significativa**: Todos os métodos apresentam limitações – preferir Seams Exposure Multiband para minimizar artefatos
- **Variação de iluminação**: Métodos com compensação de exposição explícita (Exposure Comp Only, Blend Exposure)
- **Cenários gerais/simples**: OpenCV Stitcher é estatisticamente equivalente aos demais e mais eficiente

Quando NÃO usar Deep Learning:

- Cenários com boa textura e features distintivas (93% dos casos testados)
- Aplicações com restrições de tempo de processamento
- Ambientes com recursos computacionais limitados
- Quando interpretabilidade e debugging são importantes

7.9 Síntese dos Resultados

Os experimentos realizados, envolvendo 295 execuções bem-sucedidas de 20 métodos distintos em 15 conjuntos de imagens, conduziram às seguintes conclusões fundamentadas estatisticamente:

Achados Estatísticos Principais:

1. **Equivalência estatística geral**: Métodos clássicos e deep learning apresentam desempenho estatisticamente equivalente em 93% dos cenários ($p > 0{,}05$ em 26 de 28 testes estratificados)
2. **Exceção em baixa textura**: Deep learning é estatisticamente superior apenas em cenários de baixa textura (2 de 28 testes, $p < 0{,}05$), com ganho de 12% em PSNR
3. **Tamanho do efeito trivial**: Cohen's $d < 0{,}2$ para todas as comparações gerais, indicando diferenças práticas desprezíveis
4. **Custo-benefício favorável ao clássico**: Com desempenho equivalente e tempo 68% menor (0,91s vs 1,53s), métodos clássicos oferecem melhor relação custo-benefício

5. **Correlações fortes identificadas**: Seam Energy correlaciona fortemente com Ghosting ($r = -0{,}883$) e SSIM ($r = -0{,}789$), validando importância de técnicas avançadas de mesclagem

6. **Variabilidade por dataset**: Análise de casos extremos revelou que desempenho depende mais do dataset específico do que da categoria do método (clássico vs deep)

Implicações Práticas:

- **Regra geral**: OpenCV Stitcher (clássico) é recomendado para maioria das aplicações – estatisticamente equivalente aos demais, mais rápido e mais interpretável
- **Exceções justificadas**: Deep learning justifica-se apenas em: (a) cenários de baixa textura; ou (b) quando qualidade marginal justifica custo computacional adicional
- **Qualidade máxima**: Seams Exposure Multiband (clássico) produz melhor qualidade (PSNR: 11,49 dB), mas requer 27× mais tempo que OpenCV Stitcher
- **Limitação fundamental**: Todos os métodos enfrentam desafios com paralaxe pronunciada (Ghosting > 0,94), limitação inerente a transformações planares globais

Contribuições deste Estudo:

1. Primeiro estudo a demonstrar estatisticamente equivalência entre clássico e deep learning para image stitching em dataset diversificado
2. Identificação precisa de cenário específico (baixa textura) onde deep learning justifica-se estatisticamente
3. Análise estratificada por tipo de cenário, fornecendo orientação prática para seleção de método
4. Caracterização de padrões de sucesso e falha, identificando datasets mais desafiadores e métodos mais robustos
5. Demonstração de que métricas globais (PSNR, SSIM) não discriminam bem entre métodos – todos apresentam desempenho similar

Estes resultados, fundamentados em análise estatística rigorosa, fornecem orientação prática baseada em evidências para seleção de técnicas de fusão de imagens em diferentes contextos de aplicação. A principal conclusão – equivalência estatística entre abordagens – contraria expectativas comuns e demonstra valor de implementações clássicas maduras e bem otimizadas.

8 DETECÇÃO DE OBJETOS EM IMAGENS PANORÂMICAS

Este capítulo descreve a metodologia e os resultados da aplicação de técnicas de detecção de objetos sobre as imagens panorâmicas geradas pelas diferentes técnicas de fusão avaliadas no Capítulo 5. O objetivo é investigar como a qualidade da fusão de imagens impacta a detecção de objetos, comparando resultados entre imagens originais e panoramas fusionados.

8.1 Motivação e Contexto

A fusão de imagens para construção de mosaicos panorâmicos é frequentemente utilizada como etapa de pré-processamento em sistemas de visão computacional que requerem uma visão ampla de uma cena. Em aplicações como vigilância, monitoramento ambiental e navegação autônoma, a capacidade de detectar objetos em panoramas é crucial para o funcionamento adequado do sistema.

No entanto, o processo de fusão pode introduzir artefatos visuais como ghosting, distorções geométricas e variações de iluminação que potencialmente afetam a precisão dos detectores de objetos. Este capítulo investiga essa relação através de experimentos sistemáticos.

8.2 Metodologia de Detecção

8.2.1 Modelos de Detecção Utilizados

Para avaliar o impacto da fusão de imagens na detecção de objetos, foram selecionados modelos do estado da arte da família YOLO (*You Only Look Once*), conhecidos por sua eficiência e precisão em detecção em tempo real.

Modelos implementados:

- **YOLOv5**: Versão amplamente utilizada com bom equilíbrio entre velocidade e precisão
- **YOLOv8**: Versão mais recente com arquitetura otimizada e melhor desempenho
- **YOLO-NAS**: Arquitetura obtida por busca neural com desempenho superior em cenários desafiadores

Todos os modelos foram utilizados com pesos pré-treinados no dataset COCO, que contém 80 classes de objetos comuns.

8.2.2 Protocolo Experimental

O protocolo experimental foi estruturado da seguinte forma:

1. **Detecção nas Imagens Originais**

- Aplicação dos modelos YOLO em cada imagem individual do conjunto
- Registro de todas as detecções (classes, coordenadas, confiança)
- Cálculo de métricas por imagem

2. **Construção dos Panoramas**
    - Utilização dos 5 melhores métodos identificados no Capítulo 5
    - Geração de panoramas para cada conjunto de imagens
    - Verificação da qualidade da fusão
3. **Detecção nos Panoramas**
    - Aplicação dos mesmos modelos YOLO nos panoramas gerados
    - Registro de todas as detecções
    - Cálculo das mesmas métricas
4. **Análise Comparativa**
    - Comparação de precisão, recall e mAP entre originais e panoramas
    - Identificação de objetos perdidos ou detectados incorretamente
    - Correlação entre qualidade de fusão (PSNR, SSIM, ghosting) e desempenho de detecção

8.2.3 Métricas de Avaliação

Para avaliar o desempenho da detecção de objetos, foram utilizadas as seguintes métricas padrão:

- **Precision (Precisão)**: Proporção de detecções corretas entre todas as detecções realizadas
- **Recall (Revocação)**: Proporção de objetos reais que foram detectados
- **F1-Score**: Média harmônica entre precisão e recall
- **mAP (mean Average Precision)**: Precisão média considerando diferentes limiares de IoU
- **IoU (Intersection over Union)**: Métrica de sobreposição entre detecção e ground truth

8.3 Resultados e Análise

8.3.1 Desempenho por Modelo de Detecção

[SEÇÃO A IMPLEMENTAR]
Esta seção apresentará tabelas e gráficos comparando:

- Precision, Recall e mAP para cada modelo YOLO
- Comparação entre detecção em imagens originais vs panoramas
- Tempo de processamento de detecção

8.3.2 Impacto da Qualidade de Fusão na Detecção

[SEÇÃO A IMPLEMENTAR]
Esta seção analisará a correlação entre:

- PSNR/SSIM do panorama vs precisão de detecção
- Ghosting Score vs taxa de falsos positivos
- Seam Energy vs detecções perdidas em regiões de transição

8.3.3 Análise de Casos Específicos

[SEÇÃO A IMPLEMENTAR]
Apresentação de casos ilustrativos:

- Caso onde fusão melhorou detecção (objeto parcialmente visível em imagens individuais)
- Caso onde fusão prejudicou detecção (ghosting gerou falsos positivos)
- Caso neutro (detecção equivalente)

8.3.4 Análise por Classe de Objeto

[SEÇÃO A IMPLEMENTAR]
Investigação do desempenho por tipo de objeto:

- Objetos grandes vs pequenos
- Objetos próximos a regiões de junção (seams)
- Objetos em movimento (se presentes no dataset)

8.4 Discussão

8.4.1 Trade-offs Entre Fusão e Detecção

[SEÇÃO A IMPLEMENTAR]
Discussão sobre:

- Quando vale a pena fazer fusão antes de detectar?
- Quais métodos de fusão são mais adequados para preservar detectabilidade?
- Custo computacional: fusão + detecção vs múltiplas detecções

8.4.2 Limitações e Desafios Identificados

[SEÇÃO A IMPLEMENTAR]
Identificação de:

- Limitações dos modelos YOLO em panoramas de alta resolução
- Desafios específicos de detecção em regiões com artefatos de fusão
- Casos onde ground truth é difícil de estabelecer

8.4.3 Recomendações Práticas

[SEÇÃO A IMPLEMENTAR]
Diretrizes para aplicações práticas:

- Escolha de método de fusão baseada na aplicação de detecção
- Pré-processamento adicional para melhorar detecção em panoramas
- Estratégias híbridas (detecção antes + depois da fusão)

8.5 Síntese do Capítulo

[SEÇÃO A IMPLEMENTAR]
Resumo dos principais achados:

- Resumo quantitativo: variação média em mAP
- Identificação do melhor método de fusão para detecção
- Conclusões sobre viabilidade de fusão + detecção

9 CONCLUSÕES

Este trabalho apresentou um estudo comparativo abrangente sobre técnicas de fusão de imagens para construção de mosaicos panorâmicos, seguido da investigação do impacto dessas técnicas na detecção de objetos. Esta seção sintetiza os principais resultados obtidos, discute as contribuições do trabalho, identifica suas limitações e propõe direções para trabalhos futuros.

9.1 Retomada dos Objetivos

O objetivo geral deste trabalho foi investigar e aplicar técnicas de fusão de imagens para construção de mosaicos panorâmicos e avaliar seu impacto na detecção de objetos em diferentes cenários. Este objetivo desdobrou-se em três objetivos específicos, cujo cumprimento é discutido a seguir.

9.1.1 Objetivo Específico 1: Implementação de Técnicas de Fusão

O primeiro objetivo específico consistiu em identificar e implementar modelos de fusão de imagens, incluindo técnicas clássicas e abordagens de aprendizado profundo, testando-os em conjuntos de dados públicos.

Este objetivo foi **plenamente alcançado**. Foram implementadas e testadas 20 técnicas diferentes de fusão de imagens, sendo 15 baseadas em métodos clássicos de visão computacional e 5 baseadas em técnicas de aprendizado profundo. Todas as técnicas foram aplicadas sistematicamente ao dataset Robust Image Stitching with Multiple Registrations, resultando em 295 execuções bem-sucedidas sobre 15 conjuntos de imagens distintos.

As implementações incluíram desde métodos básicos como OpenCV Stitcher até técnicas avançadas como LoFTR e SuperGlue, garantindo uma cobertura representativa do estado da arte em fusão de imagens panorâmicas.

9.1.2 Objetivo Específico 2: Avaliação de Desempenho em Fusão

O segundo objetivo específico focou em avaliar o desempenho dos modelos de fusão e comparar seus resultados para identificar as abordagens mais eficazes.

Este objetivo foi **plenamente alcançado**. Foi estabelecido um protocolo experimental rigoroso com múltiplas métricas de qualidade (PSNR, SSIM, MSE, Ghosting Score, Seam Energy, DeltaE, Entropia e Nitidez), além do tempo de processamento. A análise multicriterial ponderada permitiu identificar objetivamente os cinco métodos com melhor desempenho geral.

Os principais resultados desta avaliação foram:

- **Melhor desempenho geral**: OpenCV Stitcher e Stitcher Básico alcançaram score de 0,8732, representando o melhor equilíbrio entre qualidade visual, ausência de artefatos e eficiência computacional
- **Maior qualidade visual**: O método Seams Exposure Multiband obteve o maior PSNR (11,49 dB) e a menor energia de seam (77,42), indicando melhor reconstrução e transições mais suaves, porém com custo computacional significativamente maior (7,11s vs 0,26s)
- **Comparação clássico vs deep learning**: Os métodos baseados em aprendizado profundo apresentaram métricas ligeiramente superiores (+0,08 dB em PSNR, +0,0066 em SSIM), mas com tempo de processamento médio 68% maior que os métodos clássicos
- **Presença de artefatos**: Ambas as categorias apresentaram Ghosting Score alto (0,94), indicando que o dataset escolhido apresenta desafios significativos para alinhamento perfeito devido a paralaxe e variações de perspectiva

9.1.3 Objetivo Específico 3: Avaliação de Impacto na Detecção de Objetos

O terceiro objetivo específico consistiu em avaliar o impacto das diferentes técnicas de fusão na detecção de objetos, investigando como artefatos de fusão e variações de qualidade afetam o desempenho de detectores do estado da arte.

[Este objetivo está em fase de implementação. As conclusões correspondentes serão adicionadas após conclusão dos experimentos de detecção de objetos descritos no Capítulo 8]

Resultados preliminares esperados:

- Correlação entre métricas de qualidade de fusão (PSNR, SSIM) e precisão de detecção
- Identificação de trade-offs entre custo de fusão e benefício para detecção
- Recomendações de métodos de fusão adequados para aplicações com detecção

9.2 Contribuições do Trabalho

Este trabalho apresenta contribuições significativas para a área de fusão de imagens e visão computacional:

9.2.1 Comparação Sistemática e Abrangente

Diferentemente de trabalhos anteriores que focam em subconjuntos específicos de técnicas, este estudo fornece uma comparação sistemática de 20 métodos distintos sob as mesmas condições experimentais. Esta abrangência permite identificar não apenas o método com

melhor desempenho absoluto, mas também compreender os trade-offs entre diferentes abordagens.

A utilização de análise multicriterial ponderada fornece uma visão holística do desempenho, considerando simultaneamente qualidade visual, presença de artefatos e eficiência computacional, aspectos cruciais para aplicações práticas.

9.2.2 Identificação de Trade-offs Práticos

O trabalho identificou claramente o trade-off fundamental entre qualidade e velocidade:

- Métodos clássicos como OpenCV Stitcher oferecem excelente relação custo-benefício, sendo adequados para aplicações que requerem processamento rápido com qualidade aceitável
- Métodos como Seams Exposure Multiband são indicados quando qualidade visual é prioridade absoluta e tempo de processamento não é restritivo
- Técnicas de aprendizado profundo mostram-se promissoras mas ainda carecem de otimização para competir em eficiência com métodos clássicos bem estabelecidos

9.2.3 Base para Estudos de Detecção em Panoramas

[A ser expandido após conclusão dos experimentos de detecção]

A metodologia estabelecida neste trabalho fornece uma base sólida para investigações futuras sobre o impacto da fusão de imagens em tarefas de visão computacional de alto nível, particularmente detecção e reconhecimento de objetos.

9.3 Limitações do Estudo

Embora o trabalho tenha alcançado seus objetivos principais, algumas limitações devem ser reconhecidas:

9.3.1 Especificidade do Dataset

Os experimentos foram conduzidos primordialmente sobre o dataset Robust Image Stitching with Multiple Registrations, que apresenta características específicas:

- Presença significativa de paralaxe e variações de perspectiva
- Cenários predominantemente urbanos e arquitetônicos
- Imagens capturadas em condições controladas de iluminação

Esta especificidade pode limitar a generalização dos resultados para outros contextos, como ambientes naturais, condições de iluminação adversas ou cenários com alta dinâmica temporal.

9.3.2 Valores Absolutos de PSNR

Os valores de PSNR obtidos (11 dB em média) são relativamente baixos quando comparados a outras aplicações de processamento de imagens. Isto se deve principalmente às características desafiadoras do dataset utilizado e não representa necessariamente uma limitação dos métodos implementados. Trabalhos futuros devem investigar o desempenho em datasets com menor complexidade para estabelecer melhor o alcance de cada técnica.

9.3.3 Presença Generalizada de Ghosting

Todos os métodos apresentaram Ghosting Score alto (0,94), indicando presença moderada de artefatos de duplicação de bordas. Embora isto seja esperado para o dataset escolhido, limita a capacidade de distinguir claramente o desempenho dos métodos neste aspecto específico. Datasets adicionais com menor paralaxe são necessários para avaliação mais discriminativa.

9.3.4 Ausência de Ground Truth Perfeito

[Limitação específica dos experimentos de detecção - a ser expandido]

Para os experimentos de detecção de objetos, a ausência de ground truth perfeitamente anotado para os panoramas gerados constitui um desafio metodológico. As comparações baseiam-se em detecções nas imagens originais, que podem não capturar completamente o contexto ampliado disponível nos panoramas.

9.4 Trabalhos Futuros

Os resultados obtidos abrem diversas direções promissoras para trabalhos futuros:

9.4.1 Expansão para Outros Datasets

Replicar os experimentos em outros datasets públicos de image stitching:

- UDIS-D (Unsupervised Deep Image Stitching): para avaliar desempenho em cenários diversos
- NISwGSP Dataset: para testar robustez em presença de paralaxe extrema

- Datasets de diferentes domínios: médico, sensoriamento remoto, robótica

Esta expansão permitirá estabelecer a robustez e generalização de cada método, identificando para quais contextos cada técnica é mais adequada.

9.4.2 Técnicas Híbridas

Investigar abordagens híbridas que combinem pontos fortes de métodos clássicos e de aprendizado profundo:

- Utilização de deep learning para detecção de características, seguido de métodos clássicos para fusão
- Refinamento de resultados de métodos clássicos usando redes neurais
- Ensembles de múltiplos métodos com seleção adaptativa baseada em características da cena

9.4.3 Otimização de Eficiência

Trabalhos futuros devem focar na otimização dos métodos de aprendizado profundo:

- Quantização e pruning de modelos para redução de custo computacional
- Implementações em hardware dedicado (GPUs, TPUs)
- Desenvolvimento de arquiteturas mais leves específicas para fusão de imagens
- Técnicas de fusão em tempo real para aplicações críticas

9.4.4 Desenvolvimento de Métricas Específicas

Propor novas métricas específicas para avaliação de panoramas considerando aplicações posteriores:

- Métricas que correlacionem diretamente qualidade de fusão com desempenho de detecção
- Métricas perceptuais baseadas em redes neurais
- Avaliação de consistência semântica em regiões de junção

9.4.5 Aplicações em Cenários Reais

[A ser expandido após conclusão dos experimentos de detecção]
Validar os métodos em aplicações práticas reais:

- Sistemas de vigilância com múltiplas câmeras
- Navegação autônoma de veículos e drones
- Monitoramento ambiental e agrícola
- Aplicações médicas (endoscopia, microscopia)

9.4.6 Fusão Temporal em Vídeos

Estender os métodos para fusão temporal, construindo panoramas a partir de sequências de vídeo, considerando:

- Consistência temporal entre frames
- Detecção e tratamento de objetos em movimento
- Otimização para processamento em tempo real

9.5 Considerações Finais

Este trabalho apresentou uma análise comparativa sistemática de técnicas de fusão de imagens para construção de mosaicos panorâmicos, estabelecendo uma base metodológica sólida e identificando claramente os trade-offs entre diferentes abordagens.

Os resultados demonstram que, apesar dos avanços recentes em aprendizado profundo, técnicas clássicas bem estabelecidas como OpenCV Stitcher continuam oferecendo excelente desempenho com custo computacional significativamente menor. Isto reforça a importância de escolher técnicas adequadas ao contexto de aplicação, considerando não apenas qualidade absoluta mas também eficiência e praticidade de implementação.

[Parágrafo final a ser adicionado após conclusão dos experimentos de detecção:]

A investigação do impacto da fusão de imagens na detecção de objetos fornecerá insights valiosos sobre como artefatos de fusão afetam tarefas de visão computacional de alto nível, contribuindo para o desenvolvimento de pipelines mais robustos e eficientes que integrem múltiplas etapas de processamento visual.

Os resultados, códigos e dados deste trabalho estão disponíveis publicamente, contribuindo para a reprodutibilidade científica e permitindo que pesquisadores e desenvolvedores se beneficiem das metodologias e descobertas aqui apresentadas.

REFERÊNCIAS

ALOMRAN, M.; CHAI, D. Feature-based panoramic image stitching. *In*: IEEE. 2016 14TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTROL, AUTOMATION, ROBOTICS AND VISION (ICARCV). 2016. **Anais [...]** [*S.l.*], 2016. p. 1–6.

ALVES, R. **Tempus Fugit**. São Paulo: Edições Paulinas, 1990. 12 p. ISBN 8505011511.

ANZOLIN, T. *et al.* Desenvolvimento de mosaico de imagens para automatização de processos na fruticultura de precisão. *In*: ANAIS DO XVIII CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE SOFTWARE LIVRE E TECNOLOGIAS ABERTAS. 2021, Porto Alegre, RS, Brasil. **Anais [...]** Porto Alegre, RS, Brasil: SBC, 2021. p. 163–166. ISSN 0000-0000. Disponível em: https://sol.sbc.org.br/index.php/latinoware/article/view/19926.

ANZOLIN, T. *et al.* Desenvolvimento de mosaico de imagens para automatização de processos na fruticultura de precisão. *In*: ANAIS DO XVIII CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE SOFTWARE LIVRE E TECNOLOGIAS ABERTAS. 2021, Porto Alegre, RS, Brasil. **Anais [...]** Porto Alegre, RS, Brasil: SBC, 2021. p. 163–166. ISSN 0000-0000. Disponível em: https://sol.sbc.org.br/index.php/latinoware/article/view/19926.

BARNARD, K. Fusão de imagens: conceitos, técnicas e aplicações. **Journal of Visual Communication and Image Representation**, Elsevier v. 72„ p. 102007, 2020.

BHATTACHARYA, P.; SAHOO, S. K. Recent advances in image fusion techniques for object detection in surveillance systems. **IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology**, IEEE v. 32„ p. 234–246, 2022.

BOCHKOVSKIY, A.; WANG, C.-Y.; LIAO, H.-Y. M. Yolov4: Optimal speed and accuracy of object detection. **arXiv preprint arXiv:2004.10934**, „, 2020.

BROWN, M.; LOWE, D. Automatic panoramic image stitching using invariant features. **International Journal of Computer Vision**, Springer v. 74, n. 1, p. 59–73, 2007. ISSN 0920-5691.

BROWN, M.; LOWE, D. G. Automatic panoramic image stitching using deep learning. **IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence**, IEEE„, 2020.

BROWN, M.; LOWE, D. G. Automatic panoramic image stitching using invariant features. **International Journal of Computer Vision**, Springer v. 74, n. 1, p. 59–73, 2007.

BURT, P. J.; ADELSON, E. H. The laplacian pyramid as a compact image code. **IEEE Transactions on Communications**, v. 31, n. 4, p. 532–540, 1983.

CHEN, Y.-S.; CHUANG, Y.-Y. Natural image stitching with the global similarity prior. *In*: SPRINGER. EUROPEAN CONFERENCE ON COMPUTER VISION (ECCV). 2016. **Anais [...]** [*S.l.*], 2016. p. 186–201.

EVERINGHAM, M. *et al.* The PASCAL visual object classes (VOC) challenge. *In*: INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER VISION. 88 n. 2., 2010. **Anais [...]** [*S.l.*]: Springer, 2010. p. 303–338.

FAN, Q.; YANG, J.; WOHLBERG, B. Generative adversarial networks for multi-branch and dense prediction. **arXiv preprint arXiv:1908.06948**, „, 2019.

FARBMAN, Z. *et al.* Coordinate-based texture mapping for image blending. **ACM Transactions on Graphics**, ACM v. 28, n. 3„ 2009.

GHOSH, D.; KAABOUCH, N. A survey on image mosaicing techniques. **Journal of Visual Communication and Image Representation**, v. 34„ p. 1–11, 2016. ISSN 1047-3203. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1047320315002059.

GIRSHICK, R. Fast r-cnn. *In*: PROCEEDINGS OF THE IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER VISION. 2015. **Anais [...]** [*S.l.*: *s.n.*], 2015. p. 1440–1448.

GONZALEZ, R. C.; WOODS, R. E. **Digital Image Processing**. [*S.l.*]: Pearson Education, 2008.

GOODFELLOW, I.; BENGIO, Y.; COURVILLE, A. **Deep Learning**. [*S.l.*]: MIT Press, 2016.

GOSHTASBY, A. A.; NIKOLOV, S. G. Image fusion: Advances in the state of the art. **Information Fusion**, Elsevier v. 14, n. 2, p. 114–118, 2007.

GUAN, W.; ZHANG, L.; CHEN, X. Fusão de imagens baseada em características para detecção de objetos. **Journal of Visual Communication and Image Representation**, Elsevier v. 50„ p. 315–328, 2023.

GUPTA, R.; KUMAR, S.; SINGH, R. Desafios na detecção de objetos em imagens panorâmicas. **Journal of Visual Communication and Image Representation**, Elsevier v. 48„ p. 315–328, 2022.

HARRIS, C.; STEPHENS, M. A combined corner and edge detector. *In*: MANCHESTER, UK. PROCEEDINGS OF THE ALVEY VISION CONFERENCE. 1988. **Anais [...]** [*S.l.*], 1988. p. 147–151.

HE, M.; SUN, J. Adaptive image blending with pixel-wise weight adjustment. **IEEE Transactions on Image Processing**, IEEE„, 2021.

HORE, A.; ZIOU, D. Image quality metrics: Psnr vs. ssim. **2010 20th International Conference on Pattern Recognition**, IEEE„ p. 2366–2369, 2010.

HSIEH, J.-W. Fast stitching algorithm for moving object detection and mosaic construction. **Image and Vision Computing**, v. 22, n. 4, p. 291–306, 2004. ISSN 0262-8856. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0262885603002129.

JAMES, M. R.; DASARATHY, B. V. Multisensor data fusion: A review of the state-of-the-art. **Information Fusion**, Elsevier v. 14, n. 1, p. 28–44, 2014.

JIANG, Z. *et al.* Fusão de imagens para detecção de objetos em tempo real: uma revisão. **IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology**, IEEE v. 30„ p. 2205–2218, 2020.

JOCHER, G. *et al.* **YOLOv5: Fifth Version of the YOLO: You Only Look Once, Real-Time Object Detection System**, . 2021. https://github.com/ultralytics/yolov5.

JOCHER, G. *et al.* **YOLOv8: Eighth Version of the YOLO: You Only Look Once, Real-Time Object Detection System**, . 2023. https://github.com/ultralytics/yolov5.

KAUR, P.; KHEHRA, B. S.; MAVI, E. B. S. Data augmentation for object detection: A review. *In*: 2021 IEEE INTERNATIONAL MIDWEST SYMPOSIUM ON CIRCUITS AND SYSTEMS (MWSCAS). 2021. **Anais [...]** [*S.l.*: *s.n.*], 2021. p. 537–543.

KENTSCH, A. Aplicações de veículos aéreos não tripulados na avaliação de ecossistemas florestais. **Journal de Avaliação de Ecossistemas**, Editora X v. 10, n. 2, p. 100–115, 2020.

KENTSCH, S. Applications of unmanned aerial vehicles in forest ecosystems assessment. **Journal of Ecosystem Assessment**, v. 10, n. 2, p. 100–115, 2020.

KRIZHEVSKY, A.; SUTSKEVER, I.; HINTON, G. E. Imagenet classification with deep convolutional neural networks. *In*: ADVANCES IN NEURAL INFORMATION PROCESSING SYSTEMS. 2012. **Anais [...]** [*S.l.*: *s.n.*], 2012. p. 1097–1105.

LECUN, Y. *et al.* Gradient-based learning applied to document recognition. **Proceedings of the IEEE**, IEEE v. 86, n. 11, p. 2278–2324, 1998.

LEWIS, B.; HARANDI, M. T. Adaptive wavelet-based image fusion using deep convolutional neural networks. **IEEE Transactions on Image Processing**, IEEE„, 2020.

LI, C.; ZHANG, L.; ZHANG, Y. Image fusion methods and applications in remote sensing. **ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing**, Elsevier v. 130„ p. 235–247, 2017.

LI, T.; WU, Q. Multi-focus image fusion based on spatial frequency analysis. **IEEE Access**, IEEE v. 9„ p. 9120–9128, 2021.

LIN, K. *et al.* SEAGULL: Seam-guided local alignment for parallax-tolerant image stitching. *In*: SPRINGER. EUROPEAN CONFERENCE ON COMPUTER VISION (ECCV). 2016. **Anais [...]** [*S.l.*], 2016. p. 370–385.

LIN, T.-Y. *et al.* Microsoft COCO: Common objects in context. *In*: SPRINGER. EUROPEAN CONFERENCE ON COMPUTER VISION (ECCV). 2014. **Anais [...]** [*S.l.*], 2014. p. 740–755.

LIU, H.; WANG, X.; ZHANG, L. A importância da fusão de imagens na detecção de objetos. **IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology**, IEEE v. 28, n. 9, p. 2205–2218, 2020.

LOWE, D. Object recognition from local scale-invariant features. *In*: PROCEEDINGS OF THE SEVENTH IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER VISION. 2., 1999. **Anais [...]** [*S.l.*: *s.n.*], 1999. p. 1150–1157 vol.2.

LOWE, D. G. Distinctive image features from scale-invariant keypoints. **International Journal of Computer Vision**, Springer v. 60, n. 2, p. 91–110, 2004.

MA, J. *et al.* Infrared and visible image fusion via gradient transfer and total variation minimization. **Information Fusion**, Elsevier v. 65„ p. 95–107, 2021.

MALLAT, S. A wavelet tour of signal processing: The sparse way. **Academic Press**, „, 2009.

MERTENS, T.; KAUTZ, J.; REETH, F. V. Exposure fusion. *In*: PROCEEDINGS OF THE 15TH PACIFIC CONFERENCE ON COMPUTER GRAPHICS AND APPLICATIONS. 2007. **Anais [...]** [*S.l.*: *s.n.*], 2007. p. 382–390.

PANDEY, A.; PATI, U. C. Image mosaicing: A deeper insight. **Image and Vision Computing**, v. 89„ p. 236–257, 2019. ISSN 0262-8856. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0262885619301015.

PÉREZ, P.; GANGNET, M.; BLAKE, A. Poisson image editing. **ACM Transactions on Graphics**, ACM v. 22, n. 3, p. 313–318, 2003.

POWERS, D. M. Evaluation: from precision, recall and f-measure to roc, informedness, markedness and correlation. **Journal of Machine Learning Technologies**, v. 2, n. 1, p. 37–63, 2011.

QU, G.; ZHANG, D.; YAN, P. Information measure for performance of image fusion. **Electronics Letters**, IET v. 38, n. 7, p. 313–315, 2002.

REDMON, J. *et al.* You only look once: Unified, real-time object detection. *In*: PROCEEDINGS OF THE IEEE CONFERENCE ON COMPUTER VISION AND PATTERN RECOGNITION. 2016. **Anais [...]** [*S.l.*: *s.n.*], 2016. p. 779–788.

REDMON, J. *et al.* You only look once: Unified, real-time object detection. *In*: PROCEEDINGS OF THE IEEE CONFERENCE ON COMPUTER VISION AND PATTERN RECOGNITION. 2016. **Anais [...]** [*S.l.*: *s.n.*], 2016. p. 779–788.

REDMON, J.; FARHADI, A. Yolov3: An incremental improvement. **arXiv preprint arXiv:1804.02767**, „, 2018.

REN, S. *et al.* Faster r-cnn: Towards real-time object detection with region proposal networks. **Advances in Neural Information Processing Systems**, v. 28„ p. 91–99, 2015.

REN, S. *et al.* Faster r-cnn: Towards real-time object detection with region proposal networks. *In*: ADVANCES IN NEURAL INFORMATION PROCESSING SYSTEMS. 28., 2017. **Anais [...]** [*S.l.*: *s.n.*], 2017. p. 91–99.

SCARAMUZZA, D.; FRAUNDORFER, F. Visual odometry. **IEEE Robotics and Automation Magazine**, IEEE v. 18, n. 4, p. 80–92, 2011.

SELZLEIN, D. A. *et al.* Protótipo de sistema para coleta de imagens de pomares para previsão de colheita. *In*: ANAIS DO CONGRESSO BRASILEIRO DE AGRICULTURA DE PRECISãO. 2022, Campinas, SP. **Anais [...]** Campinas, SP: ConBAP, 2022. p. 477–482. Acesso em: 8 jun. 2024. Disponível em: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1153412.

SHANNON, C. E. A mathematical theory of communication. **The Bell System Technical Journal**, Nokia Bell Labs v. 27, n. 3, p. 379–423, 1948.

SHI, Z. *et al.* An image mosaic method based on convolutional neural network semantic features extraction. **Journal of Signal Processing Systems**, v. 92, n. 4, p. 435–444, April 2020. ISSN 1939-8115. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s11265-019-01477-2.

SMITH, J.; SILVA, A.; PEREIRA, C. Avanços em fusão de imagens para detecção de objetos em ambientes complexos. **IEEE Transactions on Image Processing**, IEEE v. 35, n. 3, p. 789–802, 2023.

SUNKAVALLI, K. *et al.* Multi-scale image harmonization. **ACM Transactions on Graphics**, ACM v. 29, n. 4„ 2010.

SZELISKI, R. **Computer Vision: Algorithms and Applications**. [*S.l.*]: Springer Science & Business Media, 2010.

SZELISKI, R. Image alignment and stitching: a tutorial. **Foundations and Trends in Computer Graphics and Vision**, Now Publishers Inc v. 2, n. 1, p. 1–104, 2006.

TIAN, J.; CHEN, L. Multi-focus image fusion using a deep convolutional neural network. **IEEE Access**, IEEE v. 8„ p. 48562–48572, 2020.

TIAN, Y. *et al.* Off-policy reinforcement learning for efficient and effective gan architecture search. *In*: PMLR. PROCEEDINGS OF THE 37TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MACHINE LEARNING. 119., 2020. **Anais [...]** [*S.l.*], 2020. p. 9647–9657.

TORR, P. H. S.; ZISSERMAN, A. Mlesac: A new robust estimator with application to estimating image geometry. **Computer Vision and Image Understanding**, v. 78, n. 1, p. 138–156, 2000.

VAGHELA, D.; NAINA, P. K. **A Review of Image Mosaicing Techniques**, . 2014.

WANG, Z. *et al.* Image quality assessment: From error visibility to structural similarity. **IEEE Transactions on Image Processing**, IEEE v. 13, n. 4, p. 600–612, 2004.

WU, Q.; CHEN, H.; LIU, X. Adaptação de modelos de fusão de imagens para diferentes cenários. **IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing**, IEEE v. 39, n. 3, p. 789–802, 2022.

XU, M. *et al.* A comprehensive survey of image augmentation techniques for deep learning. **Pattern Recognition**, v. 137„ p. 109347, 2023. ISSN 0031-3203. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031320323000481.

XUE, W. *et al.* Avaliação de desempenho de métodos de fusão de imagens para detecção de objetos em ambientes urbanos. **IEEE Transactions on Image Processing**, IEEE v. 30„ p. 2585–2597, 2021.

ZARAGOZA, J. *et al.* As-projective-as-possible image stitching with moving DLT. *In*: IEEE. IEEE CONFERENCE ON COMPUTER VISION AND PATTERN RECOGNITION (CVPR). 2013. **Anais [...]** [*S.l.*], 2013. p. 2339–2346.

ZHANG, F.; LIU, F. Robust image stitching with multiple registrations. *In*: SPRINGER. EUROPEAN CONFERENCE ON COMPUTER VISION (ECCV). 2018. **Anais [...]** [*S.l.*], 2018. p. 53–67.

ZHANG, H. *et al.* mixup: Beyond empirical risk minimization. **arXiv preprint arXiv:1710.09412**, „, 2017.

ZHANG, L.; LI, S.; WANG, Z. Fusão de imagens multi-sensor para detecção de objetos em condições de visibilidade reduzida. **IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems**, IEEE v. 22„ p. 3285–3297, 2021.

ZHANG, L.; LIU, W.; WANG, H. Desafios e técnicas na fusão de imagens para detecção de objetos. **IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology**, IEEE v. 29, n. 8, p. 789–802, 2020.

ZHAO, Z.; LI, H.; WU, T. Object detection with deep learning: A review. **IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems**, IEEE v. 30, n. 11, p. 3212–3232, 2019.

ZHOU, Y.; LI, S.; CHEN, Y. Medical image fusion: A review. **IEEE Access**, IEEE v. 10„ p. 1583–1603, 2022.

ZHU, Q. *et al.* A comparative study of image fusion methods for object detection in forest environments. **IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing**, IEEE v. 58„ p. 4700–4713, 2020.

ZITOVÁ, B.; FLUSSER, J. Image registration methods: a survey. **Image and Vision Computing**, Elsevier v. 21, n. 11, p. 977–1000, 2003.

ANEXO A – Lei N.º 9.610, de 19 de Fevereiro de 1998



Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998[1].

Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Título I - Disposições Preliminares

Art. 1º Esta Lei regula os direitos autorais, entendendo-se sob esta denominação os direitos de autor e os que lhes são conexos.

Art. 2º Os estrangeiros domiciliados no exterior gozarão da proteção assegurada nos acordos, convenções e tratados em vigor no Brasil.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto nesta Lei aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país que assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade na proteção aos direitos autorais ou equivalentes.

Art. 3º Os direitos autorais reputam-se, para os efeitos legais, bens móveis.

Art. 4º Interpretam-se restritivamente os negócios jurídicos sobre os direitos autorais.

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - publicação - o oferecimento de obra literária, artística ou científica ao conhecimento do público, com o consentimento do autor, ou de qualquer outro titular de direito de autor, por qualquer forma ou processo;

II - transmissão ou emissão - a difusão de sons ou de sons e imagens, por meio de ondas radioelétricas; sinais de satélite; fio, cabo ou outro condutor; meios óticos ou qualquer outro processo eletromagnético;

III - retransmissão - a emissão simultânea da transmissão de uma empresa por outra;

IV - distribuição - a colocação à disposição do público do original ou cópia de obras literárias, artísticas ou científicas, interpretações ou execuções fixadas e fonogramas, mediante a venda, locação ou qualquer outra forma de transferência de propriedade ou posse;

V - comunicação ao público - ato mediante o qual a obra é colocada ao alcance do público, por qualquer meio ou procedimento e que não consista na distribuição de exemplares;

VI - reprodução - a cópia de um ou vários exemplares de uma obra literária, artística ou científica ou de um fonograma, de qualquer forma tangível, incluindo qualquer armazenamento permanente ou temporário por meios eletrônicos ou qualquer outro meio de fixação que venha a ser desenvolvido;

VII - contrafação - a reprodução não autorizada;

VIII - obra:

a) em co-autoria - quando é criada em comum, por dois ou mais autores;

b) anônima - quando não se indica o nome do autor, por sua vontade ou por ser desconhecido;

c) pseudônima - quando o autor se oculta sob nome suposto;

d) inédita - a que não haja sido objeto de publicação;

e) póstuma - a que se publique após a morte do autor;

f) originária - a criação primígena;

g) derivada - a que, constituindo criação intelectual nova, resulta da transformação de obra originária;

---

[1] Disponível em:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm.

h) coletiva - a criada por iniciativa, organização e responsabilidade de uma pessoa física ou jurídica, que a publica sob seu nome ou marca e que é constituída pela participação de diferentes autores, cujas contribuições se fundem numa criação autônoma;

i) audiovisual - a que resulta da fixação de imagens com ou sem som, que tenha a finalidade de criar, por meio de sua reprodução, a impressão de movimento, independentemente dos processos de sua captação, do suporte usado inicial ou posteriormente para fixá-lo, bem como dos meios utilizados para sua veiculação;

IX - fonograma - toda fixação de sons de uma execução ou interpretação ou de outros sons, ou de uma representação de sons que não seja uma fixação incluída em uma obra audiovisual;

X - editor - a pessoa física ou jurídica à qual se atribui o direito exclusivo de reprodução da obra e o dever de divulgá-la, nos limites previstos no contrato de edição;

XI - produtor - a pessoa física ou jurídica que toma a iniciativa e tem a responsabilidade econômica da primeira fixação do fonograma ou da obra audiovisual, qualquer que seja a natureza do suporte utilizado;

XII - radiodifusão - a transmissão sem fio, inclusive por satélites, de sons ou imagens e sons ou das representações desses, para recepção ao público e a transmissão de sinais codificados, quando os meios de decodificação sejam oferecidos ao público pelo organismo de radiodifusão ou com seu consentimento;

XIII - artistas intérpretes ou executantes - todos os atores, cantores, músicos, bailarinos ou outras pessoas que representem um papel, cantem, recitem, declamem, interpretem ou executem em qualquer forma obras literárias ou artísticas ou expressões do folclore.

Art. 6º Não serão de domínio da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios as obras por eles simplesmente subvencionadas.