

HSM SECURIO AF300

4,5x30 mm

HSM®



www.blauer-engel.de/ur174



Número de artículo	00000000002093111
EAN	4026631050630
eclass 7.1	24320706
UN/SPSC	44101603
Campo de uso	Oficina
Clase de protección (DIN 66399)	alto, muy alto
Anchura de corte	4.5 mm
Longitud de las partículas	30 mm
Tipo de corte	Corte en partículas
Nivel de seguridad (DIN 66399)	O-3, P-4, E-3, T-4, F-1
Potencia de corte en hojas 80g/m²	12-14
Potencia de corte en hojas 70g/m²	14-16
Material cortado	Papel, Tarjeta de crédito, CD/DVD, Grapas y clips

Anchura de entrada	240 mm
Volumen del recipiente	34 l
Volumen del recipiente / de recogida en hojas	415
Velocidad de corte	65 mm/s
Rendimiento de paso por hora	29 kg
Nivel sonoro (marcha en vacío)	56 dB(A)
Consumo de potencia del motor	500 W
Tensión	230 V
Frecuencia	50 Hz
Anchura x Altura x Profundidad	395 x 837 x 435 mm
Peso	19,1 kg
Color	blanco

**Alimentación
Automática
de Papel**

Autofeed



**2 Aperturas de
Destrucción**



**Alimentación
Automática**

AutoFeed



La función Lock-and-Go protege la pila de papel introducida en el depósito de Autofeed contra cualquier acceso no autorizado.



Práctica doble función: es posible alimentar papel de forma manual mientras se está procesando una pila de papel de forma automática.



La destrucción de pilas de papel es rápida, fiable y cómoda.



El equipo es sumamente fácil de utilizar: inicia automáticamente la alimentación de papel y se para por sí solo tras destruir todo el material.



Cumple con certificación TUV

Las TÜV (Technischer Überwachungs-Verein) son organizaciones certificadoras alemanas que tratan de prevenir a los seres humanos y al medio ambiente frente a los peligros que provienen de fábricas y de mecanismos de todo tipo.



Cumple con certificación GS

Certificado o sello GS asegura al usuario que el producto es probado y certificado por la convención alemán GPSG (Geräte-und Produktsicherheitgesetz).

Posee bajo nivel de ruido

Dado que se usan en lugares comunes (no sobrepasar los 60 dB)

Realiza función continua

Evita tener que esperar enfriamiento del equipo para seguir compactando (respaldado bajo la normativa IEC 60034-1 (S1), International Electrotechnique Commission).

Cumple con directiva CEM 2004/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

En relación a la compatibilidad electromagnética.

Cumple con directiva ROHS 2011/65/UE CEM 2004/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

Sobre la restricción a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

Cumple con directiva 2006/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

Sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión.





Para **HSM** la atención post venta representa un gran compromiso desde el momento en que se adquiere cualquiera de sus productos. Es por esto que el servicio técnico que ofrece puede dar la certeza a sus clientes que siempre contarán con una ayuda oportuna, ya sea en su lugar de trabajo o en nuestras oficinas.

El objetivo de **HSM** es que todas sus máquinas funcionen de manera óptima **24/7** y que ante algún desperfecto o avería, el soporte técnico sea de pronta resolución con un **100%** de satisfacción. Para eso contamos con especialistas capacitados en el manejo, puesta en marcha y operación de cada uno de sus equipos, quienes actualizan sus conocimientos y tecnologías a través de un permanente contacto con la casa matriz de la marca. Esto nos permite afirmar que el servicio técnico de **HSM** está a la vanguardia en su rubro. Este servicio incluye:

- Resolución de problemas técnicos, provisión de insumos, repuestos e instalaciones especiales
- Asesoría en el know-how para una destrucción o compactación eficiente y rentable según el soporte que se desea desechar.
- Asistencia para proyectos especiales y la integración con procedimientos internos ya existentes en cada empresa, de manera de contribuir de manera favorable al proceso de destrucción o de compactación.

Recuerde que **HSM** tiene la solución adecuada para sus necesidades concretas.