1 – Primeiro criar a pasta no computador e um repositório no github

Para criar o repositório no git, basta acessar seu perfil, depois clicar no + e ir em new repositório. NÃO CRIAR COM ARQUIVO README, FAZER ISSO PELO CÓDIGO.

PODEMOS FAZER O CAMINHO DA PASTA PELO GIT BASH CONFORME ABAIXO:

2 – Depois com a pasta criada precisamos entrar no diretório da pasta para inicia-la.

Comandos:

cd /c (para entrar no disco local C, se estiver em outro disco, mudar o nome)

ls (para listar os arquivos da página)

EX: Vamos supor que a pasta que eu quero acessar seja esse caminho: c/Users/tatim/Desktop/HTMLCSS/

Posso dar um cd /c/Users/tatim/Desktop/HTMLCSS/ direto e entrar de uma vez, ou entrar pasta por pasta.

OU PODEMOS ACESSAR O REPOSITÓRIO DIRETO, E NA PASTA RAIZ INICIAR O GITBASH DIRETO.

3 – Digitar o comando:

Echo "# teste" >> README.md (no lugar de teste colocar o nome do repositório)

4 – Depois inicializar com o comando:

Git init

5- Depois criar o arquivo readme:

Git add README.md

6- Depois alterar o nome do master para main:

Git branch -M main

7 – Depois dar um add em todas as pastas com o camando:

Git add . (é necessário o espaço entre o add e o ponto)

8 – dar um nome ao commit:

Git commit -m "meu primriero commit" (ou o nome pertinente ao commit que está fazendo)

9 – Depois fazer a conexão entre o repositório local com o remoto:

Git remote add origin https://github.com/tatianemorelatto/teste.git (sempre usar o link do repositório que criou no github)

10 – git push -u origin main

QUANDO PRECISAR APENAS ATUALIZAR O CONTEÚDO, BASTA FAZER OS PASSOS 7/8/10

https://www.atlassian.com/br/git/tutorials/saving-changes#:~:text=p%C3%A1gina%20git%20ignore%20.-,git%20add,at%C3%A9%20voc%C3%AA%20executar%20git%20commit