

教室の騒音定期検査表（冬季）

区

名古屋市教育委員会
名古屋市薬剤師会

学校名

校長名

学校薬剤師氏名

天候

気温

℃

風向

教室名

測定位置

階

窓側

廊下側

測定器

窓の材質

二重窓などの防音設備

有

無

強制換気設備の有無

有

無

学校周辺に特殊な騒音源が

ある

ない

ある場合には具体的に

航空機の騒音で授業が中断することが

良くある

たまにある

ない

測定時の最大音は何の音であったか

自動車

列車

航空機

工事

その他

測定成績

測定場所		測定時刻	等価騒音レベル	
教室内	窓閉鎖		LAeq	dB
	窓開放		LAeq	dB

基準及び事後措置

- ・教室内の等価騒音レベルは、窓を開けているときは LAeq 50dB 以下、窓を開けていないときは LAeq 50dB 以下であることが望ましい。
- ・教師の声（全国平均 65dB）が、外部騒音によってマスキングされないように注意すること。
- ・判定基準を超える場合は適当な方法によって、音をさえぎる措置をとるように指導すること。

測定場所及び記入上の注意

- ・生徒不在の教室にて外部からの騒音を測定すること。
- ・学校で校外騒音の影響を最も強く受ける教室を選び、教室の途中で騒音の入る側の窓面より 1 m 以内の机上で窓閉鎖、窓開放の 2 回測定を行うこと。
- ・A 特性 5 分間等価騒音レベル (LAeq) を測定する。
- ・特定の校外騒音があり授業に影響のある教室がある場合は、騒音源の種類、内容、距離、時間など出来るだけ具体的に記入すること。指導・助言したことを下記に記入すること。1 部は本人の控、1 部は学校の控、1 部は集計用に支部長まで提出すること。

指導・助言