

# 教室の冬季空気検査表

区

名古屋市教育委員会  
名古屋市薬剤師会

学校名

校長名

学校薬剤師氏名

検査日時

年

月

日

曜日

時刻

:

天候

風向

風速

m/ 秒

教室名

年

組

測定位置

階

教室の大きさ ( 気積 )

cm<sup>3</sup>

暖房の種類：                      開放型暖房機                      密閉型暖房                      エアコン                      その他                      暖房がない

生徒

名

職員

名

検査員

名

合計

名

室内温度 ( 30 分後 )

℃

外気温度

℃

室内と外気の温度差

℃

室内湿度 ( 30 分後 )

%

外気湿度

%

教室内気流

m/ 秒

廊下気流

m/ 秒

一酸化炭素 ( 25 分後 )

℃

二酸化炭素 ( 始業時 )

ppm

二酸化炭素 ( 15 分後 )

ppm

二酸化炭素 ( 30 分後 )

ppm

二酸化炭素 ( 終業時 )

ppm

浮遊粉じん

mg/ cm<sup>3</sup>

暖房は：

使用中

未使用

二酸化室素 ( 室内 )

ppm

浮遊粉じんは年度に基準値の  
1/2 以下であったため省略。

## 記入上の注意

- ・ 温度、相対湿度は教室の中央で 30 分後に測定すること。
- ・ 気流、じんあい、二酸化炭素は教室のほぼ中央で測定すること。
- ・ 一酸化炭素は暖房機の間近な生徒の机上で測定すること。
- ・ 浮遊粉じんはデジタル粉じん計で数回沢 1 定してその平均を記入すること。
- ・ 二酸化炭素が基準以上にならぬように、窓及び欄間を適当に開放すること。
- ・ 検査人員は 1 ～ 2 名とし 3 名以上教室に入らぬこと。
- ・ 指導・助言したことがあれば下記へ記入すること。
- ・ 1 部は本人の控、1 部：ま学校の控、1 部：ま集計用に支部長に提出すること。

## 暖房の種類について

- 開放型暖房                      ：    石油ストーブ、ガスストーブ、ファンヒーターなど。室内の空気を使って燃焼し、排気ガス(幸) 室内に出す暖房機。わが国では最も一般的である。
- 密閉型暖房機                      ：    FF 式温風暖房機など。屋外の空気を吸って燃焼し、排気ガスも屋外に出す。給・排気筒を有するため、固定式である。
- エアコン                      ：    電気駆動の冷暖房両用器。寒冷地では効率が悪く、不向きである。
- 電気ストーブ                      ：    電気を熱に変えるので、空気が汚れず比較的安全。小さい部屋での補助的な利用が中心である。

## 判定基準

- |       |   |                          |       |   |                                  |
|-------|---|--------------------------|-------|---|----------------------------------|
| 温度    | ： | 17℃以上、28℃以下であることが望ましい。   | 浮遊粉じん | ： | 0.10mg/ cm <sup>3</sup> 以下であること。 |
| 相対湿度  | ： | 30% 以上、80% 以下であることが望ましい。 | 気流    | ： | 0.5m/ 秒以下であることが望ましい。             |
| 二酸化炭素 | ： | 1500ppm 以下であることが望ましい。    | 二酸化室素 | ： | 0.06ppm 以下であることが望ましい。            |
| 一酸化炭素 | ： | 10ppm 以下であること。           |       |   |                                  |

## 指導・助言