

教室の騒音定期検査表

区

名古屋市教育委員会
名古屋市薬剤師会

学校名

校長名

学校薬剤師氏名

検査日時

年月日曜日

天候

風向

気温

℃

教室名

年組

測定器

測定位置

階

窓側

廊下側

窓の材質

二重窓などの防音設備

有

無

強制換気設備の有無

有

無

学校周辺に特殊な騒音源が

ある

ない

ある場合には具体的に

航空機の騒音で授業が中断することが

良くある

たまにある

ない

測定時の最大音は何の音であったか

自動車

列車

航空機

工事

その他

測定場所	測定時間	等価騒音レベル	
窓閉鎖		LAeq	dB
窓開放		LAeq	dB

基準及び事後措置

- ・ 教室内の等価騒音レベルは、窓を開けているときは LA_{gq} 50dB 以下、窓を開けているときは LA_{gq} 55dB 以下であることが望ましい。(騒 -10 Ⅱ -19)
- ・ 教師の声 (全国平均 65dB) が、外部騒音によってマスキングされないように注意すること。
- ・ 判定基準を超える場合は適当な方法によって、音をささげる措置をとるように指導すること。

測定場所及び記入上の注意

- ・ 学校で校外騒音の影響を最も強く受ける普通教室を選び、教室の中で騒音の入る側の窓面より 1m 以内の机上で窓閉鎖、窓解放の順で 2 回測定を行い記入すること。
 - ・ A 特性 5 分間等価騒音レベル (LAeq) を測定する。(騒 -3 Ⅱ -11)
 - ・ 特定の校外騒音があり授業に影響 r/D ある教室がある場合は、騒音源の種類、内容、距離、時間など出来るだけ具体的に記入すること。
- 指導・助言したことを下記に記入すること。1 部は本人の控、1 部は学校の控、1 部は集計用に支部長まで提出すること。

指導・助言