

презентвция по лабораторной работе номер 2

Дискретное разграничение прав в Linux

Ванюшкина Татьяна Валерьевна

2026-05-10

Содержание I

Section 1

Информация

- Ванюшкина Татьяна Валерьевна



- Ванюшкина Татьяна Валерьевна
- д.ф.-м.н., студент



- Ванюшкина Татьяна Валерьевна
- д.ф.-м.н., студент
- Компьютерные и информационные науки



- Ванюшкина Татьяна Валерьевна
- д.ф.-м.н., студент
- Компьютерные и информационные науки
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



- Ванюшкина Татьяна Валерьевна
- д.ф.-м.н., студент
- Компьютерные и информационные науки
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- kulyabov-ds@rudn.ru



- Ванюшкина Татьяна Валерьевна
- д.ф.-м.н., студент
- Компьютерные и информационные науки
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- kulyabov-ds@rudn.ru
- <https://yamadharmagithub.io/ru/>



Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux1

- Процессор pandoc для входного формата Markdown

- Процессор pandoc для входного формата Markdown
- Результирующие форматы

- Процессор pandoc для входного формата Markdown
- Результирующие форматы
 - pdf

- Процессор pandoc для входного формата Markdown
- Результирующие форматы
 - pdf
 - html

- Процессор pandoc для входного формата Markdown
- Результирующие форматы
 - pdf
 - html
- Автоматизация процесса создания: Makefile

Section 2

Создание презентации

В установленной при выполнении предыдущей лабораторной работы операционной системе создаю учётную запись пользователя guest (использую учётную запись администратора): `useradd guest`

- 2 Задаю пароль для пользователя guest (использую учётную запись ад-министратора):
passwd guest

- 3 Вхожу в систему от имени пользователя guest.

- ❶ Определяю директорию, в которой вы находитесь, командой `pwd`. Сравниваю её с приглашением командной строки.

- 5 Уточняю имя вашего пользователя командой `whoami`.

- 6 Уточняю имя пользователя, его группу, а также группы, куда входит пользователь, командой `id`. Выведенные значения `uid`, `gid` и др. запоминаю. Сравниваю вывод `id` с выводом команды `groups`.

- 7 Сравниваю полученную информацию об имени пользователя с данными, выводимыми в приглашении командной строки.