S30JC10

100V 30A

特 長

- Tj=150℃
- 大電流容量
- 低I_R=1.0mA
- 熱暴走を起こしにくい

Feature

- Tj=150°C
- High Io Rating
- Low I_R=1.0mA
- Resistance for thermal run-away

用 途

- ノートPC、LCDモニタ等アダプタの2次側整流
- 各種電源の2次側整流
- DC/DCコンバータ
- 冗長化電源の逆流防止
- 家電、ゲーム、OA機器
- 通信、ポータブル機器

Main Use


- Secondary rectification for Adapter of Note-PC, LCD Monitor, etc.
- Secondary Rectification
- DC/DC Converter
- Reverse current protection
- Home Appliance, Game, Office Automation
- Communication, Portable set

■外観図 OUTLINE

Package：MTO-3P

Unit:mm

Weight 6.1g(Typ)



外形図については新電元Webサイト又は〈ダイオードカタログ・技術資料編〉を参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of the outline dimensions, refer to our web site or the diode technical data book. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection".

■定格表 RATINGS

●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings（指定のない場合 Tc＝25℃）

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions / 品名 Type No.	S30JC10	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg		−55〜150	℃
接合部温度 Operation Junction Temperature	Tj		150	℃
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V_{RM}		100	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	Io	50Hz正弦波，抵抗負荷，フィン付き，1素子当りの出力電流平均値Io/2，Tc＝123℃ 50Hz sine wave, Resistance load, With heatsink, Per diode Io/2, Tc=123℃	30	A
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I_{FSM}	50Hz正弦波，非繰り返し1サイクルせん頭値，Tj＝25℃ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, Tj=25℃	300	A
締め付けトルク Mounting Torque	TOR	（推奨値：0.5N・m） (Recommended torque：0.5N・m)	0.8	N・m

●電気的・熱的特性 Electrical Characteristics（指定のない場合 Tc＝25℃）


順電圧 Forward Voltage	V_F	I_F＝15A, パルス測定，1素子当りの規格値 Pulse measurement, Per diode	MAX 0.86	V
逆電流 Reverse Current	I_R	V_R＝V_{RM}, パルス測定，1素子当りの規格値 Pulse measurement, Per diode	MAX 1.0	mA
接合容量 Junction Capacitance	Cj	f＝1MHz, V_R＝10V, 1素子当りの規格値 Per diode	TYP 390	pF
熱抵抗 Thermal Resistance	θjc	接合部・ケース間 Junction to case	MAX 1.0	℃/W

★記載内容は製品改良のためにお断りなしに変更することがあります。


★All specifications are subject to change without notice.

■特性図　CHARACTERISTIC DIAGRAMS


順方向特性
Forward Voltage




順電力損失曲線
Forward Power Dissipation




せん頭サージ順電流耐量
Peak Surge Forward Current Capability




逆方向特性
Reverse Current




逆電力損失曲線
Reverse Power Dissipation



接合容量
Junction Capacitance



ディレーティングカーブ Tc-Io
Derating Curve Tc-Io



＊Sine waveは50Hzで測定しています。
＊50Hz sine wave is used for measurements.
＊半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っております。
Typicalは統計的な実力を表しています。
＊Semiconductor products generally have characteristic variation.
Typical is a statistical average of the device's ability.

★記載内容は製品改良のためにお断りなしに変更することがあります。
★All specifications are subject to change without notice.