

Lista05_tavares

```
library(DBI)
library(RSQLite)

# Conecta/Cria o arquivo
conexao <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), "me315.sqlite")
```

1. Qual seria a nova área (em acres) de cada reserva natural caso sua área atual fosse aumentada em 20%? Apresente o nome da reserva, a área atual e a nova área após o aumento.

```
SELECT PNAME, ACRES AS AREA,
ACRES * 1.20 AS NOVA_AREA
FROM PRESERVE
```

Table 1: Displaying records 1 - 10

PNAME	AREA	NOVA_AREA
HASSAYAMPA RIVER	660	792.0
DANCING PRAIRIE	680	816.0
MULESHOE RANCH	49120	58944.0
SOUTH FORK MADISON	121	145.2
MCELWAIN-OLSEN	66	79.2
TATKON	40	48.0
DAVID H. SMITH	830	996.0
MIACOMET MOORS	4	4.8
MOUNT PLANTAIN	730	876.0
COMERTOWN PRAIRIE	1130	1356.0

2. Qual seria a área de cada reserva natural se sua área atual fosse reduzida para um terço do tamanho atual? Apresente o nome da reserva, a área atual em acres e a área ajustada em acres.

```
SELECT PNAME, ACRES AS AREA,
ACRES / 3. AS NOVA_AREA
FROM PRESERVE
```

Table 2: Displaying records 1 - 10

PNAME	AREA	NOVA_AREA
HASSAYAMPA RIVER	660	220.000000
DANCING PRAIRIE	680	226.666667
MULESHOE RANCH	49120	16373.333333
SOUTH FORK MADISON	121	40.333333
MCELWAIN-OLSEN	66	22.000000
TATKON	40	13.333333
DAVID H. SMITH	830	276.666667
MIACOMET MOORS	4	1.333333
MOUNT PLANTAIN	730	243.333333
COMERTOWN PRAIRIE	1130	376.666667

3. Para todas as reservas naturais, apresente o nome da reserva e sua taxa de entrada atual. Apresente também uma taxa ajustada, calculada adicionando US\$ 50,00 à taxa atual e, em seguida, dividindo o resultado por 2.

```
SELECT
PNAME, FEE AS TAXA_ATUAL,
(FEE + 50) / 2 AS TAXA_AJUSTADA
FROM PRESERVE
```

Table 3: Displaying records 1 - 10

PNAME	TAXA_ATUAL	TAXA_AJUSTADA
HASSAYAMPA RIVER	3	26
DANCING PRAIRIE	0	25
MULESHOE RANCH	0	25
SOUTH FORK MADISON	0	25
MCELWAIN-OLSEN	0	25
TATKON	0	25
DAVID H. SMITH	0	25
MIACOMET MOORS	0	25
MOUNT PLANTAIN	0	25
COMERTOWN PRAIRIE	0	25

4. Apresente os valores médio, máximo e mínimo de **ACRES** para todas as reservas naturais localizadas no Arizona.

```
SELECT
AVG(ACRES) AS MEDIA_AREA,
MAX(ACRES) AS MAXIMO_AREA,
MIN(ACRES) AS MINIMO_AREA
FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'AZ'
```

Table 4: 1 records

MEDIA_AREA	MAXIMO_AREA	MINIMO_AREA
12840	49120	380

5. Apresente o primeiro nome de reserva em ordem alfabética.

```
SELECT MIN(PNAME) AS _PRIMEIRO_NOME
FROM PRESERVE
```

Table 5: 1 records

<u>_PRIMEIRO_NOME</u>
COMERTOWN PRAIRIE

6. Desconsidere as taxas de entrada iguais a zero. Quantas taxas de entrada distintas existem na tabela **PRESERVE**?

```
SELECT COUNT(DISTINCT FEE) AS TAXAS_DISTINTAS
FROM PRESERVE
WHERE FEE != 0.0
```

Table 6: 1 records

<u>TAXAS_DISTINTAS</u>
1

7. Escreva uma instrução **SELECT** que demonstre que **PNAME** não contém atualmente valores duplicados.

```
SELECT COUNT(PNAME) AS TOTAL_NOMES,
COUNT(DISTINCT PNAME) AS NOMES_UNICOS
FROM PRESERVE
```

Table 7: 1 records

TOTAL_NOMES	NOMES_UNICOS
14	14

8. Suponha que você pretenda estabelecer uma nova política para o cálculo das taxas de entrada. Cada reserva natural cobrará uma taxa de US\$ 0,02 por acre. Qual será a taxa média de entrada das reservas naturais localizadas no Arizona?

```
SELECT AVG(ACRES * 0.02) AS MEDIA_TAXA_NOVA
FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'AZ'
```

Table 8: 1 records

MEDIA_TAXA_NOVA
256.8

9. Suponha que o salário de cada funcionário seja aumentado em 10%. Apresente o número do funcionário, seu nome, salário antigo e novo salário. A tabela resultante deve ter quatro colunas denominadas ENO, ENAME, OLDSALARY e NEWSALARY. Ordene o resultado pelo novo salário.

```
SELECT ENO, ENAME, SALARY AS OLDSALARY,
SALARY * 1.10 AS NEWSALARY
FROM EMPLOYEE
ORDER BY NEWSALARY
```

Table 9: 6 records

ENO	ENAME	OLDSALARY	NEWSALARY
5000	JOE	400	440
4000	SHEMP	500	550
1000	MOE	2000	2200
2000	LARRY	2000	2200

ENO	ENAME	OLDSALARY	NEWSALARY
3000	CURLY	3000	3300
6000	GEORGE	9000	9900

10. Modifique o exercício anterior. Apresente apenas os registros dos funcionários cujo novo salário seja superior a US\$ 2.000,00.

```
SELECT ENO, ENAME, SALARY AS OLDSALARY,
SALARY * 1.10 AS NEWSALARY
FROM EMPLOYEE
WHERE (SALARY * 1.10) > 2000
ORDER BY NEWSALARY
```

Table 10: 4 records

ENO	ENAME	OLDSALARY	NEWSALARY
1000	MOE	2000	2200
2000	LARRY	2000	2200
3000	CURLY	3000	3300
6000	GEORGE	9000	9900

11. Apresente a soma, a média, o valor máximo e o valor mínimo de todos os valores de SALARY.

```
SELECT
SUM(SALARY) AS SOMA_DOS_SALARIOS,
AVG(SALARY) AS MEDIA_DOS_SALARIOS,
MAX(SALARY) AS MAXIMO_DOS_SALARIOS,
MIN(SALARY) AS MINIMO_DOS_SALARIOS
FROM EMPLOYEE
```

Table 11: 1 records

SOMA_DOS_SALARIOS	MEDIA_DOS_SALARIOS	MAXIMO_DOS_SALARIOS	MINIMO_DOS_SALARIOS
16900	2816.667	9000	400

12. Quantos funcionários trabalham no Departamento 20?

```
SELECT COUNT() AS FUNCIONARIOS_DEPT_20
FROM EMPLOYEE
WHERE DNO = 20
```

Table 12: 1 records

FUNCIONARIOS_DEPT_20
3

13. Quantos departamentos possuem funcionários?

```
SELECT COUNT(DISTINCT DNO) AS DEPARTAMENTOS_TOTAIS
FROM EMPLOYEE
```

Table 13: 1 records

DEPARTAMENTOS_TOTAIS
3

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-15 22:22:49 -03"
```