```
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.0
-- https://www.phpmyadmin.net/
-- Host: mysql
-- Tempo de geração: 01/08/2023 às 14:47
-- Versão do servidor: 5.7.35
-- Versão do PHP: 8.0.19
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
-- Banco de dados: `sisaluno`
-- Estrutura para tabela `aluno`
```

```
CREATE TABLE `aluno` (
 'id' smallint(6) NOT NULL,
 `nome` varchar(100) DEFAULT NULL,
 'idade' int(11) DEFAULT NULL,
 'datanascimento' date DEFAULT NULL,
 'endereco' varchar(100) DEFAULT NULL,
 `estatus` varchar(20) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
-- Despejando dados para a tabela `aluno`
INSERT INTO 'aluno' ('id', 'nome', 'idade', 'datanascimento', 'endereco', 'estatus')
VALUES
(43, 'nicole', 23, '2006-01-17', 'guanambi', NULL),
(44, 'Sara Cananda Cotrim Santana', 17, '2005-10-21', 'Guirapá', 'true'),
(45, 'Gustavo Santos Pinto', 17, '2006-04-25', 'Democrata, cariranha', 'false'),
(46, 'Joao', 19, '2006-02-01', 'Rua José figueiredo', 'ap'),
(49, 'Sávio', 17, '1111-02-21', 'Licinio', 'Aprovado');
-- Estrutura para tabela 'disciplina'
CREATE TABLE 'disciplina' (
 'id' smallint(6) NOT NULL,
 `nomedisciplina` varchar(100) DEFAULT NULL,
```

```
`ch` varchar(3) DEFAULT NULL,
 `semestre` varchar(5) DEFAULT NULL,
 'idprofessor' smallint(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
-- Despejando dados para a tabela `disciplina`
INSERT INTO 'disciplina' ('id', 'nomedisciplina', 'ch', 'semestre', 'idprofessor') VALUES
(3, 'edwedc', '23h', '1/6', 33);
-- Estrutura para tabela `professor`
CREATE TABLE `professor` (
 'id' smallint(6) NOT NULL,
 'nome' varchar(100) DEFAULT NULL,
 `cpf` varchar(11) DEFAULT NULL,
 'idade' smallint(6) DEFAULT NULL,
 'datanascimento' date DEFAULT NULL,
 `endereco` varchar(100) DEFAULT NULL,
 `estatus` varchar(2) DEFAULT NULL,
 `siape` varchar(20) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
```

```
-- Despejando dados para a tabela `professor`
INSERT INTO 'professor' ('id', 'nome', 'cpf', 'idade', 'datanascimento', 'endereco',
`estatus`, `siape`) VALUES
(12, 'emanuela', '65434523400', 22, '2000-12-05', 'rua', '1', NULL),
(13, 'SARA CANANDA COTRIM SANTANA', '98743382200', 23, '2001-04-01', 'guanambi',
'1', NULL);
-- Índices para tabelas despejadas
-- Índices de tabela `aluno`
ALTER TABLE 'aluno'
ADD PRIMARY KEY ('id');
-- Índices de tabela `disciplina`
ALTER TABLE 'disciplina'
ADD PRIMARY KEY ('id');
-- Índices de tabela `professor`
ALTER TABLE `professor`
```

```
ADD PRIMARY KEY ('id');
-- AUTO INCREMENT para tabelas despejadas
-- AUTO_INCREMENT de tabela `aluno`
ALTER TABLE 'aluno'
 MODIFY 'id' smallint(6) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=50;
-- AUTO_INCREMENT de tabela `disciplina`
ALTER TABLE 'disciplina'
 MODIFY 'id' smallint(6) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=4;
-- AUTO INCREMENT de tabela `professor`
ALTER TABLE `professor`
 MODIFY 'id' smallint(6) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=15;
COMMIT;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER SET RESULTS=@OLD CHARACTER SET RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION CONNECTION=@OLD COLLATION CONNECTION */;
```