

توقع سلامة للاستشارات
للاستشارات الهندسية والسلامة والوقاية من الحريق

توقع

TECHNICAL REPORT · FIRE & LIFE SAFETY

التقرير الفني لتقييم الموقع القائم

تقييم فني للموقع القائم — السلامة والوقاية من الحريق

اسم المشروع	منشأة اختبار التقرير الرسمي
المالك	مالك المنشأة
الموقع	—

الإصدار

01

التاريخ

2026-08-23

رقم التقرير

TR-OFFICIAL-FIX-01

المحتويات

1. مقدمة ونطاق الدراسة	
2. بيانات المشروع والمبنى	
3. الملخص التنفيذي للتقييم	
4. القيم الهندسية المسجلة	
5. التوصيات والإجراءات المطلوبة	
6. الملخص والخلاصة	
7. حدود الدراسة	

1. مقدمة ونطاق الدراسة

يقيم هذا التقرير حالة السلامة والوقاية من الحريق في الموقع القائم بناءً على الوضع الراهن المسجل، والمتطلبات أو المراجع المتاحة، والفجوات والإجراءات التي أدخلها أو اعتم إجراء معاينة ميدانية ما لم تدعم ذلك ملاحظات أو أدلة صريحة في التقييم.

2. بيانات المشروع والمبنى

[بيانات المشروع]

البند	البيان
اسم المشروع	منشأة اختبار التقرير الرسمي
المالك	مالك المنشأة
الموقع	الرياض — العليا — طريق الملك فهد
رقم التقرير	TR-OFFICIAL-FIX-01
تاريخ التقرير	2026-08-23
المكتب الاستشاري	توقع سلامة للاستشارات

[معلومات المبنى]

البند	البيان
المساحة المبنية	850 م ²
عدد الأدوار	2

3. الملخص التنفيذي للتقييم

تناولت الدراسة مراجعة متطلبات السلامة والوقاية من الحريق للمنشأة محل الدراسة، بما يشمل تصنيف الإشغال، مسالك الهروب، أنظمة مكافحة الحريق، أنظمة الإنذار، السلامة المدني، وفق البيانات المعتمدة في ملف المشروع دون افتراض قيم غير موثقة.

يعرض الملخص أعداد الحالات الصريحة المسجلة في تقييم المهندس فقط. لا يحول التقرير هذه الأعداد إلى نتيجة مطابقة عامة للمبنى.

4. القيم الهندسية المسجلة

تُعرض القيم الهندسية النهائية التي يوردها نموذج التقرير للقراءة فقط. لا يعيد هذا التقرير حساب التدفقات أو الضغوط أو الكميات.

[مقاييس الإخلاء]

البند	البيان
إجمالي المخارج	0

[إمداد مياه الإطفاء والخزان]

البند	البيان
مصدر مياه الإطفاء	شبكة المياه وخزان أرضي
نوع الخزان	أرضي
السعة المركبة	100 m ³
معدل الطلب المائي	1324.89 L/min
مدة التخزين	60 min
الحجم المطلوب المحسوب	79.493 م ³

[مضخات الحريق]

البند	البيان
نوع مجموعة المضخات	UL
تدفق المضخة المقنن	350 GPM
ضغط المضخة المقنن	8 bar
تدفق المضخة الكهربائية	350 GPM
ضغط المضخة الكهربائية	8 bar
تدفق مضخة الديزل	350 GPM
ضغط مضخة الديزل	8 bar
تدفق مضخة الجوكمي	20 GPM
ضغط مضخة الجوكمي	9 bar

[نظام الرش الآلي]

البند	البيان
عدد المرشات	18
نوع النظام	رش آلي مائي
نوع المرشات	استجابة سريعة
معامل K	K80
ضغط التصميم	1.5 bar
تصرف التصميم	1324.89 L/min

[نظام إنذار وكشف الحريق]

البند	البيان
عدد لوحات الإنذار	1
كواشف الدخان	14
كواشف الحرارة	3
أجهزة التنبيه	4
لوحات التحكم	لوحة إنذار عنوانية
نقاط النداء اليدوية	نقاط نداء يدوي عند المخارج

5. التوصيات والإجراءات المطلوبة

في ضوء مراجعة بيانات المشروع الحالية، يُوصى بما يلي:

1. تتضمن هذه القائمة الإجراءات والتوصيات الصريحة المرتبطة بتقييم المهندس أو التوصيات المحفوظة والمعتمدة فقط.

6. الملخص والخلاصة

لا يتضمن الملف الحالي بنود تقييم مكتملة يمكن تلخيصها. لا تُستنتج حالة مطابقة عامة للمبنى من غياب التقييم.

7. حدود الدراسة

هذه المعاينة قراءة فقط ومشتقة من تقييمات المهندس والبيانات الكانونية المتاحة للمشروع.

لا تشكل المعاينة اعتمادًا من الدفاع المدني أو شهادة مطابقة أو قبولًا نهائيًا للموقع.

لا يثبت هذا العرض تنفيذ معاينة ميدانية ما لم تسجل ملاحظات أو أدلة صريحة في التقييم.

المراجع (1)

متطلبات الدفاع المدني

الاعتماد والتوقيعات

يُستكمل اعتماد التقرير وفق الصلاحيات المعتمدة للمكتب والاستشاري المسؤول.

المهندس المُعد

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

ختم اختبار

اعتماد المكتب

الجهة: توقع سلامة للاستشارات

التوقيع / الختم:

التاريخ: