Générateurs de Nombres Pseudo-Aléatoires

Implémentation, Tests et Attaques

Génération de Nombres Aléatoires

MAHE Eliot GALLIC Maxime OZDEMIR Denis

18 février 2026

Informations administratives

Élément	**Détail**
Auteurs	MAHE Eliot GALLIC Maxime OZDEMIR Denis
Date	18 février 2026
Établissement	ENSIBS
Promotion	ICE 3A promotion 2028
UE	Génération de Nombres Aléatoires

Sommaire

Table des matières

Informations administratives **1**

Sommaire **2**

Introduction . . . 3
1. Générateurs . . . 3
1.1 Linear Congruential Generator (LCG) . . . 3
1.2 Mersenne Twister (MT19937) . . . 4
1.3 Transformée de Box-Muller . . . 5
1.4 Blum-Blum-Shub (BBS) . . . 6
1.5 Hash_DRBG (NIST SP 800-90A) . . . 7
1.6 os.urandom . . . 8
1.7 XOR NRBG (Non-Deterministic Random Bit Generator) . . . 8
2. Tests statistiques . . . 9
2.1 Entropie de Shannon . . . 9
2.2 Test du Chi-carré . . . 10
2.3 Autocorrélation . . . 11
2.4 Test de Kolmogorov-Smirnov (KS) . . . 11
3. Attaques . . . 12
3.1 Récupération de la graine LCG . . . 12
3.2 Reconstruction d'état du Mersenne Twister (MT19937) . . . 13
4. Recommandations . . . 15
Bibliographie . . . 16

Introduction

Ce document présente l'étude de sept générateurs de nombres pseudo-aléatoires (PRNG), quatre tests statistiques permettant d'évaluer leur qualité, et deux attaques démontrant les faiblesses cryptographiques de certains d'entre eux. L'objectif est de comprendre les différences fondamentales entre les générateurs à usage général et les générateurs cryptographiquement sûrs (CSPRNG), et de montrer pourquoi l'utilisation d'un PRNG non cryptographique dans un contexte de sécurité constitue une vulnérabilité grave.

Les générateurs étudiés sont regroupés en quatre catégories :

- **PRNG non cryptographiques** : LCG, Mersenne Twister
- **Distribution gaussienne** : transformée de Box-Muller
- **CSPRNG** : Blum-Blum-Shub, Hash_DRBG, os.urandom
- **Hybride non-déterministe** : XOR NRBG

---

1. Générateurs

1.1 Linear Congruential Generator (LCG)

Principe Le LCG est l'un des plus anciens et des plus simples PRNG. Il repose sur une relation de récurrence linéaire :

```
X_{n+1} = (a * X_n + c) mod m
```

où :

- `X_0` est la **graine** (seed), valeur initiale secrète
- `a` est le **multiplicateur**
- `c` est l'**incrément**
- `m` est le **module** (définit la période maximale)

La suite est entièrement déterministe : connaissant `X_0`, `a`, `c` et `m`, on peut reproduire toute la séquence.

Implémentation

```python
def lcg(seed, a, c, m, n):
    x = seed
    results = []
    for _ in range(n):
        x = (a * x + c) % m
        results.append(x)
    return results
```

La fonction prend une graine, les paramètres `(a, c, m)` et le nombre de valeurs `n` à générer. Elle retourne une liste d'entiers dans `[0, m-1]`.

Paramètres standards

Nom	a	c	m	Source
glibc	1 103 515 245	12 345	2^31	Bibliothèque standard C
RANDU	65 539	0	2^31	IBM (1960s, mauvais)
MMIX (Knuth)	6 364 136 223 846 793 005	1 442 695 040 888 963 407	2^64	The Art of Computer Programming

Propriétés

- **Période maximale** : `m` (atteinte sous les conditions de Hull-Dobell)
- **Avantage** : extrêmement rapide (une multiplication, une addition, un modulo)
- **Faiblesse principale** : les valeurs successives sont corrélées linéairement. Un scatter plot de `(X_n, X_{n+1})` révèle des structures en hyperplans (théorème de Marsaglia, 1968)
- **Usage** : simulation, jeux vidéo — **jamais** en cryptographie

---

1.2 Mersenne Twister (MT19937)

Principe Le Mersenne Twister est le PRNG le plus utilisé dans les langages de programmation (`random` en Python, `rand()` en C++). Il est basé sur une récurrence matricielle linéaire sur `GF(2)`. Sa période est le nombre premier de Mersenne `2^19937 - 1`.

L'algorithme se décompose en trois phases :

1. **Initialisation** : à partir d'une graine de 32 bits, construction d'un état interne de 624 mots de 32 bits
2. **Twist** : transformation mélangeant les 624 valeurs entre elles (une fois toutes les 624 extractions)
3. **Tempering** : transformation de sortie améliorant la distribution statistique

Implémentation **Constantes MT19937** :

```
W=32, N=624, M=397, R=31
A=0x9908B0DF, F=1812433253
U=11, D=0xFFFFFFFF, S=7, B=0x9D2C5680
T=15, C=0xEFC60000, L=18
```

Initialisation — construction de l'état à partir de la graine :

```python
def init(seed):
    state = [seed & 0xFFFFFFFF]
    for i in range(1, N):
        prev = state[i - 1]
        state.append((F * (prev ^ (prev >> 30)) + i) & 0xFFFFFFFF)
    return state
```

Twist — mélange de l'état interne :

```python
def twist(state):
    for i in range(N):
```

```
        bit_haut = state[i] & 0x80000000
        bits_bas = state[(i + 1) % N] & 0x7FFFFFFF
        x = bit_haut | bits_bas
        x_shifted = x >> 1
        if x & 1:
            x_shifted ^= A
        state[i] = state[(i + M) % N] ^ x_shifted
    return state
```

Pour chaque position `i`, le bit de poids fort de `state[i]` est combiné avec les 31 bits de poids faible de `state[i+1]`, puis XORé avec `state[i+397]`. Si le bit de poids faible est 1, un XOR supplémentaire avec `A` est appliqué.

Tempering — amélioration de la distribution en sortie :

```
def temper(y):
    y ^= (y >> U) & D
    y ^= (y << S) & B
    y ^= (y << T) & C
    y ^= y >> L
    return y & 0xFFFFFFFF
```

Génération :

```
def generate(seed, n):
    state = init(seed)
    index = N
    results = []
    for _ in range(n):
        if index >= N:
            twist(state)
            index = 0
        results.append(temper(state[index]))
        index += 1
    return results
```

L'état est parcouru séquentiellement. Toutes les 624 extractions, un twist régénère l'état complet.

Propriétés

- **Période** : `2^19937 - 1`
- **Équidistribution** : 623-distribuée sur 32 bits
- **Avantage** : passe la majorité des tests statistiques standards
- **Faiblesse principale** : l'état interne est entièrement reconstructible à partir de 624 sorties consécutives (cf. section 3.2)

1.3 Transformée de Box-Muller

Principe La transformée de Box-Muller convertit deux valeurs uniformes indépendantes `U1, U2` dans `(0, 1)` en deux valeurs gaussiennes indépendantes suivant `N(0, 1)`. Ce n'est pas un générateur autonome : il nécessite un PRNG uniforme sous-jacent.

Formules

```
Z0 = sqrt(-2 * ln(U1)) * cos(2pi * U2)
Z1 = sqrt(-2 * ln(U1)) * sin(2pi * U2)
```

Implémentation

```python
def box_muller(u1, u2):
    if u1 <= 0:
        u1 = 1e-10
    if u2 <= 0:
        u2 = 1e-10
    r = math.sqrt(-2.0 * math.log(u1))
    theta = 2.0 * math.pi * u2
    z0 = r * math.cos(theta)
    z1 = r * math.sin(theta)
    return z0, z1
```

La garde `u1 > 0` évite `ln(0)`. La fonction `box_muller_series` génère `n` valeurs gaussiennes en chaînant les paires `(U1, U2)` issues d'un générateur uniforme :

```python
def box_muller_series(uniform_rng, seed, n):
    n_uniform = ((n + 1) // 2) * 2
    uniforms = uniform_rng(seed, n_uniform)
    results = []
    for i in range(0, len(uniforms) - 1, 2):
        z0, z1 = box_muller(uniforms[i], uniforms[i + 1])
        results.extend([z0, z1])
    return results[:n]
```

Propriétés

- **Distribution** : `N(0, 1)`, utilisable en simulation de phénomènes naturels
- **Dépendance** : la qualité de la sortie dépend entièrement du générateur uniforme sous-jacent
- **Non cryptographique** : hérite des faiblesses du générateur amont

---

1.4 Blum-Blum-Shub (BBS)

Principe BBS est un générateur cryptographiquement sûr reposant sur la difficulté de la factorisation d'entiers. Il utilise le module `M = p x q`, où `p` et `q` sont deux grands nombres premiers de Blum satisfaisant `p = q = 3 (mod 4)`.

Formule

```
x_{n+1} = (x_n)^2 mod M
```

Seul le **bit de poids faible** de `x_n` est extrait à chaque itération.

Implémentation

```python
def bbs(seed, p, q, n):
    M = p * q
    x = (seed * seed) % M
    results = []
    for _ in range(n):
```

```
        x = (x * x) % M
        results.append(x & 1)
    return results
```

Les paramètres de test utilisés (`p = 499`, `q = 547`) sont des petits premiers de Blum à but pédagogique. En pratique, `p` et `q` doivent être des nombres de plusieurs centaines de bits.

Propriétés

- **Sécurité** : prouvablement sûr sous l'hypothèse de difficulté de la factorisation
- **Lenteur** : chaque bit nécessite une exponentiation modulaire
- **Biais potentiel** : avec de petits paramètres, la distribution des bits peut s'écarter de l'uniforme
- **Usage** : protocoles cryptographiques nécessitant une preuve de sécurité formelle

---

1.5 Hash_DRBG (NIST SP 800-90A)

Principe Le Hash_DRBG (Hash-based Deterministic Random Bit Generator) est un CSPRNG standardisé par le NIST (SP 800-90A). Il est basé sur SHA-256 et maintient un état interne composé de deux vecteurs `V` et `C` de 55 octets (440 bits = `seedlen` pour SHA-256).

L'architecture comprend trois opérations :

1. **Instanciation** (`drbg_instantiate`) : initialisation de l'état à partir d'une entropie et d'un nonce
2. **Génération** (`drbg_generate`) : production des octets pseudo-aléatoires en itérant SHA-256 sur `V`
3. **Reseed** (`drbg_reseed`) : mise à jour de l'état avec de l'entropie fraîche

Implémentation **Fonction de dérivation** (`Hash_df`) :

```
def _hash_df(input_data, num_bytes):
    hash_len = 32
    num_blocks = (num_bytes + hash_len - 1) // hash_len
    result = b""
    for counter in range(1, num_blocks + 1):
        to_hash = (counter.to_bytes(1, "big")
                   + num_bytes.to_bytes(4, "big") + input_data)
        result += _sha256(to_hash)
    return result[:num_bytes]
```

Génération :

```
def drbg_generate(state, num_bytes):
    m = (num_bytes + 32 - 1) // 32
    W = b""
    data = state["V"]
    for _ in range(m):
        W += _sha256(data)
        int_data = (int.from_bytes(data, "big") + 1) % (2 ** (len(data) * 8))
        data = int_data.to_bytes(len(state["V"]), "big")
    output = W[:num_bytes]
    # Mise a jour de l'etat...
    return output, state
```

La fonction raccourci utilisée dans le projet :

```
def drbg_generate_bytes(n, entropy=None, nonce=None):
    state = drbg_instantiate(entropy=entropy, nonce=nonce)
    output, _ = drbg_generate(state, n)
    return output
```

Propriétés

- **Standardisé** : conforme NIST SP 800-90A, certifié FIPS
- **Résistance à la prédiction** : connaître les sorties passées ne permet pas de prédire les suivantes
- **Reseed** : mécanisme de rafraîchissement de l'entropie
- **Usage** : génération de clés, nonces, IV en cryptographie

---

1.6 os.urandom

Principe `os.urandom` est l'interface Python vers le générateur aléatoire du système d'exploitation. Sous Linux, il interroge `/dev/urandom`, lequel collecte de l'entropie à partir de sources matérielles (interruptions clavier, mouvements souris, timings disque, etc.) et logicielles (RDRAND sur processeurs Intel/AMD).

Implémentation

```
def os_generate_bytes(n):
    return os.urandom(n)
```

Le noyau maintient un pool d'entropie et fournit des octets cryptographiquement sûrs via cet appel système.

Propriétés

- **Entropie réelle** : basée sur des sources physiques non prédictibles
- **Cryptographiquement sûr** : recommandé pour tout usage cryptographique en Python
- **Simplicité** : aucune gestion d'état côté application
- **Usage** : génération de clés, tokens, mots de passe — référence dans le projet

---

1.7 XOR NRBG (Non-Deterministic Random Bit Generator)

Principe Le XOR NRBG combine plusieurs générateurs via l'opération XOR. La propriété fondamentale est la suivante : si **au moins un** des générateurs sources produit une sortie véritablement aléatoire et indépendante, alors la sortie combinée reste aléatoire, quelles que soient les propriétés des autres sources.

```
sortie[i] = gen1[i] XOR gen2[i] XOR ... XOR genK[i]
```

Implémentation

```
def xor_nrbg(generators, seeds, n):
    if len(generators) != len(seeds):
        raise ValueError("Nombre generateurs != nombre graines")
    outputs = [gen(seed, n) for gen, seed in zip(generators, seeds)]
    result = []
    for i in range(n):
        xor_val = 0
        for output in outputs:
            xor_val ^= output[i]
        result.append(xor_val)
    return result
```

Des variantes opèrent sur des bits (`xor_combine_bits`) ou sur des octets (`xor_combine_bytes`).

Propriétés

- **Robustesse** : tolérant à la défaillance d'un ou plusieurs générateurs
- **Flexibilité** : combinaison de sources hétérogènes (PRNG, CSPRNG, capteurs)
- **Limitation** : si *toutes* les sources sont biaisées ou compromises, la sortie l'est aussi
- **Usage** : architectures haute disponibilité nécessitant une redondance des sources d'entropie

---

2. Tests statistiques

Les tests sont implémentés dans `STATISTICS/test_statistique.py` et évaluent la qualité d'une séquence d'octets `[0, 255]`. Chaque test produit un verdict PASS/FAIL selon un seuil calibré à `alpha = 0.05`.

2.1 Entropie de Shannon

Principe L'entropie de Shannon mesure la quantité moyenne d'information contenue dans chaque symbole de la séquence. Pour une source produisant des octets avec la distribution de probabilité `{p_i}` :

```
H = - sum p_i * log2(p_i)   (en bits/octet)
```

Pour une distribution **parfaitement uniforme** sur 256 valeurs, `p_i = 1/256` et `H = log2(256) = 8 bits/octet` (maximum théorique). Toute déviation par rapport à l'uniformité réduit `H`.

Implémentation

```
def shannon_entropy(data):
    freq = Counter(data)
    n = len(data)
    entropy = 0.0
    for count in freq.values():
        p = count / n
        if p > 0:
            entropy -= p * math.log2(p)
    return entropy
```

Le seuil de passage est `H > 7.9 bits/octet` (soit 98.75 % du maximum théorique).

Application aux générateurs

Générateur	H (bits/octet)	Verdict
os.urandom	~7.97	PASS
Hash_DRBG	~7.97	PASS
MT19937	~7.95	PASS
LCG (glibc)	~7.94	PASS
BBS	~7.90	PASS
Box-Muller	variable	dépend du générateur amont

Le LCG et le MT19937 obtiennent une entropie satisfaisante : l'entropie de Shannon ne suffit pas à détecter leurs faiblesses structurelles.

2.2 Test du Chi-carré

Principe Le test du chi-carré évalue l'**uniformité de la distribution** des octets. Sous l'hypothèse nulle `H_0` (distribution uniforme), chacune des 256 valeurs possibles doit apparaître avec une fréquence attendue `E = n / 256`.

La statistique du test est :

`X2 = sum_{i=0}^{255} (O_i - E)^2 / E`

où `O_i` est le nombre d'occurrences observées de la valeur `i`. Sous `H_0`, `X2` suit une loi du chi-carré à `df = 255` degrés de liberté. Pour `alpha = 0.05`, la valeur critique est `X2_critique = 293.25`.

Implémentation

```python
def chi_squared_test(data, p=0.05):
    freq = Counter(data)
    n = len(data)
    expected = n / 256
    chi2 = 0.0
    for i in range(256):
        observed = freq.get(i, 0)
        chi2 += ((observed - expected) ** 2) / expected
    critical_value = 293.25  # pour df=255, alpha=0.05
    return {
        'chi2': chi2,
        'degrees_freedom': 255,
        'critical_value': critical_value,
        'status': 'PASS' if chi2 < critical_value else 'FAIL'
    }
```

Application aux générateurs Un générateur uniforme de qualité doit avoir `X2` proche de 255 (la valeur attendue). Les CSPRNG (os.urandom, Hash_DRBG) passent systématiquement. Le LCG peut échouer selon les paramètres utilisés.

2.3 Autocorrélation

Principe L'autocorrélation mesure la dépendance linéaire entre une séquence et une version décalée d'elle-même. Pour un générateur idéal, les valeurs successives doivent être **indépendantes**, donc le coefficient d'autocorrélation doit être proche de 0 pour tout décalage (lag).

Le coefficient pour un décalage `k` est :

```
r(k) = Cov(X_i, X_{i+k}) / Var(X)
```

Implémentation

```python
def autocorrelation(data, lag=1):
    n = len(data) - lag
    moy = sum(data) / len(data)
    variance = sum((x - moy)**2 for x in data)
    if variance == 0:
        return 0.0
    covariance = sum((data[i] - moy) * (data[i + lag] - moy)
                     for i in range(n))
    r = covariance / variance
    return r
```

La fonction `autocorrelation_test` teste plusieurs décalages (`lags = [1, 8, 16, 32]`) et retourne PASS si `|r(k)| < 0.05` pour chacun.

Application aux générateurs Le LCG présente des autocorrélations significatives pour les petits lags, confirmant la corrélation linéaire entre valeurs consécutives. Le MT19937 présente des corrélations détectables sur les octets de poids faible. Les CSPRNG (Hash_DRBG, os.urandom) restent dans les limites acceptables.

2.4 Test de Kolmogorov-Smirnov (KS)

Principe Le test de Kolmogorov-Smirnov compare la **fonction de répartition empirique** `F_n(x)` des données à la fonction de répartition théorique `F(x)` de la distribution uniforme sur `[0, 255]`.

La statistique du test est la distance maximale entre les deux fonctions :

```
D_n = max |F_n(x) - F(x)|
```

où `F_n(x) = (nombre de valeurs <= x) / n` et `F(x) = x / 255`.

Hypothèses

- **H0** : les données suivent la distribution uniforme
- **H1** : les données ne suivent pas la distribution uniforme

On rejette `H0` si `D_n > D_critique`, avec `D_critique = 1.36 / sqrt(n)` pour `alpha = 0.05`.

Implémentation

```
def kolmogorov_smirnov_test(data):
    normalized = sorted([x / 255.0 for x in data])
    n = len(normalized)
    max_diff = 0.0
    for i, value in enumerate(normalized):
        empi = (i + 1) / n    # F_n(x)
        theo = value           # F(x) = x/255 normalise dans [0,1]
        diff = abs(empi - theo)
        max_diff = max(max_diff, diff)
    critical_value = 1.36 / math.sqrt(n)
    return {
        'D': max_diff,
        'critical_value': critical_value,
        'n': n,
        'status': 'PASS' if max_diff < critical_value else 'FAIL'
    }
```

Application aux générateurs Le test KS est non-paramétrique : il ne suppose aucune forme particulière pour la distribution et est sensible aussi bien aux écarts de position que de forme. Les données constantes ou avec peu de valeurs distinctes produisent un `D` élevé et échouent immédiatement.

---

3. Attaques

3.1 Récupération de la graine LCG

Modèle de menace L'attaquant observe quelques sorties consécutives du LCG et connaît (ou a deviné) les paramètres publics `(a, c, m)`. Son objectif est de retrouver la graine `X_0` pour prédire toutes les sorties futures.

Trois méthodes sont implémentées dans `ATTACKS/lcg_seed_recovery.py`.

Méthode 1 : Résolution algébrique C'est la méthode la plus efficace. Sachant que `X_1 = (a * X_0 + c) mod m`, on inverse :

```
X_0 = (X_1 - c) * a^{-1} mod m
```

où `a^{-1}` est l'inverse modulaire de `a` modulo `m`, calculé via `pow(a, -1, m)` (algorithme d'Euclide étendu, complexité `O(log m)`).

```
def recover_seed_algebrique(x1, x2, x3, a, c, m):
    a_inv = pow(a, -1, m)
    x0 = ((x1 - c) * a_inv) % m
    return x0
```

Résultat : la graine est récupérée en une seule opération à partir de la première sortie observée. La prédiction des sorties futures est parfaite à 100 %.

Méthode 2 : Force brute Si l'espace des graines est restreint (timestamp, PID, compteur), on teste exhaustivement toutes les candidates :

```python
def recover_seed_bruteforce(outputs, a, c, m, seed_max=1000000):
    for candidate in range(seed_max):
        generated = lcg(candidate, a, c, m, len(outputs))
        if generated == outputs:
            return candidate
    return None
```

Complexité : `O(seed_max x len(outputs))`. Pour un espace de 100 000 graines, l'attaque s'exécute en moins d'une seconde.

Méthode 3 : Known-plaintext (chiffrement XOR) Si le LCG est utilisé comme générateur de flux pour un chiffrement XOR (`C = P XOR LCG_keystream`) et que l'attaquant connaît un couple `(P, C)`, il récupère le keystream :

```
K = P XOR C
```

puis recherche la graine par force brute :

```python
def recover_seed_from_xor(plaintext, ciphertext, a, c, m, seed_max=100000):
    keystream = xor_bytes(plaintext, ciphertext)
    keystream_ints = list(keystream)
    for candidate in range(seed_max):
        generated = lcg(candidate, a, c, m, len(keystream))
        generated_bytes = [x % 256 for x in generated]
        if generated_bytes == keystream_ints:
            return candidate
    return None
```

Conclusion sur le LCG Le LCG est **totalement compromis** dès qu'une seule sortie est observée (méthode algébrique). Utiliser un LCG pour générer des clés, nonces ou IV constitue une faille de sécurité critique.

3.2 Reconstruction d'état du Mersenne Twister (MT19937)

Modèle de menace L'attaquant observe **624 sorties consécutives** de 32 bits du MT19937. Son objectif est de reconstruire l'état interne complet (`N = 624` mots de 32 bits) pour prédire toutes les sorties futures, indéfiniment.

Principe de l'attaque Chaque sortie du MT est `sortie = temper(state[i])`. Le tempering est une suite de quatre opérations XOR avec décalages et masques, et chacune est **inversible bit à bit**.

Inversion du tempering Pour inverser `y ^= (y >> shift)`, on reconstruit les bits de gauche à droite :

```python
def invert_right_shift_xor(y, shift):
    result = 0
    for i in range(32):
        bit_pos = 31 - i
        if i < shift:
            bit = (y >> bit_pos) & 1
```

```
        else:
            prev_bit = (result >> (bit_pos + shift)) & 1
            current_bit = (y >> bit_pos) & 1
            bit = current_bit ^ prev_bit
        result |= (bit << bit_pos)
    return result
```

Pour inverser `y ^= (y << shift) & mask`, même principe de droite à gauche :

```
def invert_left_shift_xor_mask(y, shift, mask):
    result = 0
    for i in range(32):
        if i < shift:
            bit = (y >> i) & 1
        else:
            prev_bit = (result >> (i - shift)) & 1
            mask_bit = (mask >> i) & 1
            current_bit = (y >> i) & 1
            bit = current_bit ^ (prev_bit & mask_bit)
        result |= (bit << i)
    return result
```

La fonction `untemper` inverse les quatre étapes **dans l'ordre inverse** :

```
def untemper(y):
    y = invert_right_shift_xor(y, L)         # inverse y ^= y >> L
    y = invert_left_shift_xor_mask(y, T, C)  # inverse y ^= (y << T) & C
    y = invert_left_shift_xor_mask(y, S, B)  # inverse y ^= (y << S) & B
    y = invert_right_shift_xor(y, U)         # inverse y ^= (y >> U) & D
    return y
```

Reconstruction de l'état On applique `untemper` sur chacune des 624 sorties observées :

```
def recover_state(outputs):
    if len(outputs) < N:
        raise ValueError(f"Besoin de {N} sorties, recu {len(outputs)}")
    state = []
    for i in range(N):
        state.append(untemper(outputs[i]))
    return state
```

Prédiction des sorties futures L'état reconstruit correspond à l'état interne **avant le prochain twist**. La prédiction s'effectue en appliquant `twist` puis `temper`. Le paramètre `index = N` force le twist dès le premier appel :

```
def predict_next(state, index, n):
    state = state.copy()
    predictions = []
    for _ in range(n):
        if index >= N:
            state = twist(state)
            index = 0
        y = temper(state[index])
        predictions.append(y)
        index += 1
    return predictions
```

Résultats L'attaque produit une **prédiction parfaite à 100 %** des sorties futures après 624 observations.

Sorties observées	Attaque possible
< 624	Non — état incomplet
$>= 624$	Oui — reconstruction complète

Complexité : `O(624)` inversions de tempering, exécutable en moins d'une milliseconde.

Conclusion sur le MT19937 Malgré ses excellentes propriétés statistiques (période `2^19937 - 1`, équidistribution 623-dimensionnelle), le MT19937 est **totalement prévisible** après 624 observations. Il ne doit **jamais** être utilisé en cryptographie.

---

4. Recommandations

Usage	Générateur recommandé	Justification
Simulation, modélisation	LCG (paramètres validés), MT19937	Rapides, bonnes propriétés statistiques
Distribution gaussienne	Box-Muller + os.urandom	Qualité statistique garantie
Cryptographie (général)	`os.urandom` / `secrets` (Python)	Entropie système, résistant aux attaques
Cryptographie (standard)	Hash_DRBG (NIST SP 800-90A)	Certifié, audité, basé sur SHA-256
Haute disponibilité	XOR NRBG	Robustesse par redondance des sources

Règles fondamentales :

1. Ne jamais utiliser un PRNG non cryptographique (LCG, MT19937) pour générer des clés, nonces ou IV
2. Toujours utiliser des nonces/IV uniques et imprévisibles
3. Préférer `os.urandom` ou le module `secrets` de Python pour tout besoin de sécurité
4. Considérer le reseed régulier pour les CSPRNG à longue durée de vie

Bibliographie

Knuth, D. E. (1997). *The Art of Computer Programming, Volume 2 : Seminumerical Algorithms*. Addison-Wesley.

Matsumoto, M., & Nishimura, T. (1998). Mersenne twister: A 623-dimensionally equidistributed uniform pseudo-random number generator. *ACM Transactions on Modeling and Computer Simulation*, *8*(1), 3–30.

Marsaglia, G. (1968). Random numbers fall mainly in the planes. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *61*(1), 25–28.

National Institute of Standards and Technology. (2015). *NIST SP 800-90A Rev. 1 : Recommendation for random number generation using deterministic random bit generators*. U.S. Department of Commerce.

Kolmogorov, A. N. (1933). Sulla determinazione empirica di una legge di distribuzione. *Giornale dell'Istituto Italiano degli Attuari*, *4*, 83–91.