

Krijimi, përgatitja dhe fshirja e direktorimeve dhe fajlave

Qëllimi i orës:

- Të dallojmë qartë fajllin nga direktorimi/folderi dhe të kuptojmë pse na duhet organizimi.
- Të përdorim rrugët (path) absolute dhe relative për të gjetur saktë një fajll/dosje.
- Të kryejmë veprime bazë: krijim, organizim, riemërtim, kopjim/zhvendosje dhe fshirje – në Windows dhe Linux.

Hyrje e shkurtër

Në çdo kompjuter, puna ruhet si fajlla (dokumente, foto, projekte) të vendosur brenda folderëve. Menaxhimi i mirë i tyre kursen kohë, shmang humbjen e të dhënave dhe e bën më të lehtë gjetjen e materialeve për shkollë, praktikë apo punë.

Konceptet kryesore

Direktorimi/folderi dhe fajlli (dallimi)

Fajlli është një përmbledhje e emëruar e të dhënave (p.sh. detyra.docx, foto.jpg).

Direktorimi/folderi është “kuti organizuese” që mban fajlla dhe nënfolderë (p.sh. Shkolla\Klasa11\SO).

Path (rruga) absolute dhe relative

- Rruga absolute tregon lokacionin e plotë nga rrënja e diskut/sistemit, p.sh. C:\Users\Nxenesi\Dokumente\raport.docx ose /home/user/docs/report.doc.
- Rruga relative nis nga direktorimi ku jemi duke punuar tani, p.sh. docs/report.doc (kur jemi brenda /home/user).

Emërtimi i fajlave, prapashtesat dhe rregullat bazë

Emri i fajllit zakonisht ndahet nga prapashtesa (ekstension) me pikë: raport.docx, tabela.xlsx.

Prapashtesa tregon llojin e fajllit dhe cilin program e hap. Rregulla praktike: përdor emra të qartë (pa hapësira të shumta), shmang karaktere të palejuara (sidomos në Windows: \ / : * ? " < > |), dhe përdor datën në fund (p.sh. “Projekt_SO_2026-03-04.docx”).

Shembuj të thjeshtë (Windows + Linux)

Komanda bazë në Linux:

1. mkdir EmriFolderit – krijon një direktorium të ri.
2. touch fajlli.txt – krijon fajll bosh (ose përditëson datën e tij).
3. cp burimi destinacioni – kopjon fajllin (p.sh. cp raport.txt backup/raport.txt).
4. mv burimi destinacioni – zhvendos ose riemërton fajllin/folderin.

5. `rm fajlli.txt` – fshin fajllin; për folderin përdoret `rm -r` ose `rmdir` vetëm për folderin bosh.

Hapa të thjeshtë në Windows File Explorer:

1. Krijohet folder: Right-click → New → Folder → jepi emër.
2. Krijohet fajll: Right-click → New → Text Document (ose ruaj nga Word/Notepad në folder).
3. Riemërto: klik një herë emrin → F2 (ose Right-click → Rename).
4. Kopjo/Zhvendos: Copy/Paste ose Cut/Paste (ose drag-and-drop).
5. Fshi/Rikthe: Delete → Recycle Bin → Restore (nëse ishte gabim).

Gabime tipike dhe këshilla sigurie

- Kontrolllo rrugën (path) para komandave, sidomos kur je në terminal.
- Mbaj kopje (backup) të punëve të rëndësishme në USB/Cloud.
- Përdor emra të qartë dhe versione, që të mos e zëvendësosh gabimisht fajllin.
- Para fshirjes së përhershme, hap fajllin dhe sigurohu që nuk të duhet.

TË LEXOHEM VETËM NUK KA NEVOJË TË SHKRUHET

Veprimet kryesore (me shembuj praktikë)

Krijimi i direktorieve dhe fajlave

- Krijohet folderë sipas lëndës/temës: “Sisteme_Operative”, “Detyra”, “Ushtime”.
- Krijohet fajlla brenda folderit për çdo punë: “Ushtimi1.txt”, “Raport.docx”.

Përgatitja/organizimi

- Përdor strukturë me nënfolderë: /Shkolla/Klasa11/SO/Java_1/ dhe /Java_2/.
- Ndaje sipas llojit: “Dokumente”, “Foto”, “Projekte”, “Backup”.
- Rendit sipas datës ose versionit: “Raport_v1”, “Raport_v2”.

Riemërtimi, kopjimi dhe zhvendosja (shkurt)

- Riemërtimi e bën më të kuptueshme përmbajtjen (p.sh. “Detyra” → “Detyra_SO_Kapitulli3”).
- Kopjimi krijon kopje shtesë (për siguri).
- Zhvendosja ndryshon vendin e fajllit pa e dyfishuar.

Fshirja

- Në Windows fajlli shkon në Recycle Bin, në Linux (GUI) zakonisht në Trash: mund të rikthehet.
- Fshirja e përhershme (Empty Recycle Bin/Trash ose komanda rm) nuk kthehet lehtë – prandaj kontrollo para se të fshish.