

無線電話装置の取扱い方

目 次

NO. 1	用語の意義	1
NO. 2	防護無線及び列車無線等の使用線区等	1
NO. 3	無線電話装置等の電源及び切換スイッチ等の確認	1
NO. 4	防護無線の受信試験	1
NO. 5	通話試験	1
NO. 6	緊急停止手配	2
NO. 7	発報信号の使用	2
NO. 8	発報信号の停止	2
NO. 9	発報信号を受信した場合	2
NO. 10	列車無線等の切り換え	2
NO. 11	列車無線等の使用範囲	2
NO. 12	チャンネルの設定	3
NO. 13	相手者の確認	3
NO. 14	列車無線（Cタイプ）及び乗務員用無線の使用チャンネル	3
NO. 15	乗務員用無線基地（駅装置2形）用端局装置の取扱い	4
NO. 16	合図の表示方	4
NO. 17	入換中の運転士の停止手配	4
NO. 18	入換中の通話制限	4
NO. 19	標準用語及び使用手順	5
NO. 20	使用状況の記録	5
NO. 21	合図等に無線電話装置を使用する場合の取扱い方	5
NO. 22	入換作業に構内無線電話装置を使用する場合の取扱い方	5
NO. 23	無線機の種類	7
NO. 24	列車無線及び乗務員用無線電話装置の設置箇所	9
別表第1		12
別表第2		13
別表第3		20

無線電話装置の取扱い方

(用語の意義)

No. 1 用語の意義は、次のとおりとする。

- (1) 無線電話装置等とは、列車無線（デジタル、A、B及びCタイプ）、乗務員用無線及び構内無線をいう。
- (2) 「防護無線」とは、発報信号を送信又は受信する無線装置をいう。
- (3) 列車無線の種類は、複信式（デジタル）、複信式（Aタイプ）、半複信式（Bタイプ）及び単信式（Cタイプ）をいう。
- (4) 「列車無線（デジタル）」とは、線区別に指定されたチャンネルを上り列車と下り列車が共有して使用する無線であり、通話回線と制御／データ回線の2回線を備えた無線電話装置をいう。
- (5) 「列車無線（Aタイプ及びBタイプ）」とは、線区別に指定されたチャンネルを上り列車と下り列車が共有して使用する無線であり、かつCタイプの機能を兼ね備えた無線電話装置をいう。
- (6) 「列車無線（Cタイプ）及び乗務員用無線」とは、同一線区において、上り列車と下り列車が個別のチャンネルにより、指令と乗務員又は乗務員及び乗務員相互間で通話が可能な無線電話装置をいう。
- (7) 「構内無線」とは、駅構内及び運転区所等の入換作業関係者相互間で使用する無線電話装置をいう。
- (8) 「輸送指令員」とは、指令に従事する係員をいう。

(防護無線及び列車無線等の使用線区等)

No. 2 防護無線及び列車無線等の使用線区等は、別表第1による。

- 2 列車無線等の整備された線区に並列する非整備線区を運転する列車であっても、列車に搭載された防護無線が使用できる場合は、列車防護等に使用するものとする。

(無線電話装置等の電源及び切換スイッチ等の確認)

No. 3 乗務員は、出区、乗務及び乗り継ぎのときは、電源及び切換スイッチ並びにチャンネルの設定位置がその運転線路に対する所定の位置にあることを確認すること。

(防護無線の受信試験)

No. 4 防護無線を使用する線区を運転する運転士は、出区の際、防護無線を正常に受信できることを確認するものとする。この場合、発信音が受信できないときは、直ちにその旨を輸送指令員又は駅区所長に報告し、指示を受けること。

(通話試験)

No. 5 無線電話装置等の使用者は、次のいずれかに定めるところにより、通話試験を行うこと。ただし、列車無線（デジタル、A及びBタイプ）の通話試験は、運転作業要領（昭和62年4月1日安第8号別冊）に定められた「無線機の周波数の設定位置」に合わせ

ることにより省略できるものとする。

- (1) 列車無線（デジタル、A及びBタイプ）使用区間から列車無線（Cタイプ）及び乗務員用無線の使用区間に直通となる列車は、始発駅で行うこと。ただし、これによれない場合は、指示によること。
- (2) 車掌及び運転士は、列車無線（Cタイプ）及び乗務員用無線を使用する列車に乗務したとき及び新たに無線機を使用するときは、発車に先立ち通話試験を行うこと。ただし、すでに通話試験が終了している無線機を引き続いて使用するとき及び周波数の切り換えのみ行ったときはこの限りではない。
- (3) ブレーキ試験担当者は、ブレーキ試験に先立って関係者間で行うこと。
- (4) 入換作業を行うときは、作業に先立って関係者間で行うこと。

（緊急停止手配）

No. 6 緊急停止手配の取扱い方は、次による。

列車又は線路の故障等のため、関係列車を急きょ停止させる必要が生じたときは、直ちに防護無線を使用して発報信号を発報するものとする。

（発報信号の使用）

No. 7 乗務員は、防護無線を使用して発報信号を発報した場合は、関係列車に対する列車防護の手配を完了した後、速やかに輸送指令員に報告すること。

（発報信号の停止）

No. 8 防護無線を使用して発報信号を発報した乗務員は、関係列車に対する列車防護の手配を完了したか又はその必要がなくなった場合は、その旨を輸送指令に報告した後、輸送指令の指示により発報信号を解除すること。

（発報信号を受信した場合）

No. 9 防護無線の発報を受信した場合には、直ちに列車を停止させる手配をとること。なお、運転の再開は輸送指令の指示によること。

（列車無線等の切り換え）

No. 10 乗務員は、運転する線路が変わり、切換スイッチの切り換え及びチャンネルの設定位置を変更する必要があるときは、変更する運転線路の切り換え及び設定を行うこと。

（列車無線等の使用範囲）

No. 11 指令、指示、業務上の必要な情報連絡、打合せ及び合図等に使用する。

(チャンネルの設定)

No. 12 列車無線等のチャンネルの取扱いは、次の設定の基準により行うこと。

種 別	項 目	チャンネル の位置	使 用 者	設定の時機
列車無線 (デジタル、A 及びBタイプ)	列車無線(デジタル、A及びBタイプ)使用線区及び使用区間	指定された チャンネル 位置	車掌、運転士	列車に乗務した とき
列車無線 (Cタイプ) 及び 乗務員用無線	上り列車の場合	「上り」位置	車掌、運転士	列車に乗務した とき又は入換作 業を終了したと き
	下り列車の場合	「上り」位置		
	入換作業の場合	「入換」位置	車掌、運転士、 入換作業関係者	入換作業開始前
	ブレーキ試験の 場合	「上り」位置又 は「入換」位置	ブレーキ試験の 担当者	ブレーキ試験 開始前
	通話試験の場合	「上り」位置	通話試験の担当者	通話試験開始前
	携帯局(駅)の 場合	「入換」位置	駅 長	常時設定して おく
	保守用車使用の 場合	「入換」位置	保守用車使用 責任者	保守用車使用 開始前

(相手者の確認)

No. 13 通話を行うときは、これに先立って相手者を確認すること。

(列車無線(Cタイプ)及び乗務員用無線の使用チャンネル)

No. 14 列車無線(Cタイプ)及び乗務員用無線を使用して指令又は駅と乗務員相互間で通話する場合は、次のチャンネルにより通話すること。

(1) 乗務員から指令又は駅を呼び出すとき

チャンネルを「上り」位置から「入換」位置に切り換え、指令又は駅を呼び出し、通話終了後、元の位置に戻すこと。

(2) 指令又は駅から乗務員を呼び出すとき

チャンネルを「上り」位置とし、関係列車を呼び出すこと。

なお、呼び出しを受けた列車の乗務員は、そのままの位置で応答するものとする。ただし、指示によりチャンネルを「入換」位置に切り換えた場合は、通話終了後「上り」の位置に戻すこと。

(乗務員用無線基地(駅装置2形)用端局装置の取扱い)

No. 15 乗務員用無線基地(駅装置2形)用端局装置を設置している場合の取扱いは、次による。

(1) 駅装置

「中央、駅」切換えスイッチを「中央」側に倒しておく。

(注) 中央表示灯が点灯する。

※ 駅で取扱う場合

ア 輸送指令員に取扱う旨連絡する。

イ 「中央、駅」切換えスイッチを「駅」側に倒しておく。

(注) 駅扱い表示灯が点灯する。

ウ 「周波数切換えスイッチ」を使用目的により「上り」、「下り」、「入換」に合った周波数の位置に切り換える。

エ 通話するときは、ハンドセットをとり、プレストークスイッチを押さえて通話する。

オ 使用完了したときは、周波数切換えスイッチを「入換」位置とする。その後、「中央、駅」切換えスイッチを「中央」側とし、輸送指令員に終了を連絡する。

(2) その他

通話終了後、駅側使用の状態で作機する場合は、周波数切換えスイッチを「入換」位置にして、ハンドセットをかけて待機する。移動局(列車等)より呼び出しがあれば、ハンドセットによりモニターできるが、「駅」扱いで使っているときは、中央で操作できない。ただし、「駅」扱い復旧押釦(C T C制御所)を圧下すると、中央へ強制的に戻り中央よりの扱いが可能となる。

(合図の表示方)

No. 16 無線電話装置等を使用して入換を行う場合の合図の表示等は、運転取扱実施基準(平成14年3月社達第44号別冊)、運転作業要領(昭和62年4月1日安第8号別冊)等に定める用語による。

(入換中の運転士の停止手配)

No. 17 運転士は、入換中において次のいずれかの場合は、速やかに車両を停止させる手配をとること。

(1) 停止合図又は緊急停止合図の表示があったとき。

(2) 入換合図(誘導のための通話を含む。)が途絶えたとき、又は不明りょうなとき。

(入換中の通話制限)

No. 18 入換中、無線機による通話は、原則として動力車が停止しているときに行うこと。ただし、次に掲げる合図を表示する場合を除く。

(1) 入換合図

(2) 緊急停止合図

別表第2

1 指令等の伝達手順例

(1) 個別伝達

作業内容	標準用語使用手順例
呼び出し	指令：「こちら、◎◎指令、□□列車運転士、□□列車運転士、どうぞ」 運転士：「こちら、□□列車運転士、◎◎指令、どうぞ」 指令：「入換位置に切換えて下さい、どうぞ」 運転士：（切換後）「こちら、□□列車運転士、どうぞ」 （注）入換位置への切換えは、列車無線（Cタイプ）及び乗務員用無線を使用している線区
運転通告受領券	指令：「指令伝達」「指令伝達」 「運転通告受領券を用意して下さい」（必要な場合） 運転士：（運転通告受領券を用意して）「どうぞ」（必要な場合） 指令：「指令番号____、指令者____、伝達内容・・・」（2回繰返す） ※ 受領者は、通告受領券に記録する。（必要な場合） ※ 指令は、記録簿に記入する。 指令：「□□列車運転士、復唱、どうぞ」 運転士：「復唱、（伝達内容復唱） 復唱終わり」 指令：「復唱オーライ」 （注）伝達内容に誤りのないことを確認する。 ※ 車掌にも伝達が必要な場合は、同時に車掌も呼び出し、伝達を行い復唱を確認する。
終了	指令：「〇時〇分 □□列車への伝達終了」

(2) 一斉伝達

作業内容	標準用語使用手順例
呼び出し点呼	指令：「〇駅～△駅間上り列車（又は□□列車、△△列車、・・・）に一斉伝達」（2回繰返す） 「各列車の点呼を取ります」 「□□列車運転士」 運転士：「□□列車運転士◎◎どうぞ」 （注）◎◎は、運転士氏名 指令：以下順次、各列車の点呼をとる。 以下伝達、復唱、終了は個別伝達の例と同じ。

2 通話試験、連絡及び打合せ等の手順例

作業内容	標準用語使用手順例
通話試験	車掌：「□□列車運転士、こちら、□□列車車掌、○鉄車掌5、通話テスト、感、明、いかが、どうぞ」 運転士：「こちら、□□列車運転士、○鉄乗務員8、感、明、良好、どうぞ」 車掌：「こちらも良好、これで通話テスト終わり」 (注) ____ は、自己の使用する機器番号を示す。
連絡・打合せ	運転士：「△△駅長、どうぞ」 駅長：「こちら、△△駅長、どうぞ」 運転士：「こちら、□□列車運転士、・・・」 (注) ・・・ は、連絡・打合せの内容を通告する。 駅長：「□□列車運転士、こちら、△△駅長、・・・了解」 (注) ・・・ は、連絡・打合せの内容を示す。
使用終了	車掌：「□□列車運転士、こちら、□□列車車掌、○鉄車掌5、無線機使用終わり、どうぞ」 運転士：「こちら、□□列車運転士、○鉄乗務員8、使用終わり、了解」 (注) ____ は、自己の使用する機器番号を示す。

3 合図の手順例

(1) 列車を停車場から出発させる場合

作業内容	標準用語使用手順例
相手の呼び出し	駅長又は車掌：「上り□□列車運転士、どうぞ」
応答	運転士：「こちら、□□列車運転士、どうぞ」
合図	駅長又は車掌：「上り□□列車、発車」

(2) ブレーキ試験を行う場合

作業内容	標準用語使用手順例
相手の確認と打合せ	車両技術係：「□□列車運転士、こちら、車両技術係、ブレーキ・テスト、どうぞ」
応答	運転士：「こちら、□□列車運転士、ブレーキ・テスト、了解、どうぞ」
ブレーキ試験	車両技術係：「ブレーキ、ブレーキ」 車両技術係：「ブレーキゆるめー、ブレーキゆるめー」 車両技術係：「ブレーキ・テスト、終わり」 (注) 漏洩が限界を超える場合は、一般通話により通告する。 運転士は、気笛合図で応答する。

(3) 入換合図の標準用語例

ア 進路構成作業

種 類	標 準 用 語 例
進路構成を要求するとき	〇〇線 から 〇〇線
進路を構成したとき	〇〇線 オーライ、入 ^{いれ} 標 ^{ひょう} 確 ^{かく} 認 ^{にん} (注) 列車の進入進出ルート構成、又は他の入換作業のため、 「進路構成待ち」の場合には、一般通話により通告する。

イ 連結作業

種 類	標 準 用 語 例
2 箇所以上連結するとき	〇 箇 ^か 所 ^{しょ} 連 ^{れん} 結 ^{けつ}
留置車両在線位置の通告	ハナ、限 ^{げん} 界 ^{かい} 一 ^{いつ} 杯 ^{ばい} ナカ、限 ^{げん} 界 ^{かい} 内 ^{ない} 〇〇m 限 ^{げん} 界 ^{かい} 内 ^{ない} 方 ^{ほう} 〇〇m オク、オ ク 寄 ^よ り 〇 番 ^{ばん} ポ イ ン ト 信 ^{しん} 号 ^{ごう} 所 ^{しょ} 前 ^{まえ} な し (注) 当たり通告は、目標で示してもよい
作業を終了して本線へ戻る とき	ほん せん な お り
連結車両と留置車両の間隔 の通告	あ と 〇〇m

ウ 引上作業

種 類	標 準 用 語 例
引上げ線の通告	〇 せん 前 ^{まえ} は 〇 せん 線 ^{せん} あ が り。
引上げる車両数の通告	〇 りょう ひき だ し 〇 りょう ひき あ 上 げ 〇 りょう も っ て 〇 りょう も っ て ひき あ 上 げ たん き 機 ^き で ひき あ 上 げ
引上げ線の収容両数通告	なが さ 〇 りょう 〇 りょう か わ る

エ 解放作業

種 類	標 準 用 語 例
押込み又は解放をするとき	(線名及び持込み車数を冠する) かい ほう 解 放 おし こ み 押 込 み
停止位置の指示	ホ 一 ム 末 端 、 ○ ○ まえ 前 等、目標で指示する げん かい いっ ばい 限 界 一 杯 げん かい ない 限 界 内 ○○m なか ほど 中 程 あたま 頭 おく 奥 ク リ ヤ ま で いれ ひょう 入 標 ま で
留置車の有無、所在位置の 通告	ハナ、 げん かい いっ ばい 限 界 一 杯 ナカ、 げん かい ない 限 界 内 ○○m げん かい ない ほう 限 界 内 方 ○○m オク、 オ ク よ 寄 り ○ ばん ポ イ ン ト しん ごう じょ まえ 信 号 所 前 な し (注) 当たり通告は、目標で示してもよい
連結器解放箇所 の通告	○ りょう のこ 残 せ まえ (又は後) か ら ○ りょう 前 (又は後) から 両 ○ りょう のこ 残 し て まえ 両 残 し て 前 み ん な

4 入換合図を行う場合の手順例

作業内容	標準用語使用手順例
通話試験	操車担当：「運転士、こちら、操車担当、○鉄そうしゃ1、通話テスト、（つづいて、断続音、警音のテスト・・・・、_____、）感、明、いかがどうぞ」 運転士：「こちら、運転士、○鉄きかんし3、感、明、良好、どうぞ」 操車担当：「こちらも良好、これで通話テスト終わり」 （注）車掌が行う入換では、運転士及び車掌の前に列車番号を冠する。また、他の入換作業者と区別する必要がある場合は、「北部操車」の呼称等により区別する。 （注）_____は、自己の使用する機器番号を示す。 （注）運転士と車掌間の通話試験では、継続音、警音のテストは、省略する。
作業打合せ	操車担当：「運転士、こちら、操車担当、作業打合せ、直ちに作業開始、単機で○○線から◎◎方本線引上げ、◎◎方本線から下り本線経由△△方本線引上げ、△△方本線から□□線連結、どうぞ」 運転士：「こちら、運転士、復唱、直ちに作業開始、単機で○○線から◎◎方本線引上げ、◎◎方本線から下り本線経由△△方本線引上げ、△△方本線から□□線連結、どうぞ」 操車担当：「復唱オーバー、打合せ終わり」 ※ 打合せは、3作業までを1回に通告するのを標準とする。 ※ 入換通告券を交付し、口頭で作業の打合せを行ったときは、必要がない。
進路構成	操車担当：「信号担当、こちら、操車担当、通告、○○線から◎◎方本線進路構成、どうぞ」 信号担当：「こちら、信号担当、復唱、○○線から◎◎方本線進路構成了解、どうぞ」 操車担当：「復唱オーバー、どうぞ」 （信号担当は、進路構成作業を行う。） （注）列車の進入、進出ルート構成又は他の車両入換え作業のため、「進路構成待ち」の場合には、一般通話により通告する。 信号担当：「○○線から◎◎方本線進路構成オーバー、入標確認、どうぞ」 操車担当：「了解」 （入標の進路開通確認を行う。）

作業内容	標準用語使用手順例
引上げ作業	操車担当：「運転士、こちら、操車担当、通告、単機で◎◎方本線引上げ、どうぞ」 運転士：「こちら、運転士、復唱、単機で◎◎方本線引上げ、どうぞ」 操車担当：「復唱オーライ、引上げ、前オーライ」 (応答気笛) 「ピーピーピー、ピーピーピー、あと 100m、前オーライ、あと 80m、やわやわー、やわやわー、あと 60m、50m、40m、30m、20m、10m、とまれー、とまれー」 (注) 留置車両の間近に停車するときは、留置車両の 10m 手前に停車することを標準とする。(推進運転の場合は 20m 手前) (注) 車止めに向かうときは、車止めの 20m 手前に一旦停車すること。 (注) 運転士に対する作業通告は、1 通告 1 作業を標準とする。 (注) 運転士の応答気笛があった後、継続音を送信する。 (注) 入換合図用語は、必要により 2 回以上繰り返す。
連結	操車担当：「運転士、こちら、操車担当、通告、○両持って貨物△番連結、アタリ、オク、どうぞ」 運転士：「こちら、運転士、復唱、○両持って貨物△番連結、アタリ、オク、どうぞ」 操車担当：「復唱オーライ、連結、後オーライ」 (応答気笛) 「ピーピーピー、ピーピーピー、あと 100m、後オーライ、あと 80m、やわやわー、やわやわー、あと 60m、50m、40m、30m、20m、10m、ちょい後、ちょい後、いったんとまれー、とまれー」 操車担当：「通告、つづいて連結、あたり○○m、どうぞ」 運転士：「復唱、つづいて連結、あたり○○m、どうぞ」 操車担当：「復唱オーライ、連結」 「ちょい後、ちょい後、とまれー、とまれー」 (応答気笛) (注) 車両または列車を連結をする場合は、連結される車両または列車の 10m 手前で一旦停止を行い、さらに 3m 手前で一旦停止することを標準とする。(推進運転の場合は 20m 手前で一旦停止し、さらに 3m 手前で一旦停止する。) (注) 運転士の応答気笛があった後、継続音を送信すること。 (注) 入換合図用語は、必要により 2 回以上繰り返す。

作業内容	標準用語使用手順例
押込み解放 作業	操車担当：「運転士、こちら、操車担当、通告、○両持って貨物△番へ押込み、アタリ、ナシ、どうぞ」 運転士：「こちら、運転士、復唱、○両持って貨物△番へ押込み、アタリ、ナシ、どうぞ」 操車担当：「復唱オーライ、押込み、後オーライ」 (応答気笛) 「ピーピーピー、ピーピーピー、あと 100m、後オーライ、あと 80m、やわやわー、やわやわー、あと 60m、50m、40m、30m、20m、10m、ちょい後、ちょい後、いったんとまれー、とまれー」 操車担当：「通告、つづいて押込み、あと○○m、どうぞ」 運転士：「復唱、つづいて押込み、あと○○m、どうぞ」 操車担当：「復唱オーライ、押込み、ちょい後」 (応答気笛) 「ちょい後、ちょい後、とまれー、とまれー」 (注) 留置車両の間近に停車するときは、留置車両の 10m 手前に停車することを標準とする。(推進運転の場合は 20m 手前) (注) 車止めに向かうときは、車止めの 20m 手前に一旦停止すること。 (注) 運転士の応答気笛があった後、継続音を送信すること。 (注) 入換合図用語は、必要により 2 回以上繰り返す。
緊急停止を行う 場合	現示者：—。(警音の発信) または、「アカ、アカ、アカ」と連呼する。 (注) 緊急停止通話に関しては、呼出し応答確認なしで送信してもよい。また、他の関係者と通話中であっても割り込んで送信してもよい。 (注) 同一周波数に切り替えていないと受信できない。
作業を終了して 本線へ戻るとき	操車担当：「^{ほん}^{せん}本線なおり、どうぞ」 運転士：「^{ほん}^{せん}本線なおり、^{りよう}^{かい}了解」
使用終了	操車担当：「運転士、こちら、操車担当、○鉄そうしゃ 1、無線機使用終わり」 運転士：「こちら、運転士、○鉄きかんし 3、使用終わり、了解」