

化学品安全技术资料

编号: ZG-SDS20170321-MS803-AC-1500

MS803 Nano Oil 1

第一部分 化学产品和公司标识

化学产品

产品名称: MS803 Nano-Oil 1 (AC-1500)

推荐用途: 用于黑色金属的切削与磨削。

公司标识

地区	供应商(公司名称/ 地址/ 电话)	应急电话
中国 上海	供应商名称: 上海斌馨光电技术有限公司 供应商地址: 上海市金山区浦卫公路 16299 弄 10 号楼 供应商电话: 021-31610995	

分类: 本产品不属于危险品

第二部分 危险性概述

危险标签:



健康危害: 过度接触会造成眼部、皮肤或呼吸刺激

环境危害: 无明显危害。

燃爆危险: 非易燃液体, 无明显爆炸危险。

组成: 混合物

成分信息

名称	CAS 登记号	含量, %
精制矿物油	—	75-90

第三部分 组成和成分信息

硫化脂肪	—	5-10
合成酯	—	5-15
防锈剂	—	0.05-1

吸入

使用合适的呼吸防护装置, 如果出现呼吸刺激、头昏、恶心、或者神志不清, 请立刻就医。如果呼吸停止, 请使用机械设备帮助通风, 或者进行嘴对嘴人工呼吸急救。

第四部分 急救措施

皮肤接触

用肥皂和水清洗接触的地方。脱掉被污染的衣服。受污染的衣服应洗后再穿。

眼睛接触

用水彻底冲洗。若发生刺激, 寻求医疗援助。

误食

立即就医诊治。不得诱发呕吐, 保持休息状态, 及时进行医护

化学品安全技术资料

编号: ZG-SDS20170321-MS803-AC-1500

MS803 Nano Oil 1

第五部分	消防措施
------	------

灭火介质

适当的灭火介质: 使用消防水雾、泡沫、干化学制剂(干粉)或者二氧化碳(CO2)灭火。

不当的灭火介质: 直接使用水。

消防

消防说明: 疏散该地区。防止控制火灾或稀释的流出液流入河川、下水道或饮用水源。消防员应使用标准防护设备,在密闭空间需使用自给式呼吸器,用喷水的方式使暴露于火灾的表面降温并保护工作人员。

火灾危险: 消防员应考虑使用第八部分说明的保护装备。

危险的燃烧产物: 未完全燃烧产物, 二氧化碳

危险特性

无明显危险特性

泄漏处理

地面泄漏: 不要接触或走过泄漏的产品。避免流入水路、下水道、地下室或狭窄区域。。用干土、沙或其它非燃性物料盖好后移至容器内。通过泵或者使用合适的吸附剂回收。

第六部分	意外泄露应急处理措施
------	------------

水体泄漏: 使用栏油栅限制溢漏范围,通知港口或相关职能机构,从表面撇去或者使用合适的吸附剂除去。若得到当地机构和环境部门允许,在敞开水域使污染物沉淀和/或适当使用分散剂。向有关专家咨询对所有回收物质的废弃具体要求,确保遵循地方废物处理法规。

第七部分	操作处理和储存
------	---------

操作注意

该产品能够积累静电荷,会引起电火花,电火花会引燃任何来自液态或残留物的可燃蒸汽。须采取适当的接合或接地措施。咨询当地适用的标准为指南,

装卸温度: 常温

运输温度: 常温

储存注意

保持容器盖紧。小心处理容器。置于阴凉、通风良好处。储存容器应该接上地线。固定的储存容器,。须采取适当的接合或接地措施。不要对容器进行加压、切割、加热或焊接。空容器可能含有产品残渣,未经专业清洗或重整前不要再使用该空容器。

储存温度: 常温

化学品安全技术资料

编号: ZG-SDS20170321-MS803-AC-1500

MS803 Nano Oil 1

储存压力: 常压

兼容的物料与涂料: 碳钢; 不锈钢; 聚乙烯; 聚丙烯; 聚酯

不相容物料与涂料: 天然橡胶; 丁基橡胶; 聚苯乙烯; 三元乙丙橡胶

第八部分

接触控制/个人防护

工程控制

严加密闭, 提供充分的局部排风。现场有紧急冲身洗眼器等冲淋设备。

个人防护

呼吸系统防护: 空气中浓度超标时, 应该佩戴过滤式防毒面罩(半面罩)。

手防护: 使用耐化学品手套(腈类手套)。

眼睛防护: 若可能会接触, 建议使用配有侧护罩的防护眼镜。

皮肤和身体防护: 使用耐化学品/耐油防静电工作服。

其他防护: 保持良好的个人卫生习惯, 如在处理该产品后洗手, 以及吃饭、喝水和/或吸烟之前洗手。定期清洗工作服和防护设备以清除污染物。丢弃不能洗净的受污染衣物和鞋子。

第九部分

物理化学特性

物理状态: 液体

外观: 无色/浅色透明

气味: 特征气味

嗅味阈值: 无数据

相对密度 (@ 20°C): 0.81

闪点: 105°C

pH值: 不适用

熔点: <-9°C

沸点: >250°C

自燃温度: >250°C

分解温度: 无数据

相对蒸气密(空气 = 1): ——

饱和蒸气压力: 无资料

正辛醇/水分配系数对数值: 无资料

溶解性: 溶于醇醚、苯、氯仿等多数有机溶剂

其他物理性质: 无

第十部分

稳定性和反应性

稳定性: 在一般情况下产品是稳定的。

避免接触条件: 避免过度的热。高能点火源。

避免接触物质: 强氧化剂、酸类物质、碱类物质

有害分解产物: CO、CO₂、H₂O。

化学品安全技术资料

编号：ZG-SDS20170321-MS803-AC-1500

MS803 Nano Oil 1

危险聚合反应： 不会发生危险聚合反应。

第十部分 毒理学信息

毒理学信息

急性毒性	LD 50（大鼠）/经口	LC50 大鼠）/经口	LD 50（兔）/经皮	其他
	> 5000 mg/kg	>5000 mg/m3	> 5000 mg/kg	无
亚急性与慢性毒性	无资料			
刺激性	无资料			
其他	无资料			

第十二部分 生态学信息

生态学信息

生态毒性	本成品认为对水生生物有害
生物降解性	可生物降解
非生物降解性	非生物降解不明显
生物富集或生物积累性	无资料
其他有害作用	无资料

第十三部分 废弃须知

废弃处理建议

本产品不适合通过深埋废弃处理，也不适合排放至公共下水道、排水系统、或天然河流中。本产品能够在适当的设备中直接燃烧，或者在监督下以非常高的温度进行焚烧，以防止出现不良的燃烧产物。空桶应由合格的或持许可证的机构进行回收，再生或废弃处理。在任何情况下，都须谨慎行事，确保符合国家法律和地方法规。

废弃注意事项

参考政府相关法规处理。

第十四部分 运输信息

包装标识	——	包装类别	II
包装方法	处置前应参阅国家和地方法规。		
运输注意事项	搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。		
陆运	陆路运输未受管制		
海运	海运未受管制		
空运	空运未受管制		

第十五部分 法规信息

化学品安全技术资料

编号: ZG-SDS20170321-MS803-AC-1500

MS803 Nano Oil 1

针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定	
化学危险物品安全管理条例	2011 年 12 月 1 日实施
化学品分类和危险性公示 通则 GB 13690-2009	2010 年 5 月 1 日实施
化学品安全技术说明书 内容和项目顺序 GB 16483-2008	2009 年 2 月 1 日实施
化学品安全标签编写规定 GB 15258-2009	2010 年 5 月 1 日实施
水污染防治法/废弃物污染防治法	

第十六部分

其他信息

说明: 本资料只适用于指定的物质, 可能并不适用于该物质与其它物质混合后或使用中的情况。本资料是智高化学原料有限公司在所示日期前对该产品的所有认识并相信与其准确性及可靠性。然而, 本公司对该资料的准确性、可靠性及完整度不作任何承诺和担保。用户自己必须根据自己的应用对该资料的适用性和完整性负责。	
制表单位:	上海斌馨光电技术有限公司
制表人:	蔡月华
制表日期:	2019-10-16
修改日期:	2026-3-2
版本号:	第四版

