Votre flux 1 au 22 octobre — vérification carte par carte

Redessiné à partir de vos captures. Chaque carte porte un statut. Les cartes marquées ✅ sont bonnes; corrigez celles marquées ⚠️ ✖ ✏️ ➕.

SharePoint · Office 365 Utilisateurs · Office 365 Outlook · OneDrive · Approbations · Variables · Opérations de données · Planification · Phase 2 = avant le déploiement réel, pas nécessaire pour tester

✅ OK

Bon déclencheur.

Lorsqu'un élément est créé ou modifié
SharePoint · Déclencheur
`Vérifiez … › Paramètres : simultanéité 1 + condition de déclenchement`

✅ OK

Les 8 variables sont présentes; les anciennes sont supprimées.

deposant · motifRefus · message · modeTest · nomDeposant · maintenant · texteDepot · dossier
Variables · 8 cartes

ÉTENDUE **Traitement**

✅ OK

PJ
SharePoint · Obtenir les pièces jointes

✏️ À RENOMMER

Renommez « Condition » en ContenuVide et vérifiez qu'elle contient ContenuPJ + Définir texteDepot (Si oui) et Définir texteDepot (Si non).

CONDITION **Condition**
`empty(coalesce(triggerBody()?['Contenu'],'')) est égal à true`

Si oui
- **ContenuPJ**
- **Définir texteDepot**

Si non
- **Définir texteDepot**

✅ OK

Depot
Composer
`json(variables('texteDepot'))`

✅ OK

Controle
Composer
`if(… 4 contrôles …)`

✅ OK

Définir motifRefus
Définir la variable
`outputs('Controle')`

CONDITION **DepotValide**
`empty(variables('motifRefus')) est égal à true` ✅

Si oui

✅ OK

ChercherDossier
SharePoint · Obtenir les fichiers (propriétés uniquement)

CONDITION **NouveauDossier**
`length(body('ChercherDossier')?['value']) est égal à 0` ✅

Si oui

CONDITION **ActionPermiseNouveau**
`contains(createArray('sauvegarder','aviser'), …) est égal à true` ✅

Si oui

✅ OK — **ResponsableSI** · Office 365 Utilisateurs

✅ OK — **ResponsableSH** · Office 365 Utilisateurs

✖ À SUPPRIMER

Pas utilisée; elle échoue s'il n'y a pas de 3e niveau dans l'annuaire. … › Supprimer.

ResponsableDir · Office 365 Utilisateurs

⚠️ À DÉPLACER

Elle est AVANT CreerDossier : elle doit venir APRÈS (elle utilise l'ItemId du fichier créé). Glissez-la sous CreerDossier.

ProprietesNouveau · SharePoint · Mettre à jour les propriétés du fichier

Si non

✅ OK — **Définir une variable (motifRefus)** · « Ce dossier n'existe pas encore… »

Si non

✅ OK — **LireDossier** · SharePoint · Obtenir le contenu du fichier
`Identificateur : first(body('ChercherDossier')?['value'])?['{Identifier}']`

🔎 À VÉRIFIER

Le nom de la carte peut rester « Définir dossier1 ». Vérifiez seulement : Nom = dossier · Valeur = json(base64ToString(body('LireDossier')?['$content'])).

Définir dossier1 · Définir la variable

➕ À AJOUTER

Prochaine étape : Role, Statut, Etape, RoleConnu, ClesPermises, Fusionner, commutateur Action, enregistrement (guide 6.2 à 6.9).

Suite du dossier existant

⚠️ À DÉPLACER

Ces 4 cartes sont SOUS la condition ActionPermiseNouveau, donc hors de son « Si oui ». Glissez-les DANS le « Si oui », sous ResponsableSH.

Participants · NouveauWorkflow · Définir dossier · CreerDossier
4 cartes

▪ PLUS TARD (phase 2)

Vide = sans effet. Si elle contient des actions, supprimez-la pour l'instant.

ÉTENDUE **PermissionsDossier**

➕ À AJOUTER

Il manque la fin du premier dépôt (guide 5.8) : Définir message + condition AviserDesLaCreation avec le courriel.

Définir message · AviserDesLaCreation

Si non

✅ OK

Vide : c'est normal.

(rien)

➕ À AJOUTER

À construire à la fin (guide 7) : EnCasErreur, Accepte + courriels, SupprimerDepot.

Après l'étendue Traitement

Branche « premier dépôt » — l'ordre final attendu

Toutes ces cartes vont dans le « Si oui » d'ActionPermiseNouveau, exactement dans cet ordre (de haut en bas).

SharePoint · Office 365 Utilisateurs · Office 365 Outlook · OneDrive · Approbations · Variables · Opérations de données · Planification · Phase 2 = avant le déploiement réel, pas nécessaire pour tester

CONDITION NouveauDossier
`length(body('ChercherDossier')?['value']) est égal à 0`

Si oui

CONDITION ActionPermiseNouveau
`contains(createArray('sauvegarder','aviser'), outputs('Depot')?['action']) est égal à true`

Si oui

1 · ResponsableSI
Office 365 Utilisateurs · Obtenir le responsable (V2)
`Utilisateur : variables('deposant')`

2 · ResponsableSH
Office 365 Utilisateurs · Obtenir le responsable (V2)
`Utilisateur : body('ResponsableSI')?['userPrincipalName']`

3 · Participants
Composer
`guide 5.3`

4 · NouveauWorkflow
Composer
`guide 5.4`

5 · Définir dossier
Définir la variable · Nom : dossier
`guide 5.5`

6 · CreerDossier
SharePoint · Créer un fichier
`/Dossiers_Appreciations · <dossierId>.json · string(variables('dossier'))`

7 · ProprietesNouveau
SharePoint · Mettre à jour les propriétés du fichier
`Id : body('CreerDossier')?['ItemId'] · guide 5.7`

8 · Définir message
Définir la variable · Nom : message
`Votre dossier a été créé dans « Mes dossiers ».`

CONDITION 9 · AviserDesLaCreation
`outputs('Depot')?['action'] est égal à aviser`

Si oui

Courriel avis
Office 365 Outlook · Envoyer un courriel (V2)
`À : outputs('Participants')?['superieur_immediat']?['email']`
`Objet et texte : guide, section 8 « Avis au supérieur »`

Si non

(rien)

Si non

Dossier existant : LireDossier · Définir dossier · puis la suite (guide 6)

Si non

Définir motifRefus
Définir la variable
`Ce dossier n'existe pas encore. Commencez par « Déposer sur SharePoint ».`

Astuce pour déplacer une carte : cliquez sur son titre et glissez-la jusqu'au « + » à l'endroit voulu. Commencez par la carte du bas (CreerDossier), puis remontez.

Votre flux 2 « AC - Approbation finale » — vérification

PHASE 2 : ce flux a besoin de composantes qui n'existent pas encore (Archives_Appreciations, dossier A_approuver, Config_Appreciations, parametres.json). Il ne pourra pas fonctionner avant. Conseil : mettez-le de côté et terminez d'abord le flux 1.

SharePoint · Office 365 Utilisateurs · Office 365 Outlook · OneDrive · Approbations · Variables · Opérations de données · Planification · Phase 2 = avant le déploiement réel, pas nécessaire pour tester

✖ À SUPPRIMER

Mauvais déclencheur (« déconseillé ») et « ID du dossier » rempli avec le texte du tableau. Supprimez-le et remplacez-le par le déclencheur ci-dessous.

SP **Quand un fichier est créé ou modifié dans un dossier (déconseillé)**
SharePoint · Déclencheur
`ID du dossier : /bibliothqes Archives_Appreciations et Config_Appreciations ✖`

➕ À AJOUTER

Le bon déclencheur, quand la bibliothèque Archives_Appreciations et son dossier A_approuver existeront.

SP **Lorsqu'un fichier est créé ou modifié (propriétés uniquement)**
SharePoint · Déclencheur
`Site : SandBox Annie Audet · Bibliothèque : Archives_Appreciations`
`Dossier : choisir /Archives_Appreciations/A_approuver avec l'icône 📁 (ne pas taper)`
`… › Paramètres › Conditions de déclenchement : @not(empty(triggerOutputs()?['body/EmailsApprobateurs']))`

🔎 À VÉRIFIER

Renommez la carte « Param ». Le chemin doit respecter la majuscule : /Config_Appreciations/parametres.json — et ce fichier doit exister (je vous le fournirai en phase 2).

SP **Obtenir le contenu du fichier à l'aide du chemin d'accès**
SharePoint
`Chemin : /config_Appreciations/parametres.json ⚠️ minuscule`

➕ À AJOUTER

La suite du flux 2 (P, Approbation, Resultat, attestation, archivage…) : schémas-flux, page 9 — en phase 2.

Suite du flux 2

Votre flux 3 « AC - Recalcul hebdomadaire des accès » — vérification

PHASE 2 aussi : il lit des colonnes (EmailPersonne, EmailSupImm, EmailSupHier) qui ne sont pas encore dans Dossiers_Appreciations. Vous pouvez le garder, mais ne l'activez pas avant la phase 2.

SharePoint · Office 365 Utilisateurs · Office 365 Outlook · OneDrive · Approbations · Variables · Opérations de données · Planification · Phase 2 = avant le déploiement réel, pas nécessaire pour tester

✅ OK

1 semaine · lundi · 6 h · fuseau Est : parfait.

Périodicité
Planification · Déclencheur
`Intervalle 1 · Semaine · Lundi · 6`

✅ OK

Bibliothèque et filtre corrects.

Ouverts
SharePoint · Obtenir les fichiers (propriétés uniquement)
`Dossiers_Appreciations · Statut eq 'Brouillon' or Statut eq 'En approbation'`

APPLIQUER À CHACUN **ChaqueDossier**
`body(…) → doit être, en Expression : body('Ouverts')?['value']`

✖ À SUPPRIMER

Boucle en double : Power Automate l'a ajoutée parce que ChaqueDossier reçoit body(...) au lieu de body('Ouverts')?['value']. Corrigez ChaqueDossier, glissez les cartes de cette boucle dans ChaqueDossier, puis supprimez-la.

APPLIQUER À CHACUN **Appliquer à chacun**
`value`

✏️ À RENOMMER

Renommez-la « Profil ». Utilisateur = le courriel de la personne (colonne EmailPersonne, phase 2). ... › Configurer l'exécution après : cochez « a réussi » ET « a échoué ».

Obtenir le profil de l'utilisateur (V2)
Office 365 Utilisateurs

🔎 À VÉRIFIER

Les deux lignes ne sont pas bonnes. Ligne 1 (fx) : outputs('Profil')?['statusCode'] est égal à 404 · Ligne 2 (fx) : body('Profil')?['accountEnabled'] est égal à false · « Ou » : correct.

CONDITION **CompteInactif**
`Ou · Statut404 est égal à false ✖ · accountEnabled est égal à false ⚠️`

Si oui

🔎 À VÉRIFIER

Une boîte partagée RH_Info-SST n'est pas indiquée pour l'appréciation. Utilisez plutôt « Envoyer un courriel (V2) » (votre compte) · À : votre adresse (propriétaire) · Objet : Compte inactif.

Envoyer un e-mail à partir d'une boîte aux lettres partagée (V2)
Office 365 Outlook
`Boîte : RH_Info-SST ⚠️ · À : Person…`

➕ À AJOUTER

Phase 2 : Journal compte inactif (liste Journal_Appreciations).

Journal compte inactif

Si non

🔎 À VÉRIFIER

Renommez « NouveauSupImm ». Utilisateur : le COURRIEL de la personne, pas son « Nom d'affichage » (le service ne trouve personne avec un nom).

Obtenir le responsable (V2)
Office 365 Utilisateurs
`Utilisateur (UPN) : Nom d'affichage ✖`

➕ À AJOUTER

Suite : NouveauSupHier, condition Changement, EncoreBrouillon... (schémas-flux, page 10).

Suite du flux 3

Votre flux 4 « AC - Nettoyage du dépôt » — vérification

Presque terminé ! Ce flux est simple et peut servir dès la phase 1 (il supprime chaque nuit les dépôts que le flux 1 n'a pas traités).

SharePoint · Office 365 Utilisateurs · Office 365 Outlook · OneDrive · Approbations · Variables · Opérations de données · Planification · Phase 2 = avant le déploiement réel, pas nécessaire pour tester

À VÉRIFIER

Intervalle 1 · Jour · fuseau Est : correct. Mais « Aux heures indiquées » est vide : inscrivez 2 (sinon il s'exécute à l'heure de création du flux).

Périodicité
Planification · Déclencheur
`Aux heures indiquées : (vide) ⚠️ → 2`

À VÉRIFIER

Site et liste corrects. IMPORTANT : cliquez sur « Afficher les options avancées » et remplissez la Requête de filtre. Sans filtre, il supprime TOUS les dépôts, même ceux de la dernière minute.

Orphelins
SharePoint · Obtenir les éléments
`Liste : Depot_Appreciations ✅`
`Requête de filtre : Created lt '@{addHours(utcNow(), -2)}' ⚠️ à ajouter`

APPLIQUER À CHACUN **ChaqueOrphelin**
`body(…) ✅ — vérifiez, en Expression : body('Orphelins')?['value']`

OK

Site, liste et ID corrects.

SupprimerOrphelin
SharePoint · Supprimer l'élément
`ID : items('ChaqueOrphelin')?['ID']`

À VÉRIFIER

La liste Journal_Appreciations existe : bien. Le Titre est vide : inscrivez le n° du dépôt, en Expression : concat('Dépôt orphelin supprimé #', items('ChaqueOrphelin')?['ID']). (Les autres colonnes du journal : phase 2.)

JournalOrphelin
SharePoint · Créer un élément
`Liste : Journal_Appreciations ✅ · Titre : (vide) ⚠️`