Schémas des flux Power Automate — Appréciation de la contribution

Version 3.8 de l'application · 22 octobre 2026 · site de test SandBox Annie Audet. Ces schémas remplacent ceux d'octobre (avant le dépôt par copier-coller).

Flux	Rôle	Déclencheur	Quand le construire	Pages
1 · AC - Traiter un dépôt	Lit chaque dépôt (champ « Contenu » ou fichier joint), vérifie l'identité et l'étape, crée ou met à jour le dossier, envoie les courriels	Élément créé ou modifié dans Depot_Appreciations	**Phase 1 — pour tester** (mode test)	2 à 7
1 · étendue PreparationApprobationFinale	Produit le PDF final après la dernière approbation	(dans le flux 1)	Phase 2	8
2 · AC - Approbation finale	Fait approuver le document final par tous, archive le PDF et l'attestation	PDF déposé dans Archives_Appreciations/A_approuver	Phase 2	9
3 · AC - Recalcul hebdomadaire des accès	Ajuste les accès si un gestionnaire change	Chaque lundi 6 h	Phase 2	10
4 · AC - Nettoyage du dépôt	Supprime les dépôts restés dans la liste	Chaque jour 2 h	Phase 2	11

Composantes SharePoint

Composante	Phase	Remarque
Liste **Depot_Appreciations** + colonne **Contenu** (texte brut)	1	Pièces jointes activées · chacun ne voit que ses dépôts
Bibliothèque **Dossiers_Appreciations**	1	DossierId, NomPersonne, TypePoste, Statut, EtapeEnCours, DerniereMaj · versions activées
Liste Journal_Appreciations · bibliothèques Archives_Appreciations et Config_Appreciations	2	Voir le guide du 7 octobre (référentiel, gabarits, parametres.json)

Règles de construction

- Les noms en gras sont les noms exacts à donner aux actions (menu … › Renommer) : les expressions en dépendent.
- Les expressions complètes sont dans **5-GUIDE-FLUX-DEPOT** (numéros de section indiqués sur les cartes). Collez-les dans l'onglet Expression (fx).
- Mode test : variable **modeTest** = true → tous les participants ont votre adresse et le rôle est celui choisi dans l'application. Pour le pilote réel : false.
- Phase 1 : construisez avec votre compte, dans le site de test, avec des données fictives. Phase 2 : compte de service et site dédié (TI).
- Ancien schéma → nouveau : la variable **fusion** s'appelle maintenant **dossier**, **messageSucces** devient **message**, et role / clesPermises / nomFichierDossier / idElementDossier sont remplacés par les actions Composer **Role**, **ClesPermises**, etc.

Flux 1 « AC - Traiter un dépôt » — 1/6 : déclencheur, variables, lecture et contrôle

Flux de cloud automatisé. Les blocs à partir de « PJ » sont dans l'étendue « Traitement ».

SharePoint · Office 365 Utilisateurs · Office 365 Outlook · OneDrive · Approbations · Variables · Opérations de données · Planification · Phase 2 = avant le déploiement réel, pas nécessaire pour tester

Lorsqu'un élément est créé ou modifié
SharePoint · Déclencheur
`Adresse du site : SandBox Annie Audet · Nom de la liste : Depot_Appreciations`
`Paramètres › Contrôle de la simultanéité : activé, degré de parallélisme 1`
`Paramètres › Conditions de déclenchement : @or(not(empty(triggerOutputs()?['body/Contenu'])), equals(triggerOutputs()?['body/Attachments'], true))`
La condition attend qu'il y ait un contenu collé ou une pièce jointe (SharePoint ajoute le fichier juste après avoir créé l'élément).

modeTest
Variables · Initialiser une variable
`Type : Booléen · Valeur : true`

deposant
Variables · Initialiser une variable
`Type : Chaîne · Valeur : toLower(triggerBody()?['Author']?['Email'])`

nomDeposant
Variables · Initialiser une variable
`Type : Chaîne · Valeur : triggerBody()?['Author']?['DisplayName']`

maintenant
Variables · Initialiser une variable
`Type : Chaîne · Valeur : formatDateTime(convertFromUtc(utcNow(),'Eastern Standard Time'),'yyyy-MM-dd HH:mm')`

texteDepot · dossier · motifRefus · message
Variables · Initialiser une variable (4 actions)
`texteDepot : Chaîne · dossier : Objet · motifRefus : Chaîne · message : Chaîne — toutes vides`

ÉTENDUE Traitement

Toutes les étapes de traitement

PJ
SharePoint · Obtenir les pièces jointes
`ID : triggerBody()?['ID']`

CONDITION ContenuVide

`empty(coalesce(triggerBody()?['Contenu'],'')) est égal à true`
Oui = dépôt par fichier joint (sur le poste) · Non = dépôt par copier-coller (dans SharePoint)

Si oui

ContenuPJ
SharePoint · Obtenir le contenu de la pièce jointe
`Id de l'élément : triggerBody()?['ID']`
`Identificateur du fichier : first(body('PJ'))?['Id']`

Définir texteDepot
Variables · Définir la variable
`base64ToString(body('ContenuPJ')?['$content'])`
Si erreur « json » : string(body('ContenuPJ'))

Si non

Définir texteDepot
Variables · Définir la variable
`triggerBody()?['Contenu']`

Depot
Opérations de données · Composer
`json(variables('texteDepot'))`

Controle
Opérations de données · Composer
`if(… 4 contrôles : contenu ou une seule pièce jointe, format, action, identifiant …)`
Expression complète : 5-GUIDE-FLUX-DEPOT, section 4.4 (variante recommandée)

Définir motifRefus
Variables · Définir la variable
`outputs('Controle')`

CONDITION DepotValide

`empty(variables('motifRefus')) est égal à true`

Si oui

ChercherDossier
SharePoint · Obtenir les fichiers (propriétés uniquement)
`Bibliothèque : Dossiers_Appreciations`
`Requête de filtre : DossierId eq '@{outputs('Depot')?['dossierId']}'`
`Nombre maximal : 1`

CONDITION NouveauDossier

`length(body('ChercherDossier')?['value']) est égal à 0`

Si oui
Premier dépôt : page 2/6

Si non
Dossier existant : pages 3/6, 4/6 et 5/6

Si non
(rien)

Après « Traitement » : étendue « EnCasErreur », réponse au déposant et nettoyage (page 6/6).

Flux 1 — 2/6 : branche « Si oui » de NouveauDossier (premier dépôt)

Le dossier est créé à partir de l'annuaire. Les sections du supérieur que la personne aurait pu remplir sont vidées.

SharePoint · Office 365 Utilisateurs · Office 365 Outlook · OneDrive · Approbations · Variables · Opérations de données · Planification · Phase 2 = avant le déploiement réel, pas nécessaire pour tester

CONDITION ActionPermiseNouveau
`contains(createArray('sauvegarder','aviser'), outputs('Depot')?['action']) est égal à true`

Si oui

U — ResponsableSI
Office 365 Utilisateurs · Obtenir le responsable (V2)
`Utilisateur : variables('deposant')`

U — ResponsableSH
Office 365 Utilisateurs · Obtenir le responsable (V2)
`Utilisateur : body('ResponsableSI')?['userPrincipalName']`

U — ResponsableDir Phase 2
Office 365 Utilisateurs · Obtenir le responsable (V2)
`Utilisateur : body('ResponsableSH')?['userPrincipalName']`
`Paramètres › Exécuter après : « a réussi » et « a échoué »`

{} — Participants
Opérations de données · Composer
`personne, supérieur immédiat, supérieur hiérarchique (nom + courriel)`
`en mode test : votre adresse partout`
Expression complète : 5-GUIDE-FLUX-DEPOT, section 5.3

{} — NouveauWorkflow
Opérations de données · Composer
`statut brouillon · version 1 · certification et approbations vides · date de l'avis si « aviser »`
Expression complète : 5-GUIDE-FLUX-DEPOT, section 5.4

x — Définir dossier
Variables · Définir la variable
`setProperty(… formulaire, 'leadershipSup' = {}, 'bilanSuperieur' = '', 'evaluationGlobale' = '', 'workflow' = NouveauWorkflow)`
Expression complète : 5-GUIDE-FLUX-DEPOT, section 5.5

SP — CreerDossier
SharePoint · Créer un fichier
`Chemin : /Dossiers_Appreciations`
`Nom : concat(outputs('Depot')?['dossierId'],'.json')`
`Contenu : string(variables('dossier'))`

SP — ProprietesNouveau
SharePoint · Mettre à jour les propriétés du fichier
`Id : body('CreerDossier')?['ItemId']`
`DossierId, NomPersonne, TypePoste, Statut = Brouillon, EtapeEnCours, DerniereMaj`

ÉTENDUE PermissionsDossier Phase 2
Le dossier n'est visible que par ses participants

SP — CasserHeritage
SharePoint · Envoyer une requête HTTP à SharePoint
`POST`
`_api/web/lists/getbytitle('Dossiers_Appreciations')/items(ItemId)/breakroleinheritance(copyRoleAssignments=false,clearSubscopes=true)`

SP — GroupeProprietaires · AccesProprietaires
SharePoint · Envoyer une requête HTTP (2 actions)
`GET _api/web/associatedownergroup · POST`
`…/roleassignments/addroleassignment(principalid=…,roledefid=1073741829)`

APPLIQUER À CHACUN DonnerLecture
`createArray(personne, supérieur immédiat, supérieur hiérarchique)`

SP — AssurerUtilisateur
SharePoint · Envoyer une requête HTTP
`POST _api/web/ensureuser`

SP — AjouterLecture
SharePoint · Envoyer une requête HTTP
`POST …/roleassignments/addroleassignment(principalid=…,roledefid=1073741826)`

x — Définir message
Variables · Définir la variable
`Votre dossier a été créé dans « Mes dossiers ».`

CONDITION AviserDesLaCreation
`outputs('Depot')?['action'] est égal à aviser`

Si oui

✉ — Courriel avis
Office 365 Outlook · Envoyer un courriel (V2)
`À : outputs('Participants')?['superieur_immediat']?['email']`
`Modèle « Avis au supérieur » (section 8)`

Si non
(rien)

Si non

x — Définir motifRefus
Variables · Définir la variable
`Ce dossier n'existe pas encore. Commencez par « Déposer sur SharePoint ».`

Flux 1 — 3/6 : branche « Si non » de NouveauDossier (dossier existant)

Le rôle vient du compte qui a déposé, jamais du fichier (sauf en mode test). Seules les sections permises sont recopiées.

SharePoint · Office 365 Utilisateurs · Office 365 Outlook · OneDrive · Approbations · Variables · Opérations de données · Planification · Phase 2 = avant le déploiement réel, pas nécessaire pour tester

SP — LireDossier
SharePoint · Obtenir le contenu du fichier
`Identificateur : first(body('ChercherDossier')?['value'])?['{Identifier}']`

x — Définir dossier
Variables · Définir la variable
`json(base64ToString(body('LireDossier')?['$content']))`
Si erreur : `json(string(body('LireDossier')))`

{} — Role
Opérations de données · Composer
`mode test : roleDeclare · sinon : deposant = personne / supérieur immédiat / hiérarchique / directeur, ou ''`
Expression complète : 5-GUIDE-FLUX-DEPOT, section 6.2

{} — Statut
Opérations de données · Composer
`variables('dossier')?['workflow']?['status']`

{} — Etape
Opérations de données · Composer
`qui doit approuver maintenant : supérieur immédiat › hiérarchique › directeur, ou vide`
Expression complète : 5-GUIDE-FLUX-DEPOT, section 6.4

CONDITION RoleConnu
`empty(outputs('Role')) est égal à true`

Si oui

x — Définir motifRefus
Variables · Définir la variable
`Vous n'avez aucun rôle dans ce dossier.`

Si non

{} — ClesPermises
Opérations de données · Composer
`sections modifiables selon le rôle et le statut (personne / supérieur immédiat, brouillon / approbation)`
Expression complète : 5-GUIDE-FLUX-DEPOT, section 6.6

APPLIQUER À CHACUN Fusionner
`outputs('ClesPermises') · Paramètres : simultanéité 1`

{} — Fusion
Opérations de données · Composer
`setProperty(variables('dossier'), item(), outputs('Depot')?['formulaire']?[item()])`

x — Définir dossier
Variables · Définir la variable
`outputs('Fusion')`

Ensuite, toujours dans cette branche : le commutateur « Action » (page 4/6), puis l'enregistrement (page 5/6).

Flux 1 — 4/6 : commutateur « Action » (branche « dossier existant »)

Chaque cas vérifie que c'est la bonne personne, à la bonne étape. Sinon, motifRefus est rempli et rien n'est enregistré.

SharePoint · Office 365 Utilisateurs · Office 365 Outlook · OneDrive · Approbations · Variables · Opérations de données · Planification · Phase 2 = avant le déploiement réel, pas nécessaire pour tester

COMMUTATEUR Action
`outputs('Depot')?['action']`

Cas « sauvegarder »

CONDITION PeutSauvegarder
`greater(length(outputs('ClesPermises')),0) est égal à true`

Si oui

- **Définir message** — Variables — `Votre version a été enregistrée.`

Si non

- **Définir motifRefus** — Variables — `Rien à enregistrer pour votre rôle à cette étape.`

Cas « aviser »

CONDITION PeutAviser
`and(Role = personne, Statut = brouillon)`

Si oui

- **AvisTemp** — Composer — `setProperty(… workflow.avisSuperieur.date = maintenant)` — Expression complète : 5-GUIDE-FLUX-DEPOT, section 6.8
- **Définir dossier** — Variables — `outputs('AvisTemp')`
- **Courriel avis** — Office 365 Outlook · Envoyer un courriel (V2) — `À : supérieur immédiat · modèle « Avis au supérieur »`
- **Définir message** — Variables — `Votre supérieur(e) a été avisé(e).`

Si non

- **Définir motifRefus** — Variables — `Seule la personne en appréciation peut aviser, avant la certification.`

Cas « certifier »

CONDITION PeutCertifier
`and(Role = personne, Statut = brouillon, type de poste choisi)`

Si oui

- **CertTemp** — Composer — `setProperty(… status = 'approbation', certification = {signed, nom, email, date})` — Expression complète : 5-GUIDE-FLUX-DEPOT, section 6.8
- **Définir dossier** — Variables — `outputs('CertTemp')`
- **LectureDirecteur** Phase 2 — SharePoint · requêtes HTTP (si directeur applicable) — `ensureuser + addroleassignment (lecture)`
- **Courriel approbation** — Office 365 Outlook · Envoyer un courriel (V2) — `À : supérieur immédiat · modèle « Approbation requise »`
- **Définir message** — Variables — `Votre certification est enregistrée. Le dossier est verrouillé.`

Si non

- **Définir motifRefus** — Variables — `Certification impossible à cette étape.`

Cas « approuver »

CONDITION BonneEtape
`equals(outputs('Role'), outputs('Etape'))`

Si oui

- **AvecSignature** — Composer — `approbations[Role] = {signed, nom, email, date}` — Expression complète : 5-GUIDE-FLUX-DEPOT, section 6.8 b
- **Suivant** — Composer — `prochain rôle à approuver, ou vide`
- **Définir dossier** — Variables — `si Suivant vide : status = 'signature' · sinon : outputs('AvecSignature')`

CONDITION DerniereApprobation
`empty(outputs('Suivant')) est égal à true`

Si oui

- **Courriel approbations complétées** — Office 365 Outlook — `À : personne + supérieur immédiat`
- Phase 2 : étendue « PreparationApprobationFinale » (page 8)
- **Définir message** — Variables — `Votre approbation est enregistrée.`

Si non

- **Courriel suivant** — Office 365 Outlook — `À : personne de « Suivant » (mode test : vous) · « Approbation requise »`
- **Définir message** — Variables — `Votre approbation est enregistrée. La personne suivante a été avisée.`

Si non

- **Définir motifRefus** — Variables — `Ce n'est pas votre étape d'approbation.`

Flux 1 — 5/6 : enregistrement du dossier (fin de la branche « dossier existant »)

Exécuté seulement si aucun refus. Chaque enregistrement laisse une version dans la bibliothèque : c'est l'historique du dossier.

SharePoint · Office 365 Utilisateurs · Office 365 Outlook · OneDrive · Approbations · Variables · Opérations de données · Planification · Phase 2 = avant le déploiement réel, pas nécessaire pour tester

CONDITION **Enregistrer**

`empty(variables('motifRefus')) est égal à true`

Si oui

{} **Versionne**
Opérations de données · Composer
`setProperty(… workflow.version + 1, workflow.dernieremaj = maintenant)`
Expression complète : 5-GUIDE-FLUX-DEPOT, section 6.9

SP **Mettre à jour le dossier**
SharePoint · Mettre à jour le fichier
`Fichier : first(body('ChercherDossier')?['value'])?['{Identifier}']`
`Contenu : string(outputs('Versionne'))`

SP **Proprietes du dossier**
SharePoint · Mettre à jour les propriétés du fichier
`Id : first(body('ChercherDossier')?['value'])?['ID']`
`NomPersonne, Statut (Brouillon / En approbation / En approbation finale), EtapeEnCours, DerniereMaj`

Si non

(rien)

Flux 1 — 6/6 : erreurs, réponse au déposant et nettoyage

Ces blocs sont au niveau principal du flux, après l'étendue « Traitement ». Réglez « Configurer l'exécution après » dans les paramètres de chaque bloc.

SharePoint · Office 365 Utilisateurs · Office 365 Outlook · OneDrive · Approbations · Variables · Opérations de données · Planification · Phase 2 = avant le déploiement réel, pas nécessaire pour tester

ÉTENDUE EnCasErreur
Exécuter après « Traitement » : a échoué, a expiré

CONDITION SansMotif
`empty(variables('motifRefus')) est égal à true`

Si oui

Définir motifRefus
Variables
`Le dépôt n'a pas pu être lu. Recommencez avec le bouton « Copier le contenu du dépôt ».`

Si non
(rien)

CONDITION Accepte
`empty(variables('motifRefus')) est égal à true`
Exécuter après « EnCasErreur » : a réussi, a été ignoré

Si oui

Courriel accepté
Office 365 Outlook · Envoyer un courriel (V2)
`À : variables('deposant') · « Dépôt accepté » + variables('message')`

Journal accepté Phase 2
SharePoint · Créer un élément
`Journal_Appreciations · Resultat = Accepté`

Si non

Courriel refusé
Office 365 Outlook · Envoyer un courriel (V2)
`À : variables('deposant') · « Dépôt refusé » + variables('motifRefus')`

Journal refusé Phase 2
SharePoint · Créer un élément
`Journal_Appreciations · Resultat = Refusé · Motif`

SupprimerDepot
SharePoint · Supprimer l'élément
`Liste : Depot_Appreciations · ID : triggerBody()?['ID']`
`Exécuter après : toutes les cases cochées`

Flux 1 — phase 2 : étendue « PreparationApprobationFinale »

Placée dans le cas « approuver », quand la dernière approbation est obtenue. Le PDF est produit à partir du dossier officiel (variable dossier), jamais du dépôt. EmailsApprobateurs est rempli en dernier : c'est ce qui déclenche le flux 2.

SharePoint · Office 365 Utilisateurs · Office 365 Outlook · OneDrive · Approbations · Variables · Opérations de données · Planification · Phase 2 = avant le déploiement réel, pas nécessaire pour tester

ÉTENDUE **PreparationApprobationFinale** Phase 2

Phase 2

SP — Referentiel · Ref
SharePoint · Obtenir le contenu du fichier à l'aide du chemin, puis Composer
`/Config_Appreciations/referentiel-formulaires.json · json(…)`

SP — Gabarit
SharePoint · Obtenir le contenu du fichier à l'aide du chemin
`/Config_Appreciations/gabarit-document-final.html`

{} — F · TypePoste
Opérations de données · Composer (2 actions)
`variables('dossier') · outputs('F')?['identification']?['typePoste']`

{} — Tables du document
Opérations de données · Créer une table HTML (plusieurs actions)
`objectifs, postures ou compétences, valeurs retenues, développement, évaluation globale`

{} — Doc1 … DocFinal
Opérations de données · Composer
`remplacements [[…]] dans le gabarit · retrait du bloc directeur si non applicable`

OD — HtmlTemp → Pdf
OneDrive · Créer un fichier, puis Convertir un fichier
`/AC_Temp/<dossierId>.html → PDF`

SP — PdfAApprouver
SharePoint · Créer un fichier
`/Archives_Appreciations/A_approuver · contenu : body('Pdf')`

OD — SupprimerHtml
OneDrive · Supprimer le fichier
`body('HtmlTemp')?['Id']`

SP — Permissions du PDF
SharePoint · requêtes HTTP
`breakroleinheritance · lecture pour chaque participant`

SP — ProprietesPdf
SharePoint · Mettre à jour les propriétés du fichier
`DossierId, NomPersonne, TypeDocument, Annee …`
EmailsApprobateurs EN DERNIER : il déclenche le flux 2

Flux 2 « AC - Approbation finale » — phase 2

Flux de cloud automatisé. Une exécution par document final. Délai de 28 jours (une exécution ne peut pas dépasser 30 jours).

SharePoint · Office 365 Utilisateurs · Office 365 Outlook · OneDrive · Approbations · Variables · Opérations de données · Planification · Phase 2 = avant le déploiement réel, pas nécessaire pour tester

Lorsqu'un fichier est créé ou modifié (propriétés uniquement)
SharePoint · Déclencheur
`Bibliothèque : Archives_Appreciations · Dossier : /Archives_Appreciations/A_approuver`
`Conditions de déclenchement : @not(empty(triggerOutputs()?['body/EmailsApprobateurs']))`

Param · P
SharePoint · Obtenir le contenu du fichier à l'aide du chemin, puis Composer
`/Config_Appreciations/parametres.json · json(…)`

Approbation
Approbations · Démarrer et attendre une approbation
`Type : Approuver/Refuser — Tout le monde doit approuver`
`Attribué à : triggerOutputs()?['body/EmailsApprobateurs'] · Lien : le PDF · Délai : P28D`

Resultat · Reponses
Opérations de données · Composer, Créer une table HTML
`approuvé par tous / refusé · table des réponses`

Attestation
SharePoint + OneDrive (plusieurs actions)
`gabarit-attestation-approbation.html → PDF → /Archives_Appreciations/<année>`

DeplacerFinal
SharePoint · Déplacer un fichier
`A_approuver › /Archives_Appreciations/<année>`

ChercherDossierFinal → ContenuDossierFinal
SharePoint
`Dossiers_Appreciations · DossierId eq '…'`

CONDITION TousApprouvent
`body('Approbation')?['outcome'] est égal à Approve`

Si oui

Dossier complété
SharePoint · Mettre à jour le fichier + les propriétés
`workflow.status = 'complete' · Statut = Complété`

CONDITION AvisPaie
`avisPaie.actif = true ET AvisPaieEnvoye vide`

Si oui

Courriel paie
Office 365 Outlook
`évaluation globale seulement; le PDF n'est pas joint`

AvisPaieEnvoye
SharePoint · Mettre à jour les propriétés
`AvisPaieEnvoye = utcNow()`

Si non

(rien)

Si non

Dossier refusé
SharePoint · Mettre à jour les propriétés du fichier
`Statut = Refusé à l'approbation finale`

Courriel refus
Office 365 Outlook
`À : propriétaires et RH · table des réponses`

Journal
SharePoint · Créer un élément
`Journal_Appreciations · Action = approbation finale`

ÉTENDUE SiDelaiExpire
Branche parallèle après « Approbation » · Exécuter après : a expiré

Courriel rappel
Office 365 Outlook
`personnes sans réponse + propriétaires · relancer : vider puis réinscrire EmailsApprobateurs`

Flux 3 « AC - Recalcul hebdomadaire des accès » — phase 2

Flux de cloud planifié. Ajuste les accès si un gestionnaire change pendant le brouillon; alerte seulement si le dossier est déjà en approbation.

SharePoint · Office 365 Utilisateurs · Office 365 Outlook · OneDrive · Approbations · Variables · Opérations de données · Planification · **Phase 2** = avant le déploiement réel, pas nécessaire pour tester

Périodicité
Planification · Déclencheur
`Intervalle : 1 semaine · lundi 06:00 · fuseau Est`

Ouverts
SharePoint · Obtenir les fichiers (propriétés uniquement)
`Dossiers_Appreciations · Filtre : Statut eq 'Brouillon' or Statut eq 'En approbation'`

APPLIQUER À CHACUN ChaqueDossier
`body('Ouverts')?['value'] · simultanéité 1`

Profil
Office 365 Utilisateurs · Obtenir le profil utilisateur (V2)
`courriel de la personne (lu dans le dossier)`
`Exécuter après : a réussi + a échoué`

CONDITION CompteInactif
`statut 404 OU accountEnabled = false`

Si oui

Courriel compte inactif
Office 365 Outlook
`À : propriétaires`

Journal compte inactif
SharePoint · Créer un élément
`Journal_Appreciations`

Si non

NouveauSupImm · NouveauSupHier
Office 365 Utilisateurs · Obtenir le responsable (V2) (2 actions)

CONDITION Changement
`nouveau supérieur immédiat ou hiérarchique ≠ celui du dossier`

Si oui

CONDITION EncoreBrouillon
`Statut est égal à Brouillon`

Si oui

Reinitialiser
SharePoint · requêtes HTTP
`réinitialiser puis redonner les accès aux 3 participants`

MajParticipan
SharePoint · Mettre à jour le fichier + les propriétés
`participants du dossier`

Courriel nouveau supérieur
Office 365 Outlook

Journal réassignation
SharePoint · Créer un élément

Si non

Courriel décision requise
Office 365 Outlook
`À : propriétaires et RH · aucun changement automatique`

Journal
SharePoint · Créer un élément

Si non

(rien)

Flux 4 « AC - Nettoyage du dépôt » — phase 2

Flux de cloud planifié. Filet de sécurité : supprime les dépôts restés dans la liste (flux 1 en échec ou dépôt incomplet).

SharePoint · Office 365 Utilisateurs · Office 365 Outlook · OneDrive · Approbations · Variables · Opérations de données · Planification · **Phase 2** = avant le déploiement réel, pas nécessaire pour tester

Périodicité
Planification · Déclencheur
`Intervalle : 1 jour · 02:00 · fuseau Est`

Orphelins
SharePoint · Obtenir les éléments
`Liste : Depot_Appreciations`
`Requête de filtre : Created lt '@{addHours(utcNow(), -2)}'`

APPLIQUER À CHACUN **ChaqueOrphelin**
`body('Orphelins')?['value']`

SupprimerOrphelin
SharePoint · Supprimer l'élément
`ID : items('ChaqueOrphelin')?['ID']`

JournalOrphelin
SharePoint · Créer un élément
`Journal_Appreciations · Action = dépôt orphelin supprimé`