

ZAHNMEDIZIN DENTISTRY

**2025
2026**

INNOVATION UND
PRÄZISION
SIND UNSER **ANTRIEB.**

INNOVATION AND
PRECISION ARE OUR
MOTIVATION.



DFS

Dental Future Systems

D I A M O N

www.dfs-diamon.de



DFS DIAMON: Seit über 40 Jahren erfolgreich in Entwicklung, Produktion und Vertrieb zahnmedizinischer und zahntechnischer Erzeugnisse.

DFS DIAMON: excellence in product development, manufacturing and distribution of dental/medical products for over 40 years.



Inhaltsverzeichnis / Content


	Seite / page		Seite / page
EN ISO Norm / EN ISO code	4	ENDO Instrumente / Endodontic instruments	57
Diamantwerkzeuge / Diamond tools	5-43	Zirkoninstrumente / Zirconia tools	58-60
FG Diamanten / FG diamonds	6-33	Circopol N	58
FG Diamanten minimal invasiv	23	Trepanierer Zirkon / Trepanation instrument zirconia	58
FG Diamanten kurz / FG diamonds short shank	24-26	FG Diamanten Zirkon / FG diamonds for zirconia	59
FG Diamanten lang / FG diamonds long shank	27	Kronentrenner Zirkon / Crown cutter zirconia	60
FG Diamanten für ältere Patienten / FG diamonds for senior patients	27	Zircut® Kronentrenner / Zircut® Crown cutter	60
Diamanten WST / CA diamonds	28-29	Kronentrenner SOFTY-longlife / Crown Cutters SOFTY-longlife	61
FG Diamanten ID / FG diamonds ID	29	Wunderkugel / Wonder Ball	61
Turbo Laser	30	Hartmetallinstrumente / Carbide burs	62-70
Turbo Comp	31	Hartmetallinstrumente / Carbide burs	62-68
Redux	32	Finierer / Finishing burs	66-68
Tiefenmarkierer / Depth markers	22, 32-33	Kronentrenner / Crown cutters	69-70
FG Piranhas	34-38	KFO-Entferner / Orthodontic carbide bur	70
Präparations-Sets / Preparation kits	39-43	Perio Diamanten / Perio diamonds	71
Diafutur®	39-40	Reduzierstücke und Mandrelle / Reducers and mandrels	71
Kits	41-43	Mini-Flex	72
Polierer / Polishers	44-49	PreciCut® Soft Tissue Trimmer	73
RTS	44-46	Orangenreiniger / Cleanorange	74
Ultra-Light	45	Spiegelgriffe / Mirror handles	74
Uporal®	45	Erläuterung der Piktogramme / Explanation of pictograms	75-76
Diafix® Oral	45	Allgemeine Anwendungs- und Sicherheitshinweis / General application and safety information	77
Prophylaxe Polierer	47	Index	78
2ceram Keramikpolierer / 2ceram polishers for ceramics	48		
2metal Polierer / 2metal polishers	48		
2comp Kompositpolierer / 2comp polishers for composites	49		
Durocomp Kompositpolierer / Durocomp polishers for composites	49		
Bohrerstände Handyfix / Trays Handyfix	47		
Chirurgie / Surgery	50-56		
Stahlinstrumente / Steel surgical burs	50-51		
Hartmetallinstrumente / Surgical burs carbide	52-55		
Diadoss Fräser / Diadoss Cutters	56		

Die Standardisierung von Werkzeugen nach der ISO-Norm 6360

The standardisation of tools according to ISO standard 6360

Von der Internationalen Standardisierungsorganisation (ISO) wurde eine Reihe von Konventionen hinsichtlich der Bezeichnung von rotierenden Werkzeugen in der Dentaltechnik eingeführt. Jedes Werkzeug wird mit einem international eindeutigen **ISO-Nummerncode** gekennzeichnet, der aus 15 Ziffern in 5 Gruppen besteht und gleichzeitig die **Beschreibung der Werkzeugeigenschaften** beinhaltet.

*In order to achieve conformity the International Organization for standardization (ISO) has defined a standard description of rotary instruments used in the dental industry. Each instrument is assigned a distinct **ISO number code** which is made up of 15 digits in 5 subgroups and simultaneously contains **the specification for each instrument**.*



ISO-Nr.	806	314	112	524	016
	A	B,C	D	E	F

- A Werkstoff des Arbeitsteils, z.B. 806 (galvanische Diamanten)
Material of the working part, e.g. 806 (electroplated diamonds)
- B,C Schaft und Gesamtlänge, z.B. 314 für FGs
Shank and total length e.g. 314 for FG
- D Form und Ausführung z.B. 112 für eine zylindrische Form
Shape, e.g. 112 for a cylindrical shape
- E Körnung, z.B. 524 für mittlere Körnung
Particle Size, e.g. 524 for medium / standard grit
- F Nenngröße, größter Durchmesser des Arbeitsteils in 0,1 mm
Size, largest diameter of the working part in 0,1 mm

ISO Farbcode / ISO color code

----- Arbeitsablauf (Diamanten) / sequence (diamonds) ----->

extragrob/extracoarse
schwarz/black



grob/coarse
grün/green




mittel/medium
blau/blue



fein/fine
rot/red



superfein/superfine
gelb/yellow




Hinweis:

Es sollte nicht mehr als eine Farbe übersprungen werden; z.B. 1 auf 3 ist möglich, 1 auf 5 ist nicht empfehlenswert, da zu hoher Material- oder Zeitaufwand.

Note:

No more than one step should be omitted. For example moving from coarse to fine is ok, but switching from coarse to superfine will result in inefficient use of time and/or material.




Die praktische Schiebeverpackung für die Entnahme der einzelnen Werkzeuge.

Instruments can be easily accessed by sliding the lid of the packaging.

FG Diamanten – Ihre Vorteile FG diamonds – your benefits

Die 2-Lagen diamantierten FGs haben bis zu 70% höhere Standzeit als herkömmliche FGs.
The two-layer diamond coated FGs last about 70% longer than conventional one-layer FG diamonds.



- ✓ Ausgezeichnete Qualität
Excellent quality
- ✓ Made in Germany
- ✓ Fertigung nach MDD93/42/EEC - MDR 2017/745 gültig ab Zertifizierung - Ihre Sicherheit für höchste Qualität
Manufactured according to MDD93/42/EEC - MDR 2017/745 applicable with certification - your assurance for highest quality
- ✓ Unser QM-System ist zertifiziert nach DIN EN ISO 13485
Our quality management system is certified according to DIN EN ISO 13485
- ✓ Farbcodiert für optimale Effizienz
Color coded for optimal efficiency
- ✓ Um beste und schnellste Ergebnisse zu erzielen empfehlen wir, die Instrumente in der Reihenfolge der Farbcodierung einzusetzen: von dunkel nach hell oder 1 bis 5.
For best results we recommend using the instruments in sequence following the color code: from dark to light or 1 to 5.
- ✓ Der Farbring am Instrument und die Farbe der Verpackung entsprechen dem ISO Code.
The color ring on the instrument shank and the color of the packaging correspond to the ISO code.

Anwendungssymbole / Usage symbols



FG Diamanten – Royal line in 2-Lagen Diamantierung

FG diamonds – Royal line with two-layer diamond technology

ISO Nr.: 806 314 F 504 superfein / superfine

806 314 F 514 fein / fine


806 314 F 524 mittel / medium

806 314 F 534 grob / coarse

806 314 F 544 extragrob / extracoarse

Drehzahl / speed

30' - 300000 Upm / rpm



 801	F:	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
	d:	008	009	010	012	014	016	018	021	023	025	027	029
	KL/hl:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P:	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3

530066	530076	530014
530068	530078	530016
530065	530075	530018
535238	530073	530015
535235	530071	530013
	530023	530024
	530025	530026
	530033	530034
	530035	530036
	530043	530044
	530045	530046
	530053	530054
	530055	530056
	530243	530244
	530245	530246
	530368	530284
	530365	530286
	530283	530288
	530285	530254
	530253	530256
	530003	530006
	530005	530008

 802	F:	002	002	002	002	002	002	002	002
	d:	008	009	010	012	014	016	018	023
	KL/hl:	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	4,5
	P:	1	1	1	1	1	1	2	2

530278	535648	530298	530086
		530295	530088
		530085	530316
		530313	530318
		530315	
		530333	530338
		530093	530335
			530098
			536238
			535968

 805	F:	010	010	010	010	010	010	010	010
	d:	009	010	012	014	016	018	021	023
	KL/hl:	1	1	1,5	1,5	1,5	1,6	2	2
	P:	1	1	1	1	1	1	2	2

530178	530166	530108	530116
530168	530165	530105	530118
		530115	530128
		530113	530125
		530123	530136
		530133	530138
			530198
			530148
			530188

 805	F:	014	014
	d:	018	023
	KL/hl:	0,7	1
	P:	1	2

530378	530388
--------	--------

Alle Royal Line FG Diamanten sind zu 5 Stück verpackt.
F = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm
d = Durchmesser in 1/10 mm · P = Preiskategorie

All royal line FG diamonds are packed as 5 pieces.
F = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm
d = diameter in 1/10 mm · P = price category

Sämtliche Zeichnungen sind im Maßstab 1:1 / all drawings in actual size

FG Diamanten – Royal line in 2-Lagen Diamantierung

FG diamonds – Royal line with two-layer diamond technology

ISO Nr.: 806 314 F 504 superfein / superfine

806 314 F 514 fein / fine


806 314 F 524 mittel / medium

806 314 F 534 grob / coarse

806 314 F 544 extragrob / extracoarse

Drehzahl / speed

30' - 300000 Upm / rpm



							
		F :	019	019	019	019	019
		d :	010	012	014	016	018
		KL/hl :	2,2	3	3	3	3,2
		P :	1	1	1	1	2

				
		F :	032	032
		d :	010	014
		KL/hl :	1,4	1,6
		P :	1	1

							
		F :	033	033	033	033	033
		d :	021	027	031	031	031
		KL/hl :	6,5	7	7	7	7
		P :	2	2	3	3	3

					
		F :	038	038	038
		d :	031	033	033
		KL/hl :	4,5	4,5	4,5
		P :	3	3	3

							
		F :	039	039	039	039	039
		d :	033	037	040	045	047
		KL/hl :	4,5	7	7	7	7
		P :	3	3	3	3	3

					
		F :	038	038	038
		d :	031	033	033
		KL/hl :	4,5	4,5	4,5
		P :	3	3	3

							
		F :	039	039	039	039	039
		d :	033	037	040	045	047
		KL/hl :	4,5	7	7	7	7
		P :	3	3	3	3	3

					
		F :	038	038	038
		d :	031	033	033
		KL/hl :	4,5	4,5	4,5
		P :	3	3	3

							
		F :	039	039	039	039	039
		d :	033	037	040	045	047
		KL/hl :	4,5	7	7	7	7
		P :	3	3	3	3	3

					
		F :	038	038	038
		d :	031	033	033
		KL/hl :	4,5	4,5	4,5
		P :	3	3	3

							
		F :	039	039	039	039	039
		d :	033	037	040	045	047
		KL/hl :	4,5	7	7	7	7
		P :	3	3	3	3	3

					
		F :	038	038	038
		d :	031	033	033
		KL/hl :	4,5	4,5	4,5
		P :	3	3	3

Alle Royal Line FG Diamanten sind zu 5 Stück verpackt.

F = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm

d = Durchmesser in 1/10 mm · P = Preiskategorie

All royal line FG diamonds are packed as 5 pieces.

F = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm

d = diameter in 1/10 mm · P = price category

FG Diamanten – Royal line in 2-Lagen Diamantierung

FG diamonds – Royal line with two-layer diamond technology

ISO Nr.: 806 314 F 504 superfein / superfine

806 314 F 514 fein / fine


806 314 F 524 mittel / medium

806 314 F 534 grob / coarse

806 314 F 544 extragroß / extracoarse

Drehzahl / speed

30' - 300000 Upm / rpm



 818								
	F :	040	040	040	040	040	040	040
	d :	012	016	023	027	033	040	050
	KL/hl :	0,4	0,5	0,9	1	1	1	1
	P :	1	1	2	2	3	3	3

		
820	F :	042
	d :	040
	KL/hl :	2
	P :	3

536818
536815

536738

536088

530965

536408

536428
536425

536418
536415

535988

530985

530998

 909		
	F :	067
	d :	035
	KL/hl :	0,6
	P :	3

 909						
	F :	068	068	068	068	068
	d :	027	032	037	040	042
	KL/hl :	1	1	1	1	2
	P :	3	3	3	3	3

531178

532708
532726
532728
532725

532718
532715

532788
532783

532738
532735

531188

 909			
	F :	069	069
	d :	042	050
	KL/hl :	2,3	3,0
	P :	3	3

			
835	F :	108	108
	d :	008	009
	KL/hl :	3	3
	P :	1	1

532768
532765

535818

532748

530604

530608
530605

535518
535515

FG Diamanten – Royal line in 2-Lagen Diamantierung

FG diamonds – Royal line with two-layer diamond technology

ISO Nr.: 806 314 F 504 superfein / superfine

806 314 F 514 fein / fine


806 314 F 524 mittel / medium

806 314 F 534 grob / coarse

806 314 F 544 extragrob / extracoarse

Drehzahl / speed

30' - 300000 Upm / rpm



		F :	109	109	109	109
		d :	010	012	014	016
		KL/hl :	4	4	4	4
		P :	1	1	1	1

		F :	110	110	110	110	110	110
		d :	008	010	012	014	016	018
		KL/hl :	6	6	6	6	6	6
		P :	1	1	1	1	1	1

		F :	111	111	111	111	111
		d :	010	012	014	016	018
		KL/hl :	8	8	8	8	8
		P :	1	1	1	1	1

		F :	112	112	112	112	112
		d :	010	012	014	016	018
		KL/hl :	10	10	10	10	10
		P :	1	1	1	1	1

		F :	129
		d :	012
		KL/hl :	6
		P :	1

		F :	130	130	130	130	130
		d :	010	012	014	016	018
		KL/hl :	8	8	8	8	8
		P :	1	1	1	1	1

		F :	129
		d :	012
		KL/hl :	6
		P :	1

Alle Royal Line FG Diamanten sind zu 5 Stück verpackt.
F = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm
d = Durchmesser in 1/10 mm · P = Preiskategorie

All royal line FG diamonds are packed as 5 pieces.
F = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm
d = diameter in 1/10 mm · P = price category

FG Diamanten – Royal line in 2-Lagen Diamantierung

FG diamonds – Royal line with two-layer diamond technology

ISO Nr.: 806 314 F 504 superfein / superfine

806 314 F 514 fein / fine


806 314 F 524 mittel / medium

806 314 F 534 grob / coarse

806 314 F 544 extragrob / extracoarse

Drehzahl / speed

30' - 300000 Upm / rpm



				
		F :	131	131
		d :	012	014
		KL/hl :	10	11
		P :	1	1

					
		F :	137	137	137
		d :	008	009	010
		KL/hl :	3,5	3,2	4
		P :	1	1	1

536626
536628
536625
536623
532498
532495
532493
532446
532448
532445
532443

536028
536468
535778
535775
535773
535825
535823

				
		F :	139	139
		d :	008	010
		KL/hl :	4,5	4,5
		P :	1	1

					
		F :	140	140	140
		d :	010	012	014
		KL/hl :	6	6,5	6
		P :	1	1	1

530944
530938
530948
530945
530958

532458
532455
532468
532465
532478
532475
532473
532474
532476
535918
535858

						
		F :	141	141	141	141
		d :	010	012	014	016
		KL/hl :	8,5	8,5	8,5	8,5
		P :	1	1	1	1

					
		F :	142	142	142
		d :	012	014	016
		KL/hl :	10,5	10,5	10,5
		P :	1	1	1

532556
532558
532555
532564
532566
532568
532565
532563
532574
532576
532578
532575
532573
532584
532586
532588
532585
532583
532654
532656
532658
532655
532653

532666
532668
532665
532678
532675
532695
532688
532685
532683

Alle Royal Line FG Diamanten sind zu 5 Stück verpackt.
F = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm
d = Durchmesser in 1/10 mm · P = Preiskategorie

All royal line FG diamonds are packed as 5 pieces.
F = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm
d = diameter in 1/10 mm · P = price category

Sämtliche Zeichnungen sind im Maßstab 1:1 / all drawings in actual size

FG Diamanten – Royal line in 2-Lagen Diamantierung

FG diamonds – Royal line with two-layer diamond technology

ISO Nr.: 806 314 F 504 superfein / *superfine*

806 314 F 514 fein / *fine*


806 314 F 524 mittel / *medium*

806 314 F 534 grob / *coarse*

806 314 F 544 extragrob / *extracoarse*

Drehzahl / *speed*

30' - 300000 Upm / *rpm*



					
		F :	150	150	150
		d :	010	012	016
		KL/hl :	-	-	-
		P :	3	3	3

					
		F :	156	156	156
		d :	008	010	012
		KL/hl :	5	5	5
		P :	1	1	1



530708

530718

530728

530738

				
		F :	157	157
		d :	010	012
		KL/hl :	6,5	6,5
		P :	1	1

					
		F :	158	158	158
		d :	010	012	014
		KL/hl :	8	8	8
		P :	1	1	1



530838

530848

530858

530855

			
		F :	159
		d :	008
		KL/hl :	3
		P :	1

			
		F :	161
		d :	010
		KL/hl :	6
		P :	1

531454

531456

531444

531446

530868

530865

530876

530878

530875

530873

530886

530888

530885

530883

533148

533145

531476

531478

531304

531306

531308

531305

Alle Royal Line FG Diamanten sind zu 5 Stück verpackt.

F = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm

d = Durchmesser in 1/10 mm · P = Preiskategorie

All royal line FG diamonds are packed as 5 pieces.

F = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm

d = diameter in 1/10 mm · P = price category

Sämtliche Zeichnungen sind im Maßstab 1:1 / all drawings in actual size

FG Diamanten – Royal line in 2-Lagen Diamantierung

FG diamonds – Royal line with two-layer diamond technology

ISO Nr.: 806 314 F 504 superfein / superfine

806 314 F 514 fein / fine


806 314 F 524 mittel / medium

806 314 F 534 grob / coarse

806 314 F 544 extragrob / extracoarse

Drehzahl / speed

30' - 300000 Upm / rpm



						
		F :	164	164	164	164
		d :	010	012	014	016
		KL/hl :	4	6	6	6
		P :	1	1	1	2

536564
536566
536568
536565
535584
535586
535588
535585
535583
531494
531496
535796
535798
536528
536525

						
		F :	165	165	165	165
		d :	010	012	014	016
		KL/hl :	8	8	8	8
		P :	1	1	1	1

531666
531668
531324
531326
531328
531325
531314
531316
531318
531315
531313
531674
531678
531675
533328
533325

							
		F :	166	166	166	166	166
		d :	010	012	014	016	018
		KL/hl :	10	10	10	10	10
		P :	1	1	1	1	2

535284
535286
535288
535285
535283
531874
531876
531878
531875
531873
531884
531886
531888
531885
531883
531894
531896
531898
531895
531893
531704
531706
531708
531705
531703
533805

				
		F :	167	167
		d :	010	012
		KL/hl :	11	11
		P :	1	1

530396
530398
532626
532628
531988
531985

								
		F :	170	170	170	170	170	170
		d :	009	010	012	014	016	018
		KL/hl :	4	4	4	4	4	4
		P :	1	1	1	1	1	2

535838
535928
535925
532064
532068
532065
532063
532078
532075
532073
530806
530808
530805
535468
535478

Alle Royal Line FG Diamanten sind zu 5 Stück verpackt.
F = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm
d = Durchmesser in 1/10 mm · P = Preiskategorie

All royal line FG diamonds are packed as 5 pieces.
F = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm
d = diameter in 1/10 mm · P = price category

Sämtliche Zeichnungen sind im Maßstab 1:1 / all drawings in actual size

FG Diamanten – Royal line in 2-Lagen Diamantierung

FG diamonds – Royal line with two-layer diamond technology

ISO Nr.: 806 314 F 504 superfein / superfine

806 314 F 514 fein / fine


806 314 F 524 mittel / medium

806 314 F 534 grob / coarse

806 314 F 544 extragrob / extracoarse

Drehzahl / speed

30' - 300000 Upm / rpm



						
		846	F :	171	171	171
			d :	012	014	016
			KL/hl :	6	6	6
			P :	1	1	1

						
		847	F :	172	172	172
			d :	012	014	016
			KL/hl :	8	8	8
			P :	1	1	1

								
		848	F :	173	173	173	173	173
			d :	010	012	014	016	018
			KL/hl :	10	10	10	10	10
			P :	1	1	1	1	1

					
		848L	F :	174	174
			d :	012	014
			KL/hl :	11,5	11,5
			P :	1	1

					
		846L	F :	183	
			d :	025	
			KL/hl :	7	
			P :	2	

					
		957	F :	195	195
			d :	007	009
			KL/hl :	3	3
			P :	1	1

Alle Royal Line FG Diamanten sind zu 5 Stück verpackt.
F = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm
d = Durchmesser in 1/10 mm · P = Preiskategorie

All royal line FG diamonds are packed as 5 pieces.
F = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm
d = diameter in 1/10 mm · P = price category

Sämtliche Zeichnungen sind im Maßstab 1:1 / all drawings in actual size

FG Diamanten – Royal line in 2-Lagen Diamantierung

FG diamonds – Royal line with two-layer diamond technology

ISO Nr.: 806 314 F 504 superfein / *superfine*

806 314 F 514 fein / *fine*


806 314 F 524 mittel / *medium*

806 314 F 534 grob / *coarse*

806 314 F 544 extragrob / *extracoarse*

Drehzahl / *speed*

30' - 300000 Upm / *rpm*



			
849	F : 196	196	196
	d : 009	010	012
	KL/hl : 4	4	4
	P : 1	1	1

			
855	F : 197	197	197
	d : 012	014	016
	KL/hl : 6	6	6
	P : 1	1	1

536484
536486
536488
536638
536635
536298
536295
536293

531406
531408
531405
531403
531416
531418
531415
531428

								
856	F : 198	198	198	198	198	198	198	198
	d : 010	012	014	016	018	021	023	025
	KL/hl : 8	8	8	8	8	8	8	8
	P : 1	1	1	1	1	2	2	2

		
856L	F : 198L	198L
	d : 012	023
	KL/hl : 9	9
	P : 1	2

533118
533124
533126
533128
533125
533123
533104
533106
533108
533105
533103
531504
531506
531508
531505
531503
531514
531516
531518
531515
531513
531524
531526
531528
531525
531523
531584
531586
531588
531585
531583
531598
531595
531593

535148
535145
535138

								
850	F : 199	199	199	199	199	199	199	199
	d : 010	012	014	016	018	020	023	024
	KL/hl : 10	10	10	10	10	10	10	10
	P : 1	1	1	1	1	2	2	2

531104
531106
531108
531105
531114
531116
531118
531115
531113
531124
531126
531128
531125
531123
531134
531136
531138
531135
531133
531144
531146
531148
531145
531143
531195
535406
535408
535405
535403
535408C

Alle Royal Line FG Diamanten sind zu 5 Stück verpackt.
F = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm
d = Durchmesser in 1/10 mm · P = Preiskategorie

All royal line FG diamonds are packed as 5 pieces.
F = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm
d = diameter in 1/10 mm · P = price category

Sämtliche Zeichnungen sind im Maßstab 1:1 / all drawings in actual size

FG Diamanten – Royal line in 2-Lagen Diamantierung

FG diamonds – Royal line with two-layer diamond technology

ISO Nr.: 806 314 F 504 superfein / *superfine*

806 314 F 514 fein / *fine*


806 314 F 524 mittel / *medium*

806 314 F 534 grob / *coarse*

806 314 F 544 extragroß / *extracoarse*

Drehzahl / *speed*

30' - 300000 Upm / *rpm*



					
850L	F : 200	200	200	200	
	d : 012	014	016	018	
	KL/hl : 11,5	11,5	11,5	11,5	
	P : 1	1	1	1	

			
850L	F : 201	201	201
	d : 014	018	
	KL/hl : 9	9	
	P : 1	1	

					
879K	F : 213	219	219	219	219
	d : 016	012	014	016	018
	KL/hl : 10	8	8	8	8
	P : 1	1	1	1	1

					
851	F : 219	219	219	219	219
	d : 012	014	016	018	
	KL/hl : 8	8	8	8	
	P : 1	1	1	1	

					
857	F : 220	220	220	220	223
	d : 012	014	016		016
	KL/hl : 10	10	10		8
	P : 1	1	1		1

		
869K	F : 222	222
	d : 014	
	KL/hl : 6	
	P : 1	

		
868K	F : 223	223
	d : 012	016
	KL/hl : 8	8
	P : 1	1

					
857	F : 220	220	220	220	220
	d : 012	014	016		
	KL/hl : 10	10	10		
	P : 1	1	1		

Alle Royal Line FG Diamanten sind zu 5 Stück verpackt.

F = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm

d = Durchmesser in 1/10 mm · P = Preiskategorie

All royal line FG diamonds are packed as 5 pieces.

F = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm

d = diameter in 1/10 mm · P = price category

FG Diamanten – Royal line in 2-Lagen Diamantierung

FG diamonds – Royal line with two-layer diamond technology

ISO Nr.: 806 314 F 504 superfein / superfine

806 314 F 514 fein / fine


806 314 F 524 mittel / medium

806 314 F 534 grob / coarse

806 314 F 544 extragroß / extracoarse

Drehzahl / speed

30' - 300000 Upm / rpm



						
		F :	225	225	225	225
		d :	010	012	014	016
		KL/hl :	3	3,5	3,5	4
		P :	1	1	1	1

					
		F :	232		
		d :	009		
		KL/hl :	2		
		P :	1		

535498

533408
533405
533403

533418
533415

533428
533425

530518
530515

533438

					
		F :	233	233	
		d :	010	012	
		KL/hl :	3	3	
		P :	1	1	

						
		F :	234	234	234	
		d :	012	014	016	
		KL/hl :	4	5	5	
		P :	1	1	1	

						
		F :	236	236	236	
		d :	012	014	016	
		KL/hl :	5,5	5,5	5,5	
		P :	1	1	1	

533508

533518
533515

531658
531655

531616
531618
531615
531628
531625

536865

536875

536888
536885

						
		F :	237	237	237	
		d :	008	009	010	
		KL/hl :	2,5	2,5	2,5	
		P :	1	1	1	

							
		F :	238	238	238	238	238
		d :	009	010	012	012	014
		KL/hl :	3	3	3	4,5	3
		P :	1	1	1	1	1

530408
530405

536248
536245

530416
530418
530415

535768
535246
535248
535245

530424
530426
530428
530425
530423

533348
533345

535934
535936
535938
535935

535896
535898
535895
535893

Alle Royal Line FG Diamanten sind zu 5 Stück verpackt.
F = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm
d = Durchmesser in 1/10 mm · P = Preiskategorie

All royal line FG diamonds are packed as 5 pieces.
F = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm
d = diameter in 1/10 mm · P = price category

FG Diamanten – Royal line in 2-Lagen Diamantierung

FG diamonds – Royal line with two-layer diamond technology

ISO Nr.: 806 314 F 504 superfein / superfine

806 314 F 514 fein / fine


806 314 F 524 mittel / medium

806 314 F 534 grob / coarse

806 314 F 544 extragrob / extracoarse

Drehzahl / speed

30' - 300000 Upm / rpm



						
830RL	F :	239	239	239	239	239
	d :	012	014	016	018	025
	KL/hl :	5,5	5,5	5,5	5,5	5
	P :	1	1	1	1	2

		
860	F :	245
	d :	014
	KL/hl :	5
	P :	1

530434
530436
530438
530435
530433
530444
530448
530445
530443
530456
530458
530455
530453
530464
530468
530465
535278

533616
533618
533615

						
860	F :	247	247	247	247	247
	d :	009	010	012	016	018
	KL/hl :	3,7	4,5	4,5	6	6
	P :	1	1	1	1	1

				
860		F :	248	248
		d :	012	014
		KL/hl :	6	6
		P :	1	1

532618
536224
536226
536228
536225
533604
533606
533608
533605
536538
536608

531808
531805
531815

						
862	F :	249	249	249	249	249
	d :	010	012	014	016	021
	KL/hl :	8	8	8	8	8
	P :	1	1	1	1	2

531864
531866
531868
531865
531824
531826
531828
531825
531823
531834
531836
531838
531835
531833
531844
531846
531848
531845
531843
533388

Alle Royal Line FG Diamanten sind zu 5 Stück verpackt.
F = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm
d = Durchmesser in 1/10 mm · P = Preiskategorie

All royal line FG diamonds are packed as 5 pieces.
F = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm
d = diameter in 1/10 mm · P = price category

FG Diamanten – Royal line in 2-Lagen Diamantierung

FG diamonds – Royal line with two-layer diamond technology

ISO Nr.: 806 314 F 504 superfein / superfine

806 314 F 514 fein / fine


806 314 F 524 mittel / medium

806 314 F 534 grob / coarse

806 314 F 544 extragrob / extracoarse

Drehzahl / speed

30' - 300000 Upm / rpm





						
863	F : 250	250	250	250	250	250
	d : 010	012	014	016	018	
	KL/hl : 10	10	10	10	10	
	P : 1	1	1	1	1	

				
864	F : 251	251	251	251
	d : 014	016	018	
	KL/hl : 12	11,6	11,5	
	P : 1	1	1	

531964
531966
531968
531965
531904
531906
531908
531905
531903
531914
531916
531918
531915
531913
531924
531926
531928
531925
531923
531936
531938
531935
531933

535784
535788
531946
531945
531943
531955

		
863A	F : 256	
	d : 012	
	KL/hl : 10	
	P : 1	

							
368	F : 257	257	257	257	257	257	257
	d : 010	014	016	018	021	023	
	KL/hl : 3,5	3,5	3,5	4,5	5	5	
	P : 1	1	1	1	2	2	

534308

532876
532878
536754
536758
532804
532806
532808
532805
532803
532814
532816
532818
532815
532813
536594
536596
536598
536595
536593
532824
532826
532828
532825
532823

		
369	F : 263	
	d : 025	
	KL/hl : 5,5	
	P : 2	

		
847	F : 269	
	d : 016	
	KL/hl : 8	
	P : 1	

		
390	F : 271	271
	d : 016	020
	KL/hl : 2,7	4,0
	P : 1	2

533706
533708
533705

532834
532836
532838
532835

533004
533006
533008
533005
530564
530566

Alle Royal Line FG Diamanten sind zu 5 Stück verpackt.
F = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopf­länge in mm
d = Durchmesser in 1/10 mm · P = Preiskategorie

All royal line FG diamonds are packed as 5 pieces.
F = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm
d = diameter in 1/10 mm · P = price category

Sämtliche Zeichnungen sind im Maßstab 1:1 / all drawings in actual size

FG Diamanten – Royal line in 2-Lagen Diamantierung

FG diamonds – Royal line with two-layer diamond technology

ISO Nr.: 806 314 F 504 superfein / superfine

806 314 F 514 fein / fine


806 314 F 524 mittel / medium

806 314 F 534 grob / coarse

806 314 F 544 extragrob / extracoarse

Drehzahl / speed

30' - 300000 Upm / rpm



390	F : 274	
	d : 016	
	KL/hl : 3,5	
	P : 1	

533624
533626
533628
533625

379	F : 277	277	277	277	277	277
	d : 012	014	016	018	023	
	KL/hl : 3,2	3,5	3,5	4,5	4,5	
	P : 1	1	1	1	2	

532906 532934
532908 532936
532938 532946
532935 532948
532945 532914
532916 532924
532918 532926
532915 532928
532913 532925
532923 532927

876	F : 287	
	d : 010	
	KL/hl : 5	
	P : 1	

535884
535886
535888
535885

877	F : 288	288	
	d : 010	012	
	KL/hl : 6	6	
	P : 1	1	

533208 535848
535845

878	F : 289	289	289	289	289	289
	d : 010	012	014	016	018	
	KL/hl : 8	7,5	8	8	8	
	P : 1	1	1	1	1	

532134 532138 532146 532106
532135 532148 532108
532133 532145 532105
532143 532115 532126
532113 532128
532125

879	F : 290	290	290	290	290	290
	d : 010	012	014	016	018	
	KL/hl : 10	10	10	10	10	
	P : 1	1	1	1	1	

532166 532154 532504
532168 532156 532506
532165 532158 532508
532155 532505 532516
532153 532503 532518
532513 532515
532525

877K	F : 297	297	297	297	297
	d : 012	014	016	018	
	KL/hl : 6	6	6	6	
	P : 1	1	1	1	

532008 532018 532028 532038
532005 532015 532025 532035

Alle Royal Line FG Diamanten sind zu 5 Stück verpackt.
F = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm
d = Durchmesser in 1/10 mm · P = Preiskategorie

All royal line FG diamonds are packed as 5 pieces.
F = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm
d = diameter in 1/10 mm · P = price category

FG Diamanten – Royal line in 2-Lagen Diamantierung

FG diamonds – Royal line with two-layer diamond technology

ISO Nr.: 806 314 F 504 superfein / superfine

806 314 F 514 fein / fine


806 314 F 524 mittel / medium

806 314 F 534 grob / coarse

806 314 F 544 extragrob / extracoarse

Drehzahl / speed

30' - 300000 Upm / rpm



					
878K	F : 298	298	298	298	298
	d : 012	014	016	018	021
	KL/hl : 8	8	8	8	8
	P : 1	1	1	1	2

						
879K	F : 299	299	299	299	299	299
	d : 012	014	016	018	021	023
	KL/hl : 10	10	10	10	10	10
	P : 1	1	1	1	2	2

532208	532218	532226
532205	532215	532228
532213	532225	532238
532223	532235	533068
	533065	

532308	532316
532305	532318
532315	532328
532323	532336
532333	532338
	532368
	532365
	533188
	533185

			
825	F : 304	304	304
	d : 018	025	040
	KL/hl : 0,7	0,9	1,3
	P : 1	2	3

		
392	F : 463	
	d : 025	
	KL/hl : 1,5	
	P : 2	

536448	536268	536438
--------	--------	--------

534358

			
986	F : 464	464	
	d : 031	041	
	KL/hl : 2,2	3	
	P : 3	3	

		
392	F : 465	
	d : 016	
	KL/hl : 5	
	P : 1	

		
392	F : 465	
	d : 016	
	KL/hl : 5	
	P : 1	

533484	533494	533496
--------	--------	--------

533746	533748
--------	--------

536794	536796	536798
--------	--------	--------

Alle Royal Line FG Diamanten sind zu 5 Stück verpackt.
F = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm
d = Durchmesser in 1/10 mm · P = Preiskategorie

All royal line FG diamonds are packed as 5 pieces.
F = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm
d = diameter in 1/10 mm · P = price category

Sämtliche Zeichnungen sind im Maßstab 1:1 / all drawings in actual size

FG Diamanten – Royal line in 2-Lagen Diamantierung

FG diamonds – Royal line with two-layer diamond technology

ISO Nr.: 806 314 F 504 superfein / superfine

806 314 F 514 fein / fine


806 314 F 524 mittel / medium

806 314 F 534 grob / coarse

806 314 F 544 extragrob / extracoarse

Drehzahl / speed

30' - 300000 Upm / rpm



 <table border="1"> <tr><td>F:</td><td>466</td><td>466</td></tr> <tr><td>d:</td><td>022</td><td>023</td></tr> <tr><td>KL/hl:</td><td>4,5</td><td>3,5</td></tr> <tr><td>P:</td><td>2</td><td>2</td></tr> </table> 532894 532896 532884 532886	F:	466	466	d:	022	023	KL/hl:	4,5	3,5	P:	2	2	 <table border="1"> <tr><td>F:</td><td>466</td></tr> <tr><td>d:</td><td>031</td></tr> <tr><td>KL/hl:</td><td>3,5</td></tr> <tr><td>P:</td><td>3</td></tr> </table> 532776 532778 532775	F:	466	d:	031	KL/hl:	3,5	P:	3	 <table border="1"> <tr><td>F:</td><td>496</td></tr> <tr><td>d:</td><td>012</td></tr> <tr><td>KL/hl:</td><td>8</td></tr> <tr><td>P:</td><td>1</td></tr> </table> 535944 535948 535945	F:	496	d:	012	KL/hl:	8	P:	1	 <table border="1"> <tr><td>F:</td><td>507</td></tr> <tr><td>d:</td><td>023</td></tr> <tr><td>KL/hl:</td><td>6</td></tr> <tr><td>P:</td><td>2</td></tr> </table> 536806 536808	F:	507	d:	023	KL/hl:	6	P:	2
F:	466	466																																					
d:	022	023																																					
KL/hl:	4,5	3,5																																					
P:	2	2																																					
F:	466																																						
d:	031																																						
KL/hl:	3,5																																						
P:	3																																						
F:	496																																						
d:	012																																						
KL/hl:	8																																						
P:	1																																						
F:	507																																						
d:	023																																						
KL/hl:	6																																						
P:	2																																						
 <table border="1"> <tr><td>F:</td><td>536</td></tr> <tr><td>d:</td><td>010</td></tr> <tr><td>KL/hl:</td><td>3</td></tr> <tr><td>P:</td><td>1</td></tr> </table> 536986 536988	F:	536	d:	010	KL/hl:	3	P:	1	 <table border="1"> <tr><td>F:</td><td>540</td><td>540</td></tr> <tr><td>d:</td><td>009</td><td>010</td></tr> <tr><td>KL/hl:</td><td>3,5</td><td>4,5</td></tr> <tr><td>P:</td><td>1</td><td>1</td></tr> </table> 532604 532606 532608 532605 536034 536036 536038 536035	F:	540	540	d:	009	010	KL/hl:	3,5	4,5	P:	1	1	 <table border="1"> <tr><td>F:</td><td>544</td><td>544</td><td>544</td></tr> <tr><td>d:</td><td>016</td><td>018</td><td>025</td></tr> <tr><td>KL/hl:</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr> <tr><td>P:</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td></tr> </table> 534168 532848 532845 532856 532858 532855	F:	544	544	544	d:	016	018	025	KL/hl:	4	4	4	P:	1	1	2	
F:	536																																						
d:	010																																						
KL/hl:	3																																						
P:	1																																						
F:	540	540																																					
d:	009	010																																					
KL/hl:	3,5	4,5																																					
P:	1	1																																					
F:	544	544	544																																				
d:	016	018	025																																				
KL/hl:	4	4	4																																				
P:	1	1	2																																				
 <table border="1"> <tr><td>F:</td><td>545</td><td>545</td></tr> <tr><td>d:</td><td>016</td><td>018</td></tr> <tr><td>KL/hl:</td><td>6</td><td>6</td></tr> <tr><td>P:</td><td>1</td><td>1</td></tr> </table> 534186 534188 532866 532868	F:	545	545	d:	016	018	KL/hl:	6	6	P:	1	1	 <table border="1"> <tr><td>F:</td><td>546</td></tr> <tr><td>d:</td><td>016</td></tr> <tr><td>KL/hl:</td><td>8</td></tr> <tr><td>P:</td><td>1</td></tr> </table> 534208 534205	F:	546	d:	016	KL/hl:	8	P:	1	 <table border="1"> <tr><td>F:</td><td>584</td></tr> <tr><td>d:</td><td>018</td></tr> <tr><td>KL/hl:</td><td>5,5</td></tr> <tr><td>P:</td><td>1</td></tr> </table> 534126	F:	584	d:	018	KL/hl:	5,5	P:	1	  								
F:	545	545																																					
d:	016	018																																					
KL/hl:	6	6																																					
P:	1	1																																					
F:	546																																						
d:	016																																						
KL/hl:	8																																						
P:	1																																						
F:	584																																						
d:	018																																						
KL/hl:	5,5																																						
P:	1																																						

Alle Royal Line FG Diamanten sind zu 5 Stück verpackt.

F = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm

d = Durchmesser in 1/10 mm · P = Preiskategorie

All royal line FG diamonds are packed as 5 pieces.

F = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm

d = diameter in 1/10 mm · P = price category

Sämtliche Zeichnungen sind im Maßstab 1:1 / all drawings in actual size

FG Diamanten – Royal line in 2-Lagen Diamantierung

FG diamonds – Royal line with two-layer diamond technology

ISO Nr.: 806 315 F 504 superfein / *superfine*

806 315 F 514 fein / *fine*


806 315 F 524 mittel / *medium*

806 315 F 534 grob / *coarse*

806 315 F 544 extragrob / *extracoarse*

Drehzahl / *speed*

30' - 300000 Upm / *rpm*




																																																																																																																																																																																																																																																																	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FG Diamanten – Royal line minimal invasiv

FG diamonds – Royal line minimally invasive

ISO Nr.: 806 314 F 514 fein / fine
806 314 F 524 mittel / medium

Drehzahl / speed
30' - 300000 Upm / rpm



						
		F :	001	001	001	001
		d :	009	012	014	016
		KL/hl :	—	—	—	—
		P :	5	5	2	2
801						

				
		F :	002	002
		d :	008	010
		KL/hl :	2,5	3
		P :	5	5
802				

537418

537268

537278

537288

537006
537008

537016
537018

537028

			
		F :	138
		d :	007
		KL/hl :	3
		P :	5
838			

		
835K	F :	156
	d :	008
	KL/hl :	2
	P :	5

				
		F :	237	237
		d :	008	010
		KL/hl :	2,5	2,5
		P :	5	5
830				

537318

537106
537108

537116
537118

537126
537128

537398

			
830		F :	238
		d :	009
		KL/hl :	3
		P :	5

			
890		F :	271
		d :	014
		KL/hl :	3
		P :	2

			
889		F :	536
		d :	007
		KL/hl :	3
		P :	5

			
		F :	540
		d :	007
		KL/hl :	3,5
		P :	5
889			

537328

537388

537308

537206
537208

537216
537218

Alle Royal Line FG Diamanten sind zu 5 Stück verpackt.
F = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm
d = Durchmesser in 1/10 mm · P = Preiskategorie

All royal line FG diamonds are packed as 5 pieces.
F = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm
d = diameter in 1/10 mm · P = price category

Sämtliche Zeichnungen sind im Maßstab 1:1 / all drawings in actual size

FG Diamanten kurz – Royal line in 2-Lagen Diamantierung


FG diamonds short shank – Royal line with two-layer diamond technology

ISO Nr.: 806 313 F 514 fein / fine

806 313 F 524 mittel / medium

Drehzahl / speed

30' - 300000 Upm / rpm



	  						
801		F :	001	001	001	001	001
		d :	009	010	012	014	016
		KL/hl :	–	–	–	–	–
		P :	1	1	1	1	1

	  			
802	F :	002	002	002
	d :	009	012	016
	KL/hl :	2,5	3	3
	P :	1	1	1

53528ku

530078ku

530018ku

530028ku

530038ku

530048ku

535648ku

530088ku

530338ku

	 		
805	F :	010	010
	d :	010	012
	KL/hl :	1	1,5
	P :	1	1

	 		
806	F :	019	019
	d :	010	012
	KL/hl :	1	1,5
	P :	1	1

	 	
905	F :	031
	d :	031
	KL/hl :	3,1
	P :	3

	 	
835	F :	108
	d :	008
	KL/hl :	3
	P :	1

530168ku

530108ku

530208ku

530218ku

534366ku

530608ku

	 					
835		F :	109	109	109	109
		d :	009	010	012	014
		KL/hl :	3	4	4	4
		P :	1	1	1	1

	 			
836		F :	110	110
		d :	012	014
		KL/hl :	6	6
		P :	1	1

	
	
880	F : 140
	d : 013
	KL/hl : 6,5
	P : 1

535518ku

530618ku

530615ku

530628ku

530638ku

535678ku

530645ku

530655ku

532463ku

Alle Royal Line FG Diamanten sind zu 5 Stück verpackt.
F = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm
d = Durchmesser in 1/10 mm · P = Preiskategorie

All royal line FG diamonds are packed as 5 pieces.
F = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm
d = diameter in 1/10 mm · P = price category

Sämtliche Zeichnungen sind im Maßstab 1:1 / all drawings in actual size

FG Diamanten kurz – Royal line in 2-Lagen Diamantierung

FG diamonds short shank – Royal line with two-layer diamond technology

ISO Nr.: 806 313 F 504 superfein / superfine

806 313 F 514 fein / fine


806 313 F 524 mittel / medium

806 313 F 534 grob / coarse

806 313 F 544 extragrob / extracoarse

Drehzahl / speed

30' - 300000 Upm / rpm



 852	   	 858	   	 859	   	 845	   

 846	   	 847	   	 848	   	 855	   

 856	   	 850	   	 830	   

Alle Royal Line FG Diamanten sind zu 5 Stück verpackt.

F = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm

d = Durchmesser in 1/10 mm · P = Preiskategorie

All royal line FG diamonds are packed as 5 pieces.

F = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm

d = diameter in 1/10 mm · P = price category

FG Diamanten kurz – Royal line in 2-Lagen Diamantierung

FG diamonds short shank – Royal line with two-layer diamond technology

ISO Nr.: 806 313 F 504 superfein / superfine

806 313 F 514 fein / fine


806 313 F 524 mittel / medium

806 313 F 534 grob / coarse

806 313 F 544 extragrob / extracoarse

Drehzahl / speed

30' - 300000 Upm / rpm



			830RL	F :	239
				d :	014
				KL/hl :	5
				P :	1
			860	F :	245
				d :	012
				KL/hl :	5
				P :	1
			862	F :	249
				d :	012
				KL/hl :	8
				P :	1
			368	F :	257
				d :	016
				KL/hl :	3,5
				P :	1
			379	F :	277
				d :	023
				KL/hl :	5
				P :	2

535688ku

535608ku

535428ku

535268ku

532923ku

			877	F :	288
				d :	010
				KL/hl :	6
				P :	1
			878	F :	289
				d :	012
				KL/hl :	7,5
				P :	1
			878K	F :	298
				d :	016
				KL/hl :	8
				P :	1

535458ku

535348ku

535608ku

532223ku

532233ku

FG Diamanten superkurz – Royal line in 2-Lagen Diamantierung

FG diamonds supershort shank – Royal line with two-layer diamond technology

ISO Nr.: 806 312 F 534 grob / coarse

Drehzahl / speed 30' - 300000 Upm / rpm

			855	F :	197
				d :	016
				KL/hl :	6
				P :	1
			379	F :	277
				d :	023
				KL/hl :	5
				P :	2
			846KR	F :	545
				d :	016
				KL/hl :	6
				P :	1

531425sk

532925sk

534185sk

Alle Royal Line FG Diamanten sind zu 5 Stück verpackt.
F = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm
d = Durchmesser in 1/10 mm · P = Preiskategorie

All royal line FG diamonds are packed as 5 pieces.
F = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm
d = diameter in 1/10 mm · P = price category

Sämtliche Zeichnungen sind im Maßstab 1:1 / all drawings in actual size

FG Diamanten lang – Royal line in 2-Lagen Diamantierung

FG diamonds long shank – Royal line with two-layer diamond technology

ISO Nr.: 806 315 F 504 superfein / superfine

806 315 F 514 fein / fine

806 315 F 524 mittel / medium

806 315 F 534 grob / coarse

806 315 F 544 extragroß / extracoarse

Drehzahl / speed

30' - 300000 Upm / rpm



					
801	F:	001	001	001	001
	d:	012	014	016	018
	KL/hl:	–	–	–	–
	P:	1	1	1	1

		
837L	F:	113
	d:	014
	KL/hl:	12
	P:	1

			
881	F:	141	141
	d:	014	016
	KL/hl:	8,5	8,5
	P:	1	1

		
852	F:	164
	d:	014
	KL/hl:	6
	P:	1

		
856	F:	198
	d:	016
	KL/hl:	8
	P:	1

			
850	F:	199	199
	d:	012	018
	KL/hl:	10	10
	P:	1	1

			
379	F:	277	277
	d:	023	023
	KL/hl:	5	5
	P:	2	2

530018SL

530028SL

530038SL

530048SL

533798ML

532573ML

532583ML

531503ML

531118ML

531163ML

532924ML

532926ML

532923ML

FG Diamanten für ältere Patienten

FG diamonds for senior patients

		
882	F:	142
	d:	014
	KL/hl:	12
	P:	1

		
856	F:	198
	d:	021
	KL/hl:	12
	P:	2

		
850L	F:	200
	d:	016
	KL/hl:	12
	P:	1

		
864	F:	251
	d:	016
	KL/hl:	12
	P:	1

		
879	F:	290
	d:	016
	KL/hl:	12
	P:	1

532674LZ

532678LZ

531524LZ

531528LZ

531154LZ

531158LZ

531944LZ

531948LZ

532514LZ

532518LZ

Alle Royal Line FG Diamanten sind zu 5 Stück verpackt.
F = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm
d = Durchmesser in 1/10 mm · P = Preiskategorie


All royal line FG diamonds are packed as 5 pieces.
F = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm
d = diameter in 1/10 mm · P = price category

WST Diamanten – Royal line in 2-Lagen Diamantierung

CA diamonds – Royal line with two-layer diamond technology

ISO Nr.: 806 204 F 504 superfein / superfine
 806 204 F 514 fein / fine
 806 204 F 524 mittel / medium
 806 204 F 534 grob / coarse
 806 204 F 544 extragrob / extracoarse

Drehzahl / speed
 30' - 150000 Upm / rpm



									
801	F :	001	001	001	001	001	001	001	001
	d :	009	010	012	014	016	018	021	023
	KL/hl :	—	—	—	—	—	—	—	—
	P :	6	6	6	6	6	6	6	7
		<i>60001098W</i>	<i>60001108W</i>	<i>60001128W</i>	<i>60001148W</i>	<i>60001168W</i>	<i>60001188W</i>	<i>60001218W</i>	<i>60001238W</i>

				
805	F :	010	010	010
	d :	012	014	016
	KL/hl :	1,6	2,0	2,0
	P :	6	6	6
		<i>60010128W</i>	<i>60010148W</i>	<i>60010168W</i>

					
835	F :	109	109	109	109
	d :	010	012	014	016
	KL/hl :	4,0	4,0	4,0	4,0
	P :	6	6	6	6
		<i>60109108W</i>	<i>60109128W</i>	<i>60109148W</i>	<i>60109168W</i>

		
859	F :	166
	d :	012
	KL/hl :	10
	P :	6
		<i>60166128W</i>

			
848	F :	173	173
	d :	014	018
	KL/hl :	10	10
	P :	6	6
		<i>60173148W</i>	<i>60173168W</i>

				
850	F :	199	199	199
	d :	012	014	016
	KL/hl :	10	10	10
	P :	6	6	6
		<i>60199128W</i>	<i>60199148W</i>	<i>60199168W</i>

			
862	F :	249	249
	d :	012	014
	KL/hl :	8,0	8,0
	P :	6	6
		<i>60249128W</i>	<i>60249144W</i>

WST Diamanten – Royal line in 2-Lagen Diamantierung

CA diamonds – Royal line with two-layer diamond technology

ISO Nr.: 806 204 F 504 superfein / *superfine*

806 204 F 514 fein / *fine*



806 204 F 524 mittel / *medium*

806 204 F 534 grob / *coarse*


806 204 F 544 extragrob / *extracoarse*

Drehzahl / *speed*


30' - 150000 Upm / *rpm*



60250128W



60257236W
60257238W



60277236W
60277238W

Alle Royal Line WST Diamanten sind zu 6 Stück verpackt.

F = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm

d = Durchmesser in 1/10 mm · P = Preiskategorie

All royal line CA diamonds are packed as 6 pieces.

F = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm

d = diameter in 1/10 mm · P = price category

FG Diamanten ID – Royal line in 2-Lagen Diamantierung

FG diamonds ID – Royal line with two-layer diamond technology



ISO Nr.: 806 314 F 504 superfein / *superfine*

806 314 F 514 fein / *fine*


806 314 F 524 mittel / *medium*

Drehzahl / *speed*


30' - 300000 Upm / *rpm*



536374
536376
536378



536384
536386
536388



536394
536396
536398



Spezialdiamanten zur präzisen Interdentalreduktion, z.B. in der Kieferorthopädie
Special FG diamonds for precise interdental reduction, e.g. in orthodontics

Alle Royal Line FG Diamanten sind zu 5 Stück verpackt.

F = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm

d = Durchmesser in 1/10 mm · P = Preiskategorie

All royal line FG diamonds are packed as 5 pieces.

F = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm

d = diameter in 1/10 mm · P = price category

FG diamonds – Turbo Laser with two-layer diamond technology

ISO Nr.: 806 314 F 504 superfine / *superfine*



806 314 F 514 fein / *fine*

806 314 F 524 mittel / *medium*



806 314 F 544 extragrob / extracoarse

Drehzahl / *speed*

30'- 300000 U_{pm} / rpm



Vermeidet Aquaplaning Effekte!
Avoids aquaplaning effect!



- ✓ Nahezu verdoppelte Abtragsleistung
Significantly improved abrasive power
- ✓ Kühleres Schleifen
Does not harm the pulp (cool grinding)
- ✓ Bessere Führung des FG bei der exakten Hohlkehl-Präparation
Better control during preparation

FG Diamanten – Turbo Comp in 2-Lagen Diamantierung

FG diamonds – Turbo Comp with two-layer diamond technology




- ✓ Vollständig diamantierte Oberfläche
Surface fully diamond coated
- ✓ Spiralgeometrie für kühles, kontrolliertes Schleifen
Spiral geometry, cool grinding with optimal control
- ✓ Vermeidet Aquaplaning
Avoids aquaplaning
- ✓ Effizienter Materialabtrag
Efficient removal of material
- ✓ Reduzierter Anpressdruck
Less pressure needed



ISO Nr.: 806 314 F 524 mittel / *medium*
806 314 F 544 extragrob / *extracoarse*

Drehzahl / *speed*
30' - 300000 Upm / *rpm*

												
F :	131	158	158	178	178	178	199	199	250	250	290	290
d :	016	014	016	016	018	025	014	016	014	016	014	016
KL/hl :	11	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10
P :	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	<u>533050</u>	<u>533070</u>	<u>533170</u>	<u>534258</u>	<u>534253</u>	<u>534288</u>	<u>534273</u>	<u>533090</u>	<u>533190</u>	<u>533010</u>	<u>533110</u>	<u>533060</u>
												<u>533160</u>

Turob Comp FG Diamanten sind zu 2 Stück verpackt.
F = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm
d = Durchmesser in 1/10 mm · P = Preiskategorie

Turbo Comp FG diamonds are packed as 2 pieces.
F = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm
d = diameter in 1/10 mm · P = price category



Sämtliche Zeichnungen sind im Maßstab 1:1 / *all drawings in actual size*

Redux FG Diamanten in 2-Lagen Diamantierung

Redux FG diamonds with two-layer diamond technology

ISO Nr.: 806 314 F 524 mittel / medium
806 314 F 534 grob / coarse

Drehzahl / speed
30'-300000 Upm / rpm






																																																																																																																																																																																											
--	---	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FG Diamanten Tiefenmarkierer in 2-Lagen Diamantierung

FG diamonds depth markers with two-layer diamond technology


ISO Nr.: 806 314 F 524 mittel / medium

Drehzahl / speed
30' - 300000 Upm / rpm



534408-06
534408-10
534408-15
534408-20

534418-10
534418-15
534418-18
534418-20
534418-22
534418-24




Hinweis:

Nur bei diesen Tiefenmarkierern beziehen sich die Farbringe auf die Kopflänge, **nicht** auf die Diamantkörnung!

Note:

Only with these depth markers do the color rings refer to head length, **not** diamond grit size.

534428-10
534428-15
534428-18
534428-20
534428-22
534428-24



534438-10
534438-15
534438-18
534438-20
534438-22
534438-24

FG Diamanten sind zu 5 Stück verpackt.
F = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm
d = Durchmesser in 1/10 mm · P = Preiskategorie



FG diamonds are packed as 5 pieces.
F = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm
d = diameter in 1/10 mm · P = price category

FG Piranhas in 3-Lagen Diamantierung

FG piranhas with three-layer diamond technology

ISO Nr.: 806 314 F 504 superfine / superfine
 806 314 F 514 fein / fine
 806 314 F 524 mittel / medium
 806 314 F 534 grob / coarse

Drehzahl / speed
 30' - 300000 Upm / rpm



 801									
	F :	001	001	001	001	001	001	001	001
	d :	008	010	012	014	016	018	021	027
	KL/hl :	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,8	2,1	2,7
	P :	8	8	8	8	8	8	9	9

 805			
	F :	010	010
	d :	012	014
	KL/hl :	1,5	1,5
	P :	8	8

5390085

5391785
5391755

5392285
5392255

5399185
5399155

5399285
5399255

5399385
5399355

5392185
5392155

5392785

5394285

5394385

 811		
	F :	039
	d :	033
	KL/hl :	4,5
	P :	9

 909		
	F :	068
	d :	037
	KL/hl :	1
	P :	9

 835		
	F :	109
	d :	010
	KL/hl :	4
	P :	8

 837		
	F :	111
	d :	016
	KL/hl :	8
	P :	8

5393085

5396885

5399985

539868

Piranhas sind zu 2 Stück verpackt.
 F = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm
 d = Durchmesser in 1/10 mm · P = Preiskategorie

Piranhas are packed as 2 pieces.
 F = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm
 d = diameter in 1/10 mm · P = price category


Sämtliche Zeichnungen sind im Maßstab 1:1 / all drawings in actual size

FG Piranhas in 3-Lagen Diamantierung

FG piranhas with three-layer diamond technology

ISO Nr.: 806 314 F 504 superfein / superfine
 806 314 F 514 fein / fine
 806 314 F 524 mittel / medium
 806 314 F 534 grob / coarse

Drehzahl / speed
 30' - 300000 Upm / rpm



880	F : 140	140
	d : 012	014
	KL/hl : 6,5	6
	P : 8	8

881	F : 141	141	141	141
	d : 012	014	016	018
	KL/hl : 8,5	8,5	8,5	8,5
	P : 8	8	8	8

539018
 539015
 539028
 539025
 539034
 539036
 539038
 539035
 539046
 539048
 539045
 539316
 539315
 539318

835KR	F : 156	
	d : 012	
	KL/hl : 5	
	P : 8	

837KR	F : 158	158	158
	d : 010	012	014
	KL/hl : 8	8	8
	P : 8	8	8

852	F : 161	
	d : 012	
	KL/hl : 6	
	P : 8	

539078
 539075
 5390645
 5390545
 5390685
 5390585
 5390555
 539086
 539088
 539085
 539765
 539785
 539755

858	F : 165	
	d : 014	
	KL/hl : 8	
	P : 8	

859	F : 166	166
	d : 010	018
	KL/hl : 10	10
	P : 8	8

859L	F : 167	
	d : 010	
	KL/hl : 11	
	P : 8	

848	F : 173	
	d : 014	
	KL/hl : 10	
	P : 8	

5390965
 5390985
 5390955
 5397965
 5397865
 5397955
 5397855
 539346
 5392555

Piranhas sind zu 2 Stück verpackt.
 F = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm
 d = Durchmesser in 1/10 mm · P = Preiskategorie


Piranhas are packed as 2 pieces.
 F = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm
 d = diameter in 1/10 mm · P = price category

FG Piranhas in 3-Lagen Diamantierung

FG piranhas with three-layer diamond technology

ISO Nr.: 806 314 F 504 superfein / superfine
 806 314 F 514 fein / fine
 806 314 F 524 mittel / medium
 806 314 F 534 grob / coarse

Drehzahl / speed
 30' - 300000 Upm / rpm



		F : 197	
		d : 012	
		KL/hl : 6	
		P : 8	
		197	

5391585
 5392445
 5391685

		F : 198	
		d : 016	
		KL/hl : 8	
		P : 8	
		198	

5395845
 5395865
 5395885
 5395855
 5395945
 5395965
 5395985
 5395955
 5396065
 5396055

		F : 199	
		d : 010	
		KL/hl : 10	
		P : 8	
		199	

5391045
 5391085
 5391055
 539116
 539118
 539115
 539126
 539128
 539125
 5391445
 5391465
 5391485
 5391455
 539176

		F : 225	
		d : 018	
		KL/hl : 5	
		P : 8	
		225	

539136
 539138
 539135

		F : 234	
		d : 014	
		KL/hl : 5	
		P : 8	
		234	

539188
 539185
 539195

		F : 238	
		d : 012	
		KL/hl : 3	
		P : 8	
		238	

5392085
 5392055
 5392885

		F : 249	
		d : 012	
		KL/hl : 8	
		P : 8	
		249	

539236
 539238
 539235

		F : 250	
		d : 012	
		KL/hl : 10	
		P : 8	
		250	

5392645
 539266
 539268
 539265
 539276
 539278
 539275
 539286
 539288
 539285

Piranhas sind zu 2 Stück verpackt.
 F = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm
 d = Durchmesser in 1/10 mm · P = Preiskategorie

Piranhas are packed as 2 pieces.
 F = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm
 d = diameter in 1/10 mm · P = price category


Sämtliche Zeichnungen sind im Maßstab 1:1 / all drawings in actual size

FG Piranhas in 3-Lagen Diamantierung

FG piranhas with three-layer diamond technology

ISO Nr.: 806 314 F 504 superfein / superfine
 806 314 F 514 fein / fine
 806 314 F 524 mittel / medium
 806 314 F 534 grob / coarse

Drehzahl / speed
 30' - 300000 Upm / rpm



864	F : 251
	d : 016
	KL/hl : 11,6
	P : 8

539296
 539298
 539295

368	F : 257	F : 257
	d : 018	d : 023
	KL/hl : 4,5	KL/hl : 5
	P : 8	P : 9

539326
 539328
 539325
 539354
 539356
 539358
 539355

847	F : 269
	d : 016
	KL/hl : 8
	P : 8

5394045
 5394985

379	F : 277	F : 277
	d : 023	d : 023
	KL/hl : 4,5	KL/hl : 5,5
	P : 9	P : 9

539416
 539418
 539415
 539166
 539165

878	F : 289	F : 289	F : 289
	d : 010	d : 012	d : 014
	KL/hl : 8	KL/hl : 7,5	KL/hl : 8
	P : 8	P : 8	P : 8

539516
 539518
 539515
 539526
 539528
 539525
 539536
 539538
 539535

879	F : 290	F : 290	F : 290
	d : 012	d : 014	d : 016
	KL/hl : 10	KL/hl : 10	KL/hl : 10
	P : 8	P : 8	P : 8

539616
 539618
 539615
 539626
 539628
 539625
 5396365
 5396385
 5396355

877K	F : 297
	d : 012
	KL/hl : 6
	P : 8

539675

878K	F : 298	F : 298	F : 298	F : 298	F : 298
	d : 014	d : 016	d : 018	d : 020	d : 022
	KL/hl : 8	KL/hl : 8	KL/hl : 8	KL/hl : 8	KL/hl : 8
	P : 8	P : 8	P : 8	P : 9	P : 9

539726
 539728
 539725
 539738
 539735
 539746
 539745
 539755
 539765


Piranhas sind zu 2 Stück verpackt.
 F = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopf­länge in mm
 d = Durchmesser in 1/10 mm · P = Preiskategorie

Piranhas are packed as 2 pieces.
 F = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm
 d = diameter in 1/10 mm · P = price category

FG Piranhas in 3-Lagen Diamantierung FG piranhas with three-layer diamond technology

ISO Nr.: 806 314 F 504 superfein / superfine
806 314 F 514 fein / fine
806 314 F 524 mittel / medium
806 314 F 534 grob / coarse

Drehzahl / speed
30' - 300000 Upm / rpm



						
879K	F :	299	299	299	299	299
	d :	012	014	016	018	021
	KL/hl :	10	10	10	10	10
	P :	8	8	8	8	9

		
889	F :	540
	d :	009
	KL/hl :	3,5
	P :	8

539816
539818
539815
539826
539825
539836
539838
539835
539845
539855

5396945
5396965
5396985

			
845KR	F :	544	544
	d :	018	025
	KL/hl :	4	4
	P :	8	9

				
801L	F :	697	697	697
	d :	010	012	016
	KL/hl :	1,0	1,2	1,6
	P :	8	8	8

539904
5399545
539908
5399585

539218
539228
539248

FG Piranhas lang FG piranhas long

ISO Nr.: 806 315

Drehzahl / speed
30' - 300000 Upm / rpm

					
801	F :	001	001	001	001
	d :	012	014	016	018
	KL/hl :	1,1	1,3	1,5	1,8
	P :	10	10	10	10






539228SL
539918SL
539928SL
539938SL

Piranhas sind zu 2 Stück verpackt.
F = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm
d = Durchmesser in 1/10 mm · P = Preiskategorie

Piranhas are packed as 2 pieces.
F = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm
d = diameter in 1/10 mm · P = price category

Sämtliche Zeichnungen sind im Maßstab 1:1 / all drawings in actual size

Diafutura® - die neue Präp-Technik Diafutura® - the new prep-technique




Drehzahl / speed
30'-300000 Upm / rpm



1. Abtrag der Kontaktpunkte, mesial-distal (ohne Verletzungsgefahr).
2. Zur Festlegung der Präp-Grenze.
3. Zum zirkulären Abtrag ohne Verletzung der Präp-Stufe.
4. Zum exakten Beschleifen der zirkulären Präp-Grenze, mit Hilfe eines Präzisions-Führungspins.

1. Remove contact points, mesial-distal (without danger of injury).
2. Determination of prep boundary.
3. Circular grinding without damaging the prep-stage.
4. Precise grinding of the prep-stage with the help of a precision guide-pin.



Pin nicht diamantiert, verhindert Verletzung des Gingival-Saumes.

Pin not diamond-coated, avoids injury of the gingival edge.

Intro-Sets

1. Anterior

2. Posterior

F :	508	001	198	508	508
d :	014	014	016	016	016
KL/hl :	8	—	8	9	9
P :	3	1	3	3	3

Set
1+2

F :	508	001	198	508	508
d :	014	016	021	021	021
KL/hl :	8	—	8	9	9
P :	3	1	9	9	9

Bestell-Nr.:
Order-No:

531575

530028

531535

531555

531556

Set

530022

532022

531575

530038

531545

531565

531566


531022

Diafutura® FGs sind zu 2 Stück verpackt.
F = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm
d = Durchmesser in 1/10 mm · P = Preiskategorie

Diafutura® FGs are packed as 2 pieces.
F = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm
d = diameter in 1/10 mm · P = price category

Diafutor® - die neue Präp-Technik

Diafutor® - the new prep-technique



Vollkeramiksysteme erfordern aus Gründen der Stabilität unabdingbar das Einhalten von Mindestanforderungen hinsichtlich Wandstärken. Die Wandstärken sollten an den Seitenwänden mindestens 0,8 - 1 mm, am Kronen-

rand 0,5 - 0,8 mm betragen. Des Weiteren ist bei Versorgungen aus Zirkoniumdioxid und Aluminiumoxid als Grundgerüst eine Präparation mit einer ausgeprägten Stufe in einem Winkel von 45 - 90° dringend zu empfehlen, wobei runden Schultern der Vorzug zu geben ist. Arbitrarisches Vorgehen verzeihen moderne Vollkeramiksysteme nie, sei es Press-, Schicht- oder Zirkondioxidkeramik.

Diafutor® C für Silikatkeramiken (Feldspat- und Glaskeramik, LS2) und Diafutor® Z für Oxidkeramiksysteme (Al_2O_3 , ZrO_2) tragen durch ihr Design den erforderlichen Mindeststärken inklusive eines Sicherheitspuffers Rechnung. Das Design ermöglicht in beiden Fällen einfach und problemlos die Konturierung einer 90° runden Schulter. Durch den Anschlag des Führungspins im marginalen Bereich wird kontrolliertes Abtragen von Zahnschubstanz mit definierter Eindringtiefe ermöglicht; gleichzeitig bietet dies einen Schutz gegen eine Verletzung des Zahnfleischrandes.



In case of all-ceramic restorations the minimum requirements in terms of wall strength must be met for stability reasons. Wall strengths at the lateral surfaces should be at a minimum 0.8 - 1 mm, at the crown margin 0.5 - 0.8 mm. Moreover, restorations using zirconium oxide and aluminium oxide as frame-

work require preparation with an accentuated shoulder at an angle of 45 - 90°, preferably with round shoulders. Arbitrary procedures are never tolerated by modern all-ceramic restorations, be they press or layer ceramics or zirconia.

Diafutor® C for silicate ceramics (feldspar and glass ceramics, LS2) and Diafutor® Z for oxide ceramic systems (Al_2O_3 , ZrO_2) take account of the required minimum strengths including a safety margin by virtue of their design. This design facilitates simple contouring of a 90° round shoulder. The precision guide pin helps to achieve a controlled removal of tooth material at a defined penetration depth, at the same time the pin also protects against injuries to the gingival margin.

Diafutor® C

Drehzahl/speed 30'-300000 Upm/rpm

Für vollkeramische Restaurationen aus Silikatkeramiken, z.B. LS2.

For all-ceramic restorations with silicate ceramics, e.g. LS2.

F :	508	001	152	509	509
d :	014	018	020	020	020
KL/hl :	8	-	8	8	8
P :	3	1	9	9	9

Bestell-Nr.:
Order-No:

531575

530048

531535C

531555C

531556C

Set **530022C**

Diafutor® Z

Drehzahl/speed 30'-300000 Upm/rpm

Für vollkeramische Restaurationen aus Zirkon.

For all-ceramic zirconia restorations.

F :	508	001	152	509	509
d :	014	014	016	018	018
KL/hl :	8	-	8	8	8
P :	3	1	3	3	3

Bestell-Nr.:
Order-No:

531575

530028

531545Z

531565Z


531566Z

Set **530022Z**

Diafutor® FGs sind zu 2 Stück verpackt.
F = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm
d = Durchmesser in 1/10 mm · P = Preiskategorie

Diafutor® FGs are packed as 2 pieces.
F = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm
d = diameter in 1/10 mm · P = price category

Inlaypräparationskit (Keramik) Kit inlay preparation (ceramics)




200128

Präparationsset für vollkeramische Inlays und Teilkronen. Die enthaltenen Tiefenmarkierer erleichtern das Einhalten der okklusalen Mindeststärken von Keramikrestorationen. Die Maßangabe der Tiefenmarkierung ist in der Darstellung auf Seite 22 beschrieben.

Bestell-Nr. Order number	ISO Nummer ISO number	Fig.Nr shape no.	Körnung grit	ø 1/10 mm ø 1/10 mm	KL mm hl mm	VE pu	P P
534128L	806 314	584	524	018	5,5	5	1
532858L	806 314	544	524	025	4	5	2
532868L	806 314	545	524	018	6	5	1
531126	806 314	199	514	014	10	5	1
531826	806 314	249	514	012	8	5	1
534126	806 314	584	514	018	5,5	5	1
532856	806 314	544	514	025	4	5	2
532866	806 314	545	514	018	6	5	1
532926	806 314	277	514	023	5	5	2
531846	806 314	249	514	016	8	5	1

Preparation kit for full-ceramic inlays and partial crowns. The depth markers contained in this kit facilitate the control of occlusal minimum widths of ceramic restorations. The specification of the depth markings are shown on page 22.

Kavitätenpräparationskit Cavity kit




200129

Dieses Set zur Kavitätenpräparation enthält Diamantinstrumente unterschiedlicher Formen in drei Körnungen. Die spezielle Auswahl ermöglicht den schnellen, gezielten Abtrag kariöser Zahnschubstanz und die einfache Gestaltung der Kavitätenform für Restaurationen aus Amalgam oder Komposit.

Bestell-Nr. Order number	ISO Nummer ISO number	Fig.Nr shape no.	Körnung grit	ø 1/10 mm ø 1/10 mm	KL mm hl mm	VE pu	P P
530078	806 314	001	524	010	-	5	1
530025	806 314	001	534	014	-	5	1
530048	806 314	001	524	018	-	5	1
530338	806 314	002	524	016	3	5	1
530118	806 314	010	524	014	1,5	5	1
530238	806 314	019	524	016	3	5	1
530498	806 314	032	524	014	1,6	5	1
530428	806 314	238	524	012	3	5	1
536865	806 314	236	534	012	5,5	5	1
530448	806 314	239	524	014	5,5	5	1
530618	806 314	109	524	010	4	5	1
536028	806 314	137	524	008	3,5	5	1
535775	806 314	137	534	010	4	5	1
535825	806 314	137	534	012	4	5	1
532075	806 314	170	534	014	4	5	1
532188	806 314	171	524	012	6	5	1
536295	806 314	196	534	012	4	5	1
530566	806 314	271	514	020	4	5	2
531826	806 314	249	514	012	8	5	1

This set contains diamond instruments in various grit in three different grit sizes. The proposed selection allows a fast and focused removal of carious material as well as an easy preparation of the cavity for composite or amalgam restorations.


Kronen- und Brückenpräparationskit Crown prep tool kit



200157

Bestell-Nr. Order number	ISO Nummer ISO number	Fig.Nr shape no.	Körnung grit	ø 1/10 mm ø 1/10 mm	KL mm hl mm	VE pu	P P
530018	806 314	001	524	012	–	5	1
530305	806 314	039	534	033	4,5	5	3
530758	806 314	111	524	012	8	5	1
531028	806 314	173	524	016	10	5	1
531026	806 314	173	514	016	10	5	1
531168	806 314	200	524	018	11,5	5	1
531166	806 314	200	514	018	11,5	5	1
530708	806 314	150	524	010	–	5	1
531106	806 314	199	514	010	10	5	1
532718	806 314	068	524	037	1	5	3

Finierkit Finishing kit




200131

Bestell-Nr. Order number	ISO Nummer ISO number	Fig.Nr shape no.	Körnung grit	ø 1/10 mm ø 1/10 mm	KL mm hl mm	VE pu	P P
530036	806 314	001	514	016	–	5	1
530566	806 314	271	514	020	4	5	2
531326	806 314	165	514	012	8	5	1
531886	806 314	166	514	014	10	5	1
531826	806 314	249	514	012	8	5	1
532926	806 314	277	514	023	5	5	2
530034	806 314	001	504	016	–	5	1
530564	806 314	271	504	020	4	5	2
531324	806 314	165	504	012	8	5	1
531884	806 314	166	504	014	10	5	1
531824	806 314	249	504	012	8	5	1
532924	806 314	277	504	023	5	5	2

Dieses Set enthält Diamantinstrumente in speziellen Formen zur finalen Bearbeitung von Präparationen, insbesondere bei Komposit-Versorgungen. Die Instrumente in zwei unterschiedlich feinen Körnungen sorgen für eine perfekte Oberflächenbeschaffenheit.

This set contains diamond instruments in specific shapes for finishing preparations, especially composite preparations. The selection of instruments in fine and superfine diamond grit delivers a perfect finished surface.

Präparationskit Veneers Veneer prep tool kit




200125

Bestell-Nr. Order number	ISO Nummer ISO number	Fig.Nr shape no.	Körnung grit	ø 1/10 mm ø 1/10 mm	KL mm hl mm	VE pu	P P
531518ZF	806 314	198	524	018	9	5	2
531528ZF	806 314	198	524	020	9	5	2
531516ZF	806 314	198	514	018	9	5	2
531526ZF	806 314	198	514	020	9	5	2
531568ZF	806 314	508	524	022	8	5	2
532828	806 314	257	524	023	5	5	2
530505	806 314	552	534	018	6,5	2	4
531566ZF	806 314	508	514	022	9	5	2
532826	806 314	257	514	023	5	5	2
532578ZF	806 314	141	524	014	9	5	2
532588ZF	806 314	141	524	016	9	5	2
532576ZF	806 314	141	514	014	9	5	2
532586ZF	806 314	141	514	016	9	5	2

Präparations-Set zum sicheren Anlegen von Lagern für Veneers. Der Tiefenmarkierer ermöglicht mit den tiefenkongruenten Instrumenten mit Führungsstift eine Präparationstiefe von mindestens 0,4 mm. Die Stirnradien sind nicht sphärisch sondern bilden ein Kugelsegment und ermöglichen Schultern wenn nötig bis zu 90° als Grundlage von ästhetisch hochwertigen Versorgungen.

Tool-kit for guided preparations of veneers. The depth-markers in combination with the guide-pin ensure a prep-depth of at least 0.4 mm. The tip surfaces of the cylindrical and tapered instruments with non-spherical but round tops enable chamfer-preparations up to 90°. With these tools esthetical, high-quality restorations become reality.

Kronentrenner Kit Crown cutter kit



200132

Bestell-Nr. Order number	ISO Nummer ISO number	Fig.Nr shape no.	Körnung grit	ø 1/10 mm ø 1/10 mm	KL mm hl mm	VE pu
940931	806 204	369	544	090	0,6	1
538055	806 314	141	534	014	8,5	2
534055S	806 314	005	534	016	6,5	2
534025Z	806 314	519	534	018	7,8	2
51141	807 204	345	523	100	0,4	1
411581	500 314	139	008	012	4,5	6
107512	500 314	168	060	012	4,5	6
107712	500 314	194	080	012	4,5	6
107912	500 314	137	075	012	6,0	6
109614	500 314	196	060	014	3,6	6

Dieses Kit enthält Scheiben, Hartmetall- und Diamant-instrumente zum Trennen von Kronen und Brücken aus Lithiumdisilikat, Zirkon, Edelmetall, Nichtedelmetall, Titan und extraharten Kompositen. Ein einfaches und schnelles Entfernen von Zahnersatz, aus allen in der modernen Zahnmedizin verwendeten Materialien, wird somit ermöglicht. Der „SOFTY-longlife“ ist eine besonders schneidfreudige Sinterdiamantscheibe zum Trennen von Metallkronen, bei korrekter Anwendung ohne Verletzungsgefahr für die Gingiva. Hinweis auf Seite 61 beachten.

This kit contains diamond and carbide instruments as well as discs designed for cutting crowns in lithium disilicate, zirconia, precious and non-precious alloys, titanium and extra hard composites. Dental restorations made from all commonly used materials can be removed safely and rapidly. The "SOFTY-longlife" is a unique sintered diamond disc for separating metal crowns. If used correctly without risk of injury to the gingiva. (please see instructions on page 61).

RTS

Rotary Time System

1

1. Arbeitsgang: Finieren (15 - 30 Sek.)
1st step: finishing (15 - 30 sec.)

Ultra Light
 13 - 15 microns

Der spiralisierte FG Diamant
The spiral FG diamond



2

2. Arbeitsgang: Polieren (5 - 10 Sek.)
2nd step: polishing (5 - 10 sec.)

Uporal®
 1' - 3000 Upm/rpm 6 - 8 microns


Der dauerhafte Oralpolierer
The durable oral polisher

Geeignet für Komposit,
 Glas-Ionomere, Keramik
 und Amalgam.
 – Uporal® C und D.

*Suitable for composites,
 glas-ionomeres, ceramics
 and amalgam.*
 – Uporal® C and D.

Uporal® C
 (Metalle, Amalgam)
 (metals, amalgam)

Uporal® D
 (Komposit, Keramik, o.ä.)
 (composites, ceramics, etc.)



3

3. Arbeitsgang: Hochglanz (5 - 10 Sek.)
3rd step: high shine (5 - 10 sec.)

Diafix®-Oral
 1' - 3000 Upm/rpm 3 - 4 microns

Der Einmal-Hochglanz-
 Diamantpolierer
*The disposable diamond-
 impregnated polisher*



- ✓ Zeitgewinn
Fast results
- ✓ Exzellente Polierergebnisse
Superior polishing results
- ✓ Kostenersparnis
Superior economics

Ultra-Light

ISO Nr.:
806 314 ...

Drehzahl / speed
30' - 300000 Upm / rpm

Fig.-Nr./shape no.	140	165	248	257
Ø 1/10 mm	010	014	014	023
KL/hl mm	6	8	6	4,5
Nachfüllpack / refills	2	2	2	2

504 superfein / superfine

532020

532100

532120

532040

1

Diese 4 Finierer decken alle restaurativen Arbeiten ab.

These 4 shapes are all you need for finishing restorative work.

Uporal® C + D

Nur 1' - 3000 Upm
1' - 3000 rpm only

Uporal® C

(mit Siliziumcarbid)

- Für Metall und Amalgam
For metals and amalgam
- Der ideale Prophylaxe Polierer
The ideal prophylaxis polisher
- ohne zusätzliche Paste
No polishing paste needed

Uporal® D

(mit Diadurit®)

- Härtere Faser, geeignet für Keramik, Composite, Compomere, Ceromere u.ä.
- The tough fibre is most effective on ceramics, composites, compomers, ceromeres, and similar

2

Diese Polierer reichen für alle Polierarbeiten aus. Spezialpolierer aus wasserabweisender Faser, mit Siliziumcarbid oder Diadurit® imprägniert und autoklavierbar bis 134° C.

These polishers are all you need for polishing restorations. Special polishers made of waterrepellent fibre, impregnated with silicon carbide or Diadurit®, autoclavable up to 134° C.

ISO Nr.:
653 204...
bis 10 - 20 sec
up to 10 - 20 sec
Drehzahl / speed
1000 - 3000 Upm / rpm

Fig.-Nr./shape no.	541	543	je 1 St. 1 pc each	541	542	165	542	je 1 St. (Kelch/Pinsel) 1 pc each (cup/point)
Ø 1/10 mm	070	135		070	045	135	045	
Nachfüllpack / refills	2	2	set	2	2	2	2	set

492 ultrafein / ultrafine

800949

800939

800909

801989

801999

801979

802019

801909

Diafix®-Oral

ISO Nr.:
010 204 ...
bis 5 - 15 Sek
up to 5 - 15 sec
Drehzahl / speed
1000 - 3000 Upm / rpm

Fig.-Nr./shape no.	372		371
Ø 1/10 mm	090		090
KL/hl mm	3		1,5
Nachfüllpack / refills	12		12

491 ultrafein / ultrafine

80099

81099

82099

3

Zum Einmalgebrauch, nicht sterilisierbar!

Nur mit Desinfektions-Liquid behandeln! Diamant-imprägnierte (3-5 µm), montierte Filzpolierer mit Pfefferminz-Geschmack.

For single use only, not for sterilization!
Only treat with disinfectants!
Felt polishers impregnated with diamonds (3-5µm), mounted, with peppermint flavor.

RTS-Intro-Set C



999000

RTS-Intro-Set C

- 12 Werkzeuge
12 instruments
- 1 Tray
1 tray

Polier-System für Metalle (Amalgam, NE-, CoCr-, Gold-, Platin-Legierungen, etc.) und zur Plaqueentfernung. Die extrem schnelle Bearbeitung durch **Uporal®** funktioniert effektiv und materialschonend, wenn vorher mit den spiralisierten **Ultra-Light**-Diamanten finiert wurde!

Polishing system suitable for metals (amalgam, non-precious alloys including CoCr, gold and platinum alloys, and similar) and for plaque removal. For optimal performance using the **Uporal®**, finish in advance with the spiral-coated **Ultra-Light** diamonds.

Bestell-Nr. Order number	ISO Nummer ISO number	Fig.Nr shape no.	Körnung grit	ø 1/10 mm ø 1/10 mm	VE pu
532020	806 314	140	504	010	2
532100	806 314	165	504	014	2
532040	806 314	243	504	022	2
532120	806 314	248	504	014	2
800949	653 204	541	492	070	2
800939	653 204	543	492	135	2
80099	010 204	372	491	090	12
81099	010 204	371	491	090	12

RTS-Intro-Set D



999002


RTS-Intro-Set D

- 12 Werkzeug
12 instruments
- 1 Tray
1 tray

Das erste Polier-System, das sich für viele Materialien eignet: Komposite, Compomere, Polyglas, Ceromere, Keramik, Glas Ionomere u.ä. Die extrem schnelle Bearbeitung durch **Uporal®** funktioniert effektiv und materialschonend, wenn vorher mit den spiralisierten **Ultra-Light**-Diamanten finiert wurde!

The first polishing system which is suitable for many materials: composites, compomeres, polyglas, ceromere, ceramics, glass ionomers and similar. For optimal performance using **Uporal®**, finish in advance with the spiral-coated **Ultra-Light** diamonds.


Bestell-Nr. Order number	ISO Nummer ISO number	Fig.Nr shape no.	Körnung grit	ø 1/10 mm ø 1/10 mm	VE pu
532020	806 314	140	504	010	2
532100	806 314	165	504	014	2
532040	806 314	243	504	022	2
532120	806 314	248	504	014	2
801989	653 204	541	492	070	2
801999	653 204	542	492	045	2
80099	010 204	372	491	090	12
81099	010 204	371	491	090	12




Best. Nr. 54000
Order No. 54000



Best. Nr. 54002
Order No. 54002



Best. Nr. 54001
Order No. 54001



Best. Nr. 54003
Order No. 54003

Handyfix-Bohrerstander, einzeln

- 77 Steckplätze für 37 FGs + 40 WST s
- ohne Deckel thermisch belastbar bis 134°C
- 57 x 55 x 10 mm

Handyfix trays, single

- 77 slots for 37 FGs + 40 CA s
- thermal stability up to 134°C excluding cover
- 57 x 55 x 10 mm

Prophylaxe Polierer / Prophylaxis polishers

Das neue Poliersystem für die Prophylaxe

- ➔ leichte Handhabung
- ➔ beste Polierergergebnisse
- ➔ materialsparend
- ➔ keine Polierpaste erforderlich

The new polishing system for prophylaxis

- ➔ easy to use
- ➔ excellent polishing results
- ➔ economical
- ➔ no polishing paste needed

Polierer auf mitgeliefertes Mandrell aufschrauben.

Screw polishers onto mandrel (included).

Drehzahl / speed
6000 Upm / rpm

ISO Nr.: 658 900 522 fein / fine




Fig.-Nr. / shape no.
Ø 1/10 mm
VE/pu

243
060
20 St. / 20 pcs
1 Mandrell / 1 mandrel

030
085
20 St. / 20 pcs
1 Mandrell / 1 mandrel

Sortiert / assorted
je 10 St. + 1 Mandrell
10 pcs each + 1 mandrel

Bestell-Nr.:
Order-No:

800108

800118

800128

2ceram Keramikpolierer 2-stufig

2ceram polishers for ceramics in 2 steps

Diamantierte Polierer zum Finieren, Polieren und Hochglanzpolieren für alle gängigen Keramiken.
Diamond-impregnated polishers for finishing, polishing and high-shine, suitable for all ceramics.

ISO Nr.: 803 204 514 superfein / superfine
803 204 524 fein / fine

Drehzahl / speed
6000 Upm / rpm

									
F :	243	030	304	243		243	030	304	243
d :	033	065	100	050		033	065	100	050
KL/hl :	7	9	6	10,5		7	9	6	10,5
Ps/ps :	1	1	1	1		2	2	2	2
Bestell-Nr.:	800616	800626	800636	800916		800646	800656	800666	800926
Order-No:									

ISO Nr.: 803 314 514 superfein / superfine
803 314 524 fein / fine

					
F :	243	030		243	030
d :	033	060		033	060
KL/hl :	7	9		7	9
Ps/ps :	1	1		2	2
Bestell-Nr.:	803506	803516		803526	803536
Order-No:					

2metal Polierer 2-stufig

2metal polishers in 2 steps

Abrasive Polierer für Edelmetall und Amalgam.
Abrasive polishers for precious alloys and amalgam.

ISO Nr.: 653 204 503 superfein / superfine
653 204 513 fein / fine

Drehzahl / speed
6000 Upm / rpm

									
F :	243	030	304	243		243	030	304	243
d :	033	065	100	050		033	065	100	050
KL/hl :	7	9	6	10,5		7	9	6	10,5
Ps/ps :	1	1	1	1		2	2	2	2
Bestell-Nr.:	800476	800486	800496	800406		800416	800426	800436	800446
Order-No:									

Polierer sind zu 6 Stück verpackt.
F = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm
d = Durchmesser in 1/10 mm · Ps = Polierstufe

Polishers are packed as 6 pieces.
F = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm
d = diameter in 1/10 mm · ps = polishing step

2comp Kompositpolierer 2-stufig

2comp polishers for composites in 2 steps

Poliersystem in 2 Stufen für Komposite. Hochbeständiges Polyurethan mit Siliziumkarbid.
Silicone carbide impregnated polyurethane polishers for composites.

ISO Nr.: 653 204 511 superfein / *superfine*
653 204 521 fein / *fine*

Drehzahl / *speed*
6000 Upm / *rpm*

									
F :	243	030	304	243		243	030	304	243
d :	033	065	100	050		033	065	100	050
KL/hl :	7	9	6	10,5		7	9	6	10,5
Ps/ps :	1	1	1	1		2	2	2	2
Bestell-Nr.:	800676	800686	800696	800806		800816	800826	800836	800846
Order-No:									

ISO Nr.: 653 314 511 superfein / *superfine*
653 314 521 fein / *fine*

		
F :	243	243
d :	033	033
KL/hl :	7	7
Ps/ps :	1	2
Bestell-Nr.:	803546	803556
Order-No:		

Durocomp Kompositpolierer 2-stufig

Durocomp polishers for composites in 2 steps

Diamantierte Polierer für extraharte Komposite mit überdurchschnittlicher Standzeit.
Long-lasting diamond impregnated polishers for extra-hard composites.

ISO Nr.: 022 204 504 superfein / *superfine*
022 204 524 mittel / *medium*

Drehzahl / *speed*
6000 Upm / *rpm*

									
F :	290	289	307	023		290	289	307	023
d :	050	033	100	060		050	033	100	060
KL/hl :	10,5	7	6	8,3		10,5	7	6	8,3
Ps/ps :	1	1	1	1		2	2	2	2
Bestell-Nr.:	800559	800569	800579	800589		800759	800769	800779	800789
Order-No:									

Polierer sind zu 6 Stück verpackt.
F = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm
d = Durchmesser in 1/10 mm · Ps = Polierstufe

Polishers are packed as 6 pieces.
F = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm
d = diameter in 1/10 mm · ps = polishing step

Chirurgie: Instrumente aus gehärtetem, rostbeständigem Stahl

Surgical burs: hardened stainless steel bone cutters

(nach/according to Prof. Dr. Lindemann)

Drehzahl / speed FG - 100000 Upm / rpm
 WST/CA - 40000 Upm / rpm
 HST/HP - 40000 Upm / rpm

ISO Nr.: 330 ...

Fig.-Nr. / shape no.
 Ø 1/10 mm
 Verzahnung / cut
 KL/hl



409
016
295
10

315 FG L

Typ 161

111613

ISO Nr.: 330 ...

Fig.-Nr. / shape no.
 Ø 1/10 mm
 Verzahnung / cut
 KL/hl



408
016
297
9

408
022
297
8

315 FG L

Typ I

110013

205 WST L / CA L

Typ 165

111654

ISO Nr.: 330 ...

Fig.-Nr. / shape no.
 Ø 1/10 mm
 Verzahnung / cut
 KL/hl



409
016
297
10

409
014
297
10

315 FG L

Typ 162

111623

205 WST L / CA L

Typ 162

111624

104 HST / HP

Typ 162

111622

Typ II

110023

Knochenfräser sind zu 2 Stück verpackt.
 Fig.-Nr. = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm

Bone cutters are packed as 2 pieces.
 shape no. = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm

Chirurgie: Instrumente aus gehärtetem, rostbeständigem Stahl

Surgical burs: hardened stainless steel bone cutters

(nach/according to Prof. Dr. Lindemann)

Drehzahl / speed FG - 100000 Upm / rpm
 WST/CA - 40000 Upm / rpm
 HST/HP - 40000 Upm / rpm

ISO Nr.: 330 ...

Fig.-Nr. / shape no.

Ø 1/10 mm

Verzahnung / cut
 KL/hl

315 FG L

Typ III

205 WST L / CA L

Typ 166

411
016
297
13

110033

411
020
297
12

111664

411
022
297
12

Typ 167

111674

Chirurgie: Instrumente aus gehärtetem, rostbeständigem Stahl mit Spezialbeschichtung für eine lange Standzeit

Surgical burs: hardened stainless steel bone cutters with special coating for extra long lifetime

Drehzahl / speed WST/CA - 40000 Upm / rpm

ISO Nr.: 336 ...

Fig.-Nr. / shape no.

Ø 1/10 mm

Verzahnung / cut
 KL/hl

205 WST L / CA L

206 WST XL / CA XL

411	411
021	021
338	338
13,2	18,5

110154

110164

411	411
026	026
338	338
14	19

110134

110144

Knochenfräser sind zu 2 Stück verpackt.
 Fig.-Nr. = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm

Bone cutters are packed as 2 pieces.
 shape no. = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm

Chirurgie: Knochenfräser aus Hartmetall / *Surgery: carbide bone cutters*

Drehzahl / speed

FG - 100000 Upm / rpm

WST/CA - 40000 Upm / rpm

HST / HP - 40000 Upm / rpm

ISO Nr.: 500 ...

Fig.-Nr./shape no.


Ø 1/10 mm

Verzahnung / cut

KL/hl

205 WST L / CA L

104 HST / HP



ISO Nr.: 500 ...

Fig.-Nr./shape no.

Ø 1/10 mm

Verzahnung / cut

KL/hl

105 HST L / HP L



ISO Nr.: 500 ...

Fig.-Nr./shape no.

Ø 1/10 mm

Verzahnung / cut

KL/hl

104 HST / HP

105 HST L / HP L



Knochenfräser sind zu 2 Stück verpackt.
Fig.-Nr. = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm

Bone cutters are packed as 2 pieces.
shape no. = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm

Chirurgie: Knochenfräser aus Hartmetall / Surgery: *carbide bone cutters*

Drehzahl / speed

FG - 100000 Upm / rpm

WST/CA - 40000 Upm / rpm

HST / HP - 40000 Upm / rpm

ISO Nr.: 500 ...

Fig.-Nr./shape no.

Ø 1/10 mm

Verzahnung / cut
KL/hl

408
016
297
9

410	408	408
016	016	016
298	298	298
11	9,5	9,5

410
016
298
11

409
016
297
10

315 FG L

316 FG XL Typ C 162

104 HST / HP

110314

110318

110316

110317

110319

110213

ISO Nr.: 500 ...

Fig.-Nr./shape no.

Ø 1/10 mm

Verzahnung / cut
KL/hl

410
016
295
10

410
016
295
10

410
016
297
10

410
016
297
11

316 FG XL Typ C 162

205 WST L / CA L Typ C 162

104 HST / HP Typ C 162

110322

110323

110325

110326

110327

110315

Knochenfräser sind zu 2 Stück verpackt.
Fig.-Nr. = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm

Bone cutters are packed as 2 pieces.
shape no. = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm

Chirurgie: Knochenfräser aus Hartmetall / Surgery: *carbide bone cutters*

Drehzahl / *speed*

FG - 100000 Upm / *rpm*

WST/CA - 40000 Upm / *rpm*

HST / HP - 40000 Upm / *rpm*

Carboss/
Carboss

ISO Nr.: 500 ...

Fig.-Nr./shape no.	192
Ø 1/10 mm	016
Verzahnung/cut	018
KL/hl	8

204 WST / CA Typ C 184

110184



ISO Nr.: 500 ...

Fig.-Nr./shape no.	410
Ø 1/10 mm	016
Verzahnung/cut	297
KL/hl	10

315 FG L Typ C168

205 WST L / CA L

104 HST / HP

110093



111098

111097

Fig.-Nr./shape no.	598
Ø 1/10 mm	023
Verzahnung/cut	008
KL/hl	11



ISO Nr.: 500 ...

Fig.-Nr./shape no.	687
Ø 1/10 mm	016
Verzahnung/cut	133
KL/hl	10

205 WST L / CA L Typ C 687

111200



ISO Nr.: 500 ...

Fig.-Nr./shape no.	687
Ø 1/10 mm	023
Verzahnung/cut	297
KL/hl	11

205 WST L / CA L Typ C 687X

111220



ISO Nr.: 500 ...

Fig.-Nr./shape no.	534
Ø 1/10 mm	012
Verzahnung/cut	023
KL/hl	6

315 FG L

Typ CB 255A

316 FG XL

Typ CB 255A

111413

111423



Chirurgie: Knochenfräser aus Hartmetall / Surgery: *carbide bone cutters*

Drehzahl / speed

FG - 100000 Upm / rpm

WST/CA - 40000 Upm / rpm

HST / HP - 40000 Upm / rpm

ISO Nr.: 500 ...

Fig.-Nr. / shape no.

Ø 1/10 mm

Verzahnung / cut
KL/hl

219
015
295
9

314 FG

Typ C 152

110125

316 FG XL

Typ C 152

110123

204 WST / CA

Typ C 152

110124

ISO Nr.: 500 ...

Fig.-Nr. / shape no.

Ø 1/10 mm

Verzahnung / cut
KL/hl

199
015
336
11

316 FG XL

Typ C 151

110113

205 WST L / CA L

Typ C 151

110114

ISO Nr.: 500 ...

Fig.-Nr. / shape no.

Ø 1/10 mm

Verzahnung / cut
KL/hl

409	409	410
021	023	023
297	297	297
9	9	10

204 WST / CA

110094

205 WST L / CA L

110095

104 HST / HP

110096

415	415	415
018	021	023
296	296	296
5,2	5,2	5,2

121718

121721

121723

Knochenfräser SET

Bone cutter kit

Bestell-Nr.: 800211

• Inhalt:

110094 (1 Stück)

110095 (1 Stück)

110096 (1 Stück)

111675 (1 Stück)

Order-no.: 800211


• Content:

110094 (1 pc)

110095 (1 pc)

110096 (1 pc)

111675 (1 pc)



ISO Nr.: 500 ...

Fig.-Nr. / shape no.

Ø 1/10 mm

Verzahnung / cut
KL/hl

415
012
298
5,5

316 FG XL

110320

317 FG XXL

110313

205 WST L / CA L

415
012
298
5,5

110311

110312

Knochenfräser sind zu 2 Stück verpackt.
Fig.-Nr. = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm

Bone cutters are packed as 2 pieces.
shape no. = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm

DIADOSS: Diamantierte Knochenfräser aus rostbeständigem Stahl

DIADOSS: Diamond coated bone cutters in stainless steel

Drehzahl / speed

FG - 100000 Upm / rpm

Diamantierte Knochenfräser für den Härtefall.

Diamond bone-cutters for ultra-tough applications.

			
Fig.-Nr. / shape no.	411	411	411
Ø 1/10 mm	016	018	021
KL/hl	11	11	11
VE/pu	2	2	2

315 FG L

121613

121623

121633

ISO Nr.: 806 524 mittel / medium



Upm / rpm	- 50.000	- 40.000	- 40.000	- 30.000	- 30.000
Fig.-Nr. / shape no.	001	001	001	001	001
Ø 1/10 mm	023	029	035	040	050
KL/hl	—	—	—	—	—
VE/pu	2	2	2	2	2

104 HST / HP

131623

131629

131635

131640

131650

ISO Nr.: 806 524 mittel / medium

806 534 grob / coarse

806 544 extragrob / extra coarse



Upm / rpm	- 100.000	- 100.000	- 40.000
Fig.-Nr. / shape no.	197	199	197
Ø 1/10 mm	014	016	014
KL/hl	6	10	6
VE/pu	2	2	2

316 FG XL

104 HST / HP

131714

131716

131712

Alle Instrumente sind zu 2 Stück verpackt.
Fig.-Nr. = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm

All instruments are packed as 2 pieces.
shape no. = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm

ENDO Instrumente / Endodontic instruments


ISO Nr.: 506 ...

Drehzahl / speed
FG - 100000 Upm / rpm



Fig.-Nr. / shape no.
Ø 1/10 mm
Verzahnung / cut
KL/hl

316 FG XL Typ C 389



ISO Nr.: 806 534 grob / coarse

Drehzahl / speed
FG - 300000 Upm / rpm



Fig.-Nr. / shape no.
Ø 1/10 mm
KL/hl

313 FG kurz / short

314 FG



Diamantierte Instrumente.
Diamond coated instruments.

Spezialwerkzeuge für die Zirkonbearbeitung / *Special instruments for zirconia*

1. Schleifen / Grinding



ZIRKONDIAMANTEN ZIRCONIA DIAMONDS

806 314
15' - 300000 Upm/rpm

ISO Nr.:
Drehzahl/speed
Fig.-Nr. / shape no.
Körnung/grain
Ø 1/10 mm
KL/hl mm
VE/pu

198	298	257	257
514	514	514	514
018	014	018	023
8,0	8,0	4,5	5,0
5	5	5	5

531516Z

532216Z

532816Z

539356

2. Finieren / Finishing



CIRCOPOL N

803 314
- 15000 Upm/rpm

243	243
534	514
050	050
10,5	10,5
1	1

80028

80029

3. Hochglanz / High-Shine




DIAFIX®-Oral

010 204
1000 - 3000 Upm/rpm

372
491
090
3
12

80099



800209

Bestell-Nr. Order number	ISO Nummer ISO number	Fig.Nr shape no.	Körnung grit	ø 1/10 mm ø 1/10 mm	VE pu
531516Z	806 314	198	514	018	5
532216Z	806 314	298	514	014	5
532816Z	806 314	257	514	018	5
539356	806 314	257	514	023	2
80028	803 314	243	534	050	1
80029	803 314	243	514	050	1
80092	010 204	372	491	090	12

Nach dem Beschleifen des Zirkons mit Diamanten (mit Kühlung) die beiden Circopol N Instrumente (mit Kühlung) sequenziell applizieren, um anschließend mit Diafix®-Oral (ohne Kühlung) den absoluten Hochglanz zu erzielen.

After grinding with diamonds (water cooling), apply both Circopol N instruments (water cooling) sequentially. Finish Diafix®-Oral (without water cooling) for perfect high-shine.

Trepanierer Zirkon / *Instrument for trepanating zirconia*

ISO Nr.: 806 314 F 534 grob / coarse

Drehzahl/speed
- 300000 Upm/rpm



Fig.-Nr. / shape no.
Ø 1/10 mm
KL/hl mm
VE/pu

005	005
016	021
6,5	6,5
2	2

5340555

5340555

Spezialinstrument zur Trepanation von vollkeramischen Kronen, insbesondere Zirkon.

Formgestaltung und Diamantierung wurden speziell für Zirkon und Vollkeramik entwickelt.

Auf ausreichende Wasserkühlung achten!

Instrument for trepanating full-ceramic crowns, especially zirconia.

Shape, design and diamond coating were specially developed for full ceramics, especially zirconia.

Ensure sufficient water cooling!

FG Diamanten für die Zirkonbearbeitung / FG diamonds for zirconia

ISO Nr.: 806 314 F 504 superfein / *superfine*

806 314 F 514 fein / *fine*

806 314 F 524 mittel / *medium*

806 314 F 534 grob / *coarse*

Drehzahl / *speed*

30' - 300000 Upm / *rpm*

			
801	F :	001	001
	d :	014	018
	KL/hl :	—	—
	P :	1	1
	VE/pu :	5	5

		
881	F :	141
	d :	014
	KL/hl :	8,5
	P :	1
		5

			
856	F :	198	198
	d :	016	018
	KL/hl :	8	8
	P :	1	1
		5	5

530028Z

530048Z

532576Z

532575Z

531506MZ

531508MZ

531514Z

531516Z

			
368	F :	257	257
	d :	018	023
	KL/hl :	4,5	5
	P :	2	2
	VE/pu :	5	5

		
390	F :	274
	d :	016
	KL/hl :	3,5
	P :	1
		5

		
379	F :	277
	d :	018
	KL/hl :	5
	P :	1
		5

532814Z

532816Z

532826Z

532828Z

533006MZ

533008MZ

532914Z

532916Z

		
878K	F :	298
	d :	014
	KL/hl :	8
	P :	1
	VE/pu :	5

532214Z

532216Z

F = ISO-Figur-Nr. · KL = Kopflänge in mm
d = Durchmesser in 1/10 mm · P = Preiskategorie

F = ISO-Shape-No. · hl = head length in mm
d = diameter in 1/10 mm · P = price category


Sämtliche Zeichnungen sind im Maßstab 1:1 / all drawings in actual size

Kronentrenner Zirkon / Crown cutter zirconia

ISO Nr.: 806 314 F 534 grob / coarse

Drehzahl / speed
30' - 300000 Upm / rpm


Fig.-Nr. / shape no.
Ø 1/10 mm
KL/hl mm
VE/pu



ISO Nr.: 806 314 F 534 grob / coarse

Drehzahl / speed
30' - 300000 Upm / rpm

Fig.-Nr. / shape no.
Ø 1/10 mm
KL/hl mm
VE/pu



Zircut® – Kronentrenner für Vollkeramik und Zirkon Zircut® – Crown cutter for ceramics and zirconia

ISO Nr.: 806 ...

Drehzahl / speed
15' - 25000 Upm / rpm



Fig.-Nr. / shape no.	369	369	369	369
Ø 1/10 mm	070	070	090	090
KL/hl mm	0,6	0,6	0,6	0,6
VE/pu	1	1	1	1

204 WST / CA

104 HST / HP

940704

940702

940931

940933

Die Zircut® Scheibe dient zum Trennen aller vollkeramischen Kronen und Brücken, insbesondere aus Zirkon. Extrem hohe Schneideffizienz, mehrfach verwendbar, Standzeit bei korrekter Anwendung 15-25 Kronen. Das Design und die Diamantierung des Zircut® sind auf optimierte Kühlung ausgelegt, wodurch das Risiko einer Pulpa-Schädigung aufgrund von Hitzeentwicklung während des Trennvorgangs vermieden werden kann. Achtung: Kontakt mit Weichgewebe ist unbedingt zu vermeiden, Verletzungsgefahr! Ausreichend Wasserkühlung erforderlich.

Specially designed diamond-coated disc for separating full-ceramic crowns and bridges, especially zirconia. Extremely high cutting efficiency, will cut 15-25 crowns if used correctly. Design and diamond coating optimized to ensure maximum cooling effect so that damage to the pulpa due to excessive heat while cutting can be avoided. Warning: contact with soft tissue must be avoided, risk of injury! Water cooling required.

Kronentrenner „SOFTY-longlife“ Crown Cutter „SOFTY-longlife“

ISO Nr.: 807 ... 523 ...

Drehzahl / speed
15' - 20000 Upm / rpm



Fig.-Nr./shape no.
Ø 1/10 mm
KL/hl mm
VE / pu



345	345	345
090	100	120
0,4	0,4	0,4
1	1	1

204 WST / CA

104 HST / HP

51143

51141

51145


50143

50141


50145

Weichschneidende Sinterdiamant-scheibe zum Trennen von Kronen und Brücken. Bei korrektem Gebrauch keine Verletzung der Gingiva! 1 Scheibe ist ausreichend zum Trennen von ca.15-20 Kronen! Nur mit ausreichend Wasserkühlung einsetzen!

Soft cutting sintered diamond disc for separating crowns and bridges. If used correctly it will not injure soft tissue! 1 disc sufficient for approximately 15-20 crowns! Use only with sufficient water cooling!



Richtige Anwendung des Crown Cutters.
Correct use of the crown cutter.



Falsche Anwendung des Crown Cutters, kein Verkanten beim Trennen.
Incorrect use of the crown cutter, don't tilt the disc during cutting.

Wunderkugel / Wonder Ball

ISO Nr.: 806 314 F 524

Drehzahl / speed
30' - 300000 Upm / rpm



Seitenansicht
Schneiden
Lateral view
of cutting edge



F :	001
d :	016
KL/hl :	-
VE :	1

534068

Zum Entfernen alter Füllungen, wie Amalgam und Komposit. Mit diesem diamantierten Werkzeug ist ein Bohren und gleichzeitiges seitliches Schleifen möglich.

To remove old fillings like amalgam and composite. Simultaneous drilling and collateral grinding is possible with this diamond instrument.

Kario Cut
Rosehead burs

ISO No: 500
Cut: 006



1
Upm/rpm
FG - 300000
WST/CA - 20000



F :	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
d :	005	006	008	010	012	014	016	018	021	023	027	027
KL/hl :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
US-Code :	1/4	1/2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9

314 FG
316 FG XL
317 FG XXL
204 WST/CA

117605	117606	117608	117610	117612	117614	117616	117618	117621	117623		
117608-L	117610-L	117612-L	117614-L	117616-L	117618-L	117621-L	117623-L				
117505	117506	117508	117510	117512	117514	117516	117518	117521	117523	117527	

Kario Longcut
Rosehead burs long

ISO No: 500
Cut: 006



1L
Upm/rpm
WST/CA - 20000



F :	001	001	001	001	001	001	001
d :	010	012	014	016	018	021	023
KL/hl :	—	—	—	—	—	—	—
US-Code :	2	3	4	5	6	7	8

205 WST-L/CA-L

117510-L	117512-L	117514-L	117516-L	117518-L	117521-L	117523-L
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Kario Cut D
Rosehead burs D

ISO No: 500
Cut: 009



1
Upm/rpm
WST/CA - 20000



F :	001	001	001	001
d :	014	016	018	021
KL/hl :	—	—	—	—
US-Code :	4	5	6	7

204 WST/CA

117514D	117516D	117518D	117521D
---------	---------	---------	---------


Diamantierte Hartmetallinstrumente
Diamond-coated carbide instruments



Hartmetallinstrumente / Carbide burs

Kario Cut Rosehead burs

ISO No: 500
Cut: 009




F :	001	001	001	001	001	001	001
d :	010	012	014	016	018	021	023
KL/hl :	—	—	—	—	—	—	—
US-Code :	2X	3X	4X	5X	6X	7X	8X

117510RS
117510SL
117512RS
117512SL
117514RS
117514SL
117516RS
117516SL
117518RS
117518SL
117521RS
117521SL
117523RS
117523SL

204 WST/CA

205 WST-L/CA-L

ISO No: 500
Cut: 006



F :	010	010	010	010	010	010
d :	008	010	012	014	016	018
KL/hl :	1,2	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2
US-Code :	34	35	36	37	38	39

102608
102508
102610
102510
102612
102512
102614
102514
102616
102516
102618
102518

314 FG

204 WST/CA

ISO No: 500
Cut: 006



F :	237	237	237
d :	008	010	012
KL/hl :	2,5	2,5	2,5
US-Code :	330	331	332

102108
102008
102208
102110
102112

314 FG

313 FG short

204 WST/CA

ISO No: 500
Cut: 006



F :	234	234
d :	010	014
KL/hl :	3,3	3,3
US-Code :	331L	333L

105010
105014

314 FG

ISO No: 500
Cut: 006



F :	107	107	107	107	107
d :	009	010	012	014	016
KL/hl :	4,0	4,5	4,5	5,0	5,0
US-Code :	56	57	58	59	60

102309
102310
102410
102312
102412
102314
102316

314 FG

204 WST/CA

Hartmetallinstrumente sind zu 6 Stück verpackt.
F = ISO-Figur-Nr. · d = Durchmesser in 1/10 mm
KL = Kopflänge in mm

Carbide burs are packed as 6 pieces.
F = ISO-Shape-No. · d = diameter in 1/10 mm
hl = head length in mm

Sämtliche Zeichnungen sind im Maßstab 1:1 / all drawings in actual size

ISO No: 500
Cut: 006



21L

F :	110	110
d :	010	012
KL/hl :	6,0	6,0
US-Code :	57L	58L

Upm / rpm
FG - 300000

314 FG

102710 102712

Amal Cut

ISO No: 500
Cut: 006



21R

F :	137	137	137
d :	009	010	012
KL/hl :	3,3	4,0	4,0
US-Code :	1156	1157	1158

Upm / rpm
FG - 300000

314 FG

103009 103010 411580

ISO No: 500
Cut: 006



23

F :	168	168	168
d :	009	010	012
KL/hl :	5,0	5,0	5,0
US-Code :	169	170	171

Upm / rpm
FG - 300000

314 FG

103209 103210 103212

ISO No: 500
Cut: 006



23L

F :	171	171	171
d :	009	010	012
KL/hl :	5,5	5,5	5,5
US-Code :	169L	170L	171L

Upm / rpm
FG - 300000
WST/CA - 50000

314 FG
204 WST/CA

103309 103310 103312

ISO No: 500
Cut: 006



23R

F :	194	194	194
d :	010	012	016
KL/hl :	5,0	5,0	5,0
US-Code :	1170	1171	1172

Upm / rpm
FG - 300000
WST/CA - 50000

314 FG
204 WST/CA

103410 103412 103416 103516

ISO No: 500
Cut: 006



25R

F :	238	238
d :	010	012
KL/hl :	5,5	5,5
US-Code :	331L	332L

Upm / rpm
FG - 300000

314 FG

103610 103612

Hartmetallinstrumente / Carbide burs

ISO No: 500
Cut: 008




F	d	KL/hl	US-Code
109	008	4,5	556
109	010	4,5	557
109	012	4,5	558
109	014	4,5	559
109	016	4,5	560

U_{pm}/rpm
FG - 300000

314 FG
316 FG XL

103708
103710
103810
103812
103714
103716

ISO No: 500
Cut: 008




F	d	KL/hl	US-Code
110	010	6,0	557L
110	012	6,0	558L

U_{pm}/rpm
FG - 250000

314 FG

104010
104012

ISO No: 500
Cut: 008




F	d	KL/hl	US-Code
137	008	4,5	1556
137	010	4,0	1557
137	012	5,0	1558

U_{pm}/rpm
FG - 300000

314 FG

104308
104310
104312

ISO No: 500
Cut: 008




F	d	KL/hl	US-Code
168	016	5,0	702
168	021	5,0	703

U_{pm}/rpm
FG - 300000

314 FG
316 FG XL

104516
104616
104521

ISO No: 500
Cut: 008




F	d	KL/hl	US-Code
171	008	5,5	699L
171	010	5,5	700L
171	012	6,0	701L

U_{pm}/rpm
FG - 300000

314 FG

104608
104610
104612

Hartmetallinstrumente sind zu 6 Stück verpackt.
F = ISO-Figur-Nr. · d = Durchmesser in 1/10 mm
KL = Kopflänge in mm

Carbide burs are packed as 6 pieces.
F = ISO-Shape-No. · d = diameter in 1/10 mm
hl = head length in mm

Sämtliche Zeichnungen sind im Maßstab 1:1 / all drawings in actual size

Hartmetallinstrumente / Carbide burs

ISO No: 500 Cut: 008		ISO No: 500 Cut: 072		ISO No: 500 Cut: 006	
					
33R	F : 194 d : 012	375	F : 198 d : 014	245	F : 233 d : 008
U _{pm} /r _{pm} FG - 300000	KL/hl : 5,0	U _{pm} /r _{pm} FG - 250000	KL/hl : 8,0	U _{pm} /r _{pm} FG - 300000	KL/hl : 3
US-Code : 1701		US-Code : 7664		US-Code : 245	
314 FG	104812	314 FG	109714	314 FG	104908

Hartmetallfinierer / Carbide finishing burs

ISO No: 500 Cut: 042		ISO No: 500 Cut: 042	
			
41	F : 001 d : 014	44E	F : 277 d : 014
U _{pm} /r _{pm} FG - 300000	KL/hl : -	U _{pm} /r _{pm} FG - 300000	KL/hl : 3,5
US-Code : 7004	US-Code : 7006	US-Code : 7404	US-Code : 7406
314 FG	106014	314 FG 204 WST/CA	106114
	106018		106118
	106023		106218
			106123

Hartmetallinstrumente sind zu 6 Stück verpackt.
F = ISO-Figur-Nr. · d = Durchmesser in 1/10 mm
KL = Kopflänge in mm

Carbide burs are packed as 6 pieces.
F = ISO-Shape-No. · d = diameter in 1/10 mm
hl = head length in mm

Sämtliche Zeichnungen sind im Maßstab 1:1 / all drawings in actual size

Hartmetallfinierer / Carbide finishing burs

ISO No: 500
Cut: 042



46


F :	254	254	254
d :	014	018	023
KL/hl :	3,5	4,0	5,0
US-Code :	7104	7106	7108

Upm / rpm
FG - 300000

314 FG

106414
106418
106423

ISO No: 500
Cut: 075



47L


F :	236
d :	014
KL/hl :	4,3
US-Code :	7304

Upm / rpm
FG - 300000

314 FG

106414L

ISO No: 500
Cut: 072



48


F :	246	246	246
d :	008	010	012
KL/hl :	4,0	4,0	4,5
US-Code :	7901	7902	7903

Upm / rpm
FG - 300000

314 FG

106508
106510
106512

ISO No: 500
Cut: 071



132

F :	267
d :	008
KL/hl :	3,0
US-Code :	7114

Upm / rpm
FG - 300000

314 FG

106708

ISO No: 500
Cut: 041



133

F :	217
d :	010
KL/hl :	6,0
US-Code :	7214

Upm / rpm
FG - 300000

314 FG

106810

ISO No: 500
Cut: 041



135

F :	184
d :	014
KL/hl :	9,5
US-Code :	7714

Upm / rpm
FG - 300000

314 FG

106914

Hartmetallinstrumente sind zu 6 Stück verpackt.
F = ISO-Figur-Nr. · d = Durchmesser in 1/10 mm
KL = Kopflänge in mm

Carbide burs are packed as 6 pieces.
F = ISO-Shape-No. · d = diameter in 1/10 mm
hl = head length in mm

Sämtliche Zeichnungen sind im Maßstab 1:1 / all drawings in actual size

Hartmetallfinierer / Carbide finishing burs

ISO No: 500
Cut: 042






212

F :	168	168
d :	010	012
KL/hl :	5,5	5,5
US-Code :	7702	7713

U_{pm}/r_{pm}
FG - 300000

314 FG

107010 107012

ISO No: 500
Cut: 042







212L

F :	184	184	184
d :	014	016	018
KL/hl :	9,5	9,5	9,5
US-Code :	7204	7205	7206

U_{pm}/r_{pm}
FG - 300000

314 FG

107114 107116 107118

ISO No: 500
Cut: 042







247

F :	499	499	499
d :	008	010	012
KL/hl :	3,5	3,5	4,0
US-Code :	7801	7802	7803

U_{pm}/r_{pm}
FG - 300000

314 FG

107308 107310 107312

ISO No: 500
Cut: 042





212 UF

F :	168
d :	012
KL/hl :	5,5
US-Code :	9713

U_{pm}/r_{pm}
FG - 300000

314 FG

107212

ISO No: 500
Cut: 032





247 UF

F :	499
d :	012
KL/hl :	4,0
US-Code :	9803

U_{pm}/r_{pm}
FG - 300000

314 FG

107412

ISO No: 500
Cut: 032





44E UF

F :	277
d :	018
KL/hl :	4,0
US-Code :	9406

U_{pm}/r_{pm}
FG - 300000

314 FG

106318

ISO No: 500
Cut: 032






48 UF

F :	247	247
d :	012	014
KL/hl :	6,0	6,0
US-Code :	9903	9904

U_{pm}/r_{pm}
FG - 300000

314 FG

106612 106614

Hartmetallinstrumente sind zu 6 Stück verpackt.
F = ISO-Figur-Nr. · d = Durchmesser in 1/10 mm
KL = Kopflänge in mm

Carbide burs are packed as 6 pieces.
F = ISO-Shape-No. · d = diameter in 1/10 mm
hl = head length in mm

Sämtliche Zeichnungen sind im Maßstab 1:1 / all drawings in actual size

Kronentrenner Hartmetall / Crown cutters carbide

Trennen von EM, NE, Titan sowie extraharten Kompositen.

Cutting of precious, non-precious and titanium crowns and bridges as well as extrahard composites.

ISO No: 500
Cut: 137



Crown Cutter Carbide FG

F :	139
d :	012
KL/hl :	4,5
US-Code :	58RX

U_{pm}/rpm
FG - 300000

314 FG

411581

ISO No: 500
Cut: 137



Crown Cutter Carbide FG

F :	196
d :	012
KL/hl :	4,5
US-Code :	71RX

U_{pm}/rpm
FG - 300000

314 FG

411582

Trennen von EM, NE, Titan, Kronen und Brücken inkl. VMK.

Cutting of precious, non-precious and titanium crowns and bridges incl. PFM.

ISO No: 500
Cut: 060



23X

F :	168
d :	010
KL/hl :	4,0
US-Code :	700X

U_{pm}/rpm
FG - 300000

314 FG

107510

107512

ISO No: 500
Cut: 080



23 RX

F :	194
d :	012
KL/hl :	4,5
US-Code :	701RX

U_{pm}/rpm
FG - 300000

314 FG

107712

Trennen von EM, NE, Kronen und Brücken

Cutting of precious and non-precious crowns and bridges

ISO No: 500
Cut: 007



314 FG

F :	137
d :	012
KL/hl :	6,0
US-Code :	1931

U_{pm}/rpm
FG - 300000

314 FG

107912

ISO No: 500
Cut: 007



316 FG XL

F :	138
d :	010
KL/hl :	2,0
US-Code :	1958

U_{pm}/rpm
FG - 300000

316 FG XL

107810

Kronentrenner sind zu 2 Stück verpackt.
F = ISO-Figur-Nr. · d = Durchmesser in 1/10 mm
KL = Kopflänge in mm

Crown cutters are packed as 2 pieces.
F = ISO-Shape-No. · d = diameter in 1/10 mm
hl = head length in mm

Sämtliche Zeichnungen sind im Maßstab 1:1 / all drawings in actual size

Kronentrenner Hartmetall / Crown cutters carbide

Trennen von EM und NE sowie extraharten Kompositen.

Cutting of precious and non-precious crowns and bridges as well as extrahard composites.

ISO No: 500
Cut: 075



36 R

Upm / rpm
FG - 300000

F :	137
d :	012
KL/hl :	4,3
US-Code :	1958

314 FG

107812



Trennen von VMK-Kronen sowie NE und EM.

Cutting of PFM, precious and non-precious crowns and bridges.

ISO No: 500
Cut: 060



CB5

Upm / rpm
FG - 300000

F :	196	196
d :	012	014
KL/hl :	3,6	3,6
US-Code :		

314 FG

109612

109614



KFO-Entferner Hartmetall / Orthodontic carbide burs

ISO Nr.: 500 ...

Drehzahl / speed

FG 300000 Upm / rpm

WST/CA 40000 Upm / rpm



Fig.-Nr. / shape no.

Ø 1/10 mm

Verzahnung / cut

KL / hl mm

VE / pu

194
016
006
4,5
2

314 FG

204 WST / CA Typ C 194-0

113016-T

196
012
006
4,5
2

109701



272
012
006
4,5
2

109702



Kronentrenner sind zu 2 Stück verpackt.
F = ISO-Figur-Nr. · d = Durchmesser in 1/10 mm
KL = Kopflänge in mm


Crown cutters are packed as 2 pieces.
F = ISO-Shape-No. · d = diameter in 1/10 mm
hl = head length in mm

Instrumente für die Parodontologie: Perio Diamanten

Instruments for periodontics: perio diamonds

ISO Nr.: 806 205 F 504 superfein / *superfine*
 806 205 F 514 fein / *fine*
 806 205 F 524 mittel / *medium*

Drehzahl / *speed*
 30' - 60000 Upm / *rpm*




Reduzierstücke und Mandrelle / Reducers and mandrels

Kein Medizinprodukt, nicht für intraoralen Einsatz.
Not a medical device, not for intraoral use.

Kein Medizinprodukt, nicht für intraoralen Einsatz.
Not a medical device, not for intraoral use.

Zur Verwendung von FGs in HST.
For FGs to be used in HP mandrels.

(Ø 2,35 mm >> Ø 1,6 mm)



Perio Diamanten sind zu 2 Stück verpackt.
 F = ISO-Figur-Nr. · d = Durchmesser in 1/10 mm
 KL = Kopflänge in mm

Perio diamonds are packed as 2 pieces.
 F = ISO-Shape-No. · d = diameter in 1/10 mm
 hl = head length in mm

Mini-Flex

Anwendung:
Für interdentale Feinkor-
rekturen an Keramik und
Kompositen.

Usage:
*For interdental corrections
of ceramics and
composites.*



ISO Nr.: 806 ... 504 ...

Drehzahl / speed
3' - 5000 Upm / rpm



Fig.-Nr./shape no.	355
Ø 1/10 mm	090
KL/hl mm	0,17
VE / pu	1

204 WST / CA

140931

PreciCut® Soft Tissue Trimmer

Material der Trimmerspitze:
Yttrium-stabilisiertes Zirkonoxid

DFS PreciCut®

Präzisions- Gewebeschnaider

DFS PreciCut® Präzisions-Gewebeschnaider werden wie Dentalbohrer in das Handstück einer Turbine eingesetzt. Arbeiten Sie mit hohen Umdrehungszahlen: min. 300000/Min.

Wasserkühlung ist nicht notwendig

Der Präzisions-Gewebeschnaider sollte senkrecht zur Schnitttrichtung gehalten werden und mit leichtem Druck geführt werden. Die Schnittführung ist die eines Skalpellschnittes. Nur die Spitze erwärmt sich, was zu einer Koagulation der Gewebeschnittfläche führt und Blutungen fast ganz verhindert, **wenn ohne Kühlwasser gearbeitet wird!**

Der PreciCut® Präzisions-Gewebeschnaider hat eine große Belastbarkeit, ist sehr bruchresistent und stumpft beim Gebrauch nicht ab.

Cutting edge made of special zirconium oxide stabilised with yttrium

DFS PreciCut®

Precision Soft Tissue Trimmer

DFS PreciCut® Precision Soft-Tissue Trimmers are inserted into the handpiece of a turbine like a dental bur. Please operate at high speed: min. 300000 rpm.


The cutting efficiency is like a scalpel cut but more precise. **Water cooling is not required.**

DFS PreciCut® Precision Tissue Trimmers should be applied at a 90° angle to the gingival surface with only light pressure. The tip of the instrument is heating up quickly through tissue friction, the result is an immediate tissue coagulation and minimal bleeding, **provided you work without cooling water!**

The instrument is highly break-resistant and withstands pressure. Tip and surface will not dull.



Keramikstruktur
Ceramic structure



ISO Nr.: 005315...

PreciCut®


PreciCut® Long



Fig.-Nr./shape no.	164	164
Ø 1/10 mm	015	015
KL/h/	5	8
VE / pu	1	1

535000

535100



keine Wasserkühlung verwenden
Do not use water cooling



Orangenreiniger / Orange cleaner

Kein Medizinprodukt, nicht für intraoralen Einsatz.
Not a medical device, not for intraoral use.

UN 1993 Klasse 3 Verpackungsgruppe II
UN 1993 class 3 packing group II

- Inhalt: 500 ml
 - Beseitigt Silikon, Alginat und Zinkoxyd-Eugenol-Pasten sowie Blutreste von den meisten Stoffarten
 - Zur fleckenfreien Pflege von V2A
 - Zum Reinigen von Abdruck-Löffeln
 - Als Luftverbesserer bestens geeignet
- *Content: 500 ml*
 - *Removes silicones, alginates and zinc-oxide-eugenol-pastes as well as remaining blood from most materials*
 - *For a patch-free care of V2A*
 - *For cleaning of impression trays*
 - *Suitable as air-freshener*

27250



Spiegelgriffe / Mirror handles

Spiegelgriffe anatoform

- Kunststoff, sterilisierbar bis 134°C
- Normalgewinde bzw. cone-socket
- Leicht (nur 11,5g)
- Rutschfest, sehr griffig
- Handlich durch anatomisch geformten Griff

Anatomical mirror handles

- *Plastic handle, sterilizable up to 134°C*
- *Standard thread or cone-socket*
- *Light (only 11.5g)*
- *Non-slippery, very handy*
- *Anatomically designed handle*

Kein Medizinprodukt!

Not a medical device!




Normalgewinde / Standard thread:


Cone-socket / Cone socket:

25068 25069 25067 25065 25061
 250682 250692 250672 250652 250612

Erläuterung der Piktogramme / *Explanation of pictograms*



Nur zum Einmalgebrauch
Single use only



Chargenbezeichnung
LOT number identification



Bestellnummer
Order number



Unique Device Identifier




Medizinprodukt
Medical device




Trocken aufbewahren
Store in a dry place




Beinhaltet Cobalt (CAS: 7440-48-4)
Contains cobalt (CAS: 7440-48-4)




Hersteller
Manufacturer




Gebrauchsanweisung beachten
Read instructions for use



Herstellungsdatum
Date of manufacturing



Keine Wasserkühlung verwenden
Do not use water cooling



Maximale Anzahl der Wiederaufbereitungszyklen
Maximum number of reprocessing cycles



Drehzahlvorgaben (UPM)
Speed specifications (rpm)

Enthält gefährliche Substanzen:

Cobalt, CAS: 7440-48-4 Dieses Produkt enthält Cobalt in mehr als 0,1 Masseprozent und ist damit gemäß aktuellen Regularien kennzeichnungspflichtig als CMR Stoff Klasse 1B. Es wurde nachgewiesen, dass bei zweckbestimmter Anwendung kein erhöhtes Krebsrisiko, oder nachteilige Auswirkungen in Hinblick auf Fortpflanzung oder Erbgutveränderung entstehen.

Contains Hazardous Substances:

Cobalt, CAS: 7440-48-4 This product contains cobalt in excess of 0.1% by mass and is therefore required to be labeled as a CMR Class 1B substance under current regulations. It has been demonstrated that there is no increased risk of cancer or adverse reproductive or genetic effects when used as directed.

Erläuterung der Piktogramme / *Explanation of pictograms*



Flüssigkeit und Dampf
entzündbar

Flammable liquid and vapour



Sehr giftig für
Wasserorganismen mit
langfristiger Wirkung

*Very toxic to aquatic life with
long-lasting effects*



Verursacht schwere
Verätzungen der Haut und
schwere Augenschäden

*Causes severe skin burns and
eye damage*



Achtung!

Attention!

Allgemeine Anwendungs- und Sicherheitshinweise / General application and *safety information*

Allgemeine Anwendungs- und Sicherheitshinweise sowie
Aufbereitungsanweisungen für rotierende
Dentalinstrumente

Diese Informationen finden Sie auf der Webseite der DFS-
DIAMON GmbH: www.dfs-diamon.de. Bei Bedarf können
gedruckte Exemplare in der gewünschten Menge
innerhalb von 7 Werktagen per Post zugesandt werden.

*General application and safety information as well as
reprocessing instructions for rotary dental instruments.*

*This information can be found on the DFS-DIAMON GmbH
website: www.dfs-diamon.de. If required, printed copies
in the desired quantity can be sent by mail within 7
working days.*

Instrument so tief wie möglich einspannen. (Bei zu kurzem Einspannen besteht Verletzungsgefahr!)

Insert the instrument into the trubine/handpiece as deeply as possible. (Risk of injury if not fully inserted)



Augenschutz benutzen
Wear safety goggles

2ceram Keramikpolierer	48	2ceram polishers for ceramics.	48
2comp Kompositpolierer.	49	2comp polishers for composites	49
2metal Polierer	48	2metal polishers.	48
Amal Cut	64	Amal Cut	64
Bearbeitungssets.	41-43	Bur blocks.	47
Bohrerstände	47	CA diamonds.	28-29
Carboss	54	Carbide bone cutters	52-55
Chirurgie	50-56	Carbide finishers.	66-68
Circopol N.	58	Carbide instruments.	62-70
Diadoss Fräser	56	Carboss	54
Diafix®-Oral	45	Circopol N.	58
Diafutur®.	39-40	Crown cutter Softy-longlife	61
Diamanten	5-43	Crown cutter zirconia	60
Durocomp Kompositpolierer	49	Crown cutters carbide	69-70
ENDO Instrumente.	57	Depth markers	22, 32-33
FG Diamanten.	5-27	Diadoss cutters.	56
FG Diamanten für Zirkon	59	Diafix®-Oral	45
FG Diamanten ID	29	Diafutur®.	39-40
FG Diamanten minimal invasiv.	23	Diamonds	5-43
FG Piranhas.	34-38	Durocomp polishers for composites.	49
Finierer	66-68	Endodontic instruments	57
Gewebeschneider	73	FG diamonds.	5-27
Handyfix	47	FG diamonds for zirconia	59
Hartmetall Knochenfräser	52-55	FG diamonds ID	29
Hartmetallfinierer.	66-68	FG diamonds minimally invasive	23
Hartmetallinstrumente.	62-70	FG piranhas.	34-38
Kario Cut.	62-63	Finishers.	66-68
KFO-Entferner	70	Handyfix	47
Kronentrenner Hartmetall.	69-70	Kario Cut.	62-63
Kronentrenner Softy-longlife	61	Kits.	41-43
Kronentrenner Zirkon.	60	Mandrels.	71
Mandrelle.	71	Mini-Flex.	72
Mini-Flex.	72	Mirror handles	74
Orangenreiniger	74	Orange Cleaner	74
Perio Diamanten	71	Orthodontic carbide burs	70
Polierer	44-49	Perio diamonds	71
Präp-Technik	39-40	Polishers	44-49
PreciCut®	73	PreciCut®	73
Prophylaxe Polierer	47	Preparation technique.	39-40
Redux	32	Prophylaxis polishers.	47
Reduzierstücke.	71	Reducers.	71
RTS.	44-46	Redux	32
Spiegelgriffe.	74	RTS.	44-46
Tiefenmarkierer	22, 32-33	Surgery	50-56
Trepanierer Zirkon.	58	Tissue Trimmer	73
Turbo Comp	31	Trepanation instrument zirconia	58
Turbo Laser.	30	Turbo Comp	31
Uporal®.	45	Turbo Laser.	30
WST Diamanten	28-29	Uporal®.	45
Zircut®	60	Zirconia tools	58-60
Zirkoninstrumente	58-60	Zircut®	60

