Notice d'utilisation

Génération de cartes étudiantes

PARTIE ENSEIGNANT

`pinCard.js`

1. Objectif

Ce document décrit comment utiliser le script pinCard.js pour générer automatiquement, pour chaque étudiant :

- Un site web personnel
- Une URL permanente (hébergement via PinMe)
- Un QR code pointant vers cette URL
- Une carte étudiante au format SVG

2. Organisation des dossiers

2.1 Organisation des étudiants

Chaque étudiant doit être associé à un numéro unique attribué par l'enseignant.

Ce numéro est utilisé pour :

- Nommer les dossiers (etudiantX)
- Nommer les fichiers de données (dataX.txt)
- Assurer la correspondance avec les fichiers générés (lienX.txt, qrcodeX.png, carteX.svg)

Il est impératif que :

- Chaque numéro soit unique
- Le numéro corresponde exactement entre le dossier et les fichiers
- La numérotation soit cohérente (ex : pas de etudiant1 et etudiant3 sans etudiant2)

> ⚠ **Une erreur de numérotation entraînera un dysfonctionnement du script.**

2.2 Mise à disposition des logos

L'enseignant doit fournir aux étudiants les logos des différents départements.

Ces logos sont situés dans le répertoire logo/ à la racine du projet

3. Organisation des dossiers

Tous les dossiers étudiants doivent être placés dans un répertoire sites/ à la racine du projet :

```
sites/
├── etudiant1/
├── etudiant2/
└── etudiant3/
```

ⓘ Chaque dossier étudiant doit respecter la structure définie dans la notice étudiante.

4. Installation (à effectuer une seule fois)

4.1 Compatibilité système

Le script fonctionne sur les systèmes suivants :

- Windows (recommandé via WSL
- Linux
- macOS

⚠ Sous Windows, il est fortement recommandé d'utiliser :

- WSL (Windows Subsystem for Linux)
- Un terminal compatible (Git Bash, PowerShell avec Node.js correctement configuré)

ⓘ Le script utilise Node.js et des commandes CLI (PinMe), il nécessite donc un environnement terminal fonctionnel.

4.2 Prérequis

Avant d'utiliser le script, les éléments suivants doivent être installés :

- Node.js (version 18 ou supérieure recommandée)
- npm (installé automatiquement avec Node.js)
- PinMe 2.0.1 (installation globale via npm)
- Bibliothèque qrcode

Vérifier les installations avec :

```
node -v
npm -v
pinme --version
```

Depuis le dossier racine du projet, exécuter les commandes suivantes dans un terminal :

```
npm install qrcode
npm install -g pinme
```

> ⓘ Ces dépendances sont requises une seule fois par machine. Ne pas les réinstaller à chaque session.

5. Utilisation du script

Le script pinCard.js s'utilise en quatre étapes distinctes. Il est fortement recommandé de les exécuter dans l'ordre indiqué.

1

Vérification des dossiers (OBLIGATOIRE)

```
node pinCard.js --test
```

Détecte les erreurs de structure, vérifie les noms de dossiers et de fichiers, et simule le traitement sans effectuer d'upload.

2

Génération et upload des sites

```
node pinCard.js --upload
```

Génère les fichiers index.html, styles.css, script.js, lienX.txt et qrcodeX.png pour chaque étudiant, puis les publie en ligne.

3

Génération des cartes SVG

```
node pinCard.js --create
```

Produit le fichier carteX.svg pour chaque étudiant à partir des données et du QR code généré à l'étape précédente.

4	**Nettoyage** `node pinCard.js --delete` Supprime tous les fichiers générés par le script. À utiliser avec précaution.

⚠ **L'option --delete est irréversible. Elle supprime tous les fichiers générés par le script.**

6. Workflow recommandé

Pour un traitement complet, exécuter les commandes dans cet ordre :

```
node pinCard.js --test
node pinCard.js --upload
node pinCard.js --create
```

ⓘ Toujours effectuer l'étape --test avant un vrai upload afin de détecter les erreurs sans risque.

7. Fichiers générés par le script

Fichier	Étape	Description
`index.html`	`--upload`	Page web de l'étudiant
`styles.css`	`--upload`	Feuille de style de la page
`script.js`	`--upload`	Interactions de la page
`lienX.txt`	`--upload`	URL permanente de l'étudiant
`qrcodeX.png`	`--upload`	QR code pointant vers l'URL
`carteX.svg`	`--create`	Carte étudiante vectorielle

8. Vérifications avant exécution

Avant de lancer le script, s'assurer que :

- Tous les dossiers étudiants sont présents dans sites/
- Les noms de dossiers sont corrects (etudiantX)
- Les fichiers dataX.txt sont présents et correctement remplis
- Les fichiers image1.png, image2.png, image3.png sont présents

- Le fichier logo.png est présent dans chaque dossier

9. Gestion des conflits

Si des fichiers générés existent déjà dans un dossier étudiant, le script propose trois options :

`o`	Écraser tous les fichiers existants sans confirmation supplémentaire
`i`	Choisir individuellement pour chaque fichier en conflit
`n`	Annuler l'opération et ne rien modifier

10. Erreurs possibles

Le script affiche les erreurs détectées par étudiant. Voici les causes les plus fréquentes :

Cause de l'erreur	Action corrective
Dossier mal nommé	Vérifier que le dossier s'appelle exactement etudiantX
Fichier manquant	S'assurer que tous les fichiers requis sont présents
Format incorrect (.jpg au lieu de .png)	Demander à l'étudiant de convertir ses images en .png
Problème PinMe	Vérifier la connexion réseau et que PinMe est bien installé globalement