

obsidian-mcp-router — référence rapide

v0.8.2 · serveur MCP multi-vaults Obsidian + plugin Claude Code (30 slash commands)

github.com/tboome33/obsidian-mcp-router

Le routeur en 30 secondes

Un seul process MCP qui connaît **tous tes vaults Obsidian** (locaux + distants). Chaque outil prend un paramètre `vault` (ou utilise le défaut). Plus besoin d'enregistrer un MCP par vault.

- **Une entrée** dans `~/.claude.json` → tous les vaults visibles partout (Code + Desktop)
- **Vaults locaux + distants** traités à l'identique — URL + clé API dans le config, point
- **Cross-vault** : `vault: "*"` fan-out automatique sur tous les vaults
- **Lock mode** : restreindre la session à un vault unique (sécurité, focus)
- **Auto-enrichment** (v0.8.2) : Claude propose des saves au wiki à 3 moments (validation / résultat / changement de sujet)

Setup d'un vault

1. Avoir Node.js $\geq 20.18.1$
2. Installer le plugin **Local REST API** dans le vault Obsidian (community plugins)
3. Optionnel pour `search_smart` : **Smart Connections** + **obsidian-mcp-router-bridge** (depuis GitHub)
4. Optionnel pour Templater : **Templater** (community plugins)
5. Bootstrap automatique du vault :

```
npm run setup-vault -- "C:\VAULTS\MonVault"
```

⇒ écrit `.env` avec `VAULT_PATH`, `OBSIDIAN_API_KEY`, `OBSIDIAN_BASE_URL` ; alloue un port unique ; ajoute au registry.

6. Vérifier : `/obsidian-router:meta-status` ou demander « *diagnostique le router* »

Configuration — variables d'environnement (workspace `.env`)

VAULT_PATH	Chemin du vault courant. Auto-détection : si match avec un vault enregistré, devient le défaut. Écrit par <code>setup-vault.mjs</code> .
OBSIDIAN_ROUTER_DEFAULT_VAULT	Override explicite du vault par défaut pour ce process. Gagne sur <code>VAULT_PATH</code> et sur <code>config.defaultVault</code> .
OBSIDIAN_ROUTER_LOCKED	Lock le router à un vault pour la session. Tout appel hors-vault throw. Set via <code>/obsidian-router:lock <vault> --persist</code> .
OBSIDIAN_ROUTER_AUTO_ENRICH	Mode d'auto-enrichissement wiki : <code>ClaudeAsk</code> (défaut) <code>Hybrid</code> <code>FullAuto</code> <code>off</code> . Set via <code>/obsidian-router:auto-mode <Mode> --persist</code> .
OBSIDIAN_ROUTER_NO_WATCH	Désactive le hot-reload du fichier de config (utile pour debug).

Fichiers importants — où vivent quoi

<code>~/.claude/obsidian-mcp-router/config.json</code>	Config principale du router (vaults, port registry, vault names, defaultVault, disabledVaults, remoteVaults). Hot-reload activé.
<code>~/.claude.json</code>	Config Claude Code/Desktop. Doit contenir l'entrée <code>mcpServers.obsidian-router</code> pointant sur le binaire <code>obsidian-mcp-router</code> .
<code>~/.claude/settings.json</code>	Active le plugin (<code>extraKnownMarketplaces</code> + <code>enabledPlugins</code>) et les hooks optionnels (<code>SessionStart</code> , <code>PostCompact</code> , <code>Stop</code>).
<code><workspace>/.env</code>	Variables d'env du workspace courant (ci-dessus). Auto-loaded au boot du router.
<code><vault>/CLAUDE.md</code>	Consigne wiki du vault — chargée par Claude Code dans le contexte. Inclut la consigne d'auto-enrichissement (4 modes) depuis v0.8.2.
<code><vault>/{index,log,hot,overview}.md</code>	Structure Karpathy LLM-wiki (catalogue, journal, cache chaud, vue d'ensemble). Scaffoldé par <code>/obsidian-router:wiki</code> .
<code>obsidian-mcp-router/templates/wiki/CLAUDE.md</code>	Template canonique du <code>CLAUDE.md</code> de vault — cloné dans chaque nouveau vault scaffold.
<code>obsidian-mcp-router/docs/auto-enrichment.md</code>	Guide complet auto-enrichment EN+FR : 4 modes (use cases) + 4 canaux de placement.

30 slash commands /obsidian-router:<name> · auto-trigger sur langage naturel

(EN + FR)

 14 wrappers MCP — un par outil du router

Catégories : discover · read · write · manage · template

COMMANDE	EFFET	PHRASE DÉCLENCHÉUSE (EN/FR)
discover-list-vaults	Liste vaults (online/latence/lock state)	"liste mes vaults" / "list my vaults"
discover-list-files	Liste fichiers d'un dossier de vault	"liste les fichiers de Sessions" / "list files in X"
read-get	Lit un fichier (markdown + frontmatter)	"montre-moi X" / "show me X"
read-search	Recherche full-text (substring)	"trouve <texte>" / "grep for X"
read-search-smart	Recherche sémantique (Smart Connections)	"trouve mes notes sur X" / "find notes about X"
read-frontmatter	Lit frontmatter (objet ou clé)	"quel est le statut de X" / "metadata of X"
write-create-or-replace	PUT — crée ou remplace un fichier	"crée une note X" / "save this as X.md"
write-append	POST — append à un fichier	"ajoute à X" / "append to my journal"
write-patch	PATCH chirurgical (heading/block/frontmatter)	"édite la section X dans Y" / "edit X section in Y"
write-frontmatter-set	Set une clé du frontmatter	"passe le statut de X à closed" / "tag this with X"
write-frontmatter-merge	Set plusieurs clés en séquence	"sur X mets status=closed outcome=tp1"
manage-move	Déplace ou renomme un fichier	"renomme X en Y" / "move X to Y"
manage-delete	Supprime un fichier (garde confirm 2 étapes)	"supprime X" puis "oui confirm=true"
template-execute	Exécute un template Templater	"rends Templates/X.md avec arg=v" / "run X template"



3 commandes d'état du router (lock + auto-enrichissement)

COMMANDE	EFFET	PHRASE DÉCLENCEUSE (EN/FR)
lock	Restreint la session à un seul vault (volatile ou <code>--persist</code>)	"verrouille sur tradingview" / "I only want to work on X"
unlock	Lève le lock, restaure le mode multi-vault	"déverrouille les vaults" / "unlock vaults"
auto-mode	Set le mode auto-enrichment (ClaudeAsk / Hybrid / FullAuto / off)	"passe en mode Hybrid" / "switch to Hybrid mode"



3 helpers conversationnels (setup + diagnostic)

COMMANDE	EFFET	PHRASE DÉCLENCEUSE (EN/FR)
meta-setup	Bootstrap du router sur une machine neuve	"installe le router" / "setup obsidian-mcp-router"
meta-add-vault	Flux interactif d'ajout de vault (local ou distant)	"ajoute un vault" / "connect my remote vault"
meta-status	Health-check de chaque vault avec hints de fix	"diagnostique le router" / "are my vaults reachable"

10 commandes de gestion de connaissances (LLM-wiki façon Karpathy)

COMMANDE	EFFET	PHRASE DÉCLENCHEUSE (EN/FR)
wiki	Scaffold wiki/ dans un vault (index, log, hot, overview)	"scaffold un wiki" / "set up a wiki"
wiki-ingest	Ingestion source → pages entité/concept + cross-refs	"ingère cette URL" / "absorb this article"
wiki-query	RAG en 3 tiers sur le wiki (sans web)	"d'après mes notes ..." / "what does my wiki say about X"
wiki-lint	Health check (orphelins, liens morts, dérive d'index)	"lint le wiki" / "audit my wiki"
wiki-fold	Rollup idempotent du log dans wiki/folds/	"compacte le journal" / "fold the log"
save	File la conversation comme note typée (session/decision/ADR/...)	"sauvegarde ça" / "save this"
autoresearch	Boucle web→synthèse→file autonome bornée	"fais une recherche web sur X" / "research X online"
canvas	Crée/édite des fichiers .canvas Obsidian	"crée un canvas pour X" / "create a canvas for X"
defuddle	Strip le bruit des pages web avant ingestion	"nettoie cette page" / "defuddle <url>"
obsidian-bases	Crée/édite des fichiers .base Obsidian (database)	"crée une base pour X" / "create a base for X"

Astuces · Tape `/obsidian-router:` dans Claude Code → autocomplete · Toutes les commandes acceptent un argument `vault` (sauf wrappers qui prennent le défaut) · `vault: "*" sur read-search et read-search-smart` = fan-out cross-vaults · Les phrases déclencheuses sont indicatives — Claude reconnaît les variantes · Les commandes `meta-*` et `save` / `autoresearch` / `wiki*` invoquent des skills, les autres sont des wrappers MCP directs · Doc complète : `docs/auto-enrichment.md` et `README.md` du repo.