mini-DM — instrukcja wdrożenia na serwer demo

Wersja aplikacji	commit `d1b958a` (gałąź `main`)
Poprzednio wdrożona wersja	commit `95062ff` (wdrożenie z 2026-11-08)
Data przygotowania	2026-11-08
Środowisko	serwer demo klienta (`<ADRES_DEMO>`), Docker + docker compose, reverse proxy nginx

0. Konto i uprawnienia

Całe wdrożenie wykonuj ze zwykłego konta administratora serwera, `<UZYTKOWNIK>` (zob. punkt 2): przesyłanie plików z Windows przez WinSCP, logowanie przez SSH i polecenia na serwerze. **Nie loguj się jako root.** Wtedy pomyłka w poleceniu `rm` lub `unzip` w złym katalogu nie ma pełnych uprawnień.

- `<UZYTKOWNIK>` musi należeć do grupy `docker` (sprawdź poleceniem `id`). Wtedy `docker build`, `docker tag`, `docker run` i `docker compose` działają **bez `sudo`**, co potwierdzi polecenie `docker ps`. Jeśli zgłasza `permission denied`, wyloguj się i zaloguj ponownie, bo członkostwo w grupie działa dopiero w nowej sesji.
- Konto, z którego uruchamiasz `docker build`, nie ma wpływu na obraz. Obraz i tak buduje demon Dockera, a właściciela plików w obrazie ustala `Dockerfile` (użytkownik `app`).
- `<KATALOG_ZRODEL>` i `<KATALOG_KOPII>` powinny należeć do `<UZYTKOWNIK>`, np. `~/mini-dm-src` i `~/kopie-mini-dm`.
- `sudo` **jest potrzebne tylko** przy operacjach na plikach bazy w `<KATALOG_DANYCH>`, jeśli nie należą one do `<UZYTKOWNIK>`. Dotyczy to `chmod` w kroku 6 oraz przywracania bazy w kroku 9. W tych miejscach polecenia mają już `sudo`.

1. Co zawiera to wdrożenie

Zmiany względem `95062ff`:

1. **Filtr „Brak badań dostawcy”** na liście zamówień, jako ostatni checkbox. Pokazuje zamówienia, które nie mają zaznaczonego pola „Badania laboratoryjne od dostawcy”.
2. **Piąty kafelek na Dashboardzie: „Brak badań dostawcy”**, z liczbą takich zamówień. Kliknięcie otwiera listę zamówień z włączonym tym filtrem.

To wdrożenie nie zmienia struktury bazy, bo nie zawiera nowej migracji. Nie zmieniają się też zmienne środowiskowe, port (4321) ani konfiguracja `docker-compose.yml` i nginx.

> ***Jeśli serwer ma wersję starszą niż `95062ff`*** *(sprzed migracji nr 4), to wdrożenie zawiera też wszystko z `95062ff`:*
>
> - *pole „Badania laboratoryjne od dostawcy”,*
> - *przeniesione pole „Zablokowane”,*
> - *poszerzony layout,*
> - ***migrację nr 4, która przebudowuje tabelę `purchase_orders`.***
>
> *W takim przypadku kopia zapasowa bazy (krok 4) jest absolutnie obowiązkowa. Różnice w oczekiwanych wynikach opisują uwagi „_starsza wersja_” w krokach 4.4, 8 i 9.*

2. Oznaczenia używane w instrukcji

Symbol	Znaczenie
`<UZYTKOWNIK>`	zwykłe (nie-root) konto na serwerze, w grupie `docker`, używane też w WinSCP
`<ADRES_DEMO>`	domena, pod którą działa serwer demo
`<KATALOG_ZRODEL>`	katalog na serwerze, w którym budowany jest obraz (kopia repozytorium)
`<KATALOG_COMPOSE>`	katalog z plikiem `docker-compose.yml`, w którym zdefiniowana jest usługa `mini-dm`
`<KATALOG_DANYCH>`	katalog z bazą SQLite, podmontowany w kontenerze jako `/app/data` (bind mount z `docker-compose.yml`)
`<KATALOG_KOPII>`	dowolny katalog na kopie zapasowe, poza `<KATALOG_DANYCH>`

Rzeczywiste wartości tych oznaczeń celowo nie są zapisane w repozytorium. Ścieżki odczytasz z `docker-compose.yml` na serwerze.

Instrukcja zakłada, że usługa `mini-dm` w `docker-compose.yml` korzysta z obrazu `mini-dm:latest`, tak jak przy poprzednich wdrożeniach.

3. Przygotowanie paczki ze źródłami (lokalnie)

Na komputerze deweloperskim, w katalogu projektu:

```
git archive --format=zip -o mini-dm-d1b958a.zip d1b958a
```

`git archive` pakuje tylko pliki śledzone przez git. W paczce nie ma więc `node_modules`, `dist`, `.astro`, `data`, `.env*` ani lokalnych konfiguracji.

Skopiuj `mini-dm-d1b958a.zip` na serwer przez WinSCP, logując się jako `<UZYTKOWNIK>`, do katalogu domowego (`~`). Następnie wyczyść `<KATALOG_ZRODEL>` ze starych plików źródłowych i rozpakuj tam paczkę:

```
cd <KATALOG_ZRODEL>
unzip -o ~/mini-dm-d1b958a.zip
```

> *Nigdy nie rozpakowuj paczki do `<KATALOG_DANYCH>` i nie czyść tego katalogu.*

4. Zatrzymanie aplikacji i kopia zapasowa bazy

4.1. Zachowaj obecny obraz pod osobną nazwą, żeby można było do niego wrócić. Jeśli `mini-dm:prev` został po poprzednim wdrożeniu, zostanie nadpisany, i tak ma być.

```
docker tag mini-dm:latest mini-dm:prev
```

4.2. Zatrzymaj aplikację. SQLite pozwala na jednego zapisującego, a kopia musi być spójna:

```
cd <KATALOG_COMPOSE>
```

```
docker compose stop mini-dm
```

4.3. Zrób kopię **wszystkich** plików bazy, czyli `mini-dm.db` oraz, jeśli istnieją, `mini-dm.db-wal` i `mini-dm.db-shm`:

```
STAMP=$(date +%Y%m%d-%H%M)
mkdir -p <KATALOG_KOPII>/mini-dm-$STAMP
cp -a <KATALOG_DANYCH>/mini-dm.db* <KATALOG_KOPII>/mini-dm-$STAMP/
ls -l <KATALOG_KOPII>/mini-dm-$STAMP/
```

4.4. Zanotuj stan bazy przed wdrożeniem. Polecenie uruchamia na chwilę stary obraz w trybie tylko do odczytu:

```
docker run --rm -v <KATALOG_DANYCH>:/app/data mini-dm:prev node -e '
const db = require("better-sqlite3")("/app/data/mini-dm.db", { readonly: true,
fileMustExist: true });
console.log("zamowienia:", db.prepare("SELECT COUNT(*) AS c FROM purchase_orders").get().c);
console.log("historia:  ", db.prepare("SELECT COUNT(*) AS c FROM
purchase_order_history").get().c);
console.log("migracje:  ", db.prepare("SELECT version FROM schema_migrations ORDER BY
version").all().map(r => r.version).join(","));
'
```

Zapisz liczby `zamowienia` i `historia`. Pole `migracje` powinno pokazać `1,2,3,4`.

Starsza wersja: jeśli `migracje` pokazuje `1,2,3`, serwer ma wersję sprzed migracji nr 4 (zob. uwagę w punkcie 1).

5. Budowa nowego obrazu

```
cd <KATALOG_ZRODEL>
docker build -t mini-dm:latest .
```

Budowa powinna zakończyć się bez błędów. Etap `npm run build` jest w niej wymagany.

6. Kontrola uprawnień do plików bazy

Kontener działa jako nieuprzywilejowany użytkownik `app`. Przy jednym z wcześniejszych wdrożeń pliki bazy należały do innego użytkownika z prawami `644`. Aplikacja wtedy startowała i wyświetlała dane, ale **pierwszy zapis kończył się błędem**.

```
ls -l <KATALOG_DANYCH>/
```

Jeśli pliki `mini-dm.db*` nie mają praw zapisu dla „others” (`-rw-rw-rw-`), wykonaj:

```
sudo chmod 666 <KATALOG_DANYCH>/mini-dm.db*
```

Sam katalog również musi być zapisywalny dla kontenera (wcześniej miał prawa `777`).

7. Uruchomienie nowej wersji

```
cd <KATALOG_COMPOSE>
docker compose up -d mini-dm
docker compose logs --tail 50 mini-dm
```

W logach **nie** powinno być błędów typu `Migration ...`, `SQLITE_...` ani `foreign key violation`. Migracje nie wypisują komunikatu o sukcesie, więc brak błędów i działający serwer oznaczają, że start się udał.

8. Weryfikacja

8.1. Baza. Uruchom to samo sprawdzenie co w kroku 4.4, tym razem na nowym obrazie:

```
docker run --rm -v <KATALOG_DANYCH>:/app/data mini-dm:latest node -e '
const db = require("better-sqlite3")("/app/data/mini-dm.db", { readonly: true,
fileMustExist: true });
console.log("zamowienia:", db.prepare("SELECT COUNT(*) AS c FROM purchase_orders").get().c);
console.log("historia:  ", db.prepare("SELECT COUNT(*) AS c FROM
purchase_order_history").get().c);
console.log("migracje:  ", db.prepare("SELECT version FROM schema_migrations ORDER BY
version").all().map(r => r.version).join(","));
console.log("bez badan: ", db.prepare("SELECT COUNT(*) AS c FROM purchase_orders WHERE
COALESCE(supplier_lab_results, 0) = 0").get().c);
'
```

Oczekiwany wynik:

- `zamowienia` i `historia` mają **te same liczby** co w kroku 4.4,
- `migracje` pokazuje `1,2,3,4`,
- zanotuj liczbę `bez badan`. To ona powinna być widoczna na nowym kafelku Dashboardu w kroku 8.2.

Starsza wersja: `migracje` zmienia się z `1,2,3` na `1,2,3,4`, a liczby zamówień i historii pozostają te same.

8.2. Aplikacja w przeglądarce (`https://<ADRES_DEMO>`):

1. Zaloguj się. Na **Dashboardzie** w jednym rzędzie widać 5 kafelków. Ostatni, „Brak badań dostawcy" z przekreśloną kolbą, pokazuje liczbę `bez badan` z kroku 8.1.
2. Kliknij ten kafelek. Otwiera się lista **Zamówień** z zaznaczonym ostatnim checkboxem „Brak badań dostawcy". Licznik wyników jest równy liczbie z kafelka i żadne zamówienie na liście nie ma zielonej kolby.
3. **Test zapisu (obowiązkowy):** otwórz edycję jednego z tych zamówień, zaznacz „Badania laboratoryjne od dostawcy" i zapisz.
4. Wróć do listy z filtrem „Brak badań dostawcy". Tego zamówienia już na niej nie ma, a liczba na kafelku Dashboardu zmniejszyła się o 1.
5. Ponownie otwórz edycję tego zamówienia. W historii zmian powinien być wpis „Badania laboratoryjne od dostawcy: Nie → Tak".
6. Jeśli to zamówienie testowe klienta, odznacz pole i zapisz ponownie, żeby przywrócić poprzedni stan.

Wdrożenie jest zakończone dopiero po udanym teście zapisu (punkty 3–5), a nie po samym wyświetleniu strony.

9. Wycofanie zmian (rollback)

Wykonaj te kroki tylko wtedy, gdy krok 7 lub 8 się nie powiedzie.

To wdrożenie nie zmienia struktury bazy, więc zwykle wystarczy **powrót do poprzedniego obrazu**, a dane wprowadzone w międzyczasie zostają zachowane:

```
cd <KATALOG_COMPOSE>
docker tag mini-dm:prev mini-dm:latest
docker compose up -d mini-dm
docker compose logs --tail 50 mini-dm
```

Bazę z kopii przywracaj tylko wtedy, gdy jest uszkodzona albo serwer miał *starszą wersję* (`migracje: 1,2,3` w kroku 4.4). Dane wprowadzone po kroku 7 zostaną wtedy utracone. Przywróć bazę **razem** z obrazem:

```
cd <KATALOG_COMPOSE>
docker compose stop mini-dm

# usuń bieżące pliki -wal/-shm, żeby nie zostały po nowej wersji
sudo rm -f <KATALOG_DANYCH>/mini-dm.db-wal <KATALOG_DANYCH>/mini-dm.db-shm
sudo cp -a <KATALOG_KOPII>/mini-dm-<STAMP>/mini-dm.db* <KATALOG_DANYCH>/
sudo chmod 666 <KATALOG_DANYCH>/mini-dm.db*

docker tag mini-dm:prev mini-dm:latest
docker compose up -d mini-dm
docker compose logs --tail 50 mini-dm
```

Po rollbacku powtórz sprawdzenie z kroku 4.4 na obrazie `mini-dm:latest`. Liczby i lista migracji powinny być takie same jak przed wdrożeniem.

10. Po udanym wdrożeniu

- Zostaw kopię z kroku 4.3 i obraz `mini-dm:prev` przez kilka dni. Gdy klient potwierdzi, że wszystko działa, możesz usunąć obraz poleceniem `docker image rm mini-dm:prev`.
- Usuń paczkę `mini-dm-d1b958a.zip` z serwera.