Dokumentacja bazy danych SQLite – baza zamówień

Projekt: baza zamówień
Silnik bazy danych: SQLite
Środowisko aplikacji: Node.js
Wersja dokumentu: 0.12
Data: 2026-11-13

---

1. Założenia ogólne

Baza danych będzie przechowywać główną tabelę zamówień projektu.

Zakładana liczba rekordów jest niewielka – około 500 rekordów rocznie – dlatego SQLite jest odpowiednim rozwiązaniem dla tego projektu.

Przyjęte zasady:

- nazwy pól w bazie są w języku angielskim i używają konwencji `snake_case`,
- pola tekstowe będą miały ograniczenia długości egzekwowane przez `CHECK`,
- pola logiczne będą przechowywane w SQLite jako `INTEGER` z wartościami `0` / `1`,
- daty biznesowe będą przechowywane jako tekst w formacie ISO 8601, np. `2026-08-24`,
- daty techniczne będą przechowywane jako tekst ISO 8601 z czasem, preferencyjnie w UTC,
- ceny i wartości finansowe będą przechowywane jako `INTEGER` po przemnożeniu przez `10000`,
- wszystkie ceny i wartości finansowe obsługują dokładność do 4 miejsc po przecinku,
- ilość w kilogramach jest liczbą całkowitą,
- brak jeszcze znanej wartości będzie zapisywany jako `NULL`, a nie jako `0`,
- wartości wybierane z tabel pomocniczych będą kopiowane do rekordu zamówienia, aby zachować poprawne dane historyczne.

---

2. Struktura głównej tabeli zamówień

> *Docelowa nazwa tabeli:* `purchase_orders`

Tabela `purchase_orders` przechowuje pełny historyczny stan danych zamówienia. Dane wybierane z tabel pomocniczych (`products`, `suppliers`, `warehouses`, `currencies`) są kopiowane do rekordu zamówienia jako wartości tekstowe.

Dzięki temu późniejsza zmiana nazwy towaru, dostawcy lub danych słownikowych nie zmienia danych widocznych we wcześniej utworzonych zamówieniach.

Lp.	Nazwa pola w bazie	Typ SQLite	Wymagane	Uwagi
1	`id`	INTEGER	Tak	Klucz główny z autonumeracją. W SQLite: `INTEGER PRIMARY KEY`.
2	`order_number`	TEXT	Nie	Numer zamówienia z lokalnego systemu CRM. Jeżeli podany, musi mieć dokładnie 10 znaków.
3	`product_name`	TEXT	Tak	Nazwa towaru skopiowana z tabeli `products`. Maksymalnie 100 znaków.

4	`supplier_name`	TEXT	Tak	Nazwa dostawcy skopiowana z tabeli `suppliers`. Maksymalnie 100 znaków.
5	`quantity_kg`	INTEGER	Tak	Ilość w kilogramach. Tylko liczby całkowite, wartość większa od 0.
6	`port_price_per_kg`	INTEGER	Tak	Cena portowa za 1 kg. W bazie jako wartość × 10000.
7	`delivered_price_per_kg`	INTEGER	Nie	Cena za 1 kg po uwzględnieniu dostawy. Uzupełniana później; początkowo `NULL`. Wartość × 10000.
8	`order_value`	INTEGER	Tak	Wartość zamówienia. Wyliczana automatycznie jako `quantity_kg * port_price_per_kg`, gdy oba składniki są dostępne. Pole tylko do odczytu w formularzu. Przechowywana × 10000.
9	`delivered_order_value`	INTEGER	Nie	Wartość zamówienia po dostawie. Wyliczana automatycznie jako `quantity_kg * delivered_price_per_kg`, gdy `delivered_price_per_kg` jest znane; w przeciwnym razie `NULL`. Nie jest wymagana przy tworzeniu zamówienia. Pole tylko do odczytu w formularzu. Przechowywana × 10000.
10	`currency_code`	TEXT	Tak	Trzyliterowy kod waluty skopiowany z tabeli `currencies`, np. `EUR`, `USD`, `PLN`.
11	`container_number`	TEXT	Nie	Numer kontenera. Maksymalnie 50 znaków.
12	`eta_port_date`	TEXT	Nie	Planowana data dotarcia do portu. Format `YYYY-MM-DD`.
13	`eta_destination_date`	TEXT	Nie	Planowana data dotarcia do lokalnego miejsca docelowego. Format `YYYY-MM-DD`.
14	`warehouse_name`	TEXT	Nie*	Nazwa magazynu dostaw skopiowana z tabeli `warehouses`. Maksymalnie 50 znaków (do wersji 0.11: 100). *Pole jest wymagane na formularzu aplikacji (jak `product_name`/`supplier_name`), ale w bazie pozostaje `NULL`-owalne — kolumna została dodana migracją nr 3 do tabeli zawierającej już historyczne rekordy sprzed wprowadzenia obsługi wielu magazynów, które nie mają tej wartości.
15	`shipping_line`	TEXT	Nie	Armator (przewoźnik morski). Maksymalnie 50 znaków. Nie jest wymagany przy tworzeniu zamówienia — pole dostępne tylko na formularzu szczegółowej edycji zamówienia, obok pola „Magazyn”.

16	`has_eur1_certificate`	INTEGER	Nie	Informacja, czy dostępny jest dokument EUR.1. Wartość `0` lub `1`.
17	`batch_number`	TEXT	Nie	Numer partii. Jeżeli podany, musi mieć dokładnie 13 znaków.
18	`sent_for_testing_date`	TEXT	Nie	Data wysłania partii do badań. Format `YYYY-MM-DD`.
19	`test_results`	TEXT	Nie	Wynik / informacja o wynikach badań. Maksymalnie 50 znaków.
20	`supplier_lab_results`	INTEGER	Nie	Informacja, czy dostawca dostarczył badania laboratoryjne. Wartość `0` lub `1`. Nie jest wymagana przy tworzeniu zamówienia — pole dostępne tylko na formularzu szczegółowej edycji zamówienia.
21	`taken_for_production`	INTEGER	Nie	Informacja, czy towar / partia została pobrana do produkcji. Wartość `0` lub `1`.
22	`payment_due_date`	TEXT	Nie	Termin płatności. Format `YYYY-MM-DD`.
23	`invoice_number`	TEXT	Nie	Numer faktury. Maksymalnie 30 znaków.
24	`payment_date`	TEXT	Nie	Data dokonania płatności. Format `YYYY-MM-DD`.
25	`delivery_date`	TEXT	Nie	Faktyczna data dostawy. Format `YYYY-MM-DD`.
26	`is_important`	INTEGER	Nie	Ręczna flaga „ważne / wymaga uwagi" ustawiana przez użytkownika. Wartość `0` lub `1`.
27	`notes`	TEXT	Nie	Uwagi dodatkowe. Maksymalnie 512 znaków.
28	`is_blocked`	INTEGER	Nie	Informacja o blokadzie rekordu / partii. Wartość `0` lub `1`. Pole dostępne tylko na formularzu szczegółowej edycji zamówienia, pod polem „Uwagi".
29	`created_at`	TEXT	Tak	Data i czas utworzenia rekordu, ISO 8601. Zapisywana w UTC.
30	`created_by`	TEXT	Tak	Login lub inny stabilny identyfikator użytkownika, który utworzył rekord.
31	`updated_at`	TEXT	Nie	Data i czas ostatniej modyfikacji rekordu, ISO 8601.
32	`updated_by`	TEXT	Nie	Login lub inny stabilny identyfikator użytkownika, który jako ostatni zmodyfikował rekord.

---

3. Opis pól

Nazwa pola w bazie	Opis
`id`	Unikalny, automatycznie nadawany identyfikator rekordu zamówienia.
`order_number`	Numer zamówienia pochodzący z lokalnego systemu CRM klienta.
`product_name`	Nazwa towaru skopiowana ze słownika towarów w chwili tworzenia zamówienia.
`supplier_name`	Nazwa dostawcy skopiowana ze słownika dostawców w chwili tworzenia zamówienia.
`quantity_kg`	Zamawiana ilość towaru wyrażona w pełnych kilogramach.
`port_price_per_kg`	Cena jednostkowa za kilogram na etapie portowym.
`delivered_price_per_kg`	Cena jednostkowa za kilogram po poznaniu pełnych kosztów dostarczenia.
`order_value`	Całkowita wartość zamówienia, wyliczana automatycznie z ilości i ceny portowej.
`delivered_order_value`	Całkowita wartość zamówienia po dostawie, wyliczana automatycznie z ilości i ceny po dostawie.
`currency_code`	Trzyliterowy kod waluty skopiowany ze słownika walut w chwili tworzenia zamówienia.
`container_number`	Numer kontenera przypisanego do transportu zamówienia.
`eta_port_date`	Przewidywana data dotarcia transportu do portu.
`eta_destination_date`	Przewidywana data dotarcia transportu do lokalnego miejsca docelowego.
`warehouse_name`	Nazwa magazynu dostaw skopiowana ze słownika magazynów w chwili tworzenia zamówienia.
`shipping_line`	Nazwa armatora (przewoźnika morskiego) realizującego transport zamówienia.
`has_eur1_certificate`	Informacja, czy dla zamówienia / dostawy dostępny jest dokument EUR.1.
`batch_number`	Numer partii towaru.
`sent_for_testing_date`	Data przekazania towaru lub próbki do badań.
`test_results`	Krótka informacja o wyniku badań.
`supplier_lab_results`	Informacja, czy dostawca dostarczył własne badania laboratoryjne dla partii towaru.
`taken_for_production`	Informacja, czy towar został już pobrany do produkcji.
`payment_due_date`	Termin, do którego powinna zostać zrealizowana płatność.
`invoice_number`	Numer faktury związanej z zamówieniem.
`payment_date`	Faktyczna data wykonania płatności.
`delivery_date`	Faktyczna data dostarczenia zamówienia.
`is_important`	Ręczna flaga „ważne / wymaga uwagi” ustawiana przez użytkownika w formularzu wpisu (FR-012).

`notes`	Dodatkowe uwagi dotyczące zamówienia.
`is_blocked`	Informacja, czy zamówienie / partia jest aktualnie zablokowana.
`created_at`	Znacznik czasu utworzenia rekordu.
`created_by`	Użytkownik, który utworzył rekord.
`updated_at`	Znacznik czasu ostatniej zmiany rekordu.
`updated_by`	Użytkownik, który jako ostatni zmodyfikował rekord.

---

4. Ustalenia dotyczące wartości finansowych

Pola:

- `port_price_per_kg`,
- `delivered_price_per_kg`,
- `order_value`,
- `delivered_order_value`

będą obsługiwały maksymalnie 4 miejsca po przecinku.

W SQLite wartości będą przechowywane jako liczby całkowite po przemnożeniu przez `10000`.

Przykłady:

Wartość biznesowa	Wartość w SQLite
2,3765	23765
12,5000	125000
0,0123	123
23765,0000	237650000

Separatory dziesiętne używane w interfejsie użytkownika nie są częścią formatu zapisu w bazie. Konwersja pomiędzy polskim przecinkiem dziesiętnym a wartością wewnętrzną będzie realizowana przez aplikację.

---

5. Ustalenia dotyczące wartości opcjonalnych

Jeżeli wartość nie jest jeszcze znana, baza przechowuje `NULL`.

Przykład:

```
delivered_price_per_kg = NULL
```

oznacza:

> *koszt dostarczenia nie został jeszcze ustalony.*

Nie należy używać wartości `0` do oznaczania braku danych, ponieważ `0` jest prawidłową wartością liczbową i ma inne znaczenie biznesowe.

---

6. Tabele pomocnicze

Tabele pomocnicze pełnią rolę słowników do wyboru wartości w aplikacji.

Ważna zasada projektowa:

> *Rekord zamówienia nie przechowuje identyfikatorów rekordów z tabel pomocniczych. Wybrana wartość jest kopiowana do tabeli* `purchase_orders`.

Dzięki temu dane historyczne są niezależne od późniejszych zmian w słownikach.

6.1. Tabela towarów – `products`

Pole	Typ SQLite	Wymagane	Uwagi
`id`	INTEGER	Tak	Klucz główny z autonumeracją.
`name`	TEXT	Tak	Nazwa towaru, maksymalnie 100 znaków. Wartość unikalna.

6.2. Tabela dostawców – `suppliers`

Pole	Typ SQLite	Wymagane	Uwagi
`id`	INTEGER	Tak	Klucz główny z autonumeracją.
`name`	TEXT	Tak	Nazwa dostawcy, maksymalnie 100 znaków. Wartość unikalna.

6.3. Tabela magazynów – `warehouses`

Pole	Typ SQLite	Wymagane	Uwagi
`id`	INTEGER	Tak	Klucz główny z autonumeracją.
`name`	TEXT	Tak	Nazwa magazynu, maksymalnie 50 znaków. Wartość unikalna.

> *Dodana w wersji 0.9 dokumentu, w związku z tym, że firma dysponuje kilkoma magazynami dostaw, a nie jednym jak zakładano wcześniej (patrz sekcja 11).*

6.4. Tabela walut – `currencies`

Pole	Typ SQLite	Wymagane	Uwagi
`id`	INTEGER	Tak	Klucz główny z autonumeracją.
`code`	TEXT	Tak	Trzyliterowy kod waluty ISO 4217, np. `EUR`, `USD`, `PLN`. Wartość unikalna.

6.5. Tabela historii zmian – `purchase_order_history` (FR-010)

Rejestruje kto i kiedy edytował dany wpis oraz które pola się zmieniły. Wpis w tej tabeli powstaje wyłącznie przy edycji istniejącego zamówienia (nie przy jego utworzeniu) i tylko wtedy, gdy przynajmniej jedno pole faktycznie się zmieniło.

Pole	Typ SQLite	Wymagane	Uwagi
`id`	INTEGER	Tak	Klucz główny z autonumeracją.
`order_id`	INTEGER	Tak	Klucz obcy do `purchase_orders.id`, `ON DELETE CASCADE`.
`edited_by`	TEXT	Tak	Login użytkownika, który zapisał edycję.
`edited_at`	TEXT	Tak	Znacznik czasu UTC, ustawiany automatycznie przez SQLite.
`changes`	TEXT	Tak	JSON — tablica obiektów `{ label, oldValue, newValue }`, po jednym na każde zmienione pole. Wartości są już sformatowane do wyświetlenia (np. kwoty przez `formatMoney`, flagi jako „Tak"/„Nie").

> *W przeciwieństwie do pozostałych tabel, `changes` przechowuje dane zdenormalizowane (gotowe do wyświetlenia), a nie surowe wartości kolumn — historia jest wyłącznie do odczytu i nie musi być zgodna z ewentualną przyszłą zmianą formatu w aplikacji.*

---

7. Skrypt inicjalizujący bazę SQLite

SQLite nie posiada osobnej instrukcji `CREATE DATABASE`. Plik bazy jest tworzony podczas otwarcia wskazanego pliku przez SQLite / Node.js, a poniższy skrypt `init.sql` tworzy strukturę tabel, ograniczenia oraz indeksy.

```
BEGIN TRANSACTION;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS products (
    id INTEGER PRIMARY KEY,
    name TEXT NOT NULL
        CHECK (length(trim(name)) BETWEEN 1 AND 100),
    UNIQUE (name)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS suppliers (
    id INTEGER PRIMARY KEY,
    name TEXT NOT NULL
        CHECK (length(trim(name)) BETWEEN 1 AND 100),
    UNIQUE (name)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS warehouses (
    id INTEGER PRIMARY KEY,
    name TEXT NOT NULL
        CHECK (length(trim(name)) BETWEEN 1 AND 50),
    UNIQUE (name)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS currencies (
    id INTEGER PRIMARY KEY,
    code TEXT NOT NULL
        CHECK (
            length(code) = 3
```

```
            AND code = upper(code)
        ),
    UNIQUE (code)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS purchase_orders (
    id INTEGER PRIMARY KEY,

    order_number TEXT
        CHECK (
            order_number IS NULL
            OR length(order_number) = 10
        ),

    product_name TEXT NOT NULL
        CHECK (length(trim(product_name)) BETWEEN 1 AND 100),

    supplier_name TEXT NOT NULL
        CHECK (length(trim(supplier_name)) BETWEEN 1 AND 100),

    quantity_kg INTEGER NOT NULL
        CHECK (quantity_kg > 0),

    port_price_per_kg INTEGER NOT NULL
        CHECK (port_price_per_kg >= 0),

    delivered_price_per_kg INTEGER
        CHECK (
            delivered_price_per_kg IS NULL
            OR delivered_price_per_kg >= 0
        ),

    order_value INTEGER NOT NULL
        CHECK (order_value >= 0),

    delivered_order_value INTEGER
        CHECK (
            delivered_order_value IS NULL
            OR delivered_order_value >= 0
        ),

    currency_code TEXT NOT NULL
        CHECK (
            length(currency_code) = 3
            AND currency_code = upper(currency_code)
        ),

    container_number TEXT
        CHECK (
            container_number IS NULL
            OR length(container_number) <= 50
        ),
```

```
eta_port_date TEXT,
eta_destination_date TEXT,

warehouse_name TEXT
    CHECK (
        warehouse_name IS NULL
        OR length(trim(warehouse_name)) BETWEEN 1 AND 50
    ),

shipping_line TEXT
    CHECK (
        shipping_line IS NULL
        OR length(shipping_line) <= 50
    ),

has_eur1_certificate INTEGER
    CHECK (
        has_eur1_certificate IS NULL
        OR has_eur1_certificate IN (0, 1)
    ),

batch_number TEXT
    CHECK (
        batch_number IS NULL
        OR length(batch_number) = 13
    ),

sent_for_testing_date TEXT,

test_results TEXT
    CHECK (
        test_results IS NULL
        OR length(test_results) <= 50
    ),

supplier_lab_results INTEGER
    CHECK (
        supplier_lab_results IS NULL
        OR supplier_lab_results IN (0, 1)
    ),

taken_for_production INTEGER
    CHECK (
        taken_for_production IS NULL
        OR taken_for_production IN (0, 1)
    ),

payment_due_date TEXT,

invoice_number TEXT
    CHECK (
```

```
            invoice_number IS NULL
            OR length(invoice_number) <= 30
        ),

    payment_date TEXT,
    delivery_date TEXT,

    is_important INTEGER
        CHECK (
            is_important IS NULL
            OR is_important IN (0, 1)
        ),

    notes TEXT
        CHECK (
            notes IS NULL
            OR length(notes) <= 512
        ),

    is_blocked INTEGER
        CHECK (
            is_blocked IS NULL
            OR is_blocked IN (0, 1)
        ),

    created_at TEXT NOT NULL
        DEFAULT (strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%fZ', 'now')),

    created_by TEXT NOT NULL
        CHECK (length(trim(created_by)) > 0),

    updated_at TEXT,
    updated_by TEXT
);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_purchase_orders_is_important
    ON purchase_orders(is_important);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_purchase_orders_order_number
    ON purchase_orders(order_number);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_purchase_orders_product_name
    ON purchase_orders(product_name);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_purchase_orders_supplier_name
    ON purchase_orders(supplier_name);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_purchase_orders_warehouse_name
    ON purchase_orders(warehouse_name);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_purchase_orders_currency_code
    ON purchase_orders(currency_code);
```

```
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_purchase_orders_batch_number
    ON purchase_orders(batch_number);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_purchase_orders_container_number
    ON purchase_orders(container_number);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS purchase_order_history (
    id INTEGER PRIMARY KEY,
    order_id INTEGER NOT NULL
        REFERENCES purchase_orders(id) ON DELETE CASCADE,
    edited_by TEXT NOT NULL,
    edited_at TEXT NOT NULL
        DEFAULT (strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%fZ', 'now')),
    changes TEXT NOT NULL
);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_purchase_order_history_order_id
    ON purchase_order_history(order_id);

COMMIT;
```

Uwagi do skryptu

1. `purchase_orders.id` ma autonumerację dzięki `INTEGER PRIMARY KEY`.
2. Nie zastosowano słowa `AUTOINCREMENT`, ponieważ w SQLite `INTEGER PRIMARY KEY` automatycznie nadaje kolejne identyfikatory i jest wystarczające dla tego projektu.
3. Tabele `products`, `suppliers`, `warehouses` i `currencies` są słownikami pomocniczymi.
4. Tabela `purchase_orders` nie posiada kluczy obcych do tabel słownikowych.
5. Przy tworzeniu zamówienia aplikacja kopiuje wybrane wartości słownikowe do `product_name`, `supplier_name` i `currency_code`.
6. Dzięki kopiowaniu danych późniejsza zmiana tabel pomocniczych nie wpływa na wcześniej zapisane zamówienia.
7. `created_at` jest ustawiane automatycznie przez SQLite w UTC.
8. `created_by`, `updated_at` i `updated_by` powinny być ustawiane przez aplikację Node.js.
9. `updated_at` pozostaje `NULL` do pierwszej modyfikacji rekordu.
10. `delivered_price_per_kg` pozostaje `NULL`, dopóki dokładny koszt dostarczenia nie jest znany.
11. Pola finansowe są przechowywane jako liczby całkowite pomnożone przez `10000`.
12. `order_value` jest wyliczane automatycznie przez aplikację jako `quantity_kg * port_price_per_kg`; pole jest tylko do odczytu w formularzu.
13. `delivered_order_value` jest wyliczane automatycznie przez aplikację jako `quantity_kg * delivered_price_per_kg`, gdy `delivered_price_per_kg` jest znane, w przeciwnym razie pozostaje `NULL`; pole jest tylko do odczytu w formularzu i nie jest wymagane przy tworzeniu zamówienia.
14. Mimo braku klucza obcego z `purchase_orders.currency_code` do `currencies` (patrz punkt 4), aplikacja przy zapisie wpisu waliduje, że podany kod waluty istnieje w tabeli `currencies` — odrzuca zapis, jeśli waluta nie jest w słowniku, nawet jeśli sam format (3 wielkie litery) jest poprawny.
15. `order_number` i `batch_number` nie mają w bazie ograniczenia `UNIQUE`, ale aplikacja przy zapisie sprawdza, czy podana wartość nie jest już użyta w innym wpisie (z wyłączeniem samego edytowanego rekordu), i odrzuca zapis w razie duplikatu.
16. `warehouse_name` jest w bazie `NULL`-owalne (dodane migracją nr 3 — patrz sekcja 9), ale aplikacja wymaga jego podania na formularzu przy tworzeniu i edycji zamówienia, tak jak dla

`product_name` / `supplier_name`. Historyczne rekordy zapisane przed wprowadzeniem obsługi wielu magazynów mają i pozostaną z `warehouse_name = NULL`.

17. `supplier_lab_results` (badania laboratoryjne od dostawcy) nie jest wymagane przy tworzeniu zamówienia — formularz dodawania go nie zawiera, a nowy wpis dostaje wartość `0`. Ustawiane jest wyłącznie na formularzu szczegółowej edycji zamówienia (sekcja „Realizacja dostawy i badania"). Rekordy istniejące przed migracją nr 4 otrzymały wartość `0`.
18. Kolejność kolumn w tabeli `purchase_orders` odpowiada numeracji Lp. z sekcji 2. Od wersji 0.10 `is_blocked` znajduje się za `notes` (wcześniej za `test_results`), a w jego dawnym miejscu jest `supplier_lab_results`. Od wersji 0.11 między `warehouse_name` a `has_eur1_certificate` znajduje się `shipping_line` — numeracja Lp. kolejnych pól przesunęła się o 1.
19. `shipping_line` (armator) nie jest wymagane przy tworzeniu zamówienia — formularz dodawania zamówienia go nie zawiera, a nowy wpis dostaje wartość `NULL`. Ustawiane jest wyłącznie na formularzu szczegółowej edycji zamówienia, obok pola „Magazyn". Puste pole na formularzu jest zapisywane jako `NULL` (nie jako pusty tekst). Rekordy istniejące przed migracją nr 5 mają `shipping_line = NULL`.
20. `warehouse_name` i `warehouses.name` mają od wersji 0.12 limit 50 znaków (wcześniej 100) — w bazie (`CHECK`), w walidacji aplikacji i w polach formularzy (formularze zamówienia, słownik magazynów). Na głównej liście zamówień kolumna „Magazyn" (`warehouse_name`) zastąpiła kolumnę „Dodał" (`created_by`); kolumna `created_by` pozostaje w bazie bez zmian, ale nie jest obecnie wyświetlana w interfejsie (historia zmian pokazuje autorów kolejnych edycji, `edited_by`).

---

8. Reguła „wymaga uwagi" (FR-012 i logika biznesowa)

Wpis jest oznaczany jako „wymagający uwagi" w widoku tabelarycznym i w raporcie, gdy spełniony jest co najmniej jeden z warunków:

1. `is_important = 1` — użytkownik ręcznie oznaczył wpis jako ważny.
2. `eta_destination_date` jest ustawione, `delivery_date` jest `NULL`, a do `eta_destination_date` zostały co najwyżej 3 dni (lub termin już minął) — dostawa się zbliża (lub jest opóźniona), a nie została jeszcze potwierdzona.
3. `delivery_date` jest ustawione, a `test_results` jest `NULL` — dostawa się zakończyła, ale nie wprowadzono jeszcze wyników badań.

Flaga nie jest przechowywana jako osobna kolumna wynikowa — jest wyliczana w zapytaniu SQL w momencie odczytu (`date('now', '+3 days')`), ponieważ zależy od bieżącej daty, a przechowywanie wyniku groziłoby jego nieaktualnością.

---

9. Wersjonowane migracje schematu

`CREATE TABLE/INDEX IF NOT EXISTS` w skrypcie inicjalizującym pozostaje wystarczające dla nowych tabel i indeksów — jest bezpieczne zarówno na świeżej, jak i na już istniejącej bazie. Nie wystarcza jednak dla zmian w już istniejącej tabeli (nowa kolumna, zmiana ograniczenia), bo SQLite nie ma odpowiednika `ALTER TABLE ... ADD COLUMN IF NOT EXISTS`.

Takie zmiany są od wersji 0.8 aplikowane przez prosty mechanizm wersjonowanych migracji (`src/lib/migrations.ts`):

1. Tabela `schema_migrations` (`version`, `name`, `applied_at`) przechowuje log zastosowanych migracji.
2. Każda migracja to numerowany krok z funkcją `up(db)`, idempotentną wewnętrznie (sprawdza `PRAGMA table_info` przed `ALTER TABLE`, na wypadek gdyby kolumna już istniała ze świeżego schematu).

3. Przy starcie aplikacji uruchamiane są tylko migracje o numerze wyższym niż najwyższy już zapisany w `schema_migrations`, każda w osobnej transakcji.
4. Na świeżej bazie migracje stają się no-op (kolumny już są w bazowym `CREATE TABLE`), ale i tak zostają odnotowane — świeża i zaktualizowana-w-miejscu baza kończą z identyczną historią `schema_migrations`.

Dotychczasowe dwa ręczne dopasowania kolumn (`is_important` z wersji 0.4, `delivered_order_value` z modelu finansowego) zostały przekształcone w migracje nr 1 i 2. Migracja nr 3 (wersja 0.9 dokumentu) dodaje kolumnę `warehouse_name` — nullable w bazie mimo bycia polem wymaganym na formularzu (patrz punkt 16 w Uwagach do skryptu), ponieważ `ALTER TABLE ... ADD COLUMN` w SQLite nie pozwala dodać kolumny `NOT NULL` bez wartości domyślnej do tabeli zawierającej już rekordy. Migracja nr 4 (wersja 0.10 dokumentu) dodaje kolumnę `supplier_lab_results` i zmienia kolejność kolumn (`supplier_lab_results` za `test_results`, `is_blocked` za `notes`) — szczegóły w sekcji 9.1. Migracja nr 5 (wersja 0.11 dokumentu) dodaje kolumnę `shipping_line` między `warehouse_name a has_eur1_certificate` — szczegóły w sekcji 9.2. Migracja nr 6 (wersja 0.12 dokumentu) zmniejsza limit długości nazwy magazynu ze 100 do 50 znaków — szczegóły w sekcji 9.3. Każda kolejna zmiana kolumny/ograniczenia w istniejącej tabeli powinna trafić jako nowy, kolejny numer w tej samej liście — nie jako kolejny ręczny `PRAGMA table_info` + `ALTER TABLE` w `db.ts`.

Zweryfikowano end-to-end (świeża baza, symulowana baza sprzed migracji z realnymi danymi, podwójne uruchomienie) — dane nie są tracone, kolumny/indeksy odtwarzane poprawnie, mechanizm idempotentny.

9.1. Migracja nr 4 — przebudowa tabeli `purchase_orders`

SQLite nie pozwala wstawić kolumny w środek tabeli ani przesunąć istniejącej kolumny — `ALTER TABLE ... ADD COLUMN` zawsze dopisuje ją na końcu. Dlatego migracja nr 4 przebudowuje tabelę według standardowej procedury SQLite:

1. odczytanie definicji indeksów istniejących na `purchase_orders`,
2. utworzenie tabeli `purchase_orders_v4` w docelowym kształcie (kolejność kolumn jak w sekcji 2),
3. skopiowanie wszystkich rekordów (z zachowaniem `id`) i ustawienie `supplier_lab_results = 0` dla rekordów już istniejących,
4. usunięcie starej tabeli i zmiana nazwy nowej na `purchase_orders`,
5. odtworzenie indeksów.

Na czas migracji wyłączana jest kontrola kluczy obcych (`PRAGMA foreign_keys = OFF`) — w przeciwnym razie `DROP TABLE purchase_orders` usunąłby kaskadowo (`ON DELETE CASCADE`) całą historię zmian z `purchase_order_history`. Przed zatwierdzeniem transakcji wykonywane jest `PRAGMA foreign_key_check`; po zakończeniu kontrola kluczy obcych jest przywracana.

Na świeżej bazie migracja jest no-op (kolumny już są we właściwej kolejności). Na bazach zaktualizowanych wcześniej migracjami nr 1–3 (które dopisywały kolumny `is_important`, `delivered_order_value` i `warehouse_name` na końcu tabeli) przebudowa porządkuje także te kolumny — po migracji nr 4 każda baza ma kolumny w kolejności zgodnej z sekcją 2.

Zweryfikowano na kopii działającej bazy lokalnej: liczba zamówień i wpisów historii bez zmian, wartości `is_blocked` zachowane, wszystkie indeksy odtworzone, `foreign_key_check` i `integrity_check` bez błędów.

9.2. Migracja nr 5 — kolumna `shipping_line`

Kolumna `shipping_line` ma stać w środku tabeli (pozycja 15, za `warehouse_name`), więc — tak jak migracja nr 4 — migracja nr 5 przebudowuje tabelę `purchase_orders` (tabela tymczasowa `purchase_orders_v5`), z tymi samymi zabezpieczeniami: wyłączona kontrola kluczy obcych na czas migracji, `PRAGMA foreign_key_check` przed zatwierdzeniem, odtworzenie indeksów. Procedura przebudowy jest od tej wersji wspólną funkcją pomocniczą (`rebuildPurchaseOrders` w `src/lib/migrations.ts`), z której korzystają migracje nr 4 i 5.

Istniejące rekordy otrzymują `shipping_line = NULL` — w przeciwieństwie do pola logicznego z migracji nr 4 nie jest potrzebne uzupełnianie wartości, bo puste pole tekstowe na formularzu edycji również jest zapisywane jako `NULL`, więc pierwsza edycja starego zamówienia nie tworzy fałszywego wpisu w historii zmian.

Warunek „no-op" każdej przebudowy sprawdza, czy tabela zawiera wszystkie kolumny danej wersji w odpowiedniej kolejności, **ignorując kolumny dodane późniejszymi migracjami**. Dzięki temu na świeżej bazie (utworzonej od razu z kolumną `shipping_line`) migracja nr 4 nie przebudowuje tabeli z powrotem do kształtu z wersji 0.10. Każda baza — świeża, po migracji nr 4 lub sprzed migracji nr 1 — kończy z kolumnami w kolejności zgodnej z sekcją 2.

9.3. Migracja nr 6 — nazwa magazynu maksymalnie 50 znaków

SQLite nie pozwala zmienić ograniczenia `CHECK` istniejącej kolumny, dlatego migracja nr 6 przebudowuje dwie tabele:

1. `purchase_orders` — ta sama procedura `rebuildPurchaseOrders` co w migracjach nr 4 i 5 (tabela tymczasowa `purchase_orders_v6`, bez zmiany listy ani kolejności kolumn), z nowym ograniczeniem `length(trim(warehouse_name)) BETWEEN 1 AND 50`.
2. `warehouses` — tabela tymczasowa `warehouses_v6` z ograniczeniem `length(trim(name)) BETWEEN 1 AND 50`; identyfikatory pozycji słownika są zachowane.

Ponieważ lista kolumn się nie zmienia, warunek „no-op" sprawdza tu treść definicji tabeli w `sqlite_master` — jeśli zawiera już limit 50 znaków (świeża baza utworzona skryptem z sekcji 7), tabela nie jest przebudowywana.

Wartości dłuższe niż 50 znaków nie blokują migracji — są skracane (ustalenie z klientem, 2026-11-13): wartość jest obcinana z obu stron ze spacji, przycinana do 50 znaków i ponownie obcinana ze spacji na końcu. Ta sama reguła dotyczy zamówień i słownika, więc skrócona nazwa w zamówieniu nadal odpowiada skróconej pozycji słownika. Jeśli po skróceniu dwie pozycje słownika stałyby się identyczne, zostaje ta o niższym `id` (unikalność `name`). Wartości o długości do 50 znaków pozostają bez zmian.

---

10. Tematy do dalszego ustalenia

W kolejnych wersjach dokumentacji należy doprecyzować między innymi:

- czy `container_number` ma podlegać walidacji zgodnej ze standardowym formatem numerów kontenerów.

Rozstrzygnięte od poprzedniej wersji dokumentu:

- `order_number` i `batch_number` — unikalne w praktyce: aplikacja odrzuca zapis, jeśli podana wartość jest już użyta w innym wpisie (patrz punkt 15 w Uwagach do skryptu). Brak klucza unikalnego w samej bazie — celowo, żeby uniknąć błędu przy starcie na już istniejących danych z ewentualnymi duplikatami sprzed wprowadzenia tej reguły.
- wartości początkowe tabeli `currencies`, sposób zarządzania listą towarów/dostawców, zasady `updated_at` / `updated_by`, tabela użytkowników, nazwa/lokalizacja pliku bazy — zaimplementowane (zarządzanie słownikami i użytkownikami w panelu administratora, `updated_at` / `updated_by` ustawiane przy edycji, baza w `data/mini-dm.db` konfigurowalna przez `DATABASE_PATH`).
- strategia migracji schematu bazy przy kolejnych wersjach aplikacji — patrz sekcja 9 powyżej.

---

11. Historia zmian

Wersja	Data	Opis

0.1	2026-08-24	Utworzenie dokumentu bazowego i zebranie pierwszych ustaleń dotyczących struktury tabeli zamówień.
0.2	2026-08-24	Dodanie tabel pomocniczych `products`, `suppliers`, `currencies` oraz pierwszej wersji skryptu inicjalizującego SQLite.
0.3	2026-08-24	Zmiana modelu danych historycznych: wartości z tabel pomocniczych są kopiowane do `purchase_orders`; usunięto `product_id`, `supplier_id` i `currency_id` z tabeli zamówień. Potwierdzono autonumerowane pole `id` w tabeli głównej.
0.4	2026-08-25	Dodanie kolumny `is_important` (ręczna flaga „ważne") i reguły „wymaga uwagi" (FR-012), wyliczanej w zapytaniu na podstawie `is_important`, `eta_destination_date`, `delivery_date` i `test_results`.
0.5	2026-08-27	Dodanie tabeli `purchase_order_history` (kto/kiedy edytował i które pola się zmieniły) realizującej FR-010. Historia obejmuje wyłącznie edycje, nie utworzenie wpisu.
0.6	2026-08-29	Doprecyzowanie: aplikacja waliduje przy zapisie, że `currency_code` istnieje w słowniku `currencies` (mimo braku klucza obcego, patrz punkt 4/14 w Uwagach do skryptu). Rozważana walidacja "termin dostawy nie wcześniejszy niż data złożenia zamówienia" została świadomie odrzucona — `created_at` to znacznik utworzenia rekordu, nie biznesowa data złożenia zamówienia, więc taka reguła uniemożliwiałaby uzupełnianie zaległych wpisów historycznych.
0.7	2026-08-29	Rozstrzygnięcie unikalności `order_number` i `batch_number`: aplikacja odrzuca zapis przy duplikacie (bez klucza `UNIQUE` w bazie, patrz punkt 15 w Uwagach do skryptu). Uporządkowano listę "Tematy do dalszego ustalenia" — usunięto pozycje już zaimplementowane.
0.8	2026-08-29	Wprowadzenie wersjonowanego mechanizmu migracji schematu (`schema_migrations` + `src/lib/migrations.ts`, sekcja 9) zamiast ręcznych `PRAGMA table_info` + `ALTER TABLE` w `db.ts`. Dotychczasowe dwa dopasowania kolumn (`is_important`, `delivered_order_value`) przekształcone w migracje nr 1 i 2.
0.9	2026-10-03	Dodanie kolumny `warehouse_name` (pozycja 12a — od wersji 0.10 pozycja 14, za `eta_destination_date` / „ETA cel") i słownikowej tabeli `warehouses` (sekcja 6.3) — firma korzysta z kilku magazynów dostaw, nie jednego jak zakładano wcześniej. Zastosowana migracja nr 3 (sekcja 9). Pole wymagane na formularzu aplikacji (jak `product_name`/`supplier_name`), nullable w bazie dla zgodności z już istniejącymi rekordami historycznymi.
0.10	2026-11-07	Dodanie kolumny `supplier_lab_results` („Badania laboratoryjne od dostawcy", pozycja 19, za `test_results`) — wartość `0` / `1`, niewymagana przy tworzeniu zamówienia, obsługiwana tylko na formularzu szczegółowej edycji. Przeniesienie `is_blocked` za `notes` (pozycja 27); na formularzu edycji pole „Zablokowane" przeniesione pod pole „Uwagi". Zastosowana migracja nr 4 — przebudowa tabeli (sekcja 9.1). Kolumna Lp. w sekcji 2 ponumerowana kolejnymi liczbami całkowitymi (bez oznaczeń typu 8a / 12a).
0.11	2026-11-13	Dodanie kolumny `shipping_line` („Armator", pozycja 15, między `warehouse_name` a `has_eur1_certificate`) — tekst do 50 znaków, niewymagany przy tworzeniu zamówienia, obsługiwany tylko na formularzu szczegółowej edycji (obok pola „Magazyn"); formularz dodawania zamówienia bez zmian. Numeracja Lp. kolejnych pól przesunięta o 1. Zastosowana migracja nr 5 — przebudowa tabeli (sekcja 9.2); procedura przebudowy

		wydzielona do wspólnej funkcji, warunek no-op migracji nr 4 ignoruje kolumny z późniejszych migracji.
0.12	2026-11-13	Zmiana limitu długości nazwy magazynu ze 100 na 50 znaków — kolumna `purchase_orders.warehouse_name` (pozycja 14) i słownik `warehouses.name` (sekcja 6.3); dłuższe istniejące wartości są skracane do 50 znaków. Zastosowana migracja nr 6 — przebudowa obu tabel (sekcja 9.3). Na głównej liście zamówień kolumna „Dodał" zastąpiona kolumną „Magazyn" (punkt 20 w Uwagach do skryptu).