

SQL 2 : Plusieurs tables JOIN, UNION, INTERSECT...

Thibaut Cantaluppi

December 19, 2024

Plusieurs tables

Soit T une table à n colonnes.

Chaque enregistrement de T peut être vu comme un n -uplet.

Donc T peut être vue comme un ensemble de n -uplets, c'est-à-dire une **relation** (au sens mathématique).

Plusieurs tables

Soit T une table à n colonnes.

Chaque enregistrement de T peut être vu comme un n -uplet.

Donc T peut être vue comme un ensemble de n -uplets, c'est-à-dire une **relation** (au sens mathématique).

En voyant les tables comme des ensembles, on peut effectuer des opérations ensemblistes classiques (union, intersection...) ainsi que des opérations plus adaptées (produit cartésien, jointure...).

Opérations ensemblistes

Si R_1 et R_2 sont des tables ayant le **même schéma relationnel**, $R_1 \cup R_2$ contient les enregistrements dans R_1 ou R_2 :

R_1		
A	B	C
a_1	b_1	c_1
a_2	b_2	c_2

R_2		
A	B	C
a_1	b_1	c_1
a_3	b_3	c_3

$R_1 \cup R_2$		
A	B	C
a_1	b_1	c_1
a_2	b_2	c_2
a_3	b_3	c_3

En SQL :

```
SELECT * FROM R1 UNION SELECT * FROM R2;
```

Opérations ensemblistes

Si R_1 et R_2 sont des tables ayant le **même schéma relationnel**,
 $R_1 - R_2$ contient les enregistrements dans R_1 mais pas dans R_2 :

R_1		
A	B	C
a_1	b_1	c_1
a_2	b_2	c_2

R_2		
A	B	C
a_1	b_1	c_1
a_3	b_3	c_3

$R_1 - R_2$		
A	B	C
a_2	b_2	c_2

En SQL, on utilise MINUS (MySQL, Oracle) ou **EXCEPT** (PostgreSQL) :

```
SELECT * FROM R1 EXCEPT SELECT * FROM R2;
```

Opérations ensemblistes

Si R_1 et R_2 sont des tables ayant le **même schéma relationnel**,
 $R_1 \cap R_2$ contient les enregistrements à la fois dans R_1 et R_2 :

R_1		
A	B	C
a_1	b_1	c_1
a_2	b_2	c_2

R_2		
A	B	C
a_1	b_1	c_1
a_3	b_3	c_3

$R_1 \cap R_2$		
A	B	C
a_1	b_1	c_1

En SQL :

```
SELECT * FROM R1 INTERSECT SELECT * FROM R2;
```

Produit cartésien

On peut réaliser le **produit cartésien** $R_1 \times R_2$ de deux tables :

R_1		
A	B	C
a_1	b_1	c_1
a_2	b_2	c_2

R_2	
D	E
d_1	e_1
d_2	e_2

$R_1 \times R_2$				
A	B	C	D	E
a_1	b_1	c_1	d_1	e_1
a_1	b_1	c_1	d_2	e_2
a_2	b_2	c_2	d_1	e_1
a_2	b_2	c_2	d_2	e_2

En SQL :

```
SELECT * FROM R1, R2;
```

Produit cartésien

On peut réaliser le **produit cartésien** $R_1 \times R_2$ de deux tables :

R_1		
A	B	C
a_1	b_1	c_1
a_2	b_2	c_2

R_2	
D	E
d_1	e_1
d_2	e_2

$R_1 \times R_2$				
A	B	C	D	E
a_1	b_1	c_1	d_1	e_1
a_1	b_1	c_1	d_2	e_2
a_2	b_2	c_2	d_1	e_1
a_2	b_2	c_2	d_2	e_2

En SQL :

SELECT * **FROM** R1, R2;

On peut aussi sélectionner seulement certaines colonnes de $R_1 \times R_2$ en écrivant, par exemple, **SELECT** A, B **FROM** R1, R2;

Considérons une base de donnée bibliotheque avec les tables :

- ❶ livre (titre : CHAR(50), auteur : CHAR(50), pages : INT)
- ❷ emprunteur (id : INT, nom : CHAR(50))
- ❸ emprunt (id_emprunteur : INT, titre_livre : CHAR(50))

Considérons une base de donnée bibliotheque avec les tables :

- ❶ livre (titre : CHAR(50), auteur : CHAR(50), pages : INT)
- ❷ emprunteur (id : INT, nom : CHAR(50))
- ❸ emprunt (id_emprunteur : INT, titre_livre : CHAR(50))

Dans la table emprunt, id_emprunteur et titre_livre sont des **clés étrangères**, ce qui signifie qu'elles font références à une clé primaire d'une autre table.

- ❶ livre (titre : CHAR(50), auteur : CHAR(50), pages : INT)
- ❷ emprunteur (id : INT, nom : CHAR(50))
- ❸ emprunt (id_emprunteur : INT, titre_livre : CHAR(50))

Comment obtenir les emprunteurs qui sont aussi auteurs?

- ❶ livre (titre : CHAR(50), auteur : CHAR(50), pages : INT)
- ❷ emprunteur (id : INT, nom : CHAR(50))
- ❸ emprunt (id_emprunteur : INT, titre_livre : CHAR(50))

Comment obtenir les emprunteurs qui sont aussi auteurs?

```
SELECT nom FROM emprunteur, livre  
WHERE nom = auteur;
```

- ❶ livre (titre : CHAR(50), auteur : CHAR(50), pages : INT)
- ❷ emprunteur (id : INT, nom : CHAR(50))
- ❸ emprunt (id_emprunteur : INT, titre_livre : CHAR(50))

Comment obtenir les noms des personnes qui ont emprunté le livre dont le titre est Le Banquet?

- ❶ livre (titre : CHAR(50), auteur : CHAR(50), pages : INT)
- ❷ emprunteur (id : INT, nom : CHAR(50))
- ❸ emprunt (id_emprunteur : INT, titre_livre : CHAR(50))

Comment obtenir les noms des personnes qui ont emprunté le livre dont le titre est Le Banquet?

```
SELECT nom FROM emprunteur, emprunt
WHERE id = id_emprunteur
AND titre_livre = 'Le Banquet';
```

La jointure $R_1 \bowtie_{A=D} R_2$ de deux tables R_1 et R_2 revient à combiner les enregistrements de R_1 et R_2 en identifiant les colonnes A et D :

Jointure

La jointure $R_1 \bowtie_{A=D} R_2$ de deux tables R_1 et R_2 revient à combiner les enregistrements de R_1 et R_2 en identifiant les colonnes A et D :

R_1		
A	B	C
a_1	b_1	c_1
a_2	b_2	c_2
a_3	b_3	c_3

R_2	
D	E
a_1	e_1
a_2	e_2

$R_1 \bowtie_{A=D} R_2$			
A	B	C	E
a_1	b_1	c_1	e_1
a_2	b_2	c_2	e_2

En SQL :

```
SELECT ... FROM R1 JOIN R2 ON A = D;
```


Jointure : Exemples

- ❶ livre (titre : CHAR(50), auteur : CHAR(50), pages : INT)
- ❷ emprunteur (id : INT, nom : CHAR(50))
- ❸ emprunt (id_emprunteur : INT, titre_livre : CHAR(50))

Comment obtenir les noms des personnes qui ont emprunté le livre Le Banquet?

Jointure : Exemples

- ❶ livre (titre : CHAR(50), auteur : CHAR(50), pages : INT)
- ❷ emprunteur (id : INT, nom : CHAR(50))
- ❸ emprunt (id_emprunteur : INT, titre_livre : CHAR(50))

Comment obtenir les noms des personnes qui ont emprunté le livre Le Banquet?

On peut aussi utiliser une jointure :

```
SELECT nom FROM emprunteur
JOIN emprunt ON id = id_emprunteur
WHERE titre_livre = 'Le Banquet';
```

Jointure : Exemples

- ❶ livre (titre : CHAR(50), auteur : CHAR(50), pages : INT)
- ❷ emprunteur (id : INT, nom : CHAR(50))
- ❸ emprunt (id_emprunteur : INT, titre_livre : CHAR(50))

Comment obtenir les titres des livres empruntés par M. Machin?

Jointure : Exemples

- ❶ livre (titre : CHAR(50), auteur : CHAR(50), pages : INT)
- ❷ emprunteur (id : INT, nom : CHAR(50))
- ❸ emprunt (id_emprunteur : INT, titre_livre : CHAR(50))

Comment obtenir les titres des livres empruntés par M. Machin?

```
SELECT titre_livre FROM emprunteur  
JOIN emprunt ON id = id_emprunteur  
WHERE nom = 'Machin';
```

Jointure : Exemples

- ❶ livre (titre : CHAR(50), auteur : CHAR(50), pages : INT)
- ❷ emprunteur (id : INT, nom : CHAR(50))
- ❸ emprunt (id_emprunteur : INT, titre_livre : CHAR(50))

Comment obtenir les noms des personnes ayant emprunté un livre écrit par Stephen King?

Jointure : Exemples

- ❶ livre (titre : CHAR(50), auteur : CHAR(50), pages : INT)
- ❷ emprunteur (id : INT, nom : CHAR(50))
- ❸ emprunt (id_emprunteur : INT, titre_livre : CHAR(50))

Comment obtenir les noms des personnes ayant emprunté un livre écrit par Stephen King?

```
SELECT nom FROM emprunteur
JOIN emprunt ON id = id_emprunteur
JOIN livre ON titre_livre = titre
WHERE auteur = 'Stephen King';
```

Jointure : Exemples

- ❶ livre (titre : CHAR(50), auteur : CHAR(50), pages : INT)
- ❷ emprunteur (id : INT, nom : CHAR(50))
- ❸ emprunt (id_emprunteur : INT, titre_livre : CHAR(50))

Comment obtenir les plus gros livres empruntés avec leur nombre de pages?

Jointure : Exemples

- ❶ livre (titre : CHAR(50), auteur : CHAR(50), pages : INT)
- ❷ emprunteur (id : INT, nom : CHAR(50))
- ❸ emprunt (id_emprunteur : INT, titre_livre : CHAR(50))

Comment obtenir les plus gros livres empruntés avec leur nombre de pages?

```
SELECT titre, pages FROM livre  
JOIN emprunt ON titre_livre = titre  
ORDER BY pages DESC;
```

Jointure : Exemples

- ❶ livre (**id** : INT, titre : CHAR(50), auteur : CHAR(50), pages : INT)
- ❷ emprunteur (**id** : INT, nom : CHAR(50))
- ❸ emprunt (id_emprunteur : INT, titre_livre : CHAR(50))

Problème : comment savoir, dans livre \times emprunteur, à quelle table **id** fait référence?

Jointure : Exemples

- ❶ livre (id INT, titre CHAR(50), auteur CHAR(50), pages INT)
- ❷ emprunteur (id INT, nom CHAR(50))
- ❸ emprunt (id_emprunteur INT, titre_livre CHAR(50))

Tentative :

```
SELECT id FROM livre, emprunteur;
```

Résultat :

Column 'id' in field list is ambiguous

Jointure : Exemples

- ❶ livre (id INT, titre CHAR(50), auteur CHAR(50), pages INT)
- ❷ emprunteur (id INT, nom CHAR(50))
- ❸ emprunt (id_emprunteur INT, titre_livre CHAR(50))

Solution :

```
SELECT livre.id FROM livre, emprunteur;
```

Jointure : Auto-jointure

- ❶ livre (id INT, titre CHAR(50), auteur CHAR(50), pages INT)
- ❷ emprunteur (id INT, nom CHAR(50))
- ❸ emprunt (id_emprunteur INT, titre_livre CHAR(50))

Problème 2 : afficher tous les couples de livres ayant le même nombre de pages.

Jointure : Auto-jointure

- ❶ livre (id INT, titre CHAR(50), auteur CHAR(50), pages INT)
- ❷ emprunteur (id INT, nom CHAR(50))
- ❸ emprunt (id_emprunteur INT, titre_livre CHAR(50))

Problème 2 : afficher tous les couples de livres ayant le même nombre de pages.

```
SELECT titre, titre FROM livre, livre WHERE pages = pages;
```

Ne marche pas du tout!

Jointure : Auto-jointure

- ❶ livre (id INT, titre CHAR(50), auteur CHAR(50), pages INT)
- ❷ emprunteur (id INT, nom CHAR(50))
- ❸ emprunt (id_emprunteur INT, titre_livre CHAR(50))

Solution : renommer les tables.

Jointure : Auto-jointure

- ❶ livre (id INT, titre CHAR(50), auteur CHAR(50), pages INT)
- ❷ emprunteur (id INT, nom CHAR(50))
- ❸ emprunt (id_emprunteur INT, titre_livre CHAR(50))

Solution : renommer les tables.

```
SELECT liv1.titre, liv2.titre
FROM livre AS liv1, livre AS liv2
WHERE liv1.pages = liv2.pages;
```

Jointure : Auto-jointure

On modélise ici un réseau routier par un ensemble de *croisements* et de *voies* reliant ces croisements. Les voies partent d'un croisement et arrivent à un autre croisement. Ainsi, pour modéliser une route à double sens, on utilise deux voies circulant en sens opposés.

La base de données du réseau routier est constituée des relations suivantes :

- Croisement(id, longitude, latitude)
- Voie(id, longueur, id_croisement_debut, id_croisement_fin)

Dans la suite on considère c l'identifiant (id) d'un croisement donné.

□ **Q26** – Écrire la requête SQL qui renvoie les identifiants des croisements atteignables en utilisant une seule voie à partir du croisement ayant l'identifiant c .

□ **Q27** – Écrire la requête SQL qui renvoie les longitudes et latitudes des croisements atteignables en utilisant une seule voie, à partir du croisement c .

□ **Q28** – Que renvoie la requête SQL suivante ?

```
1  SELECT V2.id_croisement_fin
2  FROM   Voie as V1
3  JOIN   Voie as V2
4  ON     V1.id_croisement_fin = V2.id_croisement_debut
5  WHERE  V1.id_croisement_debut = c
```