

Test GSE-HLR-14

" Habilitação Condicional do Modo de Carregamento

O sistema deve habilitar o modo de carregamento somente se o Módulo B/C da aeronave estiver disponível e válido; caso contrário, o sistema deve desabilitar o modo de carregamento."

Procedimento realizado

1. Com o arquivo em ambiente restrito(logado) e arquivo já em ambiente do software
2. Tentou-se fazer o upload(na condição do bc não válido e disponível)
 1. Ocorreu problema no handshake entre as chaves

Resultados obtidos

```
[WORKER] Iniciando thread para 192.168.4.1...  
[TFTP-OK] Socket UDP principal criado  
[ARINC] PASSO 0/5: Verificando chave estática (Handshake)...  
[AUTH] Iniciando handshake de autenticação (DATA/ACK)...  
[AUTH] Enviando chave GSE (DATA 1) para porta 69...  
[✓] DATA(1) com chave GSE enviado  
[AUTH] Aguardando ACK(1) do BC...  
[✗] Erro durante autenticação: timed out  
[AUTH] Timeout do socket restaurado para 10.0s.  
[erro] Falha na verificação da chave estática. Abortando.  
[ok] Transferência concluída.  
[TFTP-OK] Socket principal fechado  
[WORKER] Thread encerrada e sockets limpos.
```

Nesse caso o o uploading não passa do passo 0