ЦЕХ | Стандарт

MON CHEF — установка и запуск

Сборка от 09.11.2026 · для владельца системы. Время: около 40 минут на установку (лучше вне смены) + настройка данных предприятия.

Коротко: 12 шагов

Делайте по порядку. Шаги 1–8 — установка, 9–11 — подготовка к работе, 12 — переход с копии таблицы на рабочую.

№	Что сделать	Где	Время
1	Резервная копия рабочей таблицы	Google Таблицы	2 мин
2	Включить Apps Script API	script.google.com	1 мин
3	Подготовить папку и загрузить архив сборки	Google Диск	5 мин
4	Обновить текст установщика	Apps Script, проект-установщик	5 мин
5	Запустить `installMonChef`	Apps Script, проект-установщик	3 мин
6	Запустить `installAllTriggers` и дать новые разрешения	Apps Script, проект «MonChef»	2 мин
7	Свойства скрипта: почта, смена, распознавание	Apps Script, проект «MonChef»	5 мин
8	Первичный код технического доступа, миграция, перенос ролей, защита журналов	Приложение, «Настройки»	5 мин
9	Директор, роли и ПИН сотрудников, медкнижки	Приложение	по числу людей
10	Реквизиты организации; данные для ХАССП: холодильники, приборы, ППК, ККТ, дезсредства…; цены меню для экономики	Приложение	1–2 дня
11	Проверка: «Проверить сейчас» и пробный день на копии	Приложение	смена
12	Переход на рабочую таблицу	Установщик, приложение	15 мин

Главное — три вещи, без которых сборка не встанет или сломается. - **Замените текст установщика** (шаг 4). Прежний установщик на этой сборке останавливается с ошибкой «нет файла App.html»: прежнего интерфейса в сборке больше нет. - **Уберите из папки установки файл `MonChefPatches.json`** (шаг 3). Это старые исправления: прежний установщик заменил бы ими новые экраны. Новый установщик его не применяет, но файл лучше убрать. - **Дайте новые**

> **разрешения** (шаг 6): адрес почты и отправка писем. Без них служебные функции из редактора отвечают «Сессия не найдена», а письма об эскалации не уходят.

Что в архиве

Архив — комплект. Распакуйте его на компьютере. На Google Диск загружается только один файл из папки 2, и его распаковывать не нужно.

Папка / файл	Что это и что с ним делать
1_Инструкция_по_установке (.pdf и .md)	Эта инструкция.
2_Загрузить_на_Диск / MonChef_Integrated_Application_1_0_TTK.zip	Сама система: 139 файлов программы, логотипы, документы. **Загрузите на Диск как есть, не распаковывая** (шаг 3).
3_Установщик / MonChefInstaller.gs installer_appsscript.json	Установщик: переносит программу из архива в проект Apps Script и публикует веб-приложение. Текст копируется в проект-установщик (шаг 4).
4_Для_персонала / ДОК_9_Инструкция_для_персонала_и_настройка_системы.pdf	Руководство MON CHEF: введение (для чего и для кого программа), часть 1 — настройка системы после установки по шагам, часть 2 — работа персонала, часть 3 — экономика, ППК, ТУ, лаборатория. Памятку на смену (последняя страница) распечатайте и повесьте у планшета.
5_Документы /	Комплект сдачи ДОК_0–ДОК_8 и отчёт о готовности. ДОК_2 — роли и права, ДОК_5 — справка по установке по этапам, ДОК_6 — резервные копии.

Перед началом

- [ ] Компьютер с браузером Chrome. С телефона установку не делайте.
- [ ] Вход в Google под **владельцем**: та учётная запись, которой принадлежат рабочая таблица «Mon Cher — База блюд (из ТТК)» и папка «MonChef — установка».
- [ ] 40 минут вне смены. Во время установки сотрудники в системе не работают.
- [ ] Код технического доступа — тот, что вы задали при установке (кода по умолчанию нет).
- [ ] По желанию: ключи Yandex Cloud для распознавания (если уже есть), адрес почты для тревог.

Шаги 1–3. Подготовка

Шаг 1. Резервная копия рабочей таблицы

1. Откройте рабочую таблицу «Mon Cher — База блюд (из ТТК)».
2. **Файл → Создать копию**. Название: «Резервная копия до обновления 13.10.2026». Папка — любая, кроме «MonChef — установка».

> **Зачем.** Миграция данных (шаг 8) сама делает копию перед изменениями. Ваша копия — вторая страховка, если что-то пойдёт не так на шагах 5–8.

Шаг 2. Включить Apps Script API

1. Откройте **script.google.com/home/usersettings**.
2. «Google Apps Script API» → **Вкл.** Если уже включено — ничего не делайте.

Шаг 3. Папка «MonChef — установка» на Google Диске

Это папка, в которой установщик ищет архив. В ней же лежат проект «MonChef», копия таблицы для пилота и резервные копии кода `backup_*.json`.

1. Создайте в ней подпапку «Старые сборки» и перенесите туда все прежние архивы `.zip`.
2. **Файл `MonChefPatches.json` перенесите туда же** (или удалите). В нём исправления к первой сборке: они заменяют главное окно старой версией.
3. Загрузите в папку файл **MonChef_Integrated_Application_1_0_TTK.zip** из папки комплекта «2_Загрузить_на_Диск». **Не распаковывайте** — ни на компьютере, ни на Диске.

> **Какой архив возьмёт установщик.** Самый свежий файл `MonChef….zip` в папке (не в подпапках). Поэтому старые архивы — в «Старые сборки». Сам комплект «Установка_MonChef_….zip» на Диск не загружайте: установщик его не примет.

Папки «MonChef — установка» нет (вы ставите впервые)? Создайте папку с любым названием и запишите её ID — часть адреса после `folders/`. Он понадобится в шаге 4.

Шаги 4–5. Установщик

Шаг 4. Обновить текст установщика

Проект-установщик — отдельный маленький проект Apps Script с функцией `installMonChef`. Его создавали при первой установке.

1. Откройте **script.google.com** → **Мои проекты** и найдите проект, в котором есть функция `installMonChef`. Если его нет — **script.google.com/create** (новый проект).
2. Откройте файл `Код.gs` (или `Code.gs`), выделите весь текст и замените его содержимым файла **MonChefInstaller.gs** из папки «3_Установщик».
3. **Настройки проекта (шестерёнка)** → **«Показывать файл манифеста appsscript.json»**. Откройте `appsscript.json` и замените его содержимым **installer_appsscript.json**.
4. Вверху `Код.gs` проверьте три настройки (следующая таблица) и нажмите **Сохранить** (значок дискеты).

Настройка	Значение	Когда менять
`MC_INSTALL_FOLDER_ID_`	ID папки «MonChef — установка»	Уже указан ID вашей папки. Меняйте, только если ставите в другую папку.

Настройка	Значение	Когда менять
`MC_TARGET_SCRIPT_ID_`	`''` (пусто)	Оставьте пустым: установщик сам помнит свой проект «MonChef». ID вписывают, только если проект «MonChef» создавали вручную, без установщика.
`MC_USE_SHEET_COPY_`	**true** — пилот	**true**: система работает с **копией** рабочей таблицы — для проверки (шаги 5–11). **false**: с самой рабочей таблицей — шаг 12.

> **Копия таблицы делается один раз.** При первом запуске установщик скопировал рабочую таблицу («… — пилот MonChef») и дальше использует эту копию. Она не обновляется сама. Нужна свежая копия с сегодняшними данными — перед шагом 5 в проекте-установщике откройте **Настройки проекта** → **Свойства скрипта** и удалите свойство `MC_SHEET_COPY_ID`.

Шаг 5. Запустить установку

1. В списке функций вверху выберите `installMonChef` → **Выполнить**.
2. Google попросит разрешения: «Проверить разрешения» → ваша учётная запись. Если появится «Google не проверил это приложение» — **Дополнительные настройки** → **Перейти на страницу проекта**: это ваш собственный скрипт. Нажмите «Разрешить».
3. Дождитесь «Выполнение завершено» (до 1–2 минут) и откройте **Журнал выполнения**.

В журнале должно быть так:

```
MonChef установлен (версия N, файлов в проекте: 139).
Пропущены как дубли: нет.
Исправления: применено 0, уже были 0, не подошли 0.
Исправленный архив не создавался.
Проект:            https://script.google.com/d/…/edit
Веб-приложение:    https://script.google.com/macros/s/…/exec
Таблица (копия для пилота): https://docs.google.com/spreadsheets/d/…/edit
```

- **Сохраните себе ссылки** на проект «MonChef» и на веб-приложение. Ссылка на веб-приложение при обновлениях не меняется — это адрес системы для сотрудников.
- Строка «MonChefPatches.json не применён…» вместо «Исправления: …» — файл исправлений остался в папке. Установка прошла правильно, но уберите файл (шаг 3).
- Прежний код проекта сохранён в папке установки как `backup_…json`.

Шаги 6–7. Проект «MonChef»

Шаг 6. Автозапуски и новые разрешения

1. Откройте ссылку «Проект» из журнала (или проект «MonChef» в папке установки).
2. Выберите функцию `installAllTriggers` → **Выполнить**.
3. Google попросит разрешения заново — в этой сборке добавлены два: **«Просмотр адреса электронной почты»** и **«Отправка писем от вашего имени»**. Разрешите.
4. Проверьте: слева **Триггеры** (значок будильника) — 3 триггера. Журнал: `installedTriggers: 3`, `jobs: 34`.

> **Сделайте шаг 6 до того, как сотрудники откроют систему.** Приложение работает от имени владельца. Пока владелец не дал новые разрешения, Google может не пустить сотрудников в приложение и не отправлять письма об эскалации. Других установщиков автозапусков не запускайте: вместе они превышают лимит Google в 20 триггеров.

Шаг 7. Свойства скрипта

Проект «MonChef» → **Настройки проекта** → **Свойства скрипта** → **Добавить свойство**. Свойства хранятся в проекте и при обновлениях не теряются. Реквизиты организации и логотип для PDF вносятся не здесь, а в приложении: **Настройки** → **«Организация: реквизиты и логотип»** (шаг 10).

> **«У скрипта более 50 свойств… доступен только для чтения».** Google так пишет, если свойств больше 50. Прежние сборки сами создавали служебные свойства — по одному на день (`OP_SEQ_…`) и на каждую задачу расписания (`MC_JOB_LAST_…`) — и через несколько дней владелец уже не мог добавить своё. В этой сборке служебное состояние хранится в нескольких свойствах, а старые убираются сами при шаге 6 (`installAllTriggers`) и раз в день. Если надпись осталась — выберите функцию `mcCleanupScriptProperties` → **Выполнить** и обновите страницу настроек: в журнале выполнения будет «было N, стало M». Ваши свойства (почта, смена, организация, ключи) она не трогает.

Свойство	Пример	Зачем
MC_NOTIFY_EMAIL	haccp@вашдомен.ru	Куда уходят письма: эскалация непогашенных ВСД и критических уведомлений, тревога о подборе ПИН. Без него — владельцу таблицы.
SHIFT_START, **SHIFT_END**	08:00 и 23:00	Начало и конец смены. От них зависят чек-листы открытия и закрытия смены и время проверок. По умолчанию — 10:00 и 22:00.
ORG_NAME, LOCATION_NAME	ООО «…», Ресторан «…»	Не нужны: с этой сборки реквизиты вносятся в приложении (Настройки → «Организация: реквизиты и логотип») и сами записываются в эти свойства. Если они уже заданы — форма покажет их, проверьте и сохраните.
YANDEX_API_KEY, **YANDEX_FOLDER_ID**	ключ и каталог Yandex Cloud	Распознавание накладных, этикеток и бланков банкетов. Сервисному аккаунту ключа нужны роли **ai.vision.user** (фото) и **ai.languageModels.user** (YandexGPT) на каталог; проверка — «Банкеты» → «+ Новый банкет» → «🔑 Проверить Yandex» (ДОК_5). Без ключей скан не распознаётся, вводите вручную. Каждое фото — платный запрос Yandex.

Свойство	Пример	Зачем
MC_TZ	Asia/Yekaterinburg	Только если предприятие не в часовом поясе Екатеринбурга. Одного свойства мало: часть расчётов дат идёт по поясу проекта из `appsscript.json` (Екатеринбург), и около полуночи даты разойдутся. Если вы не в Екатеринбурге — сообщите пояс, его поставят в сборку.
MC_VSD_DEADLINE_HOURS	24	Свой срок гашения ВСД. По умолчанию — до конца следующего рабочего дня.
MC_IDLE_MIN	15	Автовыход без действий, минут. По умолчанию 15.

> **Не ставьте без нужды.** `MC_INCOMING_CONTROL=off`, `MC_MEDICAL_GATE=off`, `MC_REQUIRES_VET_DOCUMENT=off` — аварийное отключение карантина, медицинского допуска и требования ВСД. Это нарушает ТЗ и блокирует готовность к проверке. `MC_WRITE_BUFFER=off` — только если разработчик попросит.

Шаг 8. Первый вход: миграция, роли, защита

> **Код технического доступа по умолчанию больше нет (security patch 0.1).** Пока владелец не задал код, технический вход закрыт. Задать первичный код (ровно 6 цифр, случайных — не дата рождения и не телефон):
>
> 1. Откройте проект в редакторе Apps Script и временно добавьте функцию: `function tmpSetDevPin() { return mcRbBootstrapDevPin_('ВАШ_6_ЗНАЧНЫЙ_КОД'); }`
> 2. Выберите `tmpSetDevPin` → «Выполнить» (от владельца проекта). В ответе — «Технический PIN настроен. Сохранён только хеш».
> 3. **Сразу удалите** временную функцию и сохраните проект: код не должен оставаться в тексте проекта.
> 4. Проверьте: в «Свойствах скрипта» есть `MC_DEV_PIN_HASH`; вход с вашим кодом работает, с `2258` — нет.
>
> Повторно первичную настройку выполнить нельзя; дальше код меняется в «Настройки → Код технического доступа».

Откройте ссылку на веб-приложение. Введите свой код технического доступа — это не сотрудник, а вход для настройки: записей ХАССП под ним не делают.

1. **Настройки → «Миграция данных»**. Сначала создаётся резервная копия, затем данные прежних версий переводятся по шагам. Дождитесь ответа. Журнал — лист «Миграции». Повторный запуск безопасен.
2. **Настройки → «Перенос ролей (этап 10.7)»**. В ответе — сотрудники, кому роль нужно назначить вручную (шаг 9).
3. **Настройки → «🔒 Защита журналов»**. Нажимайте после каждого обновления: защищаются и новые листы.

4. **Настройки → «Код технического доступа»** — здесь код меняется в дальнейшем (4–6 цифр, хранится только хешем). Храните его отдельно от таблицы.
5. **Настройки → «Резервные копии» → «Сделать резервную копию»** — точка отката после настройки.

> **Если раньше приложение уже работало.** Попросите сотрудников закрыть и заново открыть систему (или обновить страницу) — иначе на планшетах останутся старые кнопки. Старые закладки (`?revision=1` , `?shift=1` и др.) открывают главное окно на нужном экране.

Шаг 9. Люди и права

1. **Директор.** Под техническим кодом: **Персонал → «Сотрудники и обучение»** — назначьте сотруднику роль «Директор». Эту роль назначает только технический доступ.
2. **Роли остальным** (директор, под своим ПИН): «Шеф-повар», «Су-шеф», «Повар холодного цеха», «Повар горячего цеха», «Кондитер», «Ответственный за ХАССП», «Администратор» (только банкеты). Каждому — свой ПИН.
3. **Медкнижки** (директор): **HACCP → вкладка «Медкнижки»**. Без действующего медосмотра записи ХАССП от сотрудника не принимаются.
4. **Индивидуальные права** — только при необходимости: **меню → «Права сотрудников»**, с причиной и сроком (ДОК_2, раздел 3).
5. **Не давайте сотрудникам доступ к Google-таблице.** Права MON CHEF действуют в приложении. Кто может редактировать таблицу, меняет листы напрямую — это видно в аудите, но не запрещается.

Шаг 10. Данные предприятия для ХАССП

Без них система работает, но «Проверка» показывает «не готово», а часть проверок не приходит (например, вопросы о температуре холодильников). Вносит то, что подтверждено документами, — система нормативы не подставляет. По шагам, с указанием кто и где, — «Руководство MON CHEF», часть 1 «Настройка системы».

Что внести	Кто	Где в приложении (раздел инструкции для персонала)
Места хранения: холодильники, морозильники, склады	шеф-повар	Склад → «Партия: QR, сроки, места» → «Места хранения» (5)
Объекты контроля температуры: предел, установленная t°, время проверок	ответственный за ХАССП	HACCP → «Температуры» (14)
Приборы с датой поверки	ответственный за ХАССП	HACCP → «Приборы и поверка» (14)
Реквизиты организации и логотип (из выписки ЕГРЮЛ/ЕГРИП и банковских реквизитов) — подставляются во все PDF	директор	Настройки → «Организация: реквизиты и логотип»
ППК: новая версия → сгенерировать → проверить → на согласование → утвердить → ввести в действие	ХАССП; утверждает директор	HACCP → «ППК: версии, разделы, график»

Что внести	Кто	Где в приложении (раздел инструкции для персонала)
Процессы, опасности, ККТ, мониторинг, верификация	ответственный за ХАССП	«ХАССП: процессы и ККТ» (15)
Дезсредства и режимы: разрешить → утвердить	ответственный за ХАССП	Санитария → «Дезсредства» (16)
Шаблоны чек-листов санитарии	ХАССП, шеф-повар	HACCP → «Шаблоны чек-листов» (16)
Сроки реализации блюд по ТТК	шеф-повар	Карточка блюда → «✏️ Срок реализации» (10)
Состав ТТК блюд, которые продаются в зал: по нему при ручной продаже списывается склад, если готовой допущенной партии нет	шеф-повар	Меню и ТТК → карточка блюда (9, 10)
Нормы отходов; предел t° в толще при дефросте (из НД)	шеф-повар, ХАССП	Склад → «Нормы отходов» (11); «Обработка сырья» → «Правила»
П/ф, сделанный до начала учёта (если есть на кухне) — с датой изготовления и сроком с этикетки	шеф-повар	Склад → «Приход п/ф» → «Остаток на начало» (7)
Подконтрольные ветнадзору продукты; «Меркурий» (сначала test, потом prod)	ХАССП; настройка — техн. доступ	Склад → «Документы, ВСД, маркировка» → «ВСД» (4)
План лабораторного контроля, вода, дезинсекция	ответственный за ХАССП	Лаборатория → «Лаборатория: план, отбор, протоколы, решения»; «Вода, отходы, вредители» (16, 17)
База нормативов на Google Диске: ссылка на папку с нормативными документами → «Синхронизировать» → проверить и утвердить нормы; таблица сроков годности предприятия в той же папке	ответственный за ХАССП	HACCP или Настройки → «Нормативы: база на Google Диске»
Технические условия (если выпускаете продукцию по ТУ)	шеф-повар, ХАССП; утверждает директор	Лаборатория → «Технические условия (ТУ)»
Экономика: цены меню, нормы упаковки, тарифы труда, расходы и правила распределения	директор (шеф-повару — индивидуально)	Экономика → «Экономика: расчёты, цены, расходы, закрытие периода»
Профили аллергенов продуктов	шеф-повар, ХАССП	Меню и ТТК → «Аллергены» (10)
Журналы, которые у вас не применяются (например, фритюр)	ответственный за ХАССП	Журналы → «Формы и отчёт» → «Не применяется» (13)

Чек-листы смены — лист `Чеклисты_Смены` заполняется стандартным списком при первом входе; правьте пункты там. Подробно по каждому пункту — ДОК_5 (справка по этапам).

Шаги 11–12. Проверка и переход на рабочую таблицу

Шаг 11. Проверка на копии таблицы

1. **Проверка → «Проверить сейчас»**. Список «чего не хватает» — это шаг 10.
2. Под ПИН шеф-повара, повара и ответственного за ХАССП пройдите обычный день по инструкции для персонала: вход, проверки смены, вопрос о температуре, приёмка накладной, вскрытие партии, выпуск п/ф с замером ККТ, бракераж, печать этикетки.
3. Письма приходят только при эскалации: ВСД не погашен в срок, критическое уведомление осталось без реакции, массовый подбор ПИН. Специально их не вызывайте. В первые дни работы убедитесь, что такие письма доходят на `MC_NOTIFY_EMAIL`.

> **На копии — только проверочные записи.** Записи пилота остаются в копии таблицы и в рабочую не переносятся. Не считайте их журналами ХАССП.

Шаг 12. Переход на рабочую таблицу

1. Ещё раз резервная копия рабочей таблицы (шаг 1).
2. В проекте-установщике: `MC_USE_SHEET_COPY_ = false` → Сохранить → `installMonChef` → Выполнить. В журнале — «Таблица (рабочая)».
3. Повторите шаги 8–10 **на рабочей таблице**: сотрудники, роли, объекты и настройки хранятся в таблице, а не в программе. Свойства скрипта (шаг 7) повторять не нужно.
4. Раздайте сотрудникам ссылку на веб-приложение и ПИН-коды. Памятку на смену — на кухню.

Обновления и откат

Следующие обновления

- Новый архив сборки → в папку «MonChef — установка» (старый — в «Старые сборки») → `installMonChef`. Ссылка на приложение не меняется, прежний код сохраняется как `backup_…json`.
- После обновления: «🔒 Защита журналов» и то, что написано в отчёте к сборке (раздел 0).
- **Обновление 09.11.2026** (экономика, ППК, ТУ, лаборатория, реквизиты в PDF): новых разрешений Google нет. После установки — ДОК_5, раздел «После обновления «Итоговая структура…»»: внесите реквизиты организации, цены меню и сверьте остатки сырья ближайшей ревизией (выпуск в порциях раньше списывал сырья меньше нормы).
- Обновляйте вне смены и попросите сотрудников обновить страницу.

Откат на прежнюю сборку

1. Верните прежний архив сборки в папку установки так, чтобы он стал самым свежим (загрузите заново), новый — в «Старые сборки».
2. `installMonChef`. Код проекта заменится прежним целиком.
3. Данные таблицы откат не меняет. Если данные повреждены — восстановление из резервной копии (ДОК_6).

> **Откат на сборку до 13.10.2026.** Новый установщик ставит и прежние сборки. Но в них нет прав на почту и адрес владельца: письма об эскалации не уходят, служебные функции из редактора

> отвечают «Сессия не найдена».

Если что-то пошло не так

Что видите	Причина	Что делать
«В архиве … нет файла App.html»	Запущен прежний установщик	Шаг 4: замените текст установщика.
«В архиве … нет файла Code.gs / Console.html»	В папке не тот архив	Загрузите `MonChef_Integrated_Application_1_0_TTK.zip` из папки 2, не распаковывая.
«В папке … нет .zip-архива MonChef»	Архив не загружен, переименован или лежит в подпапке	Шаг 3. Имя архива должно начинаться с «MonChef».
«Apps Script API … HTTP 403»	API выключен	Шаг 2, подождите минуту, запустите снова.
«MonChefPatches.json не применён…»	Старый файл исправлений в папке	Установка прошла. Уберите файл (шаг 3).
Функция в редакторе отвечает «Сессия не найдена или истекла»	Не даны новые разрешения или запущено не под владельцем	Шаг 6 под учётной записью владельца, разрешите всё.
Сотрудники видят сообщение Google о разрешениях («Authorization is required…») или пустую страницу	Владелец не дал разрешения после обновления	Шаг 6.
«Превышено число триггеров»	Запускались старые установщики автозапусков	Ещё раз `installAllTriggers`: он удаляет все триггеры проекта и ставит 3.
Свойства скрипта «только для чтения», кнопки «Добавить свойство» нет	Свойств больше 50 (служебные свойства прежней сборки)	Шаг 6 этой сборки или функция `mcCleanupScriptProperties` (шаг 7).
Письма не приходят	Нет `MC_NOTIFY_EMAIL` или разрешения на почту	Шаги 6–7. Проверьте папку «Спам».
На планшете старые кнопки и экраны	Страница открыта до обновления	Закрыть и открыть заново.
«Проверка»: «не готово»	Не внесены данные предприятия	Шаг 10. Это не ошибка программы.

Что проверено, а что — только у вас

- Проверено на стенде: копия вашей таблицы в эмуляторе Apps Script и Chromium; установщик — на модели Google (Диск и Apps Script API заменены заглушками): 128 файлов проекта совпали со сборкой (сборка 19.10.2026); для сборок 09.11 и 10.11.2026 установщик не менялся, по его правилу отбора из архива в проект уходят 139 файлов (сборка 10.11.2026; добавлен `MonChef_V71_SaleStock.gs`), старый файл исправлений не применён; права манифеста сверены с кодом.

- Не проверено: установка на вашем Google, окна разрешений Google, отправка писем, распознавание Yandex и «Меркурий» на настоящих сервисах. Это шаги 5–7 и 11 — делайте их внимательно и смотрите журнал выполнения.
- Итоговый статус готовности — «не готов» (NOT_READY), пока не внесены данные предприятия (шаг 10): это проверка по внутреннему контрольному листу, не заключение Роспотребнадзора.