WhoPlay — Guia 4: Convites, avisos e integração

Oct 28, 2026 · @Sebastião Cardoso

Responsável sugerido: Cristiano Cordeiro. Este guia cobre os convites entre jogadores e os avisos. Também fecha o projeto: depois de os outros 3 guias entrarem no `main`, és tu quem junta tudo, apaga o código temporário e corre o teste completo. O código está no guia principal, "WhoPlay — Guia da base de dados e da API"; aqui fica o que te cabe, por que ordem e como sabes que acabaste.

Guia principal (todo o código): WhoPlay — Guia da base de dados e da API

O que vais construir

No fim deste guia, os convites enviados na app ficam na base de dados, quem os recebe pode aceitar ou recusar, e ambos recebem avisos. Fechas o projeto com a integração: a app inteira passa a usar a API e o `mock_data.dart` desaparece.

Camada	O que é teu
Ecrãs	06 Convites e avisos; o `home_shell.dart` (os separadores voltam a pedir os dados)
Tabelas	`convites`, `notificacoes`
Rotas da API	`GET /convites`, `POST /convites`, `POST /convites/:id/aceitar`, `POST /convites/:id/recusar`, `GET /avisos`, `POST /avisos/lidos`, `POST /avisos/:id/lido`
Integração	Apagar o código temporário dos colegas, apagar o `mock_data.dart`, correr os 18 testes da API e o percurso completo na app

Ficheiros

Ficheiro	Criar ou alterar	Onde está o código no guia principal
`database/schema.sql` (secções 7 e 8)	Juntar	Parte 3

Ficheiro	Criar ou alterar	Onde está o código no guia principal
`database/seed.sql` (convites e avisos do Sebastião)	Juntar	Parte 4
`database/consultas.sql` (consultas 6, 7, 9 e o `UPDATE` da 11)	Juntar	Parte 5
`backend/src/routes/convites.js`, `avisos.js`	Criar	Parte 10.2 e 10.3
`backend/src/server.js`	Tirar o `//` das linhas `/convites` e `/avisos`	Parte 6.8
`lib/data/models.dart` (`Convite`, `Aviso`)	Juntar debaixo de `// Guia 4`	Parte 12.5
`lib/services/api.dart` (`convites`, `enviarConvite`, `responderConvite`, `avisos`)	Juntar debaixo do marcador "convites e avisos (Guia 4)"	Parte 12.4
`lib/screens/invites_screen.dart`	Substituir	Parte 12.14
`lib/screens/home_shell.dart`	Alterar	Parte 12.19
`lib/data/mock_data.dart`	Apagar (só na integração)	—

Quem faz o quê na equipa

Guia	Responsável sugerido	Funcionalidade
1	Sebastião	Contas e perfil + base comum
2	Tchali	Jogadores e compatibilidade
3	Hélio	Jogos e check-in
4	Cristiano	Convites, avisos e integração final

Antes de começar

- A **Fase 0 do Guia 1** tem de estar no `main` (servidor, autenticação, tabelas `utilizadores` e `modalidades`, `api.dart` base). As tuas 2 tabelas apontam para elas.
- XAMPP, Node.js e VS Code com Thunder Client, como no guia principal.

```
git checkout main
git pull
git checkout -b feature/convites
cd backend && npm install && cp .env.example .env
```

Corre o `schema.sql` e o `seed.sql` que vieram no `pull`.

Passo a passo

1. Base de dados

- [ ] No fim do `schema.sql`, juntar as secções **7 (`convites`)** e **8 (`notificacoes`)** da Parte 3.
- [ ] No fim do `seed.sql`, juntar os blocos "Convites" e "Avisos do Sebastião" (Parte 4).
- [ ] Correr os 2 scripts e confirmar no phpMyAdmin: 3 convites (2 pendentes e 1 aceite) e 3 avisos.
- [ ] No `consultas.sql`, juntar as consultas **6**, **7** e **9**, e o `UPDATE` que desfaz a 9 (Parte 5).
- [ ] **Entrega cedo só estes 2 scripts**, num Pull Request pequeno. O Guia 3 precisa da tabela `notificacoes` para o aviso "entrou no teu jogo".

2. API

- [ ] `backend/src/routes/convites.js` (Parte 10.2). Usa o `distanciaKm` do Guia 2: se `utils/compatibilidade.js` ainda não estiver no `main`, copia-o exatamente igual da Parte 9.1.
- [ ] `backend/src/routes/avisos.js` (Parte 10.3).
- [ ] No `server.js`, tirar o `//` das linhas `/convites` e `/avisos`.
- [ ] Testar no Thunder Client os pedidos 10 a 14 e 17 da Parte 11.3.

3. App

- [ ] No `models.dart`, debaixo de `// Guia 4`, juntar `Convite` e `Aviso` (Parte 12.5).
- [ ] No `api.dart`, debaixo do marcador "convites e avisos (Guia 4)", juntar `convites`, `enviarConvite`, `responderConvite` e `avisos` (Parte 12.4).
- [ ] Substituir `invites_screen.dart` (Parte 12.14).
- [ ] Substituir a classe `_HomeShellState` em `home_shell.dart` (Parte 12.19).
- [ ] `flutter analyze` sem problemas.

Integração final

Faz esta parte só quando os Pull Requests dos Guias 1, 2 e 3 estiverem todos no `main`. Junta-os primeiro ao teu ramo:

```
git checkout feature/convites
git pull origin main
```

Se o Git mostrar conflitos no fim do `schema.sql` ou do `seed.sql`, mantém as 2 partes (as secções 5 e 6 do Guia 3, depois as tuas 7 e 8). No `server.js`, todas as linhas `app.use` têm de ficar sem `//`.

Limpar o código temporário

- [ ] No `api.dart`, apagar o `enviarConvite` **temporário** do Guia 2 (debaixo do marcador "jogadores"). Fica só o teu. Se ficarem 2, o `flutter analyze` acusa "The name 'enviarConvite' is already defined".
- [ ] No `routes/jogos.js`, tirar os `//` do `INSERT INTO notificacoes` na rota `/:id/entrar`, se o Guia 3 os tiver posto (procura `TODO`).
- [ ] No `routes/perfil.js`, confirmar que o `NIVEIS` vem de `require('../utils/compatibilidade')` e não da constante temporária.
- [ ] Confirmar que nenhum ficheiro faz `import '../data/mock_data.dart'` (no VS Code, Ctrl+Shift+F e procurar `mock_data`). Depois apagar `lib/data/mock_data.dart`.
- [ ] Apagar os marcadores `// Guia 2`, `// Guia 3`, `// Guia 4` que já não fazem falta (opcional).
- [ ] Recarregar a base de dados com os 2 scripts completos (Parte 4, "Recomeçar do zero").
- [ ] `flutter analyze` e `flutter test` sem problemas.

Teste completo

- [ ] Correr os 18 pedidos da Parte 11.3 e a sequência da Parte 11.4 no Thunder Client. Os resultados têm de bater com a coluna "Resposta esperada".
- [ ] Recarregar a base de dados outra vez e fazer o percurso da Parte 12.21 na app, do login ao "Terminar sessão" e ao "Criar conta".
- [ ] Se algum passo falhar, diz no grupo de quem é essa parte (pela tabela "Quem faz o quê") e envia a mensagem de erro do terminal da API.

Testes de aceitação e entrega

Da tua funcionalidade, com a base de dados acabada de recarregar e com o token do Sebastião:

- [ ] `GET /convites` → 1 enviado (Tchali) e 1 recebido (Cristiano, a 4,2 km)
- [ ] `POST /convites/2/aceitar` → 200; repetir → 409 "Este convite já foi respondido."
- [ ] Com o token do Cristiano, `GET /avisos` → o primeiro é "O Sebastião aceitou o teu convite"
- [ ] `POST /convites` para si próprio → 400 "Não te podes convidar a ti próprio."
- [ ] `POST /avisos/lidos` → depois, `GET /avisos` mostra todos com `lida: true`
- [ ] Na app, Convites mostra o Tchali em "Enviados", o Cristiano em "Recebidos" e 3 avisos (2 com o ponto verde)
- [ ] Na app, Aceitar o convite do Cristiano faz-o desaparecer de "Recebidos"
- [ ] Na app, Jogadores → Ver perfil → Enviar convite salta para Convites, com o convite novo em "Enviados"

Entrega:

```
git add database backend/src lib
git commit -m "Convites, avisos e integração final"
git push -u origin feature/convites
```

Abre o Pull Request de `feature/convites` para `main`, de preferência o último a entrar. Depois de entrar, toda a equipa faz `git pull`, `npm install` na pasta `backend` e recarrega a base de dados. A partir daí, todos têm a app completa.