

Plan d'action RAF

Date: 8 aout 2026

Source: docs/product/RAF.pdf

Synthese

Le RAF demande de finaliser quatre axes avant les preuves finales:

- completer les ressources sur les 4 risques promis: cyclone, tempete/inondation, seisme et mouvement de terrain
- finaliser le dispositif statistique et son tableau de bord pour la preuve 09
- conduire et documenter une experimentation utilisateurs pour la preuve 11
- produire ensuite les rapports qualite, activer le referencement et preparer les QR codes.

Mise en place projet

Ressources

Statut dev: termine

La page /ressources s'appuie sur les JSON versionnes:

- src/data/resources.json
- src/data/sources.json
- src/data/swb/resources.json
- src/data/swb/sources.json .

Les fiches resource_seisme et resource_mouvement_terrain ont ete ajoutees avec sources officielles Prefecture de Mayotte et Georisques. Les libelles Shimaore restent marques to_validate et doivent etre relus par un referent local.

Preuve 09

Statut dev: termine

Le collecteur `server/analytics-server.mjs` accepte les evenements attendus:

- `diagnostic_started`
- `diagnostic_completed`
- `result_viewed`
- `action_plan_opened`
- `checklist_opened`
- `checklist_progress`
- `kit_opened`
- `certificate_generated`
- `pdf_downloaded`
- `source_opened`
- `feedback_submitted`
- `technical_error`.

Detail de collecte des donnees

La collecte est inactive en production par default. Elle ne démarre que si la variable `VITE_ANALYTICS_ENABLED=true` est configurée. En développement, elle peut être coupée avec `VITE_ANALYTICS_ENABLED=false`.

Chaque événement est déclenché côté front par la fonction `trackEvent` de `src/shared/analytics/analytics.service.ts`. Le navigateur envoie une requête `POST /api/events` vers le collecteur Node avec uniquement:

- le nom de l'événement
- la version applicative
- le chemin public de la page
- un identifiant visiteur anonyme généré aléatoirement dans le navigateur
- un identifiant de campagne non nominatif si l'URL contient `campaign_id` ou `utm_campaign`.

Aucune réponse détaillée du diagnostic, aucun score individuel, aucun nom, email, téléphone, adresse ou donnée médicale n'est envoyée dans les événements.

Le serveur `server/analytics-server.mjs` vérifie que l'événement fait partie de la liste autorisée, nettoie le chemin de page, limite l'identifiant de campagne, ajoute un identifiant

technique et l'horodatage serveur. Les données normalisées sont ensuite enregistrées dans la BDD SQLite `server/data/resilience.sqlite`, table `analytics_events`. Une trace compatible reste aussi ajoutée dans `server/data/events.jsonl`.

Les déclencheurs principaux sont:

- `diagnostic_started`: clic de lancement du diagnostic
- `diagnostic_completed`: validation de la dernière étape du diagnostic
- `result_viewed`: affichage de la page de résultats
- `action_plan_opened`: ouverture du plan d'actions depuis les résultats
- `checklist_opened`: ouverture de la checklist
- `checklist_progress`: seuils de progression checklist atteints, 25, 50, 75 ou 100 %
- `kit_opened`: ouverture du kit d'urgence personnalisée
- `certificate_generated`: génération de l'attestation
- `pdf_downloaded`: téléchargement d'un PDF
- `source_opened`: clic vers une source officielle
- `feedback_submitted`: envoi d'un retour d'expérience utilisateur
- `technical_error`: erreur front bloquante interceptée par l'application.

Le tableau de bord lit la BDD et calcule des agrégats: visites, visiteurs engagés uniques, parcours commencés, parcours terminés, vues résultats, ouvertures d'actions, téléchargements PDF, attestations générées, ouvertures de sources, retours utilisateurs et erreurs techniques. Le taux de complétion est calculé avec `diagnostic_completed / diagnostic_started`.

Le tableau de bord `/tableau-de-bord` affiche les agrégats utiles à la preuve. Les données réelles ne doivent être renseignées qu'après recette et activation volontaire de l'analytics.

Preuve 11

Statut dev: termine

La page `/experimentation-utilisateurs` permet de saisir des retours anonymises, de les enregistrer dans la BDD SQLite `server/data/resilience.sqlite` et de les exporter en CSV/JSON. Elle couvre:

- code participant non nominatif
- appareil, navigateur, profil general et aide recue
- duree et parcours termine
- notes de 1 a 5
- action utile decouverte, difficulte, amelioration prioritaire et reserve.

Les exports servent a alimenter le document de preuve 11. Ils ne remplacent pas la session de test reelle avec 5 a 20 personnes.

Restant externe

Ces elements ne peuvent pas etre finalises sans decision ou action hors code:

- dates, participants, verbatims et corrections reels de l'experimentation
- domaine final
- acces Google Analytics et Google Search Console
- generation finale des QR codes apres choix du domaine
- audit manuel lecteur d'ecran et appareils reels.