# ETAPA 3

Introdução à criação e manipulação de Prompts

# Prompt para interação com LLMs

Engenharia de Prompt é o processo de construção de instruções eficazes para LLMs, que dependem de como são formuladas para fornecer respostas precisas e relevantes. Um prompt bem definido pode guiar o modelo a realizar tarefas complexas.

Prompts são a interface que permite interações dinâmicas com os LLMs, e pequenas mudanças na formulação de um prompt podem alterar drasticamente o resultado. A construção adequada desses prompts é crucial para garantir que o modelo atenda às expectativas e realize a tarefa.

- LLMs e sua dependência de prompts.
- Impacto de prompts bem estruturados.
- Importância da clareza e objetividade nos prompts.




Figure 1: Percent scores for each of the six categories of submission. Student submissions score the best thou they are closely followed by GPT-4 with prompt engineering and the Mixed student and AI work. GPT-3.5 performs strictly worse than GPT-4.




A forma como o prompt é estruturado tem um impacto direto na qualidade e relevância da resposta gerada. Prompts bem formulados são a chave para maximizar o potencial dos LLMs.

- Prompts como interface de instrução.
- Impacto da clareza e especificidade nos resultados.
- Exemplos de bons e maus prompts.

- IVAN SEVERINO What is a prompt?
  - A prompt is a message or instruction given to elicit a response or action. In computing, it often refers to a symbol or set of symbols displayed in a command-line interface, indicating that the system is ready to accept input. In a broader sense, a prompt can also refer to any stimulus that seeks to initiate a reaction or feedback, like a question in a survey or a cue in psychological experiments.
- IVAN SEVERINO Please explain what is a prompt, like if I'm 5 years old
  - CHATGPT
    Alright! Imagine you have a toy robot. If you ask it to dance, it dances. The question "Can you dance?" is like giving the robot a little nudge or hint about what to do next. That nudge or hint is called a "prompt." So, a prompt is like a little push or question you give to something (or someone) to get them to do or say something.

# Prompt para interação com LLMs

### **Prompt Elements**

















### Descrição da Tarefa (Instruções)

A instrução, ou **objetivo** de um **prompt**, precisa ser bem definida para quiar o LLM na realização correta da tarefa. O objetivo deve ser explícito, permitindo que o modelo saiba exatamente o que você quer que ele faça. Isso pode variar de uma tarefa simples como "listar" a uma mais complexa, como "analisar" ou "classificar".

Elementos de um Prompt

Especificar o objetivo claramente melhora a eficiência da interação com o modelo, minimizando respostas erradas ou imprecisas. O LLM pode realizar múltiplas tarefas, e o objetivo do prompt garante que ele siga a direção correta.

### Exemplos:

- **Retail**: "Liste três estratégias de marketing digital que poderiam aumentar as vendas de produtos eletrônicos durante a Black Friday."
- **Travel**: "Resuma as principais atrações turísticas de Paris que os turistas costumam visitar em menos de 100 palavras."
- Payments: "Classifique os principais métodos de pagamento online de acordo com sua popularidade na Europa."





Informação de Fundo (Persona, Contexto)

O contexto e a persona fornecem informações de fundo para o LLM, ajudando a situar a resposta dentro de um cenário ou perspectiva específica. O contexto define o ambiente ou a situação, enquanto a persona pode ajustar o tom ou estilo da resposta com base em quem está respondendo.

- Contexto: Define o ambiente.
- **Persona**: Ajusta o estilo e tom da resposta.

### Exemplos:

1. "Como um **especialista** em **educação**, descreva o impacto da inteligência artificial nas escolas"



### Exemplos

O uso de **exemplos** é uma técnica **poderosa** em **promptin**g, fornecendo ao modelo uma **referência clara** do tipo de **resposta esperada**. Ao incluir exemplos de boa resposta, o LLM pode gerar respostas mais consistentes e alinhadas às expectativas do usuário.

Referências claras para respostas ideais.

### Exemplos:

1. "A IA está transformando a educação ao permitir aulas personalizadas...'. Agora, faça um resumo semelhante sobre saúde."



**Output Specifications (Formato, Tom, Restrições)** 

Especificar o formato, tom e restrições da resposta garante que o modelo produza uma saída no estilo correto. Você pode pedir ao modelo para responder em um formato de lista, em um tom formal ou dentro de certas limitações, como "resposta curta" ou "até 150 palavras".

- Formato: Estrutura da saída (lista, parágrafo).
- Tom: Formal, informal, técnico.
- Restrições: Limitar tamanho ou detalhes da resposta.

### Exemplos:

1. "Liste em três pontos os benefícios da IA na saúde, usando um tom formal"



### Syntax (Delimitadores)

O uso de **delimitadores** no **prompt** ajuda a **estruturar o texto** e **definir partes** da instrução. Delimitadores como **aspas, colchetes** ou **linhas específicas** podem restringir ou organizar o conteúdo, permitindo que o modelo compreenda melhor a divisão de dados e áreas de foco.

• **Delimitadores**: Organizadores de texto no prompt.

### Exemplos:

"Resuma o seguinte texto: 'A IA está revolucionando..."



### Input Data (Dados)

A entrada de dados é fundamental para que o modelo processe informações específicas. Ao fornecer dados detalhados ou referências, o prompt pode ser focado em uma fonte de dados específica, permitindo uma resposta mais precisa. Isso é importante em tarefas que envolvem análises de informações específicas.

 Dados de entrada: Informações específicas a serem analisadas.

### Exemplos:

1.

###

Ano; Categoria; Vendas

2022; Roupas; 20023

2022; Mercado; 2312

2022; Banho; 19231

###

Baseado nos dados de vendas de 2022, quais são as três categorias de produtos que mais cresceram no varejo?"



### Approach (Técnica)

O método ou técnica utilizados no prompt influenciam como o modelo deve abordar a solução. Métodos como análise, comparação ou classificação podem ser explicitamente mencionados, orientando o modelo a seguir uma estratégia específica na geração da resposta.

• **Técnica**: Método para realizar a tarefa (análise, comparação).

### Exemplos:

 "Compare os prós e contras de usar IA em diagnósticos médicos"



# Prompt para interação com LLMs

Prompts simples são comandos curtos e diretos que permitem uma interação rápida com os LLMs, resultando em respostas instantâneas e objetivas. Esses prompts são úteis para tarefas mais básicas, como listar itens, responder perguntas diretas ou fornecer descrições curtas.

- Prompt direto vs. prompt detalhado.
- Como especificidade pode melhorar a resposta.

### **Exercícios**

- 1) Testar exemplos com diferentes elementos de prompt
- 2) Comparar resposta com e sem os elementos.
  - a) Dados de entrada e Formato
  - b) Contexto e Exemplo
  - c) Delimitador e Exemplo
  - d) Persona, Restrições, Tom, e Técnica
- 3) Usar o Poe.com

Diversos princípios devem ser aplicados para a produção de prompts eficientes que gerem respostas precisas. Diferentes formas de organizar esses princípios são propostas por engenheiros e autores, com informações comuns e critérios sobrepostos.

https://www.aiforeducation.io/ai-resources/the-five-s-model-students

https://llmnanban.akmmusai.pro/Introductory/Prompt-Elements/

https://medium.com/@lvan\_S/prompt-engineering-mastering-the-art-of-guiding-ai-responses-d75072d549e9

https://blog.tobiaszwingmann.com/p/5-principles-for-writing-effective-prompts

https://www.theaioptimist.com/p/what-is-ais-perfect-question-prompting

# PROMPT FRAMEWORK for STUDENTS: The FIVE "S" Model



Tell the chatbot what role you would like it to take, so it can provide you a better, more targeted answer.

Ex: "You are a Shakespeare expert and are great at helping HS students study..."



Be specific in your instructions. Clearly define what you want the Chatbot to do and provide important details.

Ex: "Create a list of five debate topics on recycling for a 9th grader..."



Chatbots work best when you use simple language, so don't go crazy building out complex prompts.

Ex: "Explain the Pythagorean Theorem to me like I'm a 5th grader..."



Tell the Chatbot how to structure it's answers. Chatbots can use bullets, format a chart, and even use emojis.

Ex: "Create a quiz with multiple choice and open-ended questions for me..."



aiforeducation.io

Chatbots don't get it right the first time and can make mistakes. So provide feedback throughout your chat.

Ex: "Change the format of the quiz to a study guide and flashcards..."



### 1: Direcione

Um dos **principais fatores** para gerar uma resposta precisa é **fornecer uma direção** clara no prompt. Isso significa **especificar** com detalhes o que se **espera da resposta** do modelo.

- Instrução clara define as expectativas.
- Maior precisão e relevância nas respostas.
- Especificidade melhora a qualidade das saídas.

### Exemplos:

- 1. "Sugira um nome para um produto"
- "Sugira um nome criativo para um sapato de corrida unissex, confortável e moderno, voltado para o público jovem que pratica esportes ao ar livre"



### 2: Formate

A **especificação** de **formato** em um prompt é essencial para garantir que a **resposta do modelo** seja gerada no estilo correto e no formato **esperado**.

- Formatos comuns: listas, parágrafos, JSON, YAML.
- Controle sobre a estrutura da resposta para melhor integração e processamento.

### Exemplos:

- "Liste 5 frutas tropicais"
- 2. "Liste 5 frutas tropicais em formato JSON"
- 3. "Enumere os princípios básicos de IA"
- 4. "Retorne sobre quais pessoas a matéria está mencionando em formato JSON"



### 3: Exemplifique

O uso de exemplos em prompts, conhecido como few-shot prompting, é uma técnica que permite ao modelo entender melhor o padrão de resposta esperado, guiando-o a gerar saídas mais consistentes e alinhadas ao que o usuário deseja. Em vez de apenas dar uma instrução, o prompt também fornece exemplos claros de respostas corretas ou desejáveis, para que o modelo siga essa estrutura e formato.

 Few-shot prompting melhora a consistência das saídas.

### Exemplos:

 "Aqui está um exemplo de nome de produto: 'iPrompt'. Agora, gere três nomes de produtos tecnológicos inovadores"



### 4: Avalie

Avaliar o resultado da resposta de cada prompt segundo sua coerência, precisão e relevância para o objetivo da tarefa. Isso pode ser feito tanto de forma subjetiva, através da análise humana, quanto com o uso de métricas automáticas:

- BLEU (Bilingual Evaluation Understudy) mede a similaridade entre a resposta gerada pelo modelo e uma resposta de referência. Quanto mais próximo o texto gerado estiver da referência, maior será a pontuação BLEU.
- ROUGE (Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation) mede a recuperação de informações na resposta gerada. É amplamente utilizada para avaliar resumos de texto, medindo a quantidade de sobreposição entre as palavras e frases do resumo gerado e o de referência.

BLEU

$$\text{BLEU} = \underbrace{\min \Big(1, \exp \big(1 - \frac{\text{reference-length}}{\text{output-length}}\big) \Big) \Big(\prod_{i=1}^{4} precision_i \Big)^{1/4}}_{\text{n-gram overlap}}$$

with

$$precision_i = rac{\sum_{ ext{snt} \in ext{Cand-Corpus}} \sum_{i \in ext{snt}} \min(m_{cand}^i, m_{ref}^i)}{w_t^i = \sum_{ ext{snt}' \in ext{Cand-Corpus}} \sum_{i' \in ext{snt}'} m_{cand}^{i'}}$$

where

- $m_{cond}^i$  is the count of i-gram in candidate matching the reference translation
- $ullet \ m^i_{ref}$  is the count of i-gram in the reference translation
- $w_{\scriptscriptstyle t}^i$  is the total number of i-grams in candidate translation

BLUE Formula Image from Google Cloud Documentation

ROUGE


$$\left\{egin{array}{ll} R_{LCS} &= rac{LCS(reference, hypothesis)}{\ell_{ref}^{unigram}} \ e^{unigram}_{ref} \ \end{array}
ight.$$
  $\left\{egin{array}{ll} P_{LCS} &= rac{LCS(reference, hypothesis)}{\ell_{hypothesis}} \ ROUGE_{LCS} &= rac{(1+eta^2)R_{LCS}P_{LCS}}{R_{LCS}+eta^2P_{LCS}} \ \end{array}
ight.$ 

https://clementbm.github.io/theory/2021/12/23/rouge-bleu-scores.html




### **BLEU**

$$p_n = \frac{\sum_{n\_gram \in hypothesis} Count_{match}(n\_gram)}{\sum_{n\_gram \in hypothesis} Count(n\_gram)} = \frac{\sum_{n\_gram \in hypothesis} Count_{match}(n\_gram)}{\ell_{hyp}^{n\_gram}}$$




$$BLEU_{N=4} = BP \cdot \exp \left( \sum_{n=1}^{N=4} rac{1}{4} \log p_n 
ight)$$



n-gram	1-gram	2-gram	3-gram	4-gram
$p_n$	$\frac{7}{9}$	<u>5</u>	3/7	1/6



**ROUGE-1** 



**ROUGE-L** 

reference  $\ell_{ref}^{unigram} = 10$ 

The way to make people trustworthy is to trust them

hypothesis  $\ell_{hyp}^{unigram} = 9$ 

To make people trustworthy, you need to trust them

$$\begin{cases} R_{LCS} &= \frac{7}{10} \\ P_{LCS} &= \frac{7}{9} \\ ROUGE_{LCS} &= \frac{(1+\beta^2)49}{70+\beta^2 63} \end{cases}$$

To give recall and precision equal weights we take  $\beta=1$ 

$$ROUGE_{LCS} = rac{98}{133} pprox 0.73684$$



### 5: Divida

Quando um **prompt** solicita uma tarefa muito **complexa**, há o risco de o **modelo** gerar uma **resposta vaga** ou imprecisa. Para lidar com isso, é **útil dividir tarefas complexas** em partes menores, criando **subtarefas** que o modelo pode **resolver** em **etapas**.

• Divisão de tarefas em partes gerenciáveis.

### Exemplos:

1. "Gere seções de um relatório (introdução, corpo, conclusão) em etapas sobre aquecimento global".

# Listas hierárquicas utilizando prompts

Prompts que criam dados complexos em múltiplos níveis, gerando listas hierárquicas. Destaque para a importância de prompts bem estruturados, utilizando palavras como "hierárquico" ou "detalhado" para guiar o modelo a produzir respostas mais organizadas e profundas.

- Use descrições claras e específicas nos prompts para listas complexas.
- Combine instruções como "detalhado" ou "hierárquico" com o contexto desejado.
- Essa técnica é útil em contextos como planos de negócios, estratégias de marketing e organização de projetos.
- Passo intermediário para criação de estruturas e projetos mais complexos.

Crie um exemplo de listas hierárquica, simples com três níveis de detalhamento, sobre táticas de futebol

Exemplo: Lista hierárquica simples (3 níveis de detalhamento) sobre táticas de futebol

#### 1. Formações Táticas

- 4-4-2 (Clássico)
  - Dupla de atacantes
  - Meio-campo compacto
- 4-3-3 (Ofensivo)
  - Três atacantes
  - Pressão alta
- 3-5-2 (Defensivo)
  - Defesa reforçada
  - Meio-campo povoado

### 2. Estilos de Jogo

- Posse de bola
  - Passes curtos
  - · Controle do meio-campo
- Contra-ataque
  - Velocidade nas transições



## Dados em formatos JSON e YAML

Em ciência de dados, gerar saídas estruturadas, como JSON (JavaScript Object Notation), é essencial para muitas aplicações, incluindo APIs e manipulação de dados. Gerar respostas em formato JSON via prompts permite a automação de tarefas como o preenchimento de formulários

- Utilidade de JSON em integração de sistemas.
- Como prompts específicos geram saídas estruturadas e personalizadas.

```
1 {
       "count": 7.
       "items": ["socks", "pants", "shirts", "hats"],
       "manufacturer": {
           "name": "Molly's Seamstress Shop",
           "id": 39233,
           "location": {
               "address": "123 Pickleton Dr.",
               "city": "Tucson",
               "state": "AZ",
               "zip": 85705
12
13
       },
14
       "total price": "$393.23",
15
       "purchase date": "2022-05-30",
16
       "country": "USA"
17 }
```



# Dados em formatos JSON e YAML

O YAML (YAML Ain't Markup Language) é um formato de dados estruturado amplamente utilizado para configurações de software e gerenciamento de infraestrutura em DevOps, popular em ferramentas como Kubernetes

- YAML como formato essencial para configuração e automação.
- Como o prompting pode ser utilizado para gerar YAML automaticamente.

```
first name: Adam
last_name: Bertram
hair_color: Brown
married: true
spouse:
    name: Miranda
    occupation: Mom
    interests:
        - Instagram
        - Facebook
        - "keeping the Bertram family in check"
dog_count: 2
dogs:
    dogl:
        name: Elliott
        breed: Shih-Tzu
        color: black/white
    dog2:
        name: Brody
        breed: Shih-Tzu
        color: black/white
```