

wbmsg API Manual

类型	URL	描述
请求授权	/login	登陆微博
读取接口	/ 或 /list	获取个人私信列表
读取接口	/chat	获取个人与某用户的所有私信
写入接口	/new 或 /send	发送私信
写入接口	/del	删除个人与用户的所有私信

以下微博均指新浪微博（weibo.com）

1、登陆微博

- 详细：接受用户名、密码，返回用户ID（uid）、token
- URL：/login
- 支持格式：JSON
- HTTP请求方式：POST
- 请求参数：

参数名	必选	类型及范围	说明
username	true	string	微博的用户名（不是昵称）
password	true	string	微博的密码

- 返回结果示例：

```
{
  "token": "3_58a34beb091a6343faa0dbcf56a21b9b654000"
  "uid": "1659177000"
}
```

注：出错则返回的值都是null

- 返回字段说明：

返回值字段	字段类型	字段说明
token	string	登陆令牌
uid	string	微博用户uid

2、获取私信列表

- 详细：接受uid、token，返回个人私信列表
- URL：/ 或 /list
- 支持格式：JSON
- HTTP请求方式：GET
- 请求参数：

参数名	必选	类型及范围	说明
uid	true	string	个人微博的uid（如，1903362107）
token	true	string	进行login后获得的令牌（token）

- 返回结果示例：

```
[
  {
    "content": "。。。结果现在连勋章界面都看不到了",
    "uid": "1659177872",
    "toid": "2690970993"
  },
  {
    "content": "秘密",
    "uid": "1659177872",
    "toid": "2660227393"
  },
  {
    "content": "。。。。",
    "uid": "1659177872",
    "toid": "1576800122"
  },
  {
    "content": "嗯,拜拜",
    "uid": "1659177872",
    "toid": "2035855614"
  },
  {
    "content": "嗯~",
    "uid": "1659177872",
    "toid": "1741694220"
  },
  {
    "content": "ㄋ (ノ ∇ ㄋ) 无知小学妹么",
    "uid": "1659177872",
    "toid": "2341143242"
  }
]
```

- 返回字段说明：

返回值字段	字段类型	字段说明
content	string	私信内容
uid	string	微博用户uid
toid	string	对方的uid

3、获取私信对话

- 详细：接受uid、token、toid，返回个人与某用户的所有私信（对话）
- URL：/chat
- 支持格式：JSON
- HTTP请求方式：GET
- 请求参数：

参数名	必选	类型及范围	说明
uid	true	string	个人微博的uid（如，1903362107）
token	true	string	进行login后获得的令牌（token）
toid	true	string	对方的uid

- 返回结果：

```
[
  {
    "content": "。。。结果现在连勋章界面都看不到了",
    "is_receive": 1,
    "uid": "1659177872",
    "toid": "2690970993",
    "time": "11月26日 23:35"
  },
  {
    "content": ".....无聊么",
    "is_receive": 0,
    "uid": "1659177872",
    "toid": "2690970993",
    "time": "11月26日 23:35"
  },
  {
    "content": "为了勋章。。。",
    "is_receive": 1,
    "uid": "1659177872",
    "toid": "2690970993",
    "time": "11月26日 23:34"
  }
]
```

```
    },
    {
      "content": "谁叫你升的..",
      "is_receive": 0,
      "uid": "1659177872",
      "toid": "2690970993",
      "time": "11月26日 23:34"
    },
    {
      "content": "...",
      "is_receive": 0,
      "uid": "1659177872",
      "toid": "2690970993",
      "time": "11月26日 23:34"
    },
    {
      "content": "新版微博用不来。。。",
      "is_receive": 1,
      "uid": "1659177872",
      "toid": "2690970993",
      "time": "11月26日 23:33"
    }
  ]
}
```

- 字段说明：

返回值字段	字段类型	字段说明
content	string	私信内容
is_receive	int	是否是接收到的私信
uid	string	微博用户uid
toid	string	对方uid
time	string	私信发送或接收的时间

4、发送私信

- 详细：接受uid、token、text、toid，进行私信的发送
- URL：/new 或 /send

- 支持格式：JSON
- HTTP请求方式：POST
- 请求参数：

参数名	必选	类型及范围	说明
uid	true	string	个人微博的uid（如，1903362107）
token	true	string	进行login后获得的令牌（token）
text	true	string，长度小于等于200汉字	私信内容
toid	true	string	对方的uid

- 返回结果：

```
{
  "response": "发送成功"
}
```

- 字段说明：

返回值字段	字段类型	字段说明
response	string	服务器返回结果

5、删除私信

- 详细：接受uid、token、toid，删除个人与某用户的所有私信
- URL：/del
- 支持格式：JSON
- HTTP请求方式：POST
- 请求参数：

参数名	必选	类型及范围	说明
uid	true	string	个人微博的uid（如，1903362107）
token	true	string	进行login后获得的令牌（token）
toid	true	string	对方的uid

- 返回结果：

```
{
  "response": "删除成功"
}
```

- 字段说明：

返回值字段	字段类型	字段说明
response	string	服务器返回结果