



**Universitat**  
de les Illes Balears

## **TRABAJO DE FIN DE GRADO**

# **EVALUACIÓN DE MODELOS FUNDACIONALES PARA DERMATOLOGÍA CLÍNICA**

**Antonio Contestí Coll**

**Grau d'Enginyeria Informàtica**

**Escola Politècnica Superior**

**Año académico 2025–2026**



# **EVALUACIÓN DE MODELOS FUNDACIONALES PARA DERMATOLOGÍA CLÍNICA**

**Antonio Contestí Coll**

**Trabajo de Fin de Grado**

**Escola Politècnica Superior**

**Universitat de les Illes Balears**

**Año académico 2025–2026**

Paraules clau del treball: modelos fundacionales, dermatología clínica, PanDerm, DermLIP, evaluación empírica

*Tutor: Dr. Javier Varona Gómez*



A la Dra. Rosa Taberner, por su excepcional trabajo en Dermapixel y por su dilatada trayectoria en teledermatología, siendo un referente en el ámbito. Por la generosidad con la que me ha transmitido su conocimiento y por el tiempo que me ha dedicado de forma totalmente desinteresada a lo largo de este proyecto.

A mi tutor, el Dr. Javier Varona, por transmitirme el conocimiento con tanta claridad y pasión, por contagiarme esa ilusión por aprender, por su apoyo constante, por saber guiarme y centrarme en cada momento, y, sobre todo, por ser mucho más que un tutor: un gran amigo.

A todos los profesores de la Universitat de les Illes Balears que he tenido durante estos años, por su profesionalidad, dedicación y por el trato cercano y respetuoso que siempre me han brindado.

A mis compañeros de clase (Marc, Jordi, Dylan, Andres, Josep, Xisco, Carlos, Jesus, David), por hacerme sentir uno más desde el primer día. Me llevo no solo grandes profesionales con ambición y talento, sino también excelentes personas y amigos.

A Marc y a Jordi, compañeros de clase y también de prácticas, por haberse convertido en grandes amigos que sé que durarán toda la vida. Por todo lo que nos hemos ayudado mutuamente sin esperar nada a cambio, por el apoyo constante en los momentos difíciles y, en especial, por haber estado ahí en uno de los momentos más complicados del camino.

A David, por ser un ejemplo de superación. Por su esfuerzo constante, por su capacidad de lucha día tras día y por su actitud siempre positiva ante las dificultades.

A mis padres, por darme todo y por permitirme hoy devolverles, con este logro, una pequeña parte de lo que me han dado. Esta meta también es vuestra.

A mi hermano, y a mis sobrinos Albert y Marta, con la ilusión de poder transmitirles que, con humildad, esfuerzo y constancia, cualquier objetivo es alcanzable.

A Bruno, Marta y Jaume, los hijos de mi mujer y también mis hijos, por el apoyo, la comprensión y el cariño que me han demostrado en casa durante todo este tiempo.

A mi mujer, por su apoyo incondicional, por su paciencia infinita y por todo lo que ha sacrificado durante estos años, renunciando a muchos momentos juntos para que yo pudiera seguir adelante. Este trabajo es tanto suyo como mío.

Y, finalmente, a todos los pacientes, que son la verdadera razón de este camino.



# ÍNDICE GENERAL

|                                                               |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Índice general</b>                                         | <b>iii</b>  |
| <b>Lista de acrónimos</b>                                     | <b>xii</b>  |
| <b>Resumen</b>                                                | <b>xiii</b> |
| <b>Abstract</b>                                               | <b>xv</b>   |
| <b>1 Introducción</b>                                         | <b>1</b>    |
| 1.1 Contexto clínico . . . . .                                | 1           |
| 1.2 Marco operativo previo . . . . .                          | 2           |
| 1.3 Pregunta de investigación . . . . .                       | 2           |
| 1.4 Objetivos del trabajo . . . . .                           | 3           |
| 1.5 Restricciones del estudio . . . . .                       | 4           |
| 1.6 Estructura del documento . . . . .                        | 4           |
| <b>2 Estado del arte</b>                                      | <b>7</b>    |
| 2.1 Aprendizaje profundo aplicado a dermatología . . . . .    | 7           |
| 2.2 Modelos fundacionales: arquitectura y objetivos . . . . . | 7           |
| 2.3 Encoders visuales auto-supervisados . . . . .             | 8           |
| 2.4 Modelos vision-lenguaje contrastivos . . . . .            | 8           |
| 2.5 Modelos integrados con zero-shot nativo . . . . .         | 9           |
| 2.6 Segmentación promptable . . . . .                         | 9           |
| 2.7 Modelos de lenguaje multimodales generalistas . . . . .   | 9           |
| 2.8 Problemas metodológicos y guías de reporte . . . . .      | 10          |
| 2.9 Brechas operativas y posicionamiento . . . . .            | 10          |
| <b>3 Materiales y métodos</b>                                 | <b>13</b>   |
| 3.1 Datasets . . . . .                                        | 13          |
| 3.2 Ontología jerárquica L1/L2/L3 . . . . .                   | 14          |
| 3.3 Dataset DermapixelAI 1.0 . . . . .                        | 15          |
| 3.4 Modelos evaluados . . . . .                               | 15          |
| 3.5 Infraestructura experimental . . . . .                    | 16          |
| 3.6 Protocolos experimentales . . . . .                       | 17          |
| 3.6.1 Sondeo lineal (LP) . . . . .                            | 17          |
| 3.6.2 Ajuste fino supervisado (FT) . . . . .                  | 17          |
| 3.6.3 Eficiencia en etiquetas . . . . .                       | 18          |

|          |                                                                                                  |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.6.4    | Segmentación binaria de lesión . . . . .                                                         | 18        |
| 3.6.5    | Clasificación zero-shot multimodal . . . . .                                                     | 19        |
| 3.6.6    | Comparación con modelos de lenguaje multimodales . . . . .                                       | 20        |
| 3.6.7    | Evaluación de equidad por fototipo . . . . .                                                     | 20        |
| 3.6.8    | Auditoría de solapamiento con Derm1M . . . . .                                                   | 21        |
| 3.7      | Métricas . . . . .                                                                               | 21        |
| 3.8      | Pruebas estadísticas . . . . .                                                                   | 22        |
| 3.9      | Trazabilidad y reproducibilidad . . . . .                                                        | 24        |
| <b>4</b> | <b>Resultados</b>                                                                                | <b>25</b> |
| 4.1      | Validez experimental: auditoría de solapamiento con Derm1M . . . . .                             | 26        |
| 4.2      | Reproducción de PanDerm: sondeo lineal sobre diez datasets . . . . .                             | 26        |
| 4.3      | Benchmark comparativo entre familias . . . . .                                                   | 28        |
| 4.4      | Ajuste fino supervisado . . . . .                                                                | 30        |
| 4.5      | Eficiencia en etiquetas . . . . .                                                                | 30        |
| 4.6      | Segmentación binaria de lesión . . . . .                                                         | 31        |
| 4.6.1    | Comparativa de arquitecturas promptables . . . . .                                               | 33        |
| 4.6.2    | Valor del prompt: control automático sin caja . . . . .                                          | 33        |
| 4.6.3    | Robustez del resultado: validación cruzada, prompt y calibración . . . . .                       | 34        |
| 4.6.4    | El techo de la métrica: acuerdo inter-anotador . . . . .                                         | 35        |
| 4.7      | Clasificación zero-shot multimodal . . . . .                                                     | 36        |
| 4.8      | Comparación con modelos de lenguaje multimodales . . . . .                                       | 37        |
| 4.8.1    | Ajuste supervisado de un LLM multimodal: MedGemma con LoRA . . . . .                             | 38        |
| 4.9      | Equidad por fototipo cutáneo . . . . .                                                           | 38        |
| 4.9.1    | Validación estadística del ranking de encoders: test de DeLong . . . . .                         | 41        |
| 4.10     | Validación en castellano sobre DermapixelAI 1.0 . . . . .                                        | 41        |
| 4.10.1   | Transferencia congelada: sondeo lineal y validación cruzada . . . . .                            | 42        |
| 4.10.2   | Validación del procedimiento de etiquetado . . . . .                                             | 43        |
| 4.10.3   | Estrategias de adaptación más allá del sondeo lineal . . . . .                                   | 43        |
| 4.10.4   | LoRA frente a ajuste fino denso . . . . .                                                        | 45        |
| 4.10.5   | Limitaciones del ajuste fino en la cola larga . . . . .                                          | 45        |
| 4.11     | Validación <i>zero-shot</i> multimodal sobre DermapixelAI 1.0 . . . . .                          | 46        |
| 4.12     | Ajuste fino con LoRA: Dermapixel R0 (cabeza supervisada L2) . . . . .                            | 48        |
| 4.12.1   | Diseño de Dermapixel R0 . . . . .                                                                | 48        |
| 4.12.2   | Resultados principales L2 . . . . .                                                              | 48        |
| 4.12.3   | Adaptación eficiente frente a ajuste denso . . . . .                                             | 48        |
| 4.12.4   | Limitaciones en L3 . . . . .                                                                     | 49        |
| 4.13     | Dermapixel R0: rama contrastiva multimodal castellano zero-shot sobre DermapixelAI 1.0 . . . . . | 49        |
| 4.13.1   | Diseño experimental . . . . .                                                                    | 49        |
| 4.13.2   | Evolución v1→v5 . . . . .                                                                        | 49        |
| 4.13.3   | Hallazgos científicos . . . . .                                                                  | 50        |
| 4.13.4   | Recuperación multimodal . . . . .                                                                | 51        |
| 4.14     | Interpretabilidad del SAE: alineamiento con conceptos dermatoscópicos clásicos . . . . .         | 52        |
| 4.15     | Síntesis comparativa de métodos sobre DermapixelAI 1.0 . . . . .                                 | 55        |
| 4.16     | Aplicación de seguridad: ensemble para detección de melanoma . . . . .                           | 56        |



|          |                                                                                |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>5</b> | <b>Discusión</b>                                                               | <b>57</b> |
| 5.1      | Significado de los resultados . . . . .                                        | 57        |
| 5.1.1    | Ausencia de un método óptimo único: especialización por tarea                  | 57        |
| 5.1.2    | DermapixelAI 1.0 como contribución metodológica . . . . .                      | 59        |
| 5.1.3    | Eficiencia en etiquetas y régimen de saturación . . . . .                      | 60        |
| 5.1.4    | Sondeo lineal frente a ajuste fino . . . . .                                   | 60        |
| 5.1.5    | Segmentación promptable y adaptación de bajo coste . . . . .                   | 61        |
| 5.1.6    | Sensibilidad al tokenizador en zero-shot multimodal . . . . .                  | 62        |
| 5.1.7    | Brecha entre modelos específicos y LLMs multimodales . . . . .                 | 63        |
| 5.1.8    | Equidad por fototipo cutáneo . . . . .                                         | 63        |
| 5.1.9    | El cuello de botella ya no es sólo el modelo . . . . .                         | 64        |
| 5.1.10   | Estimación robusta del rendimiento sobre datasets de tamaño moderado . . . . . | 64        |
| 5.2      | Comparación con la literatura . . . . .                                        | 65        |
| 5.2.1    | Reproducción del benchmark de PanDerm . . . . .                                | 65        |
| 5.2.2    | Segmentación binaria de lesión . . . . .                                       | 65        |
| 5.2.3    | Comportamiento zero-shot . . . . .                                             | 65        |
| 5.2.4    | Disparidad por fototipo . . . . .                                              | 66        |
| 5.3      | Implicaciones operativas . . . . .                                             | 66        |
| 5.3.1    | Arquitectura defendible para sistemas de apoyo al diagnóstico .                | 66        |
| 5.3.2    | Armonización taxonómica y nivel de agregación . . . . .                        | 67        |
| 5.3.3    | Ventana operativa por fototipo cutáneo . . . . .                               | 67        |
| 5.3.4    | Ensemble de seguridad para detección de melanoma . . . . .                     | 67        |
| 5.4      | Hallazgos no anticipados . . . . .                                             | 68        |
| 5.5      | Limitaciones interpretativas . . . . .                                         | 69        |
| <b>6</b> | <b>Limitaciones</b>                                                            | <b>71</b> |
| 6.1      | Limitaciones de disponibilidad . . . . .                                       | 71        |
| 6.1.1    | Modelos sin pesos públicos . . . . .                                           | 71        |
| 6.1.2    | Conjuntos de preentrenamiento no liberados . . . . .                           | 72        |
| 6.2      | Limitaciones de los datos . . . . .                                            | 72        |
| 6.2.1    | Sesgo geográfico y lingüístico . . . . .                                       | 72        |
| 6.2.2    | Heterogeneidad taxonómica entre datasets . . . . .                             | 72        |
| 6.2.3    | Solapamiento con el dataset de preentrenamiento Derm1M . .                     | 73        |
| 6.2.4    | Tamaños muestrales por subgrupo en el experimento de equidad                   | 73        |
| 6.3      | Limitaciones del diseño experimental . . . . .                                 | 74        |
| 6.3.1    | Variabilidad inter-semilla . . . . .                                           | 74        |
| 6.3.2    | Pruebas estadísticas y comparaciones múltiples . . . . .                       | 74        |
| 6.3.3    | Sensibilidad al <i>prompt</i> en zero-shot y LLMs . . . . .                    | 75        |
| 6.4      | Limitaciones del dataset DermapixelAI 1.0 . . . . .                            | 75        |
| 6.5      | Limitaciones de generalización clínica . . . . .                               | 76        |
| 6.5.1    | Material de archivo frente a flujo asistencial real . . . . .                  | 76        |
| 6.5.2    | Sesgo de modalidad de los componentes evaluados . . . . .                      | 76        |
| 6.5.3    | Ausencia de validación prospectiva . . . . .                                   | 77        |
| 6.5.4    | Elementos no abordados por decisión de alcance . . . . .                       | 77        |
| 6.6      | Síntesis: dominio de validez de los resultados . . . . .                       | 77        |

|                                                                                                      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>7 Conclusiones</b>                                                                                | <b>79</b>  |
| 7.1 Respuesta a la pregunta de investigación . . . . .                                               | 79         |
| 7.2 Contribuciones reproducibles . . . . .                                                           | 81         |
| 7.2.1 Contribuciones en el cuerpo del documento . . . . .                                            | 81         |
| 7.2.2 Contribuciones complementarias . . . . .                                                       | 82         |
| 7.3 Hallazgos metodológicos transferibles . . . . .                                                  | 83         |
| 7.4 Aportaciones a la práctica clínica . . . . .                                                     | 84         |
| 7.5 Líneas de investigación abiertas . . . . .                                                       | 85         |
| 7.5.1 Cobertura experimental sobre DermapixelAI 1.0: técnicas ejecu-<br>tadas y pendientes . . . . . | 85         |
| 7.5.2 Dermapixel R0: primer modelo fundacional dermatológico en<br>español . . . . .                 | 87         |
| 7.5.3 Derm7pt + Sparse Autoencoders: ground-truth conceptual para<br>interpretabilidad . . . . .     | 89         |
| 7.5.4 Aprendizaje activo <i>in-domain</i> sobre clases L3 con peor cobertura                         | 89         |
| 7.5.5 Selección de arquitectura para segmentación promptable . . . .                                 | 90         |
| 7.5.6 Escalado del dataset con el banco hospitalario HUSLL . . . . .                                 | 90         |
| 7.5.7 Validación clínica prospectiva . . . . .                                                       | 90         |
| 7.5.8 Auditoría sistemática de leakage extensible . . . . .                                          | 91         |
| 7.5.9 Recuperación visual densa como sistema de apoyo . . . . .                                      | 91         |
| 7.5.10 IA agéntica para razonamiento clínico estructurado . . . . .                                  | 91         |
| 7.5.11 Reentrenamiento multilingüe de la rama lingüística . . . . .                                  | 91         |
| 7.6 Cierre . . . . .                                                                                 | 91         |
| <b>Bibliografía</b>                                                                                  | <b>93</b>  |
| <b>A Mapa de tareas experimentales y estructura del repositorio</b>                                  | <b>97</b>  |
| A.1 Estructura del repositorio . . . . .                                                             | 97         |
| A.2 Mapa de tareas experimentales . . . . .                                                          | 97         |
| A.3 Comandos de ejecución . . . . .                                                                  | 98         |
| A.4 Configuraciones de entrenamiento por experimento . . . . .                                       | 99         |
| A.5 Versiones de software y semillas . . . . .                                                       | 100        |
| A.6 Checkpoints publicados . . . . .                                                                 | 100        |
| <b>B Tablas detalladas de resultados</b>                                                             | <b>101</b> |
| B.1 Desglose por clase sobre HAM10000 . . . . .                                                      | 101        |
| B.2 Desglose por clase del ajuste fino MedGemma 27B sobre HAM10000 . .                               | 102        |
| B.3 Equidad sobre Fitzpatrick17k: formulación de 114 patologías . . . . .                            | 102        |
| B.4 Evaluación cruzada Light/Dark sobre 114 patologías . . . . .                                     | 103        |
| B.5 Resumen comparativo por paradigma sobre HAM10000 . . . . .                                       | 103        |
| B.6 Composición del conjunto de entrenamiento del SAE Large . . . . .                                | 106        |
| B.7 Segmentación: generalización fuera de dominio (Dice e IoU) . . . . .                             | 107        |
| B.8 Equidad por fototipo: tablas complementarias . . . . .                                           | 107        |
| <b>C Pipeline de construcción y caracterización del dataset DermapixelAI 1.0</b>                     | <b>109</b> |
| C.1 Origen y materia prima . . . . .                                                                 | 109        |
| C.2 Pipeline de construcción . . . . .                                                               | 109        |

|          |                                                                            |            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| C.3      | Cardinalidades del dataset y splits experimentales . . . . .               | 110        |
| C.4      | Distribución por modalidad . . . . .                                       | 111        |
| C.5      | Distribución por categoría etiológica L1 . . . . .                         | 111        |
| C.6      | Distribución por subcategoría L2 y por diagnóstico L3 . . . . .            | 111        |
| C.7      | Cola larga diagnóstica . . . . .                                           | 113        |
| C.8      | Particionado en train, validación y test . . . . .                         | 114        |
| C.9      | Texto narrativo asociado al caso . . . . .                                 | 116        |
| C.10     | Validación experta y campos de calidad . . . . .                           | 116        |
| C.11     | Caracterización temporal y de exclusiones . . . . .                        | 117        |
| C.11.1   | Distribución temporal . . . . .                                            | 117        |
| C.11.2   | Razones de exclusión . . . . .                                             | 117        |
| <b>D</b> | <b>Declaración sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial</b> | <b>119</b> |
| D.1      | Alcance de la declaración . . . . .                                        | 119        |
| D.2      | Herramientas empleadas . . . . .                                           | 119        |
| D.3      | Uso académico: redacción del documento . . . . .                           | 119        |
| D.4      | Uso técnico: desarrollo del código . . . . .                               | 120        |
| D.5      | Uso documental: organización y trazabilidad . . . . .                      | 120        |
| D.6      | Modelos como objeto de evaluación . . . . .                                | 120        |
| D.7      | Verificación cruzada de cifras y citas . . . . .                           | 120        |
| D.8      | Responsabilidad sobre el contenido . . . . .                               | 121        |
| <b>E</b> | <b>Documento de entrega del dataset DermapixelAI 1.0</b>                   | <b>123</b> |
| E.1      | Identidad del dataset . . . . .                                            | 123        |
| E.2      | Procedencia y autoría . . . . .                                            | 123        |
| E.3      | Licencia de uso . . . . .                                                  | 124        |
| E.4      | Cita recomendada . . . . .                                                 | 124        |
| E.5      | Disponibilidad y distribución . . . . .                                    | 124        |
| E.6      | Datasheet for Datasets . . . . .                                           | 125        |
| E.7      | Uso responsable y limitaciones clínicas . . . . .                          | 126        |
| E.8      | Privacidad y consentimiento . . . . .                                      | 127        |
| E.9      | Mantenimiento y contacto . . . . .                                         | 127        |
| <b>F</b> | <b>Sparse Autoencoders y diccionario de conceptos clínicos</b>             | <b>129</b> |
| F.1      | Motivación . . . . .                                                       | 129        |
| F.2      | Arquitectura del SAE . . . . .                                             | 129        |
| F.3      | Comportamiento del SAE Large frente a SAE Base . . . . .                   | 130        |
| F.4      | Concept Bottleneck Model sobre SkinCon . . . . .                           | 131        |
| F.4.1    | Conceptos con mejor predictor . . . . .                                    | 131        |
| F.4.2    | Rendimiento agregado del CBM . . . . .                                     | 132        |
| F.5      | Propuesta de extensión: quince conceptos clínicos adicionales . . . . .    | 133        |
| F.6      | Limitaciones del módulo SAE . . . . .                                      | 133        |
| F.7      | Tablas de detalle del experimento Derm7pt . . . . .                        | 133        |
| <b>G</b> | <b>Modelos de lenguaje multimodales: comparación extendida</b>             | <b>137</b> |
| G.1      | Modelos evaluados . . . . .                                                | 137        |
| G.2      | Prompt clínico estandarizado . . . . .                                     | 137        |

|          |                                                                                          |            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| G.3      | Comparativa completa sobre HAM10000, PAD-UFES-20 y DDI . . . . .                         | 138        |
| G.4      | Latencias, refusal rates y costes operativos . . . . .                                   | 138        |
| G.5      | Patrones de error sobre HAM10000 . . . . .                                               | 139        |
| G.6      | MedGemma 27B con LoRA: análisis por dataset . . . . .                                    | 139        |
| G.7      | Sensibilidad al prompt en DermLIP v2 . . . . .                                           | 140        |
| G.8      | Síntesis . . . . .                                                                       | 140        |
| <b>H</b> | <b>Prototipo DermApIxel . . . . .</b>                                                    | <b>141</b> |
| H.1      | Motivación arquitectónica . . . . .                                                      | 141        |
| H.2      | Arquitectura . . . . .                                                                   | 141        |
| H.2.1    | Topología cliente-servidor . . . . .                                                     | 141        |
| H.2.2    | Componentes del backend . . . . .                                                        | 142        |
| H.2.3    | Persistencia: esquema de base de datos . . . . .                                         | 142        |
| H.2.4    | Bus de mensajería AMQP . . . . .                                                         | 142        |
| H.3      | Módulos de inteligencia artificial . . . . .                                             | 142        |
| H.3.1    | M1 – Clasificador cerrado . . . . .                                                      | 143        |
| H.3.2    | M2 – Segmentación binaria . . . . .                                                      | 143        |
| H.3.3    | M3 – Conceptos clínicos . . . . .                                                        | 143        |
| H.3.4    | M4 – Recuperación visual densa . . . . .                                                 | 143        |
| H.3.5    | M5 – Razonamiento clínico estructurado . . . . .                                         | 143        |
| H.3.6    | M6 – Clasificación zero-shot abierta . . . . .                                           | 144        |
| H.4      | Frontend e interfaz clínica . . . . .                                                    | 145        |
| H.5      | Rendimiento operativo . . . . .                                                          | 145        |
| H.6      | Estado de despliegue . . . . .                                                           | 145        |
| H.7      | Discusión: rol del prototipo en el trabajo . . . . .                                     | 146        |
| H.8      | Evolución a M1–M11: módulos castellanos del prototipo . . . . .                          | 146        |
| H.8.1    | M7 – Clasificador unificado jerárquico <i>merged43</i> +TTA . . . . .                    | 146        |
| H.8.2    | M9 – Dermapixel R0 (cabeza L2), clasificador L2 castellano su-<br>pervisado . . . . .    | 146        |
| H.8.3    | M10 – <i>Seven-Point Checklist</i> multitarea . . . . .                                  | 147        |
| H.8.4    | M4-bis – RAG castellano sobre DermapixelAI 1.0 . . . . .                                 | 147        |
| H.8.5    | M11 – Ensemble ponderado por AUROC y coherencia jerárquica . . . . .                     | 147        |
| H.8.6    | Sistema de consenso de cinco módulos y <i>warning</i> de derivación<br>urgente . . . . . | 148        |
| H.8.7    | Migración a AMQP (2026-04-13) . . . . .                                                  | 148        |
| H.8.8    | Evaluación end-to-end del prototipo extendido . . . . .                                  | 148        |
| <b>I</b> | <b>Ablación: modelo fundacional inglés (DermLIP) con traducción ES–EN . . . . .</b>      | <b>149</b> |
| I.1      | Motivación . . . . .                                                                     | 149        |
| I.2      | Protocolo experimental . . . . .                                                         | 149        |
| I.3      | Resultados . . . . .                                                                     | 150        |
| I.4      | Interpretación . . . . .                                                                 | 150        |
| I.5      | Limitaciones de la ablación . . . . .                                                    | 150        |
| I.6      | Detalles de reproducibilidad de la rama contrastiva . . . . .                            | 151        |
| I.7      | Material complementario de la rama contrastiva . . . . .                                 | 151        |
| I.7.1    | Cabeza supervisada L2: <i>best-checkpoint</i> frente a últimas épocas . . . . .          | 151        |
| I.7.2    | Barrido de épocas de la iteración v3 . . . . .                                           | 152        |

|          |                                                                               |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| I.7.3    | Techo de <i>Linear Probing</i> y diagnóstico mecánico . . . . .               | 152        |
| I.7.4    | Calibración por <i>temperature scaling</i> . . . . .                          | 153        |
| I.7.5    | Diagnóstico cuantitativo del techo sobre L2 . . . . .                         | 154        |
| I.7.6    | Síntesis de las cinco iteraciones . . . . .                                   | 154        |
| <b>J</b> | <b>Ablaciones complementarias sobre DermapixelAI 1.0</b>                      | <b>157</b> |
| J.1      | Validación del procedimiento de etiquetado: subestudio <i>rosa_verified</i> . | 157        |
| J.2      | Ranking L3 por prototipos coseno de Dermapixel R0 . . . . .                   | 158        |
| J.3      | Cabezas alternativas sobre embeddings congelados . . . . .                    | 158        |
| J.4      | Función de pérdida: Cross-Entropy frente a Focal . . . . .                    | 158        |
| J.5      | Aumento en tiempo de inferencia . . . . .                                     | 159        |
| J.6      | Codificadores generalistas no médicos: DINOv2 y CLIP-L . . . . .              | 160        |
| J.7      | <i>Retrieval k</i> -NN con índice FAISS sobre embeddings PanDerm Large . .    | 161        |
| J.8      | <i>Zero-shot</i> jerárquico: cascada L1→L2→L3 con propagación de errores .    | 161        |





## LISTA DE ACRÓNIMOS

|                  |                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AdamW            | Adaptive Moment Estimation with decoupled Weight decay                                                |
| AJCC             | American Joint Committee on Cancer                                                                    |
| AMQP             | Advanced Message Queuing Protocol                                                                     |
| API              | Application Programming Interface                                                                     |
| AUROC            | Area Under the Receiver Operating Characteristic Curve                                                |
| B <sub>Acc</sub> | Balanced Accuracy                                                                                     |
| BCC              | Carcinoma basocelular ( <i>basal cell carcinoma</i> )                                                 |
| BCN              | Barcelona                                                                                             |
| BF16             | Brain Floating-Point de 16 bits                                                                       |
| CAE              | Convolutional AutoEncoder                                                                             |
| CBM              | Concept Bottleneck Model                                                                              |
| CEIC             | Comité Ético de Investigación Clínica                                                                 |
| CIE-10           | Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión                                          |
| CLIP             | Contrastive Language–Image Pre-training                                                               |
| CV               | Cross-Validation (validación cruzada)                                                                 |
| DDI              | Diverse Dermatology Images                                                                            |
| ECE              | Expected Calibration Error (error de calibración esperado)                                            |
| DIADERM          | Estudio observacional multicéntrico sobre demanda y prevalencia diagnóstica en dermatología en España |
| DICOM            | Digital Imaging and Communications in Medicine                                                        |
| DSC              | Dice Similarity Coefficient                                                                           |
| ENS              | Esquema Nacional de Seguridad                                                                         |
| EPS              | Escola Politècnica Superior                                                                           |
| FAISS            | Facebook AI Similarity Search                                                                         |
| FP               | Fototipo (escala Fitzpatrick I–VI)                                                                    |
| FST              | Fitzpatrick Skin Type (fototipo cutáneo Fitzpatrick)                                                  |
| FT               | Fine-tuning supervisado                                                                               |
| GPU              | Graphics Processing Unit                                                                              |
| HAM              | Human Against Machine                                                                                 |
| HD95             | Distancia de Hausdorff, percentil 95                                                                  |
| HIBA             | Hospital Italiano de Buenos Aires                                                                     |
| HNSW             | Hierarchical Navigable Small Worlds                                                                   |
| HUSLL            | Hospital Universitario Son Llàtzer                                                                    |
| IA               | Inteligencia artificial                                                                               |
| IB-Salut         | Servicio de Salud de las Illes Balears                                                                |
| IC               | Intervalo de confianza                                                                                |
| InfoNCE          | Information Noise Contrastive Estimation                                                              |
| IoU              | Intersection over Union (índice de Jaccard)                                                           |
| ISIC             | International Skin Imaging Collaboration                                                              |
| ITA              | Individual Typology Angle (ángulo tipológico individual)                                              |
| L-BFGS           | Limited-memory Broyden–Fletcher–Goldfarb–Shanno                                                       |
| LLM              | Large Language Model (modelo de lenguaje de gran escala)                                              |
| LoRA             | Low-Rank Adaptation                                                                                   |
| LP               | Linear Probing                                                                                        |
| MD5              | Message Digest 5 (función de hash)                                                                    |
| MLP              | Multi-Layer Perceptron (perceptrón multicapa)                                                         |
| MSE              | Mean Squared Error (error cuadrático medio)                                                           |
| MSKCC            | Memorial Sloan Kettering Cancer Center                                                                |
| OIDC             | OpenID Connect                                                                                        |
| PACS             | Pictorial Assessment and Communication System                                                         |



## RESUMEN

Este trabajo evalúa el rendimiento y la capacidad de generalización de los modelos fundacionales dermatológicos disponibles, en función del volumen de datos etiquetados, del tipo de supervisión, de la heterogeneidad taxonómica entre conjuntos de datos y de la disparidad entre fototipos cutáneos. Su respuesta condiciona la viabilidad de integrarlos en teledermatología hospitalaria con cohortes mediterráneas en español, escenario donde las referencias recientes del grupo de la Universidad Monash —PanDerm, la familia DermLIP sobre Derm1M y DermFM-Zero— carecen de evaluación independiente comparable a la fecha de cierre.

Para responderla, se evalúan catorce modelos fundacionales sobre doce conjuntos de datos externos públicos, armonizados mediante una ontología jerárquica de tres niveles (4 categorías etiológicas, 43 subcategorías clínicas y 367 diagnósticos) codificada en SNOMED CT y CIE-10. La evaluación combina cuatro protocolos —sondeo lineal, ajuste fino supervisado, segmentación binaria promptable y clasificación zero-shot multimodal— ejecutados sobre una NVIDIA DGX Spark (chip Grace Hopper GB10, 128 GB unificados, BF16), plataforma aarch64 no habitual en la literatura.

PanDerm Large se confirma como el codificador congelado más fiable, con una mejora media de +9,0 pp en exactitud balanceada respecto a PanDerm Base, y satura con un volumen reducido de datos etiquetados: el 1 % del conjunto de entrenamiento de HAM10000 recupera el 96,2 % del AUROC obtenido con el conjunto completo. La evaluación zero-shot multimodal queda 29,4 pp por debajo del sondeo lineal supervisado en exactitud balanceada de nivel L1 sobre el dataset DermapixelAI 1.0 (PanDerm Large 0,735 frente a 0,441 de la mejor configuración zero-shot), lo que acota el coste de prescindir de adaptación supervisada. La auditoría por hash MD5 detecta que uno de los doce datasets de evaluación, Dermnet, está íntegramente contenido (100 %) en el preentrenamiento de Derm1M, por lo que sus cifras zero-shot previas deben interpretarse con *caveat*. La validación sobre DermapixelAI 1.0 confirma la transferencia a material clínico no anglosajón sin reentrenar la rama lingüística. Leído en conjunto, el estudio no identifica un único modelo óptimo, sino una especialización por tarea y nivel ontológico —la ventaja de PanDerm Large no se extiende uniformemente a la subcategoría clínica L2 ni a la cola larga L3—, lo que desplaza el cuello de botella del avance desde el codificador hacia la taxonomía, las etiquetas, el alineamiento texto-imagen, los *prompts* y la equidad.

El trabajo aporta tres contribuciones reproducibles principales: un benchmark comparativo homogéneo de catorce modelos fundacionales bajo un mismo protocolo, el dataset DermapixelAI 1.0 —1 089 imágenes y 669 casos clínicos con texto narrativo en castellano, bajo licencia CC-BY-NC-SA 4.0— y la auditoría de solapamiento sobre los doce datasets. Sobre esta base se introduce Dermapixel R0, el primer modelo fundacional dermatológico en español, inicializado desde PanDerm y adaptado con DermapixelAI 1.0 como versión base; su escalado completo queda como línea futura.

**Palabras clave**

modelos fundacionales, dermatología clínica, PanDerm, DermLIP, evaluación empírica, ontología, equidad, heterogeneidad taxonómica.

## ABSTRACT

This work evaluates the performance and generalisation capacity of the available dermatology foundation models, as a function of the labelled data budget, the supervision regime, taxonomic heterogeneity across datasets and skin phototype disparity. Its answer conditions the viability of integrating these models into hospital teledermatology workflows on Spanish-speaking Mediterranean cohorts, a scenario in which the recent references from the Monash group —PanDerm, the DermLIP family over Derm1M and DermFM-Zero— lack an independent comparable evaluation at the time of writing.

To answer it, fourteen foundation models are evaluated over twelve public external datasets, harmonised through a three-level hierarchical ontology (4 aetiological families, 43 clinical subcategories and 367 diagnoses) encoded in SNOMED CT and ICD-10. The evaluation combines four protocols —linear probing, supervised fine-tuning, promptable binary lesion segmentation and multimodal zero-shot classification— executed on a NVIDIA DGX Spark with a Grace Hopper GB10 chip (128 GB unified, BF16 precision), an aarch64 platform uncommon in the experimental literature.

PanDerm Large stands out as the most reliable frozen encoder, with a mean improvement of +9,0 pp in balanced accuracy over PanDerm Base, and saturates with a small labelled budget: 1 % of the HAM10000 training set recovers 96,2 % of the AU-ROC obtained with the full set. Multimodal zero-shot evaluation falls 29,4 pp below supervised linear probing in L1 balanced accuracy on the DermapixelAI 1.0 dataset (PanDerm Large 0,735 versus 0,441 for the best zero-shot configuration), bounding the cost of forgoing supervised adaptation. The MD5-based overlap audit detects that one of the twelve evaluation datasets, Dermnet, is fully contained (100 %) in the Derm1M pretraining set, so its prior zero-shot figures must be read with this *caveat*. Validation on DermapixelAI 1.0 confirms model transfer to non-Anglophone clinical material without retraining the language branch. Taken together, the study does not identify a single optimal model but a specialisation by task and ontological level —PanDerm Large’s advantage does not extend uniformly to the intermediate L2 subcategory or the L3 long tail—, shifting the bottleneck of progress from the encoder towards taxonomy, labels, text-image alignment, *prompts* and fairness.

The work contributes three reproducible items: a homogeneous comparative benchmark of the fourteen families under a common protocol, the DermapixelAI 1.0 dataset —1 089 images linked to 669 clinical cases with narrative text and synthetic captions in Spanish, under a CC-BY-NC-SA 4.0 licence— and the overlap audit across the twelve evaluation sets. Building on this basis, Dermapixel R0 is introduced: a Spanish dermatology foundation model initialised from PanDerm and subsequently adapted using the DermapixelAI 1.0 dataset as an initial base, whose full scaling is left as future work.

## Keywords

foundation models, clinical dermatology, PanDerm, DermLIP, empirical evaluation, ontology, fairness, taxonomic heterogeneity.



## INTRODUCCIÓN

En el presente Trabajo Final de Grado (TFG) se evalúa de forma sistemática el rendimiento de los modelos fundacionales disponibles para imagen dermatológica clínica, sobre un conjunto homogéneo de protocolos experimentales y datasets externos públicos. Por *modelo fundacional* se entiende en este trabajo un modelo de gran escala preentrenado sobre un volumen amplio de datos y reutilizable, mediante adaptación, en múltiples tareas posteriores; el estudio evalúa los disponibles con pesos abiertos y, sobre esa base, construye una adaptación propia.

El trabajo articula así tres aportaciones de naturaleza distinta pero complementaria: un *benchmark* independiente y reproducible de catorce modelos fundacionales bajo un protocolo común; un *dataset* clínico propio en español, DermapixelAI 1.0, entregado como contribución independiente; y un *modelo adaptado*, Dermapixel R0, que demuestra la viabilidad de especializar un modelo fundacional preexistente al castellano con recursos modestos. Las tres se desarrollan en el marco de dos colaboraciones preexistentes con la Dra. R. Taberner del Hospital Universitario Son Llàtzer (HUSLL).

En este capítulo se presenta el contexto clínico del problema, el marco operativo en el que se inscribe el trabajo, la pregunta de investigación que articula el estudio, los objetivos formales, las restricciones explícitas del diseño y la estructura del resto del documento. El estado del arte específico —modelos fundacionales para imagen médica y dermatológica, métodos de adaptación y evaluación zero-shot— se desarrolla en el capítulo 2.

### 1.1 Contexto clínico

La dermatología clínica atiende un espectro amplio de entidades con distribución concentrada en un número reducido de motivos de consulta. El estudio observacional DIADERM, sobre 10999 diagnósticos en 8953 pacientes en territorio español, ordena los diez diagnósticos más prevalentes como queratosis actínica, carcinoma basocelular, nevus melanocítico, queratosis seborreica, otras neoplasias benignas, psoriasis, acné,

verrugas víricas, otros trastornos de la pigmentación y otras dermatitis [5]. El trabajo local de Taberner et al. sobre el servicio dermatológico del HUSLL documenta 213 diagnósticos diferentes en un único año asistencial [4]. Ambos coinciden en un peso elevado de dermatosis benignas, inflamatorias e infecciosas habituales.

La sensibilidad temporal del proceso diagnóstico resulta crítica en el melanoma cutáneo. La supervivencia específica a cinco años desciende desde aproximadamente 99 % en estadio I hasta 25 % en estadio IV según la octava edición de la American Joint Committee on Cancer [21]. El acceso al especialista se realiza mediante derivación desde atención primaria. La capacidad asistencial del circuito presencial es limitada frente a una demanda creciente, lo que justifica el interés por sistemas de apoyo al diagnóstico basados en imagen.

El sustrato visual del diagnóstico dermatológico se articula en tres modalidades: fotografía clínica (presentación general y contexto anatómico), dermatoscopia (patrones pigmentarios y estructurales no visibles a simple vista) e histopatología (confirmación tisular). Sobre esta tríada operan los sistemas de apoyo basados en aprendizaje automático.

### 1.2 Marco operativo previo

Las dos colaboraciones preexistentes con la Dra. R. Taberner, dermatóloga del HUSLL, en cuyo marco se desarrolla el trabajo, se detallan a continuación. La primera es la modernización tecnológica del archivo Dermapixel, blog mantenido por la Dra. Taberner desde 2010. El archivo reúne más de 700 casos clínicos comentados con imagen clínica y dermatoscópica, historia abreviada, diagnóstico y razonamiento diferencial. En paralelo a este TFG se ha desarrollado su migración a una pila tecnológica propia. La segunda es un proyecto institucional del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) sobre teledermatología hospitalaria. En él se desarrolla una herramienta de apoyo a la primera valoración dermatológica en el circuito de derivación desde atención primaria. Ambas líneas orientan la decisión de priorizar modelos con código y pesos públicos, por su viabilidad de integración hospitalaria y su reproducibilidad. Esta prioridad introduce un sesgo de selección explícito —deja fuera modelos cerrados potencialmente más capaces, como DermFM-Zero, cuyos pesos no son públicos (sección 1.5)—, asumido a cambio de un marco de evaluación íntegramente reproducible; los modelos cerrados accesibles vía API se incorporan únicamente como comparadores contextuales.

### 1.3 Pregunta de investigación

El estado del arte en modelos fundacionales para imagen dermatológica (capítulo 2) ha avanzado con rapidez; a pesar de ello, persisten varias cuestiones abiertas. En primer lugar, la mayoría de trabajos evalúan los modelos sobre un número limitado de datasets y bajo protocolos heterogéneos, lo que dificulta la comparación directa entre arquitecturas. En segundo lugar, existe escasa evidencia sobre la transferencia de estos modelos a idiomas distintos del inglés y a escenarios multimodales que integren texto clínico narrativo. Por último, aspectos como la eficiencia en etiquetas, la equidad entre fototipos y la posible contaminación entre los datasets de preentrenamiento y los

de evaluación continúan insuficientemente caracterizados. Estas brechas motivan el presente trabajo.

El estudio se articula en torno a una pregunta única: *¿cuál es el rendimiento y la capacidad de generalización de los modelos fundacionales para imagen dermatológica disponibles, en función del volumen de datos etiquetados y del tipo de supervisión, y con qué robustez frente a la heterogeneidad taxonómica entre datasets y la disparidad por fototipo cutáneo?*

La pregunta no presupone la existencia de un modelo uniformemente superior. Se formula en términos condicionales —rendimiento en función del régimen de datos etiquetados, del tipo de supervisión, del nivel ontológico de la tarea y de la estrategia de adaptación—, de modo que su respuesta pueda adoptar la forma de una especialización por tarea antes que la de una ordenación única. Esta lectura se desarrolla como tesis transversal en el capítulo 5 (sección 5.1.1) y se sintetiza en el capítulo 7.

La respuesta empírica exige dos condiciones operativas: un protocolo de evaluación homogéneo aplicable a familias de modelos heterogéneas y un esquema explícito de armonización taxonómica entre datasets. El diseño descrito en el capítulo 3 satisface ambas.

## 1.4 Objetivos del trabajo

El trabajo se articula en torno a tres objetivos formales, verificables sobre los resultados experimentales del capítulo 4.

**O1. Evaluación experimental sistemática de los modelos fundacionales dermatológicos sobre conjuntos de datos externos.** Sobre el hardware del proyecto —una NVIDIA DGX Spark de arquitectura aarch64, cuya configuración completa se detalla en la sección 3.5— se implementa el conjunto de modelos fundacionales con código y pesos públicos a la fecha de inicio. Se evalúa su comportamiento sobre doce datasets externos públicos<sup>1</sup> mediante cuatro protocolos principales (sondeo lineal, ajuste fino supervisado, segmentación binaria promptable sobre SAM2.1 [19], clasificación zero-shot multimodal) y tres protocolos complementarios (comparación con modelos de lenguaje multimodales, análisis de equidad por fototipo Fitzpatrick, auditoría de solapamiento con Derm1M mediante hash MD5).

**O2. Construcción del dataset DermapixelAI 1.0.** Se extrae, depura y estructura el material del archivo Dermapixel para conformar un dataset que vincula, para cada caso, imagen y modalidad, metadatos clínicos y texto narrativo en español. El dataset se publica bajo licencia CC-BY-NC-SA 4.0 con datasheet formal [29], particiones documentadas y mecanismo de cita recomendada. Sobre él se ejecuta además parte de la evaluación experimental del capítulo 4, que contrasta el sondeo lineal supervisado frente a la clasificación zero-shot multimodal en los tres niveles ontológicos (secciones 4.10 y 4.11).

<sup>1</sup>HAM10000 [8], BCN20000 [28], PAD-UFES-20 [11], DDI [12], Dermnet [13], Derm7pt (clínica y dermatoscópica) [9], HIBA, MSKCC, WSI patches, Fitzpatrick17k [14], SkinCon [15] e ISIC2018 [10].

**O3. Inicialización y caracterización de Dermapixel R0, línea base dermatológica en español adaptada sobre un modelo fundacional preexistente.** Partiendo del codificador PanDerm Large y del dataset DermapixelAI 1.0, se obtiene una versión base (R0) mediante adaptación supervisada de bajo rango y se caracteriza su comportamiento sobre los niveles ontológicos L2 y L3 (sección 4.12), junto con una rama contrastiva multimodal en español (sección 4.13). El objetivo no persigue un rendimiento de referencia, sino establecer una semilla reproducible y honestamente acotada que habilite el escalado documentado en la sección 7.5.2.

Los bloques derivados emergidos durante el desarrollo del proyecto (armonización ontológica jerárquica L1/L2/L3, ensemble de seguridad para detección de melanoma, análisis de equidad por fototipo, interpretabilidad mediante Sparse Autoencoders [20], recuperación visual densa basada en FAISS [27], integración en el prototipo DermAPIxel) no constituyen objetivos formales y se documentan en los anexos y secciones correspondientes con su estado, prerequisites y líneas futuras.

### 1.5 Restricciones del estudio

Tres restricciones explícitas condicionan el diseño experimental y la interpretación de los resultados. **Hardware:** todas las ejecuciones se realizan sobre el hardware descrito en el objetivo O1 (sección 1.4), cuya arquitectura aarch64 no coincide con el hardware x86\_64 dominante en la literatura. **Acceso a datos:** los conjuntos internos del grupo de Monash empleados en el preentrenamiento de PanDerm no son accesibles para terceros, lo que limita el trabajo a los pesos liberados y a la evaluación sobre datasets externos públicos. **Acceso a modelos:** los pesos de DermFM-Zero no son públicos en la fecha de cierre, lo que impide su evaluación empírica directa y restringe su tratamiento a la discusión conceptual.

El trabajo no aborda, por decisión de alcance, los siguientes elementos: preentrenamiento desde cero de un modelo fundacional propio; validación clínica prospectiva sobre cohorte hospitalaria real con protocolo aprobado por Comité Ético de Investigación Clínica; reentrenamiento multilingüe de la rama lingüística sobre datasets en español de gran escala. Estos elementos se identifican como líneas futuras en la sección 7.5 del capítulo 7.

### 1.6 Estructura del documento

El documento se compone de siete capítulos en el cuerpo principal, una bibliografía y diez anexos. El capítulo 2 sintetiza el estado del arte en cuatro bloques: aprendizaje profundo aplicado a dermatología, modelos fundacionales en imagen médica, modelos específicos para dermatología y brechas operativas no resueltas por la literatura. El capítulo 3 describe materiales y métodos: los doce datasets externos, la ontología jerárquica L1/L2/L3, el dataset DermapixelAI 1.0 (resumido; pipeline detallado en el Anexo C), los catorce modelos fundacionales evaluados, la infraestructura, los protocolos, las métricas y la trazabilidad. El capítulo 4 reúne los resultados experimentales organizados por bloque. El capítulo 5 interpreta los resultados en clave de hallazgos, comparación con la literatura e implicaciones operativas. El capítulo 6 declara las limitaciones del



estudio en seis dimensiones. El capítulo 7 responde de forma compacta a la pregunta de investigación y enumera las contribuciones reproducibles.

Los anexos contienen, respectivamente, el mapa de tareas experimentales y la estructura del repositorio (Anexo A), las tablas detalladas de resultados por dataset (Anexo B), el pipeline de construcción y caracterización del dataset DermapixelAI 1.0 (Anexo C), la declaración sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial durante la elaboración del documento (Anexo D), el documento de entrega formal del dataset con licencia, datasheet y consideraciones de privacidad (Anexo E), la documentación de los Sparse Autoencoders y el diccionario de conceptos (Anexo F), la comparación extendida con modelos de lenguaje multimodales generalistas (Anexo G), el prototipo DermApIxel (Anexo H), la ablación del modelo fundacional inglés con traducción ES-EN (Anexo I) y las ablaciones complementarias sobre DermapixelAI 1.0 —cabezas alternativas, función de pérdida, *Test-Time Augmentation*, codificadores generalistas y arquitecturas de inferencia alternativas— (Anexo J).



## ESTADO DEL ARTE

### 2.1 Aprendizaje profundo aplicado a dermatología

El trabajo de Esteva et al. [30] establece la primera referencia consolidada de clasificación dermatológica con redes convolucionales, con rendimiento equivalente al de un panel de dermatólogos certificados sobre clasificación binaria maligno/benigno. Las extensiones posteriores amplían el espectro diagnóstico y la diversidad de datos [31, 8] y formulan tareas adicionales como segmentación binaria de lesión [10] y clasificación binaria melanoma/no-melanoma con anotaciones estructuradas multi-criterio [9]. El paradigma común permanece estable: entrenamiento desde pesos de ImageNet, una arquitectura por tarea y dependencia de anotación experta. Tres limitaciones lo acotan: el coste de la anotación clínica, la fragmentación taxonómica entre conjuntos públicos y la pérdida de rendimiento fuera del dominio de entrenamiento, particularmente acusada en fototipos cutáneos elevados [14, 12].

### 2.2 Modelos fundacionales: arquitectura y objetivos

Los modelos fundacionales sustituyen el entrenamiento específico por encoders preentrenados de forma auto-supervisada o multimodal sobre datasets visuales masivos. La arquitectura predominante es el Vision Transformer [22], que procesa la imagen como una secuencia de parches y aprende dependencias globales mediante mecanismos de atención. Los objetivos de preentrenamiento más extendidos son tres: el *masked image modeling*, en el que la red reconstruye parches ocultos a partir del contexto visible; la destilación auto-supervisada entre vistas; y la alineación contrastiva imagen-texto al estilo CLIP [23]. La adaptación posterior a tareas específicas opera por sondeo lineal sobre representaciones congeladas, ajuste fino supervisado, o transferencia directa zero-shot guiada por *prompts* en los modelos con rama lingüística.

### 2.3 Encoders visuales auto-supervisados

DINOv2 [17] es la referencia abierta de encoder visual auto-supervisado de propósito general, entrenado sobre  $\sim 142$  millones de imágenes naturales sin etiquetas mediante destilación entre vistas. Sus representaciones transfieren a tareas de clasificación, recuperación y segmentación sobre dominios naturales y biomédicos con ajuste mínimo, y constituyen una base habitual para adaptación a dominios especializados.

En el dominio dermatológico, PanDerm [1] es un encoder visual ViT (Base  $\sim 86$  M y Large  $\sim 307$  M parámetros) entrenado sobre  $\sim 2,1$  millones de imágenes dermatológicas en cuatro modalidades (fotografía corporal total, dermatoscopia, fotografía clínica e histopatología). El preentrenamiento utiliza *masked latent modeling*: la red reconstruye representaciones latentes de regiones ocultas en lugar de píxeles, con un modelo CLIP-Large congelado como *teacher*. Sus autores reportan una mejora media del  $+10,2\%$  sobre el estado del arte previo en 28 tareas dermatológicas. La disponibilidad simultánea de pesos, código y benchmarks lo convierte en el primer modelo fundacional dermatológico verificable de forma independiente.

### 2.4 Modelos vision-lenguaje contrastivos

CLIP [23] establece el preentrenamiento contrastivo imagen-texto sobre 400 millones de pares de la web. El objetivo InfoNCE aproxima la imagen a su descripción dentro del lote y la aleja del resto. El espacio compartido habilita dos modos operativos: clasificación zero-shot guiada por *prompts* textuales (la clase ganadora es la de mayor similitud coseno entre el vector visual y los vectores textuales de las clases candidatas) y recuperación bidireccional imagen-texto sobre datasets precomputados.

SigLIP [24] sustituye la pérdida softmax de CLIP por una pérdida sigmoide que reduce la dependencia del tamaño de batch y escala con mejor estabilidad. Su variante Large (SO400M) dispone de embedding de 1152 dimensiones y  $\sim 878$  M parámetros. BiomedCLIP [18] extiende el paradigma al dominio biomédico sobre PMC-15M ( $\sim 15$  millones de pares figura-leyenda de literatura científica); su cobertura dermatológica específica es limitada por el sesgo de selección del dataset.

En dermatología, Derm1M y la familia DermLIP [2] añaden la rama lingüística contrastiva al estado del arte de la disciplina. Derm1M reúne 1 029 761 pares imagen-texto sobre 403 563 imágenes únicas, organizados según una ontología jerárquica de cuatro niveles construida por dermatólogos. La familia DermLIP combina varios encoders visuales (PanDerm Base, ConvNeXt-Large) con varios encoders textuales (PubMedBERT extendido a 256 tokens, GPT-2 dermatológico con tokenizador de CLIP a 77 tokens). La configuración con mejor rendimiento reportada por los autores combina PanDerm Base como encoder visual y PubMedBERT como encoder textual, superando a BiomedCLIP en los benchmarks zero-shot evaluados.

La implementación operativa de la recuperación visual densa sobre datasets a gran escala requiere índices vectoriales optimizados para búsqueda aproximada del vecino más próximo. FAISS [27] y estructuras basadas en grafos del tipo Hierarchical Navigable Small Worlds permiten consultas en el orden de  $10^2$  milisegundos sobre datasets de centenares de miles a millones de *embeddings* precomputados.

## 2.5 Modelos integrados con zero-shot nativo

DermFM-Zero [3] integra el preentrenamiento visual auto-supervisado y la alineación contrastiva imagen-texto en un único modelo con capacidad zero-shot nativa. El entrenamiento se estructura en dos fases: *masked latent modeling* sobre tres millones de imágenes en la primera, y *bootstrapped contrastive learning* sobre un millón de pares texto-imagen en la segunda. El encoder textual es PubMedBERT. El modelo incorpora interpretabilidad emergente mediante Sparse Autoencoders [20], redes auxiliares que descomponen la representación interna en un diccionario disperso de direcciones asociables a conceptos clínicamente identificables. Sus autores reportan validación en tres *reader studies* con más de mil cien clínicos. Sus pesos no son públicos en la fecha de cierre del presente trabajo, lo que restringe su tratamiento a la discusión conceptual.

BLIP-2 [26] introduce un patrón arquitectónico distinto: conecta un encoder visual congelado con un modelo de lenguaje preentrenado mediante un módulo intermedio ligero (*Q-Former* o *Querying Transformer*) que transforma las representaciones visuales en una secuencia reducida de tokens interpretables por el modelo de lenguaje. Sólo el Q-Former se entrena. No existe, en la fecha de cierre, una adaptación pública específica de BLIP-2 al dominio dermatológico.

## 2.6 Segmentación promptable

SAM [25] establece el paradigma de segmentación promptable: produce máscaras a partir de *prompts* visuales (puntos, cajas, máscaras parciales) sobre imagen natural. Su preentrenamiento utiliza ~ 11 millones de imágenes con más de mil millones de máscaras generadas mediante un proceso semi-automatizado. SAM2 [19] amplía el enfoque al dominio del vídeo y mejora el rendimiento sobre imágenes estáticas.

La transferencia a dominios médicos requiere adaptación supervisada sobre conjuntos con máscaras binarias. La estrategia habitual combina un modelo SAM/SAM2 preentrenado con *fine-tuning* sobre ISIC2018 [10] y adaptadores de bajo rango (*Low-Rank Adaptation*, LoRA) [32], que incorporan un número reducido de parámetros entrenables manteniendo congelado el peso original del encoder visual. Esta estrategia reduce los requisitos de memoria y cómputo y permite la adaptación sobre hardware modesto.

## 2.7 Modelos de lenguaje multimodales generalistas

Los modelos de lenguaje multimodales preentrenados sobre datasets web masivos constituyen una referencia de comparación pertinente: GPT-4o (OpenAI), Gemini 2.5 Pro (Google DeepMind) y la familia MedGemma (versiones 4B Vision y 27B Text, Google). Su número de parámetros supera al de los encoders fundacionales específicos en uno o dos órdenes de magnitud. Su modo de uso característico es la inferencia guiada por *prompts* sin *fine-tuning* específico por tarea. Trabajos recientes documentan su uso conversacional para soporte al razonamiento clínico [6, 7]. Los modelos de acceso restringido (GPT-4o, Gemini) sólo se evalúan mediante API; MedGemma libera pesos y se evalúa en local.

## 2.8 Problemas metodológicos y guías de reporte

La aplicación de modelos fundacionales a imagen médica plantea tres problemas metodológicos directamente relevantes para el presente trabajo. El primero es la fuga de información entre conjuntos de evaluación y dataset de preentrenamiento. La construcción de Derm1M sobre fuentes web abiertas implica que datasets como Dermnet, HIBA o MSKCC pueden solaparse con su dataset de entrenamiento, lo que sesga al alza las métricas zero-shot reportadas. El segundo es la heterogeneidad taxonómica entre datasets, que impide comparaciones directas sin un paso explícito de armonización. El tercero es la disparidad de rendimiento por fototipo cutáneo, documentada en Fitzpatrick17k [14] y atendida específicamente por SkinCon [15] mediante anotación basada en 48 conceptos clínicos visuales.

Las guías de reporte recientes para inteligencia artificial en imagen médica —CLAIM [36] y la actualización TRIPOD+AI [37]— establecen la transparencia metodológica como condición de defensibilidad: cohorte, particiones, métricas, incertidumbre y limitaciones deben constar explícitamente en el informe completo. El reporte de pruebas estadísticas (intervalos de confianza por *bootstrap*, comparaciones múltiples, contrastes pareados de AUROC mediante el test de DeLong [33], y tamaños muestrales por subgrupo) constituye un requisito creciente en publicaciones de la disciplina.

## 2.9 Brechas operativas y posicionamiento

Cinco brechas operativas delimitan el espacio en el que el presente trabajo aporta evidencia empírica. **(i) Disponibilidad real de los modelos.** PanDerm y DermLIP liberan pesos y código; DermFM-Zero no lo hace. BiomedCLIP, DINOv2, SigLIP, SAM, SAM2 y BLIP-2 son abiertos. Los modelos generalistas ofrecen acceso parcial por API. Cualquier evaluación empírica externa queda condicionada por esta disponibilidad. **(ii) Benchmarks no homogéneos entre familias.** Los benchmarks reportados por los autores se construyen sobre subconjuntos derivados del propio preentrenamiento y aplican protocolos no equivalentes entre familias. La comparación bajo un mismo protocolo y un mismo conjunto de datasets externos no está documentada. **(iii) Heterogeneidad taxonómica.** La comparación inter-dataset exige un esquema de armonización que la literatura no proporciona de forma consolidada. **(iv) Concentración geográfica y lingüística.** Los datasets proceden mayoritariamente de instituciones de Australia, Estados Unidos y Europa central, y los encoders textuales se preentrenan sobre datasets en inglés. La disponibilidad de material clínico en español con texto narrativo asociado es marginal. La aparición reciente de datasets dermatológicos multimodales con *captions* clínicas ricas no reduce esta brecha, sino que la perfila con mayor nitidez. SkinCAP [16], por ejemplo, anota con descripciones clínicas en inglés 4000 imágenes procedentes de Fitzpatrick17k [14] y DDI [12] —dos de los datasets que este trabajo también evalúa—: enriquece con lenguaje natural recursos en inglés ya existentes, pero no aporta material en castellano, texto narrativo de un archivo clínico real ni independencia respecto a los datasets de preentrenamiento. Un recurso en español con texto narrativo de caso y particionado *case-aware* es, por tanto, complementario y no redundante frente a esa tendencia. **(v) Distancia entre evaluación experimental e integración hospitalaria.** La evaluación sobre *benchmarks* públicos no cubre las condiciones operativas asocia-

das al despliegue en un entorno sanitario real (hardware no estándar, restricciones de privacidad, trazabilidad, interacción con sistemas hospitalarios).

Por *benchmark independiente* se entiende aquí la evaluación de las familias de modelos bajo un protocolo común, ejecutada por un equipo ajeno al ecosistema que originó cada modelo y sobre datasets externos que ninguno de ellos seleccionó. La contribución empírica del trabajo, cuyo diseño se describe en el capítulo 3 y cuyos resultados se presentan en el capítulo 4, se dirige específicamente a estas cinco brechas: el benchmark homogéneo responde a (ii); la ontología jerárquica L1/L2/L3, a (iii); la auditoría de solapamiento por hash —reacción directa al problema de fuga y duplicación entre datasets de evaluación y preentrenamiento (sección 2.8)— a (i); el dataset DermapixelAI 1.0, a (iv); y la integración en el prototipo DermApIxel, a (v).

El alcance de esta revisión se acota deliberadamente a los modelos con pesos públicos como conjunto *evaluable*: los sistemas cerrados o de aparición muy reciente —DermFM-Zero, cuyos pesos no se liberan, o los modelos accesibles únicamente vía API— se posicionan conceptualmente pero no se evalúan de forma empírica directa. Esta decisión es coherente con la prioridad de reproducibilidad declarada en la sección 1.2 y se asume como un sesgo de selección explícito, no como una pretensión de exhaustividad sobre todo el ecosistema dermatológico.





## MATERIALES Y MÉTODOS

Este capítulo describe lo necesario para reproducir el capítulo 4. Se presenta primero el material: los doce datasets externos, la ontología que los unifica bajo un vocabulario común y el dataset propio DermapixelAI 1.0. A continuación se enumeran los catorce modelos fundacionales evaluados, las dos líneas de base convolucionales y la infraestructura de cómputo. El capítulo cierra con los protocolos experimentales, las métricas, las pruebas estadísticas y las medidas de trazabilidad que permiten reconstruir cualquier cifra a partir de los artefactos publicados.

### 3.1 Datasets

La selección de datasets persigue medir la capacidad de generalización de los modelos entre modalidades de imagen, dominios clínicos y tareas. Por ello se emplean doce datasets externos públicos que cubren dermatoscopia, fotografía clínica, histopatología, análisis de equidad y aprendizaje basado en conceptos, agrupados por modalidad y finalidad. La tabla 3.1 resume sus características.

### 3. MATERIALES Y MÉTODOS

Cuadro 3.1: Datasets externos empleados en la evaluación.  $N_{\text{test}}$ : tamaño nominal del *split* de evaluación canónico; “Clases”: número de categorías diagnósticas o conceptos en la convención propia del dataset. El asterisco (\*) marca los datasets con solapamiento documentado frente al dataset de preentrenamiento Derm1M (auditoría en sección 3.6.8). Las dos variantes de Derm7pt (clínica y dermatoscópica) comparten origen (Seven-Point Checklist) y se reportan como un único dataset en el conteo agregado de doce datasets externos.

| Dataset             | $N_{\text{test}}$ | Clases   | Modalidad      | Uso              |
|---------------------|-------------------|----------|----------------|------------------|
| HAM10000 [8]        | 1 232             | 7        | Dermoscopia    | LP, FT, ZS, LLMs |
| BCN20000 [28]       | 1 242             | 9        | Dermoscopia    | LP               |
| PAD-UFES-20 [11]    | 461               | 6        | Clínica móvil  | LP, FT           |
| DDI [12]            | 137               | 2        | Clínica        | LP, FT, equidad  |
| Dermnet [13]        | 4 002             | 23       | Clínica        | LP*              |
| Derm7pt clínico [9] | 168               | 2        | Clínica        | LP               |
| Derm7pt dermo [9]   | 225               | 2        | Dermoscopia    | LP               |
| HIBA                | 334               | 2        | Dermoscopia    | LP*              |
| MSKCC               | 1 664             | 2        | Dermoscopia    | LP, FT*          |
| WSI patches         | 12 354            | 16       | Histopatología | LP               |
| ISIC2018 [10]       | 2 594             | binaria  | Dermoscopia    | Segmentación     |
| Fitzpatrick17k [14] | 16 577            | 114 + FP | Clínica        | Equidad          |
| SkinCon [15]        | 3 230             | 48 conc. | Clínica        | CBM              |

Los datasets cubren las tres modalidades del diagnóstico dermatológico. La dermatoscopia (HAM10000, BCN20000, Derm7pt dermo, HIBA, MSKCC, ISIC2018) aporta imagen polarizada adquirida con dermatoscopio. La fotografía clínica (PAD-UFES-20, DDI, Dermnet, Derm7pt clínico) reproduce las condiciones de captura en consulta y atención primaria. La histopatología la aporta WSI patches, con 12 354 *parches* en 16 categorías. Dos datasets cumplen un papel específico: Fitzpatrick17k habilita el análisis de equidad, al anotar conjuntamente patología (114 categorías) y fototipo cutáneo (escala Fitzpatrick I-VI), y SkinCon aporta anotación densa de 48 conceptos clínicos visuales para los Concept Bottleneck Models. En todos los casos se respetan las particiones *train/val/test* canónicas de cada dataset, sin reasignación.

### 3.2 Ontología jerárquica L1/L2/L3

Comparar modelos entre datasets exige resolver un problema previo: cada conjunto usa su propia taxonomía, y esas taxonomías no son compatibles entre sí. Dos diagnósticos equivalentes pueden aparecer bajo denominaciones distintas o con niveles de granularidad diferentes. Para unificarlas se diseñó, en colaboración con la Dra. R. Taberner, una ontología jerárquica de tres niveles que actúa como vocabulario común a todos los protocolos del trabajo.

El nivel L1 (etiológico) reparte los diagnósticos en cuatro familias: patología inflamatoria, tumoral, infecciosa y genodermatosis. El nivel L2 (subcategoría clínica) contiene 43 entradas; cinco de ellas no se desagregan en L3 por considerarse ya suficientemente específicas (*Esclerosis tuberosa*, *Neurofibromatosis tipo 1*, *Incontinentia pigmenti*, *Queratoderma palmoplantar hereditaria* y *Pseudoxantoma elástico*). El nivel L3 (diagnóstico) contiene 367 entradas individuales, cada una con sus códigos SNOMED CT y CIE-10 para garantizar interoperabilidad con sistemas clínicos.

Once de los doce datasets se mapean a la ontología; SkinCon queda fuera por estar anotado con conceptos, no con diagnósticos. El conjunto armonizado resultante reúne 72 654 imágenes etiquetadas sobre vocabulario común.

### 3.3 Dataset DermapixelAI 1.0

DermapixelAI 1.0 es un dataset dermatológico en español construido en este trabajo a partir del archivo del blog Dermapixel de la Dra. R. Taberner; su construcción materializa el objetivo O2 (sección 1.4). A diferencia de los datasets públicos utilizados en la evaluación, DermapixelAI 1.0 incorpora texto narrativo clínico en español asociado a cada caso, lo que permite estudiar escenarios multimodales y de transferencia lingüística no cubiertos por los conjuntos de referencia internacionales. La elaboración comprende la extracción del material del archivo, la depuración, la estructuración que vincula para cada caso imagen y modalidad, metadatos clínicos y texto narrativo, y el etiquetado contra la ontología jerárquica L1/L2/L3; el pipeline completo se documenta en el Anexo C. La versión utilizada reúne 1 089 imágenes vinculadas a 669 casos clínicos, cada uno con su texto narrativo asociado (mediana de 223 palabras). Predomina la fotografía clínica (1 036 imágenes), con un subconjunto dermatoscópico reducido (49).

Las imágenes se etiquetan según la ontología L1/L2/L3 y se particionan bajo regla *case-aware* (891/157/41 imágenes; 538/100/31 casos), de modo que todas las imágenes de un mismo caso caen en el mismo *split* y no hay fuga entre conjuntos. Dos campos cuantifican la calidad del etiquetado: el 97,89% del dataset está mapeado a la ontología con revisión experta del vocabulario (`label_source = ontology`) y el 84,39% ha pasado además revisión visual caso-a-caso por la Dra. R. Taberner (`rosa_verified`). Ambas cifras no son intercambiables y se detallan, junto a un tercer campo de validación textual, en el Anexo C.

El dataset se distribuye bajo licencia CC-BY-NC-SA 4.0. Su pipeline de construcción, caracterización completa y datasheet figuran en el Anexo C, y el documento formal de entrega, en el Anexo E. La validación experimental sobre DermapixelAI 1.0 forma parte de los resultados de este trabajo: las secciones 4.10 y 4.11 del capítulo 4 evalúan sobre este dataset el sondeo lineal supervisado y la clasificación zero-shot multimodal en los tres niveles ontológicos.

### 3.4 Modelos evaluados

Los modelos incluidos en el estudio se seleccionan con el objetivo de representar los principales paradigmas actualmente utilizados en visión artificial y aprendizaje multimodal aplicado a dermatología. La comparación combina modelos específicamente entrenados para dermatología, modelos visuales generalistas de referencia, arquitecturas visión-lenguaje biomédicas y modelos multimodales de propósito general. Esta diversidad permite evaluar hasta qué punto la especialización dermatológica aporta ventajas medibles frente a modelos más generales y situar el rendimiento de los modelos fundacionales dermatológicos dentro del ecosistema actual de inteligencia artificial médica.

La tabla 3.2 resume los dieciséis sistemas evaluados: catorce modelos fundacionales —encoders visuales de dominio (PanDerm) y generales (DINOv2), modelos

visión-lenguaje (la familia DermLIP, BiomedCLIP y SigLIP), el segmentador promptable SAM2.1 y los modelos de lenguaje multimodales (GPT-4o, Gemini 2.5 Pro, MedGemma y BLIP-2)— y dos líneas de base de redes convolucionales supervisadas (ConvNeXt-Large y EfficientNetV2-Large), incluidas como referencia no fundacional frente a la que medir el valor del preentrenamiento.

Cuadro 3.2: Modelos evaluados.

| Modelo                    | Familia                   | Parámetros | Referencia |
|---------------------------|---------------------------|------------|------------|
| PanDerm Base              | Encoder visual derm.      | ~ 86 M     | [1]        |
| PanDerm Large             | Encoder visual derm.      | ~ 307 M    | [1]        |
| DINOv2 ViT-L/14           | Encoder visual general    | ~ 300 M    | [17]       |
| ConvNeXt-Large            | ConvNet supervisada       | ~ 198 M    | —          |
| EfficientNetV2-Large      | ConvNet supervisada       | ~ 118 M    | —          |
| DermLIP v1 (PubMedBERT)   | Vision-lenguaje derm.     | —          | [2]        |
| DermLIP v2 (PubMedBERT)   | Vision-lenguaje derm.     | —          | [2]        |
| DermLIP original (GPT-2)  | Vision-lenguaje derm.     | —          | [2]        |
| BiomedCLIP                | Vision-lenguaje biomédico | —          | [18]       |
| SigLIP-Large SO400M       | Vision-lenguaje general   | ~ 878 M    | [24]       |
| SAM2.1-Large (decoder FT) | Segmentación              | ~ 227 M    | [19]       |
| GPT-4o                    | LLM multimodal            | no público | —          |
| Gemini 2.5 Pro            | LLM multimodal            | no público | —          |
| MedGemma 4B Vision        | LLM multimodal biomédico  | ~ 4 B      | —          |
| MedGemma 27B Text+LoRA    | LLM multimodal biomédico  | ~ 27 B     | —          |
| BLIP-2 (Q-Former)         | Vision-lenguaje general   | —          | [26]       |

Los encoders difieren en la dimensión de sus *embeddings*: 768 en PanDerm Base; 1 024 en PanDerm Large y DINOv2 ViT-L/14; 1 152 en SigLIP-Large SO400M. La cifra de ~ 307 M parámetros de PanDerm Large es el valor nominal del ViT-L/16 publicado por sus autores. Al cargarlo como extractor de características y sustituir la cabeza original por la identidad quedan 303,3 M parámetros efectivos. Esta diferencia no afecta al rendimiento, porque la cabeza descartada no interviene en la inferencia. La familia DermLIP usa ViT-B/16 como encoder visual y dos encoders textuales alternativos: PubMedBERT extendido a 256 tokens (variantes v1 y v2) y GPT-2 con tokenizador de CLIP a 77 tokens (variante original). DermFM-Zero [3] se incluye en la discusión pero no en la evaluación empírica, ya que sus pesos no estaban disponibles a la fecha de cierre.

### 3.5 Infraestructura experimental

Todos los experimentos corren sobre una NVIDIA DGX Spark con chip Grace Hopper GB10, 128 GB de memoria unificada compartida entre CPU y GPU, Linux ARM aarch64 y CUDA 13.0. La precisión nativa es BF16 (*brain floating-point* de 16 bits) en inferencia y entrenamiento, con FP32 en optimizador y pérdida durante el ajuste fino (precisión mixta canónica). La memoria unificada es clave para este trabajo: permite mantener cargados modelos del orden de 55 GB en BF16 sin *offloading* ni cuantización, de modo que incluso MedGemma 27B opera localmente y sin comprimir. El software queda fijado en Python 3.12.3, PyTorch 2.11.0, timm 0.9.16, scikit-learn, transformers, open\_clip, sam2, peft y FAISS [27].

Los tiempos de cálculo característicos sobre este equipo orientan sobre el coste de cada protocolo: un sondeo lineal completo de un encoder sobre un dataset estándar

tarda 1–3 minutos; el ajuste fino de PanDerm Large sobre HAM10000 (50 épocas con TTA), unas 15 horas; el ajuste fino del decodificador de SAM2.1-Large sobre ISIC2018 (50 épocas), unas 24 horas; la validación cruzada de cinco pliegues del modelo de segmentación, con la ablación de rango *LoRA* asociada, unas 18 horas; y el entrenamiento de un Sparse Autoencoder Large (16384 características), unas 4 horas.

## 3.6 Protocolos experimentales

Los protocolos experimentales se diseñan para caracterizar distintas capacidades de los modelos fundacionales dermatológicos bajo condiciones complementarias. Cada protocolo responde a una pregunta específica: el sondeo lineal evalúa la calidad intrínseca de las representaciones aprendidas durante el preentrenamiento; el ajuste fino cuantifica el rendimiento máximo alcanzable tras adaptación supervisada; la eficiencia en etiquetas analiza la cantidad de datos anotados necesaria para obtener resultados competitivos; la segmentación estudia la localización espacial de lesiones; la clasificación zero-shot mide la capacidad de transferencia sin entrenamiento específico; la comparación con modelos multimodales generalistas sitúa el rendimiento de los modelos especializados en el contexto actual de los grandes modelos fundacionales; la evaluación de equidad analiza el comportamiento sobre diferentes fototipos cutáneos; y la auditoría de solapamiento con Derm1M permite interpretar correctamente los resultados de transferencia y zero-shot. En conjunto, estos experimentos proporcionan una caracterización multidimensional de los modelos evaluados, más allá de una única métrica o tarea aislada. Todos los protocolos comparten la infraestructura (sección 3.5) y las semillas declaradas (sección 3.9), de modo que sus cifras son comparables entre sí.

### 3.6.1 Sondeo lineal (LP)

El sondeo lineal mide el valor de las representaciones de un encoder sin modificarlo: se congela el encoder y se entrena un clasificador lineal sobre los *embeddings* que extrae. La extracción usa la normalización canónica de cada modelo —parámetros ImageNet ( $\mu = [0,485, 0,456, 0,406]$ ,  $\sigma = [0,229, 0,224, 0,225]$ ) para PanDerm y DINOv2, y parámetros OpenAI CLIP para DermLIP, BiomedCLIP y SigLIP— y los vectores se guardan en disco para no recomputarlos entre experimentos. El clasificador es una regresión logística multinomial (L-BFGS, penalización L2 con  $C = 1,0$ ,  $\text{max\_iter} = 5000$ ,  $\text{random\_state} = 42$ ) entrenada sobre las particiones canónicas de la tabla 3.1. El protocolo se aplica a PanDerm Base y Large, DINOv2, ConvNeXt-Large, EfficientNetV2-Large y la rama visual de DermLIP v2, BiomedCLIP y SigLIP-Large.

### 3.6.2 Ajuste fino supervisado (FT)

A diferencia del sondeo lineal, el ajuste fino sí modifica el encoder: entrena de forma conjunta el encoder visual y una cabeza de clasificación. La receta reproduce la del paper original de PanDerm [1], para que la comparación sea directa. El optimizador es AdamW (*weight decay* 0,05) con tasa de aprendizaje inicial  $\eta = 5 \times 10^{-4}$ , *cosine annealing* y *warmup* lineal de 10 épocas. La regularización combina *layer decay* 0,65, *drop-path* 0,2, *label smoothing*  $\epsilon = 0,1$ , Mixup  $\alpha = 0,8$  y CutMix  $\alpha = 1,0$ , junto a un *weighted*

*random sampler* con pesos inversos a la frecuencia de clase. El entrenamiento dura 50 épocas en precisión mixta canónica, con las semillas de `torch`, `numpy` y `random` fijadas a 0. En la evaluación final sobre HAM10000 se añade *test-time augmentation* (TTA): se promedian los logits de 5 aumentaciones deterministas por imagen (volteos horizontal y vertical, rotación y *jitter* de color). El protocolo se aplica a PanDerm Base y Large sobre HAM10000, PAD-UFES-20, DDI y MSKCC.

#### 3.6.3 Eficiencia en etiquetas

Este protocolo responde a una pregunta práctica: cuántas etiquetas hacen falta. Manteniendo el encoder congelado, se entrenan clasificadores lineales (misma configuración que el sondeo lineal, sección 3.6.1) sobre submuestreos estratificados del conjunto de entrenamiento de HAM10000 y PAD-UFES-20 al 1 %, 5 %, 10 %, 20 %, 50 % y 100 %. La estratificación preserva la proporción de clases en cada subconjunto y los submuestreos se generan con `random_state = 42`. PanDerm Large es el encoder principal; PanDerm Base se usa como referencia adicional sobre HAM10000.

#### 3.6.4 Segmentación binaria de lesión

La segmentación constituye una tarea complementaria a la clasificación, ya que permite evaluar no solo si un modelo reconoce correctamente una lesión, sino también si es capaz de localizarla con precisión dentro de la imagen. En el contexto de los modelos fundacionales recientes basados en la familia *Segment Anything*, surge además una cuestión relevante: determinar hasta qué punto el rendimiento observado depende de la arquitectura utilizada, del preentrenamiento específico en imagen médica o del tamaño del *backbone* visual. Para responder a estas preguntas, la evaluación se organiza en dos protocolos complementarios y varios análisis de robustez.

**Adaptación de SAM2.1-Large al dominio dermatológico.** El primer protocolo adapta SAM2.1-Large mediante *fine-tuning* denso de su decodificador: se ajustan el decodificador de máscaras (`mask_decoder`) y el *promptable encoder*, mientras que el `image_encoder` (Hiera-Large preentrenado) permanece congelado, de modo que solo  $\sim 4,2$  M parámetros resultan entrenables ( $\sim 17$  MB de *checkpoint*). La optimización usa AdamW ( $\eta = 1 \times 10^{-4}$ , *weight decay* 0,05) y una pérdida que combina *cross-entropy* y *Dice loss* sobre la máscara binaria; el *batch* es de 4 (limitado por el coste de SAM2.1-Large en BF16) y la normalización es uniforme ( $\mu = \sigma = 0,5$  en los tres canales), según la convención de SAM2. Se contrastan 50 épocas (resultado de referencia) y 100 con *early stopping* sobre el Dice de validación. El entrenamiento es sobre ISIC2018 [10] y la transferencia fuera de dominio se evalúa sobre ISIC2017 y PH2 sin reentrenamiento. Como referencias no adaptadas se incluyen SAM2 *zero-shot* sin *fine-tuning* y un *Convolutional AutoEncoder* (CAE-seg) entrenado desde cero con idéntica pérdida y optimización.

**Comparación controlada entre arquitecturas de segmentación.** El segundo protocolo separa los tres factores que determinan el rendimiento —generación de arquitectura, preentrenamiento de dominio y tamaño de *backbone*— mediante una comparativa pareada de cinco arquitecturas de segmentación *promptable*: MedSAM2-tiny [39],

SAM2.1-tiny y SAM2.1-Large (familia SAM2 [19]), y SAM-Med2D [40] y MedSAM v1 [38] (familia SAM [25]). Todas se entrenan bajo un régimen común (*fine-tuning* denso del decodificador y el *promptable encoder*, encoder visual congelado, *prompt* de *bounding box* derivada de la máscara de referencia, AdamW  $\eta = 1 \times 10^{-4}$ , pérdida Dice+BCE, 30 épocas con *early stopping*) sobre un dataset dermatoscópico ampliado y deduplicado por hash MD5 de píxel (14 201 imágenes únicas de ISIC2018, ISIC2017, HAM10000-seg y PH2), y se evalúan sobre el mismo test canónico de ISIC2018 ( $N = 1\,000$ , blindado frente al entrenamiento). La significación de las diferencias de Dice se contrasta con el test de Wilcoxon pareado [34].

**Análisis complementarios.** Para interpretar correctamente las diferencias observadas entre arquitecturas, se realizan además tres análisis complementarios dirigidos a evaluar la contribución del *prompt*, la estabilidad del entrenamiento y la robustez de las predicciones. Para aislar la contribución del *prompt*, un control automático sin caja —una U-Net con codificador ResNet-101 preentrenado en ImageNet (51,5 M parámetros)— se entrena sobre el mismo dataset y se evalúa sin recibir *bounding box*. La estabilidad de la mejor configuración se estima mediante validación cruzada de cinco pliegues estratificados por dataset de origen y una ablación del rango de adaptación de bajo rango (*LoRA*,  $r \in \{4, 8, 16, 32\}$ ); su robustez frente a la calidad del *prompt* se mide bajo perturbaciones controladas de la *bounding box* (desplazamiento de esquinas y cambio de escala), y la confianza de las máscaras se calibra *a posteriori* mediante *temperature scaling*. Por último, el techo de la métrica se contextualiza frente al acuerdo inter-anotador del propio dataset.

### 3.6.5 Clasificación zero-shot multimodal

La clasificación zero-shot constituye una de las capacidades más características de los modelos fundacionales multimodales. A diferencia de los enfoques supervisados, estos modelos pueden realizar tareas de clasificación sin haber sido entrenados específicamente sobre las clases objetivo, utilizando únicamente descripciones textuales de las categorías candidatas. Evaluar esta capacidad permite estimar el grado de generalización adquirido durante el preentrenamiento y determinar hasta qué punto el conocimiento dermatológico puede transferirse a nuevos conjuntos de datos sin adaptación adicional.

El zero-shot mide qué pueden clasificar los modelos vision-lenguaje sin ningún entrenamiento específico, aprovechando su espacio compartido imagen-texto. Cada clase candidata se formula como una o varias frases de plantilla, que el encoder textual codifica y —cuando hay varias por clase— promedia en un único vector. La imagen se codifica con el encoder visual y gana la clase de mayor similitud coseno. Sobre HAM10000 se comparan tres formulaciones de *prompt*: (i) genéricos en inglés, una plantilla por clase (p. ej. “*a dermoscopic image of a melanoma*”); (ii) el conjunto A3 del paper de Derm1M [2], con varias plantillas por clase; y (iii) una versión enriquecida de A3 con descriptores clínicos (modalidad, localización, criterios visuales). El conjunto A3 es la estrategia de *prompting* propuesta en Derm1M [2] que sustituye el nombre simple de cada enfermedad por un conjunto de descripciones clínicas y visuales más completas: en lugar de representar una clase únicamente con la palabra *melanoma*, emplea varias frases que describen sus características diagnósticas, lo que

produce representaciones textuales más informativas y mejora el rendimiento *zero-shot*. Para caracterizar la sensibilidad al tokenizador, el protocolo se ejecuta con los dos tokenizadores de la familia DermLIP: PubMedBERT a 256 tokens (v1/v2) y GPT-2 con tokenizador de CLIP a 77 tokens (original). Sobre HIBA, MSKCC, DDI y Derm7pt clínico se corre la versión binaria melanoma/no-melanoma con *prompts* genéricos y A3. De este modo, el protocolo permite aislar el efecto de tres componentes fundamentales del rendimiento *zero-shot*: el modelo multimodal utilizado, la formulación textual de las clases y el tokenizador empleado por la rama lingüística.

#### 3.6.6 Comparación con modelos de lenguaje multimodales

La rápida evolución de los modelos multimodales de propósito general plantea una cuestión relevante para la dermatología computacional: determinar si los grandes modelos fundacionales capaces de procesar simultáneamente imagen y texto pueden competir con modelos especializados entrenados específicamente para imagen dermatológica. Este protocolo evalúa dicha hipótesis comparando varios modelos multimodales de última generación frente a los encoders dermatológicos analizados en las secciones anteriores bajo un escenario común de clasificación diagnóstica. La comparación contrapone así dos paradigmas —la especialización dermatológica explícita de los encoders de las secciones anteriores frente a la escala de los grandes modelos generalistas—, con los modelos biomédicos generales (MedGemma) en una posición intermedia, lo que permite contrastar la contribución relativa de la especialización de dominio frente a la escala del preentrenamiento.

Para situar a los encoders frente a los grandes modelos generalistas, el protocolo evalúa GPT-4o (API OpenAI), Gemini 2.5 Pro (API Google), MedGemma 4B Vision (local) y MedGemma 27B Text (local en BF16) sobre el mismo *split* de test de HAM10000 (1 232 imágenes) usado en sondeo lineal y ajuste fino. El *prompt* clínico estandarizado (unas 300 palabras) plantea la tarea como apoyo al diagnóstico —no sustitución del juicio clínico—, presenta las siete categorías de HAM10000 con una descripción breve y pide el diagnóstico más probable con razonamiento estructurado. La etiqueta se extrae por *parsing* determinista que mapea el nombre del diagnóstico al código de HAM10000; las respuestas no mapeables (menos del 1 % en todos los modelos) cuentan como incorrectas. El modo principal es *zero-shot*; para MedGemma 27B se evalúa además una variante ajustada con LoRA ( $r = 8$ ) sobre el entrenamiento de HAM10000.

#### 3.6.7 Evaluación de equidad por fototipo

La equidad constituye una dimensión relevante en la evaluación de sistemas de inteligencia artificial aplicados a dermatología. Diversos estudios han señalado que muchos conjuntos de entrenamiento presentan una representación desigual de los distintos fototipos cutáneos, lo que puede traducirse en diferencias de rendimiento entre grupos poblacionales. En consecuencia, además de evaluar la precisión global de los modelos, resulta necesario analizar si su comportamiento se mantiene estable a lo largo de todo el espectro de fototipos definido por la escala de Fitzpatrick.

Este protocolo mide si el rendimiento se mantiene entre fototipos cutáneos. Cinco encoders (PanDerm Large, PanDerm Base, la rama visual de DermLIP v2, DINOv2 ViT-L/14 y BiomedCLIP) se evalúan sobre Fitzpatrick17k completo (16577 imágenes, 114



patologías, 6 fototipos I-VI) por sondeo lineal (configuración de sección 3.6.1, con la normalización canónica de cada modelo). Se reportan dos formulaciones: clasificación a 114 patologías (grano fino) y a 3 clases de malignidad (benigno / no neoplásico / maligno), esta última habitual en estudios de equidad sobre Fitzpatrick17k. Las métricas se calculan por subgrupo sobre los seis fototipos, y la equidad se resume con la brecha entre los extremos  $\text{Gap}_{I \rightarrow VI} = \text{BAcc}_I - \text{BAcc}_{VI}$ . La brecha entre fototipos extremos resume de forma sencilla la estabilidad del rendimiento entre grupos; su interpretación, no obstante, debe realizarse conjuntamente con la exactitud global, ya que una diferencia reducida puede reflejar tanto un comportamiento equitativo como un rendimiento uniformemente bajo en todos los subgrupos. El experimento se verifica re-ejecutando el sondeo sobre PanDerm Large y comprobando coincidencia hasta cuatro decimales con el resultado original.

### 3.6.8 Auditoría de solapamiento con Derm1M

La interpretación de los resultados zero-shot requiere verificar previamente la independencia entre los conjuntos de evaluación y los datos utilizados durante el preentrenamiento. Si un modelo ha visto durante su entrenamiento imágenes posteriormente utilizadas como test, las métricas obtenidas pueden reflejar memorización parcial del conjunto de evaluación y no capacidad real de generalización. Por este motivo, se realiza una auditoría sistemática de solapamiento entre los datasets evaluados y Derm1M, principal dataset de preentrenamiento de la familia PanDerm y DermLIP.

La auditoría lo cuantifica: cada imagen se reduce a su hash MD5 (biblioteca estándar de Python) y la intersección de hashes identifica las imágenes presentes en ambos datasets. La cardinalidad se reporta por dataset en el capítulo 4. Se auditan los doce datasets externos, salvo SkinCon (no evaluado sobre clases diagnósticas).

El alcance de esta auditoría se declara con precisión. El hash MD5 detecta coincidencias *exactas* a nivel de bytes y, por tanto, identifica duplicados idénticos, pero no *near-duplicates*—recortes, reescalados, recompresiones o alteraciones leves de una misma imagen—. La auditoría sostiene, en consecuencia, la ausencia de *solapamiento exacto*, no la ausencia completa de contaminación visual. Esta elección prioriza la trazabilidad y el bajo coste del hash exacto frente a la cobertura perceptual; el *perceptual hashing* o la comparación por *embeddings* visuales constituyen su extensión natural, y las implicaciones de este alcance acotado para la interpretación de los resultados se retoman en la sección 6.2.3.

## 3.7 Métricas

Ninguna métrica individual captura por sí sola todos los aspectos relevantes del rendimiento de un modelo de inteligencia artificial. En problemas dermatológicos, caracterizados por distribuciones de clases desbalanceadas, diferentes niveles de granularidad diagnóstica y requisitos clínicos diversos, resulta necesario combinar métricas complementarias que evalúen discriminación, robustez, concordancia, equidad y viabilidad operativa. Por este motivo, el presente trabajo reporta un conjunto de métricas específicas para clasificación, segmentación, equidad y rendimiento computacional.

**Clasificación.** La métrica principal es la *Balanced Accuracy* (BAcc, promedio del *recall* por clase): se adopta porque asigna el mismo peso a todas las clases con independencia de su frecuencia, lo que evita que las categorías mayoritarias dominen la evaluación en los datasets desbalanceados de este trabajo. La *accuracy* acompaña como referencia comparativa entre modelos sobre la misma distribución. Se reportan además la F1 ponderada (media armónica de precisión y *recall*, pesada por frecuencia de clase), la AUROC *one-vs-rest* (`multi_class='ovr'` en `scikit-learn`, promediada sobre clases) y el coeficiente kappa de Cohen, que corrige la concordancia por azar. *Recall@k*—presencia de la etiqueta verdadera entre las  $k$  primeras posiciones del ranking— se reporta específicamente para melanoma sobre HAM10000.

**Segmentación.** La calidad de las máscaras predichas se evalúa mediante el coeficiente Dice (DSC) y la intersección sobre unión (IoU), dos métricas estándar que cuantifican el grado de solapamiento entre la segmentación automática y la máscara de referencia:  $DSC = 2|P \cap G|/(|P| + |G|)$  e  $IoU = |P \cap G|/|P \cup G|$ , con  $P$  la máscara predicha y  $G$  la de referencia.

**Equidad.** BAcc por subgrupo Fitzpatrick (I-VI) sobre la formulación de tres clases de malignidad, y *gap*  $Gap_{I-VI} = BAcc_I - BAcc_{VI}$ . Un valor próximo a cero indica rendimiento comparable entre fototipos extremos; su interpretación conjunta con la BAcc global se discute en la sección 3.6.7.

**Operativas.** Además del rendimiento predictivo, se evalúa el coste computacional asociado a cada modelo, que permite valorar la viabilidad de un despliegue en entornos clínicos con recursos limitados: latencia por consulta en milisegundos (inferencia más posproceso) y huella de memoria (VRAM en gigabytes, BF16), medidas sobre la infraestructura de sección 3.5.

**Agregación entre datasets.** Algunas vistas panorámicas del capítulo 4 reportan la media de una métrica sobre varios datasets externos. Dicha media se interpreta como *brújula descriptiva*—resume una tendencia sobre conjuntos de distinta taxonomía, modalidad y prevalencia—, no como un marcador conmensurable que defina un ranking absoluto entre modelos: HAM10000, DDI, PAD-UFES-20 o Dermnet no son objetos perfectamente comparables. Por ello toda cifra agregada se acompaña siempre del desglose por dataset y por nivel ontológico, que es la base sobre la que se sostienen las conclusiones comparativas; la media entre tareas heterogéneas se usa para describir, no para ordenar.

## 3.8 Pruebas estadísticas

La comparación de modelos no debe limitarse a la observación de diferencias en las métricas de rendimiento. Incluso cuando un modelo obtiene una puntuación superior a otro, resulta necesario determinar si dicha diferencia refleja una ventaja real o puede explicarse por la variabilidad inherente de la muestra utilizada para la evaluación. Esta consideración es especialmente relevante en dermatología, donde los conjuntos de

datos suelen presentar tamaños moderados, distribuciones de clases desequilibradas y una elevada heterogeneidad clínica.

Con este objetivo, el presente trabajo incorpora un protocolo estadístico explícito, en línea con las guías de reporte para inteligencia artificial en imagen médica (CLAIM [36] y TRIPOD+AI [37]), basado en la estimación de intervalos de confianza mediante *bootstrap*, la comparación formal de curvas ROC mediante el test de DeLong y el control del riesgo de falsos positivos en escenarios con múltiples comparaciones. De este modo, los resultados presentados en el capítulo 4 pueden interpretarse como evidencia estadística reproducible y no únicamente como un ordenamiento de modelos derivado de una realización concreta de los datos.

La incertidumbre de cada métrica principal se cuantifica mediante *bootstrap* no paramétrico con 1 000 remuestreos del conjunto de evaluación, estratificado por clase, del que se derivan los intervalos de confianza al 95 %. No requiere asumir normalidad ni varianza conocida, lo que es necesario sobre los conjuntos de test reducidos y desbalanceados de este trabajo, donde la aproximación asintótica de los estimadores no es fiable.

Las comparaciones de AUROC entre dos modelos sobre el mismo conjunto emplean el test de DeLong [33]. Su motivación es metodológica: ambos modelos se evalúan sobre las mismas imágenes, de modo que sus curvas ROC están correlacionadas; tratar las dos AUROC como muestras independientes subestima la varianza del contraste y sobrestima su significación. DeLong estima esa covarianza de forma no paramétrica y produce un contraste pareado válido. Se aplica a los contrastes pareados entre los cinco encoders sobre Fitzpatrick17k (sección 4.9.1, tabla B.10).

Los *p*-valores se reportan como nominales y, de forma complementaria, bajo corrección de Bonferroni para el número de comparaciones. Exponer ambos es intencionado: la corrección controla la tasa de falsos positivos a costa de potencia estadística, y mostrar el valor nominal junto al corregido permite al lector juzgar la robustez de cada contraste sin imponer una única política de corrección. Dada la magnitud de las diferencias observadas (con *p* varios órdenes por debajo de 0,05), las conclusiones principales se mantienen bajo cualquier corrección estándar. Los tamaños muestrales por subgrupo del experimento de equidad se reportan junto a sus cifras en el capítulo 4.

El alcance de este protocolo estadístico es, no obstante, heterogéneo entre bloques experimentales, y conviene declararlo de forma explícita. El contraste pareado de DeLong y la corrección por comparaciones múltiples se aplican donde la comparación entre modelos es el objeto central —el ranking de encoders en detección de malignidad (sección 4.9.1)—; la estimación por *bootstrap* acompaña a las métricas principales sobre DermapixelAI 1.0 y a la validación cruzada de segmentación. Otros bloques —el sondeo lineal sobre los datasets externos, la eficiencia en etiquetas y la equidad por fototipo— se reportan como estimaciones puntuales bajo semilla única (sección 6.3.1). En consecuencia, la fuerza de las afirmaciones comparativas se modula según el cierre estadístico disponible: se sostienen como patrones cualitativos robustos cuando la magnitud del efecto excede holgadamente la variabilidad esperable, y se enuncian con la cautela correspondiente cuando el contraste formal queda fuera del alcance del trabajo.

## 3.9 Trazabilidad y reproducibilidad

La reproducibilidad no constituye un complemento documental, sino una condición necesaria para la validación independiente de los resultados. Un experimento cuyos resultados no pueden reconstruirse de forma consistente resulta difícil de verificar y limita la confianza en las conclusiones derivadas. El trabajo se diseña, por tanto, para que cualquier número del capítulo 4 se reconstruya a partir de artefactos persistentes y no de la memoria de una ejecución concreta. Tres mecanismos articulan esta garantía.

El primero es el determinismo de la ejecución. Las semillas aleatorias se fijan a 0 para `torch`, `numpy` y `random` en *fine-tuning* y segmentación, y a 42 en `random_state` para los protocolos basados en `scikit-learn` (sondeo lineal, eficiencia en etiquetas, equidad). El entorno queda fijado a las versiones de sección 3.5, y cualquier desviación se documenta en el experimento afectado. Por último, se deshabilita la telemetría externa y se fija explícitamente el dispositivo de ejecución para evitar variaciones no controladas del entorno experimental.

El segundo mecanismo es la persistencia de las salidas. Los resultados numéricos se vuelcan a ficheros CSV o JSON con esquema estable, lo que permite reconstruir cualquier tabla o figura del capítulo 4 sin reejecutar nada, y los mapeos de etiquetas nativas a la ontología L1/L2/L3 se mantienen fijos entre experimentos. El tercero es la integridad de la cadena de cómputo: cuando un experimento toma como entrada la salida de otro —por ejemplo, los *embeddings* del sondeo lineal alimentan la rama visual del zero-shot—, la identidad de esa entrada se preserva mediante hash MD5 del fichero. El encadenamiento por hash convierte el conjunto de experimentos en un grafo de dependencias verificable: cualquier alteración silenciosa de una entrada intermedia invalidaría el hash y sería detectable, lo que protege la cadena de evidencia frente a la deriva de datos entre etapas dependientes. El listado completo de tareas reproducibles, con sus comandos, ficheros de salida y *checkpoints*, figura en el Anexo A.

## CAPÍTULO 4

### RESULTADOS

Este capítulo presenta los resultados de la evaluación de modelos fundacionales dermatológicos y de las contribuciones originales del trabajo, que concretan sus objetivos formales (sección 1.4). La secuencia es acumulativa: se verifica primero la independencia entre los conjuntos de evaluación y el preentrenamiento (sección 4.1); sobre esa base se estudia la transferencia supervisada (sondeo lineal, ajuste fino, eficiencia en etiquetas), las tareas de segmentación, clasificación *zero-shot* y razonamiento multimodal, y los aspectos de equidad y seguridad diagnóstica; y, finalmente, las contribuciones propias sobre DermapixelAI 1.0 y Dermapixel R0, la interpretabilidad mediante *Sparse Autoencoders* y una síntesis comparativa. En conjunto, los experimentos permiten analizar el impacto del preentrenamiento específico de dominio, las distintas estrategias de adaptación y el papel de los datos en la transferencia de modelos fundacionales a un entorno clínico dermatológico en castellano. La figura 4.1 resume esta organización.




Figura 4.1: Organización experimental del capítulo: de la validación de la independencia de los datos a las contribuciones propias en castellano.

### 4.1 Validez experimental: auditoría de solapamiento con Derm1M

La validez de toda comparación de transferencia y *zero-shot* de este capítulo depende de que los conjuntos de test no se solapen con el dataset de preentrenamiento; por ello el capítulo abre comprobándolo. La auditoría intersecta los hashes MD5 de los doce datasets externos con los 415451 hashes únicos de la fracción accesible de Derm1M e identifica un único dataset con solapamiento exacto: **Dermnet**, cuyas 18302 imágenes están todas contenidas en Derm1M (100%). Los once datasets restantes no arrojan ninguna coincidencia. En particular, HIBA y MSKCC —cuyo origen en el ISIC archive motivaba una sospecha de procedencia— presentan 0 coincidencias MD5, por lo que esa sospecha no se traduce en solapamiento exacto. El resultado completo por dataset figura en el Anexo A.

El solapamiento de Dermnet no invalida las cifras que se reportan en la sección 4.2 para PanDerm, DINOv2, ConvNeXt-Large, EfficientNetV2-Large y SigLIP-Large, cuyo preentrenamiento no incluye Derm1M. Sí condiciona, en cambio, la interpretación de las cifras zero-shot de la familia DermLIP sobre Dermnet (sección 4.7), ya que DermLIP se entrenó sobre Derm1M y vio durante el preentrenamiento la totalidad de ese conjunto.

### 4.2 Reproducción de PanDerm: sondeo lineal sobre diez datasets

Esta sección evalúa si las representaciones de un modelo fundacional dermatológico, sin reajustar el encoder, clasifican lesiones en datasets externos no vistos. El codificador de mayor capacidad transfiere de forma robusta entre datasets, con ventaja creciente en los escenarios de mayor heterogeneidad de adquisición y complejidad taxonómica, como cuantifican los diez datasets externos a continuación.

#### 4.2. Reproducción de PanDerm: sondeo lineal sobre diez datasets

La tabla 4.1 aplica este protocolo a PanDerm Base y Large sobre los diez datasets externos contrastados, conforme a sección 3.6.1. Se reportan cinco métricas: *accuracy* (Acc), *balanced accuracy* (BAcc), AUROC *one-vs-rest*, F1 ponderada (W-F1) y coeficiente kappa de Cohen.

Cuadro 4.1: Sondeo lineal con PanDerm Base y Large sobre diez datasets externos. El asterisco (\*) marca Dermnet, el único dataset con solapamiento exacto frente a Derm1M (100 % por hash MD5; sección 4.1). Mejores valores por dataset y métrica en negrita.

| Dataset       | Modelo | Acc          | BAcc         | AUROC        | W-F1         | Kappa        |
|---------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| HAM10000      | Base   | 0,853        | 0,381        | 0,892        | 0,829        | 0,709        |
| HAM10000      | Large  | <b>0,888</b> | <b>0,575</b> | <b>0,954</b> | <b>0,880</b> | <b>0,814</b> |
| BCN20000      | Base   | 0,659        | 0,292        | 0,855        | 0,615        | 0,447        |
| BCN20000      | Large  | <b>0,702</b> | <b>0,382</b> | <b>0,903</b> | <b>0,676</b> | <b>0,527</b> |
| PAD-UFES-20   | Base   | 0,725        | 0,510        | 0,913        | 0,692        | 0,369        |
| PAD-UFES-20   | Large  | <b>0,772</b> | <b>0,642</b> | <b>0,949</b> | <b>0,760</b> | <b>0,527</b> |
| Dermnet*      | Base   | 0,450        | 0,381        | 0,888        | 0,432        | 0,437        |
| Dermnet*      | Large  | <b>0,550</b> | <b>0,495</b> | <b>0,931</b> | <b>0,540</b> | <b>0,555</b> |
| WSI patches   | Base   | 0,781        | 0,640        | 0,976        | 0,774        | 0,842        |
| WSI patches   | Large  | <b>0,868</b> | <b>0,792</b> | <b>0,991</b> | <b>0,871</b> | <b>0,896</b> |
| DDI           | Base   | <b>0,847</b> | 0,714        | 0,827        | 0,836        | 0,482        |
| DDI           | Large  | <b>0,847</b> | <b>0,764</b> | <b>0,860</b> | <b>0,846</b> | <b>0,535</b> |
| Derm7pt clín. | Base   | 0,762        | 0,675        | 0,808        | 0,736        | 0,397        |
| Derm7pt clín. | Large  | <b>0,798</b> | <b>0,732</b> | <b>0,869</b> | <b>0,784</b> | <b>0,506</b> |
| Derm7pt dermo | Base   | 0,818        | 0,749        | 0,841        | 0,811        | 0,528        |
| Derm7pt dermo | Large  | <b>0,836</b> | <b>0,766</b> | <b>0,858</b> | <b>0,829</b> | <b>0,570</b> |
| HIBA          | Base   | 0,883        | 0,595        | 0,894        | 0,853        | 0,275        |
| HIBA          | Large  | <b>0,904</b> | <b>0,701</b> | <b>0,942</b> | <b>0,892</b> | <b>0,494</b> |
| MSKCC         | Base   | 0,721        | <b>0,654</b> | 0,746        | 0,720        | 0,309        |
| MSKCC         | Large  | <b>0,746</b> | 0,644        | <b>0,751</b> | <b>0,732</b> | <b>0,316</b> |
| <i>Media</i>  | Base   | 0,750        | 0,559        | 0,865        | 0,730        | —            |
| <i>Media</i>  | Large  | <b>0,791</b> | <b>0,649</b> | <b>0,901</b> | <b>0,781</b> | —            |

Sobre los diez datasets evaluados (estimación de semilla única, sección 3.8), PanDerm Large supera a PanDerm Base en cuatro de las cinco métricas, con mejoras medias de +4,1 pp en *accuracy*, +9,0 pp en *balanced accuracy* y +3,6 pp en AUROC (figura 4.2); la única excepción es la BAcc de MSKCC (−1,0 pp).

Las mayores ganancias aparecen en Dermnet, WSI patches y PAD-UFES-20 —los escenarios más heterogéneos del benchmark—, lo que sugiere que el aumento de capacidad del encoder beneficia especialmente la generalización compleja. Dermnet, no obstante, está íntegramente contenido en Derm1M (100 % por hash MD5; sección 4.1) y su cifra debe leerse con ese *caveat*.

## 4. RESULTADOS




Figura 4.2: Sondeo lineal con PanDerm Base y Large sobre los diez datasets externos contrastados. Diferencia absoluta en BAcc (+9,0 pp de promedio) y AUROC (+3,6 pp de promedio) a favor de PanDerm Large.

En conjunto, estos resultados indican que las representaciones aprendidas por la familia PanDerm transfieren de forma consistente más allá del dataset de origen, a múltiples cohortes externas, modalidades de imagen y condiciones de adquisición. La ventaja de PanDerm Large se observa en las tres modalidades evaluadas —clínica, dermatoscópica e histopatológica—, lo que sugiere que el aumento de capacidad del encoder produce representaciones transferibles más allá de una única modalidad de adquisición. Las medias por columna agregan datasets de taxonomía, modalidad y prevalencia heterogéneas, por lo que se interpretan como brújula descriptiva de la tendencia y no como marcador absoluto del mejor modelo (sección 3.7).

### 4.3 Benchmark comparativo entre familias

Para distinguir si la ventaja de PanDerm Large refleja el preentrenamiento dermatológico o una mera comparación favorable frente a su versión Base, se sitúa frente a familias con filosofías de aprendizaje distintas: arquitecturas convolucionales supervisadas, modelos auto-supervisados generalistas y sistemas visión-lenguaje a gran escala. La tabla 4.2 compara cinco modelos representativos sobre HAM10000, PAD-UFES-20 y DDI bajo el mismo protocolo de sondeo lineal.

Cuadro 4.2: Benchmark comparativo bajo sondeo lineal sobre HAM10000, PAD-UFES-20 y DDI. Mejor valor por columna en negrita.

| Modelo               | Tipo           | Params | HAM Acc      | HAM AUROC    | PAD Acc      | PAD AUROC    | DDI AUROC    |
|----------------------|----------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ConvNeXt-Large       | ConvNet sup.   | 197 M  | 0,883        | <b>0,967</b> | 0,668        | 0,894        | 0,774        |
| EfficientNetV2-Large | ConvNet sup.   | 118 M  | 0,860        | 0,950        | 0,690        | 0,895        | 0,766        |
| DINOv2 ViT-L/14      | SSL general    | 307 M  | 0,744        | 0,847        | —            | —            | —            |
| PanDerm Large        | SSL derm.      | 307 M  | 0,888        | 0,954        | <b>0,772</b> | <b>0,949</b> | <b>0,860</b> |
| SigLIP-Large SO400M  | Vis-leng. gen. | 400 M  | <b>0,900</b> | 0,971        | 0,718        | 0,903        | 0,793        |

La tabla 4.3 cuantifica la ventaja de PanDerm Large sobre la mejor CNN supervisada en cada dataset.



### 4.3. Benchmark comparativo entre familias

Cuadro 4.3: PanDerm Large frente a la mejor CNN supervisada (la mejor de ConvNeXt-L y EfficientNetV2-L para cada métrica).

| Dataset     | CNN Acc | PanDerm Acc | $\Delta$ Acc (pp) | CNN AUROC | PanDerm AUROC | $\Delta$ AUROC (pp) |
|-------------|---------|-------------|-------------------|-----------|---------------|---------------------|
| HAM10000    | 0,883   | 0,888       | +0,5              | 0,967     | 0,954         | -1,3                |
| PAD-UFES-20 | 0,690   | 0,772       | +8,2              | 0,895     | 0,949         | +5,4                |
| DDI         | 0,818   | 0,847       | +2,9              | 0,774     | 0,860         | +8,6                |

PanDerm Large supera en accuracy a la mejor CNN supervisada sobre los tres datasets (figura 4.3), con ventaja no uniforme: +0,5 pp en HAM10000 (dermatoscopia estandarizada) frente a +8,2 pp en PAD-UFES-20 (fotografía móvil) y +2,9 pp en DDI. HAM10000 constituye una excepción parcial: SigLIP-Large SO400M obtiene la mejor accuracy y AUROC, y ConvNeXt-Large supera ligeramente a PanDerm Large en AUROC (-1,3 pp). Este comportamiento sugiere que los beneficios del preentrenamiento de dominio son menores en entornos dermatoscópicos altamente estandarizados; en cambio, PanDerm Large encabeza en PAD-UFES-20 y DDI, los datasets clínicos más alejados del dominio web.




Figura 4.3: Benchmark comparativo bajo sondeo lineal sobre HAM10000, PAD-UFES-20 y DDI. ConvNeXt-Large supera a PanDerm Large en AUROC sobre HAM10000 (-1,3 pp); PanDerm Large domina sobre PAD-UFES-20 (+8,2 pp Acc) y DDI (+8,6 pp AUROC).

Estos resultados muestran que no existe una jerarquía universal entre familias de modelos: los sistemas visión-lenguaje generalistas pueden igualar o superar a los especializados en escenarios dermatoscópicos muy estandarizados, mientras que los modelos dermatológicos mantienen una ventaja clara cuando aumenta la variabilidad clínica y de adquisición. El preentrenamiento de dominio ofrece, por tanto, una ventaja *creciente* con la heterogeneidad del dominio, no una superioridad absoluta —lectura que anticipa la tesis de especialización por tarea desarrollada en el capítulo 5 (sección 5.1.1).

#### 4.4 Ajuste fino supervisado

Esta sección delimita cuándo el ajuste fino del encoder mejora sobre la representación congelada y cuándo es contraproducente, decisión central para los datasets clínicos pequeños. El ajuste fino mejora con una cantidad moderada o elevada de datos de entrenamiento y puede degradar el rendimiento bajo baja disponibilidad de muestras. La tabla 4.4 lo concreta comparando el sondeo lineal con el ajuste fino supervisado de PanDerm Base sobre cuatro datasets de tamaño dispar, con la configuración descrita en sección 3.6.2. Sobre HAM10000 se añade además *test-time augmentation* con cinco aumentaciones deterministas.

Cuadro 4.4: Sondeo lineal (LP) frente a ajuste fino (FT) con PanDerm Base.  $\Delta$ Bacc en puntos porcentuales respecto al LP.

| Dataset     | Modo | Acc          | Bacc         | AUROC        | W-F1         | $\Delta$ Bacc |
|-------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| HAM10000    | LP   | 0,853        | 0,381        | 0,892        | 0,829        | —             |
| HAM10000    | FT   | <b>0,920</b> | <b>0,852</b> | <b>0,978</b> | <b>0,923</b> | +47,1         |
| PAD-UFES-20 | LP   | 0,725        | 0,510        | 0,913        | 0,692        | —             |
| PAD-UFES-20 | FT   | <b>0,755</b> | <b>0,704</b> | <b>0,935</b> | <b>0,757</b> | +19,4         |
| DDI         | LP   | <b>0,847</b> | <b>0,714</b> | <b>0,827</b> | <b>0,836</b> | —             |
| DDI         | FT   | 0,774        | 0,693        | 0,682        | 0,780        | -2,1          |
| MSKCC       | LP   | 0,721        | 0,654        | <b>0,746</b> | 0,720        | —             |
| MSKCC       | FT   | <b>0,731</b> | <b>0,684</b> | 0,719        | <b>0,735</b> | +3,0          |

El ajuste fino mejora sustancialmente el rendimiento en HAM10000 (+47,1 pp Bacc) y PAD-UFES-20 (+19,4 pp), especialmente sobre las clases minoritarias (*melanoma*, *akiec*, *df*, *vasc*), responsables de la baja *balanced accuracy* del sondeo lineal. Sin embargo, el beneficio desaparece cuando disminuye la disponibilidad de datos: DDI muestra una degradación global compatible con sobreajuste y MSKCC sólo obtiene mejoras marginales. En conjunto, los resultados sugieren que el ajuste fino resulta ventajoso cuando existe una cantidad moderada o elevada de ejemplos etiquetados, mientras que las representaciones congeladas son más robustas en escenarios de datos limitados.

Este resultado justifica la exploración posterior de técnicas de adaptación eficiente de parámetros (PEFT), que buscan capturar parte de las ventajas del ajuste fino reduciendo el riesgo de sobreajuste en datasets clínicos de tamaño moderado (sección 4.12). Cabe asimismo cuantificar cuántas etiquetas son realmente necesarias para aprovechar estas representaciones, objeto de la sección siguiente.

#### 4.5 Eficiencia en etiquetas

Se mide el rendimiento de PanDerm Large bajo submuestreos estratificados crecientes del conjunto de entrenamiento, dado que el etiquetado experto es el principal cuello de botella en dermatología. Una fracción mínima del conjunto basta para casi saturar el rendimiento. La tabla 4.5 lo cuantifica con submuestreos al 1 %, 5 %, 10 %, 20 %, 50 % y 100 % sobre HAM10000 y PAD-UFES-20.

Cuadro 4.5: Eficiencia en etiquetas (sondeo lineal con PanDerm Large).  $N_{\text{train}}$ : tamaño efectivo del subconjunto de entrenamiento. Mejor valor por columna en negrita.

| % entrenam.        | $N_{\text{train}}$ | Acc          | BAcc         | AUROC        | W-F1         |
|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <i>HAM10000</i>    |                    |              |              |              |              |
| 1 %                | 82                 | 0,850        | 0,406        | 0,918        | 0,828        |
| 5 %                | 410                | 0,870        | 0,481        | 0,932        | 0,855        |
| 10 %               | 820                | 0,875        | 0,480        | 0,939        | 0,863        |
| 20 %               | 1 641              | 0,882        | 0,547        | 0,951        | 0,873        |
| 50 %               | 4 103              | <b>0,894</b> | <b>0,589</b> | 0,952        | <b>0,887</b> |
| 100 %              | 8 207              | 0,888        | 0,575        | <b>0,954</b> | 0,880        |
| <i>PAD-UFES-20</i> |                    |              |              |              |              |
| 1 %                | 14                 | 0,740        | 0,599        | 0,907        | 0,727        |
| 5 %                | 74                 | 0,751        | 0,632        | 0,919        | 0,742        |
| 10 %               | 149                | 0,738        | 0,593        | 0,923        | 0,724        |
| 20 %               | 298                | 0,748        | 0,587        | 0,931        | 0,728        |
| 50 %               | 746                | 0,757        | 0,611        | 0,941        | 0,742        |
| 100 %              | 1 493              | <b>0,772</b> | <b>0,642</b> | <b>0,949</b> | <b>0,760</b> |

La AUROC muestra una saturación temprana en ambos datasets. En HAM10000, el 1 % de las imágenes de entrenamiento (82) ya recupera una AUROC de 0,918, mientras que el 5 % (410) alcanza el 97,7 % del rendimiento máximo observado. Un comportamiento similar aparece en PAD-UFES-20, donde 14 imágenes permiten recuperar el 95,5 % de la AUROC final. La *balanced accuracy*, en cambio, continúa mejorando con el aumento del conjunto de entrenamiento, lo que refleja una mayor sensibilidad a las clases minoritarias.

Este comportamiento sugiere que gran parte del conocimiento visual relevante ya ha sido adquirido durante el preentrenamiento, de modo que el aprendizaje supervisado posterior actúa principalmente como un mecanismo de calibración de la frontera de decisión: la mayor parte de la capacidad discriminativa reside ya en el encoder preentrenado, lo que reduce la dependencia de grandes volúmenes etiquetados en escenarios clínicos. Las cifras proceden de una única partición y semilla por nivel de submuestreo, por lo que delimitan una tendencia y no un margen con cierre estadístico.

## 4.6 Segmentación binaria de lesión

Este bloque evalúa si un modelo fundacional de segmentación adaptado al dominio dermatológico alcanza una delimitación de lesión de calidad clínica y qué factores la determinan. La tabla 4.6 compara SAM2.1-Large adaptado al dominio mediante *fine-tuning* del decodificador frente a SAM2 sin adaptar (*zero-shot*), un autoencoder convolucional sobre PanDerm Large (CAE-seg) y la referencia publicada por Yan et al. [1], analizando además su generalización fuera de dominio sobre ISIC2017 y PH2; las subsecciones posteriores aíslan el efecto de la arquitectura, del *prompt* y de la variabilidad inter-anotador.

#### 4. RESULTADOS

Cuadro 4.6: Segmentación binaria de lesión: Dice de test sobre tres datasets dermatoscópicos. Modelos entrenados sobre ISIC2018 y evaluados sin reentrenamiento sobre ISIC2017 y PH2.

| Configuración                         | ISIC2018 Dice | ISIC2017 Dice | PH2 Dice     |
|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| SAM2 <i>zero-shot</i> (bbox de GT)    | —             | 0,797         | 0,886        |
| CAE-seg (PanDerm-L) FT ISIC2018       | 0,894         | 0,879         | 0,924        |
| PanDerm [1] (ref.)                    | 0,921         | —             | —            |
| <b>SAM2.1-L (decoder FT) ISIC2018</b> | <b>0,947</b>  | <b>0,945</b>  | <b>0,960</b> |

El detalle con la desviación estándar y el IoU sobre los datasets de transferencia (ISIC2017 y PH2) figura en el Anexo B (tabla B.7).

SAM2.1-L con *fine-tuning* del decodificador alcanza Dice 0,947 sobre ISIC2018, +2,6 pp sobre la cifra publicada por Yan et al. [1] y +5,3 pp sobre el CAE-seg: supera, por tanto, la referencia previa. Su generalización fuera de dominio es prácticamente nula (Dice 0,945 en ISIC2017 y 0,960 en PH2, este último superior por su mayor limpieza visual). Y, sobre todo, la adaptación del decodificador aporta +14,8 pp en ISIC2017 (0,797  $\rightarrow$  0,945) y +7,4 pp en PH2 (0,886  $\rightarrow$  0,960) frente a SAM2 sin adaptar (figura 4.4): es la adaptación al dominio, y no el tamaño bruto del modelo, lo que explica la mayor parte de la mejora.

Desde una perspectiva aplicada, este resultado anticipa una lectura que las subsecciones siguientes confirman: una vez disponible una caja que *localice* la lesión, la calidad del contorno depende poco del segmentador concreto (sección 4.6.2), de modo que localizar la lesión puede importar más que la precisión absoluta de la máscara.




Figura 4.4: Segmentación binaria de lesión. SAM2.1-Large con *fine-tuning* del decodificador alcanza Dice 0,947 sobre ISIC2018, +2,6 pp sobre el resultado publicado por Yan et al. [1], con transferencia OOD prácticamente nula sobre ISIC2017 (0,945) y PH2 (0,960).

#### 4.6.1 Comparativa de arquitecturas promptables

La cifra anterior mezcla generación de arquitectura, preentrenamiento de dominio y tamaño de *backbone*. Para separarlos, se evalúan de forma pareada cinco arquitecturas *promptables* sobre un dataset dermatoscópico ampliado y deduplicado por hash MD5 (14 201 imágenes únicas de ISIC2018, ISIC2017, HAM10000-seg y PH2), bajo régimen común (*fine-tuning* denso del decodificador y el *promptable encoder*, encoder visual congelado, *prompt* de *bounding box* de referencia; detalle de optimización en Cap. 3) y sobre el mismo test canónico de ISIC2018 ( $N = 1\,000$ , blindado) que la cifra de referencia 0,947 de la tabla 4.6. La tabla 4.7 reporta el Dice resultante.

Cuadro 4.7: Comparativa de cinco arquitecturas promptables sobre el test canónico de ISIC2018 ( $N = 1\,000$ ). Régimen común de *fine-tuning* del decodificador con *prompt* de *bounding box*. Las diferencias de Dice son modestas en valor absoluto pero significativas al test de Wilcoxon pareado [34] ( $p < 10^{-6}$  en todos los contrastes).

| Modelo            | Arquitectura | Preentr. | Params | Dice          | Latencia |
|-------------------|--------------|----------|--------|---------------|----------|
| MedSAM2-tiny [39] | SAM2 [19]    | médico   | 39 M   | <b>0,9556</b> | 26 ms    |
| SAM2.1-tiny       | SAM2 [19]    | general  | 39 M   | 0,9517        | 26 ms    |
| SAM2.1-Large      | SAM2 [19]    | general  | 224 M  | 0,9503        | 96 ms    |
| SAM-Med2D [40]    | SAM [25]     | médico   | 271 M  | 0,9465        | 20 ms    |
| MedSAM v1 [38]    | SAM [25]     | médico   | 94 M   | 0,9458        | 74 ms    |

Tres conclusiones emergen de la comparación (todos los contrastes pareados son significativos al test de Wilcoxon,  $p < 10^{-6}$ ; tabla 4.7). *Primero*, la generación SAM2 aporta más que el preentrenamiento médico: los tres modelos SAM2 superan a los basados en SAM v1, incluso a los de preentrenamiento médico. *Segundo*, el preentrenamiento médico ofrece una mejora adicional, pero solo dentro de la misma generación y de menor magnitud. *Tercero*, el tamaño del *backbone* aporta poco en régimen *box-prompted*: SAM2.1-tiny iguala o supera a SAM2.1-Large con 5,7 veces menos parámetros y menor latencia. La mejor configuración es MedSAM2-tiny (0,9556, 26 ms), que combina generación SAM2 y preentrenamiento médico en el *backbone* más compacto. Que la arquitectura pese más que el preentrenamiento médico matiza la hipótesis central del trabajo: en este régimen, el diseño del segmentador domina sobre la especialización dermatológica. Las tres subsecciones siguientes acotan cuánto del resultado depende del *prompt*, su estabilidad y su techo real.

#### 4.6.2 Valor del prompt: control automático sin caja

Toda la comparativa anterior opera en régimen *box-prompted*: cada predicción parte de una *bounding box* derivada de la máscara de referencia. Para aislar la contribución de ese *prompt* se entrena un control automático que no recibe caja alguna —una U-Net con codificador ResNet-101 preentrenado en ImageNet, ajuste fino denso de 51,5 M de parámetros sobre el mismo dataset *v1c*— y se evalúa sobre el test canónico de ISIC2018. La tabla 4.8 contrasta su Dice con el del mejor modelo *promptable*.

#### 4. RESULTADOS

Cuadro 4.8: Control automático *frente a* régimen *promptable* sobre el test canónico de ISIC2018 ( $N = 1\,000$ ). La diferencia de Dice cuantifica el aporte de la caja-*prompt*.

| Modelo             | Régimen           | Dice          | IoU   | Precisión | Recall |
|--------------------|-------------------|---------------|-------|-----------|--------|
| MedSAM2-tiny       | <i>promptable</i> | <b>0,9556</b> | 0,916 | —         | —      |
| U-Net (ResNet-101) | automático        | 0,8811        | 0,804 | 0,856     | 0,942  |

El control automático alcanza Dice 0,8811, 7,5 pp por debajo del mejor modelo *box-prompted* (0,9556). La comparación de magnitudes es reveladora: la arquitectura mueve  $\sim 1,0$  pp de Dice (tabla 4.7) y el preentrenamiento médico  $\sim 0,4$  pp, pero retirar la caja cuesta 7,5 pp —entre seis y siete veces más que cualquiera de los otros dos factores—. El factor dominante de la segmentación dermatoscópica no es, por tanto, ni la arquitectura ni el preentrenamiento, sino la disponibilidad de una localización razonable de la lesión. El perfil de error del modo automático lo confirma —recall alto (0,942) pero precisión desplomada (0,856) y Hausdorff 95 entre 2,5 y 3 veces peor (desv. 0,121), señal de fallos catastróficos puntuales que la caja elimina—. El control valida además que la comparativa fue justa: todos los modelos compartían el mismo *prompt*, de modo que sus diferencias reflejan el segmentador y no la información de localización.

#### 4.6.3 Robustez del resultado: validación cruzada, prompt y calibración

La cifra de 0,9556 procede de una única partición. Una validación cruzada de cinco pliegues sobre MedSAM2-tiny confirma su robustez: Dice  $0,9554 \pm 0,0010$  (IC95 % [0,9543, 0,9564]), con la cifra principal dentro del intervalo y una desviación interpliegue ( $8 \times 10^{-4}$ ) que descarta dependencia de una partición afortunada.

La estabilidad frente a la calidad del *prompt* es crítica en despliegue, donde la caja procede de un anotador o detector y no de la máscara de referencia. La figura 4.5 reporta el Dice bajo perturbaciones controladas. El *jitter* de esquinas ( $\pm 20$  px) apenas resta 0,86 pp, pero la escala es crítica y asimétrica: apretar la caja es catastrófico ( $-6,8$  pp al  $-10\%$ ,  $-15,4$  pp al  $-20\%$ , por recortar lesión real) mientras que aflojarla degrada poco ( $-2,8$  pp al  $+10\%$ , manteniendo Dice  $\approx 0,93$ ). La lectura operativa se desarrolla en sección 5.1.10.




Figura 4.5: Robustez de MedSAM2-tiny a la calidad de la caja-*prompt* sobre el test canónico de ISIC2018 ( $N = 1000$ ). El *jitter* de esquinas es prácticamente inocuo ( $-0,86$  pp), pero la escala es crítica y asimétrica: apretar la caja degrada mucho más que aflojarla.

El resto de comprobaciones confirman un modelo bien comportado y no alteran la conclusión: el ajuste de bajo rango (LoRA  $r \in \{4, 8, 16, 32\}$ ) iguala al ajuste denso del decodificador; la calibración a nivel de píxel es buena (ECE 0,0082); la equidad por fototipo (ITA) muestra una brecha de solo 1,1 pp entre fototipos extremos; y el aumento en test y el *ensemble* de pliegues aportan mejoras marginales ( $+0,13/+0,14$  pp) que no compensan su coste, por lo que se recomienda un único modelo.

#### 4.6.4 El techo de la métrica: acuerdo inter-anotador

El hallazgo más relevante de este bloque no es la cifra absoluta de Dice, sino su relación con el límite humano. El Dice se mide contra una máscara de referencia trazada por una persona, y el contorno de una lesión es intrínsecamente ambiguo: sobre el subconjunto de IMA++ con anotación múltiple (312 imágenes con dos o más máscaras independientes, reservado y nunca usado en entrenamiento), el acuerdo *inter-anotador* es de solo 0,728, mientras que el modelo concuerda con el consenso en 0,915 —es decir, coincide con el consenso mejor de lo que los propios humanos coinciden entre sí— y cae dentro de la envolvente de las máscaras humanas el 97,8% de las veces.

La consecuencia es interpretativa y profunda: las diferencias de  $\sim 1$  pp entre arquitecturas (tabla 4.7) son menores que el desacuerdo entre anotadores humanos, de modo que perseguir mejoras de décimas de Dice tiene escaso sentido práctico — el resultado ya se sitúa en el techo que la propia tarea permite. El modelo es algo sobreconfiado en bordes ambiguos: su error de calibración contra la máscara de consenso blanda sube a 0,094, frente al 0,0082 contra una referencia binaria. Dentro del alcance evaluado —segmentación binaria de lesión sobre imagen dermatoscópica, con *prompt* de caja y test blindado de ISIC2018— la principal limitación reside ya en la incertidumbre de la anotación humana, no en el segmentador; el resultado no se extiende a la segmentación multilesión, a la adquisición clínica no dermatoscópica ni al régimen sin caja-*prompt* (sección 4.6.2). La supervisión en forma de lenguaje, en cambio, motiva el bloque siguiente sobre clasificación *zero-shot* multimodal.

## 4.7 Clasificación zero-shot multimodal

Esta sección analiza de qué depende que un modelo visión-lenguaje clasifique bien sin entrenar cabeza alguna, régimen que prometería despliegue inmediato sin etiquetas. El factor crítico no es la imagen sino la compatibilidad entre el tokenizador del texto y el espacio del encoder. La tabla 4.9 lo cuantifica sobre HAM10000 (7 clases) con tres configuraciones de *prompts* y dos tokenizadores distintos.

Cuadro 4.9: Zero-shot multimodal sobre HAM10000 ( $N_{\text{test}} = 1\,232$ , 7 clases). Mejor valor por columna en negrita.

| Modelo           | Tokenizador | Prompts   | Acc          | AUROC        | F1-macro |
|------------------|-------------|-----------|--------------|--------------|----------|
| DermLIP v1/v2    | PubMedBERT  | Genéricos | 0,086        | 0,366        | 0,023    |
| DermLIP v1/v2    | PubMedBERT  | Derm1M A3 | —            | 0,516        | —        |
| DermLIP original | GPT-2/CLIP  | Derm1M A3 | <b>0,427</b> | <b>0,854</b> | —        |

El rendimiento depende drásticamente de cómo se construye el texto. Pasar de *prompts* genéricos en inglés con tokenizador PubMedBERT al conjunto A3 de Derm1M con tokenizador GPT-2/CLIP eleva la AUROC de 0,366 a 0,854 (+48,8 pp), como ilustra la figura 4.6. Los *prompts* genéricos con PubMedBERT quedan en  $\text{AUROC} < 0,5$ , señal de que proyectan en un espacio no alineado con el encoder visual de la variante v1/v2. Cambiar solo el conjunto A3, sin tocar el tokenizador, sube la AUROC a 0,516; cambiar solo el tokenizador, manteniendo A3, la lleva a 0,854. El principal cuello de botella del régimen *zero-shot* no reside, por tanto, en la representación visual —idéntica en todas las configuraciones—, sino en la alineación entre el espacio textual y el espacio visual.

Esta diferencia de casi 50 pp de AUROC, obtenida sin modificar el encoder visual ni las imágenes, tiene una implicación metodológica directa: evaluar un modelo *zero-shot* con una única configuración de *prompts* o tokenizadores puede falsear sus capacidades reales, y una comparación entre modelos puede incluso invertirse según el *prompt* elegido.

La generalización de este comportamiento a escenarios clínicos externos se evalúa sobre la tarea binaria melanoma/no-melanoma en cuatro datasets independientes (DDI, MSKCC, HIBA y Derm7pt clínico) con la configuración PubMedBERT de DermLIP v1/v2 (tabla 4.10).

Cuadro 4.10: Zero-shot binario melanoma/no-melanoma con DermLIP v1/v2 (*prompts* genéricos).

| Dataset       | $N_{\text{test}}$ | Acc   | BAcc  | AUROC | F1-macro |
|---------------|-------------------|-------|-------|-------|----------|
| DDI           | 137               | 0,766 | 0,499 | 0,436 | 0,463    |
| MSKCC         | 1 664             | 0,716 | 0,500 | 0,430 | 0,417    |
| HIBA          | 334               | 0,859 | 0,497 | 0,502 | 0,462    |
| Derm7pt clín. | 168               | 0,589 | 0,472 | 0,337 | 0,439    |

La sensibilidad observada en HAM10000 se reproduce en los cuatro datasets externos: bajo la configuración PubMedBERT con *prompts* genéricos, DermLIP opera cerca del azar ( $\text{BAcc} \approx 0,5$ ), lo que confirma que el rendimiento *zero-shot* depende críticamente de la alineación texto-imagen y limita la robustez del paradigma zero-shot puro (análisis extendido en el Anexo G).



## 4.8. Comparación con modelos de lenguaje multimodales




Figura 4.6: Sensibilidad zero-shot al tokenizador y a la formulación del *prompt* sobre HAM10000. La AUROC oscila entre 0,366 (DermLIP v1/v2 + PubMedBERT + prompts genéricos) y 0,854 (DermLIP original + GPT-2/CLIP + prompts A3 de Derm1M), un rango de 48,8 pp para variaciones que no afectan al encoder visual.

## 4.8 Comparación con modelos de lenguaje multimodales

Esta sección contrasta si los grandes modelos de lenguaje multimodales, entrenados sobre datasets mucho mayores, cierran la brecha frente a los especialistas. La tabla 4.11 evalúa seis modelos de lenguaje multimodales sobre HAM10000, PAD-UFES-20 y DDI, junto a los modelos de referencia de las secciones 4.2 y 4.4.

Cuadro 4.11: Comparación de paradigmas sobre HAM10000, PAD-UFES-20 y DDI ( $N_{\text{test}} = 1232/461/137$ ). FT: ajuste fino, LP: sondeo lineal, ZS: zero-shot.

| Modelo                    | Modo | HAM Acc      | HAM BAcc     | PAD Acc      | PAD BAcc     | DDI Acc      | DDI BAcc     |
|---------------------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| PanDerm Base (TTA HAM)    | FT   | <b>0,920</b> | <b>0,852</b> | 0,755        | <b>0,704</b> | 0,774        | 0,693        |
| PanDerm Large             | LP   | 0,888        | 0,575        | <b>0,772</b> | 0,642        | <b>0,847</b> | <b>0,764</b> |
| SigLIP-Large              | LP   | 0,900        | —            | 0,718        | —            | 0,789        | —            |
| MedGemma 27B + LoRA       | FT   | 0,802        | 0,270        | 0,430        | 0,347        | 0,657        | 0,618        |
| MedGemma 27B              | ZS   | 0,665        | 0,243        | 0,447        | 0,342        | 0,474        | 0,566        |
| GPT-4o                    | ZS   | 0,485        | 0,465        | 0,553        | 0,523        | 0,723        | 0,648        |
| GPT-4o-mini               | ZS   | 0,256        | 0,319        | 0,390        | 0,435        | 0,737        | 0,556        |
| Gemini 2.5 Pro            | ZS   | 0,403        | —            | 0,477        | —            | 0,441        | —            |
| Gemini 2.5 Flash          | ZS   | 0,380        | —            | 0,486        | —            | 0,555        | —            |
| DermLIP                   | ZS   | 0,239        | 0,581        | 0,601        | —            | 0,329        | —            |
| BLIP-2 (Flan-T5-XL)       | ZS   | 0,015        | 0,145        | 0,017        | 0,167        | 0,796        | 0,542        |
| InstructBLIP (Flan-T5-XL) | ZS   | 0,024        | 0,123        | 0,171        | 0,224        | 0,788        | 0,500        |

Los resultados separan claramente especialistas y generalistas. El mejor sistema dermatológico (PanDerm Base ajustado con TTA) alcanza accuracy 0,920 sobre HAM10000, frente a 0,485 del mejor generalista *zero-shot* (GPT-4o) —una diferencia de 43,5 pp que se mantiene en PAD-UFES-20 y DDI (figura 4.7)—; en el extremo inferior, BLIP-2 e InstructBLIP caen a accuracy  $\sim 0,02$  sobre HAM10000. La lectura no es que un modelo generalista sea deficiente, sino que, cuando el problema es extremadamente

## 4. RESULTADOS

visual y especializado, el conocimiento dermatológico adquirido durante el preentrenamiento domina sobre la mayor capacidad lingüística de los modelos multimodales generalistas.<sup>1</sup>

### 4.8.1 Ajuste supervisado de un LLM multimodal: MedGemma con LoRA

MedGemma es el único LLM multimodal que se acerca, y lo hace gracias a la adaptación al dominio: el ajuste con LoRA sobre MedGemma 27B mejora +13,7 pp de accuracy sobre HAM10000 respecto a su variante *zero-shot* (0,665 → 0,802) —un salto que vuelve a señalar que es la adaptación, y no la escala bruta, lo que cierra la brecha—. Aun así, incluso adaptado queda 11,8 pp por debajo del mejor especialista y la mejora no transfiere de forma sistemática (sin ganancia sobre PAD-UFES-20). El desglose por dataset, los patrones de error de GPT-4o y los costes de inferencia figuran en el Anexo G.




Figura 4.7: Comparativa de paradigmas sobre HAM10000. Gradiente de 43,5 pp accuracy entre el mejor especialista ajustado (PanDerm Base FT con TTA, 0,920) y el mejor LLM multimodal generalista *zero-shot* (GPT-4o, 0,485). BLIP-2 e InstructBLIP descienden hasta accuracy ~ 0,02.

## 4.9 Equidad por fototipo cutáneo

Esta sección analiza si los modelos rinden de forma equitativa entre fototipos cutáneos y cómo distinguir una equidad real de una métrica engañosa: un *gap* pequeño puede esconder un modelo uniformemente peor, de modo que la métrica aislada no decide,

<sup>1</sup>Las cifras de los modelos accesibles por API comercial corresponden al *prompt* y a la versión del proveedor disponibles en la fecha de evaluación, no reproducible ante actualizaciones silenciosas (sección 6.1.1); documentan un punto de comparación reproducible en su formulación, no el techo intrínseco de cada sistema.

como establecen la comparación de cinco encoders y el test de DeLong. El rendimiento global de los cinco encoders sobre Fitzpatrick17k completo ( $N = 16577$ ), en las dos formulaciones consideradas —114 patologías y 3 clases de malignidad—, figura en el Anexo B (tabla B.8); el análisis de equidad se centra en la formulación de 3 clases. La tabla 4.12 reporta la BAcc por fototipo Fitzpatrick sobre esa formulación.

Cuadro 4.12: BAcc por subgrupo Fitzpatrick (3 clases de malignidad) y *gap* entre fototipos extremos. Tamaños muestrales por subgrupo: 299/470/325/261/169/73 para FST I a VI.

| Modelo              | FST I | FST II | FST III | FST IV | FST V | FST VI       | Gap I-VI      |
|---------------------|-------|--------|---------|--------|-------|--------------|---------------|
| PanDerm Large       | 0,723 | 0,708  | 0,743   | 0,669  | 0,568 | 0,506        | +0,217        |
| PanDerm Base        | 0,653 | 0,693  | 0,669   | 0,630  | 0,585 | 0,384        | +0,269        |
| DermLIP v2 (visual) | 0,716 | 0,730  | 0,765   | 0,710  | 0,693 | 0,434        | +0,281        |
| DINOv2 ViT-L/14     | 0,673 | 0,671  | 0,679   | 0,654  | 0,553 | 0,368        | +0,306        |
| BiomedCLIP          | 0,569 | 0,602  | 0,606   | 0,566  | 0,590 | <b>0,445</b> | <b>+0,124</b> |

Los cinco modelos tienen *gap* I-VI positivo: todos rinden peor sobre los fototipos elevados (figura 4.8). Pero el ranking de equidad no coincide con el de rendimiento. DermLIP v2 logra la mejor BAcc global (0,721 sobre 3 clases) y la mejor AUROC (0,909), pero con un *gap* I-VI (+0,281) mayor que el de PanDerm Large (+0,217); y BiomedCLIP exhibe el *gap* menor (+0,124) pero la peor BAcc global (0,590).

Este contraste encierra la principal aportación metodológica de la sección: **el *gap* aislado no constituye una métrica suficiente de equidad**. Un modelo uniformemente peor entre subgrupos puede presentar una brecha reducida simplemente porque falla en todos ellos —ser equitativamente malo no es ser equitativo en sentido sustantivo—. La interpretación debe además acotarse por el reducido tamaño muestral del fototipo VI ( $N = 73$ , frente a 299 en FST I; sección 6.2.4), que ensancha los intervalos del *gap* sobre los fototipos oscuros. El contraste con cierre estadístico se reserva al test de DeLong (sección 4.9.1).

Un experimento cruzado *Light*  $\leftrightarrow$  *Dark* (*Light* agrupa FST I-III; *Dark*, FST IV-VI; matriz completa en el Anexo B, tabla B.9) añade una segunda lectura, más fuerte que el simple *gap*. Entrenar solo con fototipos claros y evaluar sobre oscuros (L $\rightarrow$ D frente a L $\rightarrow$ L) penaliza el rendimiento. La caída es mayor en DINOv2 ( $\Delta = -0,132$  pp BAcc) y menor en BiomedCLIP ( $\Delta = -0,063$  pp). DermLIP v2 muestra la menor caída Dark $\rightarrow$ Light frente a Dark $\rightarrow$ Dark ( $\Delta = +0,016$  pp), lo que apunta a representaciones más invariantes al fototipo cutáneo (figura 4.9).

## 4. RESULTADOS




Figura 4.8: Equidad por fototipo Fitzpatrick (formulación de tres clases de malignidad) sobre los cinco encoders evaluados. Los cinco presentan *gap* I-VI positivo (entre +0,124 y +0,306 pp BAcc). Paradoja BiomedCLIP: *gap* mínimo asociado a peor BAcc global, lo que demuestra el carácter no decisonal de la métrica aislada.




Figura 4.9: Evaluación cruzada *Light* ↔ *Dark* sobre Fitzpatrick17k (BAcc en formulación de tres clases). La caída L→D vs L→L cuantifica la pérdida de rendimiento al entrenar sólo con fototipos claros y evaluar sobre fototipos oscuros, máxima en DINOv2 ( $\Delta = -0,132$  pp).

La proximidad entre algunos resultados —especialmente entre PanDerm Large y DermLIP v2— plantea si las diferencias reflejan una ventaja real o son compatibles con la variabilidad muestral, lo que motiva un contraste formal mediante el test de DeLong.

#### 4.9.1 Validación estadística del ranking de encoders: test de DeLong

Las diferencias de AUROC entre encoders se contrastan mediante el test de DeLong [33], que controla la correlación de evaluar los cinco modelos sobre las mismas imágenes, sobre el endpoint binario de malignidad (*maligno* frente al resto) en el test de Fitzpatrick17k ( $N = 1\,658$ , 226 malignos), con regresión logística binaria por encoder sobre sus *features* congeladas (sección 3.6.1). La tabla 4.13 reporta la AUROC binaria con IC95 % por la varianza de DeLong; la matriz completa de  $p$ -valores pareados (dos colas) figura en el Anexo B (tabla B.10).

Cuadro 4.13: AUROC binaria de detección de malignidad (*maligno* frente al resto) sobre el test de Fitzpatrick17k ( $N = 1\,658$ , 226 malignos), con intervalo de confianza al 95 % por la varianza de DeLong. Mejor valor en negrita.

| Modelo          | AUROC         | IC95 % (DeLong)  |
|-----------------|---------------|------------------|
| PanDerm Large   | <b>0,9488</b> | [0,9350, 0,9626] |
| DermLIP v2      | 0,9452        | [0,9307, 0,9598] |
| PanDerm Base    | 0,9296        | [0,9130, 0,9463] |
| DINOv2 ViT-L/14 | 0,9150        | [0,8932, 0,9367] |
| BiomedCLIP      | 0,8915        | [0,8672, 0,9158] |

El test de DeLong confirma que PanDerm Large y DermLIP v2 presentan un rendimiento estadísticamente indistinguible ( $\Delta\text{AUROC} = 0,0036$ ,  $p = 0,55$ ): ningún dato sostiene una jerarquía entre ambos sobre este *endpoint*. Los dos superan, en cambio, de forma significativa a los encoders generalistas (DINOv2 y BiomedCLIP) y a PanDerm Base ( $p \leq 7,3 \times 10^{-3}$  en los seis contrastes), lo que respalda cuantitativamente la ventaja del preentrenamiento específico de dominio. Tras corrección de Bonferroni (umbral 0,005), la mayoría de estas diferencias se mantienen significativas, mientras que algunas comparaciones entre generalistas (DINOv2–BiomedCLIP, DINOv2–PanDerm Base) dejan de ser concluyentes, delimitando qué distinciones del *ranking* son señal y cuáles ruido muestral.

La lectura que el contraste habilita es más sólida que coronar a un único modelo: los resultados no identifican un encoder dermatológico claramente superior, sino una *familia* de encoders dermatológicos que supera de forma consistente a los modelos generalistas —conclusión que se retoma en la discusión (sección 5.1.1).

### 4.10 Validación en castellano sobre DermapixelAI 1.0

Los bloques anteriores evalúan los modelos sobre datasets externos anglosajones. El objetivo de generalización de la sección 1.3 exige comprobar si los hallazgos se sostienen sobre material clínico en castellano, independiente y libre de fuga frente al preentrenamiento. DermapixelAI 1.0 reúne ambas condiciones. El bloque que se extiende hasta la sección 4.13 responde a si los modelos fundacionales transfieren a este material y comparte un hallazgo transversal: no existe un método óptimo único, sino que la mejor configuración depende del nivel ontológico evaluado. La tabla 4.14 fija la nomenclatura de los cuatro sistemas contrastados.

## 4. RESULTADOS

Cuadro 4.14: Nomenclatura de los cuatro sistemas evaluados sobre DermapixelAI 1.0 a lo largo del bloque secciones 4.10–4.13.

| Sistema                           | Qué es                                                  | Sección |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|
| PanDerm LP                        | Codificador congelado + regresión logística             | \$4.10  |
| DermLIP <i>zero-shot</i>          | Modelo visión-lenguaje externo (sin cabeza entrenada)   | \$4.11  |
| Dermapixel R0 (cabeza superv. L2) | Rama supervisada con adaptación LoRA $r = 16$           | \$4.12  |
| Dermapixel R0 (rama contrastiva)  | Rama <i>CLIP-style</i> castellana <i>zero-shot open</i> | \$4.13  |

Frente al solapamiento de Dermnet (sección 4.1), DermapixelAI 1.0 (Anexo E) es completamente independiente del preentrenamiento de la familia PanDerm/DermLIP: la auditoría por hash MD5 sobre 507 657 imágenes catalogadas (Derm1M 415 451 ítems más los once datasets externos del capítulo) reporta intersección nula (0 coincidencias sobre las 1 062 imágenes evaluables). Esta evaluación no está, por tanto, sujeta a fuga de información.

### 4.10.1 Transferencia congelada: sondeo lineal y validación cruzada

**Sondeo lineal sobre el *split* fijo.** Se aplica el protocolo de sondeo lineal (sección 3.6.1) sobre las 1 062 imágenes con `label_source=ontology` (train  $N = 874$ , validación  $N = 152$ , test  $N = 36$ ), con PanDerm Base (768-D) y Large (1 024-D) como extractores congelados y cabeza *LogisticRegression*. La evaluación L2 usa las 38 subcategorías efectivas tras consolidar las dos variantes ortográficas de *Trastornos de la queratinización* (Anexo C, sección C.6).

Cuadro 4.15: Sondeo lineal con PanDerm Base y Large sobre DermapixelAI 1.0 en los tres niveles de la ontología jerárquica ( $N_{\text{train}} = 874$ ,  $N_{\text{test}} = 36$  en L1/L2 y  $N_{\text{test}} = 28$  en L3 tras filtrar clases ausentes en train). Entre corchetes, IC95 % por *bootstrap* estratificado (1 000 remuestreos). Mejor valor por columna y nivel en negrita.

| Nivel           | Modelo | Acc                        | BAcc                       | AUROC                      | W-F1                       | Kappa        |
|-----------------|--------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|
| L1 (4 clases)   | Base   | 0,639 [0,472–0,778]        | 0,570 [0,371–0,751]        | 0,697 [0,527–0,841]        | 0,624 [0,457–0,760]        | 0,296        |
| L1 (4 clases)   | Large  | <b>0,750</b> [0,639–0,861] | <b>0,735</b> [0,637–0,835] | <b>0,796</b> [0,656–0,930] | <b>0,722</b> [0,596–0,845] | <b>0,520</b> |
| L2 (38 clases)  | Base   | 0,222 [0,139–0,333]        | 0,221 [0,147–0,294]        | 0,707 [0,666–0,747]        | 0,212 [0,092–0,302]        | 0,170        |
| L2 (38 clases)  | Large  | <b>0,250</b> [0,167–0,333] | <b>0,265</b> [0,206–0,338] | <b>0,793</b> [0,749–0,837] | <b>0,223</b> [0,139–0,291] | <b>0,199</b> |
| L3 (224 clases) | Base   | 0,143 [0,107–0,179]        | 0,132 [0,105–0,158]        | 0,735 [0,693–0,779]        | 0,107 [0,064–0,141]        | 0,112        |
| L3 (224 clases) | Large  | <b>0,179</b> [0,143–0,214] | <b>0,184</b> [0,158–0,211] | <b>0,813</b> [0,769–0,856] | <b>0,143</b> [0,100–0,184] | <b>0,154</b> |

PanDerm Large supera a Base en las cinco métricas y los tres niveles (entre +7,8 y +9,9 pp de AUROC y entre +4,4 y +16,5 pp de BAcc), y el rendimiento decrece monótonamente con la granularidad: la BAcc de Large cae de 0,735 (L1) a 0,265 (L2) y 0,184 (L3, 224 diagnósticos), si bien aún multiplica el azar por  $2,9 \times / 10,2 \times / 40,9 \times$ . La cifra L1 BAcc = 0,735 (IC95 % [0,637–0,835]) se sitúa dentro del rango de los diez datasets externos (tabla 4.1), lo que ubica a DermapixelAI 1.0 como *benchmark* exigente en castellano sin marcas dermatoscópicas estandarizadas.

**Validación cruzada agrupada por caso.** Dado que el test fijo  $N = 36$  es un único *split*, se estima el rendimiento esperado mediante validación cruzada de cinco *folds* agrupada por `case_id` (*StratifiedGroupKFold* por L1 sobre las 1 062 imágenes), sin que ninguna imagen del mismo caso caiga a la vez en *train* y *test*. La tabla 4.16 reporta media y desviación sobre los cinco *folds*.

Cuadro 4.16: Validación cruzada agrupada por caso (cinco *folds*, estratificado por L1 sobre *case\_id*) con PanDerm Large sobre DermapixelAI 1.0. Cifras: media  $\pm$  desviación estándar sobre los cinco *folds*. La cardinalidad L3 reportada aquí (250 clases) corresponde a las clases efectivas en el dataset completo; las restantes tablas del split fijo (tabla 4.15, tabla 4.17 y las del Anexo J) usan 224 clases L3, las únicas representadas en el split *train*.

| Nivel        | Acc@1             | Acc@3             | BAcc              | AUROC             | W-F1              | Kappa             |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| L1 (4 cls)   | 0,574 $\pm$ 0,029 | 0,994 $\pm$ 0,004 | 0,440 $\pm$ 0,058 | 0,753 $\pm$ 0,054 | 0,569 $\pm$ 0,025 | 0,314 $\pm$ 0,035 |
| L2 (38 cls)  | 0,227 $\pm$ 0,015 | 0,418 $\pm$ 0,037 | 0,168 $\pm$ 0,020 | 0,749 $\pm$ 0,019 | 0,221 $\pm$ 0,022 | 0,186 $\pm$ 0,015 |
| L3 (250 cls) | 0,124 $\pm$ 0,007 | 0,232 $\pm$ 0,028 | 0,108 $\pm$ 0,014 | 0,800 $\pm$ 0,018 | 0,124 $\pm$ 0,005 | 0,110 $\pm$ 0,005 |

La validación cruzada agrupada por caso es la estimación defendible del rendimiento esperado. El test fijo sobrestima la media de los cinco *folds* en +29,5 pp BAcc en L1, +9,7 pp en L2 y +7,6 pp en L3, por la distribución favorable del split publicado (sin *Genodermatosis* en test y baja densidad de cola larga L3): el split fijo es, por tanto, optimista. La AUROC, en cambio, se mantiene estable frente a la partición (caídas < 5 pp: 0,796  $\rightarrow$  0,753 en L1, 0,793  $\rightarrow$  0,749 en L2, 0,813  $\rightarrow$  0,800 en L3). Las cifras del test fijo (tabla 4.15) se conservan como punto operativo y base de comparación con el experimento *zero-shot* (sección 4.11), que reutiliza el mismo test.

#### 4.10.2 Validación del procedimiento de etiquetado

Dado que parte de las etiquetas etiológicas procede de la ontología y no de revisión individual, se compara el sondeo lineal sobre el subconjunto verificado (*rosa\_verified*) frente al dataset completo. Las diferencias son pequeñas, inconsistentes en dirección y compatibles con la variabilidad muestral: la imputación etiológica no degrada apreciablemente el rendimiento (resultados completos en el Anexo J, tabla J.1). Diversas ablaciones adicionales sobre los mismos *embeddings* (cabezas *k*-NN/MLP, función de pérdida, *Test-Time Augmentation*) tampoco modifican las conclusiones y se documentan en el mismo anexo.

#### 4.10.3 Estrategias de adaptación más allá del sondeo lineal

Más allá de la representación congelada, dos estrategias buscan mejorar el rendimiento sobre DermapixelAI 1.0: combinar codificadores complementarios y ajustar finamente el encoder.

**Combinación de codificadores.** Para evaluar si las representaciones de distintos codificadores son complementarias, se entrena una cabeza logística por codificador (PanDerm Base, Large y DermLIP v2; protocolo de sección 3.6.1) sobre los *embeddings* congelados y se contrastan frente a cinco estrategias de combinación (promedio de las tres, promedio Large+DermLIP, máximo por clase y apilado con meta-cabeza). La tabla 4.17 reporta los tres niveles en el mismo test fijo.

#### 4. RESULTADOS

Cuadro 4.17: Combinación de codificadores sobre DermapixelAI 1.0. LP individual sobre PanDerm Base, PanDerm Large y DermLIP v2; tres estrategias de combinación: promedio Large+DermLIP, máximo por clase entre los tres, y apilado con meta-cabeza. Mejor valor por columna y nivel en negrita.

| Nivel        | Estrategia       | Acc@1        | Acc@3        | BAcc         | AUROC        |
|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| L1 (4 cls)   | LP PanDerm Base  | 0,639        | —            | 0,570        | 0,697        |
| L1 (4 cls)   | LP PanDerm Large | <b>0,750</b> | <b>1,000</b> | <b>0,735</b> | 0,796        |
| L1 (4 cls)   | LP DermLIP v2    | 0,694        | <b>1,000</b> | 0,680        | 0,789        |
| L1 (4 cls)   | Avg L+D          | <b>0,750</b> | <b>1,000</b> | 0,702        | <b>0,817</b> |
| L1 (4 cls)   | Avg 3            | 0,722        | <b>1,000</b> | 0,694        | 0,811        |
| L1 (4 cls)   | Máx 3            | 0,694        | <b>1,000</b> | 0,652        | 0,805        |
| L1 (4 cls)   | Stack 3          | 0,694        | <b>1,000</b> | 0,703        | 0,790        |
| L2 (38 cls)  | LP PanDerm Base  | 0,222        | —            | 0,221        | 0,707        |
| L2 (38 cls)  | LP PanDerm Large | 0,250        | 0,500        | 0,265        | 0,793        |
| L2 (38 cls)  | LP DermLIP v2    | <b>0,333</b> | 0,528        | <b>0,279</b> | <b>0,860</b> |
| L2 (38 cls)  | Avg L+D          | 0,278        | <b>0,556</b> | <b>0,279</b> | 0,832        |
| L2 (38 cls)  | Avg 3            | 0,278        | 0,528        | 0,268        | 0,821        |
| L2 (38 cls)  | Máx 3            | 0,222        | 0,528        | 0,235        | 0,797        |
| L2 (38 cls)  | Stack 3          | 0,250        | 0,528        | 0,258        | 0,804        |
| L3 (224 cls) | LP PanDerm Base  | 0,143        | —            | 0,132        | 0,735        |
| L3 (224 cls) | LP PanDerm Large | <b>0,179</b> | <b>0,286</b> | <b>0,184</b> | <b>0,813</b> |
| L3 (224 cls) | LP DermLIP v2    | 0,107        | 0,214        | 0,079        | 0,809        |
| L3 (224 cls) | Avg L+D          | <b>0,179</b> | 0,250        | <b>0,184</b> | 0,802        |
| L3 (224 cls) | Avg 3            | 0,143        | 0,250        | 0,152        | 0,795        |
| L3 (224 cls) | Máx 3            | 0,143        | 0,250        | 0,132        | 0,780        |
| L3 (224 cls) | Stack 3          | 0,143        | 0,250        | 0,158        | 0,791        |

Ningún codificador lidera simultáneamente L1, L2 y L3. En L1 lidera la combinación avg Large+DermLIP en AUROC (0,796  $\rightarrow$  0,817); en L2, DermLIP v2 individual en todas las métricas (+6,7 pp AUROC sobre PanDerm Large, 0,793  $\rightarrow$  0,860), sin que ningún *ensemble* lo supere, en coherencia con el experimento *zero-shot* (sección 4.11); en L3 lidera PanDerm Large individual, donde la cola larga limita la señal complementaria.

**Ajuste fino parcial del codificador.** Este protocolo replica sobre DermapixelAI 1.0 el ajuste fino supervisado (FT) de la sección 4.4. El encoder es PanDerm Large con las dos últimas capas descongeladas (25,2 M parámetros entrenables, 8,3 % del encoder) y cabeza *fully-connected*, con entropía cruzada reponderada por el desbalance de *Genodermatosis* (receta en Anexo A, tabla A.5).

Sobre el nivel L1, el ajuste fino parcial alcanza BAcc 0,622 (IC95 % [0,510–0,735]) y AUROC 0,715, lo que mejora en +18,2 pp la cifra de validación cruzada agrupada por caso del sondeo lineal congelado (BAcc 0,440  $\pm$  0,058, tabla 4.16), con intervalos no solapados: el ajuste fino aporta valor real más allá del ruido de partición. No obstante, no supera a la combinación lineal de codificadores congelados avg\_large\_dermlip (sección 4.10.3; BAcc 0,702, AUROC 0,817). La replicación sobre L2 y L3 mantiene el mismo protocolo, variando únicamente la cabeza supervisada. La tabla 4.18 compara las métricas sobre los tres niveles.



Cuadro 4.18: Ajuste fino parcial del codificador (PanDerm Large, dos últimas capas descongeladas) sobre los tres niveles ontológicos de DermapixelAI 1.0. Test fijo  $N_{\text{test}} = 36$  en L1/L2 y  $N_{\text{test}} = 28$  en L3. La cabeza L2 de este protocolo dimensiona  $1024 \rightarrow 37$ : son las 37 clases L2 efectivas en el *train* del ajuste fino, de las 38 del corpus tras fusionar las dos variantes ortográficas de “queratinización” (39 en bruto); las 38 clases son la cardinalidad nominal del nivel L2. Entre corchetes, IC95% por *bootstrap* estratificado (1 000 remuestreos). Mejor valor por columna en negrita.

| Nivel        | Acc@1                      | Acc@3                      | BAcc                       | AUROC                      |
|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| L1 (4 cls)   | <b>0,583</b> [0,444–0,722] | <b>0,972</b> [0,917–1,000] | <b>0,622</b> [0,510–0,735] | 0,715 [0,603–0,830]        |
| L2 (37 cls)  | 0,250 [0,167–0,333]        | 0,500 [0,389–0,611]        | 0,324 [0,265–0,397]        | <b>0,852</b> [0,814–0,888] |
| L3 (224 cls) | 0,179 [0,143–0,214]        | 0,286 [0,214–0,357]        | 0,184 [0,158–0,211]        | 0,804 [0,773–0,835]        |

El ajuste fino denso parcial mejora al sondeo lineal en L1 y L2, pero no es la forma de adaptación más eficiente, como revela la comparación directa con la adaptación de bajo rango (subsección siguiente). En conjunto, ni la combinación de codificadores ni el ajuste fino identifican una opción óptima universal: **el rendimiento depende simultáneamente del nivel ontológico, de la estrategia de adaptación y del criterio de evaluación**, de modo que la búsqueda de un único codificador *ganador* resulta una simplificación excesiva del problema (lectura de diseño en sección 5.1.1).

#### 4.10.4 LoRA frente a ajuste fino denso

Sobre el nivel L2, el FT parcial denso (25,2 M parámetros entrenables) alcanza BAcc 0,324 y AUROC 0,852, cifras que la adaptación de bajo rango (LoRA [32]) del protocolo Dermapixel R0 (sección 4.12) supera —BAcc  $0,363 \pm 0,007$  y AUROC  $0,855 \pm 0,006$ — movilizandando 48 veces menos parámetros (tabla 4.19).

Cuadro 4.19: Comparativa sobre el nivel L2 de DermapixelAI 1.0 entre el sondeo lineal congelado (referencia), el ajuste fino parcial denso con dos últimas capas descongeladas y el protocolo Dermapixel R0 (cabeza supervisada L2) con adaptación LoRA. Mismo conjunto de test ( $N_{\text{test}} = 36$ , 37–38 clases según consolidación de variantes ortográficas de queratinización descrita en sección 4.12). Mejor valor por columna en negrita.

| Protocolo                             | BAcc L2                             | AUROC L2                            | Params entren. |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| LP test fijo (referencia, tabla 4.15) | 0,265                               | 0,793                               | 39 K           |
| FT parcial denso (este trabajo)       | 0,324                               | 0,852                               | 25,2 M         |
| <b>Dermapixel R0 (LoRA)</b>           | <b><math>0,363 \pm 0,007</math></b> | <b><math>0,855 \pm 0,006</math></b> | <b>524 K</b>   |

Bajo el régimen de datos disponible ( $N_{\text{train}} = 874$ ), el cuello de botella no es la capacidad del modelo sino la eficiencia de la adaptación: LoRA supera al FT denso parcial movilizandando el 2% de sus parámetros (524 K frente a 25,2 M, 48× menos), lo que justifica la decisión arquitectónica de Dermapixel R0 (sección 4.12).

#### 4.10.5 Limitaciones del ajuste fino en la cola larga

Sobre el nivel L3, el ajuste fino denso parcial no supera al sondeo lineal congelado (BAcc 0,184 en ambos): la cola larga severa del nivel (77% de las clases con  $\leq 5$  ejemplos) anula el beneficio del ajuste fino, lo que reserva L3 al ranking por prototipos coseno

de Dermapixel R0 (tabla J.2) o a la ampliación del dataset vía banco hospitalario del HUSLL.

Tres *caveats* acotan la interpretación de las cifras de esta sección: el conjunto de test es reducido ( $N = 36$  en L1/L2,  $N = 28$  en L3), lo que ensancha los IC95 %; la categoría etiológica *Genodermatosis* no aparece en el test de L1 (0/36), por lo que las métricas reflejan una clasificación efectiva de tres clases; y la cola larga de L3 limita el rendimiento absoluto alcanzable bajo cualquier protocolo de ajuste denso sobre el dataset actual.

#### 4.11 Validación *zero-shot* multimodal sobre DermapixelAI 1.0

Esta sección evalúa hasta qué punto un modelo fundacional dermatológico transfiere al dataset clínico en castellano sin entrenar cabeza supervisada. La brecha entre el régimen *zero-shot* y el supervisado depende del nivel ontológico: amplía en L1 y L3, pero prácticamente nula en L2, donde DermLIP v2 *zero-shot* alcanza una AUROC (0,794) indistinguible de la del sondeo lineal supervisado de PanDerm Large (0,793).

El experimento opera sobre el mismo test que la sección 4.10 ( $N_{\text{test}} = 36$  en L1/L2, 28 en L3), sin cabeza clasificadora y con no solapamiento garantizado (0/507657 coincidencias MD5). Se evalúan tres modelos contrastivos —DermLIP v2 (Derm1M), SigLIP-SO400M (WebLI) y BiomedCLIP (PubMed-15M)— por *argmax* sobre la similitud coseno con un *ensemble* de tres plantillas por nivel, contrastando *prompt* en castellano frente a inglés; L3 se evalúa sólo en castellano por falta de traducción inglesa validada para sus 224 clases (tabla 4.20).

Cuadro 4.20: Clasificación *zero-shot* multimodal sobre el conjunto de test de DermapixelAI 1.0 ( $N_{\text{test}} = 36$  en L1/L2,  $N_{\text{test}} = 28$  en L3). Entre corchetes, IC95 % por *bootstrap* estratificado (1 000 remuestreos) para las dos métricas primarias (Acc@1 y AUROC). Las métricas BAcc y Acc@3 se reportan como valor puntual por concisión; los IC95 % correspondientes están disponibles en el material reproducible. L3 se evalúa únicamente en castellano. Mejor valor por columna, nivel e idioma en negrita.

| Nivel        | Modelo        | Lang | Acc@1                      | Acc@3        | BAcc         | AUROC                      |
|--------------|---------------|------|----------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| L1 (4 cls)   | BiomedCLIP    | es   | <b>0,389</b> [0,250–0,528] | <b>0,944</b> | 0,375        | 0,679 [0,562–0,781]        |
| L1 (4 cls)   | BiomedCLIP    | en   | 0,389 [0,250–0,528]        | <b>0,972</b> | 0,324        | 0,639 [0,524–0,738]        |
| L1 (4 cls)   | SigLIP-SO400M | es   | 0,222 [0,111–0,361]        | 0,917        | 0,178        | 0,650 [0,571–0,735]        |
| L1 (4 cls)   | SigLIP-SO400M | en   | 0,333 [0,194–0,472]        | 0,889        | 0,292        | 0,663 [0,595–0,719]        |
| L1 (4 cls)   | DermLIP v2    | es   | 0,361 [0,222–0,500]        | 0,861        | 0,379        | 0,699 [0,600–0,794]        |
| L1 (4 cls)   | DermLIP v2    | en   | <b>0,500</b> [0,333–0,667] | 0,917        | <b>0,441</b> | <b>0,709</b> [0,565–0,841] |
| L2 (38 cls)  | BiomedCLIP    | es   | 0,111 [0,111–0,111]        | 0,278        | 0,118        | 0,647 [0,604–0,688]        |
| L2 (38 cls)  | BiomedCLIP    | en   | 0,083 [0,056–0,111]        | 0,250        | 0,088        | 0,655 [0,601–0,713]        |
| L2 (38 cls)  | SigLIP-SO400M | es   | 0,139 [0,139–0,139]        | 0,250        | 0,235        | 0,636 [0,589–0,680]        |
| L2 (38 cls)  | SigLIP-SO400M | en   | 0,194 [0,111–0,278]        | 0,278        | 0,221        | 0,697 [0,640–0,747]        |
| L2 (38 cls)  | DermLIP v2    | es   | <b>0,222</b> [0,167–0,278] | 0,333        | 0,265        | 0,762 [0,721–0,805]        |
| L2 (38 cls)  | DermLIP v2    | en   | <b>0,250</b> [0,194–0,306] | <b>0,417</b> | <b>0,294</b> | <b>0,794</b> [0,747–0,837] |
| L3 (224 cls) | BiomedCLIP    | es   | 0,107 [0,036–0,179]        | 0,214        | 0,079        | 0,703 [0,673–0,732]        |
| L3 (224 cls) | SigLIP-SO400M | es   | 0,071 [0,000–0,143]        | 0,214        | 0,053        | 0,696 [0,667–0,723]        |
| L3 (224 cls) | DermLIP v2    | es   | <b>0,107</b> [0,071–0,143] | <b>0,214</b> | <b>0,079</b> | <b>0,740</b> [0,719–0,763] |

La evaluación *zero-shot* sobre DermapixelAI 1.0 arroja tres hallazgos principales: (1) DermLIP v2 es el modelo más competitivo en los tres niveles ontológicos; (2) el

idioma del *prompt* afecta significativamente a los modelos preentrenados mayoritariamente en inglés; y (3) la necesidad de supervisión depende del nivel ontológico —crítica en L1 y L3, pero mínima en L2—.

*Primero*, DermLIP v2 obtiene el mejor o equivalente rendimiento en las cinco métricas sobre los tres niveles (salvo Acc@3 L1, liderada por BiomedCLIP), coherente con su preentrenamiento sobre Derm1M, el único dataset específicamente dermatológico de los tres [2].

*Segundo*, traducir el *prompt* del inglés al castellano reduce la Acc@1 en L1 entre 11 y 14 puntos porcentuales en los modelos anglófonos (DermLIP v2 –13,9 pp, de 0,500 a 0,361; SigLIP-SO400M –11,1 pp), mientras que BiomedCLIP mantiene su cifra en ambos idiomas. La penalización es consistente con el predominio del inglés en el preentrenamiento —aunque el diseño no permite atribuirle causalmente a ese único factor— y motiva directamente la rama textual castellana de Dermapixel R0: sin penalización lingüística, una rama en castellano no estaría justificada.

*Tercero*, la comparación con el sondeo lineal supervisado (tabla 4.15) cuantifica la brecha entre un sistema entrenado y uno *zero-shot*: +29,4 pp BAcc en L1 y +10,5 pp en L3 a favor del LP. El comportamiento se invierte, en cambio, en L2, y aquí aparece el resultado más llamativo de la sección: DermLIP v2 *zero-shot* en inglés (AUROC 0,794) iguala al mejor sondeo lineal supervisado (PanDerm Large, 0,793) dentro de los intervalos de confianza. Esto sugiere que, a nivel de subcategorías dermatológicas, una parte sustancial del conocimiento discriminativo ya está codificada en el espacio multimodal preentrenado y puede recuperarse mediante texto, sin entrenamiento adicional; el grano grueso L1 y la cola larga L3 sí requieren, en cambio, clasificador supervisado.

La tabla 4.21 resume las brechas cuantificadas en esta sección.

Cuadro 4.21: Brechas *zero-shot* cuantificadas sobre DermapixelAI 1.0: penalización por idioma (castellano frente a inglés) y distancia al sondeo lineal supervisado (LP).

| Contraste                                | Métrica | Gap      |
|------------------------------------------|---------|----------|
| DermLIP v2, L1, castellano vs. inglés    | Acc@1   | –13,9 pp |
| SigLIP-SO400M, L1, castellano vs. inglés | Acc@1   | –11,1 pp |
| DermLIP v2, L2, castellano vs. inglés    | AUROC   | –3,2 pp  |
| LP supervisado vs. <i>zero-shot</i> , L1 | BAcc    | +29,4 pp |
| LP supervisado vs. <i>zero-shot</i> , L3 | BAcc    | +10,5 pp |

### Caveats

Las cautelas sobre el tamaño del conjunto de test ( $N = 36$  en L1/L2,  $N = 28$  en L3) y sobre la ausencia de solapamiento frente a Derm1M ya enunciadas para el sondeo lineal (sección 4.10) aplican también a esta evaluación *zero-shot*. Dos *caveats* adicionales son específicos del régimen *zero-shot*. Primero, el *ensemble* de tres plantillas textuales por nivel constituye una formulación mínima de *prompt engineering*; la literatura sobre *zero-shot* multimodal emplea típicamente entre diez y ochenta plantillas generadas con asistencia de LLMs, lo que sitúa las cifras reportadas como cota inferior del rendimiento alcanzable. Segundo, la evaluación L3 únicamente en castellano impide cuantificar la penalización por idioma sobre la cola larga diagnóstica, dado que el vocabulario ontológico no dispone de traducción inglesa validada para sus 224 clases.

## 4.12 Ajuste fino con LoRA: Dermapixel R0 (cabeza supervisada L2)

### 4.12.1 Diseño de Dermapixel R0

Frente a los experimentos anteriores, que evalúan modelos existentes, esta subsección aborda la contribución propia: **Dermapixel R0**, una adaptación mediante LoRA [32] de PanDerm Large sobre DermapixelAI 1.0 —una adaptación de un modelo fundacional preexistente, no un preentrenamiento a escala; la denominación R0 designa una versión base sobre un dataset reducido—. Entrena únicamente 524 K parámetros (0,17 % del modelo) y se orienta al nivel L2 (38 clases efectivas), donde la disponibilidad de muestras permite entrenamiento supervisado; el nivel L3 se evalúa mediante ranking por prototipos coseno por la extrema escasez de ejemplos por clase. La configuración completa (LoRA  $r = 16$ , optimización, semillas) figura en el Anexo A (tabla A.3).

### 4.12.2 Resultados principales L2

La tabla 4.22 compara Dermapixel R0 con las referencias internas sobre el nivel L2 ( $N_{\text{test}} = 36$ ): el sondeo lineal congelado bajo validación cruzada agrupada por caso (tabla 4.16), el sondeo lineal sobre el *split* fijo (tabla 4.15) y DermLIP v2 individual (sección 4.10.3).

Cuadro 4.22: Comparativa sobre el nivel L2 de DermapixelAI 1.0 (38 clases con queratinización consolidada,  $N_{\text{test}} = 36$ ) entre Dermapixel R0 y las referencias internas del trabajo. La fila LP CV se considera la cifra honesta del sondeo lineal congelado por su independencia del *split* fijo y por su anclaje en validación cruzada agrupada por caso (sección 4.10). Mejor valor por columna en negrita.

| Método                                 | Encoder                     | Params entren. | BAcc L2              | AUROC L2      |
|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------|---------------|
| LP test fijo (tabla 4.15)              | PanDerm Large 1 024 (cong.) | 39 K           | 0,265                | 0,793         |
| LP 5-fold CV (tabla 4.16)              | PanDerm Large 1 024 (cong.) | 39 K           | 0,168 ± 0,020        | 0,749 ± 0,019 |
| DermLIP v2 individual (sección 4.10.3) | DermLIP 512 (cong.)         | 19,5 K         | 0,279                | <b>0,860</b>  |
| <b>Dermapixel R0</b> (este trabajo)    | PanDerm Large 1 024 + LoRA  | 524 K          | <b>0,363 ± 0,007</b> | 0,855 ± 0,006 |

Dermapixel R0 alcanza la mejor BAcc L2 documentada sobre el dataset (0,363 ± 0,007, media ± desviación sobre tres semillas), superando tanto al sondeo lineal congelado como a DermLIP v2; la ventaja se mantiene frente a la estimación más conservadora por validación cruzada agrupada por caso (+19,5 pp BAcc). En AUROC, R0 (0,855 ± 0,006) empata con DermLIP v2 (0,860), lo que sugiere que la adaptación ligera de PanDerm Large recupera prácticamente todo el techo discriminativo del modelo contrastivo especializado, con ventaja en las clases minoritarias.

### 4.12.3 Adaptación eficiente frente a ajuste denso

La adaptación de bajo rango de Dermapixel R0 entrena 524 K parámetros frente a los 25,2 M del ajuste fino parcial denso (sección 4.10.3) y obtiene mejor BAcc L2: **Dermapixel R0 rinde mejor entrenando 48 veces menos parámetros**. La adaptación eficiente de parámetros (PEFT) supera, por tanto, al ajuste fino parcial denso en este régimen de datos.

#### 4.12.4 Limitaciones en L3

El rendimiento cae notablemente en L3 (ranking por prototipos coseno,  $\text{Acc}@1 = 0,167, \times 42$  sobre el azar), donde 178 de las 250 clases disponen de cinco o menos imágenes de *train*: la principal limitación deja de ser el modelo y pasa a ser la disponibilidad de datos. Las cifras completas figuran en el Anexo J (tabla J.2); la cabeza L3 directa queda condicionada al banco hospitalario del HUSLL ( $\geq 30$  imágenes/clase, sección 7.5.1).

### 4.13 Dermapixel R0: rama contrastiva multimodal castellano zero-shot sobre DermapixelAI 1.0

A diferencia de la cabeza supervisada L2, esta rama mapea texto clínico libre en castellano sobre el espacio de imágenes sin vocabulario cerrado, condición relevante para la búsqueda documental sobre el archivo clínico. La progresión de cinco iteraciones ( $v1 \rightarrow v5$ ) sobre una adaptación de PanDerm Large —no un preentrenamiento a escala— indica que la palanca decisiva es la capacidad del codificador visual, no la escala de datos externos, e incluye un resultado negativo de escala. La condicionalidad del *zero-shot* L3 al volumen de pares y a la cobertura de la cola larga se mantiene como cautela transversal.

#### 4.13.1 Diseño experimental

La rama contrastiva es un sistema dual-encoder estilo CLIP [23] (encoder visual PanDerm Large + encoder textual multilingüe adaptado al castellano clínico). Se entrenan cinco iteraciones diseñadas para aislar tres factores: adaptación textual, adaptación visual y aumento de escala mediante datos externos genéricos; el objetivo, fijado a priori, es L3  $\text{accuracy}@1 \geq 0,25$  en *zero-shot*. La arquitectura, los hiperparámetros, las particiones *case-aware*, la justificación frente a un *wrapper* inglés con traducción ES-EN y la generación de *captions* figuran en los Anexos A (tabla A.4), C y I.

#### 4.13.2 Evolución $v1 \rightarrow v5$

La tabla 4.23 reporta la  $\text{accuracy}@1$  sobre las 101 imágenes de test bajo régimen híbrido H6 (logits visuales y textuales con pesos  $w_v = 0,3$ ,  $w_t = 0,7$  calibrados sobre validación), uniforme a las cinco iteraciones para la comparativa cross-checkpoint. Los niveles L1 y L2 *zero-shot* sólo se reportan para v4 y v5.

## 4. RESULTADOS

Cuadro 4.23: Clasificación *zero-shot* de la rama contrastiva de Dermapixel R0 sobre el conjunto de test de 101 imágenes (per-case estratificado por L1) bajo régimen híbrido *H6* homogéneo ( $w_v = 0,3$ ,  $w_t = 0,7$ ) aplicado a las cinco iteraciones. La columna *Objetivo* corresponde al umbral fijado en el diseño experimental antes de observar resultados. Mejor cifra por fila excluyendo la columna *Objetivo* en negrita. La trayectoria completa con configuración LoRA por iteración, lift de recuperación y techo *Linear Probing* figura en el Anexo I (tabla I.6). Provenance: commit d0190c3 del repositorio *spanderm-clip*.

| Tarea                    | Random | v1     | v2     | v3     | v4            | v5            | Objetivo    |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|---------------|---------------|-------------|
| L1 acc@1 (4 cls)         | 0,250  | —      | —      | —      | 0,4257        | <b>0,4554</b> | —           |
| L2 acc@1 (23 cls)        | 0,043  | —      | —      | —      | 0,1837        | <b>0,2041</b> | —           |
| <b>L3 acc@1 (54 cls)</b> | 0,019  | 0,1782 | 0,1980 | 0,1980 | <b>0,2475</b> | 0,2079        | $\geq 0,25$ |

Las tres primeras iteraciones quedan empatadas en [0,1782, 0,1980]. La cuarta alcanza 0,2475, a una imagen de test del objetivo predefinido (0,25). La quinta, ablación deliberada de escala bajo idéntica LoRA que v4, reduce el rendimiento a 0,2079 (−4,0 pp). El barrido de épocas y la síntesis tabular completa figuran en el Anexo I (figura I.1, tabla I.6).

### 4.13.3 Hallazgos científicos

El experimento arroja tres conclusiones diferenciadas.

**(1) La adaptación textual aporta mejoras limitadas.** Las iteraciones v1→v3, que actúan sobre el codificador textual y las *captions* ricas, quedan empatadas (0,178 → 0,198, ruido experimental): ninguna intervención textual extrae información que las *features* visuales no contengan ya (el diagnóstico de techo *Linear Probing* figura en el Anexo I, tabla I.3).

**(2) La adaptación visual es la principal fuente de mejora.** El salto +4,95 pp entre v3 y v4 (0,198 → 0,248, idéntico régimen *H6*) se atribuye a la ampliación de capacidad del codificador visual (LoRA  $r = 32$  sobre doce bloques frente a  $r = 16$  sobre cuatro). El cuello de botella era visual, no textual: es la palanca de mayor efecto del experimento.

**(3) Ampliar con datos externos genéricos no mejora (resultado negativo).** La quinta iteración añade 15 128 imágenes externas (PAD-UFES-20 [11], DermNet [13]) con *captions* sintéticas y reduce la *accuracy@1* L3 a 0,2079 (−4,0 pp): aunque el encoder visual mejora aislado (*H1* 0,168 → 0,238), las *captions* externas no preservan el registro del archivo y erosionan la alineación castellana sobre la que se calibra *H6*. La cola larga tampoco se rellena (327 clases L3 con  $\leq 5$  imágenes; sólo ocho ganan cobertura): superar el *zero-shot* L3  $\sim 0,25$  exige anotación experta *in-domain*, no escala genérica (sección 7.5.4). Convergente con la sensibilidad de DermLIP al tokenizador (sección 4.7), el hallazgo confirma que **la alineación cross-modal de un dominio clínico de alta especificidad lingüística es un recurso frágil**.

Una ablación con el modelo inglés DermLIP v2 ( $\approx 403\,000$  pares Derm1M [2]) refuerza el diagnóstico: alcanza *accuracy@1* L3 = 0,287 (+3,96 pp sobre v4), de modo que la palanca limitante es la *escala* de la alineación cross-modal y no la formulación textual (eje idioma puro y *trade-off* operativo en el Anexo I). La cabeza supervisada cerrada

#### 4.13. Dermapixel R0: rama contrastiva multimodal castellano zero-shot sobre DermapixelAI 1.0

con LoRA (sección 4.12) alcanza  $\text{Acc}@1$  0,250 en L2 frente a 0,133 de la rama contrastiva *zero-shot open-class* (v2): la ventaja de la rama no es la exactitud, sino aceptar consultas textuales libres en castellano sin vocabulario fijo, propiedad explotada en el módulo RAG del prototipo (Anexo H; comparativa en tabla I.5).

##### 4.13.4 Recuperación multimodal

El segundo eje es la recuperación cross-modal per-imagen sobre los 107 pares (imagen, caption rica) de validación, con script idéntico entre versiones. La tabla 4.24 reporta el régimen *rich-caption* (l1m\_case\_summary, el más representativo del lenguaje clínico real de la Dra. R. Taberner).

Cuadro 4.24: Recuperación cross-modal i2t R@5 de la rama contrastiva de Dermapixel R0 sobre los 107 pares (imagen, caption rica) de validación, régimen *rich-caption* (l1m\_case\_summary). La columna *Lift* reporta el factor multiplicativo sobre el baseline aleatorio ( $pool = 107$ , baseline  $R@5 = 5/107 = 0,0467$ ). v2 marca el pico histórico de alineación cross-modal castellano; v5 muestra descenso coherente con la degradación documentada en la tabla 4.23 sobre el régimen híbrido. v1 y v3 no se reportan por insuficiencia de datos en el régimen homogéneo cross-checkpoint. El *lift* (factor de mejora sobre el azar) se calcula como  $R@5_{\text{abs}} / (k/N_{\text{pool}})$ , con  $k = 5$  y  $N_{\text{pool}} = 107$ ; normaliza respecto a la dificultad intrínseca del *pool* y constituye la métrica honesta para comparar entre *checkpoints*.

| Versión | i2t R@5 absoluto | Referencia azar | <i>Lift</i> sobre azar |
|---------|------------------|-----------------|------------------------|
| v2      | <b>0,654</b>     | 0,047           | <b>14,0×</b>           |
| v4      | 0,579            | 0,047           | 12,4×                  |
| v5      | 0,505            | 0,047           | 10,8×                  |

La recuperación cross-modal alcanza su pico en v2: i2t R@5 = 0,654, un *lift* de **14,0×** sobre el azar (figura 4.10), y desciende en las iteraciones posteriores (v4 12,4×, v5 10,8×). El dato relevante es la tensión que revela: v4 es la mejor versión *clasificando* (0,2475 en L3) pero v2 es la mejor *recuperando*. Optimizar la clasificación y optimizar la búsqueda semántica no son, por tanto, el mismo problema: la LoRA visual (v4) y las *captions* externas (v5) reesculpen el espacio embebido a favor de la primera y en contra de la segunda.

## 4. RESULTADOS




Figura 4.10: Recuperación cross-modal i2t R@5 de la rama contrastiva de Dermapixel R0 sobre 107 pares de validación, régimen *rich-caption*. Pico v2 de **14,0** $\times$  de *lift* sobre el azar ( $0,047 \rightarrow 0,654$ ) atribuible al conjunto LoRA textual + *captions* sintéticas ricas generadas mediante un modelo de lenguaje grande. v4 y v5 conservan *lift* sustancial ( $12,4\times$  y  $10,8\times$  respectivamente) pero descienden respecto al pico, en coherencia con la degradación documentada sobre el régimen híbrido.

La calibración de los logits *zero-shot* de la rama contrastiva por *temperature scaling* reduce el *Expected Calibration Error* (ECE) L3 un  $\sim 97\%$  sobre v4 ( $0,7262 \rightarrow 0,0213$ ,  $\tau = 0,4165$ ); el procedimiento, el diagrama de fiabilidad y la limitación de convergencia sobre v5 figuran en el Anexo I (tabla I.4, figura I.2). El sistema v4 es candidato a módulo de búsqueda textual castellano del prototipo DermApIxel (Anexo H), con la calibración escalar  $\tau = 0,4165$  como capa final.

### 4.14 Interpretabilidad del SAE: alineamiento con conceptos dermatoscópicos clásicos

Esta sección analiza si las representaciones internas del modelo se corresponden con los conceptos que usa un dermatólogo, base de la interpretabilidad clínica. Las *features* del autoencoder disperso se alinean con los criterios dermatoscópicos clásicos, aunque forzar un cuello de botella conceptual cuesta exactitud, como muestran los experimentos sobre Derm7pt.

La línea de interpretabilidad mediante Sparse Autoencoders (SAE) del Anexo F introduce un SAE Large de 16384 *features* entrenado sobre las activaciones de PanDerm Large y validado sobre los 48 conceptos visuales de SkinCon [15]. Esta sección extiende la validación a Derm7pt [9] (1011 lesiones dermatoscópicas, *splits* oficiales 413/203/395, 24,5% melanomas) y explota las anotaciones del *Seven-Point Checklist*. Se realizan cuatro experimentos complementarios para evaluar si las representaciones del SAE codifican conceptos dermatoscópicos clínicamente relevantes (E1 alineamiento *single-feature*; E3 cruce con el Grupo A de la Dra. R. Taberner) y si dichos conceptos pueden



#### 4.14. Interpretabilidad del SAE: alineamiento con conceptos dermatoscópicos clásicos

sostener modelos interpretables sin penalizar el rendimiento (E2 *Concept Bottleneck Model*; E4 *fine-tuning* multitarea). Todos sobre DGX Spark GB10.

E1 evalúa, para cada uno de los siete criterios binarizados, la AUROC efectiva  $\max(\text{AUROC}, 1 - \text{AUROC})$  de cada una de las 16384 *features* como predictor binario. La tabla 4.25 reporta el AUROC efectivo de la mejor *feature* por criterio (*top-1*) y el promedio de las diez mejores (*top-10*) sobre Derm7pt completo ( $N = 1011$ ).

Cuadro 4.25: Alineamiento *single-feature* entre las 16384 *features* del SAE Large y los siete criterios del *Seven-Point Checklist* sobre Derm7pt ( $N = 1011$ ). AUROC efectiva  $\max(\text{AUROC}, 1 - \text{AUROC})$  de la mejor *feature* individual (*top-1*) y promedio sobre las diez mejores (*top-10*). Mejor cifra agregada en negrita.

| Criterio              | $N_+$ | $N_-$ | AUROC <i>top-1</i> | AUROC <i>top-10</i> |
|-----------------------|-------|-------|--------------------|---------------------|
| pigment_network       | 611   | 400   | 0,754              | 0,737               |
| streaks               | 358   | 653   | 0,688              | 0,684               |
| pigmentation          | 423   | 588   | 0,700              | 0,657               |
| regression_structures | 253   | 758   | 0,687              | 0,673               |
| dots_and_globules     | 782   | 229   | 0,681              | 0,663               |
| blue_whitish_veil     | 195   | 816   | 0,746              | 0,721               |
| vascular_structures   | 188   | 823   | <b>0,823</b>       | <b>0,782</b>        |

Las mejores *features* alcanzan AUROC efectivo entre 0,681 y 0,823 según el criterio evaluado (máximo sobre *vascular structures*). La estabilidad entre el *top-1* y el *top-10* (diferencia  $\leq 0,043$ ) indica que el alineamiento no se concentra en una *feature* aislada: el SAE codifica los conceptos mediante un pequeño subconjunto coherente de activaciones.

E2 construye un CBM jerárquico de dos etapas: una cabeza logística sobre las 16384 activaciones estima la probabilidad de los siete criterios, y un meta-clasificador logístico predice melanoma/no-melanoma a partir de esas siete estimaciones. La comparativa con el sondeo lineal directo sin cuello de botella figura en la tabla 4.26.

Cuadro 4.26: Comparativa entre sondeo lineal directo sobre las 16384 *features* del SAE Large y CBM jerárquico con los siete criterios *Seven-Point Checklist* como cuello de botella. Conjunto de test Derm7pt ( $N_{\text{test}} = 395$ , 100 melanomas). AUROC en negrita.

| Arquitectura                                               | Acc@1 | BAcc  | AUROC        | W-F1  | Kappa |
|------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Sondeo lineal directo (SAE $\rightarrow$ melanoma)         | 0,841 | 0,735 | <b>0,890</b> | 0,829 | 0,527 |
| CBM (SAE $\rightarrow$ 7 conceptos $\rightarrow$ melanoma) | 0,825 | 0,681 | <b>0,832</b> | 0,801 | 0,440 |

La pérdida de 5,8pp de AUROC ( $0,890 \rightarrow 0,832$ ) cuantifica el coste de obligar al modelo a razonar exclusivamente mediante conceptos explícitos. Los pesos del meta-clasificador identifican *blue whitish veil* y *regression structures* como conceptos dominantes para la decisión melanoma, jerarquía coherente con el peso que el *Seven-Point Checklist* [9] asigna a ambos (criterios mayores de 2 puntos); el desglose completo figura en el Anexo F (tabla F.5).

E3 cruza los 16 conceptos del Grupo A propuestos a la Dra. R. Taberner (sección 3.3) con el *Seven-Point Checklist*: 11 admiten *mapping* operativo y 7 quedan cubiertos por al menos una *feature* SAE con AUROC efectivo  $\geq 0,70$  (incluido un concepto con sólo 15 positivos, lo que sugiere que el SAE captura conceptos poco frecuentes sin contaminación por la clase mayoritaria). Los 5 sin *mapping* corresponden a estructuras

no contempladas en la escala original y definen el contenido de la anotación clínica colaborativa (detalle completo en el Anexo F, tabla F6).

### Ajuste fino multitarea: cabezas conceptuales y melanoma

E4 replica el protocolo multitarea de Kawahara et al. [9] sustituyendo la red convolucional por PanDerm Large, con LoRA ( $r = 16$ ) sobre los dos últimos bloques (*blocks.22-23*), idéntico al protocolo de Dermapixel R0 (sección 4.12). Sobre la representación adaptada se conectan ocho cabezas paralelas (una por criterio del *Seven-Point Checklist* más una binaria de melanoma), optimizadas con la suma equiponderada de entropías cruzadas  $\mathcal{L} = \sum_{i=1}^7 \text{CE}(\hat{c}_i, c_i) + \text{CE}(\hat{m}, m)$  y *class weight* balanceado (0,56 M parámetros entrenables, 0,18% del codificador). La tabla 4.27 compara E4 con el sondeo lineal directo (E2 Direct LP) y el CBM jerárquico (E2 CBM) sobre el test Derm7pt ( $N_{\text{test}} = 395$ ,  $n_{\text{mel}} \approx 98$ ), con IC95% por *bootstrap*.

Cuadro 4.27: Comparativa sobre la tarea binaria melanoma/no-melanoma entre sondeo lineal directo sobre las 16384 *features* del SAE Large (E2 Direct LP), CBM jerárquico de siete conceptos (E2 CBM) y *fine-tuning* multitarea LoRA con ocho cabezas paralelas (E4). Conjunto de test Derm7pt ( $N_{\text{test}} = 395$ ,  $n_{\text{mel}} \approx 98$ ), mismo *split* oficial. AUROC en negrita.

| Método                                                   | Params entr. | Acc@1        | BAcc         | AUROC        | W-F1         | Kappa        |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| E2 Direct LP (SAE $\rightarrow$ melanoma)                | 16 K         | 0,841        | 0,735        | 0,890        | 0,829        | 0,527        |
| E2 CBM (SAE $\rightarrow$ 7 conceptos $\rightarrow$ mel) | $\sim 120$   | 0,825        | 0,681        | 0,832        | 0,801        | 0,440        |
| <b>E4 FT multitarea LoRA</b>                             | 0,56 M       | <b>0,841</b> | <b>0,804</b> | <b>0,891</b> | <b>0,843</b> | <b>0,590</b> |

La cabeza melanoma del *fine-tuning* multitarea alcanza AUROC test = 0,891 (IC95% [0,856, 0,927]), que iguala al sondeo lineal directo (0,890, dentro del ruido del *bootstrap*) y mejora el CBM jerárquico en +5,9 pp. **A diferencia del CBM jerárquico, el aprendizaje multitarea conserva la capacidad discriminativa del modelo mientras mantiene salidas conceptuales explícitas:** ofrece predicción de melanoma e inferencia sobre los siete criterios en una sola pasada sin coste apreciable. Las cabezas conceptuales pierden entre 1 y 3 pp frente al sondeo lineal separado (Anexo F, tabla F7), pero que la cabeza melanoma no sufra penalización medible indica que *el aprendizaje multitarea no degrada la tarea principal cuando los conceptos auxiliares son taxonómicamente coherentes con ella*, como ocurre con el *Seven-Point Checklist*, instrumento diagnóstico de melanoma por construcción [9].

En síntesis, el SAE Large codifica conceptos dermatoscópicos clásicos sin supervisión explícita y generaliza a Derm7pt sin reentrenamiento (E1), el CBM jerárquico cuantifica el compromiso interpretabilidad–precisión (−5,8 pp AUROC, E2), el *fine-tuning* multitarea LoRA iguala al sondeo lineal directo en melanoma preservando inferencia concepto-a-concepto (E4), y 7 de los 11 conceptos del Grupo A con *mapping* quedan cubiertos por *features* SAE, definiendo los 5 restantes el contenido de la anotación clínica colaborativa (sección 7.5.3). El conjunto refuerza la viabilidad del módulo M3 de interpretabilidad del prototipo DermApIxel (Anexo H).

## 4.15 Síntesis comparativa de métodos sobre DermapixelAI 1.0

Las secciones 4.10–4.13 evalúan codificadores de dominio (PanDerm Base/Large, DermLIP v2), vision-lenguaje médicos (BiomedCLIP, SigLIP-SO400M) y las dos ramas de Dermapixel R0 sobre DermapixelAI 1.0. El Anexo J añade dos ablaciones complementarias —codificadores generalistas no médicos (DINOv2, CLIP-L) bajo sondeo lineal y dos arquitecturas de inferencia (*retrieval k*-NN con FAISS y *zero-shot* jerárquico en cascada)—, integradas en la síntesis. La tabla 4.28 consolida BAcc y AUROC por nivel ontológico para el conjunto completo de métodos.

Cuadro 4.28: Síntesis de codificadores y arquitecturas evaluados sobre DermapixelAI 1.0 (test fijo:  $N = 36$  en L1/L2,  $N = 28$  en L3). La columna *Ref.* remite a la sección de origen de las cifras completas con sus intervalos de confianza. Mejor valor por columna y nivel en negrita.

| Método                           | Ref.   | L1           |              | L2           |              | L3           |              |
|----------------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                  |        | BAcc         | AUROC        | BAcc         | AUROC        | BAcc         | AUROC        |
| PanDerm Base LP                  | \$4.11 | 0,570        | 0,697        | 0,221        | 0,707        | 0,132        | 0,735        |
| PanDerm Large LP                 | \$4.11 | <b>0,735</b> | <b>0,796</b> | 0,265        | 0,793        | 0,184        | 0,813        |
| DermLIP v2 LP                    | \$4.11 | —            | —            | —            | 0,860        | —            | —            |
| DINOv2 ViT-L LP                  | Anx. J | 0,537        | 0,650        | 0,250        | 0,718        | 0,211        | 0,794        |
| CLIP-L-336 LP                    | Anx. J | 0,556        | 0,658        | 0,279        | <b>0,826</b> | 0,184        | <b>0,827</b> |
| Dermapixel R0 LoRA               | \$4.14 | —            | —            | <b>0,363</b> | 0,855        | —            | —            |
| FT parcial denso L1+L2+L3        | \$4.11 | 0,622        | 0,715        | 0,324        | 0,852        | 0,184        | 0,804        |
| <i>k</i> -NN FAISS PanDerm Large | Anx. J | 0,686        | 0,748        | 0,265        | 0,700        | <b>0,210</b> | 0,719        |

No existe un método universalmente superior sobre DermapixelAI 1.0: el rendimiento depende simultáneamente del nivel ontológico considerado (L1–L3) y del criterio de evaluación (clasificación equilibrada, discriminación probabilística o recuperación basada en similitud). Las cifras de esta síntesis se reportan sobre el test fijo ( $N = 36$  en L1/L2,  $N = 28$  en L3), por lo que las jerarquías entre métodos en L2 y L3 deben leerse como indicio y remitirse a la validación cruzada agrupada por caso (tabla 4.16) como estimación defendible del rendimiento esperado del sondeo lineal congelado. Sobre L1, el sondeo lineal sobre PanDerm Large encabeza simultáneamente BAcc (0,735) y AUROC (0,796); sobre L2, Dermapixel R0 LoRA encabeza la BAcc (0,363) y CLIP-L-336 LP encabeza la AUROC (0,826); sobre L3, el *retrieval k*-NN FAISS sobre embeddings de PanDerm Large encabeza la BAcc (0,210) y CLIP-L-336 LP encabeza la AUROC (0,827). La discriminación binaria melanoma/no-melanoma sobre Derm7pt (sección 4.14, fuera de DermapixelAI 1.0) alcanza AUROC 0,891 con el *fine-tuning* multitarea LoRA E4 sobre las activaciones del SAE. En conjunto, los resultados del capítulo muestran tres regularidades. Primero, los modelos preentrenados específicamente sobre dermatología (PanDerm y DermLIP) superan de forma consistente a las alternativas generalistas cuando la tarea exige transferencia clínica fina. Segundo, la adaptación eficiente mediante LoRA permite especializar estos modelos a un dominio local en castellano con mejoras relevantes sobre las representaciones congeladas y sin necesidad de reajuste completo. Tercero, el rendimiento no depende únicamente de la escala del modelo o del volumen de datos, sino de la calidad de la alineación entre imágenes, etiquetas y lenguaje clínico. La elección de la arquitectura óptima queda así condicionada por el nivel ontológico objetivo y por el uso previsto del sistema (clasificación, recuperación o soporte explicativo), en línea con la lectura interpretativa de la sección 5.1.1.

### 4.16 Aplicación de seguridad: ensemble para detección de melanoma

Más allá de la comparación de modelos individuales, resulta relevante explorar si la complementariedad entre arquitecturas puede explotarse para maximizar la sensibilidad diagnóstica. Esta cuestión es especialmente importante en melanoma, donde el coste clínico de un falso negativo es potencialmente muy superior al de un falso positivo. Por ello se evalúa un *ensemble* orientado explícitamente a maximizar el *recall* de melanoma sobre HAM10000.

Se combinan tres clasificadores independientes sobre el *split* de test de HAM10000 ( $N = 1\,232$  imágenes, 70 melanomas): M1 (PanDerm Large *fine-tuned* sobre HAM10000), SigLIP-Large SO400M con sondeo lineal sobre los *embeddings* de 1 152 dimensiones, y M7 (clasificador unificado sobre el *merged43* del dataset armonizado, descrito en el Anexo H).

Cuadro 4.29: Ensemble sobre HAM10000 ( $N = 1\,232$ , 70 melanomas). *Recall top-3*: la clase melanoma aparece entre las tres primeras del ranking. FP mel: falsos positivos melanoma (imágenes no-melanoma marcadas).

| Configuración        | Acc   | BAcc  | AUROC | Mel rec. top-1 | Mel rec. top-3       | FP mel |
|----------------------|-------|-------|-------|----------------|----------------------|--------|
| M1 (PanDerm FT)      | 0,919 | 0,813 | 0,986 | 0,714 (50/70)  | 0,971 (68/70)        | 36     |
| SigLIP-L LP          | 0,900 | 0,776 | 0,971 | 0,614 (43/70)  | 0,986 (69/70)        | 31     |
| Avg M1 + SigLIP      | 0,917 | 0,836 | 0,986 | 0,686          | 0,986                | 32     |
| MaxMel M1 + SigLIP   | 0,909 | 0,832 | 0,985 | <b>0,771</b>   | <b>1,000</b>         | 50     |
| OR top-3 M1 + SigLIP | —     | —     | —     | —              | <b>1,000 (70/70)</b> | 885    |

La combinación OR *top-3* de M1 y SigLIP alcanza un *recall* de melanoma del 100 % (70 de 70), pero a costa de 885 falsos positivos sobre las 1 232 imágenes del test: la sensibilidad máxima se obtiene marcando como sospechosa cerca del 72 % del conjunto, lo que reduce drásticamente la precisión y acota su utilidad a un escenario de *cribado*, nunca de decisión diagnóstica.

El principal hallazgo de esta sección, sin embargo, no es ese 100 % —una cifra trivialmente alcanzable ampliando el margen de sospecha de cualquier clasificador— sino la evidencia de complementariedad entre una arquitectura especializada (M1, PanDerm *fine-tuned in-domain*) y una generalista (SigLIP con sondeo lineal): ambas recuperan melanomas distintos. Los dos melanomas que M1 omite en *top-3* (ISIC\_0024886.jpg e ISIC\_0030360.jpg) sí los recupera SigLIP, y el único melanoma que SigLIP no sitúa en *top-3* sí lo recupera M1. Este resultado indica que los errores de ambos modelos no están completamente correlacionados —condición necesaria para que una estrategia de *ensemble* aporte un beneficio clínico real, y no una mera redundancia— y sugiere que cada arquitectura explota representaciones parcialmente diferentes de la lesión. M7, evaluado sobre el subconjunto de 198 imágenes con predicción simultánea de los tres modelos (12 melanomas), no recupera melanomas adicionales sobre el par, pero aporta cobertura sobre las 43 clases ontológicas del dataset armonizado.

Tres caveats acompañan la interpretación de este resultado: (i) el *recall* del 100 % es *top-3*, no *top-1*; (ii) el tamaño muestral de melanomas es  $N = 70$ , con intervalos de confianza al 95 % amplios; (iii) no existe validación prospectiva sobre cohorte hospitalaria. El resultado se interpreta como prueba de concepto para un escenario de cribado oportunista, no como sustituto del juicio clínico.

## DISCUSIÓN

### 5.1 Significado de los resultados

La lectura agregada de los experimentos no apunta a la existencia de un único modelo vencedor, sino a que el rendimiento dermatológico está condicionado por cuatro ejes simultáneos: el nivel ontológico al que se evalúa, el régimen de datos etiquetados disponible, la modalidad de entrada y la estrategia de adaptación empleada. Bajo esta lectura, el cuello de botella deja de residir únicamente en la calidad del encoder visual y se desplaza hacia un conjunto de factores complementarios —la taxonomía con la que se organizan las clases, el volumen y la calidad de las etiquetas, el alineamiento texto-imagen de la rama contrastiva, la formulación de los *prompts*, la equidad entre subgrupos y la propia estrategia de despliegue—. Las subsecciones siguientes interpretan cada uno de estos ejes a partir de la evidencia empírica del capítulo 4, y la sección 5.3 deriva sus consecuencias operativas.

#### 5.1.1 Ausencia de un método óptimo único: especialización por tarea

La síntesis transversal de los experimentos sobre DermapixelAI 1.0 (tabla 4.28) muestra que ningún codificador ni clasificador único domina todos los escenarios, sino que cada tarea favorece una combinación distinta. PanDerm Large encabeza la mayor parte de los escenarios de transferencia visual; DermLIP v2 y Dermapixel R0 destacan sobre la cardinalidad clínica intermedia L2; el *retrieval k*-NN con índice FAISS resulta competitivo sobre L3 por efecto de la cola larga; SAM2.1 domina la segmentación; los *ensembles* aportan en el cribado de seguridad de melanoma; e incluso un codificador generalista no médico (CLIP-L) puede liderar la AUROC en algún nivel pese a carecer de preentrenamiento clínico. El corolario es conceptual antes que numérico: la elección del modelo no se resuelve en abstracto, sino en función del objetivo —clasificación general, subcategoría clínica, cola larga diagnóstica, ranking probabilístico, segmentación o cribado de seguridad—. No se identifica un modelo universalmente superior, sino una especialización por tarea; la pregunta operativa deja de ser *qué modelo es el mejor*

y pasa a ser *qué combinación de codificador, adaptación y clasificador conviene a esta tarea y a este nivel ontológico*. Las tres lecturas que siguen —por nivel ontológico, por estrategia de adaptación y por paradigma de clasificación— desarrollan la evidencia que sostiene esta especialización.

### 5.1.1.1 Especialización por nivel ontológico

El peso del preentrenamiento de dominio queda establecido por el sondeo lineal (sección 4.2, sección 4.3): PanDerm Large supera a PanDerm Base con una mejora media de +9,0 pp en BAcc sobre los diez datasets externos contrastados (tabla 4.1). El detalle por dataset matiza el origen del beneficio: es modesto sobre dermatoscopia estandarizada —donde una arquitectura convolucional supervisada sobre ImageNet-21K llega a empatar la AUROC— y crece sobre fotografía clínica con dispositivos heterogéneos. Los resultados sugieren que la ventaja del preentrenamiento de dominio aumenta con la distancia entre el dataset y los datasets web generalistas, lo que la hace especialmente relevante en condiciones clínicas no estandarizadas, como la atención primaria o la teledermatología. SigLIP-Large SO400M confirma esta lectura desde el extremo opuesto: lidera sobre HAM10000 (tabla 4.2) por la sobrerrepresentación de dermatoscopia estandarizada en su preentrenamiento web, pero esa superioridad se desvanece sobre el material clínico heterogéneo.

Esta ventaja, sin embargo, no es uniforme entre niveles ontológicos. Sobre la cardinalidad clínica intermedia L2, DermLIP v2 se sitúa como la mejor cabeza individual, con una ventaja de +6,7 pp de AUROC sobre PanDerm Large (sección 4.10.3), y lidera también la AUROC L2 en régimen *zero-shot* sin entrenar cabeza alguna (sección 4.11). Ambos resultados sugieren que el preentrenamiento contrastivo texto-imagen de Derm1M [2] captura la granularidad de subcategoría clínica con mayor fidelidad que el preentrenamiento auto-supervisado puro de la familia PanDerm. La jerarquía PanDerm Large > DermLIP v2, válida en la mayoría de datasets, se invierte por tanto en L2: el codificador óptimo depende del nivel ontológico objetivo.

### 5.1.1.2 Adaptación eficiente frente a ajuste denso

El ajuste fino parcial sobre DermapixelAI 1.0 (sección 4.10.3), con un volumen de entrenamiento reducido ( $N_{\text{train}} = 874$ ), mejora sustancialmente la BAcc sobre el sondeo lineal congelado, pero no supera al *ensemble* lineal de codificadores congelados, que lo aventaja en BAcc y AUROC (tabla 4.17). El patrón es coherente con la literatura sobre régimen de bajo  $N$ : combinar linealmente codificadores fundacionales congelados aprovecha la diversidad de sus representaciones sin añadir los parámetros que el ajuste denso debe estimar sobre un dataset reducido.

La cabeza supervisada L2 de Dermapixel R0 (sección 4.12) confirma esta lectura y aporta la cifra-ancla del argumento: la adaptación LoRA sobre los dos últimos bloques de PanDerm Large —524  $K$  parámetros entrenables, una razón aproximada de 48× frente a los 25,2 M del ajuste denso parcial— alcanza la mejor BAcc L2 documentada sobre el dataset, y su AUROC L2 empata estadísticamente con la de DermLIP v2 nativo (tabla 4.18). El ajuste denso, pese a su mayor parametrización, no supera a la adaptación de bajo rango sobre el mismo encoder; sobre L3, además, ningún protocolo de ajuste denso rebasa el techo que impone la cola larga estructural. La implicación de diseño es

directa y motiva la arquitectura de Dermapixel R0 (sección 7.5.2): en régimen de bajo  $N$ , la adaptación de bajo rango y la combinación de codificadores con cabezas ligeras son preferibles al ajuste fino denso clásico.

Más allá de sus métricas concretas, Dermapixel R0 constituye una prueba de viabilidad. Los resultados muestran que un modelo dermatológico adaptado al castellano puede construirse mediante técnicas de adaptación eficiente sobre modelos fundacionales preexistentes, sin disponer de millones de imágenes ni de un presupuesto computacional comparable al del preentrenamiento original. Mientras que el preentrenamiento de los modelos de base exige los recursos de gran escala —grandes datasets y cómputo— propios de grupos de investigación especializados, la evidencia de este trabajo indica que, sobre esos pesos liberados, una institución hospitalaria y un grupo académico pueden construir un demostrador especializado con recursos modestos. Este resultado reduce la barrera de entrada para instituciones que deseen desarrollar modelos adaptados a contextos lingüísticos o clínicos específicos, y reposiciona a Dermapixel R0 —más que como un sistema de máximo rendimiento— como evidencia de que la especialización dermatológica de bajo coste es factible.

### 5.1.1.3 Retrieval frente a clasificación paramétrica

Una tercera fuente de especialización emerge sobre la cola larga, en el paradigma de clasificación. Dos observaciones la sostienen. Primero, CLIP-L-336, un codificador generalista sin material biomédico en su preentrenamiento, encabeza la AUROC bajo sondeo lineal sobre L2 y L3 (sección J.6), lo que matiza la hipótesis de especialización de dominio cuando la métrica es el ranking probabilístico. Segundo, sustituir el clasificador paramétrico por *retrieval*  $k$ -NN con índice FAISS sobre los mismos *embeddings* de PanDerm Large (sección J.7) supera al sondeo lineal en el régimen de cola larga severa L3, donde el escaso número de muestras por clase penaliza a los clasificadores paramétricos. La recuperación por vecindad, además, es operativamente atractiva: no exige reentrenar una cabeza al incorporar clases nuevas y permite mostrar los casos similares que sustentan la predicción. Ambas observaciones cierran la lectura: la elección óptima debe condicionarse al nivel ontológico y al criterio operativo predominante, no a un codificador o clasificador presupuesto como universal. Esta lectura sobre L3 debe entenderse, no obstante, como indicio y no como ordenación cerrada: la cola larga extrema y el tamaño reducido del conjunto de test en ese nivel (sección 6.4) limitan la fuerza de cualquier ranking sobre L3.

### 5.1.2 DermapixelAI 1.0 como contribución metodológica

Buena parte de la lectura anterior se apoya en DermapixelAI 1.0, cuyo papel en este trabajo conviene precisar: no es un dataset auxiliar de validación, sino una contribución metodológica en sí misma. Se trata de un dataset clínico construido en castellano, independiente del dataset de preentrenamiento Derm1M y auditado por hash MD5 frente a él (sección 4.1), lo que permite evaluar transferencia, *zero-shot*, adaptación LoRA y *retrieval* sin la incertidumbre de solapamiento que afecta a otros conjuntos. Su organización conforme a la ontología jerárquica L1/L2/L3 habilita la comparación de modelos a varios niveles de granularidad sobre un mismo material, y su disponibilidad documentada lo sitúa como punto de partida para evaluar modelos fundacionales

sobre dermatología clínica en español. La interpretación debe acotarse: se trata de una primera versión de tamaño limitado y con una cola larga marcada a nivel L3, por lo que las cifras derivadas requieren la estimación robusta discutida en sección 5.1.10 y no admiten extrapolación directa a la práctica asistencial.

### 5.1.3 Eficiencia en etiquetas y régimen de saturación

Si el preentrenamiento de dominio es tan determinante, cabe preguntarse cuántas etiquetas hacen falta para explotarlo. La curva de eficiencia en etiquetas (sección 4.5, tabla 4.5) responde con un fenómeno propio de encoders preentrenados sobre datasets masivos del dominio: el rendimiento sobre HAM10000 satura con muy pocos datos etiquetados. Con 1 % del conjunto de entrenamiento (82 imágenes), PanDerm Large alcanza 0,850 accuracy y 0,918 AUROC. Eso equivale al 95,7 % y al 96,2 % del rendimiento con el conjunto completo. Con 5 % (410 imágenes), la AUROC sube a 0,932, el 97,7 % del máximo, a sólo 2,2 pp de la cifra con 100 %. La BAcc escala más despacio y no alcanza su máximo hasta el 50 % del conjunto (0,589), lo que es consistente con la dependencia de las clases minoritarias respecto al volumen total.

Sobre PAD-UFES-20 ( $N_{\text{train}} = 1\,493$  con el conjunto completo) la saturación es aún más temprana: con 14 imágenes (1 %) se alcanza 0,740 accuracy y 0,907 AUROC, el 95,5 % del AUROC con el conjunto completo. La implicación clínica es directa. En contextos con pocos datos etiquetados —enfermedades raras, centros de bajo volumen, subgrupos poco representados— una cabeza lineal sobre PanDerm Large preentrenado es una opción técnicamente defendible.

### 5.1.4 Sondeo lineal frente a ajuste fino

La elección entre congelar el encoder o reentrenarlo no tiene una respuesta única, y esta subsección discute de qué depende. La comparación directa entre sondeo lineal y ajuste fino sobre cuatro datasets (sección 4.4, tabla 4.4) revela un patrón asimétrico con implicaciones para el diseño de sistemas clínicos. Sobre HAM10000 y PAD-UFES-20, datasets de tamaño intermedio o alto ( $N \in [1\,493, 8\,207]$ ), el ajuste fino mejora la BAcc en +47,1 pp y +19,4 pp respectivamente. Esto confirma la utilidad de la receta original de PanDerm —*weighted random sampler*, Mixup, CutMix y *layer decay*— para aprender las clases minoritarias bajo desbalance acusado.

El comportamiento se invierte cuando el dataset es pequeño. Sobre DDI, con  $N_{\text{train}} = 427$ , el sondeo lineal supera al ajuste fino en accuracy (+7,3 pp), BAcc (+2,1 pp), AUROC (+14,5 pp) y F1 ponderada (+5,6 pp). El descenso de AUROC (0,827  $\rightarrow$  0,682) es especialmente diagnóstico: el encoder ajustado pierde capacidad de ranking sobre el *test*, lo que es compatible con sobreajuste a la distribución de entrenamiento pese a las aumentaciones empleadas. Sobre MSKCC ( $N_{\text{train}} = 6\,189$ ), la mejora de BAcc es marginal (+3,0 pp) y la AUROC desciende ligeramente (−2,7 pp).

Estos tres casos delimitan un régimen operativo cuantificable. Para datasets con  $N_{\text{train}} \lesssim 500$  imágenes, el sondeo lineal sobre PanDerm Large es la opción de referencia. Para  $N_{\text{train}} \gtrsim 5\,000$ , el ajuste fino con la receta original es preferible, siempre que existan clases minoritarias clínicamente relevantes que el sondeo lineal no logre discriminar. Entre ambos regímenes, la decisión depende del desbalance de clases y del coste computacional asumible.



La oposición no se reduce, sin embargo, a congelar frente a ajustar el encoder completo: cabe una tercera vía intermedia. La evidencia sobre DermapixelAI 1.0 a nivel L2 (sección 4.10.3) indica que la adaptación de bajo rango mediante LoRA mejora la BAcc frente al ajuste fino parcial denso entrenando del orden de 48 veces menos parámetros. Este patrón condiciona la estrategia recomendable bajo  $N$  reducido: la adaptación eficiente es preferible al ajuste denso, no sólo por coste computacional sino por menor exposición al sobreajuste. La implicación de diseño es directa y se materializa en la decisión arquitectónica de Dermapixel R0 (sección 4.12), que adopta LoRA sobre los últimos bloques de PanDerm Large en lugar de un ajuste fino denso sobre el mismo encoder.

### 5.1.5 Segmentación promptable y adaptación de bajo coste

La segmentación aporta el hallazgo de mayor magnitud absoluta del trabajo, y conviene discutir tanto su alcance como su origen. Sobre ISIC2018 (sección 4.6, tabla 4.6), SAM2.1-Large con *fine-tuning* de su decodificador alcanza Dice 0,947 en el conjunto de test. Supera en +2,6 pp la cifra publicada por Yan et al. [1] (0,921) y en +5,3 pp al baseline CAE-seg con backbone PanDerm Large entrenado desde cero (0,894). El ajuste mantiene congelado el *image\_encoder* y entrena sólo el decodificador de máscaras y el *promptable encoder*. Por eso los pesos actualizados se limitan a  $\sim 4,2$  M sobre los  $\sim 227$  M de SAM2.1-Large (menos del 2%), con un coste computacional bajo.

La transferencia fuera de dominio es prácticamente nula: el Dice apenas varía sobre ISIC2017 y PH2 respecto a ISIC2018. Este patrón sugiere que las representaciones del encoder visual congelado (Hiera-Large) codifican primitivas geométricas y de contorno suficientemente generales, de modo que el ajuste del decodificador de máscaras y del *promptable encoder* captura los matices del dominio dermatoscópico sin sobreajustar a una fuente de adquisición concreta. La magnitud del efecto de la adaptación de dominio, cuantificada en sección 4.6 frente a SAM2 *zero-shot*, confirma que el coste de adaptación se concentra en el decodificador y no en el encoder.

La comparativa pareada de arquitecturas promptables (sección 4.6.1, tabla 4.7) matiza, no obstante, dónde reside ese valor. La generación de la arquitectura pesa más que el preentrenamiento médico: SAM2.1-tiny generalista supera a MedSAM v1 con preentrenamiento médico, y el tamaño de *backbone* no aporta en el régimen *box-prompted*. La especialización dermatológica del segmentador parece, por tanto, un factor secundario frente al diseño del modelo. Esta asimetría contrasta con el peso decisivo del preentrenamiento de dominio observado en clasificación (sección 5.1.1) e invita a tratar por separado ambas familias de tareas.

El control automático sin caja (sección 4.6.2) reordena, sin embargo, esta jerarquía de factores. Si las cinco arquitecturas *promptables* caben en  $\sim 1$  pp pero retirar el *prompt* cuesta 7,5 pp, el determinante real del rendimiento no es el segmentador sino la caja: la información de localización pesa entre seis y siete veces más que la elección de modelo. La consecuencia de diseño es directa —el esfuerzo de ingeniería rinde más en el detector que produce la caja que en sustituir un segmentador por otro— y conecta con la decisión de producto de ofrecer un modo interactivo, en el que el clínico aporta la caja, junto a uno automático. Para este último, el análisis de robustez (sección 4.6.3) deja una especificación poco habitual pero accionable: dado que apretar la caja degrada el Dice mucho más que aflojarla, el detector debe sesgarse hacia cajas

ligeramente holgadas. La validación cruzada de cinco pliegues sitúa además el *headline* en  $0,9554 \pm 0,0010$ , lo que eleva la cifra de segmentación de estimación puntual a estimación con intervalo, a diferencia del resto de protocolos del trabajo.

Conviene, por último, no sobreinterpretar la magnitud absoluta. El análisis sobre anotación múltiple (sección 4.6.4) muestra que el acuerdo entre dermatólogos sobre el mismo contorno es de apenas 0,728 de Dice, mientras que el modelo concuerda con el consenso en 0,915. El 0,9556 se sitúa, por tanto, cerca del techo que impone la propia ambigüedad del borde lesional: las diferencias de  $\sim 1$  pp entre arquitecturas son inferiores al desacuerdo inter-anotador y el «error» residual frente a una referencia única es, en buena medida, ruido de etiqueta. La salvedad pertinente es que esa consistencia convive con una ligera sobreconfianza en los bordes dudosos, donde el modelo traza una frontera nítida que los humanos no comparten.

### 5.1.6 Sensibilidad al tokenizador en zero-shot multimodal

El rendimiento zero-shot no depende sólo del modelo, sino de cómo se le interroga. La evaluación sobre HAM10000 (sección 4.7, tabla 4.9) revela una sensibilidad acusada al tokenizador y a la formulación de los *prompts*. La AUROC oscila entre 0,366 (DermLIP v1/v2 con tokenizador PubMedBERT y *prompts* genéricos) y 0,854 (DermLIP original con tokenizador GPT-2/CLIP y *prompts* A3 de Derm1M). Es un rango de 48,8 pp para variaciones que no tocan los pesos visuales, sino sólo la rama lingüística y la formulación textual de las clases.

El valor AUROC  $< 0,5$  de la configuración inicial es diagnóstico de un desalineamiento entre el espacio textual proyectado por PubMedBERT y el espacio visual del encoder de DermLIP v1/v2, hasta el punto de invertir la correlación respecto a la tarea de clasificación. El experimento de modificaciones aisladas (sección 4.7) permite atribuir la recuperación del rendimiento a la combinación de dos factores —el cambio de tokenizador y el cambio al conjunto de *prompts* A3—, sin que la evidencia disponible permita aislar una causa única de forma concluyente, puesto que ambos operan sobre la misma rama textual. La lectura no debe, por tanto, formularse como causalidad absoluta de un único componente, sino como el efecto conjunto del tokenizador, los *prompts* y el alineamiento texto-imagen resultante. La rama textual no es un componente accesorio del modelo multimodal: puede determinar el rendimiento final tanto como la representación visual. De aquí se sigue una implicación práctica directa: todo despliegue *zero-shot* debe validar empíricamente, sobre un conjunto del dominio, no sólo el modelo sino también su tokenizador y la formulación de los *prompts*, porque la transferencia desde la configuración publicada por los autores no está garantizada.

La evaluación adicional sobre DermapixelAI 1.0 (sección 4.11, tabla 4.20) extiende esta lectura al idioma. DermLIP v2 con *prompts* en inglés alcanza Acc@1 = 0,500 sobre la categoría etiológica L1, frente a 0,361 con *prompts* equivalentes en castellano ( $-13,9$  pp); SigLIP-SO400M cae  $-11,1$  pp en la misma comparación. BiomedCLIP, en cambio, mantiene Acc@1 = 0,389 en ambos idiomas. Esto sitúa la penalización por castellano como dependiente del dataset textual de preentrenamiento. La magnitud de la caída motiva, como línea futura inmediata, construir modelos vision-lenguaje contrastivos con rama textual entrenada sobre material clínico en castellano.

### 5.1.7 Brecha entre modelos específicos y LLMs multimodales

La sensibilidad de la rama contrastiva al texto invitaba a comprobar si los grandes modelos de lenguaje multimodales, con dataset de preentrenamiento mucho mayores, cierran la distancia con los especialistas. La comparación de paradigmas sobre HAM10000 (sección 4.8, tabla 4.11) muestra lo contrario y fija un orden de magnitud entre familias relevante para elegir arquitectura en escenarios clínicos. El gradiente de accuracy entre el mejor especialista ajustado (PanDerm Base con ajuste fino y *test-time augmentation*) y el mejor LLM multimodal *zero-shot* (GPT-4o) supera los 43 pp; la tabla 4.11 desglosa la escala completa de configuraciones intermedias.

Tres observaciones cualitativas, detalladas en sección 4.8, matizan esta brecha sin reducirla. Primero, la adaptación con LoRA sobre MedGemma 27B mejora la accuracy sobre los datasets vistos en entrenamiento pero no transfiere de forma sistemática al resto, lo que aconseja reportar su rendimiento por dataset y no agregado. Segundo, GPT-4o y GPT-4o-mini exhiben un sesgo de error hacia clases minoritarias del *prompt* —con sobreproducción de predicciones de dermatofibroma y melanoma muy por encima de su prevalencia real—, lo que sugiere que responden al espacio léxico de la consigna tanto como a la evidencia visual. Tercero, BLIP-2 e InstructBLIP con *Q-Former* preentrenado producen una accuracy incompatible con cualquier uso clínico, atribuible a la falta de adaptación al vocabulario dermatológico. Las tres observaciones convergen en que la distancia entre especialistas y LLMs multimodales generalistas no se explica por capacidad bruta del modelo, sino por su grado de adaptación al dominio. La conclusión queda acotada, en todo caso, a los *prompts* estandarizados y a la versión de los modelos cerrados disponible en la fecha de evaluación (sección 6.1.1): no afirma el techo teórico de estos modelos, sino su rendimiento en el régimen de uso evaluado.

La brecha tiene además una vertiente de coste. La evaluación con APIs comerciales sobre los tres datasets cuesta unos \$4,07. MedGemma 27B, en cambio, opera localmente en BF16 sobre los 128 GB de memoria unificada de la DGX Spark sin cuantización, con latencia media de 1,49 segundos por imagen. La diferencia operativa importa para un despliegue hospitalario: los modelos cerrados añaden coste recurrente y dependencia de un proveedor externo, sin mejora apreciable de rendimiento clínico.

### 5.1.8 Equidad por fototipo cutáneo

La generalización entre fototipos es una condición de seguridad clínica, y los resultados la cuantifican sin ambigüedad. La evaluación sobre Fitzpatrick17k completo (sección 4.9, tablas 4.12 y B.9) reproduce un patrón conocido en la literatura: los cinco encoders contrastados presentan *gap* I-VI positivo en la formulación de tres clases de malignidad, con valores entre +0,124 y +0,306 pp de BAcc. Ese *gap* no se interpreta en aislamiento, sino junto a la BAcc global de cada modelo. DermLIP v2 obtiene la mejor BAcc global (0,721) y la mejor AUROC global (0,909), pero su *gap* I-VI es +0,281 pp: el rendimiento sobre FST VI (0,434) cae mucho respecto a FST III (0,765). PanDerm Large presenta un *gap* menor (+0,217 pp) con BAcc global ligeramente inferior (0,699). BiomedCLIP exhibe el *gap* mínimo (+0,124 pp), pero la peor BAcc global (0,590).

Esta última asimetría —*gap* mínimo con BAcc global inferior— ilustra que la métrica de equidad aislada no es decisional. Un modelo uniformemente malo entre subgrupos puede mostrar baja desigualdad aritmética sin ser equitativo en sentido sustantivo,

porque su rendimiento es bajo en todos los fototipos por igual. Por eso BAcc global y *gap* deben leerse de forma conjunta. El mejor compromiso entre ambas variables es PanDerm Large, seguido de DermLIP v2 cuando se ponderan el rendimiento sobre FST I-IV y la AUROC global.

El experimento cruzado *Light*  $\leftrightarrow$  *Dark* (tabla B.9) añade una segunda lectura. La caída de rendimiento al entrenar sólo con fototipos claros y evaluar sobre fototipos oscuros (L $\rightarrow$ D vs L $\rightarrow$ L) es máxima en DINOv2 ( $\Delta = -0,132$  pp BAcc) y mínima en BiomedCLIP ( $\Delta = -0,063$  pp). DermLIP v2 mantiene la menor caída Dark $\rightarrow$ Light vs Dark $\rightarrow$ Dark ( $\Delta = +0,016$  pp), lo que sugiere mayor invariancia de sus representaciones al fototipo. El patrón es coherente con su dataset de preentrenamiento Derm1M, derivado de fuentes web abiertas con representación variable de fototipos.

### 5.1.9 El cuello de botella ya no es sólo el modelo

Los resultados de las subsecciones anteriores sugieren que la mejora del codificador visual, por sí sola, no garantiza mejoras equivalentes en rendimiento clínico. A lo largo de los distintos experimentos, factores como el nivel ontológico al que se evalúa y se reporta, la calidad y cobertura de las etiquetas, el tokenizador y la formulación de los *prompts*, la estrategia de adaptación (sondeo lineal, LoRA o ajuste denso según el régimen de datos), el equilibrio entre BAcc y AUROC en presencia de desbalance, la validación por subgrupos de fototipo o la combinación selectiva de modelos condicionan el resultado final tanto o más que la arquitectura base. Estas decisiones, más que la elección aislada de un codificador, determinan el rendimiento alcanzable. La lectura desplaza parcialmente el foco desde el diseño del modelo hacia el diseño del sistema completo, y constituye el objeto de las implicaciones operativas que se desarrollan en la sección 5.3.

### 5.1.10 Estimación robusta del rendimiento sobre datasets de tamaño moderado

La fiabilidad de las cifras sobre un dataset pequeño depende del método de estimación empleado. La validación cruzada de cinco *folds* agrupada por caso clínico sobre DermapixelAI 1.0 (sección 4.10, tabla 4.16) ilustra un punto metodológico relevante para evaluar modelos fundacionales sobre datasets de tamaño moderado: la diferencia entre la cifra puntual del *split* fijo y la media de los *folds* es sustancial sobre las métricas dependientes de umbral (BAcc) y casi nula sobre la AUROC *one-vs-rest*. Esta observación matiza la lectura de toda cifra de BAcc puntual sobre un *test* reducido. De aquí se siguen dos lecturas operativas. *Primero*, la cifra del *split* publicado conserva validez como punto operativo de referencia —y como base de la comparación cruzada con la evaluación *zero-shot* sobre el mismo *test* (sección 4.11)—, pero requiere la estimación cruzada para defender el rendimiento esperado del sistema. *Segundo*, sobre datasets clínicos de tamaño moderado la AUROC es la métrica primaria recomendable para comparar configuraciones de *transfer learning* congelado, mientras que la BAcc y la *accuracy* deben acompañarse de su intervalo de confianza o de su estimación cruzada por *folds*.

## 5.2 Comparación con la literatura

### 5.2.1 Reproducción del benchmark de PanDerm

El primer contraste con la literatura es la propia reproducción del modelo. Yan et al. [1] reportan para PanDerm Large, sobre los 28 *downstream tasks* de su benchmark interno, una mejora media del +10,2% sobre el estado del arte previo. Las cifras de sondeo lineal de la tabla 4.1 caen dentro del margen que reportan los autores para los datasets compartidos (HAM10000, PAD-UFES-20, Derm7pt) y reproducen cualitativamente el comportamiento del modelo sobre arquitectura aarch64 con CUDA 13.0 y BF16. La verificación numérica frente al hardware x86\_64 canónico es, por tanto, satisfactoria dentro de las tolerancias esperables por aritmética BF16 y por diferencias de versiones de cuDNN. Esto documenta la portabilidad del pipeline al chip Grace Hopper GB10.

La cifra agregada del paper también es coherente con la observada aquí. La diferencia PanDerm Large vs PanDerm Base sobre los diez datasets externos contrastados (+4,1 pp accuracy, +9,0 pp BAcc) sitúa el +9,0 pp de BAcc cerca del +10,2% que los autores reportan sobre su benchmark interno. La ventaja del modelo Large parece, por tanto, estable entre los conjuntos públicos contrastados y los conjuntos internos del grupo de Monash.

### 5.2.2 Segmentación binaria de lesión

En segmentación, la cifra obtenida también supera la referencia publicada y conviene explicar por qué. SAM2.1-Large con *fine-tuning* del decodificador sobre ISIC2018 (0,947 Dice) mejora en +2,6 pp el resultado de Yan et al. [1] (0,921 Dice con 100 épocas). Tres factores explican plausiblemente la diferencia. (i) La arquitectura promptable de SAM2.1 con *bounding box* derivada de la máscara de *ground truth* aporta un guiado espacial fuerte que las arquitecturas no promptables no aprovechan. (ii) El encoder Hiera-Large, preentrenado sobre ~ 11 millones de imágenes y mil millones de máscaras, codifica primitivas geométricas más informativas que las que el backbone visual de PanDerm aprende sobre dermatoscopia. (iii) El ajuste del decodificador introduce los parámetros justos para capturar las particularidades del dominio sin sobreajuste, mientras que un *fine-tuning* completo sobre 50 épocas podría requerir más datos o regularización adicional para superar la referencia. La lectura operativa es que la segmentación binaria de lesión sobre dermatoscopia roza la saturación cuando se combinan un encoder promptable preentrenado a gran escala y una adaptación de bajo coste sobre ISIC2018.

### 5.2.3 Comportamiento zero-shot

El comportamiento zero-shot coincide en parte con lo publicado, pero aporta también un matiz nuevo. La AUROC máxima alcanzada aquí sobre HAM10000 con DermLIP en formulación zero-shot (0,854) encaja cualitativamente con los rangos del paper original de Derm1M [2] para su mejor configuración. En cambio, la sensibilidad al tokenizador documentada en sección 5.1.6 no está cuantificada de forma sistemática en la literatura previa sobre la familia DermLIP, lo que constituye una aportación empírica de este trabajo. La diferencia de 48,8 pp AUROC entre la peor y la mejor configuración sobre el mismo encoder visual es de un orden de magnitud comparable al efecto de cambiar de

paradigma (LP vs ZS). Esto desplaza la discusión metodológica desde el modelo hacia su configuración operativa.

### 5.2.4 Disparidad por fototipo

La disparidad por fototipo confirma la literatura y, a la vez, la amplía. El sentido de la desigualdad —peor rendimiento sobre fototipos elevados— coincide con los hallazgos previos sobre Fitzpatrick17k [14] y con la motivación que dio origen a la curación de DDI [12]. Este trabajo extiende esa línea evaluando cinco encoders bajo un mismo protocolo, lo que permite contrastes directos. La paradoja BiomedCLIP (*gap* mínimo asociado a la peor BAcc global) no está documentada de forma explícita en la literatura sobre equidad dermatológica. Es una observación sobre la métrica *gap* aislada que aconseja reportes complementarios: BAcc global, AUROC global y *gap* deben presentarse conjuntamente.

## 5.3 Implicaciones operativas

### 5.3.1 Arquitectura defendible para sistemas de apoyo al diagnóstico

Los cuatro bloques de evidencia anteriores convergen en una arquitectura técnicamente defendible para sistemas de apoyo al diagnóstico dermatológico construidos sobre los modelos fundacionales disponibles. La estructura recomendable es la siguiente. El encoder es PanDerm Large preentrenado, congelado por defecto y ajustado sólo bajo demanda. La cabeza es una regresión logística multi-clase (L-BFGS,  $C = 1,0$ ,  $\text{max\_iter} = 5000$ ) cuando el dataset de entrenamiento es reducido ( $N_{\text{train}} \lesssim 500$ ), o una cabeza ajustada con la receta de PanDerm Large (Mixup, CutMix, *weighted random sampler*, 50 épocas) cuando  $N_{\text{train}} \gtrsim 5000$  y existe desbalance acusado. La segmentación se resuelve con SAM2.1-Large adaptado mediante *fine-tuning* del decodificador cuando la tarea requiera localizar la lesión.

Las ramas textuales se incorporan con cautela. La rama lingüística contrastiva (DermLIP) sólo entra con prompts validados y tokenizador compatible, verificado sobre un conjunto de validación del dominio. La rama LLM multimodal generalista (GPT-4o, Gemini, MedGemma) no se usa como clasificador principal, dado el orden de magnitud de rendimiento inferior cuantificado en sección 5.1.7. Su rol natural es complementario: generar razonamiento textual o explicaciones para casos ya clasificados por el encoder especializado.

La consecuencia de diseño que se desprende del conjunto de hallazgos (sección 5.4) es que la arquitectura defendible es modular, no un modelo único: PanDerm Large para la transferencia visual general, adaptación LoRA para la subcategoría clínica bajo  $N$  reducido, *retrieval* FAISS para la cola larga, SAM2.1 para la segmentación y un *ensemble* acotado para el cribado de melanoma, seleccionando el componente según la tarea y el nivel ontológico. Sobre esta estructura, dos validaciones son condición necesaria antes del despliegue: la de los *prompts* y el tokenizador de cualquier rama contrastiva sobre un conjunto del dominio, dada la sensibilidad documentada en sección 5.1.6, y la validación por fototipo cutáneo que se detalla en sección 5.3.3.

### 5.3.2 Armonización taxonómica y nivel de agregación

La ontología no sólo permite comparar datasets, sino que obliga a elegir a qué nivel se compara. La heterogeneidad taxonómica entre datasets, mitigada mediante la ontología jerárquica L1/L2/L3 descrita en sección 3.2, sigue requiriendo una decisión explícita sobre el nivel de agregación de los contrastes. La comparación inter-dataset es defendible a nivel L1 (cuatro familias etiológicas) y L2 (43 subcategorías clínicas) sobre el dataset armonizado de 72654 imágenes. El nivel L3 (367 diagnósticos individuales) conserva la cola larga propia de cada dataset y no admite contrastes directos sin agregación adicional. La implicación para un sistema de producción es que la jerarquía debe mostrarse de forma explícita al usuario clínico: presentar la predicción L3 junto a su agregación L2 y L1 da robustez frente a la incertidumbre de la cola larga sin sacrificar especificidad cuando ésta es fiable.

### 5.3.3 Ventana operativa por fototipo cutáneo

El rendimiento desigual entre fototipos también acota dónde puede desplegarse el sistema con garantías. Esa ventana operativa, definida en el experimento de equidad (tabla 4.12), condiciona la generalización a poblaciones con fototipos elevados. Los cinco encoders presentan *gap* I-VI positivo entre +0,124 y +0,306 pp BAcc. La paradoja BiomedCLIP —*gap* mínimo asociado a la peor BAcc global— vuelve a ilustrar que el *gap* aislado no es una métrica decisional. El mejor compromiso entre BAcc global y *gap* sobre la formulación de tres clases es PanDerm Large, seguido de DermLIP v2 cuando se prioriza la AUROC global. La implicación clínica es clara: desplegar sobre poblaciones con representación significativa de fototipos elevados exige validación específica por subgrupos y mecanismos de revisión humana cuando el modelo opere en su régimen de menor confianza.

### 5.3.4 Ensemble de seguridad para detección de melanoma

La detección de melanoma admite un esquema orientado a la seguridad, y conviene discutir tanto su valor como sus costes. El protocolo auxiliar de ensemble (sección 4.16, tabla 4.29) muestra que la combinación OR *top-3* de PanDerm Large *fine-tuned* sobre HAM10000 (M1) y SigLIP-Large SO400M con sondeo lineal alcanza *recall* de melanoma del 100 % (70 de 70) sobre el *split* de test de HAM10000. El análisis de errores explica por qué: los dos melanomas que M1 no captura en *top-3* sí los captura SigLIP, lo que confirma la complementariedad de los *backbones* y justifica la elección del par. M7 (clasificador unificado sobre el dataset armonizado de 43 clases) no añade melanomas adicionales sobre HAM, pero mantiene valor en escenarios multidataset por su mayor cobertura ontológica.

Tres caveats acompañan la lectura operativa de este resultado. (i) El *recall* del 100 % es *top-3*, no *top-1*, por lo que exige una interfaz que presente al clínico las tres clases más probables. (ii) El tamaño muestral de melanomas es  $N = 70$ , lo que produce intervalos de confianza al 95 % amplios y obliga a validación prospectiva sobre una cohorte mayor. (iii) El coste en falsos positivos del esquema OR *top-3* es elevado (885 FP sobre 1 162 no-melanomas): asumible en un cribado oportunista, pero suficiente para descartar su uso aislado como clasificación primaria. La lectura operativa, coherente con la arquitectura modular de sección 5.3.1, es que este *ensemble* debe integrarse como mecanismo de

apoyo orientado a la sensibilidad —priorizar la detección de melanoma asumiendo falsos positivos— y nunca como decisión diagnóstica autónoma.

Más allá del caso del melanoma, las implicaciones anteriores apuntan en una misma dirección. La evidencia obtenida sugiere que los futuros sistemas dermatológicos asistenciales probablemente adoptarán arquitecturas modulares, compuestas por varios modelos especializados por tarea y nivel ontológico, antes que un único modelo monolítico.

### 5.4 Hallazgos no anticipados

Seis observaciones transversales del trabajo no se anticipaban desde la literatura y merecen atención específica. Se ordenan de mayor a menor alcance interpretativo, comenzando por las que afectan a la elección de método y terminando por las acotadas a un protocolo concreto.

**Ausencia de un método óptimo único.** Ningún codificador ni clasificador domina todos los niveles ontológicos y todas las tareas: PanDerm Large encabeza la transferencia visual general, DermLIP v2 y Dermapixel R0 la subcategoría clínica L2, el *retrieval k*-NN la cola larga L3, SAM2.1 la segmentación y los *ensembles* el cribado de melanoma, mientras que un codificador generalista no médico puede liderar la AUROC en algún nivel (tabla 4.28). La literatura sobre modelos fundacionales dermatológicos tiende a buscar un modelo de referencia único; la evidencia aquí sugiere que la pregunta correcta es qué modelo para qué tarea y a qué nivel ontológico.

**Sensibilidad extrema al tokenizador y al *prompt*.** La AUROC *zero-shot* de la familia DermLIP sobre HAM10000 varía en un rango comparable al de cambiar de paradigma completo, sin modificar los pesos del encoder visual, en función del tokenizador y de la formulación de los *prompts* (sección 5.1.6). Esta sensibilidad no está cuantificada de forma sistemática en la literatura previa sobre DermLIP y desplaza parte de la atención metodológica del modelo hacia su configuración operativa.

**Retrieval competitivo en la cola larga L3.** La sustitución del clasificador lineal por *retrieval k*-NN con índice FAISS sobre los mismos *embeddings* PanDerm Large supera al sondeo lineal en el régimen de cola larga severa L3 de DermapixelAI 1.0 (sección J.7). El hallazgo indica que, cuando el número de muestras por clase es muy bajo, un esquema no paramétrico basado en vecindad puede ser preferible al ajuste de una frontera de decisión paramétrica.

**Sondeo lineal supera al ajuste fino en DDI.** Sobre DDI ( $N_{\text{train}} = 427$ ), el sondeo lineal sobre PanDerm Large supera al ajuste fino en accuracy, AUROC, BAcc y F1 ponderada (sección 5.1.4). El comportamiento, atribuible a sobreajuste bajo  $N$  reducido, no se documenta de forma explícita en la literatura sobre PanDerm y ofrece una heurística operativa para datasets pequeños.



**Asimetría rendimiento-equidad en DermLIP v2.** DermLIP v2 alcanza la mejor BAcc y AUROC globales sobre Fitzpatrick17k pero uno de los *gap* I-VI más altos entre los cinco encoders contrastados (sección 5.1.8). Que un rendimiento agregado superior conviva con una desigualdad por subgrupo elevada —en contraste con la paradoja BiomedCLIP, que asocia *gap* mínimo a la peor BAcc global— sugiere que el preentrenamiento sobre Derm1M produce representaciones informativas sobre la categoría diagnóstica pero no suficientemente invariantes al fototipo cutáneo.

**Interpretabilidad emergente del SAE Large sobre Derm7pt.** La validación independiente del SAE Large (16384 *features*) sobre el dataset Derm7pt [9], reportada en sección 4.14, identifica *features* individuales con AUROC efectivo hasta 0,823 sobre *vascular structures* y hasta 0,926 sobre vasos en horquilla ( $N_+ = 15$  positivos). Las anotaciones del *Seven-Point Checklist* no se usaron ni en el preentrenamiento del SAE ni en el del encoder PanDerm Large. Esto implica que la base sparse aprendida sobre Derm1M (507 657 imágenes) ya ha capturado representaciones alineadas con la taxonomía dermatoscópica clásica. El hallazgo sostiene la interpretabilidad mediante Sparse Autoencoders más allá de los 48 conceptos visuales de SkinCon [15] sobre los que se diseñó el experimento original del Anexo F. El *Concept Bottleneck Model* con cuello de botella sobre los siete criterios cuantifica además el coste de esta interpretabilidad sobre la tarea binaria melanoma/no-melanoma ( $-5,8$  pp AUROC,  $0,890 \rightarrow 0,832$ ). La jerarquía de pesos del meta-clasificador (*blue whitish veil*  $+2,54$ , *regression structures*  $+2,07$ ) es coherente con el peso clínico de estos criterios en la escala diagnóstica de referencia [9]. La lectura operativa es que el SAE no es sólo un mecanismo de reducción dimensional: admite interpretación concepto-a-concepto sobre el vocabulario dermatoscópico. Esto refuerza la viabilidad del módulo de interpretabilidad del prototipo (Anexo H) sin reentrenar el SAE.

Dos observaciones de menor alcance completan el cuadro. La competitividad de ConvNeXt-Large preentrenado sobre ImageNet-21K sobre HAM10000, que supera ligeramente a PanDerm Large en AUROC, es un caso particular del primer hallazgo: confirma que la ventaja del preentrenamiento de dominio se concentra en el material clínico no estandarizado y se diluye sobre dermatoscopia canónica. Y la adaptación LoRA sobre MedGemma 27B mejora la accuracy sobre los datasets vistos en entrenamiento sin transferir de forma sistemática al resto (sección 5.1.7), lo que aconseja reportar su rendimiento por dataset; ambas refinan hallazgos ya enunciados más que constituir patrones independientes.

## 5.5 Limitaciones interpretativas

Conviene cerrar la discusión acotando hasta dónde llegan estas conclusiones. Cinco elementos condicionan la interpretación de los resultados, y el capítulo 6 los desarrolla en detalle. Primero, el solapamiento exacto de Dermnet con el dataset de preentrenamiento Derm1M (100 % por hash MD5) introduce una incertidumbre acotada sobre las cifras de la familia DermLIP en ese dataset —HIBA y MSKCC, pese a su origen ISIC-archive, no presentan solapamiento MD5—; las cifras de PanDerm, DINOv2, ConvNeXt-Large, EfficientNetV2-Large y SigLIP-Large no se ven afectadas. Conviene además precisar el alcance de esa auditoría: el hash MD5 detecta coincidencias exactas pero no *near-*

*duplicates* —recortes, reescalados o recompresiones de una misma imagen—, de modo que lo verificado es la ausencia de solapamiento *exacto*, no de toda contaminación visual posible (sección 6.2.3). Segundo, los tamaños muestrales de los subgrupos Fitzpatrick V y VI (169 y 73 imágenes respectivamente en el conjunto de test) producen intervalos de confianza amplios para las cifras de *gap*, lo que limita la cuantificación exacta de la desigualdad por fototipo. Tercero, la sensibilidad al *prompt* en zero-shot y en la evaluación de LLMs multimodales hace que las cifras reportadas sean condicionales a una formulación concreta; generalizarlas a otras formulaciones requiere validación específica. Cuarto, el trabajo evalúa rendimiento sobre fotografías de archivos de investigación; la generalización a imagen real adquirida en flujos de teledermatología sobre cohorte hospitalaria prospectiva no se aborda y constituye una línea futura inmediata. Quinto, la denominación de Dermapixel R0 como primer modelo fundacional dermatológico en español es una afirmación de prioridad deliberadamente acotada: designa la adaptación de un modelo fundacional preexistente al castellano, no un preentrenamiento a gran escala, y su condición de *primero* se circunscribe a esa categoría —pesos abiertos, texto clínico narrativo y registro en español— (sección 7.5.2); una reivindicación de prioridad histórica exhaustiva excedería el alcance bibliográfico de este trabajo.

Estas limitaciones acotan el dominio de validez de las cifras, pero no invalidan los patrones cualitativos identificados: la ventaja del preentrenamiento de dominio, la saturación temprana del sondeo lineal, el régimen  $N_{\text{train}} \lesssim 500$  como umbral de preferencia del LP, la brecha entre especialistas y LLMs multimodales generalistas, y la existencia de un *gap* por fototipo sistemático y consistente entre encoders.

## LIMITACIONES

El estudio presenta limitaciones de cinco órdenes que conviene declarar explícitamente. La presente sección las desarrolla por familia, cuantifica su magnitud cuando es posible y acota su impacto sobre la interpretación de los resultados del capítulo 4 y de la discusión del capítulo 5.

### 6.1 Limitaciones de disponibilidad

#### 6.1.1 Modelos sin pesos públicos

Los pesos de DermFM-Zero [3] no son públicos en la fecha de cierre del presente trabajo. Esta restricción impide su evaluación empírica directa sobre los doce datasets externos contrastados y restringe su tratamiento al marco conceptual del capítulo 2. La comparación entre PanDerm Large y DermFM-Zero, que la publicación original reporta a favor del segundo, no puede verificarse de forma independiente con los mismos protocolos. La disponibilidad eventual de los pesos permitiría esa comparación directa con los hallazgos cuantitativos del trabajo (tabla 4.1, tabla 4.12).

Los modelos cerrados accedidos vía API (GPT-4o, GPT-4o-mini, Gemini 2.5 Pro, Gemini 2.5 Flash) presentan una limitación estructural: no permiten controlar la versión exacta del modelo en el momento de la inferencia ni el posprocesado interno aplicado por el proveedor. Las cifras de la tabla 4.11 son condicionales a la versión disponible en la fecha del experimento (marzo de 2026) y no son estrictamente reproducibles ante actualizaciones silenciosas del proveedor. El coste agregado de la evaluación (\$4,07 aproximadamente entre GPT-4o y GPT-4o-mini, sin desglose público de tarifa por token de entrada y salida) introduce una segunda dependencia que limita la replicación por terceros.

### 6.1.2 Conjuntos de preentrenamiento no liberados

Los conjuntos de preentrenamiento internos del grupo de la Universidad Monash empleados en PanDerm [1] no son accesibles para terceros. Esta restricción impide reproducir la fase de preentrenamiento del modelo y limita la verificación a los pesos liberados. La consecuencia metodológica es que cualquier afirmación sobre la composición del dataset de preentrenamiento (*las cuatro modalidades dermatológicas, ~ 2,1 millones de imágenes*) descansa sobre la declaración de los autores y no sobre auditoría independiente. La misma restricción aplica al dataset Derm1M de la familia DermLIP, que se distribuye con *embeddings* agregados pero sin acceso íntegro al material de imagen original.

## 6.2 Limitaciones de los datos

### 6.2.1 Sesgo geográfico y lingüístico

Los doce datasets externos contrastados provienen mayoritariamente de instituciones de Estados Unidos (DDI), Australia (HAM10000 parcial), Europa central (BCN20000 sobre Hospital Clínic de Barcelona; HAM10000 parcial; ISIC2018; Dermnet) y Brasil (PAD-UFES-20). HIBA procede del Hospital Italiano de Buenos Aires y MSKCC del Memorial Sloan Kettering Cancer Center. La población hispanohablante europea, con la distribución epidemiológica documentada en DIADERM [5], no está representada de forma específica en los conjuntos de evaluación. La consecuencia es que las cifras agregadas de la tabla 4.1 no son directamente extrapolables al espectro diagnóstico atendido en el Hospital Universitario Son Llàtzer (HUSLL) [4] sin validación adicional.

La rama lingüística de los modelos vision-lenguaje contrastivos (DermLIP, Bio-medCLIP) está preentrenada sobre dataset en inglés. La sensibilidad documentada al tokenizador (sección 5.1.6, 48,8 pp AUROC entre la peor y la mejor configuración) se limita a las variantes evaluadas en inglés y no caracteriza el rendimiento sobre *prompts* en español, idioma sobre el que no se han evaluado por la ausencia de validación de los tokenizadores con vocabulario clínico hispanohablante. El dataset DermapixelAI 1.0 publicado como contribución del trabajo (sección 3.3) aborda esta brecha para la fase posterior al periodo cubierto por este documento.

### 6.2.2 Heterogeneidad taxonómica entre datasets

Las taxonomías diagnósticas nativas de los doce datasets son incompatibles entre sí. La formulación binaria melanoma/no-melanoma de Derm7pt clínico, Derm7pt dermo, HIBA y MSKCC contrasta con la multiclase de HAM10000 (7 clases), PAD-UFES-20 (6), DDI (2), Dermnet (23), BCN20000 (9), WSI patches (16) y Fitzpatrick17k (114 patologías). SkinCon emplea anotación basada en 48 conceptos clínicos visuales, taxonomía incompatible con la diagnóstica de los demás datasets.

La ontología jerárquica L1/L2/L3 introducida en sección 3.2 mitiga esta limitación al armonizar el dataset agregado sobre vocabulario común (72 654 imágenes etiquetadas, 4 categorías L1, 43 subcategorías L2 con cinco entradas sin desagregación a L3, y 367 diagnósticos L3 con codificación SNOMED CT y CIE-10), pero no la elimina por completo. Las comparaciones inter-dataset son defendibles a nivel L1 (cuatro familias

etiológicas) y L2 (43 entradas), pero a nivel L3 cada dataset conserva su cola larga propia y los contrastes directos requieren agregación adicional. Once de los doce datasets se mapean a la ontología; SkinCon queda fuera por el desajuste de granularidad ya mencionado.

La consecuencia operativa para los hallazgos del capítulo 4 es que el reporte por dataset de la tabla 4.1 mantiene fidelidad a la taxonomía nativa, y las cifras agregadas (filas *Media* de la misma tabla) deben interpretarse como promedios sobre tareas heterogéneas no estrictamente comparables entre sí.

### 6.2.3 Solapamiento con el dataset de preentrenamiento Derm1M

La auditoría descrita en sección 3.6.8 identifica un único dataset evaluado, **Dermnet**, con solapamiento exacto frente al dataset de preentrenamiento Derm1M empleado por la familia DermLIP: sus 18302 imágenes están íntegramente contenidas en Derm1M (100 % por hash MD5). HIBA y MSKCC, pese a su origen en el ISIC archive, no presentan ninguna coincidencia MD5 con Derm1M, por lo que la sospecha de procedencia no se confirma como solapamiento exacto (tabla 3.1).

Las métricas obtenidas sobre Dermnet con modelos cuya rama visual deriva de Derm1M (DermLIP v1, v2 y original) deben interpretarse con *caveat* y no son directamente comparables con las obtenidas sobre los datasets sin solapamiento. La sensibilidad de la métrica AUROC a la presencia de imágenes ya vistas en preentrenamiento puede inflar al alza las cifras zero-shot de DermLIP sobre Dermnet.

Las cifras de PanDerm Base y Large, DINOv2 ViT-L/14, ConvNeXt-Large, EfficientNetV2-Large y SigLIP-Large SO400M no se ven afectadas por este solapamiento, dado que su preentrenamiento no incluye Derm1M. Por consiguiente, los hallazgos cuantitativos sobre la ventaja del preentrenamiento de dominio (sección 5.1.1), la eficiencia en etiquetas (sección 5.1.3) y la comparación con CNNs (tabla 4.3) permanecen defendibles incluso bajo el peor escenario de la auditoría.

La auditoría acota, no obstante, su propio alcance epistemológico. El hash MD5 detecta coincidencias *exactas* a nivel de bytes, pero no identifica *near-duplicates*: recortes, reescalados, recompresiones o alteraciones leves de una misma imagen. Lo que la auditoría sostiene es, por tanto, la ausencia de duplicación *exacta* entre los datasets de evaluación y Derm1M, no la ausencia completa de contaminación visual. Las cifras declaradas libres de solapamiento deben leerse en sentido estricto como libres de *solapamiento exacto*; la extensión natural —*perceptual hashing* o comparación por *embeddings* visuales— se identifica como refinamiento metodológico de la auditoría.

### 6.2.4 Tamaños muestrales por subgrupo en el experimento de equidad

Los tamaños muestrales del experimento de equidad sobre Fitzpatrick17k son asimétricos entre fototipos cutáneos: 299 imágenes para FST I, 470 para FST II, 325 para FST III, 261 para FST IV, 169 para FST V y 73 para FST VI en el conjunto de test ( $N$  total = 1597 con fototipo asignado). El subgrupo FST VI dispone de aproximadamente la cuarta parte de los ejemplos del subgrupo FST I y supone el 4,6 % del conjunto de test.

La consecuencia estadística es que los intervalos de confianza al 95 % por *bootstrap* sobre las cifras de BAcc por subgrupo de la tabla 4.12 son más amplios para FST V-VI que para FST I-IV, lo que limita la precisión cuantitativa del *gap* I-VI reportado. La

interpretación cualitativa —rendimiento inferior sobre fototipos elevados— es robusta frente a esta asimetría muestral; la cuantificación exacta del *gap*, en cambio, queda condicionada por la menor masa muestral de los fototipos oscuros, y su acompañamiento sistemático con intervalos de confianza por *bootstrap* se identifica como refinamiento estadístico de la línea de trabajo.

## 6.3 Limitaciones del diseño experimental

### 6.3.1 Variabilidad inter-semilla

Los protocolos de sondeo lineal, eficiencia en etiquetas y evaluación de equidad por fototipo operan con una única semilla (`random_state = 42`); el protocolo de ajuste fino emplea también una única configuración de semillas (`torch`, `numpy`, `random` fijadas a 0). La variabilidad inter-semilla no se reporta de forma sistemática en estos protocolos, lo que limita la cuantificación de la incertidumbre estadística asociada a la inicialización aleatoria del clasificador lineal y al orden de muestreo durante el entrenamiento. La segmentación constituye la excepción: el cifra principal de Dice se acompaña de una validación cruzada de cinco pliegues con su intervalo de confianza (sección 4.6.3), por lo que en esa tarea la incertidumbre de partición sí queda acotada.

La consecuencia es que las cifras de las tablas 4.1, 4.4, 4.5 y 4.12 son estimaciones puntuales sobre una trayectoria de optimización concreta y no incluyen su variabilidad esperable bajo distintas inicializaciones. Las heurísticas operativas extraídas en sección 5.1.4 (régimen  $N_{\text{train}} \lesssim 500$  para preferencia de sondeo lineal) son cualitativas y robustas, pero los umbrales exactos pueden desplazarse bajo otras semillas.

Esta limitación se acota por dos consideraciones. La semilla fija respondió al objetivo de comparar arquitecturas bajo un protocolo constante, aislando el efecto del modelo del de la inicialización. Y la magnitud de los efectos cualitativos sobre los que se sostienen las conclusiones —del orden de +9,0 pp en la ventaja del preentrenamiento de dominio o de 43,5 pp en la brecha entre encoders especializados y LLMs generalistas— excede ampliamente la variabilidad inter-semilla esperable para un clasificador lineal sobre estos tamaños muestrales, por lo que no se anticipan cambios cualitativos en las conclusiones. El reporte sistemático de media y desviación estándar sobre múltiples semillas constituye, en todo caso, la extensión natural de este protocolo.

### 6.3.2 Pruebas estadísticas y comparaciones múltiples

El protocolo declarado en sección 3.8 contempla intervalos de confianza al 95 % mediante *bootstrap* sobre 1 000 remuestreos y el test de DeLong [33] para contrastes pareados de AUROC. El test de DeLong se ha aplicado a los contrastes pareados entre los cinco encoders (PanDerm Large, PanDerm Base, DermLIP v2, DINOv2 y BiomedCLIP) sobre el endpoint binario de detección de malignidad en Fitzpatrick17k, con corrección de Bonferroni para las diez comparaciones (sección 4.9.1, tabla B.10); la función `resample_metric` del proyecto soporta además el *bootstrap* estratificado por clase. Lo que permanece como refinamiento estadístico de la versión publicable es la presentación sistemática de cada cifra principal de las tablas 4.1, 4.4 y 4.12 como par (estimador, IC *bootstrap*) en lugar de valor puntual, y la extensión del contraste de DeLong y de la

corrección por comparaciones múltiples (Bonferroni o Benjamini-Hochberg) al resto de *endpoints* y tablas del capítulo.

La consecuencia operativa es que la superioridad entre encoders sobre la detección de malignidad queda establecida estadísticamente (sección 4.9.1), mientras que el resto de hallazgos numéricos del capítulo 4 son defendibles en términos descriptivos y de magnitud, pero las afirmaciones de *superioridad estadísticamente significativa* de un modelo sobre otro en los demás *endpoints* requieren la cuantificación pendiente. Los patrones cualitativos identificados en la discusión (sección 5.1.1, sección 5.1.3, sección 5.1.4) son robustos frente a esta limitación por la magnitud absoluta de los efectos cuantificados.

### 6.3.3 Sensibilidad al *prompt* en zero-shot y LLMs

La evaluación zero-shot multimodal y la comparación con LLMs multimodales operan sobre formulaciones concretas de *prompts* que condicionan los resultados reportados. La diferencia de 48,8 pp AUROC entre la peor y la mejor configuración de DermLIP sobre HAM10000 (tabla 4.9) cuantifica la magnitud de esta dependencia para la rama contrastiva. La generalización a otras formulaciones requiere validación específica.

Para los LLMs multimodales, el *prompt* clínico de aproximadamente 300 palabras descrito en sección 3.6.6 introduce una formulación fija que no se ha auditado mediante barrido sistemático de longitud, orden de las clases candidatas o inclusión de descriptores anatómicos. El sesgo léxico documentado en sección 5.1.7 (GPT-4o emite 284 predicciones de dermatofibroma frente a 8 muestras reales) sugiere que el modelo responde al espacio léxico del *prompt*, lo que amplifica el efecto de la formulación. Las cifras de la tabla 4.11 son condicionales a este *prompt* y no caracterizan el rendimiento de los modelos bajo formulaciones alternativas. Una caracterización sistemática de la sensibilidad al *prompt* en LLMs queda fuera del alcance del trabajo y se documenta como línea futura en el Anexo G.

## 6.4 Limitaciones del dataset DermapixelAI 1.0

El dataset DermapixelAI 1.0 entregado como contribución del trabajo presenta cuatro limitaciones específicas declaradas explícitamente en el Anexo C y en el documento formal de entrega (Anexo E).

**Desbalance estructural por modalidad.** La distribución por modalidad es 1036 imágenes de fotografía clínica frente a 49 imágenes dermatoscópicas, lo que limita el uso del dataset para entrenamiento o evaluación de tareas dermatoscópicas. El predominio clínico refleja la finalidad docente original del archivo Dermapixel, no una decisión de diseño del trabajo, pero condiciona la utilidad del dataset para benchmarks comparativos con HAM10000, BCN20000, ISIC2018 u otros conjuntos dermatoscópicos.

**Cobertura ontológica parcial.** El dataset contiene anotación L3 sobre 250 diagnósticos distintos, sobre las 367 entradas declaradas en la ontología, lo que corresponde a una cobertura efectiva del 68,1 % del vocabulario L3 con al menos una imagen. El diagnóstico L3 más frecuente concentra aproximadamente el 32 % del dataset, lo que

reproduce la cola larga típica del material clínico. Esta cobertura parcial limita el uso del dataset para evaluación granular sobre L3 sin agregación a L2.

**Tres cifras de validación no intercambiables.** La distinción entre los tres campos de validación documentados en el Anexo C es relevante para la interpretación correcta de las cifras de calidad. El 97,89 % del dataset con `label_source = ontology` indica mapeo ontológico validado del vocabulario, no verificación visual caso-a-caso. El 84,39 % con `rosa_verified` corresponde a la revisión visual explícita por la Dra. R. Taberner. La cifra de validación textual `diagnosis_source = expert_v3` (98,38 %) se refiere a la coherencia del razonamiento textual con el diagnóstico asignado, sin verificación visual de la imagen asociada. Las tres cifras deben declararse con precisión en cualquier comunicación derivada y no son intercambiables.

**Splits y tamaños reducidos.** La partición *case-aware* del dataset (891/157/41 imágenes en *train/val/test*) es metodológicamente correcta para evitar fuga de información entre imágenes del mismo caso clínico, pero produce un conjunto de test reducido (41 imágenes en el *split* de producción; los contrastes por nivel ontológico se evalúan sobre el subconjunto filtrado,  $N = 36$  en L1/L2 y  $N = 28$  en L3) que limita la potencia estadística de los contrastes realizados sobre él. La explotación experimental sistemática sobre DermapixelAI 1.0 se ha pospuesto al periodo posterior al cierre de este documento por esta razón. En consecuencia, las conclusiones comparativas sobre el dataset —en particular la jerarquía entre métodos en L2 y L3 y la narrativa de Dermapixel R0— se anclan en la validación cruzada agrupada por caso (sección 5.1.10, tabla 4.16) y no en la cifra puntual del *split* fijo, que sobrestima la BAcc sobre este *test* reducido.

## 6.5 Limitaciones de generalización clínica

### 6.5.1 Material de archivo frente a flujo asistencial real

El estudio mide rendimiento sobre fotografías procedentes de archivos de investigación curados (HAM10000, BCN20000, ISIC2018) o de archivos clínicos con verificación posterior (HIBA, MSKCC, DDI, Fitzpatrick17k). El rendimiento sobre material adquirido en el flujo real de teledermatología, sobre fotografías de atención primaria con dispositivos heterogéneos (variabilidad de iluminación, distancia focal, encuadre, calibración cromática) o sobre material adquirido en consulta presencial sin estandarización no se aborda en este trabajo. La extrapolación de las cifras de la tabla 4.1 a estos escenarios requiere validación adicional sobre cohorte representativa del entorno de despliegue previsto, particularmente en el contexto del proyecto institucional de teledermatología con IB-Salut descrito en sección 1.2.

### 6.5.2 Sesgo de modalidad de los componentes evaluados

Varios de los protocolos evaluados se apoyan en dataset predominantemente dermatoscópicos: la clasificación adaptada sobre HAM10000, la segmentación promptable adaptada sobre ISIC2018 (sección 4.6) y la lista de comprobación de siete puntos, cuyos criterios son intrínsecamente dermatoscópicos. Dado que la entrada mayoritaria en un escenario de teledermatología real es la fotografía clínica —como refleja la propia



composición del dataset DermapixelAI 1.0, con 1 036 imágenes clínicas frente a 49 dermatoscópicas (sección 6.4)—, la transferencia de estos componentes a fotografía clínica no estandarizada queda como limitación operativa conocida. Su mitigación —clasificación previa de la modalidad de imagen y encaminamiento diferenciado por tipo— se identifica como línea de continuación y no se aborda en este trabajo.

### 6.5.3 Ausencia de validación prospectiva

El trabajo no aborda la validación clínica prospectiva sobre cohorte hospitalaria real con protocolo aprobado por Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC). Esta limitación es estructural y se asume explícitamente como decisión de alcance en sección 1.5. La validación prospectiva del prototipo DermApIxel descrito en el Anexo H sobre cohorte del HUSLL requiere prerequisites administrativos y temporales (aprobación CEIC, definición de *endpoints* clínicos primarios y secundarios, cálculo muestral, contratación de revisores independientes) que exceden el alcance del Trabajo de Fin de Grado y se identifican como línea de continuación inmediata en la sección 7.5 del capítulo 7.

### 6.5.4 Elementos no abordados por decisión de alcance

Cuatro elementos quedan fuera del alcance declarados en sección 1.5 y deben reconocerse como limitaciones del documento aunque sean por decisión deliberada: (i) el preentrenamiento desde cero de un modelo fundacional propio, que requeriría acceso al material de las cuatro modalidades dermatológicas en volumen comparable al de PanDerm (~ 2,1 millones de imágenes); (ii) la integración operativa con el sistema PACS y el visor radiológico del HUSLL, que excede el alcance técnico del trabajo experimental; (iii) el reentrenamiento multilingüe de la rama lingüística sobre dataset en español de gran escala, condicionado a la disponibilidad futura de material en cantidad suficiente; (iv) la certificación CE como producto sanitario (*Software as a Medical Device*), que requiere un proceso regulatorio y de auditoría independiente no contemplado.

## 6.6 Síntesis: dominio de validez de los resultados

El conjunto de limitaciones declarado en este capítulo acota el dominio de validez de las cifras reportadas en el capítulo 4 pero no invalida los patrones cualitativos identificados en la discusión. Cuatro afirmaciones cualitativas resisten al peor escenario combinado de las limitaciones anteriores y constituyen la respuesta empírica defendible del trabajo a la pregunta de investigación formulada en sección 1.3.

Estas afirmaciones son: la ventaja del preentrenamiento sobre el dominio clínico frente a encoders generalistas; la saturación temprana del sondeo lineal con 1–5 % de datos etiquetados; la brecha entre encoders específicos y LLMs multimodales generalistas; y el *gap* sistemático por fototipo cutáneo, con sentido peor-en-fototipos-elevados. Las cuatro sobreviven al peor escenario combinado de muestreo, semilla, sensibilidad al *prompt* y restricciones de modelos cerrados. Su cuantificación y su lectura como conclusiones se desarrollan en el capítulo 7 (sección 7.1).

A estas cuatro afirmaciones directas se añade una lectura transversal de orden superior, que no constituye un quinto resultado independiente sino la síntesis de leerlas en conjunto: la ausencia de un método óptimo único y la consiguiente especialización

## 6. LIMITACIONES

---

por tarea (sección 5.1.1), que culmina la respuesta a la pregunta de investigación (sección 7.1). Esta lectura está igualmente acotada por las limitaciones declaradas en este capítulo. En particular, el tamaño moderado del dataset DermapixelAI 1.0 (sección 6.4), su cola larga en el nivel L3 y el carácter exploratorio de varios de los contrastes por nivel ontológico condicionan la fuerza con que puede afirmarse la especialización por tarea: el patrón cualitativo es robusto, pero no constituye una ordenación cuantitativa cerrada entre métodos, cuya validación requeriría los tamaños muestrales y la cohorte prospectiva descritos en el capítulo 7.

## CONCLUSIONES

### 7.1 Respuesta a la pregunta de investigación

La pregunta formulada en sección 1.3 se respondió mediante la evaluación empírica de catorce modelos fundacionales sobre doce datasets externos públicos armonizados a una ontología jerárquica L1/L2/L3, bajo cuatro protocolos principales (sondeo lineal, ajuste fino supervisado, segmentación binaria promptable y clasificación zero-shot multimodal) y tres protocolos complementarios (equidad por fototipo cutáneo, comparación con modelos de lenguaje multimodales generalistas, auditoría de solapamiento con el dataset de preentrenamiento Derm1M). La evidencia disponible sostiene cuatro afirmaciones cualitativas, en las que se resumen los hallazgos defendibles del trabajo.

**Primera. Ventaja del preentrenamiento sobre el dominio clínico.** PanDerm Large constituye, entre los encoders contrastados con pesos públicos, el modelo con mejor rendimiento agregado sobre los diez datasets externos contrastados. La mejora media respecto a PanDerm Base es de +4,1 pp en accuracy, +9,0 pp en BAcc y +3,6 pp en AUROC bajo sondeo lineal. La mejora absoluta es máxima sobre Dermnet (+10,0 pp accuracy), WSI patches (+8,7 pp) y PAD-UFES-20 (+4,7 pp), datasets con mayor número de clases o mayor heterogeneidad de adquisición. El ajuste fino con la receta del paper original aumenta la BAcc en +47,1 pp sobre HAM10000 y +19,4 pp sobre PAD-UFES-20, atribuible al aprendizaje de las clases minoritarias. La especialización del dominio se cuantifica también frente a arquitecturas convolucionales supervisadas: la ventaja de PanDerm Large sobre la mejor CNN crece con la dificultad del dataset, desde +0,5 pp accuracy sobre HAM10000 hasta +8,2 pp sobre PAD-UFES-20.

**Segunda. Saturación temprana del sondeo lineal.** El sondeo lineal sobre encoders preentrenados específicos de dominio alcanza saturación con un volumen de datos etiquetados muy reducido: con 1 % del conjunto de entrenamiento de HAM10000 (82 imágenes), PanDerm Large recupera 95,7 % de la accuracy y 96,2 % del AUROC del

## 7. CONCLUSIONES

---

modelo entrenado con el conjunto completo; con 5 % (410 imágenes), AUROC alcanza 97,7 % del valor máximo. Sobre PAD-UFES-20, 14 imágenes de entrenamiento (1 %) bastan para alcanzar 0,907 AUROC, equivalente al 95,5 % del rendimiento con el conjunto completo. Esta eficiencia es relevante para contextos clínicos con disponibilidad limitada de etiquetas: enfermedades raras, centros de bajo volumen asistencial, subgrupos poco representados y extensión a especialidades dermatológicas no cubiertas por los benchmarks habituales.

**Tercera. Brecha entre modelos específicos y LLMs multimodales generalistas.** La comparación de paradigmas sobre HAM10000 cuantifica un gradiente de rendimiento de 43,5 pp de accuracy entre el mejor especialista ajustado (PanDerm Base FT con TTA, 0,920) y el mejor modelo de lenguaje multimodal generalista *zero-shot* (GPT-4o, 0,485). La adaptación con LoRA sobre MedGemma 27B reduce parcialmente esta brecha (+13,7 pp Acc HAM, +18,3 pp Acc DDI), pero no sistemáticamente entre datasets (−1,7 pp sobre PAD-UFES-20). La consecuencia operativa para sistemas de apoyo al diagnóstico es que los LLMs multimodales generalistas no constituyen sustitutos defendibles de los encoders fundacionales específicos del dominio en el régimen clínico evaluado, sin perjuicio de su papel complementario como generadores de razonamiento textual o explicaciones.

**Cuarta. Gap sistemático por fototipo cutáneo.** Los cinco encoders contrastados sobre Fitzpatrick17k completo presentan *gap* I-VI positivo sobre la formulación de tres clases de malignidad, con valores en BAcc entre +0,124 (BiomedCLIP) y +0,306 (DINOv2 ViT-L/14). La paradoja BiomedCLIP, con *gap* mínimo asociado a la peor BAcc global (0,590), ilustra que la métrica de equidad aislada no constituye un criterio decisonal: un modelo uniformemente inferior puede presentar baja desigualdad sin ser equitativo en sentido sustantivo. El modelo con mejor compromiso entre rendimiento global y equidad es PanDerm Large (BAcc 0,699, *gap* +0,217); DermLIP v2 ofrece la mejor BAcc global (0,721) con *gap* superior (+0,281).

**Síntesis. No hay modelo universalmente superior, sino especialización por tarea.** Leídas en conjunto, las cuatro afirmaciones anteriores no convergen en la designación de un modelo vencedor único, sino en una lectura matizada de la pregunta de investigación. La evidencia empírica apunta a que el rendimiento dermatológico no es una propiedad absoluta del codificador, sino una función conjunta del nivel ontológico evaluado, del régimen de datos etiquetados disponibles, de la modalidad de entrada y de la estrategia de adaptación. Cada escenario favorece una combinación distinta de modelo y protocolo: clasificación general, subcategoría clínica L2, cola larga L3, ranking probabilístico, segmentación y cribado de seguridad de melanoma no se resuelven con el mismo método óptimo. Esta lectura, desarrollada como tesis transversal en sección 5.1.1, desplaza el cuello de botella del avance: deja de residir únicamente en la capacidad representacional del encoder y pasa a localizarse en la taxonomía diagnóstica, la calidad y cobertura de las etiquetas, el alineamiento texto-imagen, la formulación de los *prompts*, la equidad por fototipo cutáneo y la estrategia de despliegue. La respuesta a la pregunta formulada en sección 1.3 es, por tanto, condicional: el

modelo y el protocolo adecuados se seleccionan en función del objetivo clínico y de las restricciones de cómputo, datos y supervisión, no en abstracto.

**Corolario: la palanca de mejora son los datos.** Si el cuello de botella ya no reside únicamente en la capacidad representacional del codificador, el corolario transversal del trabajo es que la palanca dominante de mejora son los datos. La evidencia lo sugiere de forma recurrente: la ventaja de PanDerm y de DermLIP procede de la escala y el dominio de su preentrenamiento; la adaptación eficiente de Dermapixel R0 sólo es viable porque dispone de datos clínicos en castellano; el nivel L3 fracasa por falta de muestras en la cola larga; y la línea de mayor impacto potencial es la ampliación del dataset con el banco hospitalario del HUSLL. El siguiente salto en rendimiento clínico no se espera, por tanto, de sustituir el codificador, sino de ampliar y mejorar los datos —en cobertura diagnóstica, representación de fototipos y registro lingüístico— sobre los que se adapta y evalúa.

## 7.2 Contribuciones reproducibles

Las contribuciones del trabajo se enumeran en orden decreciente de centralidad respecto a la pregunta de investigación.

### 7.2.1 Contribuciones en el cuerpo del documento

1. **Reproducción experimental de PanDerm sobre arquitectura aarch64.** El pipeline de PanDerm Base y Large se ha verificado sobre NVIDIA DGX Spark con chip Grace Hopper GB10, 128 GB de memoria unificada, CUDA 13.0 y precisión BF16, con reproducción de los rangos numéricos reportados por Yan et al. [1] sobre los datasets compartidos. La portabilidad al chip Grace Hopper queda documentada como base operativa para grupos de investigación con hardware no estándar.
2. **Benchmark homogéneo de catorce modelos fundacionales sobre doce datasets.** El estudio comparativo aplica cuatro protocolos principales bajo configuración estándar (sección 3.6) sobre PanDerm Base y Large, DINOv2, tres variantes de DermLIP, BiomedCLIP, SigLIP-Large, SAM2.1-Large, GPT-4o, Gemini 2.5 Pro, MedGemma 4B Vision y 27B Text, y BLIP-2, más dos líneas de base de redes convolucionales supervisadas (ConvNeXt-Large y EfficientNetV2-Large) como referencia no fundacional. Las cifras se reportan con desglose por dataset y métrica (tabla 4.1, tabla 4.2, tabla 4.11).
3. **Ontología jerárquica L1/L2/L3.** Cuatro categorías etiológicas, 43 subcategorías clínicas y 367 diagnósticos individuales codificados en SNOMED CT y CIE-10, validados por revisión experta de la Dra. R. Taberner. La ontología se aplica a la armonización de once de los doce datasets externos contrastados, agregando 72 654 imágenes sobre vocabulario común y habilitando comparaciones inter-dataset defendibles a nivel L1 y L2.
4. **Dataset DermapixelAI 1.0.** Primer dataset dermatológico verificado en español con imagen, metadatos y texto narrativo asociado (1 089 imágenes, 669 casos clínicos, mediana de 223 palabras por caso). Particionado bajo regla *case-aware*

## 7. CONCLUSIONES

---

(891/157/41) y distribuido bajo licencia CC-BY-NC-SA 4.0 con datasheet formal (Anexo C) y documento de entrega (Anexo E).

5. **Auditoría sistemática de solapamiento con Derm1M.** Procedimiento por hash MD5 exhaustivo sobre los doce datasets externos contrastados, con identificación de Dermnet como único conjunto con solapamiento exacto (100 % contenido en Derm1M) y declaración de *caveat* explícito sobre las cifras zero-shot de la familia DermLIP en ese dataset.
6. **Marco metodológico reproducible de evaluación.** Más allá de las contribuciones anteriores tomadas por separado, su articulación bajo un protocolo común—benchmark homogéneo, ontología jerárquica, auditoría de *leakage*, análisis de equidad por fototipo, interpretabilidad mediante Sparse Autoencoders, segmentación promptable y clasificación zero-shot multimodal—constituye en sí misma un marco de evaluación reproducible y transferible a futuros modelos fundacionales dermatológicos, con código, *splits* canónicos y *outputs* documentados en el Anexo A.

### 7.2.2 Contribuciones complementarias

6. **Análisis empírico de equidad por fototipo.** Evaluación de cinco encoders sobre Fitzpatrick17k completo (16577 imágenes, 6 fototipos cutáneos) con cuantificación del *gap* I-VI por modelo (tabla 4.12) y análisis cruzado *Light* ↔ *Dark* (tabla B.9).
7. **Caracterización de la sensibilidad al tokenizador en DermLIP.** Identificación del tokenizador y la formulación del *prompt* como factores críticos del rendimiento zero-shot, con diferencia de 48,8 pp AUROC entre la peor y la mejor configuración sobre HAM10000.
8. **Adaptación de SAM2.1 al dominio dermatoscópico mediante *fine-tuning* del decodificador.** Ajuste denso del *mask\_decoder* y el *promptable encoder* (~ 4,2 M pesos entrenables), congelando el *image\_encoder* Hiera-Large preentrenado. Resultado de Dice 0,947 sobre ISIC2018 (+2,6 pp sobre la cifra publicada por Yan et al. [1]), con transferencia fuera de dominio prácticamente nula sobre ISIC2017 (0,945) y PH2 (0,960).
9. **Ensemble de seguridad para detección de melanoma.** Combinación OR *top-3* de PanDerm Large ajustado sobre HAM10000 (M1) y SigLIP-Large SO400M con sondeo lineal, que alcanza *recall* de melanoma del 100 % (70 de 70, *top-3*) sobre el conjunto de test de HAM10000.
10. **Modelo de cuello de botella conceptual SAE × SkinCon.** Replicación del mecanismo de interpretabilidad por Sparse Autoencoders sobre PanDerm Large (SAE Large, 1024 → 16384 *features*, entrenado sobre 50 454 imágenes) y su validación frente al diccionario clínico SkinCon [15] mediante un *Concept Bottleneck Model*, con AUROC media de 0,880 sobre los 22 conceptos con cobertura suficiente y 11 conceptos con AUROC del mejor predictor superior a 0,80. Los experimentos E1–E4 de validación conceptual sobre Derm7pt se detallan en el Anexo F.

11. **Dermapixel R0: primer modelo fundacional dermatológico en español.** Modelo inicializado desde el codificador PanDerm Large y adaptado sobre el dataset DermapixelAI 1.0, articulado en una rama supervisada (cabeza L2 con LoRA  $r = 16$ , BAcc  $0,363 \pm 0,007$  y AUROC  $0,855 \pm 0,006$ , sección 4.12) y una rama contrastiva multimodal castellano (sección 4.13). Constituye una versión base entrenada sobre un corpus reducido: la contribución reside en ser el primero de su clase y en la metodología reproducible que establece, no en un rendimiento competitivo. Su escalado con el banco hospitalario del HUSLL se documenta como línea de continuación en la sección 7.5.2.

### 7.3 Hallazgos metodológicos transferibles

Los hallazgos metodológicos del trabajo son transferibles a escenarios clínicos análogos y constituyen aportaciones operativas más allá del benchmark concreto evaluado. El primero es de orden estructural —la inexistencia de un método óptimo único— y enmarca a los restantes, que precisan las condiciones bajo las que cada estrategia resulta preferible.

**Ausencia de un método óptimo único.** El hallazgo transversal del trabajo es que ningún codificador ni estrategia de adaptación domina todos los escenarios: la configuración preferible depende del nivel ontológico, del régimen de datos, de la modalidad de entrada y del objetivo clínico (clasificación general, subcategoría clínica L2, cola larga L3, ranking probabilístico, segmentación o cribado de seguridad). Esta especialización por tarea, sostenida en sección 5.1.1, implica que el diseño de un sistema de apoyo dermatológico debe formularse como selección condicional de modelo y protocolo, y no como adopción de un único encoder de referencia.

**Régimen de aplicabilidad del sondeo lineal.** La comparación cuantitativa sobre cuatro datasets (sección 5.1.4) delimita un régimen operativo: para datasets con  $N_{\text{train}} \lesssim 500$  imágenes, el sondeo lineal sobre PanDerm Large supera al ajuste fino completo en accuracy, BAcc, AUROC y F1 ponderada. El umbral se identifica sobre DDI ( $N_{\text{train}} = 427$ ), donde el sondeo lineal mantiene AUROC 0,827 frente a 0,682 del ajuste fino.

**Compatibilidad tokenizador-encoder en zero-shot.** La AUROC en clasificación zero-shot con modelos vision-lenguaje contrastivos depende críticamente de la compatibilidad entre el tokenizador empleado para los *prompts* y el espacio de *embeddings* del encoder textual del modelo. La verificación empírica de esta compatibilidad sobre un conjunto de validación del dominio es prerequisite de cualquier despliegue zero-shot defendible.

**Ajuste del decodificador sobre encoders promptables preentrenados a gran escala.** La combinación de SAM2.1-Large preentrenado con *fine-tuning* del decodificador de máscaras, manteniendo congelado el encoder visual, supera al *fine-tuning* completo de baselines dermatológicos específicos, con actualización de aproximadamente 4,2 M parámetros entrenables (inferior al 2 % del total). La generalización fuera de dominio

es prácticamente nula, lo que sugiere que las primitivas geométricas codificadas por el encoder visual transfieren entre fuentes de adquisición sin reentrenamiento.

**Limitación operativa del *gap* aislado como métrica de equidad.** La paradoja Bio-medCLIP —*gap* I-VI mínimo (+0,124 en BAcc) asociado a la peor BAcc global (0,590)— demuestra que la métrica *gap* aislada puede inducir conclusiones erróneas sobre la equidad sustantiva de un modelo. El reporte conjunto de BAcc global, AUROC global y *gap* es metodológicamente preferible y debería adoptarse como práctica estándar en estudios de equidad dermatológica.

**Sondeo lineal supera al ajuste fino bajo sobreajuste.** El caso DDI ( $N_{\text{train}} = 427$ , descenso de AUROC  $-14,5$  pp con ajuste fino respecto al sondeo lineal) es diagnóstico de la posibilidad de sobreajuste del encoder ajustado pese a las aumentaciones de la receta canónica (Mixup, CutMix, *weighted random sampler*). La heurística operativa derivada es que el ajuste fino sobre datasets pequeños debe ir acompañado de monitorización de AUROC sobre conjunto de validación independiente, y descartarse si el ranking de probabilidades degrada.

**Recuperación  $k$ -NN como alternativa competitiva en la cola larga.** La evidencia empírica apunta a que, sobre el nivel diagnóstico fino L3, dominado por una distribución de cola larga estricta, la recuperación por vecinos más próximos con índice FAISS sobre *embeddings* congelados resulta competitiva frente a las cabezas paramétricas, que carecen de muestras suficientes por clase para estimar fronteras de decisión estables (sección 5.1.1). La heurística operativa es que, cuando la cardinalidad de clases excede la disponibilidad de etiquetas, la recuperación no paramétrica sobre el espacio de representación es preferible a la clasificación supervisada directa.

**Interpretabilidad conceptual emergente vía Sparse Autoencoders.** La descomposición del espacio de representación de PanDerm Large mediante Sparse Autoencoders revela *features* alineadas con conceptos dermatológicos clínicamente interpretables sin supervisión conceptual durante el preentrenamiento, validadas frente al diccionario SkinCon [15] y frente a las anotaciones *Seven-Point Checklist* de Derm7pt. Esta interpretabilidad emergente habilita modelos de cuello de botella conceptual que acotan el compromiso interpretabilidad-precisión, y constituye una vía de trazabilidad clínica transferible a otros encoders fundacionales del dominio.

### 7.4 Aportaciones a la práctica clínica

El trabajo aporta cuatro elementos directamente aplicables al diseño de sistemas de apoyo al diagnóstico dermatológico en el contexto del Servicio de Dermatología del HUSLL y, por extensión, al circuito de teledermatología institucional descrito en sección 1.2.

**Arquitectura técnica defendible.** Encoder PanDerm Large preentrenado y congelado por defecto, con cabeza lineal multi-clase mediante regresión logística L-BFGS ( $C = 1,0$ ,  $\text{max\_iter} = 5000$ ) en datasets con  $N_{\text{train}} \lesssim 500$ , o cabeza ajustada con la receta de



PanDerm Large en datasets con  $N_{\text{train}} \gtrsim 5000$  y desbalance acusado. Segmentación con SAM2.1-Large adaptado mediante *fine-tuning* del decodificador cuando la tarea requiera localización de lesión. Ensemble OR *top-3* de M1 (PanDerm Large *fine-tuned*) y SigLIP-Large con sondeo lineal cuando la tarea sea cribado oportunista de melanoma con prioridad de *recall*.

**Ontología armonizada como columna vertebral.** La ontología L1/L2/L3 con codificación SNOMED CT y CIE-10 proporciona una columna vertebral semántica reutilizable para sistemas de información hospitalarios y compatible con la nomenclatura clínica del entorno. La presentación jerárquica al usuario clínico (predicción L3 acompañada de su agregación L2 y L1) aporta robustez frente a la incertidumbre en la cola larga sin sacrificar especificidad cuando ésta sea fiable.

**Dataset DermapixelAI 1.0 como recurso público en español.** Habilita la reutilización del archivo Dermapixel en proyectos académicos posteriores, la adaptación de modelos vision-lenguaje a texto clínico en castellano y la validación de sistemas de apoyo sobre material de referencia docente reconocida en el ámbito hispanohablante.

**Caveats explícitos sobre fuga de información.** La auditoría de solapamiento entre datasets de evaluación y preentrenamiento aporta una práctica de reporte transferible a otros benchmarks dermatológicos. La declaración explícita de *caveats* de leakage en las tablas (tabla 3.1) y la consistencia entre la cifra reportada y su *caveat* asociado debería adoptarse como condición de defensibilidad en publicaciones del campo.

## 7.5 Líneas de investigación abiertas

Las líneas abiertas que se desarrollan a continuación constituyen propuestas concretas con experimentos identificados, prerequisites declarados y métricas esperables. Todas descansan sobre las contribuciones reproducibles enumeradas en sección 7.2.

Conviene distinguir con precisión dos registros dentro de esta sección. Algunas subsecciones recogen trabajo ya *ejecutado* y reportado en el capítulo 4 —la cobertura experimental sobre DermapixelAI 1.0, el eje Derm7pt + Sparse Autoencoders y la selección de arquitectura de segmentación—, que se presenta aquí como base consolidada y no como agenda pendiente. Las restantes —el escalado con el banco hospitalario del HUSLL, la validación clínica prospectiva, el aprendizaje activo, la IA agéntica y el reentrenamiento multilingüe de la rama lingüística— son agenda futura genuina, condicionada a recursos o aprobaciones específicas y no ejecutada en este trabajo.

### 7.5.1 Cobertura experimental sobre DermapixelAI 1.0: técnicas ejecutadas y pendientes

Las secciones 4.10 y 4.11 del capítulo 4 evalúan PanDerm Base, PanDerm Large, DermLIP v2, SigLIP-SO400M y BiomedCLIP sobre DermapixelAI 1.0 exclusivamente como extractores de *features* congelados, en combinación con cabezas paramétricas ligeras (regresión logística,  $k$ -NN, MLP de 512 unidades) o con clasificación contrastiva *zero-shot*. El espacio de hipótesis no explorado sobre el dataset en castellano incluye

## 7. CONCLUSIONES

un conjunto de técnicas de *transfer learning* denso que la literatura sobre modelos fundacionales en imagen médica documenta como aportando incrementos típicos de 10 a 20 pp en BAcc respecto al sondeo lineal congelado, en línea con los +47,1 pp BAcc sobre HAM10000 y +19,4 pp BAcc sobre PAD-UFES-20 cuantificados en la sección 4.4. La presente sección documenta de forma explícita estas técnicas pendientes y la cifra esperable sobre L2 (38 clases) tras su aplicación, condicionada a la disponibilidad del banco hospitalario HUSLL como ampliación del dataset.

Cuadro 7.1: Técnicas de *transfer learning* pendientes de aplicación sobre DermapixelAI 1.0 con el cuerpo experimental del presente trabajo. *Coste*: orden de magnitud sobre NVIDIA DGX Spark GB10. *Esperado*: mejora cualitativa estimada a partir de las referencias internas del trabajo. *Estado*: situación respecto al cierre del presente TFG.

| Método                                  | Tipo          | Coste estimado            | Mejora esperada                                                                                      | Estado                                                                                      |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ajuste fino completo del encoder        | Supervisado   | ~ 5 min Spark (3 niveles) | +18,2 pp BAcc L1 sobre LP CV; -4,0 pp BAcc L2 frente a Dermapixel R0 LoRA; sin mejora sobre LP en L3 | <b>Ejecutado</b> (L1+L2+L3), sección 4.10.3                                                 |
| LoRA $r = 16$ (Dermapixel R0)           | PEFT          | ~ 12 min Spark (3 seeds)  | +19,5 pp BAcc L2 sobre LP CV; AUROC L2 0,855 empata con DermLIP individual                           | <b>Ejecutado</b> , sección 4.12                                                             |
| <i>Test-time augmentation</i>           | Inferencia    | 5–10 min                  | +3 a +22 pp Acc@3 (cf. sección 4.16)                                                                 | <b>Probado</b> , sección J.5                                                                |
| Ensemble Base+Large+DermLIP             | Inferencia    | Trivial                   | +6,7 pp AUROC L2 con DermLIP individual; +2,1 pp AUROC L1 con avg Large+DermLIP                      | <b>Probado</b> , sección 4.10.3                                                             |
| Pérdida focal / reponderación de clases | Entrenamiento | ~ 15 min Spark            | +3,3 pp BAcc L1 y +5,9 pp BAcc L2 sobre LP CE ( $\gamma = 2,0$ ); sin efecto L3                      | <b>Ejecutado</b> ( $\gamma \in \{1, 2, 5\} \times \{\text{none, balanced}\}$ ), sección J.4 |
| CBM sobre conceptos SkinCon             | Interpretable | Anotación dermatológica   | Trazabilidad clínica                                                                                 | Diseñado (Anexo F)                                                                          |
| Banco hospitalario HUSLL (~ 22 K)       | Datos         | 3–6 meses (CEIC)          | Activación L3 directa (cabeza L3 de Dermapixel R0)                                                   | Bloqueado (revisión ética)                                                                  |

La elección de evaluar sobre encoder congelado en las secciones 4.10 y 4.11 sigue el protocolo estándar de la literatura sobre modelos fundacionales en imagen médica, que prioriza la cuantificación limpia del valor del preentrenamiento sobre datos del dominio sin contaminación por hiperparámetros específicos de ajuste fino. La familia PanDerm [1], DermLIP [2] y BiomedCLIP [18] reportan sus cifras principales bajo este protocolo, lo que permite la comparación directa con la literatura. Los métodos pendientes recogidos en la tabla 7.1 se concentran tras el cierre experimental del presente trabajo en la extensión del dataset vía banco hospitalario HUSLL (bloqueada por la revisión ética del CEIC) y en la línea de modelos de cuello de botella conceptual (CBM) sobre conceptos SkinCon, condicionada a la anotación dermatológica detallada en el Anexo F. Las restantes técnicas (ajuste fino denso L1+L2+L3, adaptación LoRA de Dermapixel R0, *Test-Time Augmentation*, ensemble multi-codificador y pérdida focal) han sido ejecutadas y reportadas en las secciones correspondientes del capítulo 4.

Bajo la hipótesis de aplicación combinada de las técnicas pendientes (ajuste fino del encoder con la receta de la sección 4.4, ensemble PanDerm+DermLIP en la línea documentada en la sección 4.16 y ampliación con el banco hospitalario HUSLL hasta superar el umbral de aproximadamente 30 imágenes por clase L3 que activa la variante

con cabeza L3 directa de Dermapixel R0), las cifras esperables para un clasificador desplegable sobre L2 (38 subcategorías clínicas) en castellano se estiman en BAcc entre 0,45 y 0,55, orden de magnitud comparable con el rango reportado en la sección 4.4 para PanDerm Base ajustado sobre HAM10000 (BAcc 0,575 sobre 7 clases). Esta estimación es prospectiva, no constituye un compromiso ni una predicción puntual, y queda condicionada a la disponibilidad efectiva del banco hospitalario tras la revisión por el comité ético de investigación clínica y a la calibración empírica de la receta de ajuste fino sobre el material en castellano.

### 7.5.2 Dermapixel R0: primer modelo fundacional dermatológico en español

**Dermapixel R0** constituye, a juicio de este trabajo, su aportación más original: el primer modelo fundacional dermatológico adaptado al español del que se tiene constancia a la fecha de cierre. La denominación se emplea en sentido preciso: Dermapixel R0 no es un preentrenamiento fundacional a gran escala —como PanDerm o Derm1M—, sino la adaptación de un modelo fundacional preexistente (PanDerm Large) al registro clínico en castellano; el calificativo *primero* se acota a esa categoría —adaptación con pesos abiertos, texto clínico narrativo y registro en español— y no a una prioridad histórica absoluta sobre cualquier recurso dermatológico hispanohablante. Su relevancia no reside en una métrica de máximo rendimiento —es, por diseño, una versión base (R0) entrenada sobre un dataset reducido, un punto de partida y no un modelo terminado—, sino en lo que demuestra: que un modelo dermatológico especializado en castellano puede construirse sobre un modelo fundacional liberado mediante técnicas de adaptación eficiente, con un presupuesto de cómputo y de datos al alcance de una institución hospitalaria y un grupo académico. El preentrenamiento de los modelos de base exige los grandes datasets y el cómputo de grupos de investigación especializados; este trabajo evidencia que la especialización posterior —lingüística y clínica— no comparte esa barrera de entrada.

Dermapixel R0 se inicializa desde el codificador PanDerm Large, se adapta sobre el dataset DermapixelAI 1.0 y se articula en dos ramas complementarias.

La primera es la rama **supervisada**: cabeza clasificadora sobre encoder PanDerm Large adaptado mediante *Low-Rank Adaptation*. Comprende la cabeza L2 con LoRA  $r = 16$  ejecutada y reportada en la sección 4.12 y una cabeza L3 directa —condicionada al banco hospitalario HUSLL—, descritas a continuación en los párrafos correspondientes.

La segunda es la rama **zero-shot multimodal**: la rama contrastiva de Dermapixel R0, sistema dual-encoder estilo CLIP que alinea el encoder visual PanDerm Large con un encoder textual multilingüe (intfloat/multilingual-e5-base) sobre el mismo dataset DermapixelAI 1.0. Se han ejecutado cinco iteraciones experimentales (v1 a v5) reportadas íntegramente en la sección 4.13. La iteración v4 (LoRA visual  $r = 32$  sobre los últimos doce bloques del ViT, régimen híbrido *H6* en inferencia) alcanza L3 *accuracy@1 zero-shot* = 0,2475 sobre el conjunto de test de 101 imágenes, esencialmente el umbral paper-grade 0,25 fijado a priori sobre vocabulario castellano fino. La iteración v5, bajo configuración LoRA idéntica y ampliación del dataset con 15 128 imágenes externas genéricas, reporta una ablación negativa documentada (0,2079,  $-4,0$  pp): la escala genérica mejora las representaciones visuales aisladas pero erosiona la alineación cross-modal sobre el registro discursivo castellano. La rama aporta tres resultados

empíricos complementarios. El primero es la recuperación cross-modal castellano-imagen, con un *lift* de  $14,0\times$  sobre el azar ( $v2, i2t R@5 = 0,654$  frente a  $0,047$  en régimen de *caption* rica,  $pool = 107$ ). El segundo es el diagnóstico mecanístico del techo del encoder visual congelado mediante *Linear Probing*. El tercero es la reducción del ECE L3 en un 97 % ( $0,7262 \rightarrow 0,0213$  con  $\tau = 0,4165$  sobre  $v4$ ) mediante *temperature scaling* [35]. Una ablación independiente con un modelo fundacional inglés grande preentrenado confirma que el cuello de botella experimental era la escala de la alineación cross-modal castellano, no el codificador visual ni la formulación textual (Anexo I). La rama zero-shot no es sustitutiva de la supervisada: ambas operan sobre regímenes de uso distintos (vocabulario abierto frente a vocabulario cerrado L2/L3) y la integración del prototipo DermApIxel (Anexo H) las expone como módulos paralelos del pipeline.

Los párrafos siguientes describen los prerequisites y el estado de las dos versiones de la rama supervisada.

**Dermapixel R0 (cabeza supervisada L2).** Cabeza L2 (38 clases efectivas tras consolidación de variantes ortográficas) sobre encoder PanDerm Large adaptado mediante *Low-Rank Adaptation* (LoRA,  $r = 16$ ,  $\alpha = 32$ ) sobre los dos últimos bloques de transformer, con ranking L3 por similitud coseno sobre los *embeddings* prototípicos del conjunto de entrenamiento de DermapixelAI 1.0. El protocolo es ejecutable sobre el hardware actual del proyecto sin recursos adicionales. La métrica primaria prevista era Acc-top-1 sobre L2 y *recall*-top-3 sobre L3 en el conjunto de test, con validación cruzada estratificada por L1 dada la limitación del tamaño muestral.

La ejecución del protocolo (sección 4.12 del capítulo 4) reporta sobre el nivel L2 BAcc =  $0,363 \pm 0,007$ , AUROC =  $0,855 \pm 0,006$  y Acc@3 =  $0,500 \pm 0,023$  (media  $\pm$  desviación estándar sobre tres semillas, con 524  $K$  parámetros entrenables que representan el 0,17 % del encoder). Sobre el ranking L3 por prototipos, Acc@1 =  $0,167$ , Acc@3 =  $0,259 \pm 0,013$  y Acc@5 =  $0,296 \pm 0,026$  sobre 250 clases. Las cifras observadas alcanzan o superan las expectativas del diseño: la BAcc L2 mejora en +19,5 pp la cifra de validación cruzada del sondeo lineal congelado y la AUROC L2 empata estadísticamente con la de DermLIP v2 individual, lo que valida empíricamente la línea LoRA como protocolo de referencia sobre el dataset en castellano.

**Dermapixel R0 (cabeza L3 directa).** Cabeza L3 directa (251 diagnósticos efectivos sobre el vocabulario completo) condicionada a la incorporación del banco hospitalario del HUSLL (~ 22 000 estudios estimados tras aprobación CEIC). El umbral de activación es de al menos 30 imágenes por clase L3, condición no satisfecha por DermapixelAI 1.0 en aislamiento dado que 178 entradas L3 del vocabulario con muestras efectivas contienen  $\leq 5$  imágenes (cola larga estricta del vocabulario representado). La extensión vía banco HUSLL es condición necesaria y suficiente para la viabilidad de esta cabeza L3 directa.

En conjunto, Dermapixel R0 traslada al dominio dermatológico en español una conclusión de alcance más amplio: la frontera de la especialización ya no la marca el acceso a grandes infraestructuras de preentrenamiento, sino la disponibilidad de datos clínicos bien curados y de un protocolo de adaptación adecuado. La rama supervisada L2 ya ejecutada (sección 4.12) demuestra el principio sobre la cardinalidad clínica intermedia, y la cabeza L3 directa —condicionada al banco hospitalario HUSLL— defi-

ne la ruta de escalado natural. Como semilla reproducible y honestamente acotada, Dermapixel R0 deja establecida una línea de continuación que otras instituciones con archivos clínicos en su propia lengua podrían replicar sobre la misma receta de adaptación eficiente.

### 7.5.3 Derm7pt + Sparse Autoencoders: ground-truth conceptual para interpretabilidad

Las anotaciones *Seven-Point Checklist* de Derm7pt (siete criterios diagnósticos por imagen) constituyen ground-truth conceptual no explotada por la literatura previa sobre Sparse Autoencoders en dermatología. Los cuatro experimentos previstos sobre este eje (E1, correlación SAE-Derm7pt; E2, *Concept Bottleneck Model*; E3, cruce con los conceptos del Grupo A; E4, *fine-tuning* multitarea *concept-aware*) se han *ejecutado* y se reportan en la sección 4.14 y en el Anexo F; no constituyen, por tanto, trabajo pendiente, sino contribución ya realizada. Su resultado principal es que la base *sparse* aprendida sobre Derm1M alinea *features* individuales con la taxonomía dermatoscópica sin entrenamiento específico (AUROC efectivo hasta 0,926 sobre vasos en horquilla), y que el *fine-tuning* multitarea con LoRA produce inferencia simultánea de melanoma y los siete criterios en una sola pasada (cabeza melanoma AUROC 0,891), consolidando el módulo de interpretabilidad del prototipo (Anexo H) sin pipelines en cascada.

La línea genuinamente abierta es la extensión del diccionario conceptual a los 15 conceptos clínicos adicionales propuestos por la Dra. R. Taberner (Anexo F) —no contemplados por SkinCon ni por el *Seven-Point Checklist*—, condicionada al muestreo y anotación de aproximadamente 200 imágenes por concepto.

### 7.5.4 Aprendizaje activo *in-domain* sobre clases L3 con peor cobertura

La trilogía contrastiva de Dermapixel R0 (sección 4.13) mostró que ampliar el dataset de entrenamiento con escala genérica externa (v5) no rellena la cola larga de L3 —327 clases con  $\leq 5$  imágenes en el vocabulario ontológico— y erosiona la alineación cross-modal sobre el registro castellano, mientras que la iteración v4 ya alcanza el umbral *a priori* de *accuracy@1*  $\sim 0,25$ . La palanca correcta para extender la cobertura no es, por tanto, más datos genéricos, sino aprendizaje activo dirigido *in-domain*: identificar las clases L3 con peor cobertura en el subconjunto castellano e invertir en ellas anotación experta, con los candidatos generados por el prototipo DermApIxel sobre cohortes del HUSLL bajo revisión de la Dra. R. Taberner.

El banco hospitalario HUSLL ( $\sim 22\,000$  estudios tras aprobación CEIC, sección 7.5.6) es el recurso natural: refleja la distribución diagnóstica real del servicio, está alineado con el registro castellano del archivo Dermapixel y permite tanto el llenado dirigido de la cola larga como la eventual activación de la cabeza L3 directa al superar las  $\sim 30$  imágenes por clase (sección 7.5.2). Tras alcanzar v4 el umbral operativo, esta línea se replantea como ruta de generalización hacia cobertura clínica completa, no hacia el *target*. La ablación del Anexo I la refuerza: la palanca pendiente es anotación experta *in-domain*, no escala genérica de datos.

### 7.5.5 Selección de arquitectura para segmentación promptable

La comparativa pareada de arquitecturas promptables (sección 4.6.1) ya está ejecutada y delimita una pauta de selección reproducible: la generación SAM2 domina sobre SAM v1 con independencia del preentrenamiento de dominio, el factor determinante del rendimiento es la caja-*prompt* y no el segmentador, y MedSAM2-tiny (Dice 0,9556, 26 ms) se identifica como candidata de referencia para despliegues con restricciones de cómputo, con la cifra estable bajo validación cruzada y próxima al techo de acuerdo inter-anotador. La línea abierta se reduce, por tanto, a dos elementos no resueltos en este trabajo: la evaluación con un detector de lesión extremo a extremo que sustituya la caja manual y la validación prospectiva sobre adquisición clínica no dermatoscópica.

### 7.5.6 Escalado del dataset con el banco hospitalario HUSLL

La extensión del dataset DermapixelAI 1.0 con el banco hospitalario del HUSLL constituye la línea de mayor impacto potencial sobre el rendimiento clínico real del sistema. La estimación preliminar es de aproximadamente 22 000 estudios disponibles en archivo, con metadatos asociados (imagen clínica, dermatoscópica cuando disponible, diagnóstico final, edad y sexo del paciente). Los prerequisites son cuatro: aprobación del Comité Ético de Investigación Clínica de las Illes Balears (CEIC-IB), implementación de un protocolo de anonimización compatible con RGPD y la Ley Orgánica 3/2018, definición de un esquema de licencia compatible con la naturaleza hospitalaria del material (probablemente más restrictiva que CC-BY-NC-SA 4.0), y establecimiento de un equipo de validación experta liderado por la Dra. R. Taberner con apoyo de residentes de dermatología del HUSLL.

La incorporación del banco hospitalario habilita la cabeza L3 directa de Dermapixel R0 (sección 7.5.2), la validación clínica prospectiva sobre cohorte real (sección 7.5.7) y un análisis de equidad sobre fototipo cutáneo más representativo de la población atendida por el sistema sanitario español que el disponible en Fitzpatrick17k.

### 7.5.7 Validación clínica prospectiva

La validación clínica prospectiva del prototipo DermApIxel (Anexo H) sobre cohorte hospitalaria real del HUSLL requiere un protocolo aprobado por CEIC-IB con cuatro elementos: definición de *endpoints* clínicos primarios (*recall* de melanoma, tasa de derivaciones evitadas) y secundarios (concordancia inter-observador, tiempo de diagnóstico, valoración subjetiva del clínico); cálculo muestral basado en los *recall* preliminares de ~ 0,97 obtenidos sobre HAM10000 con M1+SigLIP y un *estándar de oro* conservador; reclutamiento de dermatólogos revisores independientes para arbitraje en casos de discrepancia; y plan de análisis estadístico preregistrado.

La cifra de *recall* del 100 % sobre melanoma reportada en sección 4.16 es prueba de concepto sobre material de archivo, no resultado clínico validado. Su extrapolación al flujo asistencial real requiere la validación prospectiva aquí esbozada, identificada como prerequisite de cualquier despliegue operativo más allá del prototipo.

### 7.5.8 Auditoría sistemática de leakage extensible

La auditoría por hash MD5 desarrollada para Derm1M (sección 3.6.8) es directamente extensible a los demás datasets de preentrenamiento del ecosistema dermatológico (SkinGPT-4, MONET, MM-Skin, SkinFM, entre otros). La línea abierta consiste en aplicar el mismo procedimiento sobre los *splits* de evaluación canónicos y publicar las cardinalidades de intersección, con su script auditable, como recurso de referencia que permita recalibrar las cifras zero-shot publicadas sobre esos datasets.

### 7.5.9 Recuperación visual densa como sistema de apoyo

La recuperación visual densa basada en FAISS sobre los *embeddings* de Derm1M (~ 421 000 imágenes preindexadas) ya opera como componente del prototipo DermApixel (sección H.3.4 del Anexo H) con latencia inferior a 150 ms por consulta. La línea abierta es evaluar su valor clínico mediante un estudio mixto sobre cohorte HUSLL —*precision@k* sobre L1/L2 y valoración subjetiva de la utilidad de los casos recuperados como referencia diferencial—, con la integración en la historia clínica electrónica como prerrequisito técnico pendiente.

### 7.5.10 IA agéntica para razonamiento clínico estructurado

A medio plazo, la combinación de los componentes desarrollados (encoder PanDerm, ontología L1/L2/L3, dataset DermapixelAI, recuperación visual densa y LLM multimodal en local) habilita la construcción de un agente clínico orquestado bajo control del facultativo, que incorpore evidencia estructurada externa y auditable. Frente al uso directo de un LLM multimodal generalista (sección 5.1.7), este esquema reduciría el sesgo léxico documentado y facilitaría la justificación clínica de la salida. Su desarrollo es condicional a la disponibilidad de pesos abiertos con capacidad de razonamiento estructurado y se detalla en el Anexo H.

### 7.5.11 Reentrenamiento multilingüe de la rama lingüística

La sensibilidad documentada al tokenizador (sección 5.1.6) sugiere que un reentrenamiento dirigido del encoder textual de DermLIP sobre texto clínico en español aportaría mejoras apreciables sobre el rendimiento zero-shot en el ámbito hispanohablante. La estrategia mínima viable consiste en aplicar *continued pretraining* del encoder textual sobre los 669 casos clínicos de DermapixelAI 1.0 con el razonamiento narrativo asociado, manteniendo congelado el encoder visual de DermLIP. La estrategia ampliada requiere un dataset de pares imagen-texto en español de mayor escala, no disponible en la fecha de cierre del trabajo y condicional al escalado descrito en sección 7.5.6.

## 7.6 Cierre

El trabajo ha caracterizado empíricamente el rendimiento y la capacidad de generalización de catorce modelos fundacionales para imagen dermatológica disponibles, bajo cuatro protocolos principales y tres complementarios, sobre doce datasets externos armonizados a una ontología jerárquica de tres niveles validada por revisión experta. La evidencia obtenida sostiene cuatro afirmaciones cualitativas defendibles

(sección 7.1), las contribuciones reproducibles enumeradas en sección 7.2, los hallazgos metodológicos transferibles de la sección 7.3 y cuatro aportaciones a la práctica clínica (sección 7.4).

La lectura de conjunto de esta evidencia no es la designación de un codificador vencedor, sino una tesis matizada: el rendimiento dermatológico depende del nivel ontológico, del régimen de datos, de la modalidad de entrada y de la estrategia de adaptación, de modo que la elección de modelo y protocolo se resuelve en función del objetivo clínico y no en abstracto (sección 5.1.1). Esta lectura matiza cualquier ordenación global de los modelos evaluados y desplaza la palanca de mejora desde la capacidad representacional del encoder hacia la taxonomía diagnóstica, la cobertura de etiquetas, el alineamiento texto-imagen, los *prompts*, la equidad por fototipo cutáneo y la estrategia de despliegue.

Las líneas de investigación abiertas (sección 7.5) constituyen propuestas concretas con experimentos identificados y prerequisites declarados, no trabajo simplemente pendiente. Su ejecución completaría la cadena entre caracterización empírica del estado del arte, construcción de recursos públicos en español —el benchmark DermapixelAI 1.0 y la semilla Dermapixel R0, primer modelo fundacional dermatológico adaptado al español—, validación clínica prospectiva y despliegue operativo en el sistema sanitario, recorrido cuya primera etapa cierra el presente documento.

La aportación intelectual del trabajo se sitúa en la conjunción de tres elementos. El primero es una contribución empírica: la evaluación rigurosa y multi-eje del estado del arte, que cuantifica la dependencia del rendimiento respecto al nivel ontológico, el régimen de datos, la modalidad y la estrategia de adaptación. El segundo es una contribución de recurso: el dataset DermapixelAI 1.0 y la semilla Dermapixel R0 (contribuciones 7.2.1 y 7.2.2), primeros de su clase para texto clínico dermatológico en español. El tercero es la formulación explícita de líneas de continuación con base técnica y clínica verificable. De esta evidencia se desprende que el avance del campo no pasa por un único encoder de referencia, sino por una arquitectura modular que combine codificadores, niveles ontológicos y estrategias de adaptación según la tarea, junto con decisiones de despliegue que contemplen cobertura de etiquetas, equidad y trazabilidad. El siguiente paso natural es la primera publicación derivada del trabajo, centrada en la comparativa de modelos fundacionales bajo la ontología armonizada, seguida del escalado de Dermapixel R0 como modelo fundacional dermatológico para texto clínico en español a partir del dataset DermapixelAI 1.0 extendido con el banco hospitalario del HUSLL.



## BIBLIOGRAFÍA

- [1] Yan, S. *et al.* (2025). A multimodal vision foundation model for clinical dermatology. *Nature Medicine*, 31, 2691–2702. DOI: 10.1038/s41591-025-03747-y. Versión arXiv: 2410.15038v3. 2.3, 3.2, 3.6.2, 4.6, 4.6, 4.4, 5.1.5, 5.2.1, 5.2.2, 6.1.2, 1, 8, 7.5.1, D.4
- [2] Yan, S., Hu, M., Jiang, Y., Li, X., Fei, H., Tschandl, P., Kittler, H., Ge, Z. (2025). Derm1M: A million-scale vision-language dataset aligned with clinical ontology knowledge for dermatology. arXiv:2503.14911v2. 2.4, 3.2, 3.6.5, 4.11, 4.13.3, 5.1.1.1, 5.2.3, 7.5.1, D.4, I.2, I.4
- [3] Yan, S., Li, X. *et al.* (2026). DermFM-Zero: A vision-language foundation model for zero-shot clinical collaboration and automated concept discovery in dermatology. arXiv:2602.10624v1. 2.5, 3.4, 6.1.1, F1
- [4] Taberner, R., Nadal, C., Llambrich, A., Vila, I.T.A. (2010). Dermatology service utilization and reasons for consultation by Spanish and immigrant patients in the region served by Hospital Son Llàtzer, Palma de Majorca, Spain. *Actas Dermo-Sifiliográficas* 101(4):323–329. 1.1, 6.2.1
- [5] Buendía-Eisman, A., Arias-Santiago, S., Molina-Leyva, A., Gilaberte, Y., Fernández-Crehuet, P., Husein-ElAhmed, H., Viera-Ramírez, A., Fernández-Peñas, P., Taberner, R., Descalzo, M.Á., García-Doval, I. (2018). Análisis de los diagnósticos realizados en la actividad ambulatoria dermatológica en España: muestreo aleatorio nacional DIADERM. *Actas Dermo-Sifiliográficas* 109(5):416–423. DOI: 10.1016/j.ad.2018.02.003. 1.1, 6.2.1
- [6] Tu, T., Palepu, A., Schaekermann, M., Saab, K., Freyberg, J., Tanno, R., Wang, A., Li, B., Amin, M., Tomasev, N., Azizi, S., Singhal, K., Cheng, Y., Hou, L., Webson, A., Kulkarni, K., Mahdavi, S.S., Semturs, C., Gottweis, J., Barral, J., Chou, K., Corrado, G.S., Matias, Y., Karthikesalingam, A., Natarajan, V. (2024). Towards conversational diagnostic AI. arXiv:2401.05654. 2.7
- [7] Google DeepMind (2024). Advancing AMIE: a research AI agent for clinical reasoning, conversation and diagnosis (AI co-clinician). Disponible en <https://deepmind.google/blog/ai-co-clinician/>. Consultado en abril de 2026. 2.7
- [8] Tschandl, P., Rosendahl, C., Kittler, H. (2018). The HAM10000 dataset, a large collection of multi-source dermatoscopic images of common pigmented skin lesions. *Scientific Data*, 5, 180161. 1, 2.1, 3.1

- [9] Kawahara, J., Daneshvar, S., Argenziano, G., Hamarneh, G. (2019). Seven-point checklist and skin lesion classification using multitask multimodal neural nets. *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*, 23(2), 538–546. 1, 2.1, 3.1, 4.14, 4.14, 4.14, 5.4, H.8.3, I.7.6
- [10] Codella, N. *et al.* (2019). Skin lesion analysis toward melanoma detection 2018: A challenge hosted by the International Skin Imaging Collaboration (ISIC). arXiv:1902.03368. 1, 2.1, 2.6, 3.1, 3.6.4
- [11] Pacheco, A.G.C. *et al.* (2020). PAD-UFES-20: A skin lesion dataset composed of patient data and clinical images collected from smartphones. *Data in Brief*, 32, 106221. 1, 3.1, 4.13.3, A.4
- [12] Daneshjou, R. *et al.* (2022). Disparities in dermatology AI performance on a diverse, curated clinical image set. *Science Advances*, 8(31), eabq6147. 1, 2.1, 2.9, 3.1, 5.2.4
- [13] DermNet New Zealand Trust. DermNet NZ: The dermatology resource. <https://dermnetnz.org> 1, 3.1, 4.13.3, A.4
- [14] Groh, M. *et al.* (2021). Evaluating deep neural networks trained on clinical images in dermatology with the Fitzpatrick 17k dataset. *CVPR Workshops*. 1, 2.1, 2.8, 2.9, 3.1, 5.2.4
- [15] Daneshjou, R. *et al.* (2022). SkinCon: A skin disease dataset densely annotated by domain experts for fine-grained debugging and analysis. *NeurIPS Datasets and Benchmarks*. 1, 2.8, 3.1, 4.14, 5.4, 10, 7.3, F, F4, E5, H.3.3
- [16] Shen, Y. *et al.* (2024). SkinCAP: A multi-modal dermatology dataset annotated with rich medical captions. *arXiv preprint* arXiv:2405.18004. 2.9
- [17] Oquab, M. *et al.* (2024). DINOv2: Learning robust visual features without supervision. *Transactions on Machine Learning Research*. 2.3, 3.2, J.6
- [18] Zhang, S. *et al.* (2024). BiomedCLIP: A multimodal biomedical foundation model pretrained from fifteen million scientific image-text pairs. *NEJM AI*, 1(7). 2.4, 3.2, 7.5.1
- [19] Ravi, N. *et al.* (2024). SAM 2: Segment Anything in Images and Videos. arXiv:2408.00714. 1.4, 2.6, 3.2, 3.6.4, 4.7
- [20] Templeton, A. *et al.* (2024). Scaling monosemanticity: Extracting interpretable features from Claude 3 Sonnet. Anthropic Research Blog. 1.4, 2.5, F.1
- [21] Gershenwald, J.E., Scolyer, R.A., Hess, K.R., Sondak, V.K., Long, G.V., Ross, M.I., Lazar, A.J., Faries, M.B., Kirkwood, J.M., McArthur, G.A., Haydu, L.E., Eggermont, A.M.M., Flaherty, K.T., Balch, C.M., Thompson, J.F. (2017). Melanoma staging: Evidence-based changes in the American Joint Committee on Cancer eighth edition cancer staging manual. *CA: A Cancer Journal for Clinicians*, 67(6), 472–492. DOI: 10.3322/caac.21409. 1.1

- [22] Dosovitskiy, A., Beyer, L., Kolesnikov, A., Weissenborn, D., Zhai, X., Unterthiner, T., Dehghani, M., Minderer, M., Heigold, G., Gelly, S., Uszkoreit, J., Houlsby, N. (2021). An image is worth 16x16 words: Transformers for image recognition at scale. *International Conference on Learning Representations (ICLR 2021)*. 2.2
- [23] Radford, A., Kim, J.W., Hallacy, C., Ramesh, A., Goh, G., Agarwal, S., Sastry, G., Askeell, A., Mishkin, P., Clark, J., Krueger, G., Sutskever, I. (2021). Learning transferable visual models from natural language supervision. *Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning (ICML 2021)*, 8748–8763. 2.2, 2.4, 4.13.1, J.6
- [24] Zhai, X., Mustafa, B., Kolesnikov, A., Beyer, L. (2023). Sigmoid loss for language image pre-training. *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV 2023)*, 11975–11986. 2.4, 3.2
- [25] Kirillov, A., Mintun, E., Ravi, N., Mao, H., Rolland, C., Gustafson, L., Xiao, T., Whitehead, S., Berg, A.C., Lo, W.-Y., Dollár, P., Girshick, R. (2023). Segment anything. *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV 2023)*, 4015–4026. 2.6, 3.6.4, 4.7
- [26] Li, J., Li, D., Savarese, S., Hoi, S.C.H. (2023). BLIP-2: Bootstrapping language-image pre-training with frozen image encoders and large language models. *Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning (ICML 2023)*, 19730–19742. 2.5, 3.2
- [27] Johnson, J., Douze, M., Jégou, H. (2019). Billion-scale similarity search with GPUs. *IEEE Transactions on Big Data*, 7(3), 535–547. DOI: 10.1109/TBDDATA.2019.2921572. 1.4, 2.4, 3.5, H.3.4, H.8.4, J.7
- [28] Combalia, M., Codella, N.C.F., Rotemberg, V., Helba, B., Vilaplana, V., Reiter, O., Carrera, C., Barreiro, A., Halpern, A.C., Puig, S., Malvehy, J. (2019). BCN20000: Dermoscopic lesions in the wild. arXiv:1908.02288. 1, 3.1
- [29] Gebru, T., Morgenstern, J., Vecchione, B., Vaughan, J.W., Wallach, H., Daumé III, H., Crawford, K. (2021). Datasheets for datasets. *Communications of the ACM*, 64(12), 86–92. DOI: 10.1145/3458723. Versión original arXiv:1803.09010 (2018). 1.4, E, E.6
- [30] Esteva, A., Kuprel, B., Novoa, R.A., Ko, J., Swetter, S.M., Blau, H.M., Thrun, S. (2017). Dermatologist-level classification of skin cancer with deep neural networks. *Nature*, 542(7639), 115–118. DOI: 10.1038/nature21056. 2.1
- [31] Tschandl, P., Rosendahl, C., Kittler, H. (2018). The HAM10000 dataset, a large collection of multi-source dermatoscopic images of common pigmented skin lesions. *Scientific Data*, 5, 180161. DOI: 10.1038/sdata.2018.161. 2.1
- [32] Hu, E.J., Shen, Y., Wallis, P., Allen-Zhu, Z., Li, Y., Wang, S., Wang, L., Chen, W. (2022). LoRA: Low-Rank Adaptation of large language models. *International Conference on Learning Representations (ICLR 2022)*. arXiv:2106.09685. 2.6, 4.10.4, 4.12.1

- [33] DeLong, E.R., DeLong, D.M., Clarke-Pearson, D.L. (1988). Comparing the areas under two or more correlated receiver operating characteristic curves: A nonparametric approach. *Biometrics*, 44(3), 837–845. 2.8, 3.8, 4.9.1, 6.3.2
- [34] Wilcoxon, F. (1945). Individual comparisons by ranking methods. *Biometrics Bulletin*, 1(6), 80–83. DOI: 10.2307/3001968. 3.6.4, 4.7
- [35] Guo, C., Pleiss, G., Sun, Y., Weinberger, K.Q. (2017). On calibration of modern neural networks. *Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning (ICML 2017)*, 1321–1330. 7.5.2, I.7.4
- [36] Tejani, A.S., Klontzas, M.E., Gatti, A.A., Mongan, J.T., Moy, L., Park, S.H., Kahn Jr., C.E. (2024). Checklist for Artificial Intelligence in Medical Imaging (CLAIM): 2024 update. *Radiology: Artificial Intelligence*, 6(4), e240300. DOI: 10.1148/ryai.240300. 2.8, 3.8
- [37] Collins, G.S., Moons, K.G.M., Dhiman, P., Riley, R.D., Beam, A.L., Van Calster, B., et al. (2024). TRIPOD+AI statement: updated guidance for reporting clinical prediction models that use regression or machine learning methods. *BMJ*, 385, e078378. DOI: 10.1136/bmj-2023-078378. 2.8, 3.8
- [38] Ma, J., He, Y., Li, F., Han, L., You, C., Wang, B. (2024). Segment anything in medical images. *Nature Communications*, 15, 654. DOI: 10.1038/s41467-024-44824-z. 3.6.4, 4.7
- [39] Ma, J., Yang, Z., Kim, S., Chen, B., Baharoon, M., Fallahpour, A., Asakereh, R., Lyu, H., Wang, B. (2024). MedSAM2: Segment anything in medical images and videos. arXiv:2408.03322. [Datos de venue aproximados.] 3.6.4, 4.7
- [40] Cheng, J., Ye, J., Deng, Z., Chen, J., Li, T., Wang, H., Su, Y., Huang, Z., Chen, J., Jiang, L., Sun, H., He, J., Zhang, S., Zhu, M., Qiao, Y. (2023). SAM-Med2D. arXiv:2308.16184. 3.6.4, 4.7

## MAPA DE TAREAS EXPERIMENTALES Y ESTRUCTURA DEL REPOSITORIO

Este anexo documenta el conjunto de tareas experimentales reproducibles ejecutadas durante el trabajo y la estructura del repositorio asociado. La finalidad es habilitar la reproducción independiente de las cifras del capítulo 4 a partir del código publicado y de los *checkpoints* de modelo.

### A.1 Estructura del repositorio

El repositorio se organiza en cinco directorios principales que encapsulan responsabilidades disjuntas. La tabla A.1 sintetiza su contenido.

Cuadro A.1: Estructura del repositorio de código del trabajo.

| Directorio                                                          | Contenido                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>classification/</code>                                        | Pipeline de sondeo lineal y ajuste fino. Carga de datasets, modelos, métricas.      |
| <code>classification/panderm_model/</code>                          | <i>Wrappers</i> de encoders fundacionales (PanDerm, DINOv2, DermLIP).               |
| <code>classification/panderm_model/downstream/eval_features/</code> | Sondeo lineal, regresión logística L-BFGS, <i>bootstrap</i> .                       |
| <code>classification/datasets/</code>                               | Adaptadores por dataset, <i>splits</i> canónicos.                                   |
| <code>classification/models/</code>                                 | <i>Builder</i> de modelos, <i>timm wrappers</i> .                                   |
| <code>segmentation/</code>                                          | Pipeline de segmentación. SAM2.1 (FT del decodificador), CAE-seg, dataset ISIC2018. |
| <code>ontology/</code>                                              | Vocabulario L1/L2/L3, mapeos por dataset, scripts de armonización.                  |
| <code>data/</code>                                                  | Índices locales con <i>splits</i> , embeddings precomputados.                       |
| <code>datasets/</code>                                              | Datasets y dataset DermapixelAI 1.0.                                                |
| <code>results/</code>                                               | Reportes técnicos por experimento (formato Markdown).                               |
| <code>output/</code>                                                | Salidas de evaluación: predicciones, máscaras, <i>checkpoints</i> .                 |
| <code>tfg_figures/</code>                                           | Figuras del documento, generadas por scripts reproducibles.                         |

### A.2 Mapa de tareas experimentales

La tabla A.2 enumera las tareas experimentales reproducibles del trabajo, su sección de referencia en el documento y la ubicación de los *outputs* en el repositorio. Las cifras del capítulo 4 pueden reconstruirse íntegramente a partir de estos *outputs* sin reejecutar los experimentos.

Cuadro A.2: Tareas experimentales y *outputs* asociados.

| Tarea                                      | Referencia    | Output principal                                              |
|--------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|
| Sondeo lineal PanDerm Base/Large (10ds)    | sección 4.2   | RESULTADOS_TFG.md                                             |
| Benchmark CNN vs encoders (3ds)            | sección 4.3   | results/CNN_BASELINE_RESULTS.md                               |
| Ajuste fino PanDerm Base (4ds)             | sección 4.4   | RESULTADOS_TFG.md                                             |
| Eficiencia en etiquetas (HAM, PAD)         | sección 4.5   | RESULTADOS_TFG.md                                             |
| Segmentación SAM2.1 decoder FT (ISIC2018)  | sección 4.6   | results/SEG_GENERALIZATION_RESULTS.md                         |
| Zero-shot DermLIP (3 prompts, 2 tok.)      | sección 4.7   | results/zs_concepts_results.md                                |
| LLM multimodales (12 modelos, 3ds)         | sección 4.8   | results/{GPT40,GEMINI,MEDGEMMA,BLIP2}_RESULTS.md              |
| MedGemma 27B + LoRA (HAM, PAD, DDI)        | sección 4.8   | results/MEDGEMMA_FT_RESULTS.md                                |
| Equidad por fototipo (5 enc., 6 FST)       | sección 4.9   | results/FITZPATRICK_FULL_RESULTS.md                           |
| Equidad cruzada Light/Dark                 | sección 4.9   | tfg_figures/fairness_5models/summary_5models.md               |
| Contraste DeLong AUROC malignidad (5 enc.) | sección 4.9.1 | output/fitzpatrick17k_fairness/delong_malignancy_results.json |
| Ensemble seguridad melanoma                | sección 4.16  | output/ensemble_eval/ENSEMBLE_REPORT.md                       |
| SAE Large + CBM SkinCon                    | Anexo F       | results/{SAE_LARGE,SKINCON_CBM}_RESULTS.md                    |
| Auditoría leakage MD5 (12ds vs Derm1M)     | sección 4.1   | output/leakage_audit_12ds_vs_derm1m/report.md                 |

### A.3 Comandos de ejecución

A continuación se documenta el comando de ejecución de las tareas centrales del trabajo. Todos los comandos se ejecutan desde la raíz del repositorio sobre el entorno declarado en sección 3.5 (Python 3,12,3, PyTorch 2,11,0, timm 0,9,16, CUDA 13,0).

#### Extracción de *embeddings* (paso previo al sondeo lineal).

```
python -m classification.panderm_model.downstream.extract_features \
--model panderm_large \
--dataset ham10000 \
--output data/embeddings/ham10000_panderm_large.npz
```

#### Sondeo lineal sobre *embeddings* extraídos.

```
python -m classification.panderm_model.downstream.eval_features.linear_probe \
--embeddings data/embeddings/ham10000_panderm_large.npz \
--C 1.0 --max_iter 5000 --random_state 42
```

#### Ajuste fino supervisado.

```
python -m classification.run_class_finetuning \
--model panderm_base --dataset ham10000 \
--opt adamw --weight_decay 0.05 --lr 5e-4 \
--warmup_epochs 10 --epochs 50 \
--layer_decay 0.65 --drop_path 0.2 --smoothing 0.1 \
--mixup 0.8 --cutmix 1.0 --tta 5 --seed 0
```

#### Segmentación SAM2.1 (fine-tuning del decodificador).

```
python -m segmentation.train_sam2_decoder \
--dataset isic2018 --lr 1e-4 \
--weight_decay 0.05 --epochs 50 --batch_size 4 \
--norm uniform_05 --seed 0
```

#### Evaluación zero-shot multimodal.

```
python -m classification.zs_eval \
--model dermlip_original --dataset ham10000 \
--prompts derm1m_a3 --tokenizer gpt2_clip
```

## A.4 Configuraciones de entrenamiento por experimento

Esta sección reúne las configuraciones completas de hiperparámetros de los experimentos que adaptan o entrenan parámetros, separadas del capítulo 4 para no interrumpir la lectura de los resultados. Cada tabla se referencia desde la sección correspondiente del cuerpo.

Cuadro A.3: Configuración del protocolo Dermapixel R0 (cabeza supervisada L2) sobre PanDerm Large con adaptación LoRA (sección 4.12). Los 524288 parámetros entrenables corresponden a 39  $K$  en la cabeza FC 1024  $\rightarrow$  38 y 485  $K$  en los ocho módulos LoRA insertados en las capas lineales de los dos últimos bloques de transformer.

| Componente                  | Configuración                                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Encoder base                | PanDerm Large (1024 dim, 303,85 M params, congelado)                                                                                                     |
| LoRA                        | $r = 16$ , $\alpha = 32$ , $dropout = 0,1$                                                                                                               |
| Capas adaptadas             | <code>blocks.22</code> y <code>blocks.23</code> : <code>attn.qkv</code> , <code>attn.proj</code> , <code>mlp.fc1</code> , <code>mlp.fc2</code> (8 capas) |
| Cabeza supervisada          | FC 1024 $\rightarrow$ 38 (L2 con queratinización consolidada)                                                                                            |
| Parámetros entrenables      | 524288 (0,17% del total)                                                                                                                                 |
| Optimizador                 | AdamW, $lr_{head} = 10^{-3}$ , $lr_{LoRA} = 5 \times 10^{-4}$ , $wd = 10^{-4}$                                                                           |
| <i>Scheduler</i>            | Cosine con <i>warmup</i> de una época                                                                                                                    |
| Pérdida                     | <i>Cross-entropy</i> con <code>class_weight=balanced</code>                                                                                              |
| <i>Batch size</i>           | 16                                                                                                                                                       |
| Épocas                      | 15                                                                                                                                                       |
| Augmentaciones <i>train</i> | RandomResizedCrop(0,7–1,0), hflip, vflip ( $p = 0,3$ ), ColorJitter (0,1)                                                                                |
| Selección                   | Mejor BAcc de validación; reporte adicional de la media de las últimas cinco épocas                                                                      |
| Semillas                    | {42, 43, 44}                                                                                                                                             |

Cuadro A.4: Configuración de las cinco iteraciones de la rama contrastiva de Dermapixel R0 entrenadas sobre DermapixelAI 1.0 (sección 4.13). Las versiones v1–v4 comparten el mismo *split* per-case (854 *train* / 107 *val* / 101 *test*) y el mismo manifiesto SHA-256. La versión v5 amplía el conjunto de entrenamiento con 15 128 imágenes externas (PAD-UFES-20 [11] y DermNet [13]) reponderadas mediante *Weighted Random Sampler* con ratio efectivo 6 $\times$  en favor del subconjunto castellano original, manteniendo los conjuntos de validación y test idénticos.

| Versión | Image encoder                                         | Text encoder                            | Train                   |
|---------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| v1      | PanDerm-Large frozen                                  | E5-base <i>full FT</i>                  | 854 castellano          |
| v2      | PanDerm-Large frozen                                  | E5-base + LoRA $r = 16$ , $\alpha = 32$ | 854 castellano          |
| v3      | PanDerm-Large + LoRA $r = 16$ (últimos 4/24 bloques)  | E5-base + LoRA $r = 16$ , $\alpha = 32$ | 854 castellano          |
| v4      | PanDerm-Large + LoRA $r = 32$ (últimos 12/24 bloques) | E5-base + LoRA $r = 32$ , $\alpha = 64$ | 854 castellano          |
| v5      | PanDerm-Large + LoRA $r = 32$ (últimos 12/24 bloques) | E5-base + LoRA $r = 32$ , $\alpha = 64$ | 854 cast. + 15 128 ext. |

Cuadro A.5: Receta de ajuste fino denso parcial sobre DermapixelAI 1.0 (sección 4.10.3): PanDerm Large con las dos últimas capas descongeladas (25,2 M parámetros, 8,3% del encoder) más cabeza *fully-connected*.

| Componente                  | Configuración                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Optimizador                 | AdamW, $lr_{cabeza} = 10^{-3}$ , $lr_{encoder} = 10^{-5}$ , $wd = 10^{-4}$ |
| <i>Scheduler</i>            | Cosine con <i>warmup</i> de una época                                      |
| <i>Batch size</i>           | 16                                                                         |
| Épocas                      | 10                                                                         |
| Pérdida                     | <i>Cross-entropy</i> con <code>class_weight='balanced'</code>              |
| Augmentaciones <i>train</i> | RandomResizedCrop, hflip, vflip ( $p = 0,3$ ), ColorJitter                 |
| Selección                   | Mejor BAcc de validación                                                   |

## A.5 Versiones de software y semillas

El entorno de ejecución se fija explícitamente. Las semillas de `torch`, `numpy` y `random` se inicializan a 0 en los protocolos de *fine-tuning* y segmentación, y el parámetro `random_state` se fija a 42 en los basados en `scikit-learn`. La variable `WANDB_MODE` se fija a `disabled` y `CUDA_VISIBLE_DEVICES` a 0. La especificación completa del entorno se documenta en el archivo `environment.yml` del repositorio.

## A.6 Checkpoints publicados

La tabla A.6 enumera los *checkpoints* de modelo derivados del trabajo, con su tamaño aproximado y la métrica de referencia sobre la que se evaluaron.

Cuadro A.6: *Checkpoints* publicados del trabajo.

| <i>Checkpoint</i>                           | Modelo base           | Tamaño   | Métrica de referencia |
|---------------------------------------------|-----------------------|----------|-----------------------|
| <code>panderm_base_ft_ham10000.pth</code>   | PanDerm Base + TTA    | ~ 350 MB | Acc HAM10000 0,920    |
| <code>panderm_large_ft_ham10000.pth</code>  | PanDerm Large         | 1,2 GB   | Acc HAM10000 0,919    |
| <code>panderm_large_ft_padufes.pth</code>   | PanDerm Large         | 1,2 GB   | Acc PAD-UFES 0,755    |
| <code>sam2_seg_isic2018.pth</code>          | SAM2.1-L (decoder FT) | ~ 17 MB  | Dice 0,947            |
| <code>sae_large_panderm.pth</code>          | PanDerm Large + SAE   | ~ 200 MB | Esparsidad 16,5%      |
| <code>medgemma_27b_lora_ham10000.pth</code> | MedGemma 27B + LoRA   | ~ 320 MB | Acc HAM10000 0,802    |

El acceso a los *checkpoints* se realiza mediante el repositorio de releases del proyecto, sujeto a la licencia declarada en el documento de entrega (Anexo E). La verificación de integridad se realiza por hash SHA-256 publicado junto a cada *checkpoint*.



## TABLAS DETALLADAS DE RESULTADOS

Este anexo recoge desgloses y tablas adicionales a las del capítulo 4: cifras por clase de los protocolos de sondeo lineal y ajuste fino sobre HAM10000 y PAD-UFES-20, la caracterización completa por fototipo cutáneo en la formulación de 114 patologías sobre Fitzpatrick17k, y la tabla extendida de evaluación cruzada *Light*  $\leftrightarrow$  *Dark*.

### B.1 Desglose por clase sobre HAM10000

La tabla B.1 reporta el desglose por clase de la evaluación zero-shot con GPT-4o sobre HAM10000, ampliada respecto a la presentada en sección 4.8. La columna “Predicciones” indica el número total de imágenes asignadas a cada clase por el modelo, revelando el sesgo léxico discutido en sección 5.1.7.

Cuadro B.1: Desglose por clase del modelo GPT-4o zero-shot sobre HAM10000. *Recall*: proporción de imágenes de la clase correctamente identificadas. *Predicciones*: número de imágenes asignadas a la clase por el modelo (debe contrastarse con  $N_{\text{test}}$  para detectar sesgos sistemáticos).

| Clase                | $N_{\text{test}}$ | Recall (GPT-4o) | Predicciones (GPT-4o) | Recall (GPT-4o-mini) |
|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| actinic keratosis    | 35                | 0,000           | 2                     | 0,086                |
| basal cell carcinoma | 44                | 0,477           | —                     | 0,136                |
| seborrheic keratosis | 107               | 0,308           | —                     | 0,654                |
| dermatofibroma       | 8                 | 0,750           | 284                   | 0,000                |
| melanoma             | 70                | 0,686           | 299                   | 0,571                |
| melanocytic nevus    | 951               | 0,505           | —                     | 0,196                |
| vascular lesion      | 17                | 0,529           | —                     | 0,588                |

La asimetría entre  $N_{\text{test}}$  y predicciones es máxima en dermatofibroma ( $N_{\text{test}} = 8$ , predicciones 284: factor 35,5 $\times$ ) y melanoma ( $N_{\text{test}} = 70$ , predicciones 299: factor 4,3 $\times$ ). El comportamiento es diagnóstico de un sesgo léxico hacia categorías con presencia elevada en el *prompt*, no hacia categorías mayoritarias en el dataset.

## B.2 Desglose por clase del ajuste fino MedGemma 27B sobre HAM10000

La tabla B.2 desglosa por clase el rendimiento de MedGemma 27B con LoRA sobre el conjunto de test de HAM10000.

Cuadro B.2: Desglose por clase de MedGemma 27B con LoRA sobre HAM10000 (*precision, recall, F1*).

| Clase                | <i>N</i> test | Precision | Recall | F1   |
|----------------------|---------------|-----------|--------|------|
| actinic keratosis    | 35            | 0,32      | 0,26   | 0,29 |
| basal cell carcinoma | 44            | 0,34      | 0,25   | 0,29 |
| dermatofibroma       | 8             | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
| melanocytic nevus    | 951           | 0,85      | 0,99   | 0,92 |
| melanoma             | 70            | 0,38      | 0,36   | 0,37 |
| seborrheic keratosis | 107           | 0,67      | 0,04   | 0,07 |
| vascular lesion      | 17            | 0,00      | 0,00   | 0,00 |

Tras la adaptación con LoRA, el modelo concentra el rendimiento en la clase mayoritaria (nevus melanocítico: *recall* 0,99) a costa de las clases menos representadas (dermatofibroma y vascular lesion: F1 0,00). Esta concentración es coherente con la accuracy de 0,802 reportada en la tabla 4.11 pese a una BAcc de sólo 0,270.

## B.3 Equidad sobre Fitzpatrick17k: formulación de 114 patologías




Figura B.1: Rendimiento por fototipo Fitzpatrick sobre la formulación de 114 patologías de Fitzpatrick17k con PanDerm Large + sondeo lineal. El rendimiento crece de FST I a FST V y desciende bruscamente en FST VI.

La figura B.1 y la tabla B.3 reportan el rendimiento por fototipo Fitzpatrick de PanDerm Large sobre la formulación de 114 patologías (grano fino del dataset), complementaria a la formulación de tres clases de malignidad presentada en la tabla 4.12.

#### B.4. Evaluación cruzada Light/Dark sobre 114 patologías

Cuadro B.3: Rendimiento por subgrupo Fitzpatrick sobre la formulación de 114 patologías de Fitzpatrick17k (PanDerm Large + sondeo lineal).

| Fototipo (FST) | <i>N</i> test | Acc   | BAcc  | W-F1  | AUROC |
|----------------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| I              | 299           | 0,515 | 0,522 | 0,509 | —     |
| II             | 470           | 0,519 | 0,524 | 0,513 | —     |
| III            | 325           | 0,640 | 0,590 | 0,636 | —     |
| IV             | 261           | 0,670 | 0,602 | 0,654 | —     |
| V              | 169           | 0,692 | 0,614 | 0,680 | —     |
| VI             | 73            | 0,479 | 0,474 | 0,462 | —     |
| <i>Global</i>  |               | 0,581 | 0,549 | 0,576 | 0,968 |

La distribución es notablemente distinta a la formulación de tres clases de malignidad: el rendimiento crece desde FST I a FST V y cae bruscamente en FST VI. El *gap* entre FST V (mejor) y FST VI (peor) es de 0,213 pp accuracy. La interpretación sugiere que el grano fino de 114 patologías expone una capa de información clínica donde la representación visual de las lesiones sobre fototipos intermedios y altos (III, IV, V) supera a la de fototipos extremos (I, II y VI), mientras que la formulación gruesa de tres clases de malignidad refleja el patrón general peor-en-fototipos-elevados.

#### B.4 Evaluación cruzada Light/Dark sobre 114 patologías

La tabla B.4 reporta el experimento cruzado de entrenamiento/evaluación entre subgrupos *Light* (FST I-III) y *Dark* (FST IV-VI) sobre la formulación de 114 patologías de Fitzpatrick17k con PanDerm Large. *All* agrupa el conjunto de entrenamiento completo. Las celdas de número de clases en evaluación reflejan que algunas patologías no aparecen en la partición *Dark*, lo que reduce el número efectivo de clases sobre las que se evalúa.

Cuadro B.4: Evaluación cruzada *Light* ↔ *Dark* sobre 114 patologías de Fitzpatrick17k (PanDerm Large + sondeo lineal). *C*: número de clases efectivas en la evaluación.

| Configuración | <i>N</i> train | <i>N</i> test | <i>C</i> | Acc   | BAcc  | AUROC |
|---------------|----------------|---------------|----------|-------|-------|-------|
| Light → Light | 8845           | 1094          | 114      | 0,541 | 0,528 | 0,962 |
| Light → Dark  | 8028           | 503           | 100      | 0,473 | 0,453 | 0,944 |
| Dark → Dark   | 3807           | 503           | 100      | 0,616 | 0,519 | 0,948 |
| Dark → Light  | 3958           | 1094          | 114      | 0,351 | 0,325 | 0,906 |
| All → Light   | 12803          | 1094          | 114      | 0,559 | 0,547 | 0,965 |
| All → Dark    | 11835          | 503           | 100      | 0,658 | 0,614 | 0,970 |

La asimetría más notable se observa en *Dark* → *Light* (BAcc 0,325, AUROC 0,906), configuración con menor volumen de entrenamiento (3958 imágenes) sobre un conjunto de evaluación mayor (1094 imágenes) y con 114 clases efectivas. La accuracy desciende desde 0,616 en *Dark* → *Dark* a 0,351 en *Dark* → *Light*, lo que cuantifica la pérdida sistemática asociada al cambio de distribución de fototipo a la inversa de la dirección habitual reportada en la literatura.

#### B.5 Resumen comparativo por paradigma sobre HAM10000

La tabla B.5 amplía la tabla 4.11 del cuerpo con los costes de entrenamiento e inferencia agregados por paradigma sobre HAM10000.

## B. TABLAS DETALLADAS DE RESULTADOS

Cuadro B.5: Comparativa por paradigma sobre HAM10000. Datos etiquetados: tamaño del conjunto de entrenamiento empleado. Coste indicativo en EUR para los modelos de acceso comercial (cifras 2026); 0 EUR para los modelos locales.

| Paradigma                      | Modelo              | Datos etiq. | Acc   | AUROC | Coste eval. |
|--------------------------------|---------------------|-------------|-------|-------|-------------|
| ZS ( <i>prompts</i> genéricos) | DermLIP v1/v2       | 0           | 0,086 | 0,366 | 0           |
| ZS ( <i>prompts</i> A3 Derm1M) | DermLIP original    | 0           | 0,427 | 0,854 | 0           |
| ZS LLM multimodal              | GPT-4o              | 0           | 0,485 | —     | ~\$2,71     |
| ZS LLM multimodal              | MedGemma 27B        | 0           | 0,665 | —     | 0           |
| LP (1 % entrenam.)             | PanDerm Large       | 82          | 0,850 | 0,918 | 0           |
| LP (100 % entrenam.)           | PanDerm Base        | 8207        | 0,853 | 0,892 | 0           |
| LP (100 % entrenam.)           | PanDerm Large       | 8207        | 0,888 | 0,954 | 0           |
| LP (100 % entrenam.)           | SigLIP-Large        | 8207        | 0,900 | 0,971 | 0           |
| FT LoRA LLM                    | MedGemma 27B + LoRA | 8207        | 0,802 | —     | 0           |
| FT (receta paper) + TTA        | PanDerm Base        | 8207        | 0,920 | 0,978 | 0           |

Las figuras B.2, B.3 y B.4 caracterizan el dataset armonizado de 72654 imágenes empleado en el clasificador unificado: el compromiso entre número de clases y *accuracy*, la distribución de imágenes por categoría L1 y la *accuracy* por clase L2, respectivamente.




Figura B.2: Compromiso entre número de clases y *accuracy* sobre el dataset armonizado. La *accuracy* decrece conforme aumenta el número de categorías; el nivel L2 (43 clases) constituye el punto operativo más equilibrado entre granularidad clínica y rendimiento agregado.

**Distribucion por categoria (Ontologia Dra. Taberner)**




Figura B.3: Distribución de imágenes por categoría L1 sobre el dataset armonizado de 72654 imágenes. Predominio de patología tumoral y patología inflamatoria; patología infecciosa y genodermatosis representan la cola larga.

## B. TABLAS DETALLADAS DE RESULTADOS




Figura B.4: Accuracy por clase L2 (43 entradas) sobre el clasificador unificado del dataset armonizado. Las clases con mayor accuracy corresponden a categorías con más representación en el conjunto de entrenamiento, mientras que la cola larga presenta variabilidad asociada al tamaño muestral.

## B.6 Composición del conjunto de entrenamiento del SAE Large

El SAE Large utilizado en el módulo M3 del prototipo y descrito en detalle en el Anexo F se entrena sobre la concatenación de siete datasets dermatológicos. La tabla B.6 reporta la composición exacta.

## B.7. Segmentación: generalización fuera de dominio (Dice e IoU)

Cuadro B.6: Composición del conjunto de entrenamiento del Sparse Autoencoder Large (1024  $\rightarrow$  16384 *features*).

| Dataset        | Imágenes     |
|----------------|--------------|
| HAM10000       | 10015        |
| BCN20000       | 12413        |
| Dermnet        | 19559        |
| PAD-UFES-20    | 2298         |
| Fitzpatrick17k | 3887         |
| DDI            | 647          |
| HIBA           | 1635         |
| <b>Total</b>   | <b>50454</b> |

## B.7 Segmentación: generalización fuera de dominio (Dice e IoU)

La tabla B.7 amplía el resultado de segmentación de la sección 4.6 con la desviación estándar y el IoU sobre los dos datasets de transferencia (ISIC2017 y PH2).

Cuadro B.7: Generalización fuera de dominio: Dice e IoU (media  $\pm$  desv. estándar) sobre ISIC2017 ( $N = 600$ ) y PH2 ( $N = 200$ ).

| Modelo                          | Dataset  | Dice              | IoU               |
|---------------------------------|----------|-------------------|-------------------|
| SAM2 <i>zero-shot</i> (bbox)    | ISIC2017 | $0,797 \pm 0,158$ | $0,686 \pm 0,183$ |
| SAM2 <i>zero-shot</i> (bbox)    | PH2      | $0,886 \pm 0,199$ | $0,830 \pm 0,198$ |
| SAM2.1-L (decoder FT) ISIC2018  | ISIC2017 | $0,945 \pm 0,046$ | $0,898 \pm 0,065$ |
| SAM2.1-L (decoder FT) ISIC2018  | PH2      | $0,960 \pm 0,022$ | $0,925 \pm 0,039$ |
| CAE-seg (PanDerm-L) FT ISIC2018 | ISIC2017 | $0,879 \pm 0,139$ | $0,803 \pm 0,166$ |
| CAE-seg (PanDerm-L) FT ISIC2018 | PH2      | $0,924 \pm 0,066$ | $0,865 \pm 0,098$ |

## B.8 Equidad por fototipo: tablas complementarias

Tablas de apoyo a la sección 4.9: el rendimiento global de los cinco encoders sobre Fitzpatrick17k (tabla B.8) y la matriz completa de la evaluación cruzada *Light*  $\leftrightarrow$  *Dark* (tabla B.9).

Cuadro B.8: Equidad sobre Fitzpatrick17k completo. Rendimiento global en las dos formulaciones. Mejor valor por columna en negrita.

| Modelo              | 114 patologías |              |              |              | 3 clases malignidad |              |              |              |
|---------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|                     | Acc            | BAcc         | AUROC        | W-F1         | Acc                 | BAcc         | AUROC        | W-F1         |
| PanDerm Large       | <b>0,581</b>   | 0,549        | 0,968        | <b>0,576</b> | 0,835               | 0,699        | 0,908        | 0,828        |
| PanDerm Base        | 0,500          | 0,478        | 0,955        | 0,491        | 0,819               | 0,657        | 0,882        | 0,807        |
| DermLIP v2 (visual) | 0,572          | <b>0,549</b> | <b>0,971</b> | 0,569        | <b>0,852</b>        | <b>0,721</b> | <b>0,909</b> | <b>0,846</b> |
| DINOv2 ViT-L/14     | 0,519          | 0,485        | 0,947        | 0,516        | 0,809               | 0,656        | 0,854        | 0,801        |
| BiomedCLIP          | 0,334          | 0,321        | 0,910        | 0,323        | 0,799               | 0,590        | 0,830        | 0,776        |

## B. TABLAS DETALLADAS DE RESULTADOS

Cuadro B.9: Evaluación cruzada *Light*  $\leftrightarrow$  *Dark* (BAcc, formulación de 3 clases). *L*: *Light*; *D*: *Dark*; *All*: ambos grupos.

| Modelo              | L→L          | L→D          | D→D   | D→L          | All→L        | All→D        |
|---------------------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|--------------|
| PanDerm Large       | 0,699        | 0,589        | 0,701 | 0,667        | 0,726        | 0,627        |
| PanDerm Base        | 0,673        | 0,557        | 0,621 | 0,629        | 0,673        | 0,594        |
| DermLIP v2 (visual) | <b>0,729</b> | <b>0,651</b> | 0,667 | <b>0,683</b> | <b>0,745</b> | <b>0,682</b> |
| DINOv2 ViT-L/14     | 0,655        | 0,523        | 0,625 | 0,569        | 0,682        | 0,589        |
| BiomedCLIP          | 0,595        | 0,532        | 0,571 | 0,551        | 0,594        | 0,565        |

Cuadro B.10: Test de DeLong pareado entre encoders sobre la AUROC binaria de malignidad (*maligno* frente al resto, test de Fitzpatrick17k): *p*-valor a dos colas. Valores no significativos al nivel nominal 0,05 en cursiva. *Provenance*: `delong_malignancy_results.json` del repositorio de investigación.

|               | DermLIP v2 | PanDerm Base         | DINOv2               | BiomedCLIP           |
|---------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| PanDerm Large | 0,55       | $1,2 \times 10^{-3}$ | $4,2 \times 10^{-5}$ | $8,7 \times 10^{-9}$ |
| DermLIP v2    | —          | $7,3 \times 10^{-3}$ | $2,4 \times 10^{-3}$ | $6,0 \times 10^{-7}$ |
| PanDerm Base  | —          | —                    | 0,12                 | $1,2 \times 10^{-4}$ |
| DINOv2        | —          | —                    | —                    | 0,066                |



## PIPELINE DE CONSTRUCCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL DATASET DERMAPIXELAI 1.0

Este anexo documenta el pipeline de construcción y la caracterización cuantitativa completa del dataset DermapixelAI 1.0, descrito de forma resumida en la sección 3.1 del capítulo 3. El dataset se desarrolla en paralelo al trabajo experimental del TFG, en el marco de la modernización tecnológica del archivo Dermapixel introducida en el capítulo 1, y se publica como contribución independiente del trabajo a la comunidad investigadora.

### C.1 Origen y materia prima

El dataset DermapixelAI se construye a partir del archivo del blog Dermapixel. La materia prima es el conjunto de casos publicados durante más de quince años por la Dra. R. Taberner, cada uno acompañado de imágenes (fotografía clínica y, cuando procede, imagen dermatoscópica), historia clínica abreviada en castellano y diagnóstico final con razonamiento.

### C.2 Pipeline de construcción

La construcción del dataset se desarrolla como un proceso iterativo, ajustado en sucesivas revisiones internas en función de las auditorías de integridad realizadas sobre el dataset, hasta consolidar la versión 1.0 documentada en este anexo como primera versión estable y publicable. El pipeline final se compone de seis pasos.

**(i) Extracción.** Recogida de las publicaciones del blog y de los metadatos asociados por caso (título, fecha, texto narrativo, imágenes, diagnóstico final). El proceso se ejecuta con scripts deterministas a partir de la fuente HTML del blog.

**(ii) Deduplicación.** Cálculo de hash MD5 sobre cada imagen y eliminación de duplicados exactos. Identificación de imágenes asociadas a la pista de solución de los casos del blog —imágenes que aparecen sólo en la entrada del solucionario y que llevan información asociada al diagnóstico final, susceptibles de inducir *leakage* si se incluyen— y su exclusión documentada.

**(iii) Clasificación de modalidad.** Asignación a cada imagen de su modalidad (*clinical*, *dermoscopy*, *histology*, *ultrasound* o *wood\_lamp*) mediante una combinación de heurísticas sobre el nombre del fichero y revisión manual de los casos no resueltos automáticamente con confianza suficiente. El paso incluye una auditoría sistemática sobre la totalidad del dataset para detectar y corregir asignaciones erróneas, así como la exclusión de imágenes que tras la revisión visual resultan no ser contenido dermatológico (banners institucionales, ilustraciones, fotografías de eventos o material de archivo que pudiera haber entrado al dataset por el scraping inicial); estas últimas se trasladan a una carpeta `images/_excluded/` y se eliminan del fichero maestro `dataset.csv`, manteniéndose en `cases.csv` con `num_images_in_dataset = 0` cuando el caso resulta sin imágenes tras la exclusión.

**(iv) Mapeo ontológico.** Cada caso publicado contiene una etiqueta diagnóstica generada por revisión textual del título y del razonamiento. Esta etiqueta cruda se mapea, mediante revisión experta de la Dra. Taberner sobre la totalidad del dataset, a una entrada L3 de la ontología jerárquica descrita en la sección 3.2 del capítulo 3. La revisión genera tres campos asociados a cada imagen: `label_source` (origen de la etiqueta diagnóstica final), `diagnosis_source` (origen del razonamiento textual asociado al diagnóstico) y `rosa_verified` (validación visual de la imagen como caso representativo del diagnóstico asignado).

**(v) Particionado.** Asignación de cada imagen a uno de los tres splits (`train`, `val`, `test`) bajo regla de agrupamiento por caso (*case-aware split*): todas las imágenes de un mismo caso clínico van al mismo split, lo que previene la fuga de información entre conjuntos.

**(vi) Auditoría de integridad.** Verificación final de hashes MD5, ausencia de imágenes corruptas, consistencia entre la estructura de carpetas y `dataset.csv`, y ausencia de referencias a imágenes inexistentes en disco. Todas las modificaciones intermedias del dataset se acompañan de *backup* y registro de auditoría (`audit_log.txt` y `excluded_images.csv`) para preservar trazabilidad histórica.

La versión 1.0 del dataset, consolidada como resultado de este pipeline, contiene 1 089 imágenes vinculadas a 669 casos clínicos con identificador único resoluble, sobre un total de 698 casos catalogados en el archivo original (de los cuales 672 disponen de imagen efectiva antes de la deduplicación MD5; los tres casos restantes se pierden por duplicado exacto de imagen entre entradas distintas del blog).

### C.3 Cardinalidades del dataset y splits experimentales

A lo largo del trabajo coexisten tres particiones distintas del dataset, todas derivadas del mismo pipeline pero filtradas con criterios específicos según el experimento. La tabla C.1 resume las cardinalidades para evitar confusión entre referencias cruzadas.

Cuadro C.1: Cardinalidades del dataset DermapixelAI 1.0 según configuración. Los splits son *case-aware* (ningún caso se reparte entre splits). El test del estudio principal sobre el dataset de producción es deliberadamente reducido para reservar masa de validación interna a la futura cohorte prospectiva del HUSLL (Sección 7.5.7).

| Configuración                                     | Imágenes | Casos | Train | Val/Test  | Uso                                                                             |
|---------------------------------------------------|----------|-------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Producción<br>( <code>dataset.csv</code> )        | 1 089    | 669   | 891   | 157 / 41  | Estudio principal del Capítulo 4                                                |
| Filtrada<br>( <code>dataset_filtered.csv</code> ) | 1 062    | 653   | 874   | 152 / 36  | Restricción a <i>clinical+dermoscopy</i> con <code>label_source=ontology</code> |
| Dermapixel R0 con-<br>trastivo (Sec. 4.13)        | 1 062    | 653   | 854   | 107 / 101 | Experimento dual-encoder con <i>manifest</i> SHA-256 propio                     |

Las tres configuraciones comparten el archivo subyacente y la regla de partición *case-aware*, pero aplican filtros y *seeds* distintos. La cifra base 1 089 es el resultado del pipeline completo; el subconjunto

filtrado de 1 062 excluye 27 imágenes que pierden trazabilidad ontológica tras la auditoría de mapeo; y los splits de la rama contrastiva de Dermapixel R0 de 854/107/101 son reproducibles a partir del *manifest* SHA-256 pinned en cada checkpoint del experimento (Sección 4.13).

## C.4 Distribución por modalidad

La tabla C.2 resume la composición del dataset por modalidad.

Cuadro C.2: Distribución del dataset DermapixelAI 1.0 por modalidad de imagen.

| Modalidad                   | N            |
|-----------------------------|--------------|
| clinical                    | 1 036        |
| dermoscopy                  | 49           |
| histology                   | 2            |
| ultrasound                  | 1            |
| wood_lamp                   | 1            |
| <b>Total en dataset.csv</b> | <b>1 089</b> |

La fotografía clínica predomina con claridad sobre el resto de modalidades. El subconjunto dermatoscópico, con 49 imágenes, constituye un grupo reducido pero suficiente para análisis exploratorios específicos sobre esa modalidad.

## C.5 Distribución por categoría etiológica L1

La distribución por L1 (tabla C.3) muestra el predominio de la patología inflamatoria, seguida por las patologías tumoral e infecciosa con pesos similares y un porcentaje residual de genodermatosis.

Cuadro C.3: Distribución del dataset DermapixelAI 1.0 por categoría etiológica L1. La fila “(sin asignar)” recoge las 19 imágenes cuyo mapeo ontológico no se ha completado (todas ellas corresponden a casos con `label_source = raw`).

| Categoría L1           | N            | %            |
|------------------------|--------------|--------------|
| Patología inflamatoria | 544          | 49,9         |
| Patología tumoral      | 276          | 25,3         |
| Patología infecciosa   | 259          | 23,8         |
| Genodermatosis         | 11           | 1,0          |
| (sin asignar)          | 19           | —            |
| <b>Total</b>           | <b>1 089</b> | <b>100,0</b> |

## C.6 Distribución por subcategoría L2 y por diagnóstico L3

La figura C.1 ilustra la distribución L1 etiológica sobre el subconjunto filtrado (clinical + dermoscopy, con `label_source = ontology` y L1 asignada), utilizado en la caracterización del dataset efectivo. Patología inflamatoria concentra la mitad del dataset, mientras que Genodermatosis ocupa la cola corta con sólo 8 imágenes (0,8%), lo que explica su ausencia en el split de `test`.

## C. PIPELINE DE CONSTRUCCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL DATASET DERMAPIXELAI 1.0




Figura C.1: Distribución L1 etiológica sobre las 1062 imágenes filtradas. Patología inflamatoria concentra el 50,1%; Genodermatosis es la cola corta con 8 imágenes (0,8%).

De las 43 entradas L2 del vocabulario, 38 aparecen representadas en el dataset DermapixelAI 1.0 con al menos una imagen. La cifra observada en la extracción inicial es 39, pero dos de esas 39 corresponden a variantes ortográficas de la misma subcategoría (*Trastornos de la queratinización* y *Trastornos queratinización*); la normalización pendiente reduce la cifra efectiva a 38. La figura C.2 muestra las veinte subcategorías L2 más representadas.




Figura C.2: Top-20 subcategorías L2 sobre las 38 efectivamente representadas en el dataset, ordenadas por número de imágenes.

A nivel L3, 250 entradas del vocabulario están representadas en el dataset, sobre las 367 entradas declaradas (cobertura efectiva del 68,1 %). El diagnóstico L3 más frecuente en el dataset es *Psoriasis en placas* (38 imágenes), seguido por *Tiña corporis* (32), *Liquen plano* (28) y *Nevo melanocítico adquirido* (25). Los veinte L3 más representados concentran aproximadamente el 32 % del dataset.

La tabla C.4 recoge los diez diagnósticos L3 con mayor número de imágenes en el dataset. Estos diez diagnósticos concentran 234 imágenes, equivalentes al 22,0 % del dataset filtrado.

Cuadro C.4: Top-10 diagnósticos L3 más frecuentes en el dataset DermapixelAI 1.0.

| Diagnóstico L3                  | N          |
|---------------------------------|------------|
| Psoriasis en placas             | 38         |
| Tiña corporis                   | 32         |
| Liquen plano                    | 28         |
| Nevo melanocítico adquirido     | 25         |
| Carcinoma basocelular           | 23         |
| Queratosis actínica             | 21         |
| Dermatitis alérgica de contacto | 21         |
| Acné                            | 16         |
| Dermatofibroma                  | 16         |
| Melanoma                        | 14         |
| <b>Total top-10</b>             | <b>234</b> |

## C.7 Cola larga diagnóstica

La distribución por L3 presenta una cola larga pronunciada (figura C.4). La tabla C.5 cuantifica el reparto de las 250 clases L3 efectivamente representadas en el dataset según el número de imágenes asociadas a cada clase.

Cuadro C.5: Cola larga L3 sobre las 250 clases efectivas del dataset DermapixelAI 1.0.

| Rango imgs/clase | Nº clases L3 | % del total  |
|------------------|--------------|--------------|
| 1 img            | 64           | 25,6         |
| 2–5 imgs         | 129          | 51,6         |
| 6–10 imgs        | 39           | 15,6         |
| 11–20 imgs       | 11           | 4,4          |
| 21+ imgs         | 7            | 2,8          |
| <b>Total</b>     | <b>250</b>   | <b>100,0</b> |

El 77,2 % de las 250 clases L3 efectivamente representadas dispone de cinco imágenes o menos, y un cuarto del total (25,6 %) cuenta con una única imagen (figura C.3). Esta característica condiciona la viabilidad de un clasificador con cabeza directa a 250 clases L3 y justifica la estrategia operativa de cabeza L2 con ranking L3 por prototipos descrita en la sección 7.5 del capítulo 7.




Figura C.3: Distribución de las 250 clases L3 efectivas en los cinco rangos definidos en la tabla C.5. Las clases con cinco imágenes o menos suman el 77,2 % del total.




Figura C.4: Distribución rankeada del número de imágenes por clase L3 (eje vertical en escala logarítmica). El perfil decae rápidamente tras los diez diagnósticos más frecuentes, lo que evidencia la asimetría de la cola larga diagnóstica.

## C.8 Particionado en train, validación y test

El dataset asigna sus splits bajo regla *case-aware*: cada caso clínico, identificado por *case\_id*, está íntegro en un único split. La figura C.6 resume cuántas imágenes aporta cada caso (media 1,63, mediana 2, máximo 5).

Cuadro C.6: Tamaño de los splits oficiales del dataset DermapixelAI 1.0 con regla case-aware (cada caso clínico íntegro en un único split).

| Split        | N            |
|--------------|--------------|
| train        | 891          |
| val          | 157          |
| test         | 41           |
| <b>Total</b> | <b>1 089</b> |

La regla *case-aware* se mantiene íntegra: ningún *case\_id* aparece en más de un split. La verificación explícita figura en el reporte de auditoría asociado al dataset.

La composición L1 dentro de cada split no es perfectamente estratificada. En particular, Genodermatosis carece de representación en test (las once imágenes de esta categoría se reparten entre train y val), y once entradas L2 carecen de imágenes en val, mientras que veintidós L2 carecen de imágenes en test. Estos huecos limitan la granularidad de la evaluación por L2 o por L1 sobre los splits oficiales (figura C.5).




Figura C.5: Balance L1 por split (train, val, test) sobre el subconjunto filtrado. Genodermatosis no aparece en test.

La tabla C.7 desagrega el número de imágenes, casos y entradas ontológicas únicas por nivel observadas en cada split sobre el subconjunto filtrado utilizado para la evaluación (clinical + dermoscopy con *label\_source* = ontology y L1 asignada). Las cifras sobre el dataset completo (1 089 imágenes) son las de la tabla C.6.

Cuadro C.7: Cobertura ontológica por split sobre el subconjunto filtrado (1 062 imágenes). N° de entradas únicas observadas en cada nivel.

| Split | Imágenes | Casos | L1 | L2 | L3  |
|-------|----------|-------|----|----|-----|
| train | 874      | 527   | 4  | 38 | 224 |
| val   | 152      | 98    | 3  | 28 | 72  |
| test  | 36       | 28    | 3  | 17 | 27  |

El tamaño del split test (36 imágenes, 28 casos, 17 L2 únicas, 27 L3 únicas) constituye una limitación intrínseca para la evaluación a niveles ontológicos profundos sobre los splits oficiales del dataset.




Figura C.6: Histograma del número de imágenes por caso clínico. La mayor parte de los casos aportan una o dos imágenes (media 1,63, mediana 2, máximo 5).

## C.9 Texto narrativo asociado al caso

Cada caso lleva asociado un campo de texto narrativo en castellano (`case_text`) que reproduce, abreviada, la historia clínica publicada en el blog: motivo de consulta, antecedentes, evolución temporal y, en ocasiones, el razonamiento diagnóstico inicial. La longitud mediana del texto es de 223 palabras por caso, con cuartiles primero y tercero en 175 y 271 palabras respectivamente. La extensión es relativamente homogénea en el dataset.

Un subconjunto reducido de casos contiene en el texto narrativo la palabra “diagnóstico” o “diagnosticar” en construcciones que podrían anticipar el resultado diagnóstico final: 32 casos (4,6% del dataset). Este número es bajo en términos relativos pero suficiente para justificar la exclusión de estos casos en escenarios de evaluación zero-shot textual donde el modelo recibe el `case_text` como entrada.

## C.10 Validación experta y campos de calidad

El dataset DermapixelAI 1.0 incorpora tres campos de validación experta cuya distinción es relevante para la interpretación de las cifras:

**label\_source = ontology** (97,89% del dataset): la etiqueta diagnóstica L3 final está mapeada a la ontología jerárquica validada con revisión experta.

**diagnosis\_source = expert\_v3** (98,38% del dataset): el razonamiento textual asociado al diagnóstico está respaldado por la tercera revisión experta de la Dra. Taberner sobre el dataset.

**rosa\_verified = True** (84,39% del dataset): *flag* operativo que indica que la imagen ha pasado por revisión visual explícita por la Dra. Taberner como ejemplo representativo del diagnóstico asignado.

Las tres cifras no son intercambiables y conviene declararlas con precisión en cualquier comunicación derivada del trabajo. En particular, la cifra que el TFG defendido y los reportes técnicos asocian a “validación experta del dataset” es la primera (97,89%), no la tercera. La figura C.7 representa visualmente la composición de los tres campos.






Figura C.7: Distribución conjunta de los tres campos de calidad del dataset DermapixelAI 1.0: `label_source`, `rosa_verified` y `diagnosis_source`. La fracción con etiqueta L3 mapeada en la ontología (97,89 %) y la fracción con razonamiento textual respaldado (98,38 %) superan a la fracción operativa con revisión visual explícita (84,39 %).

## C.11 Caracterización temporal y de exclusiones

### C.11.1 Distribución temporal

Las imágenes del dataset DermapixelAI 1.0 se distribuyen en un rango temporal que abarca desde 2011 hasta 2026, en correspondencia con los más de quince años de publicación continuada del blog Dermapixel. La figura C.8 muestra la distribución anual de imágenes incorporadas al dataset. El año de mayor aportación es 2017 con 87 imágenes; el perfil agregado sugiere una agrupación natural por décadas (2011–2019 y 2020–2026) que puede emplearse como estratificación temporal en evaluaciones de robustez frente a cambios de equipamiento fotográfico o de criterio clínico.




Figura C.8: Distribución anual del número de imágenes incorporadas al dataset DermapixelAI 1.0. Rango 2011–2026; año pico 2017 con 87 imágenes.

### C.11.2 Razones de exclusión

El pipeline de construcción descartó 80 imágenes del candidato original. La tabla C.8 desagrega las razones documentadas en `excluded_images.csv`.

## C. PIPELINE DE CONSTRUCCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL DATASET DERMAPIXELAI 1.0

Cuadro C.8: Razones de exclusión documentadas durante la construcción del dataset DermapixelAI 1.0.

| Razón                   | N         |
|-------------------------|-----------|
| not_found               | 35        |
| not_derm_user_confirmed | 19        |
| md5_matches_solution    | 10        |
| dermoscopy_pending      | 9         |
| dedup_same_md5          | 6         |
| not_derm_visual_review  | 1         |
| <b>Total</b>            | <b>80</b> |

La razón más frecuente es `not_found` (35 imágenes, correspondientes a páginas del blog no recuperables en la fase de extracción). Le siguen `not_derm_user_confirmed` (19, imagen no dermatológica confirmada manualmente), `md5_matches_solution` (10, fuga directa con el panel de solución del blog, susceptible de inducir *leakage* diagnóstico), `dermoscopy_pending` (9, calidad dermatoscópica pendiente de validación experta), `dedup_same_md5` (6, duplicados exactos) y `not_derm_visual_review` (1, exclusión por revisión visual posterior). El registro íntegro de exclusiones permite la reproducción exacta del filtrado y la auditoría de integridad descrita en el paso (vi) del pipeline.

## DECLARACIÓN SOBRE EL USO DE HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Este anexo documenta el uso de herramientas de inteligencia artificial durante la elaboración del presente Trabajo de Fin de Grado, en cumplimiento de las directrices institucionales de la Universitat de les Illes Balears sobre transparencia académica en el uso de tecnologías generativas.

### D.1 Alcance de la declaración

La declaración cubre la totalidad del periodo de redacción y desarrollo del presente trabajo (curso académico 2025-2026). Se distinguen tres ámbitos de uso, cuya descripción detallada se desarrolla en las secciones siguientes: uso académico (redacción del documento), uso técnico (desarrollo del código y de los experimentos) y uso documental (organización de notas y trazabilidad).

### D.2 Herramientas empleadas

La tabla D.1 enumera las herramientas de inteligencia artificial empleadas durante el desarrollo del trabajo, su modalidad de uso y el ámbito al que se aplican.

Cuadro D.1: Herramientas de IA empleadas durante la elaboración del TFG.

| Herramienta           | Proveedor | Modalidad                | Ámbito                                       |
|-----------------------|-----------|--------------------------|----------------------------------------------|
| Claude (Sonnet, Opus) | Anthropic | Asistente conversacional | Redacción, código, organización              |
| GPT-4o, GPT-4o-mini   | OpenAI    | API programática         | Evaluación experimental (objeto del trabajo) |
| GPT-5 (familia)       | OpenAI    | API programática         | Razonamiento clínico del prototipo           |
| Gemini 2.5 Pro/Flash  | Google    | API programática         | Evaluación experimental (objeto del trabajo) |
| MedGemma 4B y 27B     | Google    | Modelos locales          | Evaluación + razonamiento del prototipo      |
| GitHub Copilot        | GitHub    | Asistencia en IDE        | Sugerencias de código                        |

### D.3 Uso académico: redacción del documento

Las herramientas conversacionales (Claude Sonnet y Opus) se han utilizado durante la redacción del presente documento en cuatro modalidades: (i) revisión estilística y de coherencia narrativa sobre el texto

producido por el autor; (ii) reformulación de párrafos con tono no académico hacia un tono paper estricto, conforme a las indicaciones explícitas del director del trabajo; (iii) verificación cruzada entre afirmaciones cuantitativas del texto y los reportes técnicos en el repositorio (auditoría descrita en sección D.7); (iv) asistencia en la generación de tablas LaTeX a partir de datos preexistentes en formato Markdown.

En ningún caso se ha utilizado la herramienta para generar contenido original sobre los resultados experimentales, la interpretación de los hallazgos o la formulación de las conclusiones. Las cifras reportadas en el capítulo 4 y discutidas en el capítulo 5 provienen exclusivamente de los experimentos ejecutados por el autor, documentados en los reportes técnicos del repositorio (sección A.2) y verificables de forma independiente.

### D.4 Uso técnico: desarrollo del código

Las herramientas de asistencia en IDE (GitHub Copilot) se han utilizado durante el desarrollo del código en dos modalidades: (i) autocompletado de sentencias rutinarias (carga de datasets, formateo de salidas, configuración de *loggers*); (ii) generación inicial de plantillas de *tests* unitarios y de *wrappers* de modelos a partir de la documentación oficial de las bibliotecas empleadas.

El código de los protocolos experimentales centrales (sondeo lineal, ajuste fino, segmentación, evaluación zero-shot, auditoría de leakage) ha sido desarrollado por el autor con referencia explícita a la implementación original publicada por los autores de PanDerm [1] y de DermLIP [2]. La revisión de la corrección de los algoritmos y la validación de los resultados se ha realizado por el autor mediante reproducción cruzada de cifras de referencia (p. ej. ajustar los hiperparámetros hasta reproducir el rango de AUROC reportado por los autores sobre los datasets compartidos).

### D.5 Uso documental: organización y trazabilidad

Las herramientas conversacionales se han utilizado adicionalmente para tareas de organización documental que no afectan al contenido del trabajo: redacción de notas internas, estructuración del índice del repositorio, formateo de documentación auxiliar (no incluida en el documento final) y generación de informes de estado del proyecto durante el desarrollo.

### D.6 Modelos como objeto de evaluación

GPT-4o, GPT-4o-mini, Gemini 2.5 Pro, Gemini 2.5 Flash, MedGemma 4B Vision y MedGemma 27B Text constituyen *objetos de evaluación* del presente trabajo (capítulo 4, sección 4.8), no herramientas auxiliares de redacción. Su uso se documenta en los protocolos experimentales correspondientes (sección 3.6.6). La declaración del presente anexo se refiere exclusivamente al uso de inteligencia artificial como *instrumento de apoyo* a la elaboración del documento, no como objeto experimental.

### D.7 Verificación cruzada de cifras y citas

Durante la fase final de redacción se ha aplicado un protocolo sistemático de verificación cruzada entre las afirmaciones cuantitativas del texto y los reportes técnicos del repositorio. El procedimiento, descrito en el documento interno PRECAUCIONES\_ANEXOS.md, consiste en: (i) identificación de cada cifra cuantitativa del documento; (ii) localización de la fuente verificable (RESULTADOS\_TFG.md, archivos en results/ o output/); (iii) clasificación del estado en cuatro categorías: OK (cifra verificada), PARCIAL (existe el mecanismo pero falta la ejecución reportada), FALTA (sin evidencia) y CONTRADICCIÓN (divergencia entre texto y fuente). Las inconsistencias detectadas se han corregido antes del depósito o documentado explícitamente como [NO ESPECIFICADO] cuando la cifra exacta requería ejecución pendiente.

## **D.8 Responsabilidad sobre el contenido**

La autoría intelectual del trabajo, la formulación de la pregunta de investigación, el diseño experimental, la ejecución de los experimentos, la interpretación de los resultados, la redacción final del documento y la responsabilidad sobre las afirmaciones contenidas corresponden íntegramente al autor del presente Trabajo de Fin de Grado, bajo la supervisión académica del director Dr. Javier Varona Gómez y con la colaboración clínica de la Dra. Rosa Taberner Ferrer. Las herramientas de inteligencia artificial empleadas constituyen instrumentos de apoyo cuya contribución se enmarca en los términos descritos en este anexo.



## DOCUMENTO DE ENTREGA DEL DATASET DERMAPIXELAI 1.0

Este anexo recoge el documento de entrega formal del dataset DermapixelAI 1.0, complementario al anexo C que documenta su pipeline interno de construcción. El presente anexo sigue el formato *Datasheet for Datasets* propuesto por [29] y reúne la información necesaria para la reutilización académica del dataset.

### E.1 Identidad del dataset

- **Nombre:** DermapixelAI.
- **Versión:** 1.0 (primera versión estable y publicable).
- **Fecha de cierre de la versión 1.0:** mayo de 2026.
- **Identificador persistente (DOI):** pendiente de asignación en el momento de la publicación efectiva del dataset. El depósito formal se realiza en **Zenodo** (<https://zenodo.org>) bajo licencia CC BY-NC-SA 4.0 con DOI permanente y citable, complementado con el repositorio de la Universitat de les Illes Balears cuando éste habilite el alojamiento de datasets binarios de tamaño equivalente.
- **Cita corta:** *Taberner, R. y Contestí Coll, A. (2026). DermapixelAI 1.0: dataset dermatológico clínico en castellano. Versión 1.0.*

### E.2 Procedencia y autoría

El dataset DermapixelAI 1.0 se construye a partir del archivo del blog Dermapixel (<https://dermapixel.com>), mantenido desde hace más de quince años por la Dra. R. Taberner, dermatóloga clínica del Hospital Universitario Son Llàtzer. El archivo original recoge casos clínicos comentados con fines docentes y representa la materia prima a partir de la cual se ha estructurado el dataset documentado en este anexo.

La construcción del dataset, el pipeline de extracción y estructuración, la definición de la ontología jerárquica L1/L2/L3 y el particionado han sido desarrollados por Antonio Contestí Coll en el marco del presente Trabajo de Fin de Grado y del trabajo paralelo de modernización tecnológica del archivo Dermapixel descrito en el capítulo 1. El uso del archivo Dermapixel como materia prima del dataset se ha realizado bajo acuerdo previo con la Dra. R. Taberner, formalizado por escrito en el marco de la colaboración entre ambos sobre la modernización del archivo y sobre el proyecto institucional de tele dermatología del IB-Salut. La revisión experta de las etiquetas diagnósticas, del mapeo a la ontología jerárquica y de los campos

## E. DOCUMENTO DE ENTREGA DEL DATASET DERMAPIXELAI 1.0

---

de validación asociados (`label_source`, `diagnosis_source`, `rosa_verified`) ha sido aportada por la Dra. Taberner.

En consecuencia, el dataset se publica con autoría compartida Taberner & Contestí Coll, en este orden, dado que el archivo Dermapixel del que deriva el dataset es propiedad intelectual de la Dra. Taberner y constituye el material original sin el cual el dataset no existiría. La cita recomendada (sección E.4) refleja esta autoría conjunta en el mismo orden.

### E.3 Licencia de uso

DermapixelAI 1.0 se publica bajo la licencia **Creative Commons Reconocimiento–NoComercial–CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)**. Texto canónico de la licencia: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es>.

Esta licencia implica, en lo que respecta al uso del dataset:

- **Reconocimiento (BY)**. Cualquier uso del dataset o de obras derivadas exige la cita explícita del dataset original en la forma indicada en la sección E.4.
- **No comercial (NC)**. El dataset no puede emplearse con fines primordialmente comerciales. La investigación académica, el uso docente y el desarrollo de prototipos en fase no comercial quedan dentro del alcance de la licencia.
- **Compartir Igual (SA)**. Cualquier obra derivada del dataset —incluidas, por ejemplo, versiones ampliadas o subconjuntos re-anotados— deberá distribuirse bajo la misma licencia o una licencia compatible que preserve estas condiciones.

La elección de CC BY-NC-SA 4.0 responde a un equilibrio entre la voluntad de los autores de facilitar la reutilización académica del material y la naturaleza clínica del archivo original, derivado de casos asistenciales reales publicados con finalidad docente.

### E.4 Cita recomendada

La cita en prosa recomendada para cualquier publicación que utilice el dataset es:

Taberner, R. y Contestí Coll, A. (2026). *DermapixelAI 1.0: dataset dermatológico clínico en castellano construido sobre el archivo Dermapixel*. Versión 1.0. Licencia CC BY-NC-SA 4.0.

Entrada BibTeX equivalente (pendiente de completar con el DOI tras la publicación efectiva):

```
@dataset{dermapixelai2026,  
  author    = {Taberner, Rosa and Contestí Coll, Antonio},  
  title     = {DermapixelAI 1.0: dataset dermatológico  
              clínico en castellano construido sobre  
              el archivo Dermapixel},  
  year      = {2026},  
  version   = {1.0},  
  license   = {CC BY-NC-SA 4.0},  
  doi       = {pendiente},  
  url       = {pendiente},  
}
```

### E.5 Disponibilidad y distribución

La publicación efectiva del dataset en un repositorio externo está pendiente de decisión en la fecha de cierre del presente trabajo. La plataforma de distribución, la asignación del identificador persistente (DOI) y la disponibilidad pública se documentarán en el campo correspondiente de la cita BibTeX cuando se haya realizado el depósito. Mientras tanto, las consultas sobre acceso al dataset deben dirigirse al contacto indicado en la sección E.9.

La estructura del paquete previsto se compone de:



- `dataset.csv`: fichero maestro con una fila por imagen (1 089 filas) y campos de modalidad, ruta, hash MD5, diagnóstico L1/L2/L3, campos de validación experta, identificador de caso, texto narrativo y partición del split.
- `metadata/cases.csv`: una fila por caso clínico, incluidos los casos sin imagen en el dataset (`num_images_in_dataset = 0`) por trazabilidad.
- `metadata/ontology.csv`: vocabulario jerárquico L1/L2/L3 con códigos SNOMED CT y CIE-10 asociados a cada entrada L3.
- `metadata/excluded_images.csv`: registro de imágenes descartadas durante el pipeline, con razón documentada.
- `metadata/audit_log.txt`: traza de auditoría de las modificaciones aplicadas al dataset.
- `splits/train.csv`, `splits/val.csv`, `splits/test.csv`: particiones canónicas case-aware.
- `images/`: imágenes organizadas por modalidad (`clinical/`, `dermoscopy/`, `histology/`, `ultrasound/`, `wood_lamp/`).
- `README.md`: documento que reproduce, en forma de fichero plano, el contenido del presente anexo.
- `LICENSE.txt`: texto canónico de la licencia CC BY-NC-SA 4.0 con cláusulas específicas de privacidad del paciente y provenance clínico.
- `CITATION.cff`: ficha de citación en formato Citation File Format 1.2.0, con el campo `preferred-citation` preparado para sustituir el DOI cuando Zenodo lo asigne.
- `MANIFEST.sha256`: manifiesto global del paquete con el hash SHA-256 de cada uno de los archivos distribuidos, verificable con `sha256sum -c MANIFEST.sha256`.
- `enriched_captions/`: dataset enriquecido para la rama contrastiva de Dermapixel R0 con captions sintéticas multi-perspectiva generadas por LLM (sección 4.13) y `spanderm_clip_trilogy/` con los resultados experimentales completos del experimento dual encoder.

La integridad reproducible del paquete se verifica en dos niveles: (i) el manifiesto interno de cada partición o subconjunto experimental, fijado en el *checkpoint* correspondiente; y (ii) el manifiesto global del paquete distribuido (`MANIFEST.sha256`), que cubre los 1 174 archivos del *bundle* y permite detectar cualquier alteración durante la descarga o el almacenamiento intermedio. Ambos niveles son independientes y se generan de forma determinista.

## E.6 Datasheet for Datasets

Esta sección sigue el formato propuesto por [29] con las cuestiones más relevantes para el dataset.

### Motivación

**¿Para qué se creó el dataset?** El dataset se ha construido para servir de material de investigación académica sobre dermatología clínica en castellano, con foco en el aprendizaje multimodal (imagen acompañada de texto clínico) y como base estable para trabajos posteriores. No se ha creado como benchmark de evaluación del presente TFG sino como contribución resultante del proyecto a la comunidad investigadora.

**¿Quién lo financió?** La construcción del dataset se ha realizado sin financiación específica, en el marco del presente Trabajo de Fin de Grado, desarrollado en la Escola Politècnica Superior de la Universitat de les Illes Balears, y de la colaboración con la Dra. R. Taberner sobre la modernización del archivo Dermapixel.

### Composición

**¿Qué representa cada instancia?** Cada instancia es una imagen dermatológica asociada a un caso clínico publicado en el archivo Dermapixel.

**¿Cuántas instancias hay?** 1 089 imágenes vinculadas a 672 casos con imagen —de los cuales 669 se retienen en el *split* de producción del dataset— sobre 698 casos catalogados en total.

**¿Es el dataset un subconjunto de uno mayor?** El dataset se construye a partir del archivo público del blog Dermapixel (<https://dermapixel.com>), que tiene una composición más amplia en términos

de publicaciones y elementos no clínicos (banners, ilustraciones, fotografías de eventos) que se filtran durante la construcción del dataset (sección C.2 del anexo C).

**¿Qué información acompaña a cada imagen?** Modalidad, diagnóstico L1/L2/L3, identificador de caso, texto narrativo asociado en castellano, campos de validación experta y particionado en train/val/test.

**¿Hay etiquetas o ground-truth?** Sí. El diagnóstico L3 está mapeado a la ontología jerárquica con revisión experta. El campo `rosa_verified` marca las imágenes adicionalmente validadas visualmente por la Dra. Taberner.

**¿Hay información que se haya eliminado?** Se han eliminado las imágenes asociadas a la pista de solución de los casos del blog (susceptibles de inducir *leakage*) y las imágenes no dermatológicas detectadas durante la auditoría de modalidad.

### Proceso de recogida

El detalle del pipeline figura en la sección C.2 del anexo C.

### Preprocesamiento, limpieza y etiquetado

Hash MD5 por imagen para integridad; deduplicación exacta; mapeo ontológico con revisión experta; particionado case-aware. Detalle en el anexo C.

### Usos previstos

**¿Para qué tipo de tareas se ha diseñado?** Investigación académica sobre dermatología clínica en castellano, en particular los escenarios que requieren material multimodal imagen-texto en español, la armonización ontológica entre datasets dermatológicos heterogéneos, y la docencia universitaria sobre análisis de imagen médica.

**¿Para qué tareas *no* debe usarse?** El dataset no constituye un dispositivo médico ni puede emplearse como base de un sistema de diagnóstico autónomo destinado a uso clínico directo. Cualquier aplicación clínica derivada del dataset debe seguir los procesos regulatorios correspondientes y no puede sustituir al juicio del especialista.

### Distribución

CC BY-NC-SA 4.0. Plataforma pendiente de decisión en la fecha de cierre del trabajo.

### Mantenimiento

Versionado semántico. Política de errata reportable mediante el contacto de la sección E.9.

## E.7 Uso responsable y limitaciones clínicas

El dataset DermapixelAI 1.0 se distribuye con las advertencias siguientes:

- **No es un dispositivo médico.** El dataset es material de investigación académica. Cualquier prototipo desarrollado a partir del dataset que aspire a uso clínico real debe seguir los procedimientos regulatorios aplicables (marcado CE, evaluación clínica, etc.).
- **No para uso diagnóstico autónomo.** Las predicciones generadas por modelos entrenados o evaluados sobre el dataset no pueden sustituir al juicio del dermatólogo. El dataset se ha diseñado para apoyar la investigación en sistemas de apoyo al diagnóstico, no para reemplazar la consulta especializada.
- **Limitaciones de cobertura.** El dataset presenta limitaciones específicas (desequilibrio de modalidad, cola larga diagnóstica, cobertura ontológica incompleta, cobertura parcial por subcategoría en los splits) documentadas en el anexo C. Cualquier publicación derivada debe declarar estas limitaciones cuando reporte cifras de rendimiento.

- **Generalización geográfica.** El dataset proviene del archivo Dermapixel, alimentado por casos atendidos en el HUSLL en Mallorca, España. La validez de los resultados sobre poblaciones de fototipo, geografía o circuito asistencial distintos requiere verificación independiente.

## E.8 Privacidad y consentimiento

El archivo Dermapixel es un blog público dirigido a la formación de profesionales sanitarios. Las imágenes publicadas en el blog proceden de casos atendidos por la Dra. R. Taberner en su práctica clínica y se publicaron originalmente con consentimiento implícito en el marco del compromiso docente del blog y de la práctica asistencial habitual sobre material clínico anonimizado para uso formativo. El dataset DermapixelAI 1.0 hereda esta naturaleza de material docente público.

El dataset no contiene metadatos identificativos directos de pacientes (nombres, fechas de nacimiento, números de historia clínica, ubicación geográfica concreta). Las imágenes están recortadas a la lesión cuando procede; las fotografías macroscópicas preservan únicamente la región anatómica relevante.

Cualquier reusuario del dataset se compromete, en el momento de aceptar la licencia, a no intentar reidentificar a los pacientes representados en las imágenes ni a usar el material con finalidad distinta a la investigación académica o docente.

## E.9 Mantenimiento y contacto

**Política de versionado.** El dataset se versiona siguiendo una numeración semántica MAJOR.MINOR. Cambios en el conjunto de imágenes incluidas o en la ontología canónica incrementan el campo MAJOR. Correcciones de etiquetado, normalización de campos o ampliaciones de los campos de validación experta incrementan el campo MINOR.

**Reporte de errata.** Cualquier discrepancia detectada entre las etiquetas asignadas y el diagnóstico correcto, o cualquier problema de integridad, puede reportarse al contacto indicado a continuación. Las erratas confirmadas se incorporan en la siguiente versión MINOR del dataset.

### Contacto.

- **Propietaria del archivo original y revisión experta clínica:** Dra. Rosa Taberner
- **Autor técnico del dataset:** Antonio Contestí Coll
- **Afiliación principal:** Hospital Universitario Son Llàtzer y Universitat de les Illes Balears (Escola Politècnica Superior)
- **Canal de contacto preferente:** mediante el repositorio oficial del dataset una vez publicado; mientras tanto, a través del autor técnico del dataset, Antonio Contestí Coll.



## SPARSE AUTOENCODERS Y DICCIONARIO DE CONCEPTOS CLÍNICOS

Este anexo documenta el módulo de interpretabilidad conceptual del trabajo, basado en Sparse Autoencoders (SAE) sobre las representaciones de PanDerm Large, su evaluación frente al diccionario SkinCon [15] y la propuesta de extensión con conceptos clínicos adicionales validados por la Dra. R. Taberner. El módulo se incorpora al prototipo DermAplxel como componente M3 (sección H.3.3) y constituye una contribución complementaria del trabajo (sección 7.2.2).

### F.1 Motivación

La interpretabilidad de los modelos fundacionales constituye un requisito creciente en escenarios clínicos donde la trazabilidad del razonamiento es necesaria para la aceptación profesional. Los encoders auto-supervisados como PanDerm producen representaciones densas (vectores de 1 024 dimensiones para la variante *Large*) cuyos componentes individuales no admiten interpretación directa. Los Sparse Autoencoders [20] descomponen estas representaciones en un diccionario disperso de *features*, con la propiedad de que cada *feature* puede asociarse, en buena parte de los casos, a un concepto clínicamente identificable. DermFM-Zero [3] adopta este mecanismo de interpretabilidad como contribución de su diseño, pero sus pesos no son públicos (sección 6.1.1). El presente trabajo replica el procedimiento sobre PanDerm Large con pesos liberados y lo valida sobre SkinCon como ground-truth conceptual.

### F.2 Arquitectura del SAE

La arquitectura del SAE empleado en el trabajo se compara con la descrita por los autores de DermFM-Zero sobre PanDerm Base. La tabla F.1 resume ambas configuraciones.

Cuadro F.1: Configuración comparada del SAE entrenado en el trabajo (“SAE Large”) y del SAE publicado por DermFM-Zero (“SAE Base”).

| Parámetro                | SAE Base (DermFM-Zero)                 | SAE Large (este trabajo)                |
|--------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Encoder visual base      | PanDerm Base (ViT-B/16)                | PanDerm Large (ViT-L/16)                |
| Dimensión de entrada     | 768                                    | 1024                                    |
| Features aprendidas      | 6144 (8×)                              | 16384 (16×)                             |
| Arquitectura             | TiedBias + UnitNormDecoder             | Pre/PostBias + Linear + UnitNormDecoder |
| Pérdida                  | $L_1 (3 \times 10^{-5}) + L_2$         | $L_1 (1 \times 10^{-3}) + \text{MSE}$   |
| Datos de entrenamiento   | No especificado (pipeline DermFM-Zero) | 50454 imágenes (7 datasets)             |
| Épocas                   | 200                                    | 100 (convergió)                         |
| Sparsity media observada | —                                      | 16,5% (2753 ± 112 activas)              |

Los siete datasets de entrenamiento del SAE Large son HAM10000 (10015 imágenes), BCN20000 (12413), Dermnet (19559), PAD-UFES-20 (2298), Fitzpatrick17k (3887), DDI (647) e HIBA (1635), con un total de 50454 imágenes. La composición exacta se documenta en el Anexo B (tabla B.6). La elección de  $L_1$  ( $1 \times 10^{-3}$ ) en lugar del valor publicado por DermFM-Zero ( $3 \times 10^{-5}$ ) responde a la dimensión de entrada mayor: el factor  $L_1$  relativo a la magnitud típica del *embedding* se mantiene comparable.

### F.3 Comportamiento del SAE Large frente a SAE Base

La tabla F.2 compara la AUROC de cuatro tareas de discriminación binaria sobre los *embeddings* crudos (sin SAE) y sobre las activaciones del SAE para ambas configuraciones. Las cifras corresponden a la media y desviación estándar sobre veinte particiones aleatorias del conjunto de evaluación.

Cuadro F.2: Discriminación binaria sobre cuatro tareas con *embeddings* crudos y con activaciones del SAE. Media ± desviación estándar sobre 20 particiones aleatorias.

| Tarea       | Raw 768D (Base)      | SAE Base (6144) | Raw 1024D (Large) | SAE Large (16384)    |
|-------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| Melanoma    | 0,906 ± 0,020        | 0,897 ± 0,019   | 0,897 ± 0,020     | <b>0,900 ± 0,019</b> |
| Sesgo pelo  | 0,888 ± 0,025        | 0,879 ± 0,023   | 0,884 ± 0,023     | <b>0,889 ± 0,024</b> |
| Sesgo tinta | <b>0,848 ± 0,024</b> | 0,836 ± 0,025   | 0,846 ± 0,028     | 0,851 ± 0,028        |
| Sesgo regla | 0,888 ± 0,024        | 0,889 ± 0,026   | 0,894 ± 0,022     | <b>0,908 ± 0,022</b> |

El SAE Base degrada consistentemente la AUROC respecto a los *embeddings* crudos correspondientes (promedio −0,008 pp), mientras que el SAE Large produce mejoras de +0,007 pp de promedio sobre los *embeddings* crudos de 1024 dimensiones. La interpretación operativa es que el SAE Large preserva la información discriminativa relevante para clasificación binaria pese a la proyección al espacio disperso de 16384 *features*, comportamiento que justifica su uso como módulo de interpretabilidad sin pérdida de utilidad diagnóstica (figura F.1).




Figura F.1: Comparativa AUROC entre *embeddings* crudos y activaciones del SAE sobre cuatro tareas binarias. El SAE Large (este trabajo,  $1024 \rightarrow 16384$ ) preserva o mejora la información discriminativa frente al SAE Base ( $768 \rightarrow 6144$ ), que degrada consistentemente la AUROC.

## F.4 Concept Bottleneck Model sobre SkinCon

La validación clínica del SAE Large se realiza mediante un *Concept Bottleneck Model* (CBM) sobre el dataset SkinCon [15], que anota densamente 3230 imágenes con 48 conceptos clínicos por dermatólogos certificados. La hipótesis a contrastar es que las 16384 *features* del SAE Large contienen información suficiente para predecir los conceptos SkinCon mediante un clasificador lineal sobre cada concepto.

El procedimiento es el siguiente: cada imagen de SkinCon se codifica mediante PanDerm Large; su *embedding* de 1024 dimensiones se proyecta al espacio disperso del SAE Large; sobre las 16384 activaciones se entrena un clasificador lineal binario por concepto (regresión logística L-BFGS con  $C = 1,0$ ,  $\text{max\_iter} = 5000$ ,  $\text{random\_state} = 42$ ). La métrica reportada es la AUROC del mejor *feature* individual como predictor del concepto.

### F.4.1 Conceptos con mejor predictor

La tabla F.3 reporta los conceptos SkinCon con mejor predictor entre las 16384 *features* del SAE Large, ordenados por AUROC del mejor *feature* descendente.

Cuadro F3: Conceptos SkinCon con mejor predictor entre las *features* del SAE Large.  $n_+$ : número de imágenes positivas para el concepto en SkinCon. AUROC: del mejor *feature* individual del SAE como predictor binario del concepto.

| Concepto clínico    | $n_+$ | Mejor <i>feature</i> | AUROC |
|---------------------|-------|----------------------|-------|
| Pedunculated        | 26    | #1930                | 0,929 |
| Friable             | 153   | #5973                | 0,913 |
| Exophytic/Fungating | 42    | #10114               | 0,908 |
| Comedo              | 24    | #7191                | 0,903 |
| Ulcer               | 154   | #13908               | 0,897 |
| Exudate             | 144   | #5973                | 0,884 |
| Wheal               | 21    | #9552                | 0,884 |
| Black               | 90    | #3926                | 0,846 |
| Telangiectasia      | 100   | #11172               | 0,828 |
| Nodule              | 189   | #1930                | 0,818 |
| Umbilicated         | 49    | #13783               | 0,810 |

Los conceptos con mejor predictor incluyen un núcleo de morfología elevada (*pedunculated*, *exophytic/fungating*, *nodule*: AUROC 0,818–0,929), de superficie alterada (*friable*, *ulcer*, *exudate*: AUROC 0,884–0,913) y de estructura específica (*telangiectasia*: AUROC 0,828). Cada *feature* del SAE puede actuar como predictor para más de un concepto relacionado (e.g. #1930 cubre *pedunculated* y *nodule*; #5973 cubre *friable* y *exudate*), lo que sugiere que el espacio disperso del SAE codifica dimensiones clínicas de granularidad superior a la del concepto individual.

#### F.4.2 Rendimiento agregado del CBM

Sobre los 22 conceptos de SkinCon con cobertura suficiente para el contraste, el protocolo *CBM-Selected* (regresión logística entrenada sobre 134 *features* del SAE Large correlacionadas con cada concepto) alcanza AUROC media de 0,880. El protocolo de comparación *LP-Direct* (regresión logística sobre el *embedding* crudo de 1024 dimensiones de PanDerm Large, sin pasar por el SAE) alcanza AUROC media de 0,864 sobre los mismos conceptos. CBM-Selected supera a LP-Direct en 16 de los 22 conceptos evaluados. El resultado indica que las *features* dispersas del SAE preservan —y en la mayoría de conceptos exceden— el poder predictivo de la representación densa subyacente (figura F2), comportamiento que sostiene su uso como módulo de interpretabilidad en el prototipo descrito en la sección H.3.3 del Anexo H.




Figura F2: Concept Bottleneck Model sobre SkinCon: AUROC del mejor *feature* individual del SAE Large como predictor binario por concepto. Once conceptos superan AUROC 0,80, con máximos en *pedunculated* (0,929) y *friable* (0,913).



## F5 Propuesta de extensión: quince conceptos clínicos adicionales

El diccionario SkinCon, construido en el contexto del estudio de Daneshjou et al. [15], prioriza conceptos visuales estructurales de detección automatizable. La revisión clínica realizada por la Dra. R. Taberner sobre el dataset DermapixelAI 1.0 ha identificado 15 conceptos clínicos adicionales no contemplados por SkinCon que aparecen con frecuencia relevante en la práctica dermatológica hispanohablante y cuya inclusión enriquecería el diccionario operativo del prototipo. La tabla F4 enumera los conceptos propuestos.

Cuadro F4: Quince conceptos clínicos adicionales propuestos por la Dra. R. Taberner sobre la base del diccionario SkinCon.

| Categoría             | Concepto propuesto             | Relevancia clínica                       |
|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| Pigmentación          | Pigmentación reticular         | Diagnóstico diferencial nevus            |
| Pigmentación          | Pseudorede                     | Lentigo solar <i>vs.</i> lentigo maligno |
| Vasculatura           | Lagunas vasculares             | Hemangioma, angioqueratoma               |
| Vasculatura           | Vasos en horquilla             | Carcinoma basocelular                    |
| Estructura epidérmica | Hiperqueratosis                | Queratosis seborreica                    |
| Estructura epidérmica | Comedo invertido               | Queratosis seborreica adelgazada         |
| Patrón inflamatorio   | Eritema heliotropo             | Dermatomiositis                          |
| Patrón inflamatorio   | Patrón en <i>papel de seda</i> | Liquen escleroso                         |
| Distribución          | Distribución dermatomérica     | Herpes zóster                            |
| Distribución          | Distribución <i>en alas</i>    | Lupus subagudo                           |
| Superficie            | Cráteres centrales             | Molluscum contagioso                     |
| Superficie            | Anillos concéntricos           | Eritema multiforme                       |
| Color                 | Coloración <i>salmón</i>       | Psoriasis guttata                        |
| Color                 | Halo blanco perilesional       | Nevus halo                               |
| Otros                 | Bordes geográficos             | Vitiligo segmentario                     |

La incorporación de estos quince conceptos al diccionario operativo del prototipo DermApIxl constituye una línea de continuación inmediata, condicionada al muestreo de aproximadamente 200 imágenes anotadas por concepto para entrenar el clasificador lineal correspondiente sobre las activaciones del SAE Large. El protocolo de anotación previsto utiliza la interfaz autocontenida descrita en la sección 7.5 del capítulo 7.

## F6 Limitaciones del módulo SAE

El módulo SAE presenta tres limitaciones declaradas. Primero, la asociación entre *feature* y concepto se establece sobre la base del mejor predictor individual, sin garantía de que la *feature* sea *monosemántica* en el sentido estricto del término (la misma *feature* puede correlacionarse con varios conceptos relacionados, como se observa en sección F4.1). Segundo, el rendimiento del SAE Large sobre tareas de discriminación binaria (tabla F2) es ligeramente superior al de los *embeddings* crudos correspondientes, pero esta mejora es del orden de la desviación estándar inter-partición, lo que limita la afirmación de *superioridad estadísticamente significativa* sin las pruebas pendientes (sección 6.3.2). Tercero, la validación sobre conceptos clínicos se realiza sobre SkinCon, dataset con sesgo de selección hacia patología dermatoscópica documentada, lo que condiciona la transferencia a otros contextos clínicos.

## F7 Tablas de detalle del experimento Derm7pt

Este apartado recoge tres tablas de detalle de los experimentos de interpretabilidad sobre Derm7pt descritos en la sección 4.14, separadas del cuerpo por su carácter de soporte cuantitativo: los pesos por concepto del *Concept Bottleneck Model* (E2), el cruce de los conceptos del Grupo A con el *Seven-Point Checklist* (E3) y la comparativa concepto a concepto entre sondeo lineal y *fine-tuning* multitarea (E4).

Cuadro F5: Cabeza intermedia del CBM: AUROC binario sobre el conjunto de test Derm7pt ( $N_{\text{test}} = 395$ ) por concepto del *Seven-Point Checklist*, y peso aprendido por el meta-clasificador logístico para la predicción binaria melanoma/no-melanoma. Pesos ordenados de mayor a menor importancia relativa.

| Concepto              | AUROC concepto | Peso meta-LP |
|-----------------------|----------------|--------------|
| blue_whitish_veil     | 0,895          | +2,54        |
| regression_structures | 0,818          | +2,07        |
| streaks               | 0,829          | +1,78        |
| vascular_structures   | 0,906          | +1,65        |
| pigmentation          | 0,792          | +1,44        |
| dots_and_globules     | 0,723          | +1,41        |
| pigment_network       | 0,901          | +1,04        |

La AUROC binaria de la cabeza intermedia se sitúa en el intervalo [0,723, 0,906] sobre los siete conceptos, con *vascular structures* (0,906), *pigment network* (0,901) y *blue whitish veil* (0,895) como las predicciones conceptuales más fiables. Los pesos del meta-clasificador identifican *blue whitish veil* y *regression structures* como los conceptos con mayor peso relativo para la decisión final melanoma/no-melanoma (+2,54 y +2,07 respectivamente), jerarquía que coincide cualitativamente con el peso clínico asignado a estos criterios en el *Seven-Point Checklist*.

Cuadro F6: Cruce de los 16 conceptos dermatoscópicos del Grupo A propuestos a la Dra. R. Taberner con los siete criterios del *Seven-Point Checklist* sobre Derm7pt ( $N = 1011$ ). Para los conceptos con *mapping* se reporta la AUROC efectiva de la mejor *feature* SAE Large sobre la binarización correspondiente. Conceptos cubiertos (AUROC  $\geq 0,70$ ) en negrita.

| #  | Concepto Rosa (Grupo A)          | Mapping Derm7pt                     | $N_+$ | AUROC eff    | Cobertura |
|----|----------------------------------|-------------------------------------|-------|--------------|-----------|
| 1  | Red dermatoscópica regular       | pigment_network=typical             | 381   | <b>0,748</b> | ✓         |
| 2  | Red dermatoscópica atípica       | pigment_network=atypical            | 230   | <b>0,732</b> | ✓         |
| 3  | Glóbulos pigmentarios            | dots_and_globules                   | 782   | 0,681        | —         |
| 4  | Puntos pigmentarios              | dots_and_globules                   | 782   | 0,681        | —         |
| 5  | Estrías radiales                 | streaks                             | 358   | 0,688        | —         |
| 6  | Pseudopodios                     | streaks=irregular                   | 251   | <b>0,729</b> | ✓         |
| 7  | Velo azul-blanquecino            | blue_whitish_veil=present           | 195   | <b>0,746</b> | ✓         |
| 8  | Estructuras de regresión         | regression_structures $\neq$ absent | 253   | 0,687        | —         |
| 9  | Patrón empedrado                 | —                                   | —     | —            | —         |
| 10 | Patrón paralelo de surcos        | —                                   | —     | —            | —         |
| 11 | Patrón paralelo de crestas       | —                                   | —     | —            | —         |
| 12 | Lagunas vasculares               | —                                   | —     | —            | —         |
| 13 | Vasos polimorfos                 | vascular_structures (agregado)      | 140   | <b>0,810</b> | ✓         |
| 14 | Vasos en horquilla               | vascular_structures=hairpin         | 15    | <b>0,926</b> | ✓         |
| 15 | Vasos en corona                  | —                                   | —     | —            | —         |
| 16 | Patrón homogéneo desestructurado | pigmentation ( <i>diffuse</i> )     | 380   | <b>0,704</b> | ✓         |

De los 16 conceptos del Grupo A, 11 admiten *mapping* operativo a un criterio o subcategoría del *Seven-Point Checklist* (directo en tres casos, por subcategoría en ocho), y los 5 restantes (patrón empedrado, patrón paralelo de surcos, patrón paralelo de crestas, lagunas vasculares, vasos en corona) corresponden a estructuras dermatoscópicas no contempladas en la escala original. Sobre los 11 conceptos mapeados, 7 quedan cubiertos por al menos una *feature* SAE con AUROC efectivo  $\geq 0,70$ , con un máximo absoluto de 0,926 sobre vasos en horquilla (sólo 15 positivos sobre 1011 imágenes).

Cuadro F7: AUROC binaria *present/absent* por concepto del *Seven-Point Checklist* sobre el conjunto de test Derm7pt ( $N_{\text{test}} = 395$ ). Comparativa entre sondeo lineal separado por concepto sobre las activaciones SAE Large (E2 LP separado, una regresión logística por concepto) y las siete cabezas conceptuales del *fine-tuning* multitarea LoRA (E4).  $\Delta$  en puntos porcentuales.

| Concepto              | E2 LP separado | E4 multitarea | $\Delta$ |
|-----------------------|----------------|---------------|----------|
| pigment_network       | 0,901          | 0,889         | −1,2 pp  |
| vascular_structures   | 0,906          | 0,880         | −2,6 pp  |
| blue_whitish_veil     | 0,895          | 0,879         | −1,6 pp  |
| streaks               | 0,829          | 0,818         | −1,1 pp  |
| pigmentation          | 0,792          | 0,793         | +0,1 pp  |
| regression_structures | 0,818          | 0,791         | −2,7 pp  |
| dots_and_globules     | 0,723          | 0,725         | +0,2 pp  |

Las cabezas conceptuales del régimen multitarea (E4) pierden entre 1 y 3 pp de AUROC binaria frente al sondeo lineal separado (E2) en seis de los siete conceptos, con un máximo de −2,7 pp en *regression structures*: una degradación menor que confirma que el aprendizaje conjunto de melanoma y conceptos no compromete la calidad conceptual.



## MODELOS DE LENGUAJE MULTIMODALES: COMPARACIÓN EXTENDIDA

Este anexo amplía la comparación entre modelos de lenguaje multimodales generalistas presentada en sección 4.8 del capítulo 4. Contiene el *prompt* clínico empleado en la evaluación, el análisis detallado de patrones de error sobre HAM10000, la caracterización de la sensibilidad al *prompt* en DermLIP v2 (que motiva el *wrapping* automático del prototipo) y la comparación de costes operativos agregados.

### G.1 Modelos evaluados

La tabla G.1 enumera los modelos evaluados y sus condiciones de acceso. Los modelos accesibles vía API se han evaluado con la versión disponible en marzo de 2026; los modelos locales se han ejecutado sobre la DGX Spark con chip Grace Hopper GB10 en precisión BF16 sin cuantización adicional.

Cuadro G.1: Modelos de lenguaje multimodales generalistas evaluados.

| Modelo                  | Proveedor  | Parámetros         | Acceso                  |
|-------------------------|------------|--------------------|-------------------------|
| GPT-4o                  | OpenAI     | No público         | API REST                |
| GPT-4o-mini             | OpenAI     | No público         | API REST                |
| Gemini 2.5 Pro          | Google     | No público         | API REST                |
| Gemini 2.5 Flash        | Google     | No público         | API REST                |
| MedGemma 4B Vision      | Google     | ~ 4 B              | Local (Ollama)          |
| MedGemma 27B Text       | Google     | ~ 27 B             | Local (DGX Spark, BF16) |
| MedGemma 27B + LoRA     | Google     | ~ 27 B + 41 M LoRA | Local (DGX Spark, BF16) |
| BLIP-2 Flan-T5-XL       | Salesforce | —                  | Local (HuggingFace)     |
| InstructBLIP Flan-T5-XL | Salesforce | —                  | Local (HuggingFace)     |

### G.2 Prompt clínico estandarizado

El *prompt* clínico empleado en la evaluación tiene aproximadamente 300 palabras y describe la tarea, presenta las clases candidatas y solicita el diagnóstico estructurado. La formulación se mantiene constante entre los nueve proveedores evaluados, lo que elimina la formulación del *prompt* como variable confusoria. La estructura es la siguiente:

*You are assisting in a dermatology research study. This is a dermoscopic image of a skin lesion taken during clinical practice. Your task is to classify the lesion as exactly one of the following seven categories used in the HAM10000 dataset: melanoma (mel), melanocytic nevus (nv), basal cell carcinoma (bcc), actinic keratosis (akiec), seborrheic keratosis (bkl), dermatofibroma (df) or vascular lesion (vasc). Provide your answer as a single diagnostic label followed by a brief clinical justification (1–2 sentences). The justification should mention the morphological features that support the diagnosis (e.g., asymmetry, border regularity, color pattern, vascular structures). Avoid hedging language; commit to the most likely diagnosis based on the visible features. Do not refuse to answer. Respond only with the category name and the justification.*

Para Gemini 2.5 Pro y Gemini 2.5 Flash, el *prompt* se ajusta levemente para evitar la activación de filtros de seguridad (refusal rate documentado: ~ 22 % en Gemini 2.5 Pro sobre HAM10000 frente a < 1 % en GPT-4o). La etiqueta predicha se extrae mediante *parsing* determinista que mapea sinónimos admitidos al código canónico de HAM10000.

### G.3 Comparativa completa sobre HAM10000, PAD-UFES-20 y DDI

La tabla G.2 reproduce la comparativa de la tabla 4.11 del cuerpo, ampliada con las variantes Gemini Flash y BLIP-2 + InstructBLIP para incluir el espectro completo de modelos evaluados.

Cuadro G.2: Comparativa completa de modelos de lenguaje multimodales sobre HAM10000 ( $N = 1\,232$ ), PAD-UFES-20 ( $N = 461$ ) y DDI ( $N = 137$ ).

| Modelo                    | Modo | HAM Acc | HAM BAcc | PAD Acc | PAD BAcc | DDI Acc | DDI BAcc |
|---------------------------|------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
| MedGemma 27B + LoRA       | FT   | 0,802   | 0,270    | 0,430   | 0,347    | 0,657   | 0,618    |
| MedGemma 27B              | ZS   | 0,665   | 0,243    | 0,447   | 0,342    | 0,474   | 0,566    |
| GPT-4o                    | ZS   | 0,485   | 0,465    | 0,553   | 0,523    | 0,723   | 0,648    |
| Gemini 2.5 Pro            | ZS   | 0,403   | —        | 0,477   | —        | 0,441   | —        |
| Gemini 2.5 Flash          | ZS   | 0,380   | —        | 0,486   | —        | 0,555   | —        |
| GPT-4o-mini               | ZS   | 0,256   | 0,319    | 0,390   | 0,435    | 0,737   | 0,556    |
| BLIP-2 (Flan-T5-XL)       | ZS   | 0,015   | 0,145    | 0,017   | 0,167    | 0,796   | 0,542    |
| InstructBLIP (Flan-T5-XL) | ZS   | 0,024   | 0,123    | 0,171   | 0,224    | 0,788   | 0,500    |

### G.4 Latencias, refusal rates y costes operativos

La tabla G.3 reporta las características operativas de la evaluación: latencia media por imagen, tasa de respuestas no clasificables (*refusal rate*) y coste agregado sobre los tres datasets evaluados.

Cuadro G.3: Características operativas de la evaluación de LLMs multimodales. *Refusal* sobre Gemini 2.5 Pro corresponde a respuestas bloqueadas por filtros de seguridad. “Coste” agrega HAM10000 + PAD-UFES-20 + DDI.

| Modelo              | Latencia/imagen | Refusal HAM | Refusal PAD | Refusal DDI | Coste total       |
|---------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| GPT-4o              | ~ 4 s           | < 1 %       | < 1 %       | < 1 %       | ~\$2,71           |
| GPT-4o-mini         | ~ 3 s           | < 1 %       | < 1 %       | < 1 %       | ~\$1,36           |
| Gemini 2.5 Pro      | ~ 8 s           | 21,5 %      | 15,0 %      | 18,2 %      | —                 |
| Gemini 2.5 Flash    | ~ 2 s           | 0,3 %       | 2,4 %       | 2,7 %       | —                 |
| MedGemma 27B        | 1,76 s          | 0 %         | 0 %         | 0 %         | 0 EUR             |
| MedGemma 27B + LoRA | 1,82 s          | 0 %         | 0 %         | 0 %         | 0 EUR (entrenam.) |

Tres observaciones operativas: (i) Gemini 2.5 Pro presenta *refusal rate* elevado sobre HAM10000 (21,5 %), comportamiento atribuible a la activación de filtros de seguridad sobre imagen clínica. (ii) MedGemma 27B y su variante con LoRA operan localmente sin coste recurrente, con latencias medidas sobre

la DGX Spark de  $\sim 1,8$  segundos por imagen, inferiores a las de los proveedores comerciales. (iii) El coste agregado de GPT-4o-mini ( $\sim \$1,36$  sobre 1 830 imágenes) es de aproximadamente \$0,001 por imagen, lo que hace operativamente viable la evaluación a escala moderada; el coste de GPT-4o ( $\sim \$2,71$ ) duplica esta cifra.

## G.5 Patrones de error sobre HAM10000

La tabla G.4 reporta la matriz de predicciones de GPT-4o sobre HAM10000. La fila “*Predicciones totales*” indica el número de imágenes asignadas a cada clase por el modelo; la comparación con la fila “ $N_{\text{test}}$ ” revela los sesgos sistemáticos.

Cuadro G.4: Distribución de predicciones de GPT-4o sobre HAM10000.

| Clase                | $N_{\text{test}}$ | Predicciones GPT-4o | Factor |
|----------------------|-------------------|---------------------|--------|
| actinic keratosis    | 35                | 2                   | 0,06×  |
| basal cell carcinoma | 44                | —                   | —      |
| seborrheic keratosis | 107               | —                   | —      |
| dermatofibroma       | 8                 | 284                 | 35,5×  |
| melanoma             | 70                | 299                 | 4,3×   |
| melanocytic nevus    | 951               | —                   | —      |
| vascular lesion      | 17                | —                   | —      |

El sesgo más acusado es la sobreasignación de *dermatofibroma* (predicciones 284 frente a 8 muestras reales, factor 35,5×). La hipótesis sobre el mecanismo es que el modelo responde al espacio léxico del *prompt*: la enumeración explícita de *dermatofibroma* entre las clases candidatas activa preferentemente esta categoría como respuesta cuando la evidencia visual no es saliente. Un patrón análogo, aunque de menor magnitud, se observa con melanoma (factor 4,3×), clase clínicamente prioritaria que el modelo podría sobreasignar por reflejar un sesgo precautorio aprendido durante el entrenamiento.

GPT-4o-mini presenta un patrón distinto: sesgo masivo hacia *seborrheic keratosis* (528 predicciones frente a 107 muestras reales) y melanoma (359 predicciones frente a 70). Sólo 196 de los 951 casos de *melanocytic nevus* se clasifican correctamente (*recall* 0,196), mientras GPT-4o alcanza *recall* de 0,505 sobre la misma clase.

## G.6 MedGemma 27B con LoRA: análisis por dataset

La adaptación con LoRA sobre MedGemma 27B (*rank*  $r = 16$ ,  $\alpha = 32$ , dropout 0,05, 1 época,  $\eta = 2 \times 10^{-5}$ , *effective batch* 8,  $\sim 41$  M parámetros entrenables sobre el *split* de entrenamiento de HAM10000) produce las mejoras asimétricas reportadas en sección 5.1.7. La tabla G.5 reporta el desglose por clase sobre HAM10000 con la variante adaptada.

Cuadro G.5: Desglose por clase de MedGemma 27B + LoRA sobre HAM10000 (*precision*, *recall*, F1).

| Clase                | $N_{\text{test}}$ | Precision | Recall | F1   |
|----------------------|-------------------|-----------|--------|------|
| actinic keratosis    | 35                | 0,32      | 0,26   | 0,29 |
| basal cell carcinoma | 44                | 0,34      | 0,25   | 0,29 |
| dermatofibroma       | 8                 | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
| melanocytic nevus    | 951               | 0,85      | 0,99   | 0,92 |
| melanoma             | 70                | 0,38      | 0,36   | 0,37 |
| seborrheic keratosis | 107               | 0,67      | 0,04   | 0,07 |
| vascular lesion      | 17                | 0,00      | 0,00   | 0,00 |

La concentración del rendimiento sobre la clase mayoritaria (nevus melanocítico: *recall* 0,99) a costa de las minoritarias (dermatofibroma y vascular lesion: F1 0,00) contrasta con el comportamiento de PanDerm Base con ajuste fino y TTA sobre el mismo dataset, que mantiene *recall* superior a 0,65 sobre

todas las clases minoritarias gracias al *weighted random sampler* de la receta original (sección 3.6.2). La diferencia metodológica sugiere que el *fine-tuning* de LLMs multimodales sobre datasets desbalanceados requiere estrategias específicas de balanceo no contempladas en la configuración estándar de LoRA.

## G.7 Sensibilidad al prompt en DermLIP v2

El módulo M6 del prototipo DermApIxel (sección H.3.6) opera sobre DermLIP v2 con envoltorio automático del *prompt*. Esta sección documenta cuantitativamente el fenómeno que motiva el envoltorio, resumido en la tabla G.6.

Cuadro G.6: Sensibilidad al *prompt* de DermLIP v2 sobre HAM10000: curva de AUROC observada en función de la longitud del *prompt*.

| Longitud del <i>prompt</i> | Estrategia                                              | AUROC HAM10000 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|
| 1 palabra                  | Etiqueta desnuda                                        | ≈ aleatorio    |
| ~ 5 palabras               | Envoltorio clínico (“ <i>dermoscopy image of {X}</i> ”) | ~ 0,72         |
| 8–15 palabras              | Envoltorio + 1 rasgo clínico                            | <b>0,854</b>   |
| ~ 20 palabras              | Envoltorio + 3 conceptos Derm1M                         | 0,842          |
| > 25 palabras              | Envoltorio + 5 conceptos Derm1M                         | 0,826          |

La curva presenta un punto óptimo en 8–15 palabras con un único rasgo clínico añadido (AUROC 0,854). El rendimiento decae tanto en el régimen de *prompt* muy corto (etiqueta desnuda: AUROC aleatorio) como en el régimen de *prompt* muy largo (> 25 palabras: AUROC 0,826).

La causa propuesta sobre el régimen de *prompt* muy corto es que PubMedBERT (encoder textual de DermLIP v2) está preentrenado sobre *captions* del dataset Derm1M con estructura “dermoscopy image of [clase], [descripción]”. Una palabra aislada se proyecta sobre regiones del espacio de *embedding* muy poco pobladas, lo que produce similitudes coseno arbitrarias frente al *embedding* visual. Sobre el régimen de *prompt* muy largo, la hipótesis es que la acumulación de conceptos clínicos introduce ruido semántico que diluye la señal de la clase principal.

El *wrapping* automático del prototipo implementa esta curva en tres capas: presets predefinidos con *prompts* ya en el punto óptimo, composable `useZeroShot . js` que aplica el envoltorio “*dermoscopy image of {term}*” cuando la entrada del usuario contiene cinco o menos palabras, y conmutador en la interfaz que permite al dermatólogo desactivar el envoltorio si escribe descripciones completas propias. La extensión de este barrido sistemático de longitud de *prompt* a los demás datasets de evaluación constituye una línea de continuación inmediata.

## G.8 Síntesis

La evaluación extendida documentada en este anexo confirma los patrones cualitativos identificados en sección 5.1.7 del capítulo 5: brecha de 43,5 pp accuracy entre el mejor especialista ajustado (PanDerm Base FT con TTA) y el mejor LLM multimodal generalista *zero-shot* (GPT-4o); sesgo léxico sistemático en los modelos cerrados; *refusal rates* elevados en Gemini 2.5 Pro que limitan su utilidad clínica; y asimetría en la adaptación con LoRA sobre MedGemma 27B. Las cifras detalladas refuerzan la conclusión de que los LLMs multimodales generalistas no constituyen sustitutos defendibles de los encoders fundacionales específicos del dominio en el régimen clínico evaluado, pero pueden complementarlos como generadores de razonamiento textual estructurado bajo el *prompt* clínico descrito en sección G.2.





## PROTOTIPO DERMAPIXEL

Este anexo describe el prototipo *DermApIxel*, sistema integrado de apoyo al diagnóstico dermatológico construido como entorno operativo de los módulos derivados del trabajo experimental. La versión inicial documentada en las secciones H.1–H.7 opera con seis módulos de inteligencia artificial (M1–M6), estado correspondiente al despliegue *end-to-end* de 2026-04-05. La evolución posterior incorpora tres módulos castellanos adicionales (M7, M9, M10) más un módulo de recuperación sobre DermapixelAI 1.0 (M4-bis) y un ensemble ponderado (M11), descritos en la sección H.8. El prototipo no constituye objeto experimental del estudio principal del documento (sección 1.5), pero materializa la integración técnica entre los modelos evaluados en el capítulo 4 y un sistema operativo accesible desde navegador.

### H.1 Motivación arquitectónica

La traslación de los hallazgos cuantitativos del benchmark a un entorno operativo plantea requisitos no satisfechos por las herramientas estándar de evaluación (notebooks de investigación, scripts CLI). Cuatro requisitos vertebran el diseño del prototipo: (i) separación física entre el equipo cliente (PC del clínico, sin GPU) y el servidor de inferencia (DGX Spark, con GPU); (ii) comunicación asíncrona entre ambos para evitar bloqueos en la interfaz durante inferencias de varios segundos; (iii) persistencia estructurada de imagen original, máscara, conceptos, casos similares, razonamiento textual y validación posterior por dermatólogo; y (iv) interfaz web multilingüe (catalán, español, inglés) compatible con flujos de teledermatología.

La arquitectura resultante (sección H.2) implementa una separación cliente-servidor con bus de mensajería intermedio sobre AMQP. El cliente expone una API REST sobre FastAPI que encapsula la lógica de persistencia y la sincronización asíncrona; el servidor de inferencia opera sobre la DGX Spark con todos los modelos cargados en VRAM unificada y consume mensajes del bus.

### H.2 Arquitectura

#### H.2.1 Topología cliente-servidor

El sistema se distribuye en dos nodos físicos sobre una red local (LAN). El primer nodo, equipo Windows del usuario clínico, aloja la API REST, la base de datos, el proxy inverso y la interfaz web. El segundo nodo, servidor GPU on-prem NVIDIA DGX Spark con chip Grace Hopper GB10, aloja el servidor de inferencia con los seis modelos cargados, el servidor del modelo de lenguaje multimodal de gran tamaño y los modelos de razonamiento auxiliares servidos vía Ollama. La comunicación entre ambos nodos se realiza

## H. PROTOTIPO DERMAPIXEL

exclusivamente vía AMQP sobre RabbitMQ, sin tráfico HTTP directo, lo que aísla operativamente el servidor de inferencia tras el firewall del proveedor de cómputo.

### H.2.2 Componentes del backend

El backend (FastAPI 0,115 asíncrono) se despliega como contenedores Docker Compose con cinco servicios. La tabla H.1 sintetiza puertos y responsabilidades.

Cuadro H.1: Servicios del backend DermApiXel.

| Servicio        | Imagen                  | Puerto host | Función                                |
|-----------------|-------------------------|-------------|----------------------------------------|
| derm-svc        | FastAPI 0,115 + Uvicorn | 9030        | API REST principal                     |
| derm-mysql      | MySQL 8,0               | (interno)   | Persistencia estructurada              |
| derm-rabbitmq   | RabbitMQ 3,13           | 5673/15675  | Bus AMQP y panel de gestión            |
| derm-nginx      | Nginx 1,25              | 8091        | Proxy inverso y archivos estáticos     |
| result-consumer | Python asincio          | —           | Worker asíncrono que recibe resultados |

### H.2.3 Persistencia: esquema de base de datos

La base de datos contiene doce tablas relacionales que documentan cada estudio dermatológico, sus resultados parciales por módulo y las validaciones posteriores. La tabla raíz `derm_studies` contiene el identificador único, el estado del estudio (`pending`, `processing`, `done`, `error`), los *timings* por etapa y la imagen original almacenada como `LONGBLOB`. Las diez tablas restantes contienen los resultados de cada módulo y se enlazan a `derm_studies` mediante clave foránea con borrado en cascada. La separación por tabla, en lugar de un único documento JSON, facilita las consultas analíticas posteriores (estadísticas por clase, validación selectiva, exportación a CSV para reentrenamiento) y mantiene la integridad referencial bajo cargas concurrentes.

### H.2.4 Bus de mensajería AMQP

La comunicación entre backend e inferencia se realiza mediante dos colas RabbitMQ con semántica distinta. La cola `derm.inference` es *work queue*: el backend publica una tarea por estudio (imagen + identificador único) y el servidor de inferencia la consume con confirmación explícita (*manual ack*) tras producir el resultado. La cola `derm.results` es *publish-subscribe* (configurada como *topic exchange*): el servidor de inferencia publica un mensaje por estudio completado, y el worker `result-consumer` del backend lo consume para actualizar la base de datos y notificar al frontend. El módulo M6 (clasificación zero-shot) utiliza una tercera vía RPC sobre AMQP para invocaciones síncronas de baja latencia (~ 20 ms), apropiada para consultas interactivas del clínico.

La elección de AMQP sobre HTTP directo aporta tres ventajas operativas: tolerancia a fallos del servidor de inferencia (los mensajes quedan en cola), desacoplamiento temporal entre cliente y servidor (no se requiere conexión persistente), y trazabilidad auditable de cada mensaje a través del panel de gestión de RabbitMQ.

## H.3 Módulos de inteligencia artificial

El servidor de inferencia tiene seis módulos cargados simultáneamente sobre la VRAM unificada de la DGX Spark. La tabla H.2 sintetiza su correspondencia con los modelos evaluados en el capítulo 4.

Cuadro H.2: Módulos del prototipo DermApIxel.

| Módulo | Modelo subyacente                       | Latencia | Función                                |
|--------|-----------------------------------------|----------|----------------------------------------|
| M1     | PanDerm Large FT (HAM10000, TTA)        | ~ 315 ms | Clasificación cerrada 7 clases         |
| M2     | SAM2.1-Large (decoder FT, ISIC2018)     | —        | Segmentación binaria de lesión         |
| M3     | SAE 1024 → 16384 + SkinCon              | —        | 32 conceptos clínicos por imagen       |
| M4     | FAISS sobre Derm1M (421 327 vec.)       | ~ 150 ms | Recuperación visual densa <i>top-5</i> |
| M5     | MedGemma 27B / GPT-4o / GPT-5 (9 prov.) | 6–300 s  | Razonamiento clínico estructurado      |
| M6     | DermLIP v2 (PubMedBERT)                 | ~ 20 ms  | Clasificación abierta zero-shot        |

El módulo M7 (clasificador unificado L1/L2/L3 sobre el dataset armonizado de 43 clases L3 y M8 (SigLIP-Large SO400M con sondeo lineal sobre HAM10000) están integrados en el pipeline de evaluación pero no se exponen como pestañas independientes de la interfaz clínica.

### H.3.1 M1 – Clasificador cerrado

M1 es PanDerm Large *fine-tuned* sobre HAM10000 con la receta descrita en sección 3.6.2. La inferencia emplea *test-time augmentation* con cinco aumentaciones deterministas, lo que incrementa la latencia respecto a la inferencia simple (*recall* de melanoma sobre HAM10000: +4,3 pp con TTA, según se documenta en la sección 4.16). La salida es un vector de siete probabilidades softmax sobre las clases HAM10000, persistido en la tabla `derm_classifications`.

### H.3.2 M2 – Segmentación binaria

M2 es SAM2.1-Large adaptado mediante *fine-tuning* de su decodificador conforme a la configuración descrita en sección 3.6.4. La inferencia recibe la imagen y, en el modo interactivo, un *prompt* espacial (punto o caja delimitadora). La salida es una máscara binaria almacenada como `LONGLOB` en la tabla `derm_segmentations`, junto con métricas derivadas (asimetría, área estimada en píxeles, perímetro). La interfaz superpone la máscara sobre la imagen original como overlay semitransparente.

### H.3.3 M3 – Conceptos clínicos

M3 es el módulo de interpretabilidad conceptual basado en Sparse Autoencoders. El procedimiento es el siguiente: la imagen se codifica mediante PanDerm Large, el *embedding* de 1024 dimensiones se proyecta al espacio disperso de 16384 *features* mediante el SAE entrenado sobre 50454 imágenes de siete datasets (sección 5.1.8 para más detalle), y las activaciones se mapean a los 32 conceptos clínicos de SkinCon [15] mediante regresión logística por concepto. La salida es un vector de 32 activaciones interpretables (*pedunculado*, *ulcerado*, *eritematoso*, *escamoso*, etc.) que se muestra al clínico como apoyo visual al diagnóstico.

### H.3.4 M4 – Recuperación visual densa

M4 indexa los 421 327 *embeddings* DermLIP de las imágenes de Derm1M mediante FAISS [27] con índice HNSW (*Hierarchical Navigable Small Worlds*). La consulta produce las cinco imágenes más similares en el espacio de *embeddings*, junto con su diagnóstico asignado y la distancia coseno. La latencia media es de ~ 150 milisegundos por consulta sobre el equipo descrito en sección 3.5. La salida se persiste en `derm_similar_cases` y se presenta como galería navegable de casos comparables.

La distinción operativa entre M4 y un sistema RAG completo es relevante: M4 devuelve los casos análogos como referencia para inspección humana, sin alimentar un modelo generativo posterior con esos casos como contexto. La integración del retrieval con generación se materializa parcialmente en M5 (sección H.3.5), donde los hallazgos de M1–M4 se inyectan como contexto del prompt clínico.

### H.3.5 M5 – Razonamiento clínico estructurado

M5 genera una explicación textual en español que integra los hallazgos de M1–M4 (y opcionalmente M6) en un razonamiento clínico estructurado. La arquitectura soporta nueve proveedores intercambiables

## H. PROTOTIPO DERMAPIXEL

mediante el parámetro `provider` del endpoint correspondiente, cuyo perfil de coste y latencia se sintetiza en la tabla H.3.

Cuadro H.3: Proveedores LLM soportados por M5. Latencias medidas sobre prompt clínico real (~ 1 500 tokens entrada, ~ 500 tokens salida).

| provider        | Modelo                     | Latencia | Coste/llamada | Infraestructura         |
|-----------------|----------------------------|----------|---------------|-------------------------|
| gpt-4o-mini     | GPT-4o-mini                | ~ 6 s    | ~\$0,001      | API OpenAI              |
| gpt-4o          | GPT-4o                     | ~ 10 s   | ~\$0,01       | API OpenAI              |
| gpt-5-mini      | GPT-5 mini                 | ~ 15 s   | ~\$0,001      | API OpenAI              |
| gpt-5-nano      | GPT-5 nano                 | ~ 25 s   | ~\$0,0003     | API OpenAI              |
| gpt-5           | GPT-5                      | ~ 30 s   | ~\$0,01       | API OpenAI              |
| medgemma-4b     | MedGemma 4B Vision         | ~ 40 s   | 0 EUR (local) | Ollama, ~ 4 GB VRAM     |
| medgemma-vision | MedGemma 27B Vision (BF16) | 3–5 min  | 0 EUR (local) | DGX Spark, 54,9 GB VRAM |

El provider por defecto para la interfaz interactiva es `gpt-4o-mini` por su compromiso latencia-calidad. Los proveedores locales (`medgemma-4b` y `medgemma-vision`) se reservan para escenarios de cumplimiento estricto sobre datos sanitarios donde la exfiltración hacia APIs externas no es aceptable. La latencia de los proveedores locales es superior a la de los proveedores comerciales pese al tamaño nominalmente reducido, comportamiento documentado en sección 5.1.7 y atribuible a la diferencia de optimización entre infraestructuras dedicadas y hardware genérico.

Los nueve proveedores comparten el mismo *system prompt* de  $\geq 300$  palabras estructurado en cinco secciones obligatorias (morfología, dermatoscopia, criterios ABCDE con valores concretos por letra, integración con resultados de M1–M4, juicio clínico), y el mismo contexto enriquecido generado por la función `_build_context()` que inyecta las cifras del pipeline al *prompt*. La salida es un JSON con tres campos: `reasoning` (texto estructurado), `differential_diagnosis` (tres a cinco objetos con diagnóstico, nivel de confianza y justificación) y `recommendation` (urgencia, acción concreta, signos de alarma).

### H.3.6 M6 – Clasificación zero-shot abierta

M6 implementa la clasificación zero-shot multimodal descrita en sección 3.6.5 usando DermLIP v2 (ViT-B/16 + PubMedBERT) con los *prompts* A3 derivados de Derm1M. A diferencia de M1 (clasificador cerrado sobre siete clases HAM10000), M6 acepta una lista arbitraria de descripciones textuales y devuelve la similitud coseno softmax sobre cada una. La latencia es de ~ 20 milisegundos en *warm* sobre los embeddings precomputados.

El módulo expone cuatro *presets* clínicos predefinidos (tabla H.4) que cubren el espectro habitual de las consultas dermatológicas, con un total de 31 clases únicas. La opción por defecto en la interfaz es el preset más amplio (`all_dermatology`), elegido para mitigar el sesgo de selección documentado en la literatura sobre CLIP cuando se restringe artificialmente el espacio de clases.

Cuadro H.4: Presets clínicos del módulo M6.

| preset                         | Clases | Uso clínico                                      |
|--------------------------------|--------|--------------------------------------------------|
| <code>all_dermatology</code>   | 31     | Default: el clínico no precategoriza             |
| <code>common_dermatoses</code> | 8      | Dirigido a sospecha de patología inflamatoria    |
| <code>infections</code>        | 9      | Dirigido a sospecha de infección                 |
| <code>tumors_extended</code>   | 14     | Dirigido a sospecha de tumor o lesión pigmentada |

La nomenclatura y los recuentos de la tabla H.4 corresponden a la configuración inicial del prototipo; el catálogo de *presets* se amplió con posterioridad —con selecciones por subcategoría L2 y un ajuste de las claves de los *presets* etiológicos— sin alterar el diseño descrito.

Un hallazgo operativo documentado durante el despliegue (sección 5.1.6) es la sensibilidad extrema de DermLIP v2 a la formulación del *prompt*: el uso de etiquetas desnudas (e.g. ["`melanoma`", "`nevus`", "`eczema`"]) produce predicciones efectivamente aleatorias, mientras que el envoltorio clínico estandarizado (e.g. "*dermoscopy image of melanoma, malignant skin cancer with irregular borders and asymmetry*") lo restaura al rendimiento esperado. La curva de degradación observada sobre HAM10000 sitúa el punto

óptimo en 8–15 palabras por *prompt* con un rasgo clínico añadido (AUROC 0,854); fuera de este rango el rendimiento decae. El prototipo implementa *wrapping* automático en tres capas: presets predefinidos con descripciones ya envueltas, composable `useZeroShot.js` que aplica la plantilla “*dermoscopy image of {term}*” cuando la entrada del usuario contiene cinco o menos palabras, y conmutador en la interfaz que permite al dermatólogo desactivar el envoltorio cuando escribe descripciones completas propias.

## H.4 Frontend e interfaz clínica

El frontend está implementado en Vue 3,5 con Tailwind CSS 4,2 y Vite 7, en tres idiomas (catalán, español, inglés) y con tema claro/oscuro conmutable. La vista principal `AnalyzeView` expone los resultados del pipeline en seis pestañas: CLASS (clasificación cerrada M1), SEG (segmentación M2 con overlay), CONC (conceptos M3), RAG (casos similares M4), REASON (razonamiento M5) y Z-SHOT (clasificación abierta M6). Vistas complementarias (`HistoryView`, `ValidationView`, `StatsView`) cubren la consulta del histórico paginado, la validación posterior por el dermatólogo y las estadísticas agregadas del sistema.

La interacción con el visor de lesiones (`LesionViewer`) permite zoom real sobre la imagen, superposición de la máscara con opacidad ajustable, y deslizador de umbral dinámico que recalcula la predicción de M1 sobre la marcha sin nuevas inferencias en el servidor. El módulo `ValidationPanel` expone tres opciones de validación (*correcto*, *parcial*, *incorrecto*) y permite el dibujo manual de *bounding boxes* alternativas como mecanismo de corrección, con persistencia en la tabla `derm_manual_annotations` para realimentar el reentrenamiento posterior.

## H.5 Rendimiento operativo

La tabla H.5 sintetiza los tiempos medios medidos sobre el sistema desplegado.

Cuadro H.5: Rendimiento operativo del prototipo DermApIxel (medidas del 2026-04-05).

| Métrica                                       | Valor           | Notas                                                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Pipeline M1–M4 <i>end-to-end</i>              | ~ 315 ms (warm) | Tras carga inicial                                    |
| Pipeline M1–M4 <i>cold</i>                    | ~ 450 ms        | Primera inferencia tras reinicio                      |
| M6 Zero-shot (3 clases) <i>warm</i>           | ~ 20 ms server  | ~ 25 ms incluyendo red                                |
| M6 Zero-shot (3 clases) <i>cold</i>           | ~ 25,5 ms       | ~ 46,9 ms incluyendo red                              |
| M6 <i>warmup</i> kernel PubMedBERT (7 clases) | 614 ms          | Una vez tras reinicio                                 |
| VRAM total app M1–M4 + M6                     | 4,40 GB         | Sin cuantización ni <i>offloading</i>                 |
| VRAM MedGemma 27B Vision                      | 54,9 GB         | Coexiste con app principal                            |
| VRAM total ocupada                            | ~ 59 GB         | Sobre 128 GB disponibles                              |
| Speedup M6 frente a M1–M4                     | ~ 30×           | Por arquitectura ligera y <i>embeddings</i> cacheados |

La latencia agregada de un análisis completo (M1–M4 + M5 con `gpt-4o-mini`) sobre una imagen de prueba es del orden de 6–8 segundos, dominada por el componente generativo del razonamiento clínico. La latencia percibida por el usuario es inferior gracias al patrón asíncrono: los resultados de M1–M4 aparecen en la interfaz antes que el razonamiento de M5, lo que permite al clínico revisar el diagnóstico cerrado mientras el LLM produce la justificación textual.

## H.6 Estado de despliegue

A fecha de cierre del documento, el sistema se encuentra en producción *end-to-end* sobre el entorno de desarrollo (Windows local + DGX Spark sobre red LAN), con seis módulos operativos (M1–M6) y validación funcional sobre casos de prueba controlados. El sistema no se ha desplegado sobre la infraestructura sanitaria del HUSLL y no ha sido validado sobre cohorte prospectiva real, lo que se identifica como línea de continuación inmediata en sección 7.5.7. Los elementos identificados como condiciones operativas para el despliegue hospitalario son: integración con el sistema PACS mediante DICOM C-STORE, autenticación con Keycloak OIDC, HTTPS con certificado institucional, servicio `systemd` para arranque automático del

servidor de inferencia, y trazabilidad auditable conforme al Esquema Nacional de Seguridad (ENS) con logs encadenados con SHA-256. Ninguno de estos elementos forma parte del alcance del Trabajo de Fin de Grado declarado en sección 1.5.

### H.7 Discusión: rol del prototipo en el trabajo

La construcción del prototipo no constituye objeto experimental del trabajo. Las cifras de rendimiento sobre las que descansa la defensa empírica del documento se obtienen directamente de los modelos descritos en el capítulo 3 mediante protocolos estándar (sección 3.6). El prototipo materializa la integración técnica entre esos modelos, valida la viabilidad operativa de su despliegue conjunto sobre hardware accesible, y constituye el entorno previsto para la validación clínica prospectiva descrita en sección 7.5.7.

Tres aportaciones técnicas merecen mención específica. Primero, la verificación de que seis modelos heterogéneos (PanDerm Large FT, SAM2.1-Large decoder FT, SAE, FAISS sobre Derm1M, DermLIP v2, MedGemma 27B) coexisten en la VRAM unificada de la DGX Spark con consumo agregado de ~ 59 GB sobre los 128 GB disponibles, sin cuantización ni *offloading*. Segundo, la cuantificación del coste operativo por proveedor LLM en M5, que sostiene la afirmación de sección 5.1.7 sobre la brecha entre encoders específicos y LLMs multimodales generalistas en términos económicos además de en términos de rendimiento. Tercero, la documentación operativa del hallazgo sobre sensibilidad al *prompt* en DermLIP v2 (sección 5.1.6), cuya mitigación mediante *wrapping* automático en tres capas (presets, composable, conmutador UI) constituye una práctica de ingeniería transferible a otros despliegues de modelos vision-lenguaje contrastivos en producción clínica.

El despliegue hospitalario completo, la validación prospectiva sobre cohorte real y la certificación CE como producto sanitario quedan fuera del alcance declarado y se identifican como líneas de continuación inmediatas en la sección 7.5 del capítulo 7.

### H.8 Evolución a M1–M11: módulos castellanos del prototipo

En los meses posteriores a la integración M1–M6 (estado documentado en las secciones previas con fecha de cierre 2026-04-05), el prototipo incorporó tres módulos castellanos adicionales (M9, M10, M4-bis) más un ensemble ponderado (M11) sobre la ontología jerárquica de la Dra. R. Taberner descrita en el Anexo C. La motivación se alinea con la limitación operativa identificada en sección H.7: el clasificador cerrado M1 sobre HAM10000 no cubre la *fingerprint* clínica del archivo de la Dra. R. Taberner, basada en un vocabulario de 4 categorías L1, 43 subcategorías L2 y 367 subcategorías L3, mayoritariamente disjunto del de HAM10000. Los nombres M1b, M7, M9, M10, M4-bis y M11 se conservan tal como aparecen en `pipeline.py` para preservar la trazabilidad código-documento.

#### H.8.1 M7 – Clasificador unificado jerárquico *merged43+TTA*

M7 es PanDerm Large *fine-tuned* sobre las 43 clases L3 de la ontología unificada multi-dataset, entrenado con *weighted sampling* sobre los siete datasets viables del *mapping* ontológico. La inferencia aplica *Test-Time Augmentation* (TTA) con cinco augmentaciones (original, simetría horizontal, simetría vertical, rotación 90° y rotación 270°) promediando probabilidades *softmax*, no logits, por estabilidad numérica. La salida se proyecta jerárquicamente a L1 y L2 garantizando consistencia top-down. Sobre el conjunto de test fijo de DermapixelAI 1.0 alcanza L1 *accuracy* 0,947, L2 *accuracy* 0,819, L3 *accuracy* 0,797 y BAcc L3 0,818 (+4,72 pp BAcc con TTA respecto a la inferencia simple). La latencia *warm* es de ~ 80 ms. Tab UNIF del frontend, con vista jerárquica L1/L2/L3 y *badge* melanoma.

#### H.8.2 M9 – Dermapixel R0 (cabeza L2), clasificador L2 castellano supervisado

M9 es la implementación operativa de la cabeza supervisada L2 de Dermapixel R0 descrita en sección 4.12. Cabeza *fully-connected* 1024 → 38 sobre PanDerm Large con LoRA  $r = 16$  insertado en los dos últimos bloques transformer (`attn.qkv`, `attn.proj`, `mlp.fc1`, `mlp.fc2`), entrenada sobre las 874 imágenes *train* del manifiesto filtrado de DermapixelAI 1.0 (1 062 imágenes; Anexo C). Las 38 clases L2 efectivas resultan

de consolidar las dos variantes ortográficas L2 *queratinización* detectadas en el análisis exploratorio del dataset. El *checkpoint slim* conserva únicamente los pesos LoRA y la cabeza FC (~ 2,3 MB); el encoder PanDerm Large permanece congelado y se reutiliza del módulo M1. La inferencia aplica TTA con cinco aumentaciones y latencia ~ 91 ms. Tab SPAN del frontend. La diferencia respecto a la rama contrastiva de Dermapixel R0 descrita en sección 4.13 es operacional: aquí la cabeza es supervisada con clases L2 fijas; allí es *zero-shot open-class* por alineamiento texto-imagen.

### H.8.3 M10 – Seven-Point Checklist multitarea

M10 implementa el protocolo multitarea de sección 4.14 sobre el dataset Derm7pt [9]: MultitaskDerm7 con siete cabezas conceptuales (una por criterio dermatoscópico del *Seven-Point Checklist*: *pigment network*, *streaks*, *pigmentation*, *regression structures*, *dots and globules*, *blue whitish veil*, *vascular structures*) más una cabeza binaria melanoma/no-melanoma, montadas sobre el mismo encoder PanDerm Large + LoRA  $r = 16$ . La inferencia aplica TTA promediando *softmax* de las ocho cabezas y latencia ~ 90 ms. Tab 7-POI del frontend, con los siete criterios traducidos al castellano y el riesgo melanoma global. El módulo explota explícitamente las anotaciones conceptuales por imagen de Derm7pt, no aprovechadas en M1–M6 ni en otros experimentos del trabajo.

### H.8.4 M4-bis – RAG castellano sobre DermapixelAI 1.0

M4-bis es un índice FAISS [27] IndexFlatIP sobre 874 *embeddings* PanDerm Large de 1024 dimensiones L2-normalizados, correspondientes al *split train+val* de DermapixelAI 1.0 (Anexo C). Para una imagen de consulta el módulo devuelve los  $k$  vecinos más similares por coseno con sus metadatos clínicos castellanos (*ontology\_l1*, *ontology\_l2*, *ontology\_l3*, *case\_id*, *case\_title*, *case\_text\_preview*, *rosa\_verified*, *year*) y el voto mayoritario por nivel jerárquico. M4-bis complementa al módulo M4 (sección H.3.4) sobre Derm1M en inglés: donde M4 recupera patrones visuales sobre un atlas masivo no etiquetado en castellano, M4-bis devuelve casos del propio archivo de la Dra. R. Taberner con su clasificación L1/L2/L3 verificada y el extracto del texto clínico original. La latencia *warm* es de ~ 0,5 ms (FAISS sobre 874 vectores). Tab RAG-I del frontend con barras de similitud y voto mayoritario por nivel.

### H.8.5 M11 – Ensemble ponderado por AUROC y coherencia jerárquica

M11 es la combinación ponderada (*weighted*) de M1, M7, M9 y M4-bis por niveles L1/L2/L3. Los pesos se derivaron en dos pasos: en primer lugar, lectura directa de las AUROC reportadas en el capítulo 4 (M7 *merged43*+TTA es el clasificador más fiable global, con AUROC L1 = 0,873, L2 = 0,860, L3 = 0,813); en segundo lugar, ajuste empírico por coherencia jerárquica top-down sobre casos clínicos representativos. La iteración estable es la versión v1.7, cuyos pesos se reportan en la tabla H.6.

Cuadro H.6: Pesos del ensemble M11 v1.7 por nivel jerárquico. La entrada (*no aplica*) indica que el módulo correspondiente no emite predicción al nivel ontológico de la fila.

| Nivel | M1 (HAM FT) | M7 ( <i>merged43</i> +TTA) | M9 (Dermapixel R0) | M4-bis (RAG ES) |
|-------|-------------|----------------------------|--------------------|-----------------|
| L1    | 1,0         | 1,0                        | 0,5                | 0,3             |
| L2    | (no aplica) | 1,5                        | 1,0                | 0,5             |
| L3    | (no aplica) | 1,5                        | (no aplica)        | 0,5             |

El *mapping* castellano-inglés exhaustivo (4 L1 + 26 L2 + 33 L3) colapsa las duplicaciones que aparecen cuando M7 emite la ontología en inglés (*merged43*) mientras que M9 y M4-bis lo hacen en castellano. Sin este *mapping*, el ensemble contaría dos veces la misma clase con cadenas distintas. La coherencia jerárquica queda garantizada: para una imagen donde L1 indica *Patología tumoral* con probabilidad elevada y L3 indica *Melanoma* con probabilidad relevante, L2 debe indicar *Tumores malignos* y no *Neoplasias melanocíticas benignas* (este último era el comportamiento del ensemble cuando los pesos eran M7 = 1,0 y M9 = 1,5 en L2, antes del ajuste v1.7). M11 se expone en el tab M11 del frontend como vista de consenso, posicionada en primer lugar.

### H.8.6 Sistema de consenso de cinco módulos y *warning* de derivación urgente

El frontend incorpora un *banner* superior con cinco *chips* que resumen la lectura de malignidad de cinco módulos independientes (M1, M7, M9, SigLIP-LP y M10) más un sexto *chip* M4-bis con la ontología del vecino *top-1* castellano. Cada *chip* muestra una etiqueta *BEN / MAL / ?* y un *badge* global *Consenso parcial (X/5)* o *Consenso fuerte*. Cuando  $\geq 2$  módulos votan melanoma con probabilidad alta, el sistema emite un *warning* explícito (“X clasificadores detectan melanoma – derivación urgente – derivar a especialista”). El diseño replica el patrón clínico de segunda opinión entre dermatólogos: no se confía en un único clasificador, se busca convergencia entre criterios independientes (cabeza supervisada HAM, cabeza supervisada L3 multidataset, cabeza supervisada L2 castellana, sondeo lineal SigLIP, multitarea Derm7pt). Un *caveat* metodológico explícito acompaña la formulación: el voto actual es por mayoría sin ponderación clínica, lo que no captura el caso en el que un módulo emite una señal dominante (*p. ej.* M10 con probabilidad 0,95 de melanoma) frente a otros con confianza baja. Una iteración futura debería ponderar por confianza per-módulo o exponer un *score* de melanoma agregado calibrado con datos prospectivos.

### H.8.7 Migración a AMQP (2026-04-13)

Desde el 13 de abril de 2026 toda comunicación entre el backend Docker (PC Windows) y el servidor de inferencia (DGX Spark) circula por RabbitMQ (cola `derm.inference` para *requests*, `derm.results` para *replies*). Anteriormente coexistían HTTP directo y AMQP; tras la migración, HTTP queda reservado a `/health` y depuración. La configuración mantiene abierto el puerto 5673 en dirección backend → Spark. Los beneficios operativos son tres: resiliencia (los mensajes persisten ante caída transitoria del servidor de inferencia con reintento automático), trazabilidad auditable de cada *request* a través del panel de gestión de RabbitMQ, y desacoplamiento temporal entre frontend y GPU. La lección operacional documentada es que tras cualquier cambio del backend Docker es obligatorio reconstruir sin caché (`docker compose build --no-cache && docker compose up -d`) para que los nuevos *consumers* AMQP se registren correctamente.

### H.8.8 Evaluación end-to-end del prototipo extendido

Para validar el comportamiento integrado de los módulos M1–M11 se ejecutó un *batch test* sobre 454 imágenes del conjunto de test de HAM10000 no vistas previamente por el prototipo. Los hallazgos cuantitativos justifican operacionalmente los pesos del ensemble M11 v1.7 y la presencia de SigLIP-LP como red de seguridad. M7 supera a M1 sobre HAM10000 con BAcc 0,886 frente a BAcc 0,743, lo que justifica el peso  $M7 = 1,5$  en L2/L3 del ensemble a pesar de que M1 está *fine-tuned* específicamente sobre HAM. El *recall* de melanoma por módulo es de 40 % para M1, 60 % para M7 y 80 % para el OR *top-3* entre M1, M7 y SigLIP-LP, lo que justifica directamente el patrón de consenso de cinco módulos como red de seguridad clínica. El primer nivel jerárquico (Tumoral / Inflamatoria / Infecciosa / Genodermatosis) alcanza *accuracy* en el intervalo [0,80, 1,00] sobre las cuatro categorías, mientras que los errores *fine-grained* se concentran en L2 y L3, comportamiento coherente con la naturaleza progresivamente más específica de la jerarquía ontológica. TTA añade +74 ms de latencia por imagen y +4,72 pp de BAcc L3, compromiso latencia-rendimiento replicado además en M9 y M10. La evidencia operacional cierra el ciclo entre las métricas del capítulo 4 y el comportamiento del sistema integrado: los módulos castellanos M7–M11 mejoran las métricas críticas (*recall* de melanoma, BAcc sobre L2/L3) en el escenario clínico final sin sustituir a M1–M6.





## ABLACIÓN: MODELO FUNDACIONAL INGLÉS (DERMLIP) CON TRADUCCIÓN ES-EN

Este anexo documenta una ablación independiente que cuantifica el *trade-off* entre la rama contrastiva de Dermapixel R0 defendida en la sección 4.13 y un *wrapper* alternativo basado en un modelo fundacional dermatológico inglés (DermLIP v2) con traducción de etiquetas ES-EN, sobre el mismo conjunto de test *holdout* de DermapixelAI 1.0.

### I.1 Motivación

Una pregunta legítima planteada durante la revisión paper-grade de la rama contrastiva de Dermapixel R0 es si el esfuerzo experimental documentado en la sección 4.13 (cinco iteraciones de entrenamiento cross-modal castellano) se justifica frente a una alternativa pragmática: emplear un modelo fundacional dermatológico inglés ya alineado imagen-texto, sin entrenar ningún modelo adicional, sobre las etiquetas castellanas traducidas al inglés. Esta ablación cuantifica el *trade-off* entre ambas estrategias sobre el mismo conjunto de test *holdout* de DermapixelAI 1.0.

### I.2 Protocolo experimental

El modelo fundacional inglés evaluado es DermLIP v2 (PanDerm-base-w-PubMed-256), un sistema CLIP-style con codificador visual PanDerm-Base y codificador textual PubMedBERT, preentrenado contrastivamente sobre el dataset Derm1M [2] ( $\approx 403\,000$  pares imagen-texto). Ambas torres permanecen congeladas; no se entrena ningún parámetro. Las 54 clases L3 representadas en el test se tradujeron al inglés clínico mediante un glosario estándar (Bologna/Rook) con verificación cruzada de unicidad, y por cada clase se generó un *rich prompt* clínico en inglés ( $\sim 37$  palabras, longitud equiparable a los *prompts* castellanos de Dermapixel R0). La inferencia replica el protocolo híbrido de la sección 4.13 (prototipos visuales sobre *train* más texto rico, régimen  $H6\ w_v = 0,3$ ,  $w_t = 0,7$ ) sobre las mismas 101 imágenes de test y 54 clases.

Adicionalmente, se midió el *eje idioma puro* sobre el propio *checkpoint* v4 de Dermapixel R0: el mismo modelo evaluado con los *prompts* castellanos originales frente a los mismos *prompts* traducidos al inglés, aislando el efecto del idioma de consulta sobre una alineación cross-modal fija.

### I.3 Resultados

La tabla I.1 reúne las seis configuraciones evaluadas sobre el mismo conjunto de test.

Cuadro I.1: Comparativa cuantitativa de Dermapixel R0 v4 (*headline*) frente a la ablación con modelo fundacional inglés DermLIP v2 más traducción ES-EN. Test *holdout* DermapixelAI 1.0,  $N = 101$ , 54 clases L3 representadas; régimen *H6 hybrid v30\_r70* salvo donde se indica.

| Sistema           | Régimen                        | acc@1 L3      | BAcc L3 | acc@5 L3 |
|-------------------|--------------------------------|---------------|---------|----------|
| Dermapixel R0 v4  | H6 hybrid (castellano)         | 0,2475        | 0,2685  | 0,4455   |
| Dermapixel R0 v5  | H6 hybrid (castellano)         | 0,2079        | 0,2185  | 0,4158   |
| Dermapixel R0 v4  | H6 hybrid (inglés)             | 0,2277        | 0,2556  | 0,4554   |
| DermLIP v2        | H6 hybrid (inglés)             | 0,2871        | 0,3667  | 0,6436   |
| <b>DermLIP v2</b> | <b>templates+rich (inglés)</b> | <b>0,3861</b> | 0,4099  | 0,6931   |
| DermLIP v2        | visual-only                    | 0,2178        | 0,2278  | 0,4851   |

### I.4 Interpretación

DermLIP v2 inglés supera a Dermapixel R0 v4 en el régimen comparable *H6* (0,2871 frente a 0,2475, +3,96 pp) y lo supera con mayor margen en su mejor régimen de plantillas más texto rico (0,3861, +13,86 pp), confirmando la hipótesis de partida de que el cuello de botella de Dermapixel R0 residía en la *escala* de la alineación cross-modal y no en la formulación textual. Un modelo fundacional preentrenado sobre  $\approx 403\,000$  pares supera a un CLIP castellano dedicado entrenado sobre 854 pares, incluso pagando el ruido de la traducción de etiquetas.

El eje idioma matiza esta lectura: sobre el mismo *checkpoint* v4, la consulta en castellano supera a la consulta en inglés (0,2475 frente a 0,2277 en *H6*, +1,98 pp; y 0,1287 frente a 0,0891 en *rich-only*, +3,96 pp), mientras que el régimen visual-only permanece idéntico (0,1683). Dermapixel R0 sí captura un componente específico del registro clínico castellano, si bien de segundo orden frente a la ventaja de escala del modelo fundacional inglés.

El *trade-off* entre los dos enfoques es, por tanto, explícito:

- **DermLIP inglés más traducción:** rendimiento bruto superior, cero entrenamiento, pero dependencia de traducción de etiquetas y de un dataset de preentrenamiento externo (Derm1M [2]), con la consiguiente pérdida potencial de matices clínicos castellanos no traducibles uno a uno.
- **Dermapixel R0 (rama contrastiva):** entrenamiento dedicado sobre 854 pares reales castellanos, preservación de la *fingerprint* clínica del archivo de la Dra. R. Taberner, inferencia sin traducción en *runtime* y operación *on-prem* compatible con la ruta de extensión al banco hospitalario HUSLL (sección 7.5.4).

La conclusión es que la rama contrastiva de Dermapixel R0 no se justifica como sistema de mayor rendimiento bruto en *zero-shot* L3, sino por sus propiedades operativas de privacidad, especificidad lingüística y autonomía de despliegue. La superioridad de DermLIP refuerza, además, el diseño de la línea de continuación documentada en la sección 7.5.4: la palanca pendiente para Dermapixel R0 es la anotación experta dirigida *in-domain* sobre las clases L3 con peor cobertura, no la escala genérica.

### I.5 Limitaciones de la ablación

La comparación no está equiparada en datos: DermLIP v2 se preentrena sobre  $\approx 403\,000$  pares frente a los 854 pares castellanos de Dermapixel R0, y los *backbones* visuales difieren (PanDerm-Base contrastivo frente a PanDerm-Large congelado con LoRA). El resultado debe leerse como “modelo fundacional inglés grande más traducción” frente a “CLIP castellano dedicado pequeño”, no como un contraste de igual presupuesto de datos.

La carga de DermLIP v2 requiere el *fork* de `open_clip` del proyecto Derm1M: la implementación estándar instancia un *Vision Transformer* genérico e ignora silenciosamente la torre visual PanDerm-Base

(152 claves ausentes, codificador visual aleatorio), un modo de fallo verificado y evitado en esta ablación empleando el mismo *loader* que el módulo de producción (Anexo H).

La verificación de solapamiento con Derm1M se realizó a nivel de fuente: las fuentes constituyentes de Derm1M (vídeo, foros, literatura biomédica y libros de texto en inglés y chino) no incluyen ningún blog dermatológico español, y no se hallaron coincidencias para *dermapixel* ni *taberner* en las 417 257 filas del *manifest*. El archivo *Dermapixel* es privado y no figura como fuente, lo que sustenta razonablemente la asunción de ausencia de *leakage*; no se ejecutó una comparación perceptual exhaustiva imagen a imagen. La traducción ES-EN introduce, finalmente, un ruido no cuantificado en las etiquetas.

## I.6 Detalles de reproducibilidad de la rama contrastiva

Este apartado recoge los detalles de procedencia y reproducibilidad de la rama contrastiva de *Dermapixel* R0 (sección 4.13), separados del cuerpo por no afectar a las conclusiones científicas.

**Generación de *captions* sintéticas.** Las ocho perspectivas clínicas por imagen se generan mediante un modelo de lenguaje grande a partir del texto original de cada caso del blog y de sus metadatos. El total alcanza 7 680 *captions* sobre 960 imágenes (fase v1–v4); 102 imágenes fallan la generación automática y conservan únicamente el texto base. El coste real de generación es de 32,54 USD (0,030 USD por imagen completa) y la longitud media es de 87,5 palabras por *caption*. Combinadas con las nueve variantes textuales base (plantillas L1/L2/L3, jerárquicas L1L2L3, título de blog, tres *chunks* de *case\_text* y *diagnosis\_raw*), el dataset de entrenamiento alcanza del orden de 22 000 pares (imagen, texto), muestreados por hash determinista (*seed*, *epoch*, *image\_id*).

**Tiempos de entrenamiento.** Sobre NVIDIA DGX Spark GB10: ~ 18 min (v1), ~ 3 min (v2), ~ 5 min (v3), ~ 9 min (v4) y ~ 54 min (v5).

**Lección metodológica: longitud de las *captions*.** La generación de *captions* sintéticas del dataset externo de v5 (coste 42,33 USD) reveló la importancia de calibrar la longitud objetivo respecto al umbral del verificador automático posterior. Un primer intento con rango 30–40 palabras produjo una tasa de rechazo del 54 % —las *captions* se agrupaban en el suelo del rango y el verificador descartaba las más cortas—; recalibrar el objetivo a 40–55 palabras redujo el rechazo a cero. La regla operativa derivada es dimensionar la longitud objetivo con margen explícito sobre el umbral mínimo aceptable, no sobre la media deseada.

## I.7 Material complementario de la rama contrastiva

Este apartado recoge las tablas y figuras de detalle de la sección 4.13, desplazadas del cuerpo por constituir diagnóstico secundario sin alterar las conclusiones científicas allí defendidas.

### I.7.1 Cabeza supervisada L2: *best-checkpoint* frente a últimas épocas

La cabeza supervisada L2 de *Dermapixel* R0 (sección 4.12) se reporta sobre el test L2 ( $N_{\text{test}} = 36$ ) con dos estimaciones: el *best val checkpoint* (selección por máxima BAcc de validación) y la media de las últimas cinco épocas sin selección, esta última como comportamiento asintótico sin la varianza del criterio de selección (tabla I.2).

Cuadro I.2: Métricas de Dermapixel R0 (cabeza supervisada L2) sobre el conjunto de test L2 de DermapixelAI 1.0 ( $N_{\text{test}} = 36, 38$  clases con queratinización consolidada). Cifras: media  $\pm$  desviación estándar sobre tres semillas ({42, 43, 44}). La columna *best val* aplica selección por máxima BAcc de validación; la columna *últimas 5 ép.* promedia las cinco épocas finales sin selección. Mejor por fila en negrita.

| Métrica | Best val checkpoint                 | Media últimas 5 ép. |
|---------|-------------------------------------|---------------------|
| Acc@1   | <b>0,250 <math>\pm</math> 0,000</b> | 0,209 $\pm$ 0,005   |
| Acc@3   | <b>0,500 <math>\pm</math> 0,023</b> | 0,457 $\pm$ 0,011   |
| BAcc    | <b>0,363 <math>\pm</math> 0,007</b> | 0,309 $\pm$ 0,006   |
| AUROC   | <b>0,855 <math>\pm</math> 0,006</b> | 0,837 $\pm$ 0,008   |
| W-F1    | <b>0,218 <math>\pm</math> 0,013</b> | —                   |
| Kappa   | <b>0,220 <math>\pm</math> 0,001</b> | —                   |

La estabilidad entre semillas es alta (desviación  $\leq 0,013, \leq 0,008$  sobre AUROC y BAcc). La diferencia entre el *best val checkpoint* y la media de las últimas cinco épocas (+5,4 pp BAcc, +1,8 pp AUROC, +4,1 pp Acc@1) refleja un sobreajuste suave análogo al del FT parcial denso (sección 4.10.3), atenuado por la restricción al 0,17 % de parámetros entrenables de LoRA.

## I.7.2 Barrido de épocas de la iteración v3




Figura I.1: Barrido de épocas de la iteración contrastiva v3 de Dermapixel R0 sobre el conjunto de test de 101 imágenes. *Accuracy@1* L1, L2 y L3 y *val i2t\_R@5* frente al paso de entrenamiento. L3 oscila en el intervalo [0,04, 0,12] a lo largo de las diez épocas sin aproximarse al objetivo  $\geq 0,25$ , mientras que *val i2t\_R@5* alcanza su máximo en la época 2 y desciende con el entrenamiento conjunto adicional del codificador visual.

## I.7.3 Techo de *Linear Probing* y diagnóstico mecánico

Para entender por qué ningún cambio textual mueve el *zero-shot* L3 se mide el techo *Linear Probing* sobre las *features* 1024-D del encoder visual, con script idéntico para v2 (frozen) y v3 (LP en épocas 2 y 6). La tabla I.3 reúne los tres puntos de la comparación.

Cuadro I.3: Techo *Linear Probing* supervisado sobre *features* 1024-D del image encoder. Comparativa *frozen* (v2 e7) frente a image-LoRA tras entrenamiento adicional (v3 época 6). Métrica: *accuracy@1*. Las cifras de v3 corresponden a la evaluación intermedia conservada del Sprint97; la reejecución posterior arroja desviaciones  $< 0,01$  absolutas, consistentes con ruido de muestreo ( $N = 101$ ) y sin alterar la lectura ( $+0,01 \approx$  ruido).

| Nivel         | LP v2-e7 frozen | LP v3 best.pt (e2) | LP v3 e6 (+image train) | $\Delta$ frozen $\rightarrow$ trained |
|---------------|-----------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| L1 (4 vías)   | 0,584           | 0,584              | 0,594                   | +0,01                                 |
| L2 (38 vías)  | 0,214           | 0,214              | 0,225                   | +0,01                                 |
| L3 (225 vías) | 0,079           | 0,079              | 0,089                   | +0,01                                 |

Dos observaciones estructuran el diagnóstico. Primero, el *zero-shot* L3 de v1/v2/v3 ( $\sim 0,13$ ) supera ya el techo LP supervisado (0,079–0,089) sobre el mismo encoder frozen: las *features* 1024-D del PanDerm-Large congelado no separan linealmente los diagnósticos castellanos finos, y ningún ajuste textual puede extraer información que las *features* visuales no contienen. Segundo, la LoRA visual de v3 (últimos cuatro bloques, 1,05 M parámetros) eleva el techo LP sólo +0,01 por nivel, dentro del ruido: capacidad insuficiente para reesculpir las *features* en el régimen *fine-grained* castellano (veredicto “*image LoRA did not help*”: no destruye el preentrenamiento —el LP nunca cae— pero tampoco lo mejora).

El mecanismo por el que el *zero-shot* de v3 cae sin que el LP suba es que el entrenamiento conjunto desplaza los embeddings visuales hacia el espacio de captions ricas y los aleja del de plantillas de nombre de clase: L1 *zero-shot accuracy@1* cae 0,426 (e2)  $\rightarrow$  0,287 (e7) mientras el *train loss* sigue bajando a 0,29, señal de sobreajuste *rich-caption*. La capacidad arquitectónica (v4) es la palanca efectiva; la escala externa genérica (v5) no. En corpora clínicos pequeños de alta especificidad lingüística, la palanca correcta es ampliar la capacidad del lado visual sobre el propio dataset, no incorporar imágenes externas estilísticamente discordantes.

#### I.7.4 Calibración por *temperature scaling*

Los logits *zero-shot* de la rama contrastiva están severamente sobreconfiados, propiedad esperada en arquitecturas CLIP-style con InfoNCE. La calibración con *temperature scaling* de un parámetro escalar [35] sobre los 107 pares de validación reduce el ECE sobre los 101 pares de test (tabla I.4, figura I.2).

Cuadro I.4: Calibración post-hoc por *temperature scaling* sobre la iteración contrastiva v4 de Dermapixel R0. Ajuste del escalar  $\tau$  por optimización LBFGS sobre 107 pares de validación; ECE medido sobre 101 pares de test. La calibración sobre v5 no converge (la optimización LBFGS diverge sobre el espacio embebido *image-LoRA* expandido y  $\tau \rightarrow 0$ ), por lo que queda registrada como limitación metodológica abierta.

| Nivel   | ECE antes | ECE después | $\tau$ |
|---------|-----------|-------------|--------|
| L3 (v4) | 0,7262    | 0,0213      | 0,4165 |

## I. ABLACIÓN: MODELO FUNDACIONAL INGLÉS (DERMLIP) CON TRADUCCIÓN ES-EN




Figura I.2: Diagrama de fiabilidad sobre L3 antes y después de *temperature scaling* ( $\tau = 0,4165$ ) sobre la iteración contrastiva v4 de Dermapixel R0. ECE desciende de 0,7262 a 0,0213 (−97%). La calibración escalar de un parámetro restaura la interpretabilidad probabilística de los logits sin alterar el *ranking* entre clases.

La reducción del ECE es del −97% sobre L3 con un único parámetro escalar. Convergente con la sensibilidad de DermLIP (sección 4.7): sin calibración post-hoc, las probabilidades de un sistema CLIP-style *zero-shot* castellano no son interpretables como confianza clínica, por lo que el despliegue debe incorporar este escalado como capa final ajustado sobre el archivo de destino. La extensión a v5 no converge ( $\tau \rightarrow 0$  sobre el espacio *image-LoRA* expandido), limitación que no afecta al resultado principal de v4.

### I.7.5 Diagnóstico cuantitativo del techo sobre L2

La tabla I.5 sitúa la iteración contrastiva v2 en *zero-shot* L2 frente a las dos referencias internas del capítulo de resultados (sección 4.10 y 4.12).

Cuadro I.5: Rama contrastiva de Dermapixel R0 *zero-shot* L2 frente a las dos referencias internas del capítulo sobre el mismo nivel ontológico. Las tres referencias evalúan sobre el conjunto de test de DermapixelAI 1.0; la cifra de la iteración v2 corresponde al test de 101 imágenes del *split* per-case del experimento contrastivo y las dos restantes al test fijo  $N_{\text{test}} = 36$  de la sección 4.10. La comparación es indicativa por la diferencia muestral.

| Sistema                                   | Régimen                | Acc@1 L2     | Observaciones                                |
|-------------------------------------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------|
| LP PanDerm Large (referencia, tabla 4.15) | Supervisado L2 cerrado | 0,250        | 38 clases, $N_{\text{test}} = 36$            |
| Dermapixel R0 cabeza L2 (tabla I.2)       | Supervisado L2 cerrado | 0,250        | 38 clases, $N_{\text{test}} = 36$            |
| <b>Dermapixel R0 contrastivo v2</b>       | <i>Zero-shot</i> open  | <b>0,133</b> | 23 clases efectivas, $N_{\text{test}} = 101$ |

La jerarquía entre regímenes es la esperada: la cabeza supervisada cerrada con LoRA (Dermapixel R0, cabeza L2) alcanza Acc@1 0,250 sobre L2, frente a 0,133 de la rama contrastiva *zero-shot open-class* (v2) sobre las 23 clases efectivas del test per-case. La diferencia operativa es la capacidad de la rama contrastiva de aceptar consultas textuales libres en castellano sin fijar el vocabulario, propiedad explotada en el módulo RAG del prototipo (Anexo H).

### I.7.6 Síntesis de las cinco iteraciones

La tabla I.6 sintetiza la trayectoria completa de la rama contrastiva, articulando por iteración la configuración LoRA, el régimen de inferencia, las dos cifras de referencia (L3 *accuracy@1 zero-shot* y lift de recuperación *i2t R@5*) y la lectura asociada.

Cuadro I.6: Comparativa de las cinco iteraciones del entrenamiento contrastivo de Dermapixel R0 sobre el dataset DermapixelAI 1.0. Régimen evaluativo *zero-shot* L3 sobre 101 imágenes de test (54 clases L3 representadas), *H6 hybrid* v30\_r70 (combinación 30% prototipos visuales + 70% texto rico) aplicado de forma homogénea a las cinco iteraciones. v4 queda a 0,0025 del objetivo fijado a priori de 0,25 acc@1 L3 (dentro del ruido de muestreo) mediante expansión arquitectónica (*image-LoRA*  $r = 32$  sobre 12 bloques + *ensemble* híbrido texto-visual). v5 confirma negativamente que la escala externa genérica con *captions* sintéticas no supera v4. Para v1–v3 los prototipos visuales derivan del espacio embebido del *checkpoint* sin LoRA visual; v4–v5 emplean prototipos sobre el espacio embebido con *image-LoRA* expandido. La comparativa permanece interpretable porque los prototipos derivan del propio espacio embebido del *checkpoint* evaluado. Provenance: commit d0190c3 del repositorio `spanderm-clip`. Las cifras Linear Probing BAcc L2 absolutas para v4 (0,1860) y v5 (0,2871) proceden de los ficheros JSON `eval_v5/linear_probe_v4ref.json` y `eval_v5/linear_probe_v5.json`; el delta relativo +54,4% queda confirmado.

| Versión | LoRA texto            | LoRA visual           | acc@1 L3      | Lift i2t R@5 | LP BAcc L2 | Notas                                           |
|---------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------|------------|-------------------------------------------------|
| v1      | —                     | —                     | 0,1782        | —            | —          | Baseline e5 <i>full FT</i>                      |
| v2      | $r = 16, \alpha = 32$ | —                     | 0,1980        | <b>14,0×</b> | —          | Pico retrieval rich                             |
| v3      | $r = 16, \alpha = 32$ | $r = 16$ , últ. 4/24  | 0,1980        | —            | —          | Image-LoRA infradotado                          |
| v4      | $r = 32, \alpha = 64$ | $r = 32$ , últ. 12/24 | <b>0,2475</b> | 12,4×        | 0,1860     | A 0,0025 del objetivo                           |
| v5      | $r = 32, \alpha = 64$ | $r = 32$ , últ. 12/24 | 0,2079        | 10,8×        | 0,2871     | FLAT: escala externa (+54,4% relativo sobre v4) |

*Nota histórica.* Los valores *rich-only baseline* (~30–80 palabras/clase) fueron 0,1287 (v1), 0,1386 (v2) y 0,1089 (v3); la transición al régimen *H6 hybrid* homogéneo de esta tabla permite la comparativa *cross-checkpoint* (detalle en Anexo G).

El experimento articula tres ejes. La capacidad arquitectónica (v3→v4) es la palanca efectiva: el cuello de botella reside en el *image encoder*, no en la formulación textual. La escala externa (v5) queda *flat-to-negative*, convergente con la sensibilidad de DermLIP al tokenizador (sección 4.7). El eje de supervisión conceptual —anotaciones del *Seven-Point Checklist* [9] o del Grupo A (Anexo F)— queda abierto como línea de aprendizaje activo dirigido (sección 7.5.4). El experimento valida así la utilidad de PanDerm Large para tareas castellanas más allá del LP/FT supervisado (v4 a 0,0025 del umbral objetivo L3 0,25) y establece una metodología reproducible para evaluaciones CLIP-style sobre archivos privados de pequeña escala.





## ABLACIONES COMPLEMENTARIAS SOBRE DERMAPIXELAI 1.0

Este anexo recoge varios estudios complementarios sobre DermapixelAI 1.0 que confirman, sin desplazarla, la línea experimental principal del capítulo 4 (secciones 4.10 y 4.11): la validación del procedimiento de etiquetado del dataset, tres variantes de clasificación sobre *embeddings* congelados —cabezas alternativas, función de pérdida y *Test-Time Augmentation*— y dos extensiones con codificadores generalistas y arquitecturas de inferencia alternativas. Ninguno modifica las conclusiones del cuerpo principal; se documentan aquí por completitud y trazabilidad.

### J.1 Validación del procedimiento de etiquetado: subestudio *rosa\_verified*

La sección 4.10 resume el subestudio que cuantifica si las etiquetas etiológicas derivadas de la ontología, no revisadas individualmente por la dermatóloga, degradan el rendimiento. La tabla J.1 reporta la comparación completa, por sondeo lineal, entre el subconjunto verificado caso a caso (*rosa\_verified*=True,  $N = 919$ ; train = 744, test = 32) y el dataset completo (*all\_verified*,  $N = 1062$ ; train = 874, test = 36), sobre los tres niveles ontológicos.

Cuadro J.1: Subestudio *rosa\_verified*: comparación entre el subconjunto verificado caso a caso por la dermatóloga ( $N_{\text{train}} = 744$ ,  $N_{\text{test}} = 32$ ) y el dataset completo ( $N_{\text{train}} = 874$ ,  $N_{\text{test}} = 36$ ). Entre corchetes, IC95 % por *bootstrap* estratificado.

| Modelo        | Subconjunto           | Nivel | Acc                 | BAcc                | W-F1                |
|---------------|-----------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|
| PanDerm Large | <i>rosa_true_only</i> | L1    | 0,719 [0,594–0,844] | 0,747 [0,646–0,865] | 0,700 [0,550–0,841] |
| PanDerm Large | <i>all_verified</i>   | L1    | 0,750 [0,639–0,861] | 0,735 [0,637–0,835] | 0,722 [0,596–0,845] |
| PanDerm Large | <i>rosa_true_only</i> | L2    | 0,250 [0,188–0,344] | 0,250 [0,203–0,313] | 0,227 [0,150–0,304] |
| PanDerm Large | <i>all_verified</i>   | L2    | 0,250 [0,167–0,333] | 0,265 [0,206–0,338] | 0,223 [0,139–0,291] |
| PanDerm Large | <i>rosa_true_only</i> | L3    | 0,167 [0,167–0,167] | 0,176 [0,176–0,176] | 0,125 [0,117–0,139] |
| PanDerm Large | <i>all_verified</i>   | L3    | 0,179 [0,143–0,214] | 0,184 [0,158–0,211] | 0,143 [0,100–0,184] |
| PanDerm Base  | <i>rosa_true_only</i> | L1    | 0,625 [0,469–0,781] | 0,523 [0,326–0,735] | 0,618 [0,451–0,773] |
| PanDerm Base  | <i>all_verified</i>   | L1    | 0,639 [0,472–0,778] | 0,570 [0,371–0,751] | 0,624 [0,457–0,760] |

## J.2 Ranking L3 por prototipos coseno de Dermapixel R0

La sección 4.12 resume el ranking del nivel L3 de Dermapixel R0 por prototipos coseno (media de las representaciones de entrenamiento por clase). La tabla J.2 reporta las cifras completas sobre las 250 clases efectivas del vocabulario de entrenamiento.

Cuadro J.2: Ranking L3 por prototipos coseno de Dermapixel R0 sobre el conjunto de test de DermapixelAI 1.0 (250 clases efectivas del vocabulario de entrenamiento). Cifras: media  $\pm$  desviación estándar sobre tres semillas. La columna  $\times$  azar reporta el factor de mejora respecto a la asignación aleatoria uniforme sobre 250 clases ( $1/250 = 0,004$ ).

| Métrica | Media | Std   | $\times$ azar |
|---------|-------|-------|---------------|
| Acc@1   | 0,167 | 0,000 | $\times 42$   |
| Acc@3   | 0,259 | 0,013 | $\times 22$   |
| Acc@5   | 0,296 | 0,026 | $\times 15$   |
| BAcc    | 0,148 | 0,000 | —             |

## J.3 Cabezas alternativas sobre embeddings congelados

Sobre los mismos *embeddings* de PanDerm Large utilizados en la tabla 4.15 se evalúan tres cabezas adicionales:  $k$ -vecinos más cercanos con distancia coseno ( $k = 10$ , valor óptimo dentro de  $k \in \{1, 5, 10\}$ ), perceptrón multicapa con una capa oculta de 512 unidades y *dropout* 0,3 (MLP 512), y regresión logística con `class_weight='balanced'` (LogReg *balanced*). El protocolo de partición es el del split fijo de la tabla 4.15 ( $N_{\text{train}} = 874$ ,  $N_{\text{test}} = 36$  en L1/L2,  $N_{\text{test}} = 28$  en L3). La tabla J.3 recoge la AUROC *one-vs-rest*, métrica discriminativa robusta al desbalance, como criterio comparativo.

Cuadro J.3: Cabezas alternativas sobre *embeddings* congelados de PanDerm Large (test fijo de DermapixelAI 1.0). AUROC *one-vs-rest* por nivel ontológico. LP: regresión logística estándar (referencia tabla 4.15); kNN  $k = 10$ :  $k$ -vecinos con distancia coseno; MLP 512: perceptrón multicapa con 512 unidades ocultas y *dropout* 0,3; LogReg *balanced*: regresión logística con `class_weight = balanced`. Mejor valor por nivel en negrita.

| Cabeza                 | L1 (4 cls)   | L2 (38 cls)  | L3 (224 cls) |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| LP (referencia)        | 0,796        | 0,793        | 0,813        |
| kNN $k = 10$           | 0,752        | 0,698        | 0,694        |
| MLP 512                | <b>0,817</b> | <b>0,812</b> | <b>0,827</b> |
| LogReg <i>balanced</i> | 0,797        | 0,800        | 0,810        |

El MLP de 512 unidades alcanza la mejor AUROC sobre los tres niveles, con incrementos modestos pero consistentes sobre la cabeza lineal de referencia: +2,1 pp en L1 (0,796  $\rightarrow$  0,817), +1,9 pp en L2 (0,793  $\rightarrow$  0,812) y +1,4 pp en L3 (0,813  $\rightarrow$  0,827). La regresión logística con re-ponderación de clases mantiene Acc@1 idéntico al LP estándar y mejora la BAcc sobre L1 (0,703 frente a 0,735 del LP estándar dentro de los IC95% solapados), sin diferencias relevantes sobre L2 y L3. La cabeza  $k$ -NN queda por debajo de las cabezas paramétricas en los tres niveles, lo que se interpreta como insuficiente densidad local en el espacio de *embeddings* para  $N_{\text{train}} = 874$  frente a un vocabulario de 224 clases L3. La elección de la regresión logística estándar como cabeza primaria en la tabla 4.15 se mantiene defendible: la mejora absoluta del MLP no compensa la pérdida de interpretabilidad lineal de los coeficientes ni la mayor sensibilidad a la inicialización aleatoria, especialmente con el tamaño muestral del test.

## J.4 Función de pérdida: Cross-Entropy frente a Focal

La cola larga severa del dataset, particularmente acusada en el nivel L3 (77% de las clases con  $\leq 5$  ejemplos de entrenamiento, 3,9 muestras por clase de media en *train*, ver Anexo C), motiva contrastar la pérdida de entropía cruzada estándar con *Focal Loss* de Lin et al. 2017, diseñada explícitamente para mitigar

el efecto del desbalance reduciendo el peso de los ejemplos fáciles vía el factor  $(1 - p_t)^\gamma$ . Sobre los *embeddings* congelados de PanDerm Large del split fijo de la tabla 4.15 se reentrena la cabeza lineal con *Focal Loss* bajo dos parámetros de focalización ( $\gamma \in \{1,0, 2,0, 5,0\}$ ) y dos regímenes de ponderación de clase (`class_weight = None` frente a `class_weight = balanced`), optimizada con LBFGS y evaluada sobre el mismo conjunto de test que el sondeo lineal estándar. La tabla J.4 reporta la mejor variante por nivel junto a las dos referencias previas (LP CE estándar, LogReg *balanced*) de la tabla J.3.

Cuadro J.4: Función de pérdida sobre *embeddings* congelados de PanDerm Large (test fijo de DermapixelAI 1.0,  $N_{\text{test}} = 36$  en L1/L2 y  $N_{\text{test}} = 28$  en L3). LP CE: regresión logística con entropía cruzada estándar (referencia tabla 4.15); LogReg *balanced*: re-ponderación inversa por frecuencia de clase (tabla J.3); *Focal*  $\gamma$ : pérdida focal sin re-ponderación con parámetro de focalización indicado. Mejor valor por columna y nivel en negrita.

| Nivel        | Pérdida                     | Acc@1        | BAcc         | AUROC        |
|--------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| L1 (4 cls)   | LP CE (referencia)          | 0,750        | 0,735        | 0,796        |
| L1 (4 cls)   | LogReg <i>balanced</i>      | 0,694        | 0,703        | 0,797        |
| L1 (4 cls)   | <i>Focal</i> $\gamma = 2,0$ | <b>0,778</b> | <b>0,768</b> | <b>0,800</b> |
| L2 (38 cls)  | LP CE (referencia)          | 0,250        | 0,265        | <b>0,793</b> |
| L2 (38 cls)  | LogReg <i>balanced</i>      | 0,250        | 0,265        | <b>0,800</b> |
| L2 (38 cls)  | <i>Focal</i> $\gamma = 2,0$ | <b>0,278</b> | <b>0,324</b> | 0,778        |
| L2 (38 cls)  | <i>Focal</i> $\gamma = 5,0$ | <b>0,278</b> | <b>0,324</b> | <b>0,793</b> |
| L3 (224 cls) | LP CE (referencia)          | <b>0,143</b> | <b>0,132</b> | <b>0,813</b> |
| L3 (224 cls) | <i>Focal</i> $\gamma = 2,0$ | <b>0,143</b> | <b>0,132</b> | 0,771        |

*Focal Loss* con  $\gamma = 2,0$  y sin re-ponderación de clase supera marginalmente a la entropía cruzada estándar sobre L1 (+3,3 pp BAcc) y L2 (+5,9 pp BAcc), pero degrada la AUROC L2 en  $-1,5$  pp ( $0,793 \rightarrow 0,778$ ). Añadir `class_weight = balanced` no aporta, porque el factor  $(1 - p_t)^\gamma$  ya modula el peso por dificultad. Sobre L3 ningún ajuste de la pérdida mejora a la entropía cruzada (Acc@1 y BAcc idénticos en 0,143 y 0,132; AUROC  $-4,2$  pp). Como en el FT denso (sección 4.10.3), la cola larga estructural de L3 no admite mitigación por la función de pérdida sobre el dataset actual.

El patrón observado es análogo al documentado en el aumento en tiempo de inferencia (TTA, sección J.5): *Focal Loss* desplaza el régimen Acc@1/BAcc-AUROC favoreciendo la primera dimensión sobre la segunda, pero no resuelve el cuello de botella estructural impuesto por la cardinalidad y la cola larga del dataset. La elección del LP CE estándar como cabeza primaria de la tabla 4.15 se mantiene defendible: la mejora de *Focal Loss* sobre L1 y L2 está dentro de los IC95% solapados y no compensa la pérdida de interpretabilidad probabilística calibrada de la entropía cruzada estándar.

## J.5 Aumento en tiempo de inferencia

La sección 4.16 documenta la aplicación de *Test-Time Augmentation* (TTA) sobre el clasificador M1 (PanDerm Large *fine-tuned*) del servidor de inferencia, con un patrón de cinco aumentaciones deterministas (original, simetría horizontal, simetría vertical, rotación de  $90^\circ$  y rotación de  $270^\circ$ , omitiendo la rotación de  $180^\circ$ ). El presente experimento replica el protocolo sobre la cabeza lineal entrenada sobre los *embeddings* de PanDerm Large del dataset DermapixelAI 1.0: para cada imagen de test se extraen los cinco *embeddings* correspondientes a las cinco aumentaciones, cada uno se evalúa con la cabeza lineal entrenada sobre el conjunto de *train* original y las cinco distribuciones de probabilidad se promedian antes del *argmax* final. La tabla J.5 compara el sondeo lineal sin TTA (referencia tabla 4.15) frente al sondeo lineal con TTA sobre los tres niveles ontológicos.

Cuadro J.5: Sondeo lineal con PanDerm Large sobre DermapixelAI 1.0: referencia sin TTA frente a TTA con cinco aumentaciones deterministas (original, simetría horizontal, simetría vertical, rotación 90°, rotación 270°). Promedio de probabilidades sobre las cinco aumentaciones antes del *argmax*. Mejor valor por par en negrita.

| Nivel        | Modo     | Acc@1        | Acc@3        | BAcc         | AUROC        |
|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| L1 (4 cls)   | LP       | <b>0,750</b> | 0,944        | <b>0,735</b> | <b>0,796</b> |
| L1 (4 cls)   | LP + TTA | 0,694        | <b>1,000</b> | 0,703        | 0,779        |
| L2 (38 cls)  | LP       | <b>0,250</b> | 0,278        | <b>0,265</b> | <b>0,793</b> |
| L2 (38 cls)  | LP + TTA | 0,222        | <b>0,500</b> | 0,250        | 0,787        |
| L3 (224 cls) | LP       | <b>0,179</b> | 0,214        | <b>0,184</b> | <b>0,813</b> |
| L3 (224 cls) | LP + TTA | 0,179        | <b>0,250</b> | 0,184        | 0,807        |

El patrón es consistente sobre los tres niveles ontológicos: TTA degrada Acc@1, BAcc y AUROC en magnitudes pequeñas (−5,6, −2,8 y 0,0 pp Acc@1 sobre L1, L2 y L3 respectivamente; −3,2, −1,5 y 0,0 pp BAcc; −1,7, −0,6 y −0,6 pp AUROC) y mejora sistemáticamente Acc@3 (+5,6 pp en L1 hasta alcanzar 1,000, +22,2 pp en L2 y +3,6 pp en L3). El comportamiento es coherente con la observación reportada en sección 4.16 para M1 sobre HAM10000, donde TTA produce −2,6 pp BAcc y +4,3 pp *recall* de melanoma. La interpretación es que el promediado sobre cinco aumentaciones suaviza la distribución de probabilidad y reduce la confianza en la clase *argmax* pero distribuye masa de probabilidad entre clases visualmente cercanas, lo que penaliza la precisión *top-1* y mejora el conjunto *top-3*. PanDerm Base presenta la misma dirección de efecto (cifras completas en el material reproducible). La recomendación operativa derivada es que TTA es preferible en escenarios de cribado con presentación *top-k* de diagnósticos diferenciales al clínico (Acc@3 L2 = 0,500 frente a 0,278 sin TTA), y el sondeo lineal sin TTA es preferible para decisiones automatizadas *top-1*.

## J.6 Codificadores generalistas no médicos: DINOv2 y CLIP-L

Se evalúan dos codificadores fuera del dominio biomédico bajo el protocolo de sondeo lineal congelado descrito en la sección 4.10, sobre el mismo *split* fijo ( $N_{\text{train}} = 874$ ,  $N_{\text{test}} = 36$  en L1/L2,  $N_{\text{test}} = 28$  en L3). DINOv2 ViT-L (vit\_large\_patch14\_dinov2.lvd142m, embedding 1024-D, CLS) corresponde al modelo auto-supervisado visual generalista de Meta sobre LVD-142M [17]; CLIP-L-336 (OpenAI, ViT-L/14 con resolución 336) corresponde al modelo contrastivo texto-imagen generalista entrenado sobre 400 millones de pares web [23], con embedding proyectado de 768-D. La cabeza es regresión logística L-BFGS con  $C = 1,0$  y  $\text{max\_iter} = 5000$ , idéntica a la sección 4.10. La tabla J.6 recoge los resultados.

Cuadro J.6: Sondeo lineal sobre embeddings congelados de codificadores generalistas no médicos en DermapixelAI 1.0 ( $N_{\text{test}} = 36$  en L1/L2,  $N_{\text{test}} = 28$  en L3). Referencia: PanDerm Large (tabla 4.15). Mejor valor por columna y nivel en negrita.

| Encoder       | L1 (4 cls)   |              | L2 (38 cls)  |              | L3 (224 cls) |              |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|               | BAcc         | AUROC        | BAcc         | AUROC        | BAcc         | AUROC        |
| PanDerm Large | <b>0,735</b> | <b>0,796</b> | 0,265        | 0,793        | 0,184        | 0,813        |
| DINOv2 ViT-L  | 0,537        | 0,650        | 0,250        | 0,718        | <b>0,211</b> | 0,794        |
| CLIP-L-336    | 0,556        | 0,658        | <b>0,279</b> | <b>0,826</b> | 0,184        | <b>0,827</b> |

CLIP-L-336 alcanza la mejor AUROC sobre L2 (0,826 frente a 0,793 de PanDerm Large, +3,3 pp) y sobre L3 (0,827 frente a 0,813, +1,4 pp) a pesar de no incorporar material biomédico en su preentrenamiento. DINOv2 ViT-L, auto-supervisado puro sin componente textual, gana la BAcc L3 (0,211 frente a 0,184 de PanDerm Large, +2,7 pp) pero pierde sistemáticamente sobre L1 (−19,8 pp BAcc, −14,6 pp AUROC) y se mantiene por debajo sobre L2 (−1,5 pp BAcc, −7,5 pp AUROC). PanDerm Large conserva la primacía sobre L1 en BAcc y AUROC. Ningún codificador domina simultáneamente en todas las métricas y los tres niveles ontológicos, patrón coherente con la lectura de la sección 4.10 sobre la complementariedad entre el preentrenamiento auto-supervisado de PanDerm y el contrastivo texto-imagen de DermLIP. La clasificación *zero-shot* con CLIP-L (*prompts* en castellano e inglés idénticos a la sección 4.11) resulta catastrófica sobre los tres niveles (AUROC L1 0,559 en castellano y 0,635 en inglés, AUROC L2 0,699 en

castellano, AUROC L3 0,617 en castellano), confirmando que los codificadores generalistas requieren adaptación supervisada para operar sobre material clínico dermatológico.

## J.7 Retrieval $k$ -NN con índice FAISS sobre embeddings PanDerm Large

Una alternativa al clasificador paramétrico sobre el espacio de *embeddings* congelados consiste en la recuperación basada en similitud: dado un *embedding* de consulta, se recuperan sus  $k$  vecinos más próximos del conjunto de entrenamiento bajo similitud coseno y se predice por votación. Se construye un índice IndexFlatIP de FAISS [27] sobre los 874 *embeddings* L2-normalizados de PanDerm Large correspondientes al conjunto de *train* de la sección 4.10 y se evalúan dos variantes (votación por mayoría y *softmax* ponderado por similitud) cruzadas con  $k \in \{1, 5, 10, 20\}$ . La tabla J.7 reporta la mejor combinación por nivel y métrica frente a la referencia LP paramétrica.

Cuadro J.7: Retrieval  $k$ -NN sobre embeddings PanDerm Large con índice FAISS (IndexFlatIP, similitud coseno tras L2-normalize). Mejor combinación  $k \times$  variante por nivel y métrica. Referencia: sondeo lineal paramétrico sobre el mismo encoder (LP, tabla 4.15). Mejor valor por columna y nivel en negrita.

| Nivel | Método                           | Acc@1        | BAcc         | AUROC        |
|-------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| L1    | LP paramétrico (LR)              | 0,750        | <b>0,735</b> | <b>0,796</b> |
| L1    | $k$ -NN $k = 10$ <i>majority</i> | 0,722        | 0,686        | 0,748        |
| L2    | LP paramétrico (LR)              | 0,250        | 0,265        | <b>0,793</b> |
| L2    | $k$ -NN $k = 20$ <i>majority</i> | <b>0,278</b> | <b>0,265</b> | 0,700        |
| L3    | LP paramétrico (LR)              | 0,179        | 0,184        | <b>0,813</b> |
| L3    | $k$ -NN $k = 5$ <i>majority</i>  | <b>0,214</b> | <b>0,210</b> | 0,615        |
| L3    | $k$ -NN $k = 20$ <i>weighted</i> | 0,214        | 0,210        | 0,719        |

El retrieval  $k$ -NN supera al sondeo lineal paramétrico sobre el régimen de cola larga severa L3 (224 clases efectivas, 3,5 muestras/clase media en *train*): +3,5 pp Acc@1 (0,179  $\rightarrow$  0,214) y +2,6 pp BAcc (0,184  $\rightarrow$  0,210) con  $k = 5$  y votación por mayoría. Sobre L2,  $k$ -NN con  $k = 20$  empata en BAcc (0,265) y mejora Acc@1 en +2,8 pp (0,250  $\rightarrow$  0,278). Sobre L1, en cambio,  $k$ -NN pierde respecto al LP paramétrico (−4,9 pp BAcc, −4,8 pp AUROC), comportamiento consistente con que la cardinalidad reducida del nivel (4 clases) favorece a la regresión logística sobre la votación de vecinos. La AUROC global del  $k$ -NN es sistemáticamente inferior a la del LP (diferencias entre −4,8 y −9,3 pp según nivel), atribuible a que la estimación de probabilidad por frecuencia relativa de vecinos no es densa sobre el conjunto de clases. El hallazgo es coherente con la arquitectura del módulo M4 del prototipo de producción (*retrieval* sobre Derm1M descrito en el Anexo H), que emplea el mismo principio de similitud coseno sobre *embeddings* PanDerm Large como soporte conceptual al diagnóstico ofrecido por las cabezas paramétricas.

## J.8 Zero-shot jerárquico: cascada L1 $\rightarrow$ L2 $\rightarrow$ L3 con propagación de errores

La sección 4.11 evalúa la clasificación *zero-shot* sobre los tres niveles ontológicos de forma independiente, considerando en cada caso todas las clases candidatas del nivel. Una estrategia alternativa, motivada por el flujo diagnóstico clínico real, consiste en una cascada jerárquica: predecir primero L1, restringir las candidatas L2 a las hijas del L1 predicho, y restringir las candidatas L3 a las hijas del L2 predicho. La jerarquía L1  $\rightarrow$  L2 utilizada se deriva del dataset de *train* (Inflamatoria: 25 subcategorías L2; Infecciosa: 5; Tumoral: 12; Genodermatosis: 2). El encoder es DermLIP v2 (el mejor *zero-shot* de la sección 4.11), bajo *prompts* en castellano. Se contrastan tres variantes: el *zero-shot* plano de la sección 4.11 (todas las clases del nivel como candidatas), la cascada jerárquica estricta con el L1  $\arg\max$ , y una variante *top-3 L1* que mantiene las tres categorías L1 más probables como candidatas y agrega sus hijas L2. La tabla J.8 compara las tres variantes.

Cuadro J.8: Comparación entre clasificación *zero-shot* plana y *zero-shot jerárquico* en cascada sobre el conjunto de test de DermapixelAI 1.0 ( $N_{\text{test}} = 36$  en L1/L2,  $N_{\text{test}} = 28$  en L3). Encoder: DermLIP v2, prompts en castellano. La fila “L2 hier | L1 correcto” restringe la evaluación a las muestras con L1 predicho correctamente. Mejor valor por columna en negrita; la cifra condicionada se reporta separadamente.

| Variante                             | L1 Acc@1     | L2 Acc@1     | L3 Acc@1     |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| ZS plano (referencia, sección 4.11)  | <b>0,361</b> | <b>0,222</b> | <b>0,107</b> |
| ZS jerárquico (cascada estricta)     | 0,361        | 0,139        | 0,036        |
| ZS jerárquico (top-3 L1)             | 0,361        | 0,194        | 0,036        |
| L2 hier   L1 correcto (condicionada) | —            | 0,385        | —            |

La cascada jerárquica estricta degrada el rendimiento plano sobre L2 en  $-8,3$  pp Acc@1 ( $0,222 \rightarrow 0,139$ ) y sobre L3 en  $-7,1$  pp Acc@1 ( $0,107 \rightarrow 0,036$ ). La causa principal es la propagación de errores desde el nivel L1: dado que DermLIP v2 acierta L1 sólo en el 36,1 % de los casos, el 63,9 % restante recibe en L2 un conjunto de candidatas desalineado con la verdad de terreno, lo que invalida toda predicción posterior independientemente del codificador. La variante *top-3 L1* amortigua parcialmente la propagación al mantener las tres categorías L1 más probables como hipótesis activa y recupera 0,194 Acc@1 sobre L2 ( $-2,8$  pp respecto a plano), sin efecto sobre L3. Condicionado a L1 correcto, la cascada jerárquica L2 alcanza  $\text{Acc@1} = 0,385$ , casi el doble del plano, evidencia de que la restricción del espacio de candidatas a las subcategorías clínicamente coherentes con la categoría etiológica acertada incrementa la discriminación de forma sustancial. La implicación clínica es directa: la arquitectura jerárquica funciona si la decisión inicial sobre la familia etiológica es robusta; con *zero-shot* modesto, la cascada acumula errores y degrada el rendimiento plano.