Anális de coberbura usando gcov y lcov

Departamento de Computación, FCEyN, Universidad de Buenos Aires.

23 de Octubre de 2017

Introducción

- Esta guía introduce dos herramientas para el análisis de cobertura de un programa.
- Las dos instrucciones son GCOV y LCOV.
- Gracias a ellas, se puede generar automáticamente un reporte gráfico de la cobertura.
- Nosotros nos basaremos en Test Suites generados para llegar a un 100 % de cobertura.

GCOV

El GCOV ya viene incluido en el compilador **gcc**. Esta herramienta genera archivos adicionales durante la ejecucion, incluyendo en el CMakeList las siguientes lineas:

```
set(CMAKE_CXX_FLAGS '-g -fprofile-arcs -ftest-coverage')
set(CMAKE_CXX_OUTPUT_EXTENSION_REPLACE 1)
```

Suponiendo que nuestro programa principal se denomina main.cpp durante la compilación son generados dos archivos adicionales: main.gcno y main.gcda. Se pueden encontrar en el directorio de compilacion.

LCOV

La aplicación lcov tiene que ser ejecutada desde linea de comando, una vez que fueron generados los .gcno y .gcda y se encuentran el el directorio **pdir**.

lcov --capture --directory pdir --output-file odir/coverage.info

Esta instruccion de **lcov** crea en el **odir** el archivo *coverage.info*. El siguiente paso es generar el reporte en formato html con la instruccion **genhtml**:

genhtml odir/coverage.info --output-directory odir/cobertura

LCOV

En el directorio output-dir/cobertura, se genero un reporte en html de la cobertura del programa. Para verlo, simplemente se abre el archivo **index.html** generado.

