

オペレーティングシステム 第 14 章 ファイルシステムの概念

<https://github.com/tctsigemura/OSTextBook>

ファイルシステムの概念

1 / 18


ファイルシステム

- ファイルシステムは二次記憶装置を
 - 管理する。(どのセクタが、どのファイルの一部?)
 - 抽象化する。(ハードディスク → ファイル)
 - 仮想化する。(1 台のハードディスク → 多数のファイル)
- ファイルは一次元のバイト列 (バイトストリーム)
オペレーティングシステムはファイルの構造を決めない。
- ファイルは名前を持つ。
- 名前とバイト位置でデータが決まる。
名前 = ファイル名, バイト位置 = ファイル内オフセット

ファイルシステムの概念

2 / 18

ファイルの名前付け



- ファイルは木構造のディレクトリシステムに格納する。
- ディレクトリは名前とファイル本体のポインタを格納する。
- 階層構造を持った名前 (パス) でファイルを特定する。
- 絶対パスはルートディレクトリを起点にする。
- 相対パスはワーキングディレクトリを起点にする。

ファイルシステムの概念

3 / 18

ファイルの別名 (1)

別名があると便利な例 (最新のファイルはいつも同じ名前)

ある日

2017_06_30.log	2017 年 6 月 30 日のファイル
2017_07_01.log	2017 年 7 月 1 日のファイル
2017_07_02.log	2017 年 7 月 2 日のファイル
today.log	→ 2017_07_02.log

次の日

2017_07_01.log	2017 年 7 月 1 日のファイル
2017_07_02.log	2017 年 7 月 2 日のファイル
2017_07_03.log	2017 年 7 月 3 日のファイル
today.log	→ 2017_07_03.log

ファイルシステムの概念

4 / 18

ファイルの別名 (2)

- ハードリンク
 - ファイルシステムの仕組みとして OS カーネルに組み込む。
 - ファイル本体が複数のディレクトリ・エントリから指される。
 - リンクカウントを用いる。
 - ディレクトリをリンクするとループ検出が厄介 → 禁止!
- シンボリックリンク
 - ファイルシステムの仕組みとして OS カーネルに組み込む。
 - 他ファイルのパスを格納した特別なファイル。
 - リンク切れ状態が許される。(Web ページのリンクに似ている)
- ファイルシステムの外で実装されるリンク
 - Windows のショートカット, macOS のエイリアスなど
 - ファイルシステム本体が持つリンク機構は一定ではない。
 - 現代の OS は同時に複数のファイルシステムを使用する。
 - アプリに近い側でどのファイルシステムでも共通の仕組みを提供

ファイルシステムの概念

5 / 18

ファイルの別名 (3)

HFS+ファイルシステム上の macOS のエイリアスの例

```
1 $ ls -l@ a.txt*
2 -rw-r--r--  1 sigemura  admin    5 Jun 27 10:19 a.txt
3 -rw-r--r--@ 1 sigemura  admin  1012 Jun 27 10:19 a.txtのエイリアス
4 com.apple.FinderInfo          32
```

3 行 拡張属性付きの通常ファイルとしてエイリアスが存在

4 行 拡張属性の名前は com.apple.FinderInfo

4 行 拡張属性のサイズは 32 バイト

ファイルシステムのより汎用的な機構である拡張属性を利用して、エイリアスを実装している。

ファイルシステムの概念

6 / 18

ファイルの別名 (4)

FAT ファイルシステム上の macOS のエイリアスの例

```

1 $ ls -la@ .* a.txt*
2 -rwxrwxrwx 1 sigemura staff 4096 Jun 27 09:55 ._a.txtのエイリアス
3 -rwxrwxrwx 1 sigemura staff 5 Jun 27 09:55 a.txt
4 -rwxrwxrwx@ 1 sigemura staff 1040 Jun 27 09:55 a.txtのエイリアス
5 com.apple.FinderInfo 32
6 $ rm ._a.txtのエイリアス
7 $ ls -la@ a.txt*
8 -rwxrwxrwx 1 sigemura staff 5 Jun 27 09:55 a.txt
9 -rwxrwxrwx 1 sigemura staff 1040 Jun 27 09:55 a.txtのエイリアス

```

4,5 行 拡張属性付きの通常ファイルとしてエイリアスが存在

2 行 隠しファイルができています！！

6 行 隠しファイルを消してみる、


9 行 拡張属性が消えてしまった！！

FAT ファイルシステムの規約の範囲でエイリアスを実装している。

ファイルシステムの概念

7 / 18

ボリュームのマウント



(a) マウント方式

(b) ドライブレター方式

- 二つ目以降のボリュームの接続方法
- マウント方式
 - ボリュームを既存のディレクトリに接続する、
 - /Volumes/NO NAME/hello.c が USB メモリの C プログラム
- ドライブレター方式
 - ボリュームを区別するドライブレターを用いる、
 - D:\hello.c が USB メモリの C プログラム

ファイルシステムの概念

8 / 18

ファイルの属性 (1)

- 名前：ファイル名をファイルの属性と考える場合もある、
- 識別子：ファイル本体の番号など、
- 型 (タイプ)：通常ファイル、ディレクトリ、リンクなど、
- 保護：rwxrwxrwx など、(後で詳しく)
- 日時：作成日時、最終変更日時など、
- 所有者：所有者、グループなど、
- 位置：ディスク上のどこにファイル本体があるか、(データを格納したブロック (セクタ) の番号など)
- サイズ：ファイルのバイト数、
- 拡張属性：名前付きの小さな追加データ、ファイルシステムで用途を定めていない、

ファイルシステムの概念

9 / 18

ファイルの属性 (2)

```

1 $ ls -l@ b.txt*
2 -rw-r--r-- 2 sigemura staff 123 Jun 25 19:38 b.txt
3 -rw-r--r--@ 1 sigemura staff 836 Jun 25 19:39 b.txtのエイリアス
4 com.apple.FinderInfo 32
5 $ xattr -l b.txtのエイリアス
6 com.apple.FinderInfo:
7 00000000 61 6C 69 73 4D 41 43 53 80 00 00 00 00 00 00 00 |alisMACS.....|
8 00000010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.....|

```

1 行 拡張属性付きでファイル一覧を表示、

4 行 拡張属性付きのファイルがある、

5 行 拡張属性の内容を表示してみる、

この例の拡張属性は、以下のようなものであった、

- 属性の名前：com.apple.FinderInfo
- 属性の大きさ：32 バイト
- 意味：ファイルがエイリアスである、(ファイル本体がエイリアスのデータ)



ファイルシステムの概念


10 / 18

アクセス制御 (1)

ファイルの保護属性に基づき、ファイルに誰が何をできるか制御する、

- ビット表現の保護モード
 - UNIX で使用される rwxrwxrwx のような情報、
 - UNIX の場合、「所有者、グループ、その他」のユーザについて
 - r : 読める (Read),
 - w : 書ける (Write),
 - x : 実行できる (eXecute)

を指定する、



ファイルシステムの概念

11 / 18

アクセス制御 (2)

- ACL (Access Control List)
ファイル毎に、ユーザやグループを指定して細かな制御が可能

```

1 $ ls -le a.txt
2 -rw-r--r-- 1 sigemura staff 4 Jul 5 21:55 a.txt
3 $ chmod +a "group:admin allow write" a.txt
4 $ chmod +a "group:admin deny delete" a.txt
5 $ ls -le a.txt
6 -rw-r--r--+ 1 sigemura staff 4 Jul 5 21:55 a.txt
7 0: group:admin deny delete
8 1: group:admin allow write

```

1 行 a.txt に ACL が無いことを確認した、

3,4 行 chmod コマンドで a.txt に ACL 追加した、

7,8 行 二行の ACL が確認できる、

- リストの先頭から順に評価する、
- 許可・不許可が決まったら評価を完了する、
- ACL で決まらない場合は rwx を使用する、

ファイルシステムの概念

12 / 18

ファイルの種類

- ファイルシステム (OS カーネル) で決まっている種類 (通常ファイル・ディレクトリ・リンクなど)
- アプリケーションなどが決めている種類 (通常ファイルの拡張子で区別する)

拡張子	意味
.c, .java, .s 等	ソース・プログラム (C 言語, Java 言語, アセンブリ言語)
.py, .pl, .php 等	スクリプト言語のプログラム (python, perl, PHP)
.txt, .html, .xml 等	プレーンテキスト, マークアップ言語
.jpg, .png, .bmp 等	画像データ
.mp3, .m4a, .wma 等	音声データ
.mpg, .mp4, .wmv 等	動画データ
.pdf, .ps, .eps 等	印刷・表示用の文書ファイル
.zip, .tar, .tbz 等	アーカイブファイル
.exe, .app, 拡張子無し	実行形式プログラム (Windows, macOS, UNIX)
.doc, .docx	MS Word 文書

.app だけはディレクトリの拡張子

ファイルシステムの概念

13 / 18

ファイルシステムの操作 (1)

ディレクトリ操作

機能	対応する UNIX の API
ファイルの作成	creat, open(... 0_CREAT ...) システムコール
ディレクトリの作成	mkdir システムコール
ファイルの削除	unlink システムコール
ディレクトリの削除	rmdir システムコール
リンクの作成	link, symlink システムコール
リンクの削除	unlink システムコール
名前の変更 (移動)	rename システムコール
ディレクトリエントリの読出し	opendir, readdir, closedir 関数

- ファイルの作成は creat システムコールでもできる。
- ディレクトリの読み出しはライブラリ関数で行う。
- rename システムコールはファイルの移動もできる。

ファイルシステムの概念

14 / 18

ファイルシステムの操作 (2)

ファイル操作

機能	対応する UNIX の API
ファイルを開く	open システムコール
データを読む	read システムコール
データを書く	write システムコール
読み書き位置を移動	lseek システムコール
ファイルを閉じる	close システムコール
ファイルの切り詰め	truncate, open(... 0_TRUNC) システムコール
ファイルのプログラムを実行	execve システムコール
ファイルの属性変更	chmod, chown, chgrp, utimes システムコール
ファイル属性の読出し	stat システムコール

- open はファイルの保護属性をチェックする。
- 切り詰めは専用の truncate システムコールも使える。
- ファイルの属性の読み書きができるべき。

ファイルシステムの概念

15 / 18

ファイルシステムの操作 (3)

ファイルの共有とロック

```
#include <sys/file.h>
#define LOCK_SH 1 // 共有ロック
#define LOCK_EX 2 // 排他ロック
#define LOCK_NB 4 // ブロックしない
#define LOCK_UN 8 // ロック解除
int flock(int fd, int operation);
```

- LOCK_SH : 共有ロック (shared lock)
- LOCK_EX : 排他ロック (exclusive lock)
- LOCK_NB : ロックできない時, ブロックしないでエラー
- open システムコールにもロックの機能がある。

ワーキングディレクトリの変更

```
#include <unistd.h>
int chdir(const char *path);
```

ファイルシステムの概念

16 / 18

ファイルシステムの健全性 (1)

一貫性チェック


- 正常終了時にはファイルシステムにアンマウントの印をする。
- OS の起動時に印がなかったら一貫性チェックをする。
- メタデータの矛盾を解消するだけ。
- ファイルが消えたり, データが消えたりは修復できない。

ファイルシステムの概念

17 / 18

ファイルシステムの健全性 (2)

ジャーナリング・ファイルシステム



- データベースの WAL (Write Ahead Logging) のアイデア。
- NTFS, ext3, ext4, HFS+ 等が該当する。

ファイルシステムの概念

18 / 18