

オペレーティングシステム 第 17 章 ZFS

<https://github.com/tctsigemura/OSTextBook>

ZFS

1 / 21


ZFS の特徴

- 2005 年にサン・マイクロが OpenSolaris に実装して公開
- オープンソースで開発が続いている (FreeBSD 等でも使用可)
- 大きな主記憶、高速マルチプロセッサが前提 (8GiB, 64bit CPU)
- COW (Copy On Write) でデバイスに書き込む。
(デバイスのブロックを上書きしないので前状態を維持)
- Uberblock を書き込みと同時に新しい状態になる。
(Uberblock はファイルシステム管理データの根)
- チェックサムにより高い信頼性を確保 (次ページ)
- 一瞬でスナップショットやクローンを作成
(COW の手法を使用し違いの出たブロックだけコピーし変更)
- ボリュームの代わりにストレージプールを使用 (後のページ)
- ファイルサイズ等の制約が事実上無い ($Zetta = 2^{70}$)
(ファイルサイズ $2^{64}B$, ストレージプールサイズ $2^{70}B$)
- ミラーや RAID-Z 等が装備され信頼性・可用性が向上
- データ圧縮、重複除去機能があり (ディスク I/O を少なくする)

ZFS

2 / 21

全ブロックにわたるチェックサム




- ブロックポインタがチェックサムを持つ。
- メタデータだけでなく普通のデータにもチェックサムあり。
- チェックサムの不整合が見つかった場合、データの 2 重化 (ミラー) がされていれば、自動的にミラーからデータを修復する。

ZFS

3 / 21

従来の方式のボリューム




- ファイルシステムの初期化以前にボリュームを決定し、
- 後でサイズの変更などはできない。

ZFS

4 / 21

ZFS のストレージプール




- ストレージプールは沢山のデバイスを収容する。
- ファイルシステムからの要求に応じてブロックを割り付ける。
- C 言語プログラムの malloc() や free() に似ている。
- ストレージプールに後でデバイスを追加することも可能。

ZFS

5 / 21

ZFS のソフトウェア構成 (1)




1. システムコールは、OS カーネル本体が VNODE 操作に変換する。
2. ZPL は VNODE 操作を ZFS のトランザクションに変換する。
3. DMU は複数トランザクションをトランザクショングループにする。
4. SPA は、DMU がトランザクショングループをキャッシュに書き込み終わると、キャッシュの内容をデバイスに反映させる。

ZFS

6 / 21

ZFSのソフトウェア構成 (2)



- DMUは複数トランザクションをトランザクショングループにする。
- SPAは、DMUがトランザクショングループをキャッシュに書き込み終わると、キャッシュの内容をデバイスに反映させる。(バースト)

ZFS

7/21

ストレージプールの構造 (概要)

デバイス内部の構造

V.L ₀ (256KiB)
V.L ₁ (256KiB)
ブートコード (3.5MiB)
データ領域
V.L ₂ (256KiB)
V.L ₃ (256KiB)
V.L _n : ボリュームラベル


デバイス情報など 名前/値ペア (128KiB)
Uberblock[0] (1KiB)
Uberblock[1] (1KiB)
Uberblock[2] (1KiB)
...
Uberblock[127] (1KiB)

- デバイス（ディスク）の4箇所と同じボリュームラベルを書く。
- ボリュームラベルには128個のUberblockを格納できる。
- Uberblockはトランザクショングループ番号を含んでいる。
- Uberblockはトランザクショングループ番号を128で割った余りの位置に書く。

ZFS

8/21

ストレージプールの更新 (1)




- Uberblockを起点とする木構造でブロックが記録されている。
- 変更するには、新しいブロックを確保し内容を書き込む (COW)。

ZFS

9/21

ストレージプールの更新 (2)



- メタデータブロックもCOWで更新する。
- Uberblockを新しい領域に書き込む。
(トランザクショングループ番号が最新のUberblockが有効)
(古い世代のブロックは解放され、再利用される。)

ZFS

10/21

ブロックポインタ

図中でブロックを指していた矢印を表現するデータ構造をブロックポインタと呼ぶ。ブロックポインタはデータ多重化のために最大3組のアドレスを記録できる。ブロックポインタの内容は以下の通り。


- サイズ：ブロックの大きさに関する情報
- チェックサム (64ビット)：ブロックのチェックサム (最大3個)
- ブロックのアドレス：ブロックのストレージプール内での格納位置に関する情報 (最大3個) (デバイス、デバイス内アドレス)
- タイムスタンプ：ブロックを作成したトランザクショングループの番号 (ブロックが削除される時にスナップショットと比較)
- その他：チェックサム計算に使用するアルゴリズムの種類、データ圧縮に使用するアルゴリズムの種類、圧縮後のサイズなど...

ZFS

11/21

Dnode (基本)

あらゆるオブジェクトを表現する512バイトのデータ構造である。USFのi-nodeに似ているが、ファイル、ディレクトリだけでなく、ファイルシステム、スナップショット、クローンなども表現する。




- dnodeは三つ以内のブロックポインタを格納することができる。
- dnodeは表現するオブジェクトに応じたデータを格納する領域を持っている。(この領域はブロックポインタと共用になっている)

ZFS

12/21

Dnode (データが大きい場合)




- データの大きさが 128KiB 以内の場合は直接参照 (前ページの図)
- 大きさが 128KiB を超える場合は間接ブロック (上の図))
- 128KiB の間接ブロックはブロックポインタを最大 1Ki 個格納できる.
- $128KiB \times 1Ki = 128MiB$ より大きなデータを表現する時は, 多重の間接ブロック (最大 6 レベル) を用いる. (2^{64} バイト以上)

ZFS

13 / 21


ストレージプールの全体像



ZFS

14 / 21

MOS (Meta Object Set) layer




- Objectset は dnode の配列を管理する.
- 配列には, ストレージプール全体の管理に関する情報や, ファイルシステムやスナップショット等の一覧が格納される.
- master node はストレージプールのコンフィグ, プロパティなど.
- space map はストレージプール内のブロックの割付を管理する.

ZFS

15 / 21

ストレージプールの全体像 (Object-set layer)




- ファイルシステムは Objectset の dnode 配列で表現する.
- dnode リストが UFS の i-node リストに相当する.
- master node は root ディレクトリの dnode 番号などの情報.
- 図は, 通常ファイルの例とディレクトリファイルの例

ZFS

16 / 21

スナップショットの作成




- ファイルシステムを表す Objectset のコピーを作る.
- MOS layer の dnode 配列に登録する.
- スナップショットは一瞬で作成できる.
- 変更がないデータブロックは共用する.
- 内容が書き換わると COW で必要最小限のブロックのコピーを作る.

ZFS

17 / 21

スナップショットと deadlist




- ファイルシステム (Filesystem) は時間とともに変化する.
- ある瞬間の状態を保存したものがスナップショット.
- B#N と続く線はブロックとブロックの寿命を表す.
- Snapshot#N はスナップショットを表す.
- deadlist は使用されなくなったが解放できないブロックのリスト

ZFS

18 / 21

ブロックの解放 (1)




- B#1 は Snapshot#1 で使用されているので解放できない。
- B#2 と B#3 もスナップショットで使用されているので解放できない。
- B#4 はスナップショットで使用されていないので解放できる。
- 解放できないブロックは deadlist に格納される。

ZFS

19 / 21

ブロックの解放 (2)



- Snapshot#2 を削除した状態。
- B#1 と B#2 は Snapshot#1 で使用されているので解放できない。
- B#3 は Snapshot#2 が削除されたので解放できる。
- B#1 と B#2 は FileSystem の deadlist に格納される。

ZFS

20 / 21

まとめ

ZFS は大きな主記憶と高速な CPU を前提に設計されている。
以下の特徴を持つ。

- COW (Copy On Write) を用い既存のブロックを上書きしない。
- COW のお蔭でシステムのクラッシュでも壊れない構造を実現。
- デバイス上の全てのデータについてチェックサムを持つ。
- スナップショットやクローンを一瞬で作ることができる。
- ボリュームの代わりにストレージプールを使用する。
- ストレージプールに後で新しいデバイスを追加可能。

ZFS

21 / 21