

(上位3ビット)

*TAB: Tabulator(表作成) **機種やソフトによる

(下位4ビット)

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	NUL	DLE		0	@	P	`	p
1	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
2	STX	DC2	"	2	B	R	b	r
3	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
4	EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t
5	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
6	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
7	BEL	ETB	'	7	G	W	g	w
8	BS	CAN	(8	H	X	h	x
9	HT	EM)	9	I	Y	i	y
A	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
B	VT	ESC	+	;	K	[k	{
C	FF	FS	,	<	L	\	l	
D	CR	GS	-	=	M]	m	}
E	SO	RS	.	>	N	^	n	~
F	SI	US	/	?	O	_	o	DEL

	意味	C言語	キー入力
BEL(07H)	ベル(Bell)	'\007'	^G
BS (08H)	バックスペース(Back Space)	'\b'	^H [BackSpace]
HT (09H)	タブ(Horizontal TAB)*	'\t'	^I [Tab]
LF (0AH)	改行(Line Feed)	'\n'	^J [Enter]**
FF (0CH)	改ページ(Form Feed)	'\f'	^L
CR (0DH)	復帰(Carriage Return)	'\r'	^M [Enter]**
ESC(1BH)	エスケープ(Escape)	'\033'	[Esc]
(20H)	空白(White Space)	' '	[]

代表的な制御文字

ファイル	通信回線: CR LF
Windows : CR LF	プログラム中 : LF(''\n')
UNIX : LF	
MacOS X : LF	

改行の表現方法

印刷可能文字