

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

PROCEDURA GESTIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Area 05 – Sicurezza

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-PRO012_00	00	12/04/2026	8
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
RSPP	AD – Francesco Epifani	Interno	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Iacopo Cupelli	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
12/04/2026	12/04/2026	12/04/2026

Sommario

1. Scopo e campo di applicazione.....	3
2. Riferimenti normativi.....	3
3. Termini e definizioni.....	3
4. Criteri di selezione dei DPI.....	3
5. Catalogo dei DPI per mansione.....	4
5.1 Laboratorio di Analisi.....	4
5.2 Punti prelievo.....	4
5.3 Diagnostica per immagini.....	4
5.4 Accettazione e aree amministrative.....	5
5.5 Pulizia e sanificazione.....	5
5.6 Trasporto campioni.....	5
6. Acquisto, stoccaggio e gestione delle scorte.....	5
7. Consegna e registrazione.....	5
8. Uso corretto e obblighi del lavoratore.....	6
9. Manutenzione, sostituzione e smaltimento.....	6
10. DPI per rischi specifici.....	6
10.1 DPI per rischio biologico.....	6
10.2 DPI per rischio chimico.....	6
10.3 DPI per rischio radiologico.....	7
11. Gestione delle allergie ai materiali dei DPI.....	7
12. Formazione e addestramento.....	7
13. Vigilanza e non conformità.....	7
14. Matrice delle responsabilità (RACI).....	8
15. Indicatori di processo.....	8
16. Storico delle revisioni.....	8

1. Scopo e campo di applicazione

La presente procedura disciplina la selezione, l'acquisto, la distribuzione, l'uso, la manutenzione e lo smaltimento dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) in tutte le strutture della rete Toscana Diagnostica.

I DPI rappresentano l'ultima linea di difesa nella gerarchia delle misure di prevenzione e protezione e sono adottati quando i rischi residui non possono essere eliminati o sufficientemente ridotti con misure tecniche, organizzative o di protezione collettiva.

La procedura si applica a tutte le sedi operative (Laboratorio centralizzato, centri diagnostici, punti prelievo, sedi amministrative) e a tutto il personale esposto a rischi per i quali è previsto l'uso di DPI nel DVR. Il perimetro comprende i DPI per rischio biologico, chimico, radiologico, meccanico ed ergonomico.

2. Riferimenti normativi

Norma / Riferimento	Ambito
D.Lgs. 81/2008, Titolo III Capo II	Uso dei dispositivi di protezione individuale (artt. 74-79)
D.Lgs. 81/2008, Allegato VIII	Indicazioni di carattere generale per la scelta dei DPI in funzione dei rischi
Regolamento (UE) 2016/425	Dispositivi di protezione individuale: immissione sul mercato, marcatura CE, categorie
ISO 45001:2018, cl. 8.1.2	Eliminazione dei pericoli e riduzione dei rischi: gerarchia dei controlli
D.Lgs. 81/2008, Titolo X	Protezione da agenti biologici (DPI specifici)
D.Lgs. 101/2020	Radioprotezione: dispositivi di protezione per radiazioni ionizzanti
EN ISO 374-5	Guanti di protezione contro microrganismi
EN 14126	Indumenti di protezione contro agenti infettivi
EN 166 / EN ISO 16321	Protezione personale degli occhi
EN 149	Semimaschere filtranti: FFP1, FFP2, FFP3
TD-SGI-PRO007	Procedura Gestione del Rischio Biologico e Sanificazione
TD-SGI-POL001	Politica Integrata del SGI

3. Termini e definizioni

DPI (Dispositivo di Protezione Individuale): qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro (art. 74 D.Lgs. 81/2008).

Categoria I: DPI di progettazione semplice destinati a proteggere da rischi minimi (guanti da giardinaggio, occhiali da sole per uso lavorativo).

Categoria II: DPI che non rientrano nelle Categorie I e III (occhiali protettivi, guanti meccanici, calzature di sicurezza, indumenti protettivi generici).

Categoria III: DPI di progettazione complessa destinati a proteggere da rischi mortali o che possono provocare danni gravi e irreversibili (protezione da agenti biologici dei gruppi 3 e 4, protezione da agenti chimici, protezione delle vie respiratorie, protezione da radiazioni ionizzanti).

Marcatura CE: contrassegno obbligatorio che attesta la conformità del DPI ai requisiti essenziali di salute e sicurezza del Regolamento (UE) 2016/425.

4. Criteri di selezione dei DPI

La selezione dei DPI è effettuata dal RSPP in collaborazione con il Medico Competente e con il coinvolgimento dei lavoratori e dei preposti, secondo i seguenti criteri:

- Adeguatezza al rischio: il DPI deve essere idoneo al rischio specifico da cui deve proteggere, come individuato nel DVR, senza comportare rischi aggiuntivi.
- Conformità normativa: il DPI deve essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425, recare la marcatura CE, essere accompagnato dalla dichiarazione di conformità e dalla nota informativa del fabbricante.
- Ergonomia e comfort: il DPI deve essere adattabile all'utilizzatore e compatibile con le condizioni di lavoro, riducendo al minimo il disagio e l'interferenza con l'attività lavorativa. Sono disponibili taglie diverse per garantire la vestibilità a tutti i lavoratori.
- Compatibilità: in caso di uso simultaneo di più DPI, devono essere compatibili tra loro e conservare la propria efficacia (ad esempio, occhiali protettivi compatibili con semimaschera filtrante).
- Sensibilizzazione e allergie: nella selezione dei materiali si tiene conto delle allergie note (lattice, nichel), privilegiando materiali ipoallergenici (guanti in nitrile, elastomeri sintetici).
- Parere del Medico Competente: il MC è consultato per la valutazione dell'idoneità dei DPI in relazione allo stato di salute dei lavoratori e alle eventuali limitazioni individuali.

5. Catalogo dei DPI per mansione

Il seguente catalogo definisce i DPI obbligatori per ciascuna area operativa.

I DPI sono classificati in obbligatori (sempre presenti e indossati durante l'attività) e a disposizione (disponibili e indossati in presenza di rischi specifici o su indicazione del preposto).

5.1 Laboratorio di Analisi

DPI	Tipo	Norma EN	Categoria	Obbl./Disp.
Guanti monouso nitrile	Monouso	EN ISO 374-5	Cat. III	Obbligatorio
Camice/divisa da laboratorio	Riutilizzabile	EN 14126	Cat. III	Obbligatorio
Occhiali protettivi	Riutilizzabile	EN 166	Cat. II	Obbligatorio
Visiera paraschizzi	Riutilizzabile	EN 166	Cat. II	A disposizione
Mascherina chirurgica IIR	Monouso	EN 14683	Disp. medico	A disposizione
FFP2 / FFP3	Monouso	EN 149	Cat. III	A disposizione
Calzature chiuse antiscivolo	Riutilizzabile	EN ISO 20347	Cat. II	Obbligatorio
Grembiule impermeabile	Riutilizzabile	EN 14126	Cat. III	A disposizione

5.2 Punti prelievo

DPI	Tipo	Norma EN	Categoria	Obbl./Disp.
Guanti monouso nitrile	Monouso	EN ISO 374-5	Cat. III	Obbligatorio
Camice / divisa	Riutilizzabile	EN 14126	Cat. III	Obbligatorio
Occhiali protettivi	Riutilizzabile	EN 166	Cat. II	A disposizione
Mascherina chirurgica IIR	Monouso	EN 14683	Disp. medico	A disposizione
Calzature chiuse antiscivolo	Riutilizzabile	EN ISO 20347	Cat. II	Obbligatorio

5.3 Diagnostica per immagini

DPI	Tipo	Norma EN	Categoria	Obbl./Disp.
-----	------	----------	-----------	-------------

Grebbiule piombato 0,5 mm Pb	Riutilizzabile	IEC 61331-3	Cat. III	Obbligatorio (in sala)
Collare tiroideo piombato	Riutilizzabile	IEC 61331-3	Cat. III	Obbligatorio (fluoroscopia)
Occhiali piombati	Riutilizzabile	IEC 61331-3	Cat. III	Obbligatorio (fluoroscopia)
Guanti monouso	Monouso	EN ISO 374-5	Cat. III	Obbligatorio (mdc, biopsie)
Dosimetro personale	Dispositivo	D.Lgs. 101/2020	–	Obbligatorio (TD-SGI-PRO011)

5.4 Accettazione e aree amministrative

Il personale delle aree di accettazione e amministrative non è esposto a rischi specifici che richiedano DPI obbligatori in condizioni ordinarie. Sono disponibili guanti monouso per la manipolazione occasionale di contenitori di campioni biologici e mascherine chirurgiche da utilizzare in caso di contatto ravvicinato con pazienti sintomatici.

5.5 Pulizia e sanificazione

DPI	Tipo	Norma EN	Categoria	Obbl./Disp.
Guanti in gomma pesante	Riutilizzabile	EN 374-1	Cat. III	Obbligatorio
Camice impermeabile	Monouso/riutiliz.	EN 14126	Cat. III	Obbligatorio (aree A-B)
Occhiali protettivi	Riutilizzabile	EN 166	Cat. II	Obbligatorio (disinfettanti)
Calzature antiscivolo chiuse	Riutilizzabile	EN ISO 20347	Cat. II	Obbligatorio
Mascherina chirurgica / FFP2	Monouso	EN 14683 / EN 149	Cat. III	Obbligatorio (aree A-B)

5.6 Trasporto campioni

Gli autisti e gli operatori addetti al trasporto dei campioni biologici tra le sedi indossano guanti monouso in nitrile (EN ISO 374-5) durante la manipolazione dei contenitori e dispongono di spill kit nel veicolo (TD-SGI-PRO007). Calzature chiuse antiscivolo sono obbligatorie.

6. Acquisto, stoccaggio e gestione delle scorte

L'acquisto dei DPI è centralizzato dalla funzione Operations in coordinamento con il RSPP. I DPI acquistati devono soddisfare tutti i requisiti della Sezione 4 e sono accompagnati dalla dichiarazione di conformità CE, dalla nota informativa del fabbricante e dalle istruzioni d'uso in lingua italiana. Il RSPP approva ogni nuova fornitura o cambio di fornitore.

Le scorte sono gestite per ciascuna sede operativa con livelli minimi di riordino definiti in funzione del consumo medio e dei tempi di approvvigionamento. Il responsabile di struttura verifica mensilmente le scorte e attiva il riordino quando si raggiunge il livello minimo. I DPI sono stoccati in ambienti asciutti, ventilati, al riparo dalla luce solare diretta e da fonti di calore, separati da sostanze chimiche, con rotazione FIFO (First In, First Out) per i prodotti con scadenza.

7. Consegna e registrazione

La consegna dei DPI riutilizzabili ai lavoratori è registrata nel Registro di Consegna DPI. Il registro contiene: nominativo del lavoratore, mansione, DPI consegnato (descrizione, taglia, norma EN), quantità, data di consegna, firma del lavoratore per ricevuta, data di sostituzione. La consegna è

accompagnata dalla consegna della nota informativa del fabbricante e dall'informazione sulle modalità d'uso e di manutenzione. I DPI monouso sono resi disponibili nelle postazioni di lavoro in quantità adeguata e il loro utilizzo non richiede registrazione nominativa.

8. Uso corretto e obblighi del lavoratore

Il lavoratore è obbligato, ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs. 81/2008, a:

- Utilizzare i DPI messi a disposizione conformemente alle informazioni e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato.
- Avere cura dei DPI messi a disposizione e non apportarvi modifiche di propria iniziativa.
- Al termine dell'utilizzo, riporre i DPI riutilizzabili nel luogo designato. Smaltire i DPI monouso nei contenitori appropriati (rifiuti sanitari a rischio infettivo per i DPI contaminati, raccolta differenziata per i DPI non contaminati).
- Segnalare immediatamente al preposto o al responsabile di struttura qualsiasi difetto, anomalia, danneggiamento o inadeguatezza dei DPI.
- Non utilizzare DPI non conformi, danneggiati, scaduti o con marcatura CE non leggibile.
- Non rifiutare l'uso dei DPI prescritti dal DVR. Il rifiuto costituisce violazione dell'art. 20 del D.Lgs. 81/2008 ed è sanzionabile disciplinarmente.

9. Manutenzione, sostituzione e smaltimento

I DPI riutilizzabili sono sottoposti a manutenzione, pulizia, disinfezione e verifica periodica secondo le istruzioni del fabbricante. I camici e le divise da laboratorio sono lavati dall'azienda con ciclo di lavaggio industriale ad alta temperatura. I grembiuli piombati sono sottoposti a verifica radiologica annuale per l'integrità della schermatura (fluoroscopia o RX del grembiule) e sono sostituiti in caso di rotture, pieghe permanenti o deterioramento della piombatura.

I DPI sono sostituiti nei seguenti casi: raggiungimento della data di scadenza indicata dal fabbricante; deterioramento che ne comprometta l'efficacia protettiva; contaminazione non eliminabile con le procedure di decontaminazione previste; difetto di fabbricazione rilevato; variazione della taglia del lavoratore. I DPI monouso sono smaltiti dopo il singolo utilizzo, secondo le procedure di gestione rifiuti (TD-SGI-PRO007 per i DPI contaminati da materiale biologico, TD-SGI-IDL001 per la raccolta differenziata dei DPI non contaminati).

10. DPI per rischi specifici

10.1 DPI per rischio biologico

I DPI per rischio biologico sono dettagliati nella procedura TD-SGI-PRO007 (Sezione 6.2). L'uso simultaneo di guanti, camice, occhiali e, ove necessario, FFP2/FFP3 e cappa di sicurezza biologica, è obbligatorio nelle aree classificate a rischio biologico elevato (laboratorio microbiologia, preanalitico, sale prelievo). I guanti sono in nitrile (mai in lattice come standard aziendale, salvo indicazione medica specifica) per minimizzare il rischio di allergia. Il cambio dei guanti avviene tra un paziente e l'altro e tra attività diverse.

10.2 DPI per rischio chimico

L'esposizione a sostanze chimiche nel laboratorio di analisi (reagenti, solventi, acidi, basi, fissativi) richiede DPI specifici: guanti in nitrile ad alta resistenza chimica (EN 374-1, permeazione ≥ Classe 2 per le sostanze in uso), occhiali a tenuta, camice resistente agli schizzi chimici. In caso di manipolazione di sostanze con rischio inalatorio (formaldeide, xilene, acidi concentrati), è obbligatorio l'uso della cappa chimica aspirante. Nei casi in cui la cappa non sia disponibile o non sia

sufficiente, si utilizzano FFP2 con filtro per vapori organici o semimaschere con filtro specifico. Le schede di sicurezza dei prodotti chimici indicano i DPI raccomandati per ciascuna sostanza.

10.3 DPI per rischio radiologico

I DPI per rischio radiologico sono utilizzati nelle sale di diagnostica per immagini dove sono presenti apparecchiature che emettono radiazioni ionizzanti. Il grembiule piombato (equivalente in piombo 0,5 mm) è obbligatorio per tutto il personale presente in sala durante l'esposizione. Il collare tiroideo e gli occhiali piombati sono obbligatori per le procedure di fluoroscopia. La gestione dei dosimetri è disciplinata dalla procedura TD-SGI-PRO011. I DPI piombati sono conservati appesi su appositi supporti (mai piegati) e la loro integrità è verificata annualmente con controllo radiologico.

11. Gestione delle allergie ai materiali dei DPI

Toscana Diagnostica adotta il nitrile come materiale standard per i guanti monouso, eliminando l'uso sistematico del lattice naturale per ridurre il rischio di sensibilizzazione e di reazioni allergiche. I lavoratori con allergie note o sospette a materiali dei DPI (lattice, nichel, componenti chimici dei guanti, materiali delle mascherine) sono tenuti a comunicarlo al Medico Competente e al RSPP. Il Medico Competente valuta l'idoneità e, se necessario, prescrive DPI alternativi ipoallergenici. In caso di reazione allergica durante l'uso di un DPI, il lavoratore interrompe immediatamente l'utilizzo, segnala l'evento al preposto e al Medico Competente. L'evento è registrato come near miss o come infortunio, a seconda della gravità.

12. Formazione e addestramento

La formazione sull'uso dei DPI è obbligatoria ai sensi dell'art. 77, comma 4, del D.Lgs. 81/2008:

- Informazione iniziale (inclusa nell'induzione, 1 ora): obblighi del lavoratore, tipologie di DPI in uso nella struttura, dove reperirli, come segnalare anomalie.
- Formazione specifica (2 ore, all'assunzione o al cambio mansione): uso corretto di ciascun DPI previsto per la mansione, vestizione e svestizione, limitazioni d'uso, manutenzione e conservazione.
- Addestramento pratico obbligatorio per DPI di Categoria III (art. 77, comma 5): sessione pratica con dimostrazione dell'uso corretto, supervisione dell'addestramento e verifica dell'apprendimento. Documentazione dell'addestramento con firma del lavoratore e del formatore.
- Aggiornamento (1 ora, annuale o in caso di introduzione di nuovi DPI): novità normative, nuovi DPI adottati, revisione degli errori comuni, analisi degli infortuni correlati ai DPI.

13. Vigilanza e non conformità

I preposti e i responsabili di struttura vigilano sull'uso corretto dei DPI da parte dei lavoratori durante l'attività lavorativa, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 81/2008. Il mancato utilizzo dei DPI prescritti, l'uso improprio, la manomissione o il rifiuto sono contestati immediatamente e registrati. La reiterazione del mancato utilizzo costituisce violazione degli obblighi del lavoratore (art. 20 D.Lgs. 81/2008) ed è soggetta a provvedimento disciplinare ai sensi del CCNL applicabile e del sistema disciplinare del Mod. 231.

Le non conformità relative ai DPI (DPI non disponibili, scaduti, non conformi, inadeguati, non compatibili) sono gestite secondo la clausola 10.2 HLS: il responsabile di struttura apre una segnalazione di NC, il RSPP analizza le cause e dispone le azioni correttive, l'RSGL verifica l'efficacia. Le NC critiche (assenza totale di DPI per una mansione esposta) sono ripristinate entro 24 ore. Le NC sono incluse nel reporting trimestrale al RSPP e come input per il Riesame della Direzione (TD-SGI-PRO002).

14. Matrice delle responsabilità (RACI)

R = Responsabile, A = Approvatore, C = Consultato, I = Informato.

Attività	RSPP	Resp.str.	Ops	MC	RSGI	Lavor.
Selezione e approvazione DPI	R	C	C	C	I	–
Acquisto e approvvigionamento	A	I	R	I	I	–
Stoccaggio e gestione scorte	I	R	R	I	I	–
Consegna e registrazione	I	R	I	I	I	R
Uso corretto dei DPI	I	C	I	I	I	R
Manutenzione e verifica	C	R	R	I	I	–
Sostituzione e smaltimento	I	R	R	I	I	R
Formazione e addestramento	R	C	I	C	I	I
Vigilanza sull'uso	C	R	I	I	I	–
Gestione NC e azioni correttive	R	C	C	C	R	–
Gestione allergie	C	I	I	R	I	R

15. Indicatori di processo

Disponibilità DPI: percentuale di verifiche mensili con scorte superiori al livello minimo di riordino. Obiettivo: 100%.

DPI scaduti: numero di DPI scaduti rilevati durante le verifiche. Obiettivo: zero.

Completezza formazione DPI: percentuale di lavoratori esposti formati e addestrati nei termini. Obiettivo: 100%.

Addestramento Cat. III documentato: percentuale di lavoratori che utilizzano DPI Cat. III con addestramento documentato. Obiettivo: 100%.

NC relative ai DPI: numero di non conformità per trimestre. Obiettivo: trend in riduzione.

Infortuni correlati a DPI: numero di infortuni attribuibili a mancato uso, uso improprio o inadeguatezza dei DPI. Obiettivo: zero.

Segnalazioni allergie: numero di segnalazioni di reazioni allergiche ai materiali dei DPI. Obiettivo: zero.

Integrità grembiuli piombati: percentuale di grembiuli piombati con verifica radiologica annuale conforme. Obiettivo: 100%.

16. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione modifiche	Approvazione
00	12/04/2026	Prima emissione	Francesco Epifani