PCM Direto
Manutenção planejada: simples, aberta e eficiente

Ficha de falha

Rev. —
Elaborado: A definir
Aprovado: A definir

ID do registro	ID do ativo	Data	TAG	Sintoma	Causa	Ação	Parada (h)	Peça	Responsável	Conferência

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

PCM Direto Manutenção planejada: simples, aberta e eficiente	Ficha de falha	Rev. — Elaborado: A definir Aprovado: A definir

Revisão	Data	Descrição da alteração	Revisado por	Aprovado por

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

PCM Direto Manutenção planejada: simples, aberta e eficiente	Ficha de falha	Rev. — Elaborado: A definir Aprovado: A definir

1 COMO USAR

1) Registre cada falha com ID, ativo, data e sintoma.	
2) Complete causa, ação, peça e responsável quando souber.	
3) Registre cada revisão em Revisões: a última aparece no cabeçalho.	
Fundo azul-claro: preencher. Texto cinza: automático (fórmula, não digite). ERRO em vermelho e Pendente em amarelo pedem ação.	
Ficha de Falha	Um registro por falha. Horas de parada vazias = não informadas (não viram zero).
Revisões	Uma linha por revisão deste arquivo.

2 PARÂMETROS DO DOCUMENTO

Parâmetro	Valor
Elaborado por	
Aprovado por (só após aprovação)	
Revisão atual (automática, da aba Revisões)	
Data da revisão (automática)	
Origem dos dados	
Data de emissão	

3 CONFERÊNCIAS

Aba	Linhas preenchidas	Linhas com ERRO	Capacidade
Ficha de Falha	0	0	OK

Modelo 1.0.0 · Thiago Oliveira Lima · pcmdireto@gmail.com · Licença MIT · Sem macros, vínculos externos ou envio de dados. Regras completas: COMO-USAR.md.

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.