



| Спецификации Наименование модели | FC-B4WFH-36-M |
|--|---|
| Камера | 10-544111-30-44 |
| Сенсор | 1/3" Progressive Scan CMOS Sensor |
| Разрешение | 4MP |
| Максимальное разрешение | 2560(H)*1440(V) |
| Стандарты сжатия | H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI/MJPEG |
| Стандарты сжатия Аудио | G.711A/U, AAC |
| Стандарты Видео | PAL/NTSC |
| Скорость электронного затвора | Авто: 1/3-1/100000Sec |
| Минимальное освещение | Color: 0.03 Lux @ (F1.6, AGC ON),B/W: 0 Lux with IR |
| Соотношение Сигнал/шум | 60dB |
| Система сканирования | Прогрессивная |
| Видеовыход | Сеть |
| Кнопка сброса | Опционально |
| Тип объектива | , |
| Фокусное расстояние | 3.6mm |
| Управление фокусом | Фиксированное |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Количество пикселей | 4MP |
| Ночной режим | T |
| Инфракрасный светодиод | 42µх 2шт |
| Дистанция | 25M |
| ИК-статус | Автоматическое управление |
| Включение ночного режима Сетевое подключение | Интеллектуальный, ручной и по расписанию |
| • | I., |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Протоколы подключения | TCP/IP,IPv4/v6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP,Qos,802.1x |
| ONVIF P2P | Поддержка ONVIF 19.12(Profile S/T/G) Да, поддержка QR-кода |
| Задержка видеосигнала | да, поддержка (n-кода 0.3C (В пределах локальной сети) |
| Основной поток 1 | 2688*1512@25fps |
| Основной поток 2 | 2560*1440@30fps |
| Основной поток 3 | 1920*1080@30fps |
| Дополнительный поток 1 | 1280*720@30fps 1280*720@30fps |
| Дополнительный поток 2 | 720*480@30fps |
| Версии браузеров | IE8-11, Google Chrome, Firefox , Mac Safari |
| Мобильные устройства | iPhone, Android |
| Беспроводное подключе | |
| Антенна | 3dbi |
| Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n),2.4Ghz |
| Диапазон Wi-Fi | В идеальных условиях 300м макс. |
| Аналитика | |
| Интеллектуальная аналитика | Обнаружение вторжения, обнаружение движения человека |
| Village Billing Comment | отпружение вторжений, отпружение движении человека |
| Уникальные характерис | |
| Режим День/Ночь | |
| - | ТИКИ Цветной/ Черно-белый (IR-CUT) Насыщенность/Яркость/Контрастность / Резкость, Зеркальное отображение, 3D NR , Баланс белого, Защита от мерцания, Защита от |
| Режим День/Ночь Настройка изображения | ТИКИ Цветной/ Черно-белый (IR-CUT) |
| Режим День/Ночь | ТИКИ Цветной/ Черно-белый (IR-CUT) Насыщенность/Яркость/Контрастность / Резкость, Зеркальное отображение, 3D NR , Баланс белого, Защита от мерцания, Защита от заслона, HLC, Защита от искажений |
| Режим День/Ночь Настройка изображения Коридорный режим | ТИКИ Цветной/ Черно-белый (IR-CUT) Насыщенность/Яркость/Контрастность / Резкость, Зеркальное отображение, 3D NR , Баланс белого, Защита от мерцания, Защита от заслона, HLC, Защита от искажений Поддерживается |
| Режим День/Ночь Настройка изображения Коридорный режим Выделение области интереса | ТИКИ Цветной/ Черно-белый (IR-CUT) Насыщенность/Яркость/Контрастность / Резкость, Зеркальное отображение, 3D NR , Баланс белого, Защита от мерцания, Защита от заслона, HLC, Защита от искажений Поддерживается |
| Режим День/Ночь Настройка изображения Коридорный режим Выделение области интереса Защита от запотевания | ТИКИ Цветной/ Черно-белый (IR-CUT) Насыщенность/Яркость/Контрастность / Резкость, Зеркальное отображение, 3D NR , Баланс белого, Защита от мерцания, Защита от заслона, HLC, Защита от искажений Поддерживается Поддерживается |
| Режим День/Ночь Настройка изображения Коридорный режим Выделение области интереса Защита от запотевания BLC | ТИКИ Цветной/ Черно-белый (IR-CUT) Насыщенность/Яркость/Контрастность / Резкость, Зеркальное отображение, 3D NR , Баланс белого, Защита от мерцания, Защита от заслона, HLC, Защита от искажений Поддерживается Поддерживается Поддерживается |
| Режим День/Ночь Настройка изображения Коридорный режим Выделение области интереса Защита от запотевания BLC WDR | ТИКИ Цветной/ Черно-белый (IR-CUT) Насыщенность/Яркость/Контрастность / Резкость, Зеркальное отображение, 3D NR , Баланс белого, Защита от мерцания, Защита от заслона, HLC, Защита от искажений Поддерживается Поддерживается Поддерживается Воддерживается Поддерживается Воддерживается Поддерживается Поддерживается |
| Режим День/Ночь Настройка изображения Коридорный режим Выделение области интереса Защита от запотевания BLC WDR Обнаружение движения | ТИКИ Цветной/ Черно-белый (IR-CUT) Насыщенность/Яркость/Контрастность / Резкость, Зеркальное отображение, 3D NR , Баланс белого, Защита от мерцания, Защита от заслона, HLC, Защита от искажений Поддерживается Поддерживается Поддерживается Поддерживается Поддерживается Поддерживается Поддерживается Поддерживается |
| Режим День/Ночь Настройка изображения Коридорный режим Выделение области интереса Защита от запотевания BLC WDR Обнаружение движения Маска приватности | ТИКИ Цветной/ Черно-белый (IR-CUT) Насыщенность/Яркость/Контрастность / Резкость, Зеркальное отображение, 3D NR , Баланс белого, Защита от мерцания, Защита от заслона, HLC, Защита от искажений Поддерживается Поддерживается Поддерживается DWDR Поддерживается 3 прямоугольные зоны NVR/CMS/Web Китайский упрощенный, Китайский традиционный, Английский, Болгарский, Польский, Арабский, Немецкий, Русский, Французский, |
| Режим День/Ночь Настройка изображения Коридорный режим Выделение области интереса Защита от запотевания BLC WDR Обнаружение движения Маска приватности Режим записи | ТИКИ Цветной/ Черно-белый (IR-CUT) Насыщенность/Яркость/Контрастность / Резкость, Зеркальное отображение, 3D NR , Баланс белого, Защита от мерцания, Защита от заслона, HLC, Защита от искажений Поддерживается Поддерживается Поддерживается Воддерживается Поддерживается Воддерживается Воддержи |
| Режим День/Ночь Настройка изображения Коридорный режим Выделение области интереса Защита от запотевания ВLC WDR Обнаружение движения Маска приватности Режим записи Поддерживаемые языки | ТИКИ Цветной/ Черно-белый (IR-CUT) Насыщенность/Яркость/Контрастность / Резкость, Зеркальное отображение, 3D NR , Баланс белого, Защита от мерцания, Защита от заслона, HLC, Защита от искажений Поддерживается Поддерживается Поддерживается DWDR Поддерживается 3 прямоугольные зоны NVR/CMS/Web Китайский упрощенный, Китайский традиционный, Английский, Болгарский, Польский, Арабский, Немецкий, Русский, Французский, |
| Режим День/Ночь Настройка изображения Коридорный режим Выделение области интереса Защита от запотевания ВLC WDR Обнаружение движения Маска приватности Режим записи Поддерживаемые языки Интерфейс | Цветной/ Черно-белый (IR-CUT) Насыщенность/Яркость/Контрастность / Резкость, Зеркальное отображение, 3D NR , Баланс белого, Защита от мерцания, Защита от заслона, HLC, Защита от искажений Поддерживается Поддерживается Поддерживается Поддерживается Поддерживается NWDR Поддерживается In п |
| Режим День/Ночь Настройка изображения Коридорный режим Выделение области интереса Защита от запотевания ВLC WDR Обнаружение движения Маска приватности Режим записи Поддерживаемые языки Интерфейс Звук | ТИКИ Цветной/ Черно-белый (IR-CUT) Насыщенность/Яркость/Контрастность / Резкость, Зеркальное отображение, 3D NR , Баланс белого, Защита от мерцания, Защита от заслона, НLC, Защита от искажений Поддерживается Поддерживается Поддерживается В поддерживается МОВР Поддерживается В прямоугольные зоны NVR/CMS/Web Китайский упрощенный, Китайский традиционный, Английский, Болгарский, Польский, Арабский, Немецкий, Русский, Французский, Корейский, Португальский, Японский, Турецкий, Испанский, Иврит, Итальянский, Нидерландский, Чешский, Вьетнамский Встроенный микрофон Дополнительный внутренний, поддерживает максимум 512 ГБ |
| Режим День/Ночь Настройка изображения Коридорный режим Выделение области интереса Защита от запотевания ВLC WDR Обнаружение движения Маска приватности Режим записи Поддерживаемые языки Интерфейс Звук Слот под SD карту | ТИКИ Цветной/ Черно-белый (IR-CUT) Насыщенность/Яркость/Контрастность / Резкость, Зеркальное отображение, 3D NR , Баланс белого, Защита от мерцания, Защита от заслона, НLC, Защита от искажений Поддерживается Поддерживается Поддерживается В поддерживается МОВР Поддерживается В прямоугольные зоны NVR/CMS/Web Китайский упрощенный, Китайский традиционный, Английский, Болгарский, Польский, Арабский, Немецкий, Русский, Французский, Корейский, Португальский, Японский, Иврит, Итальянский, Нидерландский, Чешский, Вьетнамский Встроенный микрофон Дополнительный внутренний, поддерживает максимум 512 ГБ |
| Режим День/Ночь Настройка изображения Коридорный режим Выделение области интереса Защита от запотевания ВLC WDR Обнаружение движения Маска приватности Режим записи Поддерживаемые языки Интерфейс Звук Слот под SD карту Основные характеристия | ТИКИ Цветной/ Черно-белый (IR-CUT) Насыщенность/Яркость/Контрастность / Резкость, Зеркальное отображение, 3D NR , Баланс белого, Защита от мерцания, Защита от заслона, НLC, Защита от искажений Поддерживается Поддерживается Поддерживается Поддерживается Поддерживается Поддерживается В прямоугольные зоны NVR/CMS/Web Китайский упрощенный, Китайский традиционный, Английский, Болгарский, Польский, Арабский, Немецкий, Русский, Французский, Корейский, Португальский, Японский, Турецкий, Испанский, Иврит, Итальянский, Нидерландский, Чешский, Вьетнамский Встроенный микрофон Дополнительный внутренний, поддерживает максимум 512 ГБ |
| Режим День/Ночь Настройка изображения Коридорный режим Выделение области интереса Защита от запотевания ВLC WDR Обнаружение движения Маска приватности Режим записи Поддерживаемые языки Интерфейс Звук Слот под SD карту Основные характеристи! Корпус IR Cut Filter | ТИКИ Цветной/ Черно-белый (IR-CUT) Насыщенность/Яркость/Контрастность / Резкость, Зеркальное отображение, 3D NR , Баланс белого, Защита от мерцания, Защита от заслона, HLC, Защита от искажений Поддерживается Поддерживается Поддерживается Поддерживается Поддерживается В поддерживается Поддерживается В поддерживается В поддерживается В поддерживается В прямоугольные зоны NVR/CMS/Web Китайский упрощенный, Китайский традиционный, Английский, Болгарский, Польский, Арабский, Немецкий, Русский, Французский, Корейский, Португальский, Японский, Турецкий, Испанский, Иврит, Итальянский, Нидерландский, Чешский, Вьетнамский В строенный микрофон Дополнительный внутренний, поддерживает максимум 512 ГБ КИ Металлический, степень пылевлагозащиты IP67 |
| Режим День/Ночь Настройка изображения Коридорный режим Выделение области интереса Защита от запотевания ВLС WDR Обнаружение движения Маска приватности Режим записи Поддерживаемые языки Интерфейс Звук Слот под SD карту Основные характеристи! Корпус IR Cut Filter Рабочий температурный режим | ТИКИ Цветной/ Черно-белый (IR-CUT) Насыщенность/Яркость/Контрастность / Резкость, Зеркальное отображение, 3D NR , Баланс белого, Защита от мерцания, Защита от заслона, HLC, Защита от искажений Поддерживается Поддерживается Поддерживается Поддерживается Поддерживается В прямоугольные зоны NVR/CMS/Web Китайский упрощенный, Китайский традиционный, Английский, Болгарский, Польский, Арабский, Немецкий, Русский, Французский, Корейский, Португальский, Японский, Японский, Иврит, Итальянский, Нидерландский, Чешский, Вьетнамский Встроенный микрофон Дополнительный внутренний, поддерживает максимум 512 ГБ КИ Металлический, степень пылевлагозащиты IP67 ДА |
| Режим День/Ночь Настройка изображения Коридорный режим Выделение области интереса Защита от запотевания ВLC WDR Обнаружение движения Маска приватности Режим записи Поддерживаемые языки Интерфейс Звук Слот под SD карту Основные характеристи! Корпус IR Cut Filter Рабочий температурный режим температурный режим хранения | цветной/ Черно-белый (IR-CUT) Насыщенность/Яркость/Контрастность / Резкость, Зеркальное отображение, 3D NR , Баланс белого, Защита от мерцания, Защита от заслона, НLC, Защита от искажений Поддерживается Поддерживается Поддерживается Поддерживается Поддерживается Поддерживается Поддерживается МУВ/СМБ/Web Китайский упрощенный, Китайский традиционный, Английский, Болгарский, Польский, Арабский, Немецкий, Русский, Французский, Корейский, Португальский, Японский, Турецкий, Испанский, Ивриг, Итальянский, Нидерландский, Чешский, Вьетнамский Встроенный микрофон Дополнительный внутренний, поддерживает максимум 512 ГБ КИ Металлический, степень пылевлагозащиты IP67 ДА -20°C~ +60°CRH95% Мах -20°C~ +60°CRH95% Мах |
| Режим День/Ночь Настройка изображения Коридорный режим Выделение области интереса Защита от запотевания ВLС WDR Обнаружение движения Маска приватности Режим записи Поддерживаемые языки Интерфейс Звук Слот под SD карту Основные характеристи! Корпус IR Cut Filter Рабочий температурный режим хранения Мощность питания | ТИКИ Цветной/Черно-белый (IR-CUT) Насыщенность/Яркость/Контрастность / Резкость, Зеркальное отображение, 3D NR , Баланс белого, Защита от мерцания, Защита от заслона, HLC, Защита от искажений Поддерживается Поддерживается Поддерживается Поддерживается Поддерживается Поддерживается Поддерживается В прямоугольные зоны NVR/CMS/Web Китайский упрощенный, Китайский традиционный, Английский, Болгарский, Польский, Арабский, Немецкий, Русский, Французский, Корейский, Португальский, Японский, Турецкий, Испанский, Иврит, Итальянский, Нидерландский, Чешский, Вьетнамский Встроенный микрофон Дополнительный внутренний, поддерживает максимум 512 ГБ КИ Металлический, степень пылевлагозащиты IP67 ДА -20°C~ +60°CRH95% Мах -20°C~ +60°CRH95% Мах -20°C~ +60°CRH95% Мах |
| Режим День/Ночь Настройка изображения Коридорный режим Выделение области интереса Защита от запотевания ВLC WDR Обнаружение движения Маска приватности Режим записи Поддерживаемые языки Интерфейс Звук Слот под SD карту Основные характеристи! Корпус IR Cut Filter Рабочий температурный режим температурный режим хранения | цветной/ Черно-белый (IR-CUT) Насыщенность/Яркость/Контрастность / Резкость, Зеркальное отображение, 3D NR , Баланс белого, Защита от мерцания, Защита от заслона, НLC, Защита от искажений Поддерживается Поддерживается Поддерживается Поддерживается Поддерживается Поддерживается Поддерживается МУВ/СМБ/Web Китайский упрощенный, Китайский традиционный, Английский, Болгарский, Польский, Арабский, Немецкий, Русский, Французский, Корейский, Португальский, Японский, Турецкий, Испанский, Иврит, Итальянский, Нидерландский, Чешский, Вьетнамский Встроенный микрофон Дополнительный внутренний, поддерживает максимум 512 ГБ КИ Металлический, степень пылевлагозащиты IP67 ДА -20°C~ +60°CRH95% Мах -20°C~ +60°CRH95% Мах |