Ad Soyad: _____	**Tarih:** _____
Bölüm 8 – Ünite 1 – *Ders Notu Giriş Formu ve Oturum Kaydı – Cevap Anahtarı*	

Bölüm 1: Boşluk Doldurma – Cevaplar

1. **QDialog**
2. **QComboBox**, **QVariant** (kullanıcı verisi)
3. **QDoubleSpinBox**
4. **DTO** (Data Transfer Object / NotDTO)
5. **magic number**, **versiyon**

Bölüm 2: Eşleştirme – Cevaplar

1→c, 2→e, 3→b, 4→a, 5→d

Bölüm 3: Doğru/Yanlış – Cevaplar

1. **D** (Doğru) – `valueChanged` hem `int` hem `double` aşırı yüklemesine sahiptir.
2. **Y** (Yanlış) – Form yalnızca DTO döndürmeli, iş mantığını ana pencere orkestralar.
3. **D** (Doğru) – Versiyon kilitlenmezse Qt sürümleri arasında bayt temsili değişebilir.
4. **D** (Doğru) – currentData parse gerektirmez, tip güvenlidir.
5. **Y** (Yanlış) – Pencerenin kapanmaması için `event->ignore()` çağrılmalıdır.

Bölüm 4: Kısa Cevap – Cevaplar

1. Tür güvenliği (sayı alanı sadece sayı alır, tarih sadece tarih); kullanıcı hatalarının (harf yazma, geçersiz tarih) kaynaktan engellenmesi; value/date gibi tip güvenli getter'lar sayesinde parse maliyeti olmaması.
2. (a) Tip güvenli ve kompakt: `std::variant` gibi karmaşık türler kaybolmadan saklanır. (b) Hızlı: her okuma parse aşaması gerektirmez, `akis » x` ile tek satırda olur. (c) Qt türleri (QString, QDate, QVector) için hazır `operator«` desteği vardır.
3. Yükleme ortasında akış hata verirse (bozuk veya eksik dosya), servisin yarı dolu / tutarsız bir duruma düşmesini önlemek. Ancak tüm okuma başarılı olduktan sonra `servis.yukle(...)` tek seferde çağrılır (transaction benzeri atomiklik).

Bölüm 5: Hata Bulma – Cevaplar

1. `QIODevice::ReadOnly` yerine `QIODevice::WriteOnly` olmalı.
2. `akis.setVersion(QDataStream::Qt_6_5);` çağrısı eksik; Qt sürümleri arasında uyumluluk için zorunlu.
3. Payload yazmadan önce `akis « MAGIC « VERSION;` başlığı yazılmamış; ayrıca fonksiyonun sonunda `if (akis.status() != QDataStream::Ok) { ... return false; }` kontrolü eksik.

Bölüm 6: Kod Yazma – Cevaplar

1. Connect satırı:

```
connect(m_notDegeri,
    QOverload<double>::of(&QDoubleSpinBox::valueChanged),
    this, &NotGirisDialog::notDegistiginde);
```

2. Uzantı ekleme bloğu:

```
if (!yol.endsWith(QStringLiteral(".obys")))
    yol += QStringLiteral(".obys");
```

3. Magic kontrolü:

```
quint32 magic = 0;
akis >> magic;
if (magic != MAGIC) {
    m_sonHata = QStringLiteral(
        "Gecersiz OBYS dosyasi (magic eslesmedi)");
    return false;
}
```